


サイバーハロー TXVシリーズ(48~100ps)

サイバーハロー



TXV415T

『カルコン』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
外部油圧タイプ (オート装置オプション)	811015	TXV385T-4L	2,200,000	2,000,000	391	48~100	758	標3P 1.2形	4セット
	811025	TXV385T-3L	2,175,800	1,978,000			751		3セット
	811035	TXV385T-0L	2,090,000	1,900,000			695		0セット
	812015	TXV415T-4L	2,355,100	2,141,000	415	48~100	770	標3P 1.2形	4セット
	812025	TXV415T-3L	2,329,800	2,118,000			763		3セット
	812035	TXV415T-0L	2,244,000	2,040,000			707		0セット
	813015	TXV445T-4L	2,527,800	2,298,000	441	55~100	801	標3P 1.2形	4セット
	813025	TXV445T-3L	2,502,500	2,275,000			794		3セット
	813035	TXV445T-0L	2,416,700	2,197,000			738		0セット

オート装置はオプション

【TXV】

外部(複動)油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式
コードレスリモコン『充電カルコン』搭載 キャビントラクタに限る。
カルコンのパネルに『レベリングアイコン』『土寄せ』『加圧』をLEDで表示。
各状態を手元で確認可能。
カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。
サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。
マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。
ウルトラコネクタでガッチリ連結。
標準オートヒッチ付き(4L,3L)/キャスト付きスタンド装備(キャストφ150採用)

【格納幅】

TXV385・415・445(247cm)

【トラクタの

【注】外部(複動)油圧1系統が必要。

ポイント】

【注】TXVは大型トラクタ向けです。推奨トラクタ油圧揚力2t以上。

【油圧カプラ


【注】油圧カプラは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。

のポイント】

【注】油圧カプラはオスメス同一メーカーにそろえてください。

サイバーハローTXV/TXZシリーズ(48~145ps)

サイバーハロー



TXV415T



『カルコン』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
外部油圧タイプ (オート装置付き)	811055	TXV385T-0LA	2,114,200	1,922,000	391	48~100	695	標3P 1.2形		
	812055	TXV415T-0LA	2,268,200	2,062,000	415	48~100	707			
	813055	TXV445T-0LA	2,440,900	2,219,000	441	55~100	738			
	824055	TXZ505T-0LA	2,824,800	2,568,000	497	70~145	930	標3P 2形		
	825055	TXZ565T-0LA	3,216,400	2,924,000	557	77~145	998			
	826055	TXZ625T-0LA	3,594,800	3,268,000	617	77~145	1099			
			(公道走行対応)							
		824255	TXZ505T-0LAN	2,889,700	2,627,000	497	70~145	945	標3P 2形	0セット
		825255	TXZ565T-0LAN	3,281,300	2,983,000	557	77~145	1013	標3P 2形	0セット
		826255	TXZ625T-0LAN	3,659,700	3,327,000	617	77~145	1114	標3P 2形	0セット
オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。										
【TXV/TXZ】 外部(複動)油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式										
コードレスリモコン『充電カルコン』搭載 キャビントラクタに限る。 カルコンのパネルに『レベリングアイコン』『土寄せ』『加圧』をLEDで表示。 各状態を手元で確認可能。 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。 サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。 マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。 ウルトラコネクタでガッチリ連結。										
標準オートヒッチ付き(4L,3L)/キャスト付きスタンド装備(キャストφ150採用)										
【格納幅】 TXV385・415・445(247cm)/TXZ505(269cm)/TXZ565(299cm)/TXZ625(329cm)										
【トラクタのポイント】 【注】外部(複動)油圧1系統が必要。 【注】TXVは大型トラクタ向けです。推奨トラクタ油圧揚力2t以上。 【注】TXZ 推奨トラクタ重量3t以上。										
【油圧カプラのポイント】 【注】油圧カプラは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。 【注】油圧カプラはオスメス同一メーカーにそろえてください。										

サイバーハロー TXV/TXZシリーズ KAG2アプリ smart作業ナビ対応

サイバーハロー



TXV415T



『KAG2,KSRU(トラクタ側別売り)』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
クボタ専用型式	FA000 77737	TXV385T-4LG2	2,266,000	2,060,000	391	48~100	759	標3P 1.2形	4セット
	FA000 77738	TXV385T-3LG2	2,241,800	2,038,000			752		3セット
	FA000 77739	TXV385T-0LG2	2,156,000	1,960,000			696		0セット
	FA000 77741	TXV415T-4LG2	2,421,100	2,201,000	415	48~100	771	標3P 1.2形	4セット
	FA000 77742	TXV415T-3LG2	2,395,800	2,178,000			764		3セット
	FA000 77743	TXV415T-0LG2	2,310,000	2,100,000			708		0セット
	FA000 77745	TXV445T-4LG2	2,593,800	2,358,000	441	55~100	802	標3P 1.2形	4セット
	FA000 77746	TXV445T-3LG2	2,568,500	2,335,000			795		3セット
	FA000 77747	TXV445T-0LG2	2,482,700	2,257,000			739		0セット
	FA000 77770	TXZ505T-4LG2	2,974,400	2,704,000	497	70~145	994	標3P 2形	4セット
	FA000 77771	TXZ505T-3LG2	2,950,200	2,682,000			987		3セット
	FA000 77772	TXZ505T-0LG2	2,867,700	2,607,000			931		0セット
FA000 77774	TXZ565T-4LG2	3,364,900	3,059,000	557	77~145	1062	標3P 2形	4セット	
FA000 77775	TXZ565T-3LG2	3,340,700	3,037,000			1055		3セット	
FA000 77776	TXZ565T-0LG2	3,258,200	2,962,000			999		0セット	
FA000 77778	TXZ625T-4LG2	3,744,400	3,404,000	617	77~145	1163	標3P 2形	4セット	
FA000 77779	TXZ625T-3LG2	3,720,200	3,382,000			1156		3セット	
FA000 77780	TXZ625T-0LG2	3,637,700	3,307,000			1100		0セット	

オート装置はオプション

【TXV/TXZ】 【注】G2 : KAG2アプリsmart作業ナビ対応

仕上がりを見える化

代かきの仕上がり状態を画面上に表示。

付属のKAG2専用アプリをKAG2へインストールして使用します。

KAG2アプリsmart作業ナビを使用するには

トラクタ側に別売りのKAG2,KSRUが必要となります。

KAG2アプリsmart作業ナビ対応金具とアプリはサイバーハロー

とのセット販売のみ。オプション設定はありません。

カルコンのレベリングアイコンは使用できなくなります。

他の仕様は各Gなし仕様と同じ。

※KAGと互換性あり。

【格納幅】 TXV385・415・445(247cm)/TXZ505(269cm)/TXZ565(299cm)/TXZ625(329cm)

サイバーハロー TXV/TXZシリーズ KAG2アプリ smart作業ナビ対応

サイバーハロー



TXV415T

『KAG2,KSRU(トラクタ側別売り)』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法
			(税込)	(税抜)				
クボタ専用型式(オート装置付き)	FA000 77740	TXV385T-0LAG2	2,180,200	1,982,000	391	48~100	696	標3P 1.2形
	FA000 77744	TXV415T-0LAG2	2,334,200	2,122,000	415	48~100	708	
	FA000 77748	TXV445T-0LAG2	2,506,900	2,279,000	441	55~100	739	
	FA000 77773	TXZ505T-0LAG2	2,890,800	2,628,000	497	70~145	931	標3P 2形
	FA000 77777	TXZ565T-0LAG2	3,282,400	2,984,000	557	77~145	999	
	FA000 77781	TXZ625T-0LAG2	3,660,800	3,328,000	617	77~145	1100	

オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。

【TXV/TXZ】 【注】G2 : KAG2アプリsmart作業ナビ対応

仕上がりが見える化

代かきの仕上がり状態を画面上に表示。

付属のKAG2専用アプリをKAG2へインストールして使用します。

KAG2アプリsmart作業ナビを使用するには

トラクタ側に別売りのKAG2,KSRUが必要となります。

KAG2アプリsmart作業ナビ対応金具とアプリはサイバーハロー

とのセット販売のみ。オプション設定はありません。

カルコンのレベリングアイコンは使用できなくなります。

他の仕様は各Gなし仕様と同じ。

※KAGと互換性あり。