

サイバーハロー TXVシリーズ(48～106ps)

サイバーハロー



TXV415



『カルコン』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
外部油圧タイプ	811015	TXV385T-4L	2,200,000	2,000,000	391	48～100	758	標準3P 1・2形	4セット
	811025	TXV385T-3L	2,175,800	1,978,000			751		3セット
	811035	TXV385T-0L	2,090,000	1,900,000			695		0セット
	812015	TXV415T-4L	2,355,100	2,141,000	415	48～100	770	標準3P 1・2形	4セット
	812025	TXV415T-3L	2,329,800	2,118,000			763		3セット
	812035	TXV415T-0L	2,244,000	2,040,000			707		0セット
	813015	TXV445T-4L	2,527,800	2,298,000	441	55～100	801	標準3P 1・2形	4セット
	813025	TXV445T-3L	2,502,500	2,275,000			794		3セット
	813035	TXV445T-0L	2,416,700	2,197,000			738		0セット
	814015	TXV505T-4L	2,784,100	2,531,000	497	55～106	903	標準3P 2形	4セット
	814025	TXV505T-3L	2,758,800	2,508,000			896		3セット
	814035	TXV505T-0L	2,673,000	2,430,000			840		0セット
公道走行対応	814215	TXV505T-4LN	2,849,000	2,590,000	497	55～106	918	標準3P 2形	4セット
	814225	TXV505T-3LN	2,823,700	2,567,000			911		3セット
	814235	TXV505T-0LN	2,737,900	2,489,000			855		0セット
		オート装置はオプション							
	【仕様】	外部(複動)油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『充電カルコン』搭載 (充電中はリモコンが非防水となる為、キャビントラクタを推奨) カルコンのパネルに『レベリングアイコン』『土寄せ』『加圧』をLEDで表示 各状態を手元で確認可能 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能、エプロン加圧により均平性が向上 サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用 マスト上部に制御ボックスを配置、泥水による腐食の防止、受信感度の向上 ウルトラコネクタでガッチリ連結 標準オートヒッチ付き(3L、4L)/キャスト付きスタンド装備(キャストφ150採用)							
	【格納幅】	TXV385・415・445(247cm)/TXV505(269cm)							
	【トラクタのポイント】	【注】外部(複動)油圧1系統が必要 【注】推奨トラクタ油圧揚力2t以上							
【油圧カブラのポイント】	【注】油圧カブラは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。 【注】油圧カブラはオスメス同一メーカーにそろえてください。								

サイバーハロー TXV/TXZシリーズ(48～145ps)

サイバーハロー



TXV415



『カルコン』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
外部油圧タイプ	811055	TXV385T-0LA	2,114,200	1,922,000	391	48～100	695	標準3P 1・2形	0セット
	812055	TXV415T-0LA	2,268,200	2,062,000	415	48～100	707		
	813055	TXV445T-0LA	2,440,900	2,219,000	441	55～100	738		
	814055	TXV505T-0LA	2,697,200	2,452,000	497	55～106	840	標準3P 2形	0セット
	824055	TXZ505T-0LA	2,824,800	2,568,000	497	70～145	930	標準3P 2形	0セット
	825055	TXZ565T-0LA	3,216,400	2,924,000	557	77～145	998		
	826055	TXZ625T-0LA	3,594,800	3,268,000	617	77～145	1099		
公道走行対応	814255	TXV505T-0LAN	2,762,100	2,511,000	497	55～106	855	標準3P 2形	0セット
	824255	TXZ505T-0LAN	2,889,700	2,627,000	497	70～145	945	標準3P 2形	0セット
	825255	TXZ565T-0LAN	3,281,300	2,983,000	557	77～145	1013		
	826255	TXZ625T-0LAN	3,659,700	3,327,000	617	77～145	1114		
	オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。								
	【仕様】	外部(複動)油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『充電カルコン』搭載 (充電中はリモコンが非防水となる為、キャビントラクタを推奨) カルコンのパネルに『レベリングアイコン』『土寄せ』『加圧』をLEDで表示 各状態を手元で確認可能 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能、エプロン加圧により均平性が向上 サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用 マスト上部に制御ボックスを配置、泥水による腐食の防止、受信感度の向上 ウルトラコネクタでガッチリ連結 標準オートヒッチ(3L、4L)対応/キャスト付きスタンド装備(キャストφ150採用)							
	【格納幅】	TXV385・415・445(247cm)/TXV505(269cm)/TXZ505(269cm)/TXZ565(299cm)/TXZ625(329cm)							
	【トラクタのポイント】	【注】外部(複動)油圧1系統が必要 【注】TXV 推奨トラクタ油圧揚力2t以上 【注】TXZ 推奨トラクタ重量3t以上							
	【油圧カブラのポイント】	【注】油圧カブラは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。 【注】油圧カブラはオスメス同一メーカーにそろえてください。							

クボタ専用型式 TXV KAG2アプリsmart作業ナビ対応

サイバーハロー



TXV415



『KAG2,KSRU(トラクタ側別売)』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
クボタ専用型式	FA000 77737	TXV385T-4LG2	2,266,000	2,060,000	391	48～100	759	標準3P 1・2形	4セット
	FA000 77738	TXV385T-3LG2	2,241,800	2,038,000			752		3セット
	FA000 77739	TXV385T-0LG2	2,156,000	1,960,000			699		0セット
	FA000 77741	TXV415T-4LG2	2,421,100	2,201,000	415	48～100	771	標準3P 1・2形	4セット
	FA000 77742	TXV415T-3LG2	2,395,800	2,178,000			764		3セット
	FA000 77743	TXV415T-0LG2	2,310,000	2,100,000			708		0セット
	FA000 77745	TXV445T-4LG2	2,593,800	2,358,000	441	55～100	802	標準3P 1・2形	4セット
	FA000 77746	TXV445T-3LG2	2,568,500	2,335,000			795		3セット
	FA000 77747	TXV445T-0LG2	2,482,700	2,257,000			739		0セット
	FA000 82286	TXV505T-4LG2	2,850,100	2,591,000	497	55～106	904	標準3P 2形	4セット
	FA000 82287	TXV505T-3LG2	2,824,800	2,568,000			897		3セット
	FA000 82288	TXV505T-0LG2	2,739,000	2,490,000			841		0セット
		オート装置はオプション							
公道走行対応	FA000 82292	TXV505T-4LG2N	2,915,000	2,650,000	497	55～106	919	標準3P 2形	4セット
	FA000 82293	TXV505T-3LG2N	2,889,700	2,627,000			912		3セット
	FA000 82294	TXV505T-0LG2N	2,803,900	2,549,000			856		0セット
		オート装置はオプション							
	【仕様】	G2:KAG/KAG2アプリ smart作業ナビ対応 『仕上がりが見える化』 代かきの仕上がり状態を画面上に表示 付属の専用アプリをKAG/KAG2へインストールして使用 smart作業ナビを使用するには、トラクタ側に別売りのKAG,KSRUが必要です。 smart作業ナビ対応金具とアプリはサイバーハローとのセット販売のみ(オプション設定なし) カルコンのレベリングアイコンは使用できなくなります。 ※その他の仕様は各G2なし仕様と同じ							
	【格納幅】	TXV385・415・445(247cm)/TXV505(269cm)							
	【トラクタのポイント】	【注】外部(複動)油圧1系統が必要 【注】推奨トラクタ油圧揚力2t以上							
	【油圧カブラのポイント】	【注】油圧カブラは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。 【注】油圧カブラはオスメス同一メーカーにそろえてください。							

クボタ専用型式 TXZ KAG2アプリsmart作業ナビ対応

サイバーハロー



TXZ505



『KAG2,KSRU(トラクタ側別売)』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
クボタ専用型式	FA000 77770	TXZ505T-4LG2	2,974,400	2,704,000	497	70～145	994	標準3P 2形	4セット
	FA000 77771	TXZ505T-3LG2	2,950,200	2,682,000			987		3セット
	FA000 77772	TXZ505T-0LG2	2,867,700	2,607,000			931		0セット
	FA000 77774	TXZ565T-4LG2	3,364,900	3,059,000	557	77～145	1062	標準3P 2形	4セット
	FA000 77775	TXZ565T-3LG2	3,340,700	3,037,000			1055		3セット
	FA000 77776	TXZ565T-0LG2	3,258,200	2,962,000			999		0セット
	FA000 77778	TXZ625T-4LG2	3,744,400	3,404,000	617	77～145	1163	標準3P 2形	4セット
	FA000 77779	TXZ625T-3LG2	3,720,200	3,382,000			1156		3セット
	FA000 77780	TXZ625T-0LG2	3,637,700	3,307,000			1100		0セット
		オート装置はオプション							
公道走行対応	FA000 78631	TXZ505T-4LG2N	3,039,300	2,763,000	497	70～145	1009	標準3P 2形	4セット
	FA000 78632	TXZ505T-3LG2N	3,015,100	2,741,000			1002		3セット
	FA000 78633	TXZ505T-0LG2N	2,932,600	2,666,000			946		0セット
	FA000 78635	TXZ565T-4LG2N	3,429,800	3,118,000	557	77～145	1077	標準3P 2形	4セット
	FA000 78636	TXZ565T-3LG2N	3,405,600	3,096,000			1070		3セット
	FA000 78637	TXZ565T-0LG2N	3,323,100	3,021,000			1014		0セット
	FA000 78639	TXZ625T-4LG2N	3,809,300	3,463,000	617	77～145	1178	標準3P 2形	4セット
	FA000 78640	TXZ625T-3LG2N	3,785,100	3,441,000			1171		3セット
	FA000 78641	TXZ625T-0LG2N	3,702,600	3,366,000			1115		0セット
	オート装置はオプション								
	【仕様】	G2:KAG/KAG2アプリ smart作業ナビ対応 『仕上がりが見える化』 代かきの仕上がり状態を画面上に表示 付属の専用アプリをKAG/KAG2へインストールして使用 smart作業ナビを使用するには、トラクタ側に別売りのKAG,KSRUが必要です。 smart作業ナビ対応金具とアプリはサイバーハローとのセット販売のみ(オプション設定なし) カルコンのレベリングアイコンは使用できなくなります。 ※その他の仕様は各G2なし仕様と同じ							
	【格納幅】	TXZ505(269cm)/TXZ565(299cm)/TXZ625(329cm)							
	【トラクタのポイント】	【注】外部(複動)油圧1系統が必要 【注】推奨トラクタ重量3t以上							
	【油圧カブラのポイント】	【注】油圧カブラは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。 【注】油圧カブラはオスメス同一メーカーにそろえてください。							

クボタ専用型式 TXV/TXZ KAG2アプリsmart作業ナビ対応

サイバーハロー



TXV415



『KAG2,KSRU(トラクタ側別売)』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法
			(税込)	(税抜)				
クボタ専用型式	FA000 77740	TXV385T-0LAG2	2,180,200	1,982,000	391	48～100	696	標準3P 1・2形
	FA000 77744	TXV415T-0LAG2	2,334,200	2,122,000	415	48～100	708	
	FA000 77748	TXV445T-0LAG2	2,506,900	2,279,000	441	55～100	739	
	FA000 82290	TXV505T-0LAG2	2,763,200	2,512,000	497	55～106	841	標準3P 2形
	FA000 77773	TXZ505T-0LAG2	2,890,800	2,628,000	497	70～145	931	標準3P 2形
	FA000 77777	TXZ565T-0LAG2	3,282,400	2,984,000	557	77～145	999	
	FA000 77781	TXZ625T-0LAG2	3,660,800	3,328,000	617	77～145	1100	
		オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください						
公道走行対応	FA000 82296	TXV505T-0LAG2N	2,828,100	2,571,000	497	55～106	856	標準3P 2形
	FA000 78634	TXZ505T-0LAG2N	2,955,700	2,687,000	497	70～145	946	標準3P 2形
	FA000 78638	TXZ565T-0LAG2N	3,347,300	3,043,000	557	77～145	1014	
	FA000 78642	TXZ625T-0LAG2N	3,725,700	3,387,000	617	77～145	1115	
		オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください						
	【仕様】	G2:KAG/KAG2アプリ smart作業ナビ対応 『仕上がりを見える化』 代かきの仕上がり状態を画面上に表示 付属の専用アプリをKAG/KAG2へインストールして使用 smart作業ナビを使用するには、トラクタ側に別売りのKAG,KSRUが必要です。 smart作業ナビ対応金具とアプリはサイバーハローとのセット販売のみ(オプション設定なし) カルコンのレベリングアイコンは使用できなくなります。 ※その他の仕様は各G2なし仕様と同じ						
	【格納幅】	TXV385・415・445(247cm)/TXV505(269cm)/TXZ505(269cm)/TXZ565(299cm)/TXZ625(329cm)						
	【トラクタのポイント】	【注】外部(複動)油圧1系統が必要 【注】TXV 推奨トラクタ油圧揚力2t以上 【注】TXZ 推奨トラクタ重量3t以上						
【油圧カプラのポイント】	【注】油圧カプラは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。 【注】油圧カプラはオスメス同一メーカーにそろえてください。							