


アースロータリ FTEシリーズ (48~90ps)

コバシロータリ




FTF202

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フ ラ ン ジ タ イ プ	142012	FTE202T-4L	1,519,100	1,381,000	200	48~75	595	標準3P 1・2形	4セット	
	142032	FTE202T-0L	1,412,400	1,284,000			537		0セット	
	142312	FTE222T-4L	1,582,900	1,439,000	220	55~80	626	標準3P 2形	4セット	
	142332	FTE222T-0L	1,476,200	1,342,000			563		0セット	
	142612	FTE242T-4L	1,641,200	1,492,000	240	60~90	657		4セット	
	142632	FTE242T-0L	1,535,600	1,396,000			594		0セット	
	オート装置はオプション									
		142022	FTE202T-4LA	1,566,400	1,424,000	200	48~75	595	標準3P 1・2形	4セット
		142322	FTE222T-4LA	1,630,200	1,482,000	220	55~80	626	標準3P 2形	
		142622	FTE242T-4LA	1,688,500	1,535,000	240	60~90	675		
	A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。									
	(公道走行対応)									
	142642	FTE242T-4LN	1,703,900	1,549,000	240	60~90	667	標準3P 2形	4セット	
	142662	FTE242T-0LN	1,598,300	1,453,000			604		0セット	
	142652	FTE242T-4LAN	1,751,200	1,592,000	240	60~90	667	標準3P 2形	4セット	
【爪】 爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深12~18cm)										
【仕様】 前車										
ホ ル ダ ー タ イ プ	142512	FTE222ST-4L	1,582,900	1,439,000	220	55~80	620	標準3P 2形	4セット	
	142532	FTE222ST-0L	1,476,200	1,342,000			557		0セット	
	142812	FTE242ST-4L	1,641,200	1,492,000	240	60~90	645		4セット	
	142832	FTE242ST-0L	1,535,600	1,396,000			582		0セット	
	オート装置はオプション									
		142522	FTE222ST-4LA	1,630,200	1,482,000	220	55~80	620	標準3P 2形	4セット
		142822	FTE242ST-4LA	1,688,500	1,535,000	240	60~90	645		
	A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。									
	(公道走行対応)									
		142842	FTE242ST-4LN	1,703,900	1,549,000	240	60~90	655	標準3P 2形	4セット
		142862	FTE242ST-0LN	1,598,300	1,453,000			592		0セット
		142852	FTE242ST-4LAN	1,751,200	1,592,000	240	60~90	655	標準3P 2形	4セット
【爪】 爪取付けホルダータイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12~18cm)										
【仕様】 前車										
【トラクタのポイント】 【注】必ず90ps以下のトラクタで使用してください。車格によっては装着できないものがあります。										

アースロータリ FTEシリーズ (48～90ps)

コバシロータリ



FTE202

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
リ ヤ ー ヒ ツ チ タ イ プ	142112	FTE202RT-4L	1,519,100	1,381,000	200	48～75	608	標準3P 1・2形	4セット	
	142132	FTE202RT-0L	1,412,400	1,284,000			550		0セット	
	142412	FTE222RT-4L	1,582,900	1,439,000	220	55～80	639	標準3P 2形	4セット	
	142432	FTE222RT-0L	1,476,200	1,342,000			576		0セット	
	142712	FTE242RT-4L	1,641,200	1,492,000	240	60～90	670		4セット	
	142732	FTE242RT-0L	1,535,600	1,396,000			607		0セット	
	オート装置はオプション									
		142122	FTE202RT-4LA	1,566,400	1,424,000	200	48～75	608	標準3P 1・2形	4セット
		142422	FTE222RT-4LA	1,630,200	1,482,000	220	55～80	639	標準3P 2形	
		142722	FTE242RT-4LA	1,688,500	1,535,000	240	60～90	670		
A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。										
(公道走行対応)										
	142742	FTE242RT-4LN	1,703,900	1,549,000	240	60～90	680	標準3P 2形	4セット	
	142762	FTE242RT-0LN	1,598,300	1,453,000			617		0セット	
	142752	FTE242RT-4LAN	1,751,200	1,592,000	240	60～90	680	標準3P 2形	4セット	
【爪】 爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深12～18cm)										
【仕様】 (R)リヤーヒッチ付き/【注】尾輪は設定なし										

【FTEシリーズ】

クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性向上(ガススプリング方式)
 コバシ独自の土付着防止機構『パイプロ・ウェーブ・カバー』を装備。
 コバシ独自の『ラセン配列』を採用により草やワラの巻き付きが少ない。
 サイドディスク標準装備/耕深15～18cmと理想の深さを実現しました。
 テーパーラベアリング/フローティングシール/組みボルト/鋳物チェンケースシューズ/
 鋳物サポートシューズの採用によりメンテナンス性、耐久性がアップ。

標準オートヒッチアーム付き(4L)/キャスト付きスタンド装備

【トラクタのポイント】 【注】必ず90ps以下のトラクタで使用してください。車格によっては装着できないものがあります。