


アースロータリ FTFシリーズ(27~60ps)

コバシロータリ




FTF202

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法			
			(税込)	(税抜)							
フ ラ ン ジ タ イ プ	168322	FTF182T-4S	1,185,800	1,078,000	180	35~51	479	標準3P 0・1形	4セット		
	168332	FTF182T-0S	1,089,000	990,000			443		0セット		
	168622	FTF202T-4SD	1,303,500	1,185,000	200	40~60	512		4セット		
	168632	FTF202T-0S	1,183,600	1,076,000			471		0セット		
	165922	FTF222T-4SD	1,339,800	1,218,000	220	45~60	545		4セット		
	165932	FTF222T-0S	1,219,900	1,109,000			504		0セット		
オート装置はオプション											
	168312	FTF182T-4SA	1,234,200	1,122,000	180	35~51	479	標準3P 0・1形	4セット		
	168612	FTF202T-4SDA	1,351,900	1,229,000	200	40~60	512				
	165912	FTF222T-4SDA	1,388,200	1,262,000	220	45~60	545				
オート装備付き/【注】トラクタ型式を明示ください。											
【爪】 爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12~18cm)											
【仕様】 前車											
ホ ル ダ ー タ イ プ	164622	FTF202ST-4SD	1,303,500	1,185,000	200	40~60	508	標準3P 0・1形	4セット		
	164632	FTF202ST-0S	1,183,600	1,076,000			464		0セット		
	164922	FTF222ST-4SD	1,339,800	1,218,000	220	45~60	541		4セット		
	164932	FTF222ST-0S	1,219,900	1,109,000			497		0セット		
	オート装置はオプション										
		164612	FTF202ST-4SDA	1,351,900	1,229,000	200	40~60		508	標準3P 0・1形	4セット
	164912	FTF222ST-4SDA	1,388,200	1,262,000	220	45~60	541				
オート装備付き/【注】トラクタ型式を明示ください。											
【爪】 爪取付けホルダータイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径50cm(耕深12~18cm)											
【仕様】 前車											
<p>【FTFシリーズ】 クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性を向上。(ガススプリング式) コバシ独自の土付着防止機構『パイプロ・ウェーブ・カバー』を装備。 コバシ独自の専用設計『すきこみ爪』と『らせん配列爪軸』の採用により高い耕耘性能を発揮。 サイドディスクを標準装備し、耕深15~18cmの理想の深さを実現。 フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/ 組みボルトの採用により耐久性、メンテナンス性が向上。</p> <p>標準オートヒッチアーム付き(4S、4SD)/キャスタ付きスタンド装備 【注】FTF202、FTF222の4SDはKHCジョイント仕様。</p>											
【トラクタのポイント】 【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。											

アースロータリ FTFシリーズ(27~60ps)

コバシロータリ



FTF202


仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
リヤ ー ヒ ッ チ タ イ プ	168122	FTF162RT-4S	1,139,600	1,036,000	160	27~41	448	標準3P 0・1形	4セット
	168132	FTF162RT-0S	1,043,900	949,000			412		0セット
	168422	FTF182RT-4S	1,173,700	1,067,000	180	35~51	476		4セット
	168432	FTF182RT-0S	1,078,000	980,000			412		0セット
	168722	FTF202RT-4SD	1,291,400	1,174,000	200	40~60	508		4セット
	168732	FTF202RT-0S	1,171,500	1,065,000			467		0セット
	166922	FTF222RT-4SD	1,327,700	1,207,000	220	45~60	546		4セット
	166932	FTF222RT-0S	1,207,800	1,098,000			505		0セット
オート装置はオプション									
	168112	FTF162RT-4SA	1,188,000	1,080,000	160	27~41	448	標準3P 0・1形	4セット
	168412	FTF182RT-4SA	1,222,100	1,111,000	180	35~51	476		
	168712	FTF202RT-4SDA	1,339,800	1,218,000	200	40~60	508		
	166912	FTF222RT-4SDA	1,376,100	1,251,000	220	45~60	546		
オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。									
【爪】 爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12~18cm)									
【仕様】 (R)リヤーヒッチ付き/【注】尾輪はオプション									

【FTFシリーズ】 クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性を向上。(ガススプリング式)
 コバシ独自の土付着防止機構『バイブロ・ウェーブ・カバー』を装備。
 コバシ独自の専用設計『すきこみ爪』と『らせん配列爪軸』の採用により高い耕耘性能を発揮。
 サイドディスクを標準装備し、耕深15~18cmの理想の深さを実現。
 フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/
 組みボルトの採用により耐久性、メンテナンス性が向上。
 標準オートヒッチアーム付き(4S)/キャスト付きスタンド装備
【注】FTF202、FTF222の4SDはKHCジョイント仕様。

【トラクタのポイント】 【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。

アースロータリ FTFシリーズ(27~60ps)

コバシロータリ



FTF202

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
サイド カット エプロン タイプ	168522	FTF182VT-4S	1,177,000	1,070,000	180	35~51	470	標準3P 0・1形	4セット
	168532	FTF182VT-0S	1,081,300	983,000			434		0セット
	168822	FTF202VT-4SD	1,295,800	1,178,000	200	40~60	503		4セット
	168832	FTF202VT-0S	1,174,800	1,068,000			462		0セット
	167922	FTF222VT-4SD	1,332,100	1,211,000	220	45~60	536		4セット
	167932	FTF222VT-0S	1,211,100	1,101,000			495		0セット
オート装置はオプション									
	168512	FTF182VT-4SA	1,225,400	1,114,000	180	35~51	470	標準3P 0・1形	4セット
	168812	FTF202VT-4SDA	1,344,200	1,222,000	200	40~60	503		
	167912	FTF222VT-4SDA	1,379,400	1,254,000	220	45~60	536		
A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。									
【爪】 爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12~18cm)									
【仕様】 (V)両サイドカットエプロン、リヤーヒッチ付き/【注】尾輪はオプション									

【FTFシリーズ】 クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性を向上。(ガススプリング式)
 コバシ独自の土付着防止機構『バイプロ・ウェーブ・カバー』を装備。
 コバシ独自の専用設計『すきこみ爪』と『らせん配列爪軸』の採用により高い耕耘性能を発揮。
 サイドディスクを標準装備し、耕深15~18cmの理想の深さを実現。
 フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/
 組みボルトの採用により耐久性、メンテナンス性が向上。

標準オートヒッチアーム付き(4S、4SD)/キャスト付きスタンド装備

【注】FTF202、FTF222の4SDAはKHCジョイント仕様。

【トラクタのポイント】 【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。