


# アースロータリ FTVシリーズ (65~113ps)

コバシロータリ



FTV242

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フ ラ ン ジ タ イ プ	143012	FTV242T-4L	1,975,600	1,796,000	240	65~113	852	標準3P 2形	4セット	
	143022	FTV242T-3L	1,952,500	1,775,000			845		3セット	
	143032	FTV242T-0L	1,871,100	1,701,000			788		0セット	
	143212	FTV262T-4L	2,033,900	1,849,000	260	80~113	881	標準3P 2形	4セット	
	143222	FTV262T-3L	2,010,800	1,828,000			874		3セット	
	143232	FTV262T-0L	1,929,400	1,754,000			817		0セット	
	143412	FTV282T-4L	2,092,200	1,902,000	280	90~113	911	標準3P 2形	4セット	
	143422	FTV282T-3L	2,069,100	1,881,000			904		3セット	
	143432	FTV282T-0L	1,987,700	1,807,000			847		0セット	
	143052	FTV242-2L	1,941,500	1,765,000	240	65~113	860	標準3P 2形		
	143252	FTV262-2L	1,999,800	1,818,000	260	80~113	889			
	143452	FTV282-2L	2,057,000	1,870,000	280	90~113	919			
	(公道走行対応)									
	143062	FTV242T-4LN	2,037,200	1,852,000	240	65~113	852	標準3P 2形	4セット	
	143072	FTV242T-3LN	2,014,100	1,831,000			845		3セット	
143082	FTV242T-0LN	1,932,700	1,757,000	788			0セット			
143262	FTV262T-4LN	2,095,500	1,905,000	260	80~113	881	標準3P 2形	4セット		
143272	FTV262T-3LN	2,072,400	1,884,000			874		3セット		
143282	FTV262T-0LN	1,991,000	1,810,000			817		0セット		
143462	FTV282T-4LN	2,153,800	1,958,000	280	90~113	911	標準3P 2形	4セット		
143472	FTV282T-3LN	2,130,700	1,937,000			913		3セット		
143482	FTV282T-0LN	2,049,300	1,863,000			847		0セット		
143092	FTV242-2LN	2,003,100	1,821,000	240	65~113	860	標準3P 2・3形			
143292	FTV262-2LN	2,061,400	1,874,000	260	80~113	890	標準3P 2・3形			
143492	FTV282-2LN	2,118,600	1,926,000	280	90~113	919	標準3P 2・3形			

オート装置はオプション

【爪】 爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径55cm(耕深12~18cm)

【FTVシリーズ】 前車 クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性向上。(ガススプリング方式)  
コバシ独自の土付着防止機構『バイプロ・ウェーブ・カバー』を装備。  
コバシ独自の『ラセン配列爪軸』と『専用すき込み爪』の採用により草やワラの巻き付きが少ない。  
サイドディスク標準装備/耕深15~18cmと理想の深さを実現しました。  
フローティングシール/組みボルト/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ の採用により  
鋳物サポートシューズ の採用によりメンテナンス性、耐久性がアップ。  
標準オートヒッチアーム付き(4L.3L)

【トラクタのポイント】 【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。