

# オートあぜ塗り機 [ガイア] XRM771(B)(37～60ps)

オートあぜ塗り機



XRM771T



『コントローラ』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
標準 タイプ	395017	XRM771T-4L	1,643,400	1,494,000	78cm	37～60	419	標3P 1.2形	4セット
	395027	XRM771T-3L	1,618,100	1,471,000			411		3セット
	395037	XRM771T-0L	1,530,100	1,391,000			361		0セット
	395047	XRM771T-4S	1,602,700	1,457,000	78cm	37～60	387	標3P 0.1形	4セット
	395057	XRM771T-3S	1,578,500	1,435,000			382		3セット
	395067	XRM771T-0S	1,502,600	1,366,000			351		0セット
	395097	XRM771-U	1,568,600	1,426,000	78cm	37～60	368	特4P B形	
<p>【XRMシリーズ】 PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」                      コントローラ: 有線(ボイスオペレーション付き)                      ドラム: 径78cm(ドラムリング付き)                      ローラ: 径140mm                      適応あぜ高さ: 22～32cm                      天場処理ローター: 付き                      最大オフセット量880mm(シリンダ固定位置M)、980mm(位置L)                      標準オートヒッチ付き(4S,3S)(4L,3L)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)</p>									
低 あぜ タイプ	395217	XRM771BT-4L	1,668,700	1,517,000	78cm	37～60	426	標3P 1.2形	4セット
	395227	XRM771BT-3L	1,643,400	1,494,000			418		3セット
	395237	XRM771BT-0L	1,555,400	1,414,000			368		0セット
	395247	XRM771BT-4S	1,628,000	1,480,000	78cm	37～60	395	標3P 0.1形	4セット
	395257	XRM771BT-3S	1,602,700	1,457,000			390		3セット
	395267	XRM771BT-0S	1,527,900	1,389,000			359		0セット
	395297	XRM771B-U	1,592,800	1,448,000	78cm	37～60	375	特4P B形	
<p>【XRMシリーズ】 PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」                      B: 大径ドラム 低あぜ対応                      コントローラ: 有線(ボイスオペレーション付き)                      ドラム: 径78cm(ドラムリング付き)                      ローラ: 径216mm(大径ローラ)                      適応あぜ高さ: 17～27cm                      天場処理ローター: 付き                      最大オフセット量880mm(シリンダ固定位置M)、980mm(位置L)                      標準オートヒッチ付き(4S,3S)(4L,3L)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)</p>									
【トラクタの ポイント】	<p>【注】前輪倍速、水平制御装着車に限る。                      軸距1800～2100mm/最小旋回半径2.3～2.8m                      後輪タイヤ外幅1450～1630mm(シリンダ固定位置M)、1540～1820mm(位置L)                      (装着及びご使用については販売店の指導のもとに行ってください)</p>								

# オートあぜ塗り機 [ガイア] XRM871 (37～60ps)

オートあぜ塗り機



XRM871T



『コントローラ』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
高 あ ぜ タ イ プ	395018	XRM871T-4L	1,670,900	1,519,000	88cm	37～60	424	標3P 1.2形	4セット
	395028	XRM871T-3L	1,645,600	1,496,000			416		3セット
	395038	XRM871T-0L	1,557,600	1,416,000			366		0セット
	395048	XRM871T-4S	1,630,200	1,482,000	88cm	37～60	392	標3P 0.1形	4セット
	395058	XRM871T-3S	1,606,000	1,460,000			387		3セット
	395068	XRM871T-0S	1,530,100	1,391,000			356		0セット
	395098	XRM871-U	1,596,100	1,451,000	88cm	37～60	373	特4P B形	
<p>【XRMシリーズ】 PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」 871:大径ドラム 高あぜ対応</p> <p>コントローラ:有線(ボイスオペレーション付き) ドラム:径88cm(大径ドラム/ドラムリング付き) ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:27～37cm 天場処理ローター:付き 最大オフセット量880mm(シリンダ固定位置M)、980mm(位置L)</p> <p>標準オートヒッチ付き(4S,3S)(4L,3L)/キャスタ付きスタンド装備 シャーボルト10本組み付属(本体,天場)</p>									
<p>【トラクタの 【注】前輪倍速、水平制御装着車に限る。 ポイント】 軸距1800～2100mm/最小旋回半径2.3～2.8m 後輪タイヤ外幅1450～1630mm(シリンダ固定位置M)、1540～1820mm(位置L) (装着及びご使用については販売店の指導のもとに行ってください)</p>									