

オートあぜ塗り機 [ガイア] XRV872(48～105ps)

オートあぜ塗り機



XRV872

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)				標3P 1.2形	4セット 0セット
標準・高あぜタイプ	399412	XRV872T-4L	2,387,000	2,170,000	88cm	48～105	503		
	399432	XRV872T-0L	2,277,000	2,070,000			440	0セット	
<p>【XRVシリーズ】 PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」</p> <p>コントローラ:ボイス機能付き有線コントローラ ドラム:径88cm(ドラムリング付き) ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:22～37cm 追従式天場処理ローター:付き 最大オフセット量1100mm</p> <p>大径ローラ(径216mm)標準装備/樹脂ローラオプション(標準ローラに後付けワンタッチ式) ドラム電動油圧上下機構。</p> <p>標準オートヒッチ付き(4L)/キャスタ付きスタンド装備 シャーボルト10本組み付属(本体,天場)</p>									
【トラクタのポイント】	<p>【注】前輪倍速、水平制御装置車に限る(大型トラクタ向け)</p> <p>軸距1900～2330mm/最小旋回半径2.5～4.4m 後輪タイヤ外幅1500～2000mm (装着及びご使用については販売店の指導のもとに行ってください)</p>								