

アースロータリ FTFシリーズ(27～60ps)

アースロータリ



FTF202

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
フ ラ ン ジ タ イ プ	168322	FTF182T-4S	1,185,800	1,078,000	180	33～51	480	標準3P 0・1形	4セット
	168332	FTF182T-0S	1,089,000	990,000			444		0セット
	168622	FTF202T-4SD	1,303,500	1,185,000	200	40～60	513	標準3P 0・1形	4セット
	168632	FTF202T-0S	1,183,600	1,076,000			472		0セット
	165922	FTF222T-4SD	1,339,800	1,218,000	220	45～60	546	標準3P 0・1形	4セット
	165932	FTF222T-0S	1,219,900	1,109,000			505		0セット
		オート装置はオプション							
	168312	FTF182T-4SA	1,234,200	1,122,000	180	33～51	480	標準3P 0・1形	4セット
	168612	FTF202T-4SDA	1,351,900	1,229,000	200	40～60	513		
	165912	FTF222T-4SDA	1,388,200	1,262,000	220	45～60	546		
		オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。							
		【爪】	爪取付けフランチタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～18cm)						
ホ ル ダ ー タ イ プ	164622	FTF202ST-4SD	1,303,500	1,185,000	200	40～60	506	標準3P 0・1形	4セット
	164632	FTF202ST-0S	1,183,600	1,076,000			465		0セット
	164922	FTF222ST-4SD	1,339,800	1,218,000	220	45～60	539	標準3P 0・1形	4セット
	164932	FTF222ST-0S	1,219,900	1,109,000			498		0セット
		オート装置はオプション							
	164612	FTF202ST-4SDA	1,351,900	1,229,000	200	40～60	506	標準3P 0・1形	4セット
	164912	FTF222ST-4SDA	1,388,200	1,262,000	220	45～60	539		
		オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	【爪】	爪取付けホルダータイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径50cm(耕深12～18cm)							
	【仕様】	前車仕様 クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性を向上(ガススプリング式) コバシ独自の土付着防止機構『バイブロ・ウェーブ・カバー』を装備 コバシ独自の専用設計『すきこみ爪』と『ラセン配列爪軸』の採用により高い耕耘性能を発揮 サイドディスクを標準装備し、耕深15～18cmの理想の深さを実現 フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/ 組みボルトの採用により耐久性、メンテナンス性が向上 標準オートヒッチアーム付き(4S、4SD)/キャスト付きスタンド装備 【注】FTF202、FTF222の4SDAはKHCジョイント仕様							
	【トラクタの ポイント】	【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 (SL,YT3R,BF,GA車格のトラクタに限る)							

アースロータリ FTFシリーズ(27～60ps)

アースロータリ



FTF202

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
リ ヤ ー ヒ ッ チ 付 き タ イ プ	168122	FTF162RT-4S	1,139,600	1,036,000	160	27～41	449	標準3P 0・1形	4セット	
	168132	FTF162RT-0S	1,043,900	949,000			413		0セット	
	168422	FTF182RT-4S	1,173,700	1,067,000	180	33～51	477	標準3P 0・1形	4セット	
	168432	FTF182RT-0S	1,078,000	980,000			441		0セット	
	168722	FTF202RT-4SD	1,291,400	1,174,000	200	40～60	509	標準3P 0・1形	4セット	
	168732	FTF202RT-0S	1,171,500	1,065,000			468		0セット	
	166922	FTF222RT-4SD	1,327,700	1,207,000	220	45～60	547	標準3P 0・1形	4セット	
	166932	FTF222RT-0S	1,207,800	1,098,000			506		0セット	
	オート装置はオプション									
	168112	FTF162RT-4SA	1,188,000	1,080,000	160	27～41	449	標準3P 0・1形	4セット	
	168412	FTF182RT-4SA	1,222,100	1,111,000	180	33～51	477			
	168712	FTF202RT-4SDA	1,339,800	1,218,000	200	40～60	509			
	166912	FTF222RT-4SDA	1,376,100	1,251,000	220	45～60	547			
	オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。									
	【爪】	爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～18cm)								
	【仕様】	R:リヤーヒッチ付き/【注】尾輪はオプション クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性を向上(ガススプリング式) コバシ独自の土付着防止機構『バイブロ・ウェーブ・カバー』を装備 コバシ独自の専用設計『すきこみ爪』と『ラセン配列爪軸』の採用により高い耕耘性能を発揮 サイドディスクを標準装備し、耕深15～18cmの理想の深さを実現 フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/ 組みボルトの採用により耐久性、メンテナンス性が向上 標準オートヒッチアーム付き(4S、4SD)/キャスト付きスタンド装備 【注】FTF202、FTF222の4SDAはKHCジョイント仕様								
	【トラクタの ポイント】	【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 (SL,YT3R,BF,GA車格のトラクタに限る)								

アースロータリ FTFシリーズ(27～60ps)

アースロータリ



FTF202

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
サイド カット エプロン タイプ	168522	FTF182VT-4S	1,177,000	1,070,000	180	33～51	470	標準3P 0・1形	4セット
	168532	FTF182VT-0S	1,081,300	983,000			434		0セット
	168822	FTF202VT-4SD	1,295,800	1,178,000	200	40～60	503	標準3P 0・1形	4セット
	168832	FTF202VT-0S	1,174,800	1,068,000			462		0セット
	167922	FTF222VT-4SD	1,332,100	1,211,000	220	45～60	536	標準3P 0・1形	4セット
	167932	FTF222VT-0S	1,211,100	1,101,000			495		0セット
	オート装置はオプション								
	168512	FTF182VT-4SA	1,225,400	1,114,000	180	33～51	470	標準3P 0・1形	4セット
	168812	FTF202VT-4SDA	1,344,200	1,222,000	200	40～60	503		
	167912	FTF222VT-4SDA	1,379,400	1,254,000	220	45～60	536		
	オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください								
	【爪】	爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～18cm)							
	【仕様】	V: 両サイドカットエプロン、リヤーヒッチ付き/【注】尾輪はオプション クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性を向上(ガススプリング式) コバシ独自の土付着防止機構『バイプロ・ウェーブ・カバー』を装備 コバシ独自の専用設計『すきこみ爪』と『ラセン配列爪軸』の採用により高い耕耘性能を発揮 サイドディスクを標準装備し、耕深15～18cmの理想の深さを実現 フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/ 組みボルトの採用により耐久性、メンテナンス性が向上 標準オートヒッチアーム付き(4S、4SD)/キャスト付きスタンド装備 【注】FTF202、FTF222の4SDはKHCジョイント仕様							
	【トラクタの ポイント】	【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 (SL,YT3R,BF,GA車格のトラクタに限る)							