

アースロータリ FTVシリーズ(65～114ps)

アースロータリ



FTV242

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
フランジタイプ	143012	FTV242T-4L	1,975,600	1,796,000	240	65～114	851	標準3P 2形	4セット
	143022	FTV242T-3L	1,952,500	1,775,000			844		3セット
	143032	FTV242T-0L	1,871,100	1,701,000			788		0セット
	143212	FTV262T-4L	2,033,900	1,849,000	260	80～114	880	標準3P 2形	4セット
	143222	FTV262T-3L	2,010,800	1,828,000			873		3セット
	143232	FTV262T-0L	1,929,400	1,754,000			817		0セット
	143412	FTV282T-4L	2,092,200	1,902,000	280	90～114	910	標準3P 2形	4セット
	143422	FTV282T-3L	2,069,100	1,881,000			903		3セット
	143432	FTV282T-0L	1,987,700	1,807,000			847		0セット
	143052	FTV242-2L	1,941,500	1,765,000	240	65～114	860	標準3P 2形	
	143252	FTV262-2L	1,999,800	1,818,000	260	80～114	889	標準3P 2形	
	143452	FTV282-2L	2,057,000	1,870,000	280	90～114	919	標準3P 2形	
公道走行対応	143062	FTV242T-4LN	2,037,200	1,852,000	240	65～114	861	標準3P 2形	4セット
	143072	FTV242T-3LN	2,014,100	1,831,000			854		3セット
	143082	FTV242T-0LN	1,932,700	1,757,000			798		0セット
	143262	FTV262T-4LN	2,095,500	1,905,000	260	80～114	890	標準3P 2形	4セット
	143272	FTV262T-3LN	2,072,400	1,884,000			883		3セット
	143282	FTV262T-0LN	1,991,000	1,810,000			827		0セット
	143462	FTV282T-4LN	2,153,800	1,958,000	280	90～114	920	標準3P 2形	4セット
	143472	FTV282T-3LN	2,130,700	1,937,000			913		3セット
	143482	FTV282T-0LN	2,049,300	1,863,000			857		0セット
	143092	FTV242-2LN	2,003,100	1,821,000	240	65～114	870	標準3P 2形	
	143292	FTV262-2LN	2,061,400	1,874,000	260	80～114	899	標準3P 2形	
	143492	FTV282-2LN	2,118,600	1,926,000	280	90～114	929	標準3P 2形	
		オート装置はオプション							
	【爪】	爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深12～18cm)							
【仕様】	前車 クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性向上(ガススプリング方式) コバシ独自の土付着防止機構『パイプロ・ウェーブ・カバー』を装備 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』と『専用すき込み爪』の採用により草やワラの巻き付きを軽減 サイドディスク標準装備/耕深15～18cmと理想の深さを実現 テーパーローラベアリング/フローティングシール/組みボルト/鋳物チェーンケースシューズ/ 鋳物サポートシューズの採用によりメンテナンス性、耐久性がアップ 標準オートヒッチアーム付き(3L、4L)								
【トラクタのポイント】	【注】播種機等、重量級のアタッチメントを推奨着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨								

耕うん・碎土・整地／アースロータリ