

オートあぜ塗り機 [スマートガイア] XRS751(B)(26~45ps)

オートあぜ塗り機



XRS751



『コントローラ』

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
標準 タイプ	394045	XRS751T-4S	1,384,900	1,259,000	75cm	26~45	377	標準3P 0・1形	4セット
	394055	XRS751T-3S	1,358,500	1,235,000			372		3セット
	394065	XRS751T-0S	1,281,500	1,165,000			341		0セット
	394075	XRS751-S	1,348,600	1,226,000	75cm	26~45	359	特殊4P A1形	
	394085	XRS751-T	1,348,600	1,226,000	75cm	26~45	359	特殊4P A2形	
	394095	XRS751-U	1,348,600	1,226,000	75cm	26~45	358	特殊4P B形	
	394495	XRS751-MU	1,348,600	1,226,000	75cm	26~45	358	特殊4P 三菱B形	
		【仕様】	PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」 コントローラ:有線(ボイスオペレーション付き) ドラム:径75cm ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:20~30cm 天場処理ローター:あり 最大オフセット量845mm(シリンダ固定位置M)、935mm(位置L) 標準オートヒッチ付き(3S、4S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体、天場)						
低 あぜ タイプ	394245	XRS751BT-4S	1,410,200	1,282,000	75cm	26~45	385	標準3P 0・1形	4セット
	394255	XRS751BT-3S	1,384,900	1,259,000			380		3セット
	394265	XRS751BT-0S	1,307,900	1,189,000			349		0セット
	394275	XRS751B-S	1,373,900	1,249,000	75cm	26~45	367	特殊4P A1形	
	394285	XRS751B-T	1,373,900	1,249,000	75cm	26~45	366	特殊4P A2形	
	394295	XRS751B-U	1,373,900	1,249,000	75cm	26~45	365	特殊4P B形	
	394595	XRS751B-MU	1,373,900	1,249,000	75cm	26~45	365	特殊4P 三菱B形	
		【仕様】	PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」 B:大径ローラ 低あぜ対応 コントローラ:有線(ボイスオペレーション付き) ドラム:径75cm ローラ:径216mm(大径ローラ) 適応あぜ高さ:15~25cm 天場処理ローター:あり 最大オフセット量845mm(シリンダ固定位置M)、935mm(位置L) 標準オートヒッチ付き(3S、4S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体、天場)						
	【トラクタの ポイント】	【注】前輪倍速、水平制御装着車に限る 軸距1600~1930mm/最小旋回半径2.0~2.5m 後輪タイヤ外幅1320~1550mm(シリンダ固定位置M)、1540~1730mm(位置L) (装着及びご使用については販売店の指導のもとに行ってください)							

オートあぜ塗り機 [スマートガイア] XRS851 (26～45ps)

オートあぜ塗り機



XRS851



『コントローラ』

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
高 あ ぜ タ イ プ	394046	XRS851T-4S	1,412,400	1,284,000	85cm	26～45	382	標準3P 0・1形	4セット
	394056	XRS851T-3S	1,387,100	1,261,000			377		3セット
	394066	XRS851T-0S	1,310,100	1,191,000			346		0セット
	394076	XRS851-S	1,377,200	1,252,000	85cm	26～45	364	特殊4P A1形	
	394086	XRS851-T	1,377,200	1,252,000	85cm	26～45	364	特殊4P A2形	
	394096	XRS851-U	1,377,200	1,252,000	85cm	26～45	363	特殊4P B形	
	394496	XRS851-MU	1,377,200	1,252,000	85cm	26～45	363	特殊4P 三菱B形	
	【仕様】	PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」 851:大径ドラム 高あぜ対応 コントローラ:有線(ボイスオペレーション付き) ドラム:径85cm(大径ドラム) ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:25～35cm 天場処理ローター:あり 最大オフセット量845mm(シリンダ固定位置M)、935mm(位置L) 標準オートヒッチ付き(3S、4S)/キャスタ付きスタンド装備 シャーボルト10本組み付属(本体、天場)							
	【トラクタの ポイント】	【注】前輪倍速、水平制御装着車に限る 軸距1600～1930mm/最小旋回半径2.0～2.5m 後輪タイヤ外幅1320～1550mm(シリンダ固定位置M)、1540～1730mm(位置L) (装着及びご使用については販売店の指導のもとに行ってください)							