


ディスクローター DSシリーズ(18~32ps)

ディスクローター



DS427T



DS627T

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
反 転 耕 起	361115	DS427T-4S	960,300	873,000	148	18~24	348	標3P 0.1形	4セット	
	361125	DS427T-3S	933,900	849,000			338		3セット	
	361135	DS427T-0S	854,700	777,000			307		0セット	
	【仕様】	ディスク径(22インチ=559mm)×4連 標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備								
	361315	DS627T-4S	1,092,300	993,000	198	24~32	417	標3P 0.1形	4セット	
	361325	DS627T-3S	1,065,900	969,000			407		3セット	
	361335	DS627T-0S	986,700	897,000			376		0セット	
	【仕様】	ディスク径(22インチ=559mm)×6連 標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備								
	361145	DS427-S	925,100	841,000	148	18~24	317	特4P A1形		
	361155	DS427-T	925,100	841,000				特4P A2形		
361165	DS427-U	925,100	841,000	特4P B形						
【仕様】	ディスク径(22インチ=559mm)×4連 キャスト付きスタンド装備									
361345	DS627-S	1,057,100	961,000	198	24~32	386	特4P A1形			
361355	DS627-T	1,057,100	961,000				特4P A2形			
361365	DS627-U	1,057,100	961,000				特4P B形			
【仕様】	ディスク径(22インチ=559mm)×6連 キャスト付きスタンド装備									
【保守の 共通ポイント】	ディスク交換の目安 10%摩耗 ディスク径が約500mm以下になったら交換してください。									