

アゼローター FL750/FL850 (26~60ps)

アゼローター



FL750T



『コントローラ』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
標準タイプ	386610	FL750T-4L	1,074,700	977,000	75cm	26~60	384	標3P 1.2形	4セット
	386630	FL750T-0L	966,900	879,000			326		0セット
	386710	FL750T-4S	1,036,200	942,000	75cm	26~60	352	標3P 0.1形	4セット
	386730	FL750T-0S	940,500	855,000			316		0セット
	386740	FL750-1S	952,600	866,000	75cm	26~60	332	3P 0.1形	直装
	386750	FL750-S	952,600	866,000	75cm	26~60	334	特4P A1形	
	386760	FL750-T	952,600	866,000	75cm	26~60	333	特4P A2形	
	386770	FL750-U	952,600	866,000	75cm	26~60	333	特4P B形	
	【仕様】	電動油圧 前進オフセット/天場処理ローター付き コントローラ: 有線 ドラム: 径75cm ローラ: 径140mm 適応あぜ高さ: 20~30cm 天場処理ローター: 付き 標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)							
高あぜタイプ	386810	FL850T-4L	1,101,100	1,001,000	85cm	26~60	390	標3P 1.2形	4セット
	386830	FL850T-0L	993,300	903,000			332		0セット
	386910	FL850T-4S	1,062,600	966,000	85cm	26~60	358	標3P 0.1形	4セット
	386930	FL850T-0S	966,900	879,000			322		0セット
	386940	FL850-1S	979,000	890,000	85cm	26~60	338	3P 0.1形	直装
	386950	FL850-S	979,000	890,000	85cm	26~60	340	特4P A1形	
	386960	FL850-T	979,000	890,000	85cm	26~60	339	特4P A2形	
	386970	FL850-U	979,000	890,000	85cm	26~60	339	特4P B形	
	【仕様】	電動油圧 前進オフセット/天場処理ローター付き 850:大径ドラム 高あぜ対応 コントローラ: 有線 ドラム: 径85cm(大径ドラム) ローラ: 径140mm 適応あぜ高さ: 25~35cm 天場処理ローター: 付き 標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)							
【トラクタのポイント】	【注】後輪タイヤ外幅: 2000mm以下								
【配線のポイント】	【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。								