

アゼローター〔ダイナーリバース〕RM752H(B)(25～60ps)

アゼローター



RM752H

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
標準 タイプ	397592	RM752HT-4SD	1,214,400	1,104,000	75cm	37～60	334	標3P 0.1形	4セット
	397512	RM752HT-4S	1,190,200	1,082,000	75cm	25～51	329	標3P 0.1形	4セット
	397532	RM752HT-0S	1,089,000	990,000	75cm	25～60	293	標3P 0.1形	0セット
	397542	RM752H-1S	1,101,100	1,001,000	75cm	25～60	309	3P 0.1形	直装
	397552	RM752H-S	1,101,100	1,001,000	75cm	25～60	311	特4P A1形	
	397562	RM752H-T	1,101,100	1,001,000	75cm	25～60	310	特4P A2形	
	397572	RM752H-U	1,101,100	1,001,000	75cm	25～60	309	特4P B形	
	【仕様】	H: 電動油圧 リバース/前進オフセット 4SD:KHCジョイント(強力型)仕様 コントローラ: 無線『カルコン』 ドラム: 径75cm ローラ: 径140mm 適応あぜ高さ: 20～30cm 天場処理ローター: なし 標準オートヒッチ付き(4S,4SD)/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体)							
低 あぜ タイプ	397597	RM752HBT-4SD	1,239,700	1,127,000	75cm	37～60	339	標3P 0.1形	4セット
	397517	RM752HBT-4S	1,214,400	1,104,000	75cm	25～51	334	標3P 0.1形	4セット
	397537	RM752HBT-0S	1,114,300	1,013,000	75cm	25～60	298	標3P 0.1形	0セット
	397547	RM752HB-1S	1,126,400	1,024,000	75cm	25～60	314	3P 0.1形	直装
	397557	RM752HB-S	1,126,400	1,024,000	75cm	25～60	316	特4P A1形	
	397567	RM752HB-T	1,126,400	1,024,000	75cm	25～60	315	特4P A2形	
	397577	RM752HB-U	1,126,400	1,024,000	75cm	25～60	314	特4P B形	
	【仕様】	H: 電動油圧 リバース/前進オフセット B: 大径ローラ 低あぜ対応 4SD:KHCジョイント(強力型)仕様 コントローラ: 無線『カルコン』 ドラム: 径75cm ローラ: 径216mm(大径ローラ) 適応あぜ高さ: 15～25cm 天場処理ローター: なし 標準オートヒッチ付き(4S,4SD)/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体)							
	【トラクタの ポイント】	【注】後輪タイヤ外幅: 1860mm以下 中型トラクタ用 大型トラクタ装着不可							
	【配線の ポイント】	【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。							

アゼローター〔ダイナーリバース〕RM752F(B)(25～60ps)

アゼローター



RM752F

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
標準タイプ	397692	RM752FT-4SD	1,265,000	1,150,000	75cm	37～60	362	標3P 0.1形	4セット
	397612	RM752FT-4S	1,239,700	1,127,000	75cm	25～51	357	標3P 0.1形	4セット
	397632	RM752FT-0S	1,139,600	1,036,000	75cm	25～60	321	標3P 0.1形	0セット
	397642	RM752F-1S	1,151,700	1,047,000	75cm	25～60	337	3P 0.1形	直装
	397652	RM752F-S	1,151,700	1,047,000	75cm	25～60	339	特4P A1形	
	397662	RM752F-T	1,151,700	1,047,000	75cm	25～60	338	特4P A2形	
	397672	RM752F-U	1,151,700	1,047,000	75cm	25～60	337	特4P B形	
	【仕様】	F: 電動油圧 リバース/前進オフセット/追従式天場処理ローター付き 4SD:KHCジョイント(強力型)仕様 コントローラ:無線『カルコン』 ドラム:径75cm ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:20～30cm 追従式天場処理ローターになり、畦ごとの高さ調整が不要(切削量の調整有)になりました。 標準オートヒッチ付き(4S,4SD)/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属							
低あぜタイプ	397697	RM752FBT-4SD	1,290,300	1,173,000	75cm	37～60	367	標3P 0.1形	4セット
	397617	RM752FBT-4S	1,265,000	1,150,000	75cm	25～51	362	標3P 0.1形	4セット
	397637	RM752FBT-0S	1,164,900	1,059,000	75cm	25～60	326	標3P 0.1形	0セット
	397647	RM752FB-1S	1,177,000	1,070,000	75cm	25～60	342	3P 0.1形	直装
	397657	RM752FB-S	1,177,000	1,070,000	75cm	25～60	344	特4P A1形	
	397667	RM752FB-T	1,177,000	1,070,000	75cm	25～60	343	特4P A2形	
	397677	RM752FB-U	1,177,000	1,070,000	75cm	25～60	342	特4P B形	
	【仕様】	F: 電動油圧 リバース/前進オフセット/追従式天場処理ローター付き 4SD:KHCジョイント(強力型)仕様 コントローラ:無線『カルコン』 ドラム:径75cm ローラ:径216mm(大径ローラ) 適応あぜ高さ:15～25cm 追従式天場処理ローターになり、畦ごとの高さ調整が不要(切削量の調整有)になりました。 標準オートヒッチ付き(4S,4SD)/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属							
	【トラクタのポイント】	【注】後輪タイヤ外幅:1860mm以下 中型トラクタ用 大型トラクタ装着不可							
	【配線のポイント】	【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。							

アゼローター〔ダイナーリバース〕RM852H/RM852F(25～60ps)

アゼローター



RM852

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
高 あ ぜ タ イ プ	397792	RM852HT-4SD	1,243,000	1,130,000	85cm	37～60	339	標3P 0.1形	4セット
	397712	RM852HT-4S	1,217,700	1,107,000	85cm	25～51	334	標3P 0.1形	4セット
	397732	RM852HT-0S	1,116,500	1,015,000	85cm	25～60	298	標3P 0.1形	0セット
	397742	RM852H-1S	1,129,700	1,027,000	85cm	25～60	314	3P 0.1形	直装
	397752	RM852H-S	1,129,700	1,027,000	85cm	25～60	316	特4P A1形	
	397762	RM852H-T	1,129,700	1,027,000	85cm	25～60	315	特4P A2形	
	397772	RM852H-U	1,129,700	1,027,000	85cm	25～60	314	特4P B形	
	【仕様】	H: 電動油圧 リバース/前進オフセット 852: 大径ドラム 高あぜ対応 4SD: KHCジョイント(強力型)仕様 コントローラ: 無線『カルコン』 ドラム: 径85cm(大径ドラム) ローラ: 径140mm 適応あぜ高さ: 25～35cm 天場処理ローター: なし 標準オートヒッチ付き(4S,4SD)/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体)							
397892	RM852FT-4SD	1,292,500	1,175,000	85cm	37～60	367	標3P 0.1形	4セット	
397812	RM852FT-4S	1,268,300	1,153,000	85cm	25～51	362	標3P 0.1形	4セット	
397832	RM852FT-0S	1,167,100	1,061,000	85cm	25～60	326	標3P 0.1形	0セット	
397842	RM852F-1S	1,179,200	1,072,000	85cm	25～60	342	3P 0.1形	直装	
397852	RM852F-S	1,179,200	1,072,000	85cm	25～60	344	特4P A1形		
397862	RM852F-T	1,179,200	1,072,000	85cm	25～60	343	特4P A2形		
397872	RM852F-U	1,179,200	1,072,000	85cm	25～60	342	特4P B形		
【仕様】	F: 電動油圧 リバース/前進オフセット/追従式天場処理ローター付き 852: 大径ドラム 高あぜ対応 4SD: KHCジョイント(強力型)仕様 コントローラ: 無線『カルコン』 ドラム: 径85cm(大径ドラム) ローラ: 径140mm 適応あぜ高さ: 25～35cm 追従式天場処理ローターになり、畦ごとの高さ調整が不要(切削量の調整有)になりました。 標準オートヒッチ付き(4S,4SD)/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属								
【トラクタの ポイント】	【注】後輪タイヤ外幅: 1860mm以下 中型トラクタ用 大型トラクタ装着不可								
【配線の ポイント】	【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。								