アゼローター〔ダイナーリバース〕RS752(B) (16～33ps)

アゼローター

RS752T

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	規格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
標準タイプ	398612	**RS752T-4S**	**825,000**	**750,000**	75cm	16～33	270	標3P 0.1形	4セット
	398622	**RS752T-3S**	**800,800**	**728,000**			268		3セット
	398632	**RS752T-0S**	**729,300**	**663,000**			235		0セット
	398642	**RS752-1S**	**740,300**	**673,000**	75cm	16～33	255	3P 0.1形	直装
	398652	**RS752-S**	**740,300**	**673,000**	75cm	16～33	248	特4P A1形	
	398662	**RS752-T**	**740,300**	**673,000**	75cm	16～33	247	特4P A2形	
	398672	**RS752-U**	**740,300**	**673,000**	75cm	16～33	246	特4P B形	

【RSシリーズ】 手動 リバース/前進2段オフセット

ドラム:径75cm
ローラ:径140mm
適応あぜ高さ:20～30cm
天場処理ローター:なし

標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスタ付きスタンド装備
シャーボルト10本組み付属(本体)

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	規格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
低あぜタイプ	398617	**RS752BT-4S**	**848,100**	**771,000**	75cm	16～33	277	標3P 0.1形	4セット
	398627	**RS752BT-3S**	**825,000**	**750,000**			275		3セット
	398637	**RS752BT-0S**	**752,400**	**684,000**			242		0セット
	398647	**RS752B-1S**	**764,500**	**695,000**	75cm	16～33	262	3P 0.1形	直装
	398657	**RS752B-S**	**764,500**	**695,000**	75cm	16～33	255	特4P A1形	
	398667	**RS752B-T**	**764,500**	**695,000**	75cm	16～33	254	特4P A2形	
	398677	**RS752B-U**	**764,500**	**695,000**	75cm	16～33	253	特4P B形	

【RSシリーズ】 手動 リバース/前進2段オフセット
B:大径ローラ 低あぜ対応

ドラム:径75cm
ローラ:径216mm(大径ローラ)
適応あぜ高さ:15～25cm
天場処理ローター:なし

標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスタ付きスタンド装備
シャーボルト10本組み付属(本体)

【トラクタのポイント】 【注】後輪タイヤ外幅:1550mm以下

アゼローター〔ダイナーリバース〕RS752C(B) (16～33ps)

アゼローター

RS752CT

仕様	コードNo.	型　式	希望小売価格(円) (税込)	(税抜)	規　格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装　着　方　法	
標準タイプ	398812	**RS752CT-4S**	**908,600**	**826,000**	75cm	16～33	286	標3P 0.1形	4セット
	398822	**RS752CT-3S**	**884,400**	**804,000**			284		3セット
	398832	**RS752CT-0S**	**812,900**	**739,000**			251		0セット
	398842	**RS752C-1S**	**825,000**	**750,000**	75cm	16～33	271	3P 0.1形	直装
	398852	**RS752C-S**	**825,000**	**750,000**	75cm	16～33	264	特4P A1形	
	398862	**RS752C-T**	**825,000**	**750,000**	75cm	16～33	263	特4P A2形	
	398872	**RS752C-U**	**825,000**	**750,000**	75cm	16～33	262	特4P B形	
	【RSシリーズ】	手動 リバース/前進2段オフセット C:天場処理ローター付き ドラム:径75cm ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:20～30cm 天場処理ローター:付き 標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスタ付きスタンド装備 シャーボルト10本組み付属(本体,天場)							
低あぜタイプ	398817	**RS752CBT-4S**	**931,700**	**847,000**	75cm	16～33	293	標3P 0.1形	4セット
	398827	**RS752CBT-3S**	**908,600**	**826,000**			291		3セット
	398837	**RS752CBT-0S**	**836,000**	**760,000**			258		0セット
	398847	**RS752CB-1S**	**848,100**	**771,000**	75cm	16～33	278	3P 0.1形	直装
	398857	**RS752CB-S**	**848,100**	**771,000**	75cm	16～33	271	特4P A1形	
	398867	**RS752CB-T**	**848,100**	**771,000**	75cm	16～33	270	特4P A2形	
	398877	**RS752CB-U**	**848,100**	**771,000**	75cm	16～33	269	特4P B形	
	【RSシリーズ】	手動 リバース/前進2段オフセット C:天場処理ローター付き B:大径ローラ 低あぜ対応 ドラム:径75cm ローラ:径216mm(大径ローラ) 適応あぜ高さ:15～25cm 天場処理ローター:付き 標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスタ付きスタンド装備 シャーボルト10本組み付属(本体,天場)							
	【トラクタのポイント】	【注】後輪タイヤ外幅:1550mm以下							

アゼローター〔ダイナーリバース〕RS752F(B) (16～33ps)

アゼローター

RS752FT

『コントローラ』

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円) (税込)	希望小売価格(円) (税抜)	規格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
標準タイプ	398912	**RS752FT-4S**	**1,015,300**	**923,000**	75cm	16～33	286	標3P 0.1形	4セット
	398922	**RS752FT-3S**	**992,200**	**902,000**			284		3セット
	398932	**RS752FT-0S**	**919,600**	**836,000**			251		0セット
	398942	**RS752F-1S**	**931,700**	**847,000**	75cm	16～33	271	3P 0.1形	直装
	398952	**RS752F-S**	**931,700**	**847,000**	75cm	16～33	264	特4P A1形	
	398962	**RS752F-T**	**931,700**	**847,000**	75cm	16～33	263	特4P A2形	
	398972	**RS752F-U**	**931,700**	**847,000**	75cm	16～33	262	特4P B形	

【RSシリーズ】 F:電動油圧 リバース/前進オフセット/天場処理ローター付き

コントローラ:有線
ドラム:径75cm
ローラ:径140mm
適応あぜ高さ:20～30cm
天場処理ローター:付き
標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円) (税込)	希望小売価格(円) (税抜)	規格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
低あぜタイプ	398917	**RS752FBT-4S**	**1,039,500**	**945,000**	75cm	16～33	293	標3P 0.1形	4セット
	398927	**RS752FBT-3S**	**1,015,300**	**923,000**			291		3セット
	398937	**RS752FBT-0S**	**943,800**	**858,000**			258		0セット
	398947	**RS752FB-1S**	**955,900**	**869,000**	75cm	16～33	278	3P 0.1形	直装
	398957	**RS752FB-S**	**955,900**	**869,000**	75cm	16～33	271	特4P A1形	
	398967	**RS752FB-T**	**955,900**	**869,000**	75cm	16～33	270	特4P A2形	
	398977	**RS752FB-U**	**955,900**	**869,000**	75cm	16～33	269	特4P B形	

【RSシリーズ】 F:電動油圧 リバース/前進オフセット/天場処理ローター付き
B:大径ローラ 低あぜ対応

コントローラ:有線
ドラム:径75cm
ローラ:径216mm(大径ローラ)
適応あぜ高さ:15～25cm
天場処理ローター:付き
標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)

【トラクタのポイント】 【注】後輪タイヤ外幅:1550mm以下

【配線のポイント】 【注】トラクタのバッテリから直接配線してください。