

ディスクローター DSシリーズ(18～32ps)

ディスクローター



DS427



DS627

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
反 転 耕 起	361115	DS427T-4S	960,300	873,000	148	18～24	348	標準3P 0・1形	4セット
	361125	DS427T-3S	933,900	849,000			338		3セット
	361135	DS427T-0S	854,700	777,000			307		0セット
	【仕様】	ディスク径(22インチ=559mm)×4連 標準オートヒッチ付き(3S、4S)/キャスタ付きスタンド装備							
	361315	DS627T-4S	1,092,300	993,000	198	24～32	417	標準3P 0・1形	4セット
	361325	DS627T-3S	1,065,900	969,000			407		3セット
	361335	DS627T-0S	986,700	897,000			376		0セット
	【仕様】	ディスク径(22インチ=559mm)×6連 標準オートヒッチ付き(3S、4S)/キャスタ付きスタンド装備							
	361145	DS427-S	925,100	841,000	148	18～24	317	特殊4P A1形	
	361155	DS427-T	925,100	841,000	148	18～24	317	特殊4P A2形	
	361165	DS427-U	925,100	841,000	148	18～24	317	特殊4P B形	
	361175	DS427-MU	925,100	841,000	148	16～24	317	特殊4P 三菱B形	
	【仕様】	ディスク径(22インチ=559mm)×4連 キャスタ付きスタンド装備							
	361345	DS627-S	1,057,100	961,000	198	24～32	386	特殊4P A1形	
	361355	DS627-T	1,057,100	961,000	198	24～32	386	特殊4P A2形	
	361365	DS627-U	1,057,100	961,000	198	24～32	386	特殊4P B形	
	361375	DS627-MU	1,057,100	961,000	198	26～32	386	特殊4P 三菱B形	
	【仕様】	ディスク径(22インチ=559mm)×6連 キャスタ付きスタンド装備							
	【トラクタの ポイント】	T-0S装着の場合、作業機入力軸にトラクタ純正オートヒッチ用延長アダプタ(延長シャフト)を取付けて装着するタイプは装着不可							
	【保守の 共通ポイント】	ディスク交換の目安 10%摩耗 ディスク径が約500mm以下になったら交換してください。							