

# アゼローター〔ダイナーリバース〕RS752(B) (16～33ps)

アゼローター



RS752

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
標準タイプ	398612	RS752T-4S	825,000	750,000	75cm	16～33	273	標準3P 0・1形	4セット
	398622	RS752T-3S	800,800	728,000			268		3セット
	398632	RS752T-0S	729,300	663,000			237		0セット
	398642	RS752-1S	740,300	673,000			253		直装
	398652	RS752-S	740,300	673,000	75cm	16～33	250	特殊4P A1形	
	398662	RS752-T	740,300	673,000	75cm	16～33	249	特殊4P A2形	
	398672	RS752-U	740,300	673,000	75cm	16～33	248	特殊4P B形	
	398682	RS752-MU	740,300	673,000	75cm	16～33	248	特殊4P 三菱B形	
		【仕様】	手動 リバース/前進2段オフセット ドラム:径75cm ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:20～30cm 天場処理ローター:なし  標準オートヒッチ付き(3S、4S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体)						
低あぜタイプ	398617	RS752BT-4S	848,100	771,000	75cm	16～33	280	標準3P 0.1形	4セット
	398627	RS752BT-3S	825,000	750,000			275		3セット
	398637	RS752BT-0S	752,400	684,000			244		0セット
	398647	RS752B-1S	764,500	695,000			260		直装
	398657	RS752B-S	764,500	695,000	75cm	16～33	257	特殊4P A1形	
	398667	RS752B-T	764,500	695,000	75cm	16～33	256	特殊4P A2形	
	398677	RS752B-U	764,500	695,000	75cm	16～33	255	特殊4P B形	
	398687	RS752B-MU	764,500	695,000	75cm	16～33	255	特殊4P 三菱B形	
		【仕様】	手動 リバース/前進2段オフセット B:大径ローラ 低あぜ対応 ドラム:径75cm ローラ:径216mm(大径ローラ) 適応あぜ高さ:15～25cm 天場処理ローター:なし  標準オートヒッチ付き(3S、4S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体)						
	【トラクタのポイント】	後輪タイヤ外幅:1550mm以下							
【注】適応馬力下限付近の車格の小さなトラクタでは、左右安定性や揚力を満たせず適応できない場合があります。 装着するトラクタ型式をご確認ください。									

# アゼローター〔ダイナーリバース〕RS752C(B) (16~33ps)

アゼローター



RS752

あぜ塗り／ダイナーリバース

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
標準 タイプ	398812	RS752CT-4S	908,600	826,000	75cm	16~33	289	標準3P 0・1形	4セット
	398822	RS752CT-3S	884,400	804,000			284		3セット
	398832	RS752CT-0S	812,900	739,000			253		0セット
	398842	RS752C-1S	825,000	750,000			269		直装
	398852	RS752C-S	825,000	750,000	75cm	16~33	266		特殊4P A1形
	398862	RS752C-T	825,000	750,000			265		特殊4P A2形
	398872	RS752C-U	825,000	750,000			264		特殊4P B形
	398882	RS752C-MU	825,000	750,000			264		特殊4P 三菱B形
	【仕様】	手動 リバース/前進2段オフセット C:天場処理ローター付き ドラム:径75cm ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:20~30cm 標準オートヒッチ付き(3S、4S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体、天場)							
低 あぜ タイプ	398817	RS752CBT-4S	931,700	847,000	75cm	16~33	296	標準3P 0・1形	4セット
	398827	RS752CBT-3S	908,600	826,000			291		3セット
	398837	RS752CBT-0S	836,000	760,000			260		0セット
	398847	RS752CB-1S	848,100	771,000			276		直装
	398857	RS752CB-S	848,100	771,000	75cm	16~33	273		特殊4P A1形
	398867	RS752CB-T	848,100	771,000			272		特殊4P A2形
	398877	RS752CB-U	848,100	771,000			271		特殊4P B形
	398887	RS752CB-MU	848,100	771,000			271		特殊4P 三菱B形
	【仕様】	手動 リバース/前進2段オフセット C:天場処理ローター付き B:大径ローラ 低あぜ対応 ドラム:径75cm ローラ:径216mm(大径ローラ) 適応あぜ高さ:15~25cm 標準オートヒッチ付き(3S、4S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体、天場)							
	【トラクタのポイント】	後輪タイヤ外幅:1550mm以下							
	【注】	適応馬力下限付近の車格の小さなトラクタでは、左右安定性や揚力を満たせず適応できない場合があります。 装着するトラクタ型式をご確認ください。							

# アゼローター〔ダイナーリバース〕RS752F(B) (16～33ps)

アゼローター



RS752



『コントローラ』

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
標準タイプ	398912	RS752FT-4S	1,015,300	923,000	75cm	16～33	289	標準3P 0・1形	4セット
	398922	RS752FT-3S	992,200	902,000			284		3セット
	398932	RS752FT-0S	919,600	836,000			253		0セット
	398942	RS752F-1S	931,700	847,000			269		直装
	398952	RS752F-S	931,700	847,000	75cm	16～33	266	特殊4P A1形	
	398962	RS752F-T	931,700	847,000	75cm	16～33	265	特殊4P A2形	
	398972	RS752F-U	931,700	847,000	75cm	16～33	264	特殊4P B形	
	398982	RS752F-MU	931,700	847,000	75cm	16～33	264	特殊4P 三菱B形	
		【仕様】	F: 電動油圧 リバース/前進オフセット コントローラ: 有線 ドラム: 径75cm/ローラ: 径140mm 適応あぜ高さ: 20～30cm 天場処理ローター: あり 標準オートヒッチ付き(3S、4S) キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体、天場)						
低あぜタイプ	398917	RS752FBT-4S	1,039,500	945,000	75cm	16～33	296	標準3P 0・1形	4セット
	398927	RS752FBT-3S	1,015,300	923,000			291		3セット
	398937	RS752FBT-0S	943,800	858,000			260		0セット
	398947	RS752FB-1S	955,900	869,000			276		直装
	398957	RS752FB-S	955,900	869,000	75cm	16～33	273	特殊4P A1形	
	398967	RS752FB-T	955,900	869,000	75cm	16～33	272	特殊4P A2形	
	398977	RS752FB-U	955,900	869,000	75cm	16～33	271	特殊4P B形	
	398987	RS752FB-MU	955,900	869,000	75cm	16～33	271	特殊4P 三菱B形	
		【仕様】	F: 電動油圧 リバース/前進オフセット B: 大径ローラ 低あぜ対応 コントローラ: 有線 ドラム: 径75cm/ローラ: 径216mm(大径ローラ) 適応あぜ高さ: 15～25cm 天場処理ローター: あり 標準オートヒッチ付き(3S、4S) キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体、天場)						
	【トラクタのポイント】	後輪タイヤ外幅: 1550mm以下							
	【配線のポイント】	【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。							
	【注】	適応馬力下限付近の車格の小さなトラクタでは、左右安定性や揚力を満たせず適応できない場合があります。 装着するトラクタ型式をご確認ください。							