

溝掘機 RTR(20～60ps) / ドレーナ DP(20～45ps)

溝掘機



RTR301

シェークドレーナ



DP501

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)					
明きよ溝掘	360710	※ RTR301T-4S	907,500	825,000	深さ30	20～60	361	標準3P 0・1形	4セット
	360720	※ RTR301T-3S	881,100	801,000			359		3セット
	360730	※ RTR301T-0S	801,900	729,000			326		0セット
	360740	※ RTR301-1S	821,700	747,000			348		直装
	【仕様】	<p>【※印は季節生産】</p> <p>7月末までの受注分は10月生産 9月末までの受注分は12月生産 2月末までの受注分は5月生産</p> <p>[反転リバース式溝掘機] 圃場の四隅まで機械掘りが行え、手掘りが不要 オフセット量: 前進右側57cm、88cm、後進左側111cm / 地表幅35cm、溝底26cm、深さ30cm アンダープレートを装備、溝底をきれいに仕上げる</p> <p>標準オートヒッチ付き(3S、4S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属</p>							
弾丸暗きよ	343910	※ DP501T-4S	506,000	460,000	深さ50	20～45	178	標準3P 0・1形	4セット
	343920	※ DP501T-3S	479,600	436,000			175		3セット
	343930	※ DP501T-0S	400,400	364,000			142		0セット
	343990	※ DP501-1S	420,200	382,000			141		直装
	【仕様】	<p>【※印は季節生産】</p> <p>7月末までの受注分は10月生産 9月末までの受注分は12月生産 2月末までの受注分は5月生産</p> <p>[シェークドレーナ] 心土破碎、弾丸暗きよ / 弾丸80mm</p> <p>標準オートヒッチ付き(3S、4S) / キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト3本付属</p>							
【トラクタのポイント】	T-0S装着の場合、作業機入力軸にトラクタ純正オートヒッチ用延長アダプタ(延長シャフト)を取付けて装着するタイプは装着不可								