

ハイパーロータリ SRV(エース)シリーズ ハイパーゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRV281

HS2596Z

低燃費、高汎用な省力爪

碎土性	3.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
反転すき込み	3.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
低動力	5.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #333333;"></div>
耐摩耗性	3.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
折れにくさ	3.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
土抜け性	3.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)					
フランジタイプ (4枚)	634511	SRV241AT-4L	1,749,000	1,590,000	240	70~115	761	標準3P 2形	4セット
	634521	SRV241AT-3L	1,725,900	1,569,000			754		3セット
	634531	SRV241AT-0L	1,643,400	1,494,000			698		0セット
	635511	SRV261AT-4L	1,804,000	1,640,000	260	70~115	791	標準3P 2形	4セット
	635521	SRV261AT-3L	1,780,900	1,619,000			784		3セット
	635531	SRV261AT-0L	1,698,400	1,544,000			728		0セット
	636511	SRV281AT-4L	1,859,000	1,690,000	280	80~115	821	標準3P 2形	4セット
	636521	SRV281AT-3L	1,835,900	1,669,000			814		3セット
	636531	SRV281AT-0L	1,753,400	1,594,000			758		0セット
	637511	SRV301AT-4L	1,976,700	1,797,000	300	90~115	857	標準3P 2形	4セット
	637521	SRV301AT-3L	1,953,600	1,776,000			850		3セット
	637531	SRV301AT-0L	1,871,100	1,701,000			794		0セット
オート装置はオプション									
	634551	SRV241A-2L	1,749,000	1,590,000	240	70~115	775	標準3P 2形	
	635551	SRV261A-2L	1,804,000	1,640,000	260	70~115	805	標準3P 2形	
	636551	SRV281A-2L	1,859,000	1,690,000	280	80~115	835	標準3P 2形	
	637551	SRV301A-2L	1,976,700	1,797,000	300	90~115	864	標準3P 2形	
オート装置は設定なし									
【爪】	ハイパーゼット爪(HS2596Z)/爪回転外径51cm(耕深11~14cm)水田・畑向き								
【仕様】	<p>前車仕様/ギヤ変速(4段)</p> <p>ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパローラベアリング/幅広延長エプロンを採用</p> <p>標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)/2点オートヒッチ付き(2L) キャスタ付きスタンド(オプション)【注】2L仕様は設定なし</p>								
【トラクタのポイント】	【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚量3t以上のトラクタ推奨								

ハイパーロータリ SRV(エース)シリーズ ハイパーゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRV281

HS2596Z

低燃費、高汎用な省力爪

碎土性	3.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
反転すき込み	3.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
低動力	5.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #333333;"></div>
耐摩耗性	3.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
折れにくさ	3.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
土揚げ性	3.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)公道走行対応 キット付き	634591	SRV241AT-4LN	1,810,600	1,646,000	240	70~115	771	標準3P 2形	4セット	
	634581	SRV241AT-3LN	1,787,500	1,625,000			764		3セット	
	634561	SRV241AT-0LN	1,705,000	1,550,000			708		0セット	
	635591	SRV261AT-4LN	1,865,600	1,696,000	260	70~115	801	標準3P 2形	4セット	
	635581	SRV261AT-3LN	1,842,500	1,675,000			794		3セット	
	635561	SRV261AT-0LN	1,760,000	1,600,000			738		0セット	
	636591	SRV281AT-4LN	1,920,600	1,746,000	280	80~115	831	標準3P 2形	4セット	
	636581	SRV281AT-3LN	1,897,500	1,725,000			824		3セット	
	636561	SRV281AT-0LN	1,815,000	1,650,000			768		0セット	
	637591	SRV301AT-4LN	2,038,300	1,853,000	300	90~115	867	標準3P 2形	4セット	
	637581	SRV301AT-3LN	2,015,200	1,832,000			860		3セット	
	637561	SRV301AT-0LN	1,932,700	1,757,000			804		0セット	
	オート装置はオプション									
		634501	SRV241A-2LN	1,810,600	1,646,000	240	70~115	785	標準3P 2形	
	635501	SRV261A-2LN	1,865,600	1,696,000	260	70~115	815	標準3P 2形		
	636501	SRV281A-2LN	1,920,600	1,746,000	280	80~115	845	標準3P 2形		
	637501	SRV301A-2LN	2,038,300	1,853,000	300	90~115	874	標準3P 2形		
オート装置は設定なし										
	【爪】	ハイパーゼット爪(HS2596Z)/爪回転外径51cm(耕深11~14cm)水田・畑向き								
	【仕様】	前車仕様/ギヤ変速(4段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパーローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)/2点オートヒッチ付き(2L) キャスタ付きスタンド(オプション)【注】2L仕様は設定なし								
	【トラクタのポイント】	【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚量3t以上のトラクタ推奨								

耕うん・整地/ハイパーロータリ