


深耕ローター [逆転] UCシリーズ(18~28ps)

深耕ローター



UC145

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)					
深耕 (土壌改良)	392110	※ UC125T-4S	924,000	840,000	120	18~28	220	標準3P 0・1形	4セット
	392120	※ UC125T-3S	897,600	816,000			220		3セット
	392130	※ UC125T-0S	818,400	744,000			200		0セット
	392310	※ UC145T-4S	947,100	861,000	140	20~28	225	標準3P 0・1形	4セット
	392320	※ UC145T-3S	920,700	837,000			225		3セット
	392330	※ UC145T-0S	841,500	765,000			205		0セット
	392510	※ UC165T-4S	970,200	882,000	160	24~28	230	標準3P 0・1形	4セット
	392520	※ UC165T-3S	943,800	858,000			230		3セット
	392530	※ UC165T-0S	864,600	786,000			210		0セット
	392140	※ UC125-S	818,400	744,000	120	18~28	200	特殊4P A1形	
	392340	※ UC145-S	841,500	765,000	140	20~28	205		
	392540	※ UC165-S	864,600	786,000	160	24~28	210		
	392150	※ UC125-T	818,400	744,000	120	18~28	200	特殊4P A2形	
	392350	※ UC145-T	841,500	765,000	140	20~28	205		
	392550	※ UC165-T	864,600	786,000	160	24~28	210		
	392160	※ UC125-U	818,400	744,000	120	18~28	200	特殊4P B形	
392360	※ UC145-U	841,500	765,000	140	20~28	205			
392560	※ UC165-U	864,600	786,000	160	24~28	210			
392180	※ UC125-MU	818,400	744,000	120	18~28	200	特殊4P 三菱B形		
392380	※ UC145-MU	841,500	765,000	140	20~28	205			
392580	※ UC165-MU	864,600	786,000	160	24~28	210			
		オート装置は設定なし							
	【爪】	爪取付けホルダータイプ(スクイ爪)/耕深45cm							
	【仕様】	【※印は季節生産】 8月末までの受注分は12月生産 2月末までの受注分は6月生産 逆転センタードライブ 標準オートヒッチ付き(3S、4S)							
	【トラクタのポイント】	【注】 微速付きトラクタに限る 【注】 -Uは一部作業姿勢が取れないトラクタがありますのでご注意ください。							