

# ハイパーロータリ SFシリーズ(30~60ps)

コバシロータリ



SF200

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ	501510	SF180T-4S	971,300	883,000	180	35~51	440	標準3P 0.1形	4セット	
	501530	SF180T-0S	876,700	797,000			404		0セット	
	502510	SF190T-4S	995,500	905,000	190	35~51	454	標準3P 0.1形	4セット	
	502530	SF190T-0S	900,900	819,000			418		0セット	
	503540	SF200T-4SD	1,042,800	948,000	200	40~60	469	標準3P 0.1形	4セット	
	503530	SF200T-0S	924,000	840,000			428		0セット	
	504540	SF220T-4SD	1,102,200	1,002,000	220	45~60	493	標準3P 0.1形	4セット	
	504530	SF220T-0S	983,400	894,000			452		0セット	
	【爪】 爪取付けフランジタイプ/爪回転外径50cm(耕深12~15cm)									
		501550	SF180T-4SA	1,019,700	927,000	180	35~51	440	標準3P 0.1形	4セット
		502550	SF190T-4SA	1,042,800	948,000	190	35~51	454		
		503560	SF200T-4SDA	1,090,100	991,000	200	40~60	469		
	504560	SF220T-4SDA	1,149,500	1,045,000	220	45~60	493			
A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。										
【爪】 爪取付けフランジタイプ/爪回転外径50cm(耕深12~15cm)										
ホルダータイプ	501710	SF180ST-4S	990,000	900,000	180	35~51	415	標準3P 0.1形	4セット	
	501730	SF180ST-0S	894,300	813,000			379		0セット	
	502710	SF190ST-4S	1,013,100	921,000	190	35~51	424	標準3P 0.1形	4セット	
	502730	SF190ST-0S	918,500	835,000			388		0セット	
	503740	SF200ST-4SD	1,060,400	964,000	200	40~60	443	標準3P 0.1形	4セット	
	503730	SF200ST-0S	942,700	857,000			402		0セット	
	504740	SF220ST-4SD	1,119,800	1,018,000	220	45~60	461	標準3P 0.1形	4セット	
	504730	SF220ST-0S	1,001,000	910,000			420		0セット	
	【爪】 爪取付けホルダータイプ/爪回転外径51cm(耕深12~15cm)									
		501750	SF180ST-4SA	1,037,300	943,000	180	35~51	415	標準3P 0.1形	4セット
		502750	SF190ST-4SA	1,060,400	964,000	190	35~51	424		
		503760	SF200ST-4SDA	1,107,700	1,007,000	200	40~60	443		
	504760	SF220ST-4SDA	1,167,100	1,061,000	220	45~60	461			
A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。										
【爪】 爪取付けホルダータイプ/爪回転外径51cm(耕深12~15cm)										
【SFシリーズ】 前車/補助スプリング付きゲージ輪(ゴムコーティング)/土付き防止シールドカバーゴム サイドステンレス板/オートヒッチ付き(4S、4SD)/キャスト付きスタンド装備 【注】SF200、SF220の4SDはKHCジョイント仕様。										

# ハイパーロータリ SFシリーズ(30~60ps)

コバシロータリ



SF200

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
リ ヤ ー ヒ ツ チ	501810	SF180SRT-4S	1,042,800	948,000	180	35~51	428	標準3P 0・1形	4セット
	501830	SF180SRT-0S	948,200	862,000			392		0セット
	502810	SF190SRT-4S	1,067,000	970,000	190	35~51	438	標準3P 0・1形	4セット
	502830	SF190SRT-0S	971,300	883,000			402		0セット
	503840	SF200SRT-4SD	1,114,300	1,013,000	200	40~60	457	標準3P 0・1形	4セット
	503830	SF200SRT-0S	995,500	905,000			416		0セット
	504840	SF220SRT-4SD	1,173,700	1,067,000	220	45~60	475	標準3P 0・1形	4セット
	504830	SF220SRT-0S	1,054,900	959,000			434		0セット
オート装置はオプション									
	501850	SF180SRT-4SA	1,090,100	991,000	180	35~51	428	標準3P 0・1形	4セット
	502850	SF190SRT-4SA	1,114,300	1,013,000	190	35~51	428		
	503860	SF200SRT-4SDA	1,161,600	1,056,000	200	40~60	457		
	504860	SF220SRT-4SDA	1,221,000	1,110,000	220	45~60	475		
A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。									
【爪】 爪取付けホルダータイプ/爪回転外径51cm(耕深12~15cm)									

【SFシリーズ】 (R)リヤーヒッチ付き/【注】尾輪は設定なし/土付き防止シールドカバーゴム  
 サイドステンレス版  
 オートヒッチ付き(4S)/キャスタ付きスタンド装備  
 【注】SF200、SF220の4SDはKHCジョイント仕様。

# ハイパーロータリ SFシリーズ(30~60ps)

コバシロータリ



SF200

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
礫地用 (沖縄・離島向け)	501420	<b>SF180CT-3S</b>	<b>990,000</b>	<b>900,000</b>	180	35~51	431	標準3P 0・1形	3セット
	501430	<b>SF180CT-0S</b>	<b>918,500</b>	<b>835,000</b>			397		0セット
オート装置はオプション									
【爪】 爪取付けフランジタイプ(S爪)/爪回転外径49cm(耕深12~15cm)									
【仕様】 C:前車 補助スプリング付きゲージ輪(ゴムコーティング)/土付き防止シールドカバーゴム サイドステンレス板/オートヒッチ付き(3S)/キャスタ付きスタンド装備  標準オートヒッチ付き(3S)/キャスタ付きスタンド装備									