


スピードハローソニック SHV

スピードハローソニック



SHV320

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法
			(税込)	(税抜)				
フ ラ ン ジ タ イ プ (6 枚)	616960	SHV280-1L	3,080,000	2,800,000	280	100~135	1375	標準3P 2・3形
	618960	SHV320-1L	3,520,000	3,200,000	320	115~175	1537	標準3P 2・3形
オート装置は設定なし								
【受注生産】 詳細は担当者にお問い合わせください。								
【爪】 1フランジ6本配列/両端外向き(ゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深8~15cm)								
【SHVシリーズ】 ギヤ変速(4段) 耕深調整(カゴローラー標準装備) 機体前面にディスクを配置 ゴムスプリング機構採用 シールドカバー2層構造 特殊爪配列を採用し、耕うん負荷を軽減								
公 道 走 行 対 応	616910	SHV280-1LN	3,138,300	2,853,000	280	100~135	1375	標準3P 2・3形
	618960	SHV320-1LN	3,578,300	3,253,000	320	115~175	1537	標準3P 2・3形
オート装置は設定なし								
【受注生産】 詳細は担当者にお問い合わせください。								
【爪】 1フランジ6本配列/両端外向き(ゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深8~15cm)								
【SHVシリーズ】 ギヤ変速(4段) 耕深調整(カゴローラー標準装備) 機体前面にディスクを配置 ゴムスプリング機構採用 シールドカバー2層構造 特殊爪配列を採用し、耕うん負荷を軽減								
【トラクタのポイント】 【注】トラクタ重量4t以上推奨。								