

ハイパーロータリ SRV-HJ/SRV-PJシリーズ(70~120ps)

ハイパーロータリ



SRV260HJ

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
フ ラ ン ジ タ イ プ (6 枚)	635650	SRV260HJ-2L	1,733,600	1,576,000	260	70~120	839	標3P 2形	
	636650	SRV280HJ-2L	1,827,100	1,661,000	280	80~120	870		
	637650	SRV300HJ-2L	1,897,500	1,725,000	300	90~120	909		
	オート装置は設定なし								
	635600	SRV260HJ-2LN	1,795,200	1,632,000	260	70~120	849	標3P 2形	
	636600	SRV280HJ-2LN	1,888,700	1,717,000	280	80~120	880		
	637600	SRV300HJ-2LN	1,959,100	1,781,000	300	90~120	919		
	オート装置は設定なし -2LN:公道走行対応								
	【HJ仕様】 1フランジ6本配列/両端外向き(S快適ゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深11~14cm) 前車/前ゲージ輪は補助スプリング・ゴムコーティング輪、トレッド調整式/ギヤ変速(4段) ゲートマストを採用し、ヒッチ部の剛性を向上/土付き防止のシールドカバーゴムとサイド樹脂板を装備/2点オートヒッチ付き(2L)								
	636450	SRV280PJ-2L	1,827,100	1,661,000	280	80~120	845	標3P 2形	
	637450	SRV300PJ-2L	1,897,500	1,725,000	300	90~120	882		
	オート装置は設定なし								
636400	SRV280PJ-2LN	1,888,700	1,717,000	280	80~120	855	標3P 2形		
637400	SRV300PJ-2LN	1,959,100	1,781,000	300	90~120	892			
オート装置は設定なし -2LN:公道走行対応									
【PJ仕様】 1フランジ6本配列/両端外向き(碎土ハイパーゼット爪)/爪回転外径46cm(耕深9~12cm) 前ゲージ輪なし/踏圧を防ぐコルタを装備(トレッド調整式)/ギヤ変速(4段)/ゲートマストを採用し、ヒッチ部の剛性を向上 土付き防止のシールドカバーゴムとサイド樹脂板を装備/2点オートヒッチ付き(2L) 【注】 耕深調整には別途カゴローラDKRが必要です。(CKRは適応不可)									
【トラクタのポイント】 【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。									