


ハイパーロータリ SRVシリーズ(60~115ps)

コバシロータリ



SRV260

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
ホル ダー タイ プ	634310	SRV240KWT-4L	1,663,200	1,512,000	240	70~115	706	標3P 2形	4セット	
	634320	SRV240KWT-3L	1,640,100	1,491,000			699		3セット	
	634330	SRV240KWT-0L	1,557,600	1,416,000			643		0セット	
	635310	SRV260KWT-4L	1,721,500	1,565,000	260	80~115	731	標3P 2形	4セット	
	635320	SRV260KWT-3L	1,698,400	1,544,000			724		3セット	
	635330	SRV260KWT-0L	1,615,900	1,469,000			668		0セット	
	637310	SRV300KWT-4L	1,932,700	1,757,000	300	90~115	787	標3P 2形	4セット	
	637320	SRV300KWT-3L	1,908,500	1,735,000			780		3セット	
	637330	SRV300KWT-0L	1,827,100	1,661,000			724		0セット	
	639310	SRV350KWT-4L	2,283,600	2,076,000	350	90~115	843	標3P 2形	4セット	
	639320	SRV350KWT-3L	2,260,500	2,055,000			836		3セット	
	639330	SRV350KWT-0L	2,178,000	1,980,000			780		0セット	
	(公道走行対応)									
		634390	SRV240KWT-4LN	1,724,800	1,568,000	240	70~115	716	標3P 2形	0セット
		634380	SRV240KWT-3LN	1,701,700	1,547,000			709		3セット
	634360	SRV240KWT-0LN	1,619,200	1,472,000	653			4セット		
	635390	SRV260KWT-4LN	1,783,100	1,621,000	260	80~115	741	標3P 2形	4セット	
	635380	SRV260KWT-3LN	1,760,000	1,600,000			734		3セット	
	635360	SRV260KWT-0LN	1,678,600	1,526,000			678		0セット	
	637390	SRV300KWT-4LN	1,994,300	1,813,000	300	90~115	797	標3P 2形	4セット	
	637380	SRV300KWT-3LN	1,971,200	1,792,000			790		3セット	
	637360	SRV300KWT-0LN	1,888,700	1,717,000			734		0セット	
	639390	SRV350KWT-4LN	2,346,300	2,133,000	350	90~115	853	標3P 2形	4セット	
	639380	SRV350KWT-3LN	2,322,100	2,111,000			846		3セット	
	639360	SRV350KWT-0LN	2,240,700	2,037,000			790		3セット	

オート装置はオプション

【爪】 爪取付けホルダータイプ(ハイパーゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深12~15cm)

【SRVシリーズ】


前車 ギヤ変速(4段)
 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪/トレッド調整式
 土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板
 フローティングシールを採用し、耐久性を向上。
 標準オートヒッチ付き(4L3L)

【トラクタのポイント】

【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。

ハイパーロータリ SRV/SRZシリーズ(60~140ps)

ハイパーロータリ



SRV260

耕うん・碎土・整地 / ハイパーロータリ

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
フランジタイプ (4枚)	633910	SRV220T-4L	1,580,700	1,437,000	220	60~113	714	標3P 2形	4セット
	633920	SRV220T-3L	1,557,600	1,416,000			707		3セット
	633930	SRV220T-0L	1,475,100	1,341,000			651		0セット
	634910	SRV240T-4L	1,651,100	1,501,000	240	70~113	750	標3P 2形	4セット
	634920	SRV240T-3L	1,628,000	1,480,000			743		3セット
	634930	SRV240T-0L	1,545,500	1,405,000			687		0セット
	635910	SRV260T-4L	1,709,400	1,554,000	260	80~113	779	標3P 2形	4セット
	635920	SRV260T-3L	1,686,300	1,533,000			772		3セット
	635930	SRV260T-0L	1,604,900	1,459,000			716		3セット
	636910	SRV280T-4L	1,804,000	1,640,000	280	90~113	808	標3P 2形	4セット
	636920	SRV280T-3L	1,779,800	1,618,000			801		3セット
	636930	SRV280T-0L	1,698,400	1,544,000			745		0セット
オート装置はオプション									
【爪】 1フランジ4本配列(ハイパーゼット爪)/爪回転外径55cm(耕深12~15cm)									
【仕様】 前車 ギヤ変速(4段) 標準オートヒッチ付き(4L,3L)									
	633950	SRV220-2L	1,545,500	1,405,000	220	60~113	723	標3P 2形	
	634950	SRV240-2L	1,615,900	1,469,000	240	70~113	759	標3P 2形	
	635950	SRV260-2L	1,674,200	1,522,000	260	80~113	788	標3P 2形	
	636950	SRV280-2L	1,768,800	1,608,000	280	90~113	817	標3P 2形	
オート装置は設定なし									
【爪】 1フランジ4本配列(ハイパーゼット爪)/爪回転外径55cm(耕深12~15cm)									
【仕様】 前車 ギヤ変速(4段) 2点オートヒッチ付き(2L)/新型マストを採用し、ヒッチ部の剛性を向上									
	627950	SRZ300-2L	2,262,700	2,057,000	300	100~140	968	標3P 2形	
オート装置は設定なし									
【爪】 1フランジ4本配列(ハイパーゼット爪)/爪回転外径58cm(耕深12~15cm)									
【仕様】 PTO:1000回転用 前車 ギヤ変速(2段) 前ゲージ輪グリスアップ式 2点オートヒッチ付き(2L)/新型マストを採用し、ヒッチ部の剛性を向上									
【SRV/SRZ シリーズ】 コバシ独自の『ラセン配列』により、土はけ性を改善し、作業能率を向上 前ゲージ輪は補助スプリング、ゴムコーティング輪、トレッド調整式 土付き防止のシールドカバーゴム、サイド樹脂板を装備 フローティングシールを採用し、耐久性を向上									
【トラクタのポイント】 【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。									

ハイパーロータリ SRVシリーズ 公道走行対応型式

耕うん・碎土・整地／ハイパーロータリ

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)	634990	SRV240T-4LN	1,713,800	1,558,000	240	70～113	760	標3P 2形	4セット	
	634980	SRV240T-3LN	1,689,600	1,536,000			753		3セット	
	634960	SRV240T-0LN	1,608,200	1,462,000			697		0セット	
	635990	SRV260T-4LN	1,772,100	1,611,000	260	80～113	789	標3P 2形	4セット	
	635980	SRV260T-3LN	1,749,000	1,590,000			782		3セット	
	635960	SRV260T-0LN	1,666,500	1,515,000			726		0セット	
	636990	SRV280T-4LN	1,865,600	1,696,000	280	90～113	818	標3P 2形	4セット	
	636980	SRV280T-3LN	1,842,500	1,675,000			811		3セット	
	636960	SRV280T-0LN	1,760,000	1,600,000			755		0セット	
		634900	SRV240-2LN	1,678,600	1,526,000	240	70～113	769	標3P 2形	
		635900	SRV260-2LN	1,736,900	1,579,000	260	80～113	798	標3P 2形	
		636900	SRV280-2LN	1,830,400	1,664,000	280	90～113	827	標3P 2形	

オート装置はオプション

【爪】: 爪取付けフランジタイプ(ハイパーゼット爪)/爪回転外径55cm(耕深12～15cm)

【SRVシリーズ】

前車 ギヤ変速(4段)

補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪/トレッド調整式

土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板

フローティングシールを採用し、耐久性を向上。

標準オートヒッチ付き(4L.3L)

【トラクタのポイント】 【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。