


ハイパーロータリ SRV-J/SRZ-Jシリーズ(70~160ps)

ハイパーロータリ



SRV260J

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
フ ラ ン ジ タ イ プ (6 枚)	634850	SRV240J-2L	1,663,200	1,512,000	240	70~120	818	標3P 2形	
	635850	SRV260J-2L	1,733,600	1,576,000	260	70~120	851		
	636850	SRV280J-2L	1,791,900	1,629,000	280	80~120	883		
	オート装置は設定なし								
	634800	SRV240J-2LN	1,724,800	1,568,000	240	70~120	828	標3P 2形	
	635800	SRV260J-2LN	1,795,200	1,632,000	260	70~120	861	標3P 2形	
	636800	SRV280J-2LN	1,853,500	1,685,000	280	80~120	893	標3P 2形	
	オート装置は設定なし -2LN:公道走行対応								
	<p>【爪】 J:1フランジ6本配列/両端外向き(ハイパーゼット爪:SE爪)/爪回転外径54cm(耕深12~15cm)</p> <p>【仕様】 前車 ギヤ変速(4段) 新型マストを採用し、ヒッチ部の剛性を向上 前ゲージ輪は補助スプリング・ゴムコーティング輪、トレッド調整式を装備 土付き防止のシールドカバーゴムとサイド樹脂板を装備 2点オートヒッチ付き(2L)</p>								
	【トラクタのポイント】 【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。								
	626850	SRZ280J-2L	2,277,000	2,070,000	280	95~160	1032	標3P 2形	
	627850	SRZ300J-2L	2,390,300	2,173,000	300	100~160	1064		
629850	SRZ350J-2L	2,638,900	2,399,000	350	100~160	1151			
オート装置は設定なし									
626800	SRZ280J-2LN	2,338,600	2,126,000	280	95~160	1042	標3P 2形		
627800	SRZ300J-2LN	2,451,900	2,229,000	300	100~160	1074	標3P 2形		
629800	SRZ350J-2LN	2,700,500	2,455,000	350	100~160	1161	標3P 2形		
オート装置は設定なし -2LN:公道走行対応									
<p>【爪】 J:1フランジ6本配列/両端外向き(ハイパーゼット爪:SE爪)/爪回転外径57cm(耕深15~18cm)</p> <p>【仕様】 PTO:1000回転用 前車 ギヤ変速(2段) 新型マストとマストステーを採用し、ヒッチ部の剛性を向上 前ゲージ輪は補助スプリング・ゴムコーティング輪、トレッド調整式を装備、グリスアップ式 土付き防止のシールドカバーゴムとサイド樹脂板を装備 #140ギヤオイルを標準採用し、駆動系の耐久性を向上 2点オートヒッチ付き(2L)</p>									
【トラクタのポイント】 【注】PTO:1000回転仕様のトラクタに限る。									