

# ハイパーロータリ SFシリーズ(33~60ps)

ハイパーロータリ



SF200

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ	501510	SF180T-4S	971,300	883,000	180	33~51	440	標準3P 0.1形	4セット	
	501530	SF180T-0S	876,700	797,000					0セット	
	502510	SF190T-4S	995,500	905,000	190	35~51	454	標準3P 0.1形	4セット	
	502530	SF190T-0S	900,900	819,000					0セット	
	503540	SF200T-4SD	1,042,800	948,000	200	40~60	469	標準3P 0.1形	4セット	
	503530	SF200T-0S	924,000	840,000					0セット	
	504540	SF220T-4SD	1,102,200	1,002,000	220	45~60	493	標準3P 0.1形	4セット	
	504530	SF220T-0S	983,400	894,000					0セット	
	【爪】	爪取付けフランジタイプ/爪回転外径50cm(耕深12~15cm)								
	501550	SF180T-4SA	1,019,700	927,000	180	33~51	440	標準3P 0.1形	4セット	
	502550	SF190T-4SA	1,042,800	948,000	190	35~51	454			
	503560	SF200T-4SDA	1,090,100	991,000	200	40~60	469			
	504560	SF220T-4SDA	1,149,500	1,045,000	220	45~60	493			
		オート装置付き【注】トラクタ型式を明示ください								
【爪】	爪取付けフランジタイプ/爪回転外径50cm(耕深12~15cm)									
ホルダータイプ	501710	SF180ST-4S	990,000	900,000	180	33~51	415	標準3P 0.1形	4セット	
	501730	SF180ST-0S	894,300	813,000			379		0セット	
	502710	SF190ST-4S	1,013,100	921,000	190	35~51	424	標準3P 0.1形	4セット	
	502730	SF190ST-0S	918,500	835,000			388		0セット	
	503740	SF200ST-4SD	1,060,400	964,000	200	40~60	443	標準3P 0.1形	4セット	
	503730	SF200ST-0S	942,700	857,000			402		0セット	
	504740	SF220ST-4SD	1,119,800	1,018,000	220	45~60	461	標準3P 0.1形	4セット	
	504730	SF220ST-0S	1,001,000	910,000			420		0セット	
	【爪】	爪取付けホルダータイプ/爪回転外径51cm(耕深12~15cm)								
	501750	SF180ST-4SA	1,037,300	943,000	180	33~51	415	標準3P 0.1形	4セット	
	502750	SF190ST-4SA	1,060,400	964,000	190	35~51	424			
	503760	SF200ST-4SDA	1,107,700	1,007,000	200	40~60	443			
	504760	SF220ST-4SDA	1,167,100	1,061,000	220	45~60	461			
		オート装置付き【注】トラクタ型式を明示ください								
【爪】	爪取付けホルダータイプ/爪回転外径51cm(耕深12~15cm)									
【仕様】	前車仕様/補助スプリング付きゲージ輪(ゴムコーティング)/土付き防止シールドカバーゴム サイドステンレス板/オートヒッチ付き(4S)/キャスト付きスタンド装備 【注】SF200、SF220の4SDはKHCジョイント仕様									
【トラクタの ポイント】	【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 (SL,YT3R,BF,GA車格のトラクタに限る)									

# ハイパーロータリ SFシリーズ(33~60ps)

ハイパーロータリ



SF200

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
リヤ ー ヒ ッ チ 付 き タ イ プ	501810	SF180SRT-4S	1,042,800	948,000	180	33~51	428	標準3P 0・1形	4セット	
	501830	SF180SRT-0S	948,200	862,000					0セット	
	502810	SF190SRT-4S	1,067,000	970,000	190	35~51	438	標準3P 0・1形	4セット	
	502830	SF190SRT-0S	971,300	883,000					0セット	
	503840	SF200SRT-4SD	1,114,300	1,013,000	200	40~60	457	標準3P 0・1形	4セット	
	503830	SF200SRT-0S	995,500	905,000					0セット	
	504840	SF220SRT-4SD	1,173,700	1,067,000	220	45~60	475	標準3P 0・1形	4セット	
	504830	SF220SRT-0S	1,054,900	959,000					0セット	
	オート装置はオプション									
		501850	SF180SRT-4SA	1,090,100	991,000	180	33~51	428	標準3P 0・1形	4セット
		502850	SF190SRT-4SA	1,114,300	1,013,000	190	35~51	438		
		503860	SF200SRT-4SDA	1,161,600	1,056,000	200	40~60	457		
		504860	SF220SRT-4SDA	1,221,000	1,110,000	220	45~60	475		
	オート装置付き【注】トラクタ型式を明示ください。									
	【爪】	爪取付けホルダータイプ/爪回転外径51cm(耕深12~15cm)								
	【仕様】	R:リヤーヒッチ付き【注】尾輪は設定なし  土付き防止シールドカバーゴム サイドステンレス版 オートヒッチ付き(4S、4SD)/キャスタ付きスタンド装備 【注】SF200、SF220の4SDはKHCジョイント仕様								
	【トラクタの ポイント】	【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 (SL,YT3R,BF,GA車格のトラクタに限る)								

# ハイパーロータリ SFシリーズ(30~60ps)

ハイパーロータリ



SF180

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
磔地用 (沖縄・離島向け)	501420	SF180CT-3S	990,000	900,000	180	35~51	432	標準3P 0.1形	3セット	
	501430	SF180CT-0S	918,500	835,000			401		0セット	
		オート装置はオプション								
		【爪】	爪取付けフランジタイプ(S爪)/爪回転外径49cm(耕深12~15cm)							
	【仕様】	前車仕様 補助スプリング付きゲージ輪(ゴムコーティング輪) 土付き防止のシールドカバーゴム サイドステンレス板  標準オートヒッチ付き(3S)/キャスタ付きスタンド装備								
	【トラクタのポイント】	【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 (SL,YT3R,BF,GA車格のトラクタに限る)								