

スピードハローソニック SHVシリーズ(100~175ps)

スピードハローソニック



SHV320

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)				標準3P 2・3形	直装	
フランジタイプ (6枚)	616960	※ SHV280-1L	3,080,000	2,800,000	280	100~135	1381			標準3P 2・3形
	618960	※ SHV320-1L	3,520,000	3,200,000	320	115~175	1543			
		オート装置は設定なし								
	【爪】	1フランジに6本配列/両端外向き(ゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深8~15cm)								
【仕様】	<p>【※印は受注生産】生産時期につきましては担当営業所へ問い合わせください</p> <p>ギヤ変速(4段) 更新調整(カゴローラ標準装備)</p> <p>機体前方にディスクを配置</p> <p>ゴムスプリング機構採用</p> <p>シールドカバー2層構造</p> <p>特殊爪配列を採用し、耕うん負荷軽減</p>									
公道走行対応	616910	※ SHV280-1LN	3,138,300	2,853,000	280	100~135	1391	標準3P 2・3形	直装	
	618910	※ SHV320-1LN	3,578,300	3,253,000	320	115~175	1553			標準3P 2・3形
		オート装置は設定なし								
	【爪】	1フランジに6本配列/両端外向き(ゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深8~15cm)								
【仕様】	<p>【※印は受注生産】生産時期につきましては担当営業所へ問い合わせください</p> <p>ギヤ変速(4段) 更新調整(カゴローラ標準装備)</p> <p>機体前方にディスクを配置</p> <p>ゴムスプリング機構採用</p> <p>シールドカバー2層構造</p> <p>特殊爪配列を採用し、耕うん負荷軽減</p>									
【トラクタのポイント】	【注】トラクタ重量4t以上推奨									