


# ハイパーロータリ SRV-HJ/Jシリーズ Sセット爪仕様

ハイパーロータリ



SRV281


SE2412Z

優れた砕土性、快適形状で  
動力を低減

砕土性	5.0	
反転すき込み	3.0	
低動力	3.5	
耐摩耗性	4.5	
折れにくさ	5.0	
土抜け性	2.5	

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法
			(税込)	(税抜)				
フランジタイプ (6枚)	635651	SRV261HJ-2L	1,863,400	1,694,000	260	70~120	880	標準3P 2形
	636651	SRV281HJ-2L	1,918,400	1,744,000	280	80~120	914	標準3P 2形
	637651	SRV301HJ-2L	2,036,100	1,851,000	300	90~120	954	標準3P 2形
	635601	SRV261HJ-2LN	1,925,000	1,750,000	260	70~120	890	標準3P 2形
	636601	SRV281HJ-2LN	1,980,000	1,800,000	280	80~120	924	標準3P 2形
	637601	SRV301HJ-2LN	2,097,700	1,907,000	300	90~120	964	標準3P 2形
		(公道走行対応キット付き)						
	【爪】	Sセット爪(SE2412Z)/爪回転外径51cm(耕深12~15cm)畑向き						

ハイパーロータリ



SRV281

SE3012Z

優れた砕土性、快適形状で  
動力を低減

砕土性	5.0	
反転すき込み	3.0	
低動力	3.0	
耐摩耗性	5.0	
折れにくさ	5.0	
土抜け性	2.0	

フランジタイプ (6枚)	632851	SRV201J-2L	1,698,400	1,544,000	200	60~120	776	標準3P 2形
	633851	SRV221J-2L	1,753,400	1,594,000	220	60~120	812	標準3P 2形
	634851	SRV241J-2L	1,808,400	1,644,000	240	70~120	856	標準3P 2形
	635851	SRV261J-2L	1,863,400	1,694,000	260	70~120	892	標準3P 2形
	636851	SRV281J-2L	1,918,400	1,744,000	280	80~120	927	標準3P 2形
	634801	SRV241J-2LN	1,870,000	1,700,000	240	70~120	866	標準3P 2形
	635801	SRV261J-2LN	1,925,000	1,750,000	260	70~120	902	標準3P 2形
	636801	SRV281J-2LN	1,980,000	1,800,000	280	80~120	937	標準3P 2形
		(公道走行対応キット付き)						
	【爪】	Sセット爪(SE3012Z)/爪回転外径54cm(耕深12~15cm)畑向き						
	【共通仕様】	オート装置は設定なし 前車仕様/ギヤ変速(4段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパーローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 2点オートヒッチ付き(2L)						
	【トラクタのポイント】	【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚量3t以上のトラクタ推奨						