

ハイパーロータリ SRVシリーズ ハイパーゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRV281

HS2995Z

低燃費、高汎用な省力爪

碎土性	3.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
反転すき込み	3.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
低動力	5.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #333333;"></div>
耐摩耗性	3.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
折れにくさ	3.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
土抜け性	3.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)					
フランジタイプ (4枚)	633911	SRV221HST-4L	1,694,000	1,540,000	220	60~115	735	標準3P 2形	4セット
	633921	SRV221HST-3L	1,670,900	1,519,000			728		3セット
	633931	SRV221HST-0L	1,588,400	1,444,000			672		0セット
	634911	SRV241HST-4L	1,749,000	1,590,000	240	70~115	776	標準3P 2形	4セット
	634921	SRV241HST-3L	1,725,900	1,569,000			769		3セット
	634931	SRV241HST-0L	1,643,400	1,494,000			713		0セット
	635911	SRV261HST-4L	1,804,000	1,640,000	260	70~115	808	標準3P 2形	4セット
	635921	SRV261HST-3L	1,780,900	1,619,000			801		3セット
	635931	SRV261HST-0L	1,698,400	1,544,000			745		0セット
	636911	SRV281HST-4L	1,859,000	1,690,000	280	80~115	838	標準3P 2形	4セット
	636921	SRV281HST-3L	1,835,900	1,669,000			831		3セット
	636931	SRV281HST-0L	1,753,400	1,594,000			775		0セット
637911	SRV301HST-4L	1,976,700	1,797,000	300	90~115	876	標準3P 2形	4セット	
637921	SRV301HST-3L	1,953,600	1,776,000			869		3セット	
637931	SRV301HST-0L	1,871,100	1,701,000			813		0セット	

オート装置はオプション

【爪】 ハイパーゼット爪 (HS2995Z) / 爪回転外径55cm (耕深12~15cm) 水田・畑向き

【仕様】 前車仕様/ギヤ変速(4段)

ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上
コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善

補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪

トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用

土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド

フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト

テーパローラベアリング/幅広延長エプロンを採用

標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)/キャスト付きスタンド(オプション品)

【トラクタのポイント】 【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚量3t以上のトラクタ推奨

ハイパーロータリ SRVシリーズ ハイパーゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRV281

HS2995Z

低燃費、高汎用な省力爪


碎土性	3.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
反転すき込み	3.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
低動力	5.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #333333;"></div>
耐摩耗性	3.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
折れにくさ	3.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
土抜け性	3.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)					
フランジタイプ (4枚)公道走行対応 キット付き	634991	SRV241HST-4LN	1,810,600	1,646,000	240	70~115	786	標準3P 2形	4セット
	634981	SRV241HST-3LN	1,787,500	1,625,000			779		3セット
	634961	SRV241HST-0LN	1,705,000	1,550,000			723		0セット
	635991	SRV261HST-4LN	1,865,600	1,696,000	260	70~115	818	標準3P 2形	4セット
	635981	SRV261HST-3LN	1,842,500	1,675,000			811		3セット
	635961	SRV261HST-0LN	1,760,000	1,600,000			755		0セット
	636991	SRV281HST-4LN	1,920,600	1,746,000	280	80~115	848	標準3P 2形	4セット
	636981	SRV281HST-3LN	1,897,500	1,725,000			841		3セット
	636961	SRV281HST-0LN	1,815,000	1,650,000			785		0セット
	637991	SRV301HST-4LN	2,038,300	1,853,000	300	90~115	886	標準3P 2形	4セット
	637981	SRV301HST-3LN	2,015,200	1,832,000			879		3セット
	637961	SRV301HST-0LN	1,932,700	1,757,000			823		0セット
		オート装置はオプション							
	【爪】	ハイパーゼット爪(HS2995Z)/爪回転外径55cm(耕深12~15cm)水田・畑向き							
	【仕様】	前車仕様/ギヤ変速(4段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)/キャスタ付きスタンド(オプション品)							
	【トラクタのポイント】	【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚量3t以上のトラクタ推奨							

耕うん・碎土・整地/ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SRVシリーズ ハイパーゼット爪仕様

ハイパーロータリ




SRV281

HS2995Z	低燃費、高汎用な省力爪
砕土性	3.0
反転すき込み	3.0
低動力	5.0
耐摩耗性	3.0
折れにくさ	3.0
土抜け性	3.5

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)					
フランジタイプ (4枚)	633951	SRV221HS-2L	1,694,000	1,540,000	220	60~115	749	標準3P 2形	
	634951	SRV241HS-2L	1,749,000	1,590,000	240	70~115	790	標準3P 2形	
	635951	SRV261HS-2L	1,804,000	1,640,000	260	70~115	822	標準3P 2形	
	636951	SRV281HS-2L	1,859,000	1,690,000	280	80~115	852	標準3P 2形	
	637951	SRV301HS-2L	1,976,700	1,797,000	300	90~115	889	標準3P 2形	
	オート装置は設定なし								
	634901	SRV241HS-2LN	1,810,600	1,646,000	240	70~115	800	標準3P 2形	
	635901	SRV261HS-2LN	1,865,600	1,696,000	260	70~115	832	標準3P 2形	
	636901	SRV281HS-2LN	1,920,600	1,746,000	280	80~115	862	標準3P 2形	
	637901	SRV301HS-2LN	2,038,300	1,853,000	300	90~115	899	標準3P 2形	
オート装置設定はなし(公道走行対応キット付き)									
【爪】	ハイパーゼット爪(HS2995Z)/爪回転外径55cm(耕深12~15cm)水田・畑向き								
【仕様】	<p>前車仕様/ギヤ変速(4段)</p> <p>ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパローラベアリング/幅広延長エプロンを採用</p> <p>2点オートヒッチ付き(2L)</p>								
【トラクタのポイント】	【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚量3t以上のトラクタ推奨								

ハイパーロータリ SRVシリーズ 快適ゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRV281

KZ2705

すき込み重視の高性能爪


砕土性	4.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
反転すき込み	4.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
低動力	4.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
耐摩耗性	3.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
折れにくさ	3.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
土抜け性	3.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)					
フランジタイプ (4枚)	633311	SRV221KZT-4L	1,694,000	1,540,000	220	60~115	739	標準3P 2形	4セット
	633321	SRV221KZT-3L	1,670,900	1,519,000			732		3セット
	633331	SRV221KZT-0L	1,588,400	1,444,000			676		0セット
	634311	SRV241KZT-4L	1,749,000	1,590,000	240	70~115	780	標準3P 2形	4セット
	634321	SRV241KZT-3L	1,725,900	1,569,000			773		3セット
	634331	SRV241KZT-0L	1,643,400	1,494,000			717		0セット
	635311	SRV261KZT-4L	1,804,000	1,640,000	260	70~115	812	標準3P 2形	4セット
	635321	SRV261KZT-3L	1,780,900	1,619,000			805		3セット
	635331	SRV261KZT-0L	1,698,400	1,544,000			749		0セット
	636311	SRV281KZT-4L	1,859,000	1,690,000	280	80~115	843	標準3P 2形	4セット
	636321	SRV281KZT-3L	1,835,900	1,669,000			836		3セット
	636331	SRV281KZT-0L	1,753,400	1,594,000			780		0セット
	637311	SRV301KZT-4L	1,976,700	1,797,000	300	90~115	880	標準3P 2形	4セット
	637321	SRV301KZT-3L	1,953,600	1,776,000			873		3セット
637331	SRV301KZT-0L	1,871,100	1,701,000	817			0セット		
オート装置はオプション									
	633351	SRV221KZ-2L	1,694,000	1,540,000	220	60~115	753	標準3P 2形	
	634351	SRV241KZ-2L	1,749,000	1,590,000	240	70~115	794	標準3P 2形	
	635351	SRV261KZ-2L	1,804,000	1,640,000	260	70~115	826	標準3P 2形	
	636351	SRV281KZ-2L	1,859,000	1,690,000	280	80~115	857	標準3P 2形	
	637351	SRV301KZ-2L	1,976,700	1,797,000	300	90~115	894	標準3P 2形	
オート装置の設定なし									
【爪】	快適ゼット爪(KZ2705)/爪回転外径55cm(耕深12~15cm) 水田・畑向き								
【仕様】	前車仕様/ギヤ変速(4段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパーローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)/2点オートヒッチ付き(2L) キャスタ付きスタンド(オプション)【注】2L仕様は設定なし								
【トラクタのポイント】	【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚量3t以上のトラクタ推奨								

耕うん・砕土・整地/ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SRVシリーズ 快適ゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRV281


KZ2705		すき込み重視の高性能爪
砕土性	4.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>
反転すき込み	4.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>
低動力	4.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>
耐摩耗性	3.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>
折れにくさ	3.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>
土抜け性	3.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)公道走行対応 キット付き	634391	SRV241KZT-4LN	1,810,600	1,646,000	240	70~115	790	標準3P 2形	4セット	
	634381	SRV241KZT-3LN	1,787,500	1,625,000			783		3セット	
	634361	SRV241KZT-0LN	1,705,000	1,550,000			727		0セット	
	635391	SRV261KZT-4LN	1,865,600	1,696,000	260	70~115	822	標準3P 2形	4セット	
	635381	SRV261KZT-3LN	1,842,500	1,675,000			815		3セット	
	635361	SRV261KZT-0LN	1,760,000	1,600,000			759		0セット	
	636391	SRV281KZT-4LN	1,920,600	1,746,000	280	80~115	853	標準3P 2形	4セット	
	636381	SRV281KZT-3LN	1,897,500	1,725,000			846		3セット	
	636361	SRV281KZT-0LN	1,815,000	1,650,000			790		0セット	
	637391	SRV301KZT-4LN	2,038,300	1,853,000	300	90~115	890	標準3P 2形	4セット	
	637381	SRV301KZT-3LN	2,015,200	1,832,000			883		3セット	
	637361	SRV301KZT-0LN	1,932,700	1,757,000			827		0セット	
	オート装置はオプション									
		634301	SRV241KZ-2LN	1,810,600	1,646,000	240	70~115	804	標準3P 2形	
	635301	SRV261KZ-2LN	1,865,600	1,696,000	260	70~115	836	標準3P 2形		
	636301	SRV281KZ-2LN	1,920,600	1,746,000	280	80~115	867	標準3P 2形		
	637301	SRV301KZ-2LN	2,038,300	1,853,000	300	90~115	904	標準3P 2形		
オート装置の設定なし										
	【爪】	快適ゼット爪(KZ2705)/爪回転外径55cm(耕深12~15cm) 水田・畑向き								
	【仕様】	前車仕様/ギヤ変速(4段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパーローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)/2点オートヒッチ付き(2L) キャスタ付きスタンド(オプション)【注】2L仕様は設定なし								
【トラクタのポイント】	【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚量3t以上のトラクタ推奨									

耕うん・砕土・整地/ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SRVシリーズ 強カゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRV281


113EZ		折れにくく、高性能
碎土性	4.5	<div style="width: 4.5; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>
反転すき込み	4.5	<div style="width: 4.5; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>
低動力	3.5	<div style="width: 3.5; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>
耐摩耗性	4.0	<div style="width: 4.0; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>
折れにくさ	5.0	<div style="width: 5.0; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>
土抜け性	2.5	<div style="width: 2.5; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)	633711	SRV221ET-4L	1,694,000	1,540,000	220	60~115	753	標準3P 2形	4セット	
	633721	SRV221ET-3L	1,670,900	1,519,000			746		3セット	
	633731	SRV221ET-0L	1,588,400	1,444,000			690		0セット	
	634711	SRV241ET-4L	1,749,000	1,590,000	240	70~115	795	標準3P 2形	4セット	
	634721	SRV241ET-3L	1,725,900	1,569,000			788		3セット	
	634731	SRV241ET-0L	1,643,400	1,494,000			732		0セット	
	635711	SRV261ET-4L	1,804,000	1,640,000	260	70~115	828	標準3P 2形	4セット	
	635721	SRV261ET-3L	1,780,900	1,619,000			821		3セット	
	635731	SRV261ET-0L	1,698,400	1,544,000			765		0セット	
	636711	SRV281ET-4L	1,859,000	1,690,000	280	80~115	861	標準3P 2形	4セット	
	636721	SRV281ET-3L	1,835,900	1,669,000			854		3セット	
	636731	SRV281ET-0L	1,753,400	1,594,000			798		0セット	
	オート装置はオプション									
		633751	SRV221EZ-2L	1,694,000	1,540,000	220	60~115	767	標準3P 2形	
	634751	SRV241EZ-2L	1,749,000	1,590,000	240	70~115	809	標準3P 2形		
	635751	SRV261EZ-2L	1,804,000	1,640,000	260	70~115	842	標準3P 2形		
	636751	SRV281EZ-2L	1,859,000	1,690,000	280	80~115	875	標準3P 2形		
オート装置の設定なし										
	【爪】	強カゼット爪(113EZ)/爪回転外径58cm(耕深12~15cm)石の多い水田・畑向き								
	【仕様】	前車仕様/ギヤ変速(4段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパーローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)/2点オートヒッチ付き(2L) キャスタ付きスタンド(オプション)【注】2L仕様は設定なし								
【トラクタのポイント】	【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚量3t以上のトラクタ推奨									

耕うん・碎土・整地/ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SRVシリーズ 強カゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRV281


113EZ		折れにくく、高性能	
砕土性	4.5	<div style="width: 4.5; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	
反転すき込み	4.5	<div style="width: 4.5; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	
低動力	3.5	<div style="width: 3.5; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	
耐摩耗性	4.0	<div style="width: 4.0; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	
折れにくさ	5.0	<div style="width: 5.0; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	
土抜け性	2.5	<div style="width: 2.5; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)公道走行対応 キット付き	634791	SRV241ET-4LN	1,810,600	1,646,000	240	70~115	805	標準3P 2形	4セット	
	634781	SRV241ET-3LN	1,787,500	1,625,000			798		3セット	
	634761	SRV241ET-0LN	1,705,000	1,550,000			742		0セット	
	635791	SRV261ET-4LN	1,865,600	1,696,000	260	70~115	838	標準3P 2形	4セット	
	635781	SRV261ET-3LN	1,842,500	1,675,000			831		3セット	
	635761	SRV261ET-0LN	1,760,000	1,600,000			775		0セット	
	636791	SRV281ET-4LN	1,920,600	1,746,000	280	80~115	871	標準3P 2形	4セット	
	636781	SRV281ET-3LN	1,897,500	1,725,000			864		3セット	
	636761	SRV281ET-0LN	1,815,000	1,650,000			808		0セット	
	オート装置はオプション									
		634701	SRV241EZ-2LN	1,810,600	1,646,000	240	70~115	819	標準3P 2形	
		635701	SRV261EZ-2LN	1,865,600	1,696,000	260	70~115	852	標準3P 2形	
	636701	SRV281EZ-2LN	1,920,600	1,746,000	280	80~115	885	標準3P 2形		
オート装置の設定なし										
	【爪】	強カゼット爪(113EZ)/爪回転外径58cm(耕深12~15cm)石の多い水田・畑向き								
	【仕様】	<p>前車仕様/ギヤ変速(4段)</p> <p>ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパローラベアリング/幅広延長エプロンを採用</p> <p>標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)/2点オートヒッチ付き(2L) キャスタ付きスタンド(オプション)【注】2L仕様は設定なし</p>								
	【トラクタのポイント】	【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚量3t以上のトラクタ推奨								

耕うん・砕土・整地/ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SRVシリーズ Sゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRV281

SE3012Z


優れた砕土性、快適形状で
動力を低減

砕土性	5.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
反転すき込み	3.0	<div style="width: 75%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
低動力	3.0	<div style="width: 75%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
耐摩耗性	5.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
折れにくさ	5.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
土抜け性	2.0	<div style="width: 25%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)					
フランジタイプ (4枚)	633451	SRV221S-2L	1,694,000	1,540,000	220	60~120	755	標準3P 2形	
	634451	SRV241S-2L	1,749,000	1,590,000	240	70~120	795	標準3P 2形	
	635451	SRV261S-2L	1,804,000	1,640,000	260	70~120	826	標準3P 2形	
	636451	SRV281S-2L	1,859,000	1,690,000	280	80~120	857	標準3P 2形	
	637451	SRV301S-2L	1,976,700	1,797,000	300	90~120	894	標準3P 2形	
	オート装置は設定なし								
	634201	SRV241S-2LN	1,810,600	1,646,000	240	70~120	805	標準3P 2形	
	635201	SRV261S-2LN	1,865,600	1,696,000	260	70~120	836	標準3P 2形	
	636201	SRV281S-2LN	1,920,600	1,746,000	280	80~120	867	標準3P 2形	
	637201	SRV301S-2LN	2,038,300	1,853,000	300	90~120	904	標準3P 2形	
オート装置は設定なし(公道走行対応キット付き)									
【爪】	Sゼット爪(SE3012Z)/爪回転外径52cm(耕深12~15cm)畑向き								
【仕様】	<p>前車仕様/ギヤ変速(4段)</p> <p>ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパローラベアリング/幅広延長エプロンを採用</p> <p>2点オートヒッチ付き(2L)</p>								
【トラクタのポイント】	【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚量3t以上のトラクタ推奨								

ハイパーロータリ SRV-HJ/Jシリーズ Sセット爪仕様

ハイパーロータリ



SRV281


SE2412Z

優れた砕土性、快適形状で
動力を低減

砕土性	5.0	
反転すき込み	3.0	
低動力	3.5	
耐摩耗性	4.5	
折れにくさ	5.0	
土抜け性	2.5	

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法
			(税込)	(税抜)				
フランジタイプ (6枚)	635651	SRV261HJ-2L	1,863,400	1,694,000	260	70~120	880	標準3P 2形
	636651	SRV281HJ-2L	1,918,400	1,744,000	280	80~120	914	標準3P 2形
	637651	SRV301HJ-2L	2,036,100	1,851,000	300	90~120	954	標準3P 2形
	635601	SRV261HJ-2LN	1,925,000	1,750,000	260	70~120	890	標準3P 2形
	636601	SRV281HJ-2LN	1,980,000	1,800,000	280	80~120	924	標準3P 2形
	637601	SRV301HJ-2LN	2,097,700	1,907,000	300	90~120	964	標準3P 2形
		(公道走行対応キット付き)						
	【爪】	Sセット爪(SE2412Z)/爪回転外径51cm(耕深12~15cm)畑向き						

ハイパーロータリ



SRV281

SE3012Z


優れた砕土性、快適形状で
動力を低減

砕土性	5.0	
反転すき込み	3.0	
低動力	3.0	
耐摩耗性	5.0	
折れにくさ	5.0	
土抜け性	2.0	

フランジタイプ (6枚)	632851	SRV201J-2L	1,698,400	1,544,000	200	60~120	776	標準3P 2形
	633851	SRV221J-2L	1,753,400	1,594,000	220	60~120	812	標準3P 2形
	634851	SRV241J-2L	1,808,400	1,644,000	240	70~120	856	標準3P 2形
	635851	SRV261J-2L	1,863,400	1,694,000	260	70~120	892	標準3P 2形
	636851	SRV281J-2L	1,918,400	1,744,000	280	80~120	927	標準3P 2形
	634801	SRV241J-2LN	1,870,000	1,700,000	240	70~120	866	標準3P 2形
	635801	SRV261J-2LN	1,925,000	1,750,000	260	70~120	902	標準3P 2形
	636801	SRV281J-2LN	1,980,000	1,800,000	280	80~120	937	標準3P 2形
		(公道走行対応キット付き)						
	【爪】	Sセット爪(SE3012Z)/爪回転外径54cm(耕深12~15cm)畑向き						
	【共通仕様】	オート装置は設定なし 前車仕様/ギヤ変速(4段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパーローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 2点オートヒッチ付き(2L)						
	【トラクタのポイント】	【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚量3t以上のトラクタ推奨						

ハイパーロータリ SRVシリーズ ハイパーゼット爪仕様

ハイパーロータリ




SRV281

HS2660Z		抜群の土抜け性	
砕土性	3.0		
反転すき込み	3.0		
低動力	5.0		
耐摩耗性	3.0		
折れにくさ	2.0		
土抜け性	5.0		

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)					
ホルダータイプ	634211	SRV241HSWT-4L	1,749,000	1,590,000	240	60~115	722	標準3P 2形	4セット
	634221	SRV241HSWT-3L	1,725,900	1,569,000			715		3セット
	634231	SRV241HSWT-0L	1,643,400	1,494,000			659		0セット
	635211	SRV261HSWT-4L	1,804,000	1,640,000	260	70~115	751	標準3P 2形	4セット
	635221	SRV261HSWT-3L	1,780,900	1,619,000			744		3セット
	635231	SRV261HSWT-0L	1,698,400	1,544,000			688		0セット
	636211	SRV281HSWT-4L	1,859,000	1,690,000	280	80~115	777	標準3P 2形	4セット
	636221	SRV281HSWT-3L	1,835,900	1,669,000			770		3セット
	636231	SRV281HSWT-0L	1,753,400	1,594,000			714		0セット
	637211	SRV301HSWT-4L	1,976,700	1,797,000	300	90~115	807	標準3P 2形	4セット
	637221	SRV301HSWT-3L	1,953,600	1,776,000			800		3セット
	637231	SRV301HSWT-0L	1,871,100	1,701,000			744		0セット
639211	SRV351HSWT-4L	2,327,600	2,116,000	350	90~115	894	標準3P 2形	4セット	
639221	SRV351HSWT-3L	2,304,500	2,095,000			887		3セット	
639231	SRV351HSWT-0L	2,222,000	2,020,000			831		0セット	
オート装置はオプション									
【爪】	ハイパーゼット爪(HS2660Z)/爪回転外径52cm(耕深12~15cm)水田向き 【注】SRV351HSWのみ爪回転外径53cm								
【仕様】	前車仕様/ギヤ変速(4段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)/キャスト付きスタンド(オプション品)								
【トラクタのポイント】	【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚量3t以上のトラクタ推奨								

ハイパーロータリ SRVシリーズ ハイパーゼット爪仕様

ハイパーロータリ




SRV281

HS2660Z		抜群の土抜け性
砕土性	3.0	
反転すき込み	3.0	
低動力	5.0	
耐摩耗性	3.0	
折れにくさ	2.0	
土抜け性	5.0	

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)					
ホルダータイプ (公道走行対応キット付き)	634291	SRV241HSWT-4LN	1,810,600	1,646,000	240	60~115	732	標準3P 2形	4セット
	634281	SRV241HSWT-3LN	1,787,500	1,625,000			725		3セット
	634261	SRV241HSWT-0LN	1,705,000	1,550,000			669		0セット
	635291	SRV261HSWT-4LN	1,865,600	1,696,000	260	70~115	761	標準3P 2形	4セット
	635281	SRV261HSWT-3LN	1,842,500	1,675,000			754		3セット
	635261	SRV261HSWT-0LN	1,760,000	1,600,000			698		0セット
	636291	SRV281HSWT-4LN	1,920,600	1,746,000	280	80~115	787	標準3P 2形	4セット
	636281	SRV281HSWT-3LN	1,897,500	1,725,000			780		3セット
	636261	SRV281HSWT-0LN	1,815,000	1,650,000			724		0セット
	637291	SRV301HSWT-4LN	2,038,300	1,853,000	300	90~115	817	標準3P 2形	4セット
	637281	SRV301HSWT-3LN	2,015,200	1,832,000			810		3セット
	637261	SRV301HSWT-0LN	1,932,700	1,757,000			754		0セット
639291	SRV351HSWT-4LN	2,389,200	2,172,000	350	90~115	904	標準3P 2形	4セット	
639281	SRV351HSWT-3LN	2,366,100	2,151,000			897		3セット	
639261	SRV351HSWT-0LN	2,283,600	2,076,000			841		0セット	
オート装置はオプション									
【爪】	ハイパーゼット爪 (HS2660Z) / 爪回転外径52cm (耕深12~15cm) 水田向き 【注】 SRV351HSWのみ爪回転外径53cm								
【仕様】	前車仕様/ギヤ変速(4段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)/キャスト付きスタンド(オプション品)								
【トラクタのポイント】	【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚量3t以上のトラクタ推奨								

ハイパーロータリ SRVシリーズ 快適ゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRV281


KZ3545		すき込みと土抜けの高バランス	
砕土性	3.5	<div style="width: 35%;"></div>	<div style="width: 65%;"></div>
反転すき込み	4.0	<div style="width: 40%;"></div>	<div style="width: 60%;"></div>
低動力	4.0	<div style="width: 40%;"></div>	<div style="width: 60%;"></div>
耐摩耗性	3.0	<div style="width: 30%;"></div>	<div style="width: 70%;"></div>
折れにくさ	2.0	<div style="width: 20%;"></div>	<div style="width: 80%;"></div>
土抜け性	4.5	<div style="width: 45%;"></div>	<div style="width: 55%;"></div>

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)					
ホルダータイプ	634611	SRV241KZWT-4L	1,749,000	1,590,000	240	60~115	719	標準3P 2形	4セット
	634621	SRV241KZWT-3L	1,725,900	1,569,000					3セット
	634631	SRV241KZWT-0L	1,643,400	1,494,000					0セット
	635611	SRV261KZWT-4L	1,804,000	1,640,000	260	70~115	748	標準3P 2形	4セット
	635621	SRV261KZWT-3L	1,780,900	1,619,000					3セット
	635631	SRV261KZWT-0L	1,698,400	1,544,000					0セット
	636611	SRV281KZWT-4L	1,859,000	1,690,000	280	80~115	773	標準3P 2形	4セット
	636621	SRV281KZWT-3L	1,835,900	1,669,000					3セット
	636631	SRV281KZWT-0L	1,753,400	1,594,000					0セット
公道走行対応	634691	SRV241KZWT-4LN	1,810,600	1,646,000	240	60~115	729	標準3P 2形	4セット
	634681	SRV241KZWT-3LN	1,787,500	1,625,000					3セット
	634661	SRV241KZWT-0LN	1,705,000	1,550,000					0セット
	635691	SRV261KZWT-4LN	1,865,600	1,696,000	260	70~115	758	標準3P 2形	4セット
	635681	SRV261KZWT-3LN	1,842,500	1,675,000					3セット
	635661	SRV261KZWT-0LN	1,760,000	1,600,000					0セット
	636691	SRV281KZWT-4LN	1,920,600	1,746,000	280	80~115	783	標準3P 2形	4セット
	636681	SRV281KZWT-3LN	1,897,500	1,725,000					3セット
	636661	SRV281KZWT-0LN	1,815,000	1,650,000					0セット
オート装置はオプション									
	【爪】	快適ゼット爪(KZ3545)/爪回転外径51cm(耕深12~15cm)水田向き							
	【仕様】	前車仕様/ギヤ変速(4段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパーローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)/キャスト付きスタンド(オプション品)							
【トラクタのポイント】	【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚量3t以上のトラクタ推奨								

耕うん・砕土・整地/ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SRVシリーズ 礫地用

ハイパーロータリ



SRV281

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)					
フランジタイプ (6枚)礫地用 (沖縄・離島向け)	632051	SRV201CV-2L	1,823,800	1,658,000	200	60~110	761	標準3P 2形	
	633051	SRV221CV-2L	1,883,200	1,712,000	220	70~110	799	標準3P 2形	
		オート装置は設定なし							
		【爪】	L爪(G29130)/爪回転外径57cm(耕深12~16cm)						
	632151	SRV201SV-2L	1,823,800	1,658,000	200	60~110	753	標準3P 2形	
	633151	SRV221SV-2L	1,883,200	1,712,000	220	70~110	790	標準3P 2形	
		オート装置は設定なし							
		【爪】	S爪(S30130)/爪回転外径56cm(耕深12~16cm)						
		【共通仕様】	前車仕様/ギヤ変速(4段) スリップクラッチ付きジョイント ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパーローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 2点オートヒッチ付き(2L)						
		【トラクタのポイント】	【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚量3t以上のトラクタ推奨						