

ハイパーロータリ SRZ-Jシリーズ Sゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRZ351

SE3012Z

優れた碎土性、快適形状で
動力を低減

碎土性	5.0	
反転すき込み	3.0	
低動力	3.0	
耐摩耗性	5.0	
折れにくさ	5.0	
土抜け性	2.0	

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)					
フランジタイプ (6枚)	626851	SRZ281J-2L	2,277,000	2,070,000	280	95~160	1041	標準3P 2形	
	627851	SRZ301J-2L	2,525,600	2,296,000	300	100~160	1086	標準3P 2形	
	629851	SRZ351J-2L	2,660,900	2,419,000	350	100~160	1180	標準3P 2・3N形	
	オート装置は設定なし								
	626801	SRZ281J-2LN	2,338,600	2,126,000	280	95~160	1051	標準3P 2形	
	627801	SRZ301J-2LN	2,587,200	2,352,000	300	100~160	1096	標準3P 2形	
	629801	SRZ351J-2LN	2,722,500	2,475,000	350	100~160	1190	標準3P 2・3N形	
	オート装置は設定なし(公道走行対応キット付き)								
	【爪】	Sゼット爪(SE3012)/爪回転外径56cm(深耕12~15cm)畑向き							
	【仕様】	PTO:1000回転用 前車仕様/ギヤ変速(2段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪(グリス注入口付) トレッド調整式/25cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド 鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパーラベアリング/幅広延長エプロンを採用 2点オートヒッチ付き(2L)							
【トラクタのポイント】	【注】PTO:1000回転仕様のトラクタに限る								

耕うん・碎土・整地/ハイパーロータリ