

ハイパーロータリ SRZシリーズ ハイパーゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRZ351

HS2995Z	低燃費、高汎用な省力爪
碎土性	3.0
反転すき込み	3.0
低動力	5.0
耐摩耗性	3.0
折れにくさ	3.0
土抜け性	3.5

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)					
フランジタイプ (4枚)	624911	SRZ241HST-4L	2,167,000	1,970,000	240	90~140	861	標準3P 2形	4セット
	624921	SRZ241HST-3L	2,143,900	1,949,000			854		3セット
	624931	SRZ241HST-0L	2,063,600	1,876,000			798		0セット
	625911	SRZ261HST-4L	2,231,900	2,029,000	260	90~140	895	標準3P 2形	4セット
	625921	SRZ261HST-3L	2,208,800	2,008,000			888		3セット
	625931	SRZ261HST-0L	2,128,500	1,935,000			832		0セット
	626911	SRZ281HST-4L	2,321,000	2,110,000	280	95~140	928	標準3P 2形	4セット
	626921	SRZ281HST-3L	2,297,900	2,089,000			921		3セット
	626931	SRZ281HST-0L	2,217,600	2,016,000			865		0セット
公道走行対応	624971	SRZ241HST-4LN	2,228,600	2,026,000	240	90~140	871	標準3P 2形	4セット
	624981	SRZ241HST-3LN	2,205,500	2,005,000			864		3セット
	624961	SRZ241HST-0LN	2,125,200	1,932,000			808		0セット
	625971	SRZ261HST-4LN	2,293,500	2,085,000	260	90~140	905	標準3P 2形	4セット
	625981	SRZ261HST-3LN	2,270,400	2,064,000			898		3セット
	625961	SRZ261HST-0LN	2,190,100	1,991,000			842		0セット
	626971	SRZ281HST-4LN	2,382,600	2,166,000	280	95~140	938	標準3P 2形	4セット
	626981	SRZ281HST-3LN	2,359,500	2,145,000			931		3セット
	626961	SRZ281HST-0LN	2,279,200	2,072,000			875		0セット
オート装置はオプション									
	【爪】	ハイパーゼット爪 (HS2995Z) / 爪回転外径58cm (耕深12~15cm) 水田・畑向き							
	【仕様】	PTO: 1000回転用 前車仕様/ギヤ変速(2段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪(グリス注入口付) トレッド調整式/25cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド 鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパーローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)							
【トラクタのポイント】	【注】PTO: 1000回転仕様のトラクタに限る								

耕うん・碎土・整地 / ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SRZシリーズ ハイパーゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRZ351

HS2995Z

低燃費、高汎用な省力爪

砕土性	3.0	<div style="width: 75%; background-color: #cccccc;"></div>
反転すき込み	3.0	<div style="width: 75%; background-color: #cccccc;"></div>
低動力	5.0	<div style="width: 100%; background-color: #cccccc;"></div>
耐摩耗性	3.0	<div style="width: 75%; background-color: #cccccc;"></div>
折れにくさ	3.0	<div style="width: 75%; background-color: #cccccc;"></div>
土抜け性	3.5	<div style="width: 87.5%; background-color: #cccccc;"></div>

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)					
フランジタイプ (4枚)	624951	SRZ241HS-2L	2,063,600	1,876,000	240	90~140	883	標準3P 2形	
	625951	SRZ261HS-2L	2,128,500	1,935,000	260	90~140	917	標準3P 2形	
	626951	SRZ281HS-2L	2,217,600	2,016,000	280	95~140	950	標準3P 2形	
	627951	SRZ301HS-2L	2,398,000	2,180,000	300	100~140	990	標準3P 2形	
	629951	SRZ351HS-2L	2,533,300	2,303,000	350	100~140	1096	標準3P 2・3N形	
	オート装置の設定なし								
	624901	SRZ241HS-2LN	2,125,200	1,932,000	240	90~140	893	標準3P 2形	
	625901	SRZ261HS-2LN	2,190,100	1,991,000	260	90~140	927	標準3P 2形	
	626901	SRZ281HS-2LN	2,279,200	2,072,000	280	95~140	960	標準3P 2形	
	627901	SRZ301HS-2LN	2,459,600	2,236,000	300	100~140	1000	標準3P 2形	
	629901	SRZ351HS-2LN	2,594,900	2,359,000	350	100~140	1106	標準3P 2・3N形	
	オート装置の設定なし(公道走行対応キット付き)								
	【爪】	ハイパーゼット爪(HS2995Z)/爪回転外径58cm(耕深12~15cm)水田・畑向き							
	【仕様】	PTO:1000回転用 前車仕様/ギヤ変速(2段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪(グリス注入口付) トレッド調整式/25cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド 鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパーローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 2点オートヒッチ付き(2L)							
【トラクタのポイント】	【注】PTO:1000回転仕様のトラクタに限る								

ハイパーロータリ SRZシリーズ 快適ゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRZ351

KZ2705

すき込み重視の高性能爪

碎土性	4.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
反転すき込み	4.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
低動力	4.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
耐摩耗性	3.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
折れにくさ	3.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
土抜け性	3.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)	624311	SRZ241KZT-4L	2,167,000	1,970,000	240	90~140	865	標準3P 2形	4セット	
	624321	SRZ241KZT-3L	2,143,900	1,949,000			858		3セット	
	624331	SRZ241KZT-0L	2,063,600	1,876,000			802		0セット	
	625311	SRZ261KZT-4L	2,231,900	2,029,000	260	90~140	899	標準3P 2形	4セット	
	625321	SRZ261KZT-3L	2,208,800	2,008,000			892		3セット	
	625331	SRZ261KZT-0L	2,128,500	1,935,000			836		0セット	
	626311	SRZ281KZT-4L	2,321,000	2,110,000	280	95~140	932	標準3P 2形	4セット	
	626321	SRZ281KZT-3L	2,297,900	2,089,000			925		3セット	
	626331	SRZ281KZT-0L	2,217,600	2,016,000			869		0セット	
	オート装置はオプション									
		624351	SRZ241KZ-2L	2,063,600	1,876,000	240	90~140	887	標準3P 2形	
		625351	SRZ261KZ-2L	2,128,500	1,935,000	260	90~140	921	標準3P 2形	
		626351	SRZ281KZ-2L	2,217,600	2,016,000	280	95~140	955	標準3P 2形	
	627351	SRZ301KZ-2L	2,398,000	2,180,000	300	100~140	995	標準3P 2形		
	629351	SRZ351KZ-2L	2,533,300	2,303,000	350	100~140	1102	標準3P 2・3N形		
オート装置の設定なし										
	【爪】	快適ゼット爪(KZ2705)/爪回転外径58cm(耕深12~15cm)水田・畑向き								
	【仕様】	PTO:1000回転用 前車仕様/ギヤ変速(2段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪(グリス注入口付) トレッド調整式/25cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド 鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパーローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)/2点オートヒッチ付き(2L)								
【トラクタのポイント】	【注】PTO:1000回転仕様のトラクタに限る									

耕うん・碎土・整地/ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SRZシリーズ 快適ゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRZ351

KZ2705		すき込み重視の高性能爪
砕土性	4.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>
反転すき込み	4.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>
低動力	4.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>
耐摩耗性	3.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>
折れにくさ	3.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>
土抜け性	3.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)公道走行対応 キット付き	624371	SRZ241KZT-4LN	2,228,600	2,026,000	240	90~140	875	標準3P 2形	4セット	
	624381	SRZ241KZT-3LN	2,205,500	2,005,000			868		3セット	
	624361	SRZ241KZT-0LN	2,125,200	1,932,000			812		0セット	
	625371	SRZ261KZT-4LN	2,293,500	2,085,000	260	90~140	909	標準3P 2形	4セット	
	625381	SRZ261KZT-3LN	2,270,400	2,064,000			902		3セット	
	625361	SRZ261KZT-0LN	2,190,100	1,991,000			846		0セット	
	626371	SRZ281KZT-4LN	2,382,600	2,166,000	280	95~140	942	標準3P 2形	4セット	
	626381	SRZ281KZT-3LN	2,359,500	2,145,000			935		3セット	
	626361	SRZ281KZT-0LN	2,279,200	2,072,000			879		0セット	
	オート装置はオプション									
		624301	SRZ241KZ-2LN	2,125,200	1,932,000	240	90~140	897	標準3P 2形	
		625301	SRZ261KZ-2LN	2,190,100	1,991,000	260	90~140	931	標準3P 2形	
		626301	SRZ281KZ-2LN	2,279,200	2,072,000	280	95~140	965	標準3P 2形	
		627301	SRZ301KZ-2LN	2,459,600	2,236,000	300	100~140	1005	標準3P 2形	
	629301	SRZ351KZ-2LN	2,594,900	2,359,000	350	100~140	1112	標準3P 2・3N形		
オート装置の設定なし										
	【爪】	快適ゼット爪(KZ2705)/爪回転外径58cm(耕深12~15cm)水田・畑向き								
	【仕様】	PTO:1000回転用 前車仕様/ギヤ変速(2段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪(グリス注入口付) トレッド調整式/25cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド 鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパーローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)/2点オートヒッチ付き(2L)								
【トラクタのポイント】	【注】PTO:1000回転仕様のトラクタに限る									

ハイパーロータリ SRZシリーズ 強カゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRZ351

113EZ

折れにくく、高性能

砕土性	4.5	<div style="width: 4.5; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>
反転すき込み	4.5	<div style="width: 4.5; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>
低動力	3.5	<div style="width: 3.5; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>
耐摩耗性	4.0	<div style="width: 4.0; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>
折れにくさ	5.0	<div style="width: 5.0; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>
土抜け性	2.5	<div style="width: 2.5; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)	624711	SRZ241ET-4L	2,167,000	1,970,000	240	90~140	880	標準3P 2形	4セット	
	624721	SRZ241ET-3L	2,143,900	1,949,000			873		3セット	
	624731	SRZ241ET-0L	2,063,600	1,876,000			817		0セット	
	625711	SRZ261ET-4L	2,231,900	2,029,000	260	90~140	916	標準3P 2形	4セット	
	625721	SRZ261ET-3L	2,208,800	2,008,000			909		3セット	
	625731	SRZ261ET-0L	2,128,500	1,935,000			853		0セット	
	626711	SRZ281ET-4L	2,321,000	2,110,000	280	95~140	950	標準3P 2形	4セット	
	626721	SRZ281ET-3L	2,297,900	2,089,000			943		3セット	
	626731	SRZ281ET-0L	2,217,600	2,016,000			887		0セット	
	オート装置はオプション									
		624751	SRZ241E-2L	2,063,600	1,876,000	240	90~140	902	標準3P 2形	
		625751	SRZ261E-2L	2,128,500	1,935,000	260	90~140	938	標準3P 2形	
		626751	SRZ281E-2L	2,217,600	2,016,000	280	95~140	972	標準3P 2形	
	627751	SRZ301E-2L	2,398,000	2,180,000	300	100~140	1014	標準3P 2形		
オート装置の設定なし										
【爪】	強カゼット爪(113EZ)/爪回転外径60cm(耕深12~15cm)石の多い水田・畑向き									
【仕様】	PTO:1000回転用 前車仕様/ギヤ変速(2段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪(グリス注入口付) トレッド調整式/25cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド 鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパーローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)/2点オートヒッチ付き(2L)									
【トラクタのポイント】	【注】PTO:1000回転仕様のトラクタに限る									

ハイパーロータリ SRZシリーズ 強力ゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRZ351

113EZ		折れにくく、高性能
砕土性	4.5	<div style="width: 4.5; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>
反転すき込み	4.5	<div style="width: 4.5; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>
低動力	3.5	<div style="width: 3.5; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>
耐摩耗性	4.0	<div style="width: 4.0; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>
折れにくさ	5.0	<div style="width: 5.0; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>
土抜け性	2.5	<div style="width: 2.5; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)公道走行対応 キット付き	624771	SRZ241ET-4LN	2,228,600	2,026,000	240	90~140	890	標準3P 2形	4セット	
	624781	SRZ241ET-3LN	2,205,500	2,005,000					3セット	
	624761	SRZ241ET-0LN	2,125,200	1,932,000					0セット	
	625771	SRZ261ET-4LN	2,293,500	2,085,000	260	90~140	926	標準3P 2形	4セット	
	625781	SRZ261ET-3LN	2,270,400	2,064,000					3セット	
	625761	SRZ261ET-0LN	2,190,100	1,991,000					0セット	
	626771	SRZ281ET-4LN	2,382,600	2,166,000	280	95~140	960	標準3P 2形	4セット	
	626781	SRZ281ET-3LN	2,359,500	2,145,000					3セット	
	626761	SRZ281ET-0LN	2,279,200	2,072,000					0セット	
	オート装置はオプション									
		624701	SRZ241E-2LN	2,125,200	1,932,000	240	90~140	912	標準3P 2形	
		625701	SRZ261E-2LN	2,190,100	1,991,000	260	90~140	948	標準3P 2形	
	626701	SRZ281E-2LN	2,279,200	2,072,000	280	95~140	982	標準3P 2形		
	627701	SRZ301E-2LN	2,459,600	2,236,000	300	100~140	1024	標準3P 2形		
オート装置の設定なし										
	【爪】	強力ゼット爪(113EZ)/爪回転外径60cm(耕深12~15cm)石の多い水田・畑向き								
	【仕様】	PTO:1000回転用 前車仕様/ギヤ変速(2段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪(グリス注入口付) トレッド調整式/25cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド 鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパーローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)/2点オートヒッチ付き(2L)								
【トラクタのポイント】		【注】PTO:1000回転仕様のトラクタに限る								

ハイパーロータリ SRZ-Jシリーズ Sゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRZ351

SE3012Z

優れた碎土性、快適形状で
動力を低減

碎土性	5.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
反転すき込み	3.0	<div style="width: 75%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
低動力	3.0	<div style="width: 75%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
耐摩耗性	5.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
折れにくさ	5.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
土抜け性	2.0	<div style="width: 25%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)					
フランジタイプ (6枚)	626851	SRZ281J-2L	2,277,000	2,070,000	280	95~160	1041	標準3P 2形	
	627851	SRZ301J-2L	2,525,600	2,296,000	300	100~160	1086	標準3P 2形	
	629851	SRZ351J-2L	2,660,900	2,419,000	350	100~160	1180	標準3P 2・3N形	
	オート装置は設定なし								
	626801	SRZ281J-2LN	2,338,600	2,126,000	280	95~160	1051	標準3P 2形	
	627801	SRZ301J-2LN	2,587,200	2,352,000	300	100~160	1096	標準3P 2形	
	629801	SRZ351J-2LN	2,722,500	2,475,000	350	100~160	1190	標準3P 2・3N形	
	オート装置は設定なし(公道走行対応キット付き)								
	【爪】	Sゼット爪(SE3012)/爪回転外径56cm(深耕12~15cm)畑向き							
	【仕様】	PTO:1000回転用 前車仕様/ギヤ変速(2段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪(グリス注入口付) トレッド調整式/25cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド 鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパーラベアリング/幅広延長エプロンを採用 2点オートヒッチ付き(2L)							
【トラクタのポイント】	【注】PTO:1000回転仕様のトラクタに限る								

耕うん・碎土・整地／ハイパーロータリ