


# ハイパーカルチ V(40~90ps) / 中耕ローター KM(25~100ps)

ハイパーカルチ



V500N

中耕ローター



KM202

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)					
中耕・培土	300480	※ V300-2L	1,243,000	1,130,000	3連	40~60	390	標準3P 1・2形	
	300980	※ V500-2L	1,610,400	1,464,000	5連	45~90	590	標準3P 2形	
	300930	※ V500-2LN	1,689,600	1,536,000	5連	45~90	598	標準3P 2形	
		(公道走行対応キット付き)							
	【仕様】	【※印は受注生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 条間60~78cm 正転タイプ/2点オートヒッチ付き/ゴムコーティングホイール標準装備							
	300490	※ V300N-2L	1,372,800	1,248,000	3連	45~60	445	標準3P 1・2形	
	300990	※ V500N-2L	1,801,800	1,638,000	5連	60~90	662	標準3P 2形	
	300940	※ V500N-2LN	1,881,000	1,710,000	5連	60~90	670	標準3P 2形	
		(公道走行対応キット付き)							
	【仕様】	【※印は受注生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 条間60~78cm 正転タイプ/2点オートヒッチ付き/ゴムコーティングホイール標準装備 V300Nはコールタ3本付き/シャーボルト3本付属 V500Nはコールタ5本付き/シャーボルト5本付属 日農早慣カマボコ培土器、平行リンク対応機種							
キビ管理 (沖縄・離島向け)	309500	※ KM202K	1,309,000	1,190,000	2連	25~40	330	標準3P 1形	直装
	【仕様】	【※印は受注生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 条間100~120cm 正転タイプ							
	306000	※ KM400S	3,334,100	3,031,000	2連	70~100	825	標準3P 2形	直装
	【仕様】	【※印は受注生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 S爪仕様(SE3012Z) 条間120~150cm 正逆転(ジョイント差替え式)/スリップクラッチ付きジョイント							
	306100	※ KM400	3,275,800	2,978,000	2連	70~100	825	標準3P 2形	直装
【仕様】	【※印は受注生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 L爪仕様(C26100) 条間120~150cm 正逆転(ジョイント差替え式)/スリップクラッチ付きジョイント								