

KOBASHI

耕起（深耕・反転）用
コバシディスクローター

DS427.627

18PS～32PS





深耕で実り豊かな土づくりを

DSSERIES



■ ディスク

大径の56cmディスクを採用。両側サイドドライブ駆動方式により、耐久性に優れた力強い深耕が期待できます。



■ 正転爪式

中央部に、正転の爪式を採用し、けん引抵抗を軽減。耐久性にすぐれたセットプラスワン爪を採用。



■ スタンドキャスト

収納時の移動が楽になるスタンドキャスト、取り付け取り外しも簡単にできます。



■ 後ホイールゲージ輪

耕深を調節できるゲージ輪を後方に装備。ハンドル操作で簡単に上下の調節が可能です。

■主要諸元																			
型 式	機体寸法(mm)			機体質量(kg)	適応トラクタkw(ps)	装着装置の種類		標準耕幅(cm)	作業速度(km/h)	標準耕深(cm)	入力軸回転速度(r.p.m)	ディスク				耕うん爪			
	全長	全幅	全高									駆動方式	枚数	回転外径(cm)	回転速度(rpm)	駆動方式	取付方法	本数	回転外径(cm)
DS427	T-0S	1260		307	13.2~17.7 (18~24)	JIS標準3P 0・1形	0セット					サイドドライブ	4	56	102	センタードライブ	ホルダタイプ	6	45
	T-3S	1430	1610	338			3セット	148											
	T-4S	1430		348			4セット		1.5 3.0	10 20									
DS627	T-0S	1480		376	17.7~23.5 (24~32)	特4P	0セット					サイドドライブ	6	56	102	センタードライブ	ホルダタイプ	6	45
	T-3S	1660	2110	407			3セット	198											
	T-4S	1660		417			4セット												
DS427	S	1430			13.2~17.7 (18~24)	特4P	A1形					サイドドライブ	4	56	102	センタードライブ	ホルダタイプ	6	45
	T	1430	1610	317			A2形	148											
	U(MU)	1400					B形		1.5 3.0	10 20									
DS627	S	1650			17.7~23.5 (24~32)	特4P	A1形					サイドドライブ	6	56	102	センタードライブ	ホルダタイプ	6	45
	T	1650	2110	386			A2形	198											
	U(MU)	1620					B形												

※この主要諸元は改良のため予告なく変更することがあります。



安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ...

KOBASHI
小橋工業株式会社

本社・工場
〒701-0292 岡山市南区中睦684

インターネットでも小橋工業(株)の情報がご覧になれます。 <http://www.kobashiindustries.com>

■北海道営業所 ☎(0166) 49-0070
■東北営業所 ☎(0197) 71-1160
■関東営業所 ☎(028) 687-1600
■岡山営業所 ☎(086) 250-1833
■九州営業所 ☎(096) 286-0202

① 商品の詳しいご相談は、下記までご連絡ください。



2022年6月作成 ⑨