

公道走行対応キット

公道走行に関する注意点

公道走行する為には、公道走行対応キットを装着するだけでなく以下の点を必ずお守りください。

トラクタ単体で保安基準に適合したトラクタが対象です。


※トラクタの取説に記載しています。



下記条件の場合には大型特殊免許(農耕車限定)が必要です。

- ・最高速度15km/h以上のトラクタ(ハイスピード)の場合
- ・最高速度15km/h未満のトラクタ(小型特殊トラクタ)でも作業機を装着して、
全幅1.7m、全高2.0m、全長4.7mを超える場合

※大型特殊免許が必要となった場合は、左右両側にサイドミラー(後写鏡)が必要です。



トラクタに作業機を装着して作業機を地面から20cm持ち上げて道路走行してください。

※安全に走行する為、上記走行スタイルにて走行安定性の認証を受けていますので、最大持ち上げ状態などで走行しないでください。



走行安定性基準に満たない場合、又は未確認の場合は運行速度を15km/h以下に制限しなければなりません。

又、運転者と後続車に見える位置に制限内容(運行速度15km/h以下)を掲示しなければなりません。

※走行安定性の基準を満たしたトラクタと作業機の組合せは、日農工HP(<http://www.jfmma.or.jp/>)に掲載されています。

※最高速度15km/h未満のトラクタ(小型特殊トラクタ)には制限内容掲示の必要はありません。



▲こちらより日農工HP
にアクセスできます。

トラクタに作業機を装着した状態でかじ取り車輪(前輪)にかかる荷重が車両総重量の20%以上となる様にフロントウエイトを装着してください。



公道走行対応キット一覧

ラベルキット

コバシコード：4073119

◆キット内容

- 方向指示器、車幅灯、尾灯、制動灯、後部反射器は見えるが、位置が機体の外側から 40 cm を超える時
- 旧小特機に作業機を装着することで全幅が 1.7m を超える時
- 全幅が 2.5m を超える時
- 最大安全傾斜角度が 30 度に満たない、または、日本農業機械工業会 HP に安全性確認機種として公開されていない時



灯火キット

コバシコード：4073120

◆キット内容

- 前後一体型方向指示器が隠れて見えなくなる時
 - コンビランプが隠れて見えなくなる時
 - 全幅 2.5m を超える機械で、コンビランプの位置が機体の外側から 40 cm を超える時
- ※取付の際はブラケットキットが必要となります。
※コンビネーション取付の際は加工が必要となります。
※当社公道走行対応キットの灯火は日農工規格のトレーラカブラ対応となります。




全幅表示キット

コバシコード：4073073

◆キット内容

- 作業機を装着することで全幅が 2.5m を超える時
- ※取付の際はブラケットキットが必要となります。



ブラケットキット

機種別設定

◆キット内容

- 外側表示板や灯火類を取り付ける時
- ※取付する部品や機種によって異なります。




N-Rキット

コバシコード：4073165

◆キット内容

- ロータリ/ライナーハロー用キット
 - 作業機装着することで全幅が 2.5m を超える時
- ※ブラケットの形状は実物とは異なります。
※当社公道走行対応キットの灯火は日農工規格のトレーラカブラ対応となります。



外側表示板・全幅表示・ハーネス・車幅灯・ブラケット

N-TXZキット

コバシコード：4073166

◆キット内容

- サイバーハロー「TXZ シリーズ」専用キット
 - 作業機を装着することで全幅が 2.5m を超える時
- ※ブラケットの形状は実物とは異なります。
※コンビネーションランプが必要な場合はトラクタ側の移設又は別途ご準備が必要です。
※当社公道走行対応キットの灯火は日農工規格のトレーラカブラ対応となります。




外側表示板・全幅表示・後退灯・ハーネス・車幅灯・ブラケット

N-Vキット

コバシコード：4073167

◆キット内容

- ハイパーローター「V シリーズ」専用キット
 - 作業機が 5 連仕様で全幅が 2.5m を超える時
- ※ブラケットの形状は実物とは異なります。
※当社公道走行対応キットの灯火は日農工規格のトレーラカブラ対応となります。




外側表示板・全幅表示・後退灯・ハーネス・車幅灯・ブラケット

N-DCキット

コバシコード：4073168

◆キット内容



- 中耕ディスク「DC シリーズ」専用キット
 - 作業機が 5 連仕様で全幅が 2.5m を超える時
- ※ブラケットの形状は実物とは異なります。
※当社公道走行対応キットの灯火は日農工規格のトレーラカブラ対応となります。





外側表示板・全幅表示・後退灯・ハーネス・車幅灯・ブラケット


ブラケットキット一覧表


◆全幅2.5m以上（外側表示板あり）

P-R	コバシコード：4073086
	コバシロータリ/ライナーハロー ※外側表示/車幅灯用
P-TXZ	コバシコード：4073095
	サイバーハロー TXZ ※外側表示/車幅灯/後退灯用




P-DC	コバシコード：4073133
	中耕ディスク 5連 ※外側表示/車幅灯用
P-V	コバシコード：4073138
	ハイパーカルチ 5連 ※外側表示/車幅灯用




◆全幅2.5m以内（外側表示板なし）※作業機でトラクタのコンビネーションランプが隠れる場合

P-TX	コバシコード：4073122
	サイバーハロー TX-3/-5シリーズ ※コンビネーション用/後退灯用 ※作業時は取り外す必要があります。

P-RSRM	コバシコード：4073127
	畦塗り機 RS/RM ※コンビネーション/後退灯用 ※散水装置取付時専用

◆全幅2.5m以内（外側表示板なし）

P-TXF	コバシコード：4073091
	サイバーハロー TX-3/-5/TXF ※後退灯用
P-TXV	コバシコード：4073093
	サイバーハロー TXV ※後退灯用
P-XR	コバシコード：4073098
	畦塗り機 XR/XRS/XRM/XRV/RM/FL/ZR ※後退灯用


P-OMF	コバシコード：4073129
	オフセットモア OMF ※後退灯用
P-CF	コバシコード：4073131
	中耕ローター CF ※後退灯用
P-RTR	コバシコード：4073140
	溝堀り機 RTR 深耕ローター GS/UC/GM ※後退灯用

公道走行対応型式一覧

N-Rキット標準装備型式

◆キット内容

- ロータリ/ライナーハロー用キット
 - 作業機装着することで全幅が 2.5m を超える時
- ※ブラケットの形状は実物とは異なります。
※当社公道走行対応キットの灯火は日農工規格の
トレーラカブラ対応となります。



外側表示板・全幅表示・ハーネス・車幅灯・ブラケット

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
代 か き ・ 砕 土 整 地	711451	PLZ321T-4SN	955,900	869,000	316	50～60	511	標3P 1形	4セット	
	711471	PLZ321T-0SN	867,900	789,000			470		0セット	
	オート装置はオプション									
	【仕様】 KHCジョイント仕様									
	【トラクタのポイント】 【注】Sヒッチは、中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。									
	711411	PLZ321T-4LN	966,900	879,000	316	50～80	533	標3P 1.2形	4セット	
	711421	PLZ321T-3LN	944,900	859,000			526		3セット	
	711431	PLZ321T-0LN	867,900	789,000			470		0セット	
	711611	PLZ361T-4LN	1,021,900	929,000	356	65～100	571	標3P 2形	4セット	
	711621	PLZ361T-3LN	999,900	909,000			564		3セット	
	711631	PLZ361T-0LN	922,900	839,000			508		0セット	
	オート装置はオプション									
	【共通仕様】									
	砕土性能を高めたSC爪/スキ込み性能を高める大型スプリングレーキ									
	整流水抜きのエジェクターレベラ									
泥水の流れを制御するサイバーフローコントロールを採用、均平性能がさらにアップ。										
サイドカバーの大型化により隣接仕上がり性能向上。										
標準オートヒッチ付き(4S,4L,3L)/キャスタ付きスタンド装備										


【注】油圧カプラはオスメス同一メーカーにそろえてください。

公道走行対応型式一覧

N-Rキット標準装備型式

◆キット内容

- ロータリ/ライナーハロー用キット
 - 作業機装着することで全幅が 2.5m を超える時
- ※ブラケットの形状は実物とは異なります。
※当社公道走行対応キットの灯火は日農工規格の
トレーラカプラ対応となります。




外側表示板・全幅表示・ハーネス・車幅灯・ブラケット

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
耕 う ん 砕 土 ・ す き 込 み	142642	FTE242T-4LN	1,587,300	1,443,000	240	60～90	667	標準3P 2形	4セット	
	142662	FTE242T-0LN	1,488,300	1,353,000			604		0セット	
	142742	FTE242RT-4LN	1,587,300	1,443,000	240	60～90	680	標準3P 2形	4セット	
	142762	FTE242RT-0LN	1,488,300	1,353,000			617		0セット	
	142842	FTE242ST-4LN	1,587,300	1,443,000	240	60～90	655	標準3P 2形	4セット	
	142862	FTE242ST-0LN	1,488,300	1,353,000			592		0セット	
	オート装備はオプション									
	142652	FTE242T-4LAN	1,631,300	1,483,000	240	60～90	667	標準3P 2形	4セット	
	142752	FTE242RT-4LAN	1,631,300	1,483,000	240	60～90	680	標準3P 2形	4セット	
	142852	FTE242ST-4LAN	1,631,300	1,483,000	240	60～90	655	標準3P 2形	4セット	
オート装備付き/【注】トラクター型式を明示ください。										
【仕様】										
T : 前車/爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～18cm)										
RT:リヤーヒッチ標準装備(尾輪は別売)/【爪】 爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～18cm)										
ST: 爪取付ホルダータイプ(2WAYゼット爪)/爪回転半径50cm(耕深12～18cm)										
【FTEシリーズ】										
クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性向上(ガススプリング方式)										
コバシ独自の土付着防止機構『バイプロ・ウェーブ・カバー』を装備。										
コバシ独自の『ラセン配列』を採用により草やワラの巻き付きが少ない。										
サイドディスク標準装備/耕深15～18cmと理想の深さを実現しました。										
テーパローラベアリング/フローティングシール/組みボルト/鋳物チェーンケースシューズ										
鋳物サポートシューズの採用によりメンテナンス性、耐久性がアップ。										
標準オートヒッチアーム付き(4L)/キャスタ付きスタンド装備										
【トラクタのポイント】 【注】必ず90ps以下のトラクタで使用してください。車格によっては装着できないものがあります。										

N-Rキット標準装備型式

◆キット内容

- ロータリ/ライナーハロー用キット
 - 作業機装着することで全幅が2.5mを超える時
- ※ブラケットの形状は実物とは異なります。
※当社公道走行対応キットの灯火は日農工規格のトレーラカブラ対応となります。



外側表示板・全幅表示・ハーネス・車幅灯・ブラケット

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
耕 う ん 砕 土 ・ す き 込 み	143062	FTV242T-4LN	1,928,300	1,753,000	240	65～113	852	標準3P 2形	4セット
	143072	FTV242T-3LN	1,906,300	1,733,000			845		3セット
	143082	FTV242T-0LN	1,829,300	1,663,000			788		0セット
	143262	FTV262T-4LN	1,983,300	1,803,000	260	80～113	881	標準3P 2形	4セット
	143272	FTV262T-3LN	1,961,300	1,783,000			874		3セット
	143282	FTV262T-0LN	1,884,300	1,713,000			817		0セット
	143462	FTV282T-4LN	2,038,300	1,853,000	280	90～113	911	標準3P 2形	4セット
	143472	FTV282T-3LN	2,016,300	1,833,000			913		3セット
	143482	FTV282T-0LN	1,939,300	1,763,000			847		0セット
	143092	FTV242-2LN	1,895,300	1,723,000	240	65～113	860	標準3P 2・3形	
	143292	FTV262-2LN	1,950,300	1,773,000	260	80～113	890	標準3P 2・3形	
	143492	FTV282-2LN	2,005,300	1,823,000	280	90～113	919	標準3P 2・3形	

オート装置はオプション

【爪】 爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径55cm(耕深12～18cm)

【FTVシリーズ】

クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性向上。(ガススプリング方式)

コバシ独自の土付着防止機構『バイブロ・ウェーブ・カバー』を装備。

コバシ独自の『ラセン配列爪軸』と『専用すき込み爪』の採用により草やワラの巻き付きが少ない。

サイドディスク標準装備/耕深15～18cmと理想の深さを実現しました。

前車/コーティング輪/トレッド調整式/ギヤ変速(4段)

フローティングシール/組みボルト/鋳物チェンケースシューズ

鋳物サポートシューズの採用によりメンテナンス性、耐久性がアップ。

標準オートヒッチアーム付き(4L.3L)


【トラクタのポイント】 【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。

公道走行対応型式一覧

N-Rキット標準装備型式

◆キット内容

- ロータリ/ライナーハロー用キット
●作業機装着することで全幅が2.5mを超える時
※ブラケットの形状は実物とは異なります。
※当社公道走行対応キットの灯火は日農工規格の
トレーラカバー対応となります。



外側表示板・全幅表示・ハーネス・車幅灯・ブラケット

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
耕 う ん 砕 土	674990	SE240T-4LN	1,277,100	1,161,000	240	60～75	592	標準3P 2形	4セット
	674960	SE240T-0LN	1,178,100	1,071,000			534		0セット
	オート装置はオプション								
	674940	SE240T-4LAN	1,321,100	1,201,000	240	60～75	592	標準3P 2形	4セット
	オート装備付き/【注】トラクター型式を明示ください。								
	【爪】: 爪取付けフランジタイプ(ハイパーゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～15cm)								
	【SEシリーズ】 前車/補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板 標準オートヒッチ付き(4L)/キャスト付きスタンド装備 KHCジョイント仕様								
	634990	SRV240T-4LN	1,609,300	1,463,000	240	70～113	760	標3P 2形	4セット
	634980	SRV240T-3LN	1,587,300	1,443,000			753		3セット
	634960	SRV240T-0LN	1,510,300	1,373,000			697		0セット
635990	SRV260T-4LN	1,664,300	1,513,000	260	80～113	789	標3P 2形	4セット	
635980	SRV260T-3LN	1,642,300	1,493,000			782		3セット	
635960	SRV260T-0LN	1,565,300	1,423,000			726		0セット	
636990	SRV280T-4LN	1,752,300	1,593,000	280	90～113	818	標3P 2形	4セット	
636980	SRV280T-3LN	1,730,300	1,573,000			811		3セット	
636960	SRV280T-0LN	1,653,300	1,503,000			755		0セット	
オート装置はオプション									
【爪】: 爪取付けフランジタイプ(ハイパーゼット爪)/爪回転外径55cm(耕深12～15cm)									
【SRVシリーズ】 前車 ギヤ変速(4段) 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪/トレッド調整式 土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板 フローティングシールを採用し、耐久性を向上。 標準オートヒッチ付き(4L.3L)									
【トラクタのポイント】 【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。									


用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
耕 う ん 砕 土	674290	SE240ST-4LN	1,277,100	1,161,000	240	60～75	570	標準3P 2形	4セット	
	674260	SE240ST-0LN	1,178,100	1,071,000			512		0セット	
	オート装置はオプション									
	674240	SE240ST-4LAN	1,321,100	1,201,000	240	60～75	570	標準3P 2形	4セット	
	オート装備付き/【注】トラクター型式を明示ください。									
	【爪】: 爪取付けホルダータイプ(ハイパーゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深12～15cm)									
	【SEシリーズ】									
	前車/補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪									
	土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板									
	標準オートヒッチ付き(4L)/キャスタ付きスタンド装備									
	KHCジョイント仕様									
	634390	SRV240KWT-4LN	1,620,300	1,473,000	240	70～115	716	標3P 2形	0セット	
	634380	SRV240KWT-3LN	1,598,300	1,453,000			709		3セット	
	634360	SRV240KWT-0LN	1,521,300	1,383,000			653		4セット	
	635390	SRV260KWT-4LN	1,675,300	1,523,000	260	80～115	741	標3P 2形	4セット	
635380	SRV260KWT-3LN	1,653,300	1,503,000	734			3セット			
635360	SRV260KWT-0LN	1,576,300	1,433,000	678			0セット			
637390	SRV300KWT-4LN	1,873,300	1,703,000	300	90～115	797	標3P 2形	4セット		
637380	SRV300KWT-3LN	1,851,300	1,683,000			790		3セット		
637360	SRV300KWT-0LN	2,104,300	1,913,000			734		0セット		
639390	SRV350KWT-4LN	2,203,300	2,003,000	350	90～115	853	標3P 2形	4セット		
639380	SRV350KWT-3LN	2,181,300	1,983,000			846		3セット		
639360	SRV350KWT-0LN	1,895,300	1,723,000			790		3セット		
オート装置はオプション										
【爪】: 爪取付けホルダータイプ(ハイパーゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深12～15cm)										
【共通仕様】										
前車 ギヤ変速(4段)										
補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪/トレッド調整式										
土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板										
フローティングシールを採用し、耐久性を向上。										
標準オートヒッチ付き(4L.3L)										
【トラクタのポイント】 【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。										

公道走行対応型式一覧

N-Rキット標準装備型式

◆キット内容

- ロータリ/ライナーハロー用キット
 - 作業機装着することで全幅が 2.5m を超える時
- ※ブラケットの形状は実物とは異なります。
※当社公道走行対応キットの灯火は日農工規格の
トレーラカプラ対応となります。



外側表示板・全幅表示・ハーネス・車幅灯・ブラケット

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
耕 う ん 砕 土	624990	SRZ240T-4LN	2,019,600	1,836,000	240	90～135	836	標3P 2形	4セット
	624980	SRZ240T-3LN	1,997,600	1,816,000			829		3セット
	624960	SRZ240T-0LN	1,920,600	1,746,000			773		0セット
	625990	SRZ260T-4LN	2,094,400	1,904,000	260	90～135	871	標3P 2形	4セット
	625980	SRZ260T-3LN	2,072,400	1,884,000			864		3セット
	625960	SRZ260T-0LN	1,995,400	1,814,000			808		0セット
	626990	SRZ280T-4LN	2,170,300	1,973,000	280	95～135	906	標3P 2形	4セット
	626980	SRZ280T-3LN	2,148,300	1,953,000			899		3セット
	626960	SRZ280T-0LN	2,071,300	1,883,000			843		0セット

オート装置はオプション

【爪】: 爪取付けフランジタイプ(ハイパーゼット爪)/爪回転外径58cm(耕深12~15cm)

【SRZシリーズ】

コバシ独自の『ラセン配列』により、土はけ性を改善し、作業能率を向上

PTO:1000回転用/ギヤ変速(2段)

前車/補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪/トレッド調整式/グリスアップ式

土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板

標準オートヒッチ付き(4L,3L)

【トラクタのポイント】 【注】PTO:1000回転仕様のトラクタに限る。

公道走行対応型式一覧

N-V/DCキット標準装備型式

◆キット内容

- ハイパーローター「Vシリーズ」専用キット
又は中耕ディスク「DCシリーズ」専用キット
- 作業機が5連仕様で全幅が2.5mを超える時
※プラケットの形状は実物とは異なります。
- 当社公道走行対応キットの灯火は日農工規格の
トラレカブラ対応となります。



外側表示板・全幅表示・後退灯・ハーネス・車幅灯・ブラケット

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
中耕・除草・培土	300930	V500-2LN	1,408,000	1,280,000	5連	45～90	598	3P	2形	
	300940	V500N-2LN	1,567,500	1,425,000	5連	60～90	670	3P	2形	
	【※印は季節生産】									
	9月末までの受注分は12月生産/1月末までの受注分は4月生産									
	条間60～78cm									
	正転タイプ/2点オートヒッチ付き/ゴムコーティングホイール標準装備									
	V300Nはコールタ3本付き/シャーボルト3本付属									
	V500Nはコールタ5本付き/シャーボルト5本付属									
	日農早慣カマボコ培土器、平行リンク対応機種									
	301640	DC501-N	1,441,000	1,310,000	5連	48～98	514	3P 1.2形	直装	
301740	DC501T-0LN	1,441,000	1,310,000	5連	48～98	505	標3P 1.2形	0セット		
【※印は季節生産】										
11月末までの受注分は2月生産/3月末までの受注分は6月生産										
ディスク式中耕除草機										
高能率＆低燃費：作業速度4～6km/h										
前列に平形ディスク、後列に花形ディスク採用。										
条間、作業速度及び土壌条件に応じ、ディスクの取付け角度、花形ディスク横方向取付け位置変更可										
チゼル付き(土が硬い時に使用)										
キャスト付きスタンド装備										
DC201は条間65～85cmに対応 DC301/DC501は条間60～85cmに対応										
シャーボルト、ナット(Sワッシャ付き)各10個付属 ディスク径 350mm										
【保守のポイント】										
ディスク交換の目安 5%摩耗										
ディスク径が約330mm以下になったら交換してください。										

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		適応作業機
				(税込)	(税抜)	
公道 走行 対応	ゼンハバヒョウジキット	4073165	N-R	80,300	73,000	PX/PLZ FTE/FTV SE/SRV/SRZ SUV/SHV ※上記耕幅2.4m以上の機種対象
		【仕様】:外側表示板・全幅表示・車幅灯・ブラケットキット・ハーネス				
		4073166	N-TXZ	82,500	75,000	TXZ
		【仕様】:外側表示板・全幅表示・車幅灯・後退灯・ブラケットキット・ハーネス				
		4073167	N-V	88,000	80,000	V500(ハイパーカルチ)
		【仕様】:外側表示板・全幅表示・車幅灯・後退灯・ブラケットキット・ハーネス				
		4073168	N-DC	88,000	80,000	DC501(中耕ディスク)
		【仕様】:外側表示板・全幅表示・車幅灯・後退灯・ブラケットキット・ハーネス				

公道走行対応型式一覧

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		適応作業機
				(税込)	(税抜)	
公道 走行 対応	ラベルキット	4073119	P-LABEL	13,200	12,000	
	ブラケットキット	4073086	P-R	55,000	50,000	作業機全幅2.5m以上になる ロータリ、1本物ハロー
		4073122	P-TX	55,000	50,000	TX-3 ※コンビ灯が隠れる場合
		4073091	P-TXF	22,000	20,000	TX-5 TXF-5
		4073093	P-TXV	22,000	20,000	TXV-5
		4073095	P-TXZ	55,000	50,000	TXZ-5
		4073127	P-RSRM	22,000	20,000	RS-2 RM-2 ※散水キット装着時使用
		4073098	P-XR	22,000	20,000	XRS-1、XRM-1、XRV-2 RM-2 FL-0 ZR-1
		4073129	P-OMF	22,000	20,000	OMF-0
		4073131	P-CF	22,000	20,000	CF-6
		4073133	P-DC	55,000	50,000	DC501
		4073138	P-V	55,000	50,000	V500
		4073140	P-RTR	22,000	20,000	RTR GS-5、GM-5、UC-5
	ゼンハバヒョウジキット	4073073	P-W	22,000	20,000	※取付には、上記ブラケットキットが 必要となります。
	トウカキット	4073120	P-LAMP	93,500	85,000	※取付には、上記ブラケットキットが 必要となります。

公道走行関連情報

●:標準装備 ▲:オプション又は標準装備型式設定あり ○:大型特殊免許必須 △:道路通行許可申請必須
注1)トラクタやヒッチ等の組合せにより大特免許が必要な場合があります。 注2)条間1200mm以内であれば大特免許不要

■各種一覧										
型 式		ラベル	車幅灯	外幅表示板	ブラケット	ハーネス	後退灯	大型 特殊免許 (農耕車限定)	道路通行 許可申請	
ロータリ	FTF	162・182・202・222	●	—	—	—	—	—	○	—
	FTE	202・222	●	—	—	—	—	—	○	—
		242	●	▲ ※オプション又は標準装備型式あり					○	△
	FTV	242・262・282	●	▲ ※オプション又は標準装備型式あり					○	△
	SJ	160・170・180	●	—	—	—	—	—	○	—
	SF	180・190・200・220	●	—	—	—	—	—	○	—
	SE	200・220	●	—	—	—	—	—	○	—
		240	●	▲ ※オプション又は標準装備型式あり					○	△
	SRV	200・220	●	—	—	—	—	—	○	—
		240・260・280・300・350	●	▲ ※オプション又は標準装備型式あり					○	△
	SRZ	240・260・280・300・350	●	▲ ※オプション又は標準装備型式あり					○	△
	SUV	200・220	●	—	—	—	—	—	○	—
		240・260・280・300	●	▲ ※オプション又は標準装備型式あり					○	△
ハロー	SHV	320	●	▲ ※オプション又は標準装備型式あり					○	△
	TX	245・275・315・345	●	—	—	▲	▲	▲	○注1	—
	TXF	355・385・415	●	—	—	▲	▲	▲	○	—
	TXV	385・415・445	●	—	—	▲	▲	▲	○	—
	TXZ	505・565・625	●	▲ ※オプション又は標準装備型式あり					○	△
	PJ	180・200・220	●	—	—	—	—	—	○	—
	PX	200・220	●	—	—	—	—	—	○	—
		240・280	●	▲ ※オプション又は標準装備型式あり					○	△
畦塗り	PLZ	321・361	●	▲ ※オプション又は標準装備型式あり					○	△
	RS	752	●	—	—	▲	▲	▲	○注1	—
	RM	752・852	●	—	—	▲	▲	▲	○	—
	FL	750・850	●	—	—	▲	▲	▲	○	—
	XRS	751・851	●	—	—	▲	▲	▲	○	—
	XRM	771・871	●	—	—	▲	▲	▲	○	—
	XRV	872	●	—	—	▲	▲	▲	○	—
	ZR	101	●	—	—	▲	▲	▲	○	—
モア	OMF	151	●	—	—	▲	▲	▲	○	—
	FX	150	●	—	—	—	—	—	—	—
		180	●	—	—	—	—	—	○	—
その他	DC	201	●	—	—	—	—	—	—	—
		301	●	—	—	—	—	—	○	—
		501	●	▲ ※オプション又は標準装備型式あり					○	△
	CF	206	●	—	—	▲	▲	▲	注2	—
		206W・306W	●	—	—	▲	▲	▲	○	—
	V	300	●	—	—	—	—	—	○	—
		500	●	▲ ※オプション又は標準装備型式あり					○	△
	KM	202・400	●	—	—	—	—	—	○	—
	DS	427	●	—	—	—	—	—	—	—
		627	●	—	—	—	—	—	○	—
	GS	125・155	●	—	—	▲	▲	▲	—	—
	UC	125・145・165	●	—	—	▲	▲	▲	—	—
	GM	165	●	—	—	▲	▲	▲	—	—
		185	●	—	—	▲	▲	▲	○	—
	RTR	301	●	—	—	▲	▲	▲	○	—
	DP	501	●	—	—	—	—	—	—	—

KOBASHI
小橋工業株式会社

本社・工場
〒701-0292 岡山市南区中畦684

インターネットでも小橋工業(株)の情報がご覧になれます。 <http://www.kobashiindustries.com>

■北海道営業所 ☎(0166)49-0070
■東北営業所 ☎(0197)71-1160
■関東営業所 ☎(028)687-1600
■岡山営業所 ☎(086)250-1833
■九州営業所 ☎(096)286-0202

KOBASHI
WEB サイト



特殊車両通行
許可申請HP

