




# 通水・排水・土層改良 心土破碎 弾丸暗渠



●花形コールター

理想的に作用する花形コールターを採用。スムーズに作業が行えます。

●通水と排水を効率的に

心土粉碎は通水機能を高め、さらに弾丸暗きよにより効果の高い排水と通気性が得られます。

●作業深さは25~50cm

作業深さは5段階に調節でき、25~50cmの作業が可能。強靱で耐久性に優れた特殊ビームを採用。

●低振動のクランク式パイプロ機構

振動式は、けん引抵抗が小さく、小馬力のトラクタで使えます。音が静かで耐久性に優れたクランク式を採用。

■主要諸元

型 式	機体寸法(mm)			機体質量(kg)	適応トラクタ kw(ps)	装着装置の種類	標準耕深(cm)	入力軸回転速度(r.p.m)	作業速度(km/h)	作業間隔(cm)	モール径(mm)
	全長	全幅	全高								
DP501T-4S	1400(1260)	780	1090(1310)	178	14.7~33.1(20~45)	日農工標準3P 0・1形 オートヒッチ	25~50	540~700	1.0~5.0	標準200~500	80
DP501T-3S	1400(1260)		1090(1310)	175							
DP501T-0S	1220(1170)	780	1090(1160)	142	14.7~33.1(20~45)	3P 0・1形直装	25~50	540~700	1.0~5.0	標準200~500	80
DP501-1S	1320(1140)		1090(1300)	141							

※この主要諸元は改良のため予告なく変更することがあります。 ※機体寸法の( )内は作業時の数値です。



安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●ご使用の前には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…

**KOBASHI**  
小橋工業株式会社

本社・工場  
〒701-0292 岡山市南区中畦684番地  
インターネットでも小橋工業(株)の情報がご覧いただけます。  
<http://www.kobashikogyo.com>

- 北海道営業所 ☎(0166)49-0070
- 東北営業所 ☎(0197)71-1160
- 関東営業所 ☎(028)687-1600
- 新潟営業所 ☎(025)546-7747
- 岡山営業所 ☎(086)250-1833
- 九州営業所 ☎(096)286-0202
- 耕うん爪業務係 ☎(086)298-3291
- 本社CS推進部 ☎(086)298-3112

①商品の詳しいご相談は、下記までご連絡ください。

