

サイバーハロー TXEシリーズ(48～75ps)

サイバーハロー



TXE415



『カルコン』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
電動 油圧 タイプ	802015	TXE415T-4L	1,936,000	1,760,000	405	48～75	584	標準3P 1・2形	4セット
	802035	TXE415T-0L	1,837,000	1,670,000			526		0セット
	803015	TXE445T-4L	2,024,000	1,840,000	435	48～75	619	標準3P 1・2形	4セット
	803035	TXE445T-0L	1,925,000	1,750,000			561		0セット
		オート装置はオプション							
	802055	TXE415T-0LA	1,859,000	1,690,000	405	48～75	526	標準3P 1・2形	0セット
	803055	TXE445T-0LA	1,947,000	1,770,000	435	48～75	561		
		オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください							
	FA000 77785	TXE415T-4LG2	2,002,000	1,820,000	405	48～75	585	標準3P 1・2形	4セット
	FA000 77786	TXE415T-0LG2	1,903,000	1,730,000			527		0セット
	FA000 77788	TXE445T-4LG2	2,090,000	1,900,000	435	48～75	620	標準3P 1・2形	4セット
	FA000 77789	TXE445T-0LG2	1,991,000	1,810,000			562		0セット
		オート装置はオプション							
	FA000 77787	TXE415T-0LAG2	1,925,000	1,750,000	405	48～75	526	標準3P 1・2形	0セット
	FA000 77790	TXE445T-0LAG2	2,013,000	1,830,000	435	48～75	562		
		【5Pオート】5-TXF-GLA-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください							
【共通仕様】	電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式/『充電カルコン』搭載 カルコンにワンタッチ開閉、『土寄せ』『加圧』状態をLEDで表示機能、誤作動防止機能を採用 カルコンのパネルにレベリングアイコンを搭載、耕深状態の目安を手元で確認可能 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能、エプロン加圧により均平性が向上 サイバーハンドをセンター部に採用、延長レベラに上下角度調整採用 マスト上部に制御ボックスを配置、泥水による腐食の防止、受信感度の向上 センタクラッチ外周リングを採用、異物巻きつきを防止し、連結性能及び耐久性を向上 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減、ウルトラコネクタでガッチリ連結 標準オートヒッチ付き(4L)/キャスト付きスタンド装備/KHCジョイント仕様								
【G2仕様】	G2: KAG/KAG2アプリ smart作業ナビ対応 『仕上がりが見える化』代かきの仕上がりを画面上に表示 付属の専用アプリをKAG/KAG2へインストールして使用 smart作業ナビを使用するには、トラクタ側に別売りのKAG,KSURが必要です。 smart作業ナビ対応金具とアプリはサイバーハローとのセット販売のみ(オプション設定なし) カルコンのレベリングアイコンは使用できなくなります。 ※その他の仕様は各G2なし仕様と同じ								
【格納幅】	TXE415(220cm)/TXE445(250cm)								
【トラクタのポイント】	【注】適応トラクタ3.6t未満								
【配線のポイント】	【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。								