


サイバーハロー TXシリーズ(22～54ps)

サイバーハロー



TX315ET



『カルコン』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
手動・電動油圧タイプ(オート装置オプション)	722115	TX245T-4S	930,600	846,000	238	22～33	363	標3P 0.1形	4セット
	722135	TX245T-0S	831,600	756,000			327		0セット
	722145	TX245HT-4S	1,122,000	1,020,000	238	22～33	378	標3P 0.1形	4セット
	722165	TX245HT-0S	1,023,000	930,000			342		0セット
	723145	TX275ET-4S	1,353,000	1,230,000	271	24～33	406	標3P 0.1形	4セット
	723165	TX275ET-0S	1,254,000	1,140,000			370		0セット
	725145	TX315ET-4S	1,466,300	1,333,000	317	25～54	446	標3P 0.1形	4セット
	725165	TX315ET-0S	1,367,300	1,243,000			410		0セット
	726145	TX345ET-4S	1,522,400	1,384,000	347	30～54	462	標3P 0.1形	4セット
	726165	TX345ET-0S	1,423,400	1,294,000			426		0セット

オート装置はオプション

【TXシリーズ】TX :手動

TX-H:電動油圧開閉のみ

TX-E:電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式

コードレスリモコン『カルコン』搭載(電池残量もひと目でわかります)

カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」状態をLED表示機能(TX-E)、誤作動防止機能を採用。

サイバーハンドをセンタ部に採用。(TX315・345)

延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。

マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。

センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。

サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。

ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。

標準オートヒッチ付き(4S)/キャスト付きスタンド装備

【格納幅】 TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm)

【トラクタのポイント】 【注】後輪タイヤ外幅1300mm以上の場合、TX315以上を推奨。

【配線のポイント】 H,E仕様の場合 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。

サイバーハロー TXシリーズ(22~54ps) 半セキ専用型式

サイバーハロー



TX315ET




『カルコン』

適応トラクタ	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)				
半セキ専用型式 (オート装置付き)	JIS A1形 (特4P Dヒッチ) 22~54ps	9487 454 00040	TX245-SA	843,700	767,000	238	321	特4P A1形
		9487 460 00040	TX245H-SA	1,035,100	941,000			
		9488 090 00010	TX275E-SA	1,266,100	1,151,000	271	364	
		9488 095 00010	TX315E-SA	1,379,400	1,254,000	317	404	
		9488 100 00010	TX345E-SA	1,436,600	1,306,000	347	420	
【5Pオート】 5-TXC-THM-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください。								
【トラクタのポイント】 【注】後輪タイヤ外幅1300mm以上の場合、TX315以上を推奨。 【注】TX245・275ではトラクタ後輪とスタンドブラケット等が干渉する恐れあり。 【注】RTS23・25ホイールはSCヒッチ。								
半セキ専用型式 (オート装置付き)	JIS A1形 (特4P Dヒッチ) 22~54ps	9487 496 00040	TX245-SCA	843,700	767,000	238	327	特4P A1形
		9487 508 00040	TX245H-SCA	1,035,100	941,000			
		9488 091 00010	TX275E-SCA	1,266,100	1,151,000	271	370	
		9488 096 00010	TX315E-SCA	1,379,400	1,254,000	317	410	
		9488 101 00010	TX345E-SCA	1,436,600	1,306,000	347	426	
【5Pオート】 5-TXC-THM-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください。								
【トラクタのポイント】 NTA,AT系セミクロの場合 【注】TX315以上を推奨。 RTS,TH系セミクロの場合 【注】TX245・275を推奨。 【注】TH235C,265C/253C/24Cにはスタンドスペーサキット TX3-THC(コード番号:8080211)が別途必要になります。 RTS23・25ホイールの場合 【注】ヒッチはSCヒッチ。								
【格納幅】 TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm)								
【配線のポイント】 H,E仕様の場合 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。								

サイバーハロー TXシリーズ(22~54ps) 半セキ専用型式

サイバーハロー



TX315ET




『 Carlson 』

適応トラクタ	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法
			(税込)	(税抜)			
半セキ専用型式(オート装置付き) JIS 0.1形 (標準3P Sヒッチ) 22~54ps	9487 470 00040	TX245TA-I	843,700	767,000	238	327	標3P 0.1形
	9487 480 00040	TX245HTA-I	1,035,100	941,000		342	
	9488 089 00010	TX275ETA-I	1,266,100	1,151,000	271	370	
	9488 094 00010	TX315ETA-I	1,379,400	1,254,000	317	410	
	9488 099 00010	TX345ETA-I	1,436,600	1,306,000	347	426	
【5Pオート】 5-TXC-ATN-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
【トラクタのポイント】 TX : 手動 TX-H: 電動油圧開閉のみ TX-E: 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 ホイルの場合 【注】後輪タイヤ外幅1300mm以上の場合、TX315以上を推奨。 【注】PDヒッチの場合、NTA45,453/NT48,483適応不可。 セミクロの場合 【注】TX315以上を推奨。 【注】PDヒッチの場合、取付穴を以下の様に変更してください。 NT(A)28C~35C/NT(A)253C~343Cの場合、ロアリンク取付け穴を前穴に変更。 NT(A)40C~48C/NT(A)403C~483Cの場合、リフトロッド取付け穴を中穴に変更。							
【格納幅】 TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm)							
【配線のポイント】 H,E仕様の場合 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。							

サイバーハロー TXシリーズ(22~54ps) クボタ専用型式

サイバーハロー



TX315ET




『カルコン』

適応トラクタ	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)				
クボタ専用型式(オート装置付き)	JIS B 形 (W3P,特5P Aフレーム用)	FA000 65342	TX245-UA	843,700	767,000	238	319	特4P B形
		FA000 65347	TX245H-UA	1,035,100	941,000	238	334	
	KL,SL,FT系 22~54ps	FA000 65352	TX275E-UA	1,266,100	1,151,000	271	362	
		FA000 65357	TX315E-UA	1,379,400	1,254,000	317	402	
		FA000 65361	TX345E-UA	1,436,600	1,306,000	347	418	
	【5Pオート】5-TXF-GLC 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	FT系 パワクロ 22~33ps	FA000 65343	TX245-UCA	843,700	767,000	238	326	特4P B形
		FA000 65348	TX245H-UCA	1,035,100	941,000	238	341	
		FA000 65353	TX275E-UCA	1,266,100	1,151,000	271	369	
	【5Pオート】5-TXF-GLC 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
<p>【トラクタのポイント】 UC:パワクロ用 KL,SL系:ホイルの場合 【注】後輪タイヤ外幅1300mm以上の場合、TX315以上を推奨。 【注】TX245・275ではトラクタ後輪とスタンドブラケット等が干渉する恐れあり。 KL,SL系:パワクロの場合 【注】TX315以上を推奨。 【注】W3Pフレームに限る。</p>								
JIS 標3P 0.1形 (Sヒッチ用) 22~54ps	FA000 65344	TX245TA-K	843,700	767,000	238	327	標3P 0.1形	
	FA000 65349	TX245HTA-K	1,035,100	941,000	238	342		
	FA000 65354	TX275ETA-K	1,266,100	1,151,000	271	370		
	FA000 65358	TX315ETA-K	1,379,400	1,254,000	317	410	標3P 0.1形	
	FA000 65362	TX345ETA-K	1,436,600	1,306,000	347	426		
【5Pオート】5-TXF-GLA-1 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。 【注】GL2桁系はオート接合部のストッパを廃止したため、適応不可。								
<p>【TXシリーズ】 TX :手動 TX-H:電動油圧開閉のみ TX-E:電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式</p> <p>【格納幅】 TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm)</p> <p>【配線のポイント】 H,E仕様の場合 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。 【注】ヘンカンハーネス 7560378 (KL-Z/SL用)の使用はトラクタの取説を参照ください。</p>								

サイバーハロー TXシリーズ(22~54ps) ミツビシ専用型式

サイバーハロー



TX315ET



『カルコン』

適応トラクタ	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)				
ミツビシ専用型式(オート装置付き)	JIS A2形 (スーパーヒッチ用) 22~33ps GS系ホイール	32412 2B150	TX245-TA	843,700	767,000	238	323	特4P A2形
		32412 2B270	TX245H-TA	1,035,100	941,000		338	
		32412 2B290	TX275E-TA	1,266,100	1,151,000	271	366	
	【5Pオート】 5-TX3-GSR装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	JIS A1形 (スーパーヒッチ用) 22~33ps GSK系ハーフクローラ	32412 2A760	TX245-SCA	843,700	767,000	238	327	特4P A1形
		32412 2A770	TX245H-SCA	1,035,100	941,000		342	
	32412 2A780	TX275E-SCA	1,266,100	1,151,000	271	370		
【5Pオート】 5-TXC-THM-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください。								
<p>【TXシリーズ】 TX : 手動 TX-H: 電動油圧開閉のみ TX-E: 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式</p> <p>コードレスリモコン『カルコン』搭載(電池残量もひと目でわかります) カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」状態をLED表示機能(TX-E)、誤作動防止機能を採用。 延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。 マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。 センタクラッチ外周リング採用。 異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。 ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。 キャスト付きスタンド装備</p>								
【格納幅】		TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm)						
【トラクタのポイント】		ハーフクローラの場合 【注】TX315以上を推奨。 【注】GSK235,265/250/24にはスタンドスペーサキット TX3-THC(コード番号:8080211)が別途必要になります。						
【配線のポイント】		H,E仕様の場合 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。						

サイバーハロー TXシリーズ(22~54ps) ミツビシ専用型式

サイバーハロー



TX315ET



『カルコン』

適応トラクタ	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)				
ミツビシ専用型式(オート装置付き)	JIS B形 (スーパーヒッチ用)	32412 2A810	TX245-MUA	843,700	767,000	238	319	特4P 三菱B形
		32412 2A820	TX245H-MUA	1,035,100	941,000			
	GO系 22~54ps	32412 2A830	TX275E-MUA	1,266,100	1,151,000	271	362	
		32412 2A840	TX315E-MUA	1,379,400	1,254,000	317	402	
		32412 2A850	TX345E-MUA	1,436,600	1,306,000	347	418	
【センサ式オート】 5-TX3-GOP装備/【注】トラクタ型式を明示ください。								
JIS 標3P 0.1形 (Sヒッチ用) 22~54ps	32412 2A860	TX245TA-M	843,700	767,000	238	327	標3P 0.1形	
		32412 2A870	TX245HTA-M	1,035,100		941,000		342
	32412 2A880	TX275ETA-M	1,266,100	1,151,000	271	370		
	32412 2A890	TX315ETA-M	1,379,400	1,254,000	317	410		
	32412 2A900	TX345ETA-M	1,436,600	1,306,000	347	426		
【5Pオート】 5-TX3-GXQ装備/【注】トラクタ型式を明示ください。								
<p>【TXシリーズ】 TX : 手動 TX-H: 電動油圧開閉のみ TX-E: 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『カルコン』搭載(電池残量もひと目でわかります) カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」状態をLED表示機能(TX-E)、 誤作動防止機能を採用。 サイバーハンドをセンタ部に採用。(TX315・345) 延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。 マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。 センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。 ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。 キャスタ付きスタンド装備</p>								
<p>【格納幅】 TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm)</p> <p>【トラクタのポイント】 ホイルの場合 【注】後輪タイヤ外幅1300mm以上の場合、TX315以上を推奨。 ハーフクローラの場合 【注】TX315以上を推奨。 【注】GXK400,510/GXK401,511は、作業姿勢が取れないため、適応不可。</p> <p>【配線のポイント】 H,E仕様の場合 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。 【注】ヘンカンハーネス 7560378 (GA(K)3桁/GM用)の使用はトラクタの取説を参照ください。</p>								

サイバーハロー TXシリーズ(22~54ps) ヤンマー専用型式

サイバーハロー



TX315ET



『カルコン』

適応トラクタ	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)				
ヤンマー専用型式(オート装置付き)	JIS A2形 (特5P クイックヒッチ用)	DRV	TX245-TA	843,700	767,000	238	323	
		DRV	TX245H-TA	1,035,100	941,000			338
	YT2,YT3系 22~54ps	DRV	TX275E-TA	1,266,100	1,151,000	271	366	特4P A2形
		DRV	TX315E-TA	1,379,400	1,254,000	317	406	
		DRV	TX345E-TA	1,436,600	1,306,000	347	422	
【5Pオート】 5-TXF-AFG装備/【注】トラクタ型式を明示ください。								
ヤンマー専用型式(オート装置付き)	JIS 標3P 0.1形 (Sヒッチ用)	DRV	TX245TA-Y	843,700	767,000	238	327	
		DRV	TX245HTA-Y	1,035,100	941,000			342
	22~54ps	DRV	TX275ETA-Y	1,266,100	1,151,000	271	370	標3P 0.1形
		DRV	TX315ETA-Y	1,379,400	1,254,000	317	410	
		DRV	TX345ETA-Y	1,436,600	1,306,000	347	426	
【5Pオート】 5-TXC-AFJ-2装備/【注】トラクタ型式を明示ください。								
<p>【TXシリーズ】 TX :手動 TX-H: 電動油圧開閉のみ TX-E: 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『カルコン』搭載(電池残量もひと目でわかります) カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」状態をLED表示機能(TX-E)、 誤作動防止機能を採用。 サイバーハンドをセンタ部に採用。(TX315・345) 延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。 マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。 センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。 ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。 キャスタ付きスタンド装備</p>								
<p>【格納幅】 TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm)</p> <p>【トラクタのポイント】 ホイルの場合 【注】後輪タイヤ外幅1300mm以上の場合、TX315以上を推奨。 【注】TX245・275ではトラクタ後輪とスタンドブラケット等が干渉する恐れあり。 デルタの場合 【注】TX315以上を推奨。 【注】TX245・275ではクローラとスタンドブラケット等が干渉する恐れあり。</p> <p>【配線のポイント】 H,E仕様の場合 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。</p>								