


# サイバーハロー TXFシリーズ(30~60ps)

サイバーハロー



TXF415T



『カルコン』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
電動 油圧 タイプ	747145	TXF355T-4S	1,635,700	1,487,000	347	30~54	504	標3P 0.1形	4セット
	747165	TXF355T-0S	1,537,800	1,398,000					0セット
	748145	TXF385T-4SD	1,772,100	1,611,000	375	37~60	528		4セット
	748165	TXF385T-0S	1,673,100	1,521,000					0セット
	749145	TXF415T-4SD	1,908,500	1,735,000	405	37~60	551		4セット
	749165	TXF415T-0S	1,809,500	1,645,000					0セット
	748045	TXF385T-4L	1,811,700	1,647,000	375	37~60	551	標3P 1.2型	4セット
	748065	TXF385T-0L	1,700,600	1,546,000					0セット
	749045	TXF415T-4L	1,947,000	1,770,000	405	37~60	574		4セット
	749065	TXF415T-0L	1,835,900	1,669,000					0セット

オート装置はオプション

748015	TXF385T-0LA	1,712,700	1,557,000	375	37~60	493	標3P 1.2型
749015	TXF415T-0LA	1,849,100	1,681,000	405	37~60	516	

【5Pオート】 オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。

【TXFシリーズ】 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式  
コードレスリモコン『充電LEDカルコン』搭載。キャビントラクタに限る。  
カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」「加圧」状態をLED表示機能、誤作動防止機能を採用。  
カルコンのパネルにレベリングアイコンを搭載。耕深状態の目安を手元で確認可能。  
カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。  
サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。  
延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。  
  
マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。  
センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。  
サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。  
エコ・バランス搭載により更に静かに、そしてクラッチなどの 結合部の消耗を低減。  
ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。  
標準オートヒッチ付き(4S,4SD)/キャスト付きスタンド装備

【格納幅】 TXF355~415(216cm)


【トラクタのポイント】 【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。

【注】TXF385T-4SDはKHCジョイント仕様のため、36ps以下のトラクタでジョイント切断  
が必要になる物があります。その場合ジョイントの有効長が足りなくなる場合が  
ありますので36ps以下は適応不可になっています。

【配線のポイント】 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。

# サイバーハロー TXFシリーズ(30~60ps) 中セキ専用型式

サイバーハロー



TXF415T




『カルコン』

適応トラクタ	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)				
中セキ専用型式(オート装置付き)	JIS A1形 (特4P Dヒッチ用) 30~60ps	9488 075 00010	<b>TXF355-SA</b>	1,549,900	1,409,000	347	462	特4P A1形
		9488 081 00010	<b>TXF385-SA</b>	1,685,200	1,532,000	375	491	
	【5Pオート】 5-TXC-THM-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	JIS A1形 (特4P Dヒッチ用) セミクロー用延長ヒッチ	9488 077 00010	<b>TXF355-SCA</b>	1,549,900	1,409,000	347	468	特4P A1形
		9488 083 00010	<b>TXF385-SCA</b>	1,685,200	1,532,000	375	487	
	【5Pオート】 5-TXC-THM-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	JIS 0.1形 (標準3P Sヒッチ) 30~60ps	9488 074 00010	<b>TXF355TA-I</b>	1,549,900	1,409,000	347	468	標3P 0.1形
		9488 080 00010	<b>TXF385TA-I</b>	1,685,200	1,532,000	375	487	
		9488 086 00010	<b>TXF415TA-I</b>	1,821,600	1,656,000	405	510	
	【5Pオート】 5-TXC-ATN-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	<p>【TXFシリーズ】 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式</p> <p>コードレスリモコン『充電LEDカルコン』搭載。 充電中はリモコンが非防水となる為、キャビントラクタを推奨。 カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」「加圧」状態をLED表示機能、誤作動防止機能を採用。 カルコンのパネルにレベリングアイコンを搭載。耕深状態の目安を手元で確認可能。 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。 サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。 延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。</p> <p>マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。 センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。 ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。</p> <p>キャスト付きスタンド装備</p>							
	<p>【格納幅】 TXF355~415(216cm)</p> <p>【トラクタのポイント】 【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタでは使用しないでください。 適応トラクタ代表型式(NTA,NT)</p> <p>【配線のポイント】 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。</p>							

# サイバーハロー TXFシリーズ(30~60ps) クボタ専用型式

サイバーハロー



TXF415T




『カルコン』

適応トラクタ	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)				
クボタ専用型式(オート装置付き)	JIS B 形 (W3P,特5P Aフレーム用) 30~60ps/KL,SL系	FA000 65378	<b>TXF355-UA</b>	1,549,900	1,409,000	347	460	特4P B形
		FA000 65386	<b>TXF385-UA</b>	1,685,200	1,532,000	375	479	
		FA000 65394	<b>TXF415-UA</b>	1,821,600	1,656,000	405	502	
	【5Pオート】 5-TXF-GLC装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
JIS 標3P 0.1形 (Sヒッチ用) 30~60ps	FA000 65377	<b>TXF355TA-K</b>	1,549,900	1,409,000	347	468	標3P 0.1形	
	FA000 65385	<b>TXF385TA-K</b>	1,685,200	1,532,000	375	487		
	FA000 65393	<b>TXF415TA-K</b>	1,821,600	1,656,000	405	510		
【5Pオート】 5-TXF-GLA-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください。 【注】GL2桁系はオート接合部のストッパを廃止したため、適応不可。								
【TXFシリーズ】		<p>電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『充電LEDカルコン』搭載。 充電中はリモコンが非防水となる為、キャビントラクタを推奨。 カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」「加圧」状態をLED表示機能、誤作動防止機能を採用。 カルコンのパネルにレベリングアイコンを搭載。耕深状態の目安を手元で確認可能。 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。 サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。 延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。 マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。 センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。 ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。 キャスタ付きスタンド装備</p>						
【格納幅】		TXF355~415(216cm)						
【トラクタのポイント】		【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 適応トラクタ代表型式(SL,KL-Z)						
		【注】GL系は適応不可。						
		パワクロの場合 【注】W3Pフレームに限る。						
【配線のポイント】		【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。 【注】ヘンカンハーネス 7560378 (KL-Z/SL用)の使用はトラクタの取説を参照ください。						

# サイバーハロー TXFシリーズ KAG2アプリ smart作業ナビ対応

サイバーハロー



TXF415T




『KAG2,KSURU(トラクタ側別売り)』

適応トラクタ	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法
			(税込)	(税抜)			
クボタ専用型式 JIS B 形 (W3P,特5P Aフレーム用) 30~60ps/KL,SL系	FA000 77755	TXF355-UAG2	1,615,900	1,469,000	347	461	特4P B形
	FA000 77762	TXF385-UAG2	1,751,200	1,592,000	375	480	特4P B形
	FA000 77769	TXF415-UAG2	1,887,600	1,716,000	405	503	特4P B形
	【5Pオート】 5-TXF-GLC装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						
【トラクタのポイント】		パワクロの場合 【注】W3Pフレームに限る。					
JIS 標3P 0.1形 (シッチ用) 30~60ps	FA000 77754	TXF355TA-KG2	1,615,900	1,469,000	347	469	標3P 0.1形
	FA000 77761	TXF385TA-KG2	1,751,200	1,592,000	375	488	標3P 0.1形
	FA000 77768	TXF415TA-KG2	1,887,600	1,716,000	405	511	標3P 0.1形
	【5Pオート】 5-TXF-GLA-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください。 【注】GL2桁系はオート接合部のストッパを廃止したため、適応不可。						
【トラクタのポイント】		パワクロの場合 【注】W3Pはハローが下がらないため、適応不可。-UAを推奨。					
JIS 標3P 0.1形 (シッチ用) 35~60ps	FA000 77752	TXF355T-4SG2	1,701,700	1,547,000	347	505	標3P 0.1形
	FA000 77753	TXF355T-0SG2	1,603,800	1,458,000	347	469	標3P 0.1形
	FA000 77757	TXF385T-4SDG2	1,838,100	1,671,000	375	529	標3P 0.1形
	FA000 77759	TXF385T-0SG2	1,739,100	1,581,000	375	488	標3P 0.1形
	FA000 77764	TXF415T-4SDG2	1,974,500	1,795,000	405	552	標3P 0.1形
	FA000 77766	TXF415T-0SG2	1,875,500	1,705,000	405	511	標3P 0.1形
	オート装置はオプション						
	FA000 77756	TXF385T-0LG2	1,766,600	1,606,000	375	494	標3P 0.1形
	FA000 77758	TXF385T-4LG2	1,877,700	1,707,000	375	552	標3P 0.1形
	FA000 77760	TXF385T-0LAG2	1,778,700	1,617,000	375	494	標3P 0.1形
	FA000 77763	TXF415T-0LG2	1,901,900	1,729,000	405	517	標3P 0.1形
	FA000 77765	TXF415T-4LG2	2,013,000	1,830,000	405	575	標3P 0.1形
	FA000 77767	TXF415T-0LAG2	1,915,100	1,741,000	405	517	標3P 0.1形
【TXFシリーズ】		【注】 G2 : KAG2アプリ smart作業ナビ対応 仕上がりを見える化、代かきの仕上がりを画面上に表示。 付属のKAG2専用アプリをKAGへインストールして使用します。 KAG2アプリ smart作業ナビを使用するにはトラクタ側に別売りのKAG,KSURUが必要。 KAG2アプリ smart作業ナビ対応金具とアプリはサイバーハロー とのセット販売のみ。 オプション設定はありません。カルコンのレベリングアイコンは使用不可。 カルコンのレベリングアイコンは使用不可。他の仕様は各Gなし仕様と同じ。					
【格納幅】		TXF355~415(216cm)					
【6P】		6P仕様の設定はありません。					

# サイバーハロー TXFシリーズ(30~60ps) ミツビシ専用型式

サイバーハロー



TXF415T




『カルコン』

適応トラクタ	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)				
ミツビシ専用型式(オート装置付き)	JIS B形 (スーパーヒッチ用)	32412 2B060	TXF355-MUA	1,549,900	1,409,000	347	460	特4P 三菱B形
		32412 2B110	TXF385-MUA	1,685,200	1,532,000	375	479	
	GO系	【センサ式オート】 PS7-MTA 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						
	JIS 標3P 0.1形 (Sヒッチ用)	32412 2B050	TXF355TA-M	1,549,900	1,409,000	347	468	標3P 0.1形
		32412 2B100	TXF385TA-M	1,685,200	1,532,000	375	487	
	30~60ps	32412 2B140	TXF415TA-M	1,821,600	1,656,000	405	510	
	【5Pオート】 5-TX3-GXQ 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
<p>【TXFシリーズ】 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『充電LEDカルコン』搭載。キャビントラクタに限る。 カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」「加圧」状態をLED表示機能、 誤作動防止機能を採用。 カルコンのパネルにレベリングアイコンを搭載。耕深状態の目安を手元で確認可能。 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。 サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。 延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。</p> <p>マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。 センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。 エコ・バランス搭載により更に静かに、そしてクラッチなどの 結合部の消耗を低減。 ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。</p> <p>キャスト付きスタンド装備</p>								
<p>【格納幅】 TXF355~415(216cm)</p> <p>【トラクタのポイント】 【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 適応トラクタ代表型式(GA,GAK,GM)</p> <p>【配線のポイント】 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。 【注】ヘンカンハーネス 7560378 (GA(K)3桁/GM用)の使用はトラクタの取説を参照ください。</p>								

# サイバーハロー TXFシリーズ(30~60ps) ヤンマー専用型式

サイバーハロー



TXF415T



『カルコン』

適応トラクタ	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)				
ヤンマー専用型式(オート装置付き)	JIS A2形 (特5P クイックヒッチ用)	DRV	TXF355-TA	1,549,900	1,409,000	347	464	特4P A2形
		DRV	TXF385-TA	1,685,200	1,532,000	375	483	
	【5Pオート】 5-TXF-AFG装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	JIS 標3P 0.1形 (Sヒッチ用) 30~60ps	DRV	TXF355TA-Y	1,549,900	1,409,000	347	468	標3P 0.1形
		DRV	TXF385TA-Y	1,685,200	1,532,000	375	487	
		DRV	TXF415TA-Y	1,821,600	1,656,000	405	510	
【5Pオート】 5-TXC-AFJ-2装備/【注】トラクタ型式を明示ください。								
<p>【TXFシリーズ】 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『充電LEDカルコン』搭載。キャビントラクタに限る。 カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」「加圧」状態をLED表示機能、 誤作動防止機能を採用。 カルコンのパネルにレベリングアイコンを搭載。耕深状態の目安を手元で確認可能。 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。 サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。 延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。</p> <p>マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。 センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。 エコ・バランス搭載により更に静かに、そしてクラッチなどの 結合部の消耗を低減。 ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。</p> <p>キャスト付きスタンド装備</p>								
<p>【格納幅】 TXF355~415(216cm)</p> <p>【トラクタのポイント】 【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 適応トラクタ代表型式(YT3)</p> <p>【配線のポイント】 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。</p>								