


サイバーハロー TXFシリーズ(30～60ps)

サイバーハロー



TXF415




『カルコン』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
電動 油圧 タイプ	747145	TXF355T-4S	1,635,700	1,487,000	347	30～54	504	標準3P 0・1形	4セット	
	747165	TXF355T-0S	1,537,800	1,398,000			468		0セット	
	748145	TXF385T-4SD	1,772,100	1,611,000	375	37～60	528		4セット	
	748165	TXF385T-0S	1,673,100	1,521,000		30～60	487		0セット	
	749145	TXF415T-4SD	1,908,500	1,735,000	405	37～60	551		4セット	
	749165	TXF415T-0S	1,809,500	1,645,000			510		0セット	
	748045	TXF385T-4L	1,811,700	1,647,000	375	37～60	551	標準3P 1形	4セット	
	748065	TXF385T-0L	1,700,600	1,546,000			493		0セット	
	749045	TXF415T-4L	1,947,000	1,770,000	405	37～60	574		4セット	
	749065	TXF415T-0L	1,835,900	1,669,000			516		0セット	
	オート装置はオプション									
	748015	TXF385T-0LA	1,712,700	1,557,000	375	37～60	493	標準3P 1形	0セット	
	749015	TXF415T-0LA	1,849,100	1,681,000	405		516			
	5Pオート装備/【注】トラクタ型式を明示ください									
【仕様】	電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『充電LEDカルコン』搭載 (充電中はリモコンが非防水となる為、キャビントラクタを推奨) カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」「加圧」状態をLED表示機能、誤作動防止機能を採用 カルコンのパネルにレベリングアイコンを搭載、耕深状態の目安を手元で確認可能 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能、エプロン加圧により均平性が向上 サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用 延長レベラに上下角度調整採用、均平性の更なる向上 マスト上部に制御ボックスを配置、泥水による腐食の防止、受信感度の向上 センタクラッチ外周リング採用、異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減 エコ・バランス搭載により更に静かに、そしてクラッチなどの結合部の消耗を低減 ウルトラコネクタでガッチリ連結、各部の耐久性をアップ/キャスト付きスタンド装備 標準オートヒッチ付き(4L、4S、4SD)【注】4SDはKHCジョイント仕様									
【格納幅】	TXF355～415(216cm)									
【トラクタの ポイント】	【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 【注】TXF385T-4SDはKHCジョイント仕様の為、36ps以下のトラクタで ジョイント切断が必要になる物があります。その場合ジョイントの有効長が 足りなくなる場合がありますので36ps以下は適応不可になっています。 【注】ヘンカンハーネス 7560378 (大容量電源搭載車用)の使用はトラクタの取説を参照ください。									
【配線のポイント】	【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。									

サイバーハロー TXFシリーズ 中セキ専用型式

サイバーハロー



TXF415




『カルコン』

適応トラクタ		コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法	
				(税込)	(税抜)				
中セキ専用型式 (オート装置付き)	JIS A1規格 NTA、BF系 (特殊5P Dヒッチ用) 30～60ps	9488 075 00010	TXF355-SA	1,549,900	1,409,000	347	462	特殊4P A1形	
		9488 081 00010	TXF385-SA	1,685,200	1,532,000	375	491		
		【5Pオート】5-TXC-THM-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください							
	JIS A1規格 NTA、BF系 (特殊5P Dヒッチ用) セミクロ用延長ヒッチ	9488 077 00010	TXF355-SCA	1,549,900	1,409,000	347	468	特殊4P A1形	
		9488 083 00010	TXF385-SCA	1,685,200	1,532,000	375	487		
		【5Pオート】5-TXC-THM-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください							
	JIS 0S規格 NTA、BF系 (標準5P PDヒッチ用) 30～60ps	9488 074 00010	TXF355TA-I	1,549,900	1,409,000	347	468	標準3P 0・1形	
		9488 080 00010	TXF385TA-I	1,685,200	1,532,000	375	487		
		9488 086 00010	TXF415TA-I	1,821,600	1,656,000	405	510		
		【5Pオート】5-TXC-ATN-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください							
	【仕様】	電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『充電LEDカルコン』搭載 (充電中はリモコンが非防水となる為、キャビントラクタを推奨) カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」「加圧」状態をLED表示機能、誤作動防止機能を採用 カルコンのパネルにレベリングアイコンを搭載、耕深状態の目安を手元で確認可能 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能、エプロン加圧により均平性が向上 サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用 延長レベラに上下角度調整採用、均平性の更なる向上 マスト上部に制御ボックスを配置、泥水による腐食の防止、受信感度の向上 センタクラッチ外周リング採用、異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減 ウルトラコネクタでガッチリ連結、各部の耐久性をアップ キャスト付きスタンド装備							
	【格納幅】	TXF355～415(216cm)							
	【配線のポイント】	【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。 【注】ヘンカンハーネス 7560378 (BF用:BF25Dを除く)の使用はトラクタの取説をご参照ください。							

サイバーハロー TXFシリーズ クボタ専用型式

サイバーハロー



TXF415




『カルコン』

適応トラクタ		コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法	
				(税込)	(税抜)				
クボタ専用型式 (オート装置付き)	JIS B規格 KL、SL系 (特殊5P Aフレーム用) (W3P用) 30～60ps	FA000 65378	TXF355-UA	1,549,900	1,409,000	347	460	特殊4P B形	
		FA000 65386	TXF385-UA	1,685,200	1,532,000	375	479		
		FA000 65394	TXF415-UA	1,821,600	1,656,000	405	502		
		【5Pオート】5-TXF-GLC装備/【注】トラクタ型式を明示ください							
	【トラクタのポイント】	パワクロの場合 【注】W3Pフレームに限る							
	JIS 0S規格 KL、SL系 (W3P用) 30～60ps	FA000 65377	TXF355TA-K	1,549,900	1,409,000	347	468	標準3P 0・1形	
		FA000 65385	TXF385TA-K	1,685,200	1,532,000	375	487		
		FA000 65393	TXF415TA-K	1,821,600	1,656,000	405	510		
		【5Pオート】5-TXF-GLA-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください 【注】GL2桁系はオート接合部のストッパを廃止した為、適応不可							
	【トラクタのポイント】	パワクロの場合 【注】W3Pはハローが下がらない為、適応不可(-UAを推奨)							
	【仕様】	電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『充電LEDカルコン』搭載 (充電中はリモコンが非防水となる為、キャビントラクタを推奨) カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」「加圧」状態をLED表示機能、誤作動防止機能を採用 カルコンのパネルにレベリングアイコンを搭載、耕深状態の目安を手元で確認可能 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能、エプロン加圧により均平性が向上 サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用 延長レベラに上下角度調整採用、均平性の更なる向上 マスト上部に制御ボックスを配置、泥水による腐食の防止、受信感度の向上 センタクラッチ外周リング採用、異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減 ウルトラコネクタでガッチリ連結、各部の耐久性をアップ キャスト付きスタンド装備							
	【格納幅】	TXF355～415(216cm)							
	【配線のポイント】	【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。 【注】ヘンカンハーネス 7560378 (KL-Z/SL用)の使用はトラクタの取説を参照ください。							

クボタ専用型式 TXF KAG2アプリsmart作業ナビ対応

サイバーハロー



TXF415




『KAG2,KSRU(トラクタ側別売)』

適応トラクタ		コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法	
				(税込)	(税抜)				
クボタ 専用型式	JIS B規格 KL、SL系 (特殊5P Aフレーム用) (W3P用) 30～60ps	FA000 77755	TXF355-UAG2	1,615,900	1,469,000	347	461	特殊4P B形	
		FA000 77762	TXF385-UAG2	1,751,200	1,592,000	375	480		
		FA000 77769	TXF415-UAG2	1,887,600	1,716,000	405	503		
		【5Pオート】5-TXF-GLC装備/【注】トラクタ型式を明示ください							
	【トラクタのポイント】		パワクロの場合 【注】W3Pフレームに限る						
	JIS 0S規格 KL、SL系 (W3P用) 30～60ps	FA000 77754	TXF355TA-KG2	1,615,900	1,469,000	347	469	標準3P 0・1形	
		FA000 77761	TXF385TA-KG2	1,751,200	1,592,000	375	488		
		FA000 77768	TXF415TA-KG2	1,887,600	1,716,000	405	511		
		【5Pオート】5-TXF-GLA-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください 【注】GL2桁系はオート接合部のストッパを廃止した為、適応不可							
	【トラクタのポイント】		パワクロの場合 【注】W3Pフレームが下がらない為、適応不可(-UAを推奨)						
	JIS 0S規格 KL、SL系 (Sヒッチ用) 30～60ps	FA000 77752	TXF355T-4SG2	1,701,700	1,547,000	347	505	標準3P 0・1形	
		FA000 77753	TXF355T-0SG2	1,603,800	1,458,000	347	469		
		FA000 77757	TXF385T-4SDG2	1,838,100	1,671,000	375	529	標準3P 0・1形	
		FA000 77759	TXF385T-0SG2	1,739,100	1,581,000	375	488		
		FA000 77764	TXF415T-4SDG2	1,974,500	1,795,000	405	552	標準3P 0・1形	
		FA000 77766	TXF415T-0SG2	1,875,500	1,705,000	405	511		
		オート装置はオプション							
	JIS 0L規格 KL、SL系 (Lヒッチ用) 37～60ps	FA000 77758	TXF385T-4LG2	1,877,700	1,707,000	375	552	標準3P 1形	
		FA000 77756	TXF385T-0LG2	1,766,600	1,606,000	375	494		
		FA000 77765	TXF415T-4LG2	2,013,000	1,830,000	405	575		
		FA000 77763	TXF415T-0LG2	1,901,900	1,729,000	405	517		
		オート装置はオプション							
		FA000 77760	TXF385T-0LAG2	1,778,700	1,617,000	375	475	標準3P 1形	
		FA000 77767	TXF415T-0LAG2	1,915,100	1,741,000	405	517		
	【5Pオート】5-TXF-GLA-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください								
	【仕様】		G2:KAG/KAG2アプリ smart作業ナビ対応 『仕上がりが見える化』 代かきの仕上がり状態を画面上に表示 付属の専用アプリをKAG/KAG2へインストールして使用 smart作業ナビを使用するには、トラクタ側に別売りのKAG,KSRUが必要です。 smart作業ナビ対応金具とアプリはサイバーハローとのセット販売のみ(オプション設定なし) カルコンのレベリングアイコンは使用できなくなります。 ※その他の仕様は各G2なし仕様と同じ						
	【格納幅】		TXF355～415(216cm)						

サイバーハロー TXFシリーズ ミツビシ専用型式

サイバーハロー



TXF415



『カルコン』

ミツビシ専用型式（オート装置付き）

適応トラクタ		コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法
				(税込)	(税抜)			
ミ ツ ビ シ 専 用 型 式 (オ ー ト 装 置 付 き)	JIS B規格 GA、GM系 (特殊5P スーパーヒッチ用)	32412 2B060	TXF355-MUA	1,549,900	1,409,000	347	460	特殊4P 三菱B形
	(標準5P デュアルヒッチ用)	32412 2B110	TXF385-MUA	1,685,200	1,532,000	375	479	
	【5Pオート】5-TX3-GOP装備/【注】トラクタ型式を明示ください							
	JIS 0S規格 GA、GM系 (標準5P スーパーヒッチ用)	32412 2B050	TXF355TA-M	1,549,900	1,409,000	347	468	標準3P 0・1形
	(標準5P デュアルヒッチ用)	32412 2B100	TXF385TA-M	1,685,200	1,532,000	375	487	
	30～60ps	32412 2B140	TXF415TA-M	1,821,600	1,656,000	405	510	
	【5Pオート】5-TX3-GXQ装備/【注】トラクタ型式を明示ください							
	JIS B規格 GJE系 (特殊5P Aフレーム用)	32412 2B420	TXF355-UA	1,549,900	1,409,000	347	460	特殊4P B形
	(W3P用)	32412 2B440	TXF385-UA	1,685,200	1,532,000	375	479	
	【5Pオート】5-TX3-GLC装備/【注】トラクタ型式を明示ください							
	【トラクタのポイント】	ハーフクローラGJE33Kの場合 【注】W3Pフレームに限る						
	JIS 0S規格 GJE系 (W3P用)	32412 2B410	TXF355TA-K	1,549,900	1,409,000	347	468	標準3P 0・1形
	30～60ps	32412 2B430	TXF385TA-K	1,685,200	1,532,000	375	487	
	【5Pオート】5-TXF-GLA-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください							
	【トラクタのポイント】	ハーフクローラGJE33Kの場合 【注】W3Pはハローが下がらない為、適応不可(-UAを推奨)						
【仕様】	電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『充電LEDカルコン』搭載 (充電中はリモコンが非防水となる為、キャビントラクタを推奨) カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」「加圧」状態をLED表示機能、誤作動防止機能を採用 カルコンのパネルにレベリングアイコンを搭載、耕深状態の目安を手元で確認可能 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能、エプロン加圧により均平性が向上 サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用/延長レベラに上下角度調整採用 マスト上部に制御ボックスを配置、泥水による腐食の防止、受信感度の向上 センタクラッチ外周リング採用、異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減 エコ・バランス搭載により更に静かに、そしてクラッチなどの結合部の消耗を低減 ウルトラコネクタでガッチリ連結、各部の耐久性をアップ/キャスト付きスタンド装備							
【格納幅】	TXF355～415(216cm)							
【トラクタのポイント】	【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 適応トラクタ代表型式 (GA,GAK,GM)							
【配線のポイント】	【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。 【注】ヘンカンハーネス 7560378(GA(K))3桁/GM/GJE用)の使用はトラクタの取説をご参照ください。							

ヤンマー専用型式／サイバーハロー



ヤンマー専用型式（オート装置付き）

ヤンマー専用型式／サイバーハロー