

サイバーハロー TXシリーズ(22～54ps)

サイバーハロー



TX315



『カルコン』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
手動・電動油圧タイプ (オート装置オプション)	722115	TX245T-4S	930,600	846,000	238	22～33	363	標準3P 0・1形	4セット
	722135	TX245T-0S	831,600	756,000			327		0セット
	722145	TX245HT-4S	1,122,000	1,020,000	238	22～33	378	標準3P 0・1形	4セット
	722165	TX245HT-0S	1,023,000	930,000			342		0セット
	723145	TX275ET-4S	1,353,000	1,230,000	271	24～33	406	標準3P 0・1形	4セット
	723165	TX275ET-0S	1,254,000	1,140,000			370		0セット
	725145	TX315ET-4S	1,466,300	1,333,000	317	25～54	446	標準3P 0・1形	4セット
	725165	TX315ET-0S	1,367,300	1,243,000			410		0セット
	726145	TX345ET-4S	1,522,400	1,384,000	347	30～54	462	標準3P 0・1形	4セット
	726165	TX345ET-0S	1,423,400	1,294,000			426		0セット
		オート装置はオプション							
	【仕様】	TX : 手動 TX-H: 電動油圧開閉のみ TX-E: 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『カルコン』搭載(電池残量もひと目でわかります) カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」状態をLED表示機能(TX-E)、誤作動防止機能を採用 サイバーハンドをセンタ部に採用(TX315・345) 延長レベラに上下角度調整採用、均平性の更なる向上 マスト上部に制御ボックスを配置し泥水による腐食の防止、受信感度の向上 センタクラッチ外周リング採用、異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減 ウルトラコネクタでガッチリ連結、各部の耐久性をアップ 標準オートヒッチ付き(4S)/キャスト付きスタンド装備							
	【格納幅】	TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm)							
	【トラクタのポイント】	後輪タイヤ外幅1300mm以上の場合、TX315以上を推奨							
	【配線のポイント】	H,E仕様の場合 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください 【注】ヘンカンハーネス 7560378 (大容量電源搭載車用)の使用はトラクタの取説を参照ください。							

サイバーハロー TXシリーズ 中セキ専用型式

サイバーハロー



TX315



『カルコン』

適応トラクタ		コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法	
				(税込)	(税抜)				
中 セ キ 専 用 型 式 (オ ー ト 装 置 付 き)	JIS A1規格 (特殊5P Dヒッチ) NTA、BF系ホイル TH、RTS系ホイル 【注】RTS235,255/23,25除く 22～54ps	9487 454 00040	TX245-SA	843,700	767,000	238	321	特殊4P A1形	
		9487 460 00040	TX245H-SA	1,035,100	941,000		336		
		9488 090 00010	TX275E-SA	1,266,100	1,151,000	271	364		
		9488 095 00010	TX315E-SA	1,379,400	1,254,000	317	404		
		9488 100 00010	TX345E-SA	1,436,600	1,306,000	347	420		
	【5Pオート】5-TXC-THM-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください								
	【トラクタのポイント】	NTA、BF系ホイルの場合 後輪タイヤ外幅1300mm以上の場合、TX315以上を推奨 (格納幅の狭いTX245・275ではトラクタ後輪とスタンドブラケット等と干渉する場合あり) TS235,255/23,25ホイルの場合 ヒッチはSCヒッチを使用のこと							
	JIS A1規格 (特殊5P Dヒッチ) NTA、BF系セミクロ TH、RTS系セミクロ RTS235,255/23,25ホイル 22～54ps	9487 496 00040	TX245-SCA	843,700	767,000	238	327	特殊4P A1形	
		9487 508 00040	TX245H-SCA	1,035,100	941,000		342		
		9488 091 00010	TX275E-SCA	1,266,100	1,151,000	271	370		
		9488 096 00010	TX315E-SCA	1,379,400	1,254,000	317	410		
		9488 101 00010	TX345E-SCA	1,436,600	1,306,000	347	426		
	【5Pオート】5-TXC-THM-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください								
	【トラクタのポイント】	NTA,AT系セミクロの場合 TX315以上を推奨 (格納幅の狭いTX245・275ではトラクタ後輪とスタンドブラケット等と干渉する場合あり) RTS,TH系セミクロの場合 TX245・275を推奨 【注】TH235C,265C/253C/24Cにはスタンドスペーサキットが別途必要 (品名:TX3-THC コード番号:8080211) RTS23・25ホイルの場合 ヒッチはSCヒッチを使用のこと							
	【格納幅】		TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm)						
	【配線のポイント】		H,E仕様の場合 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。 【注】ヘンカンハーネス 7560378 (BF用:BF25Dを除く)の使用はトラクタの取説を参照ください。						

サイバーハロー TXシリーズ 中セキ専用型式

サイバーハロー



TX315



『カルコン』

適応トラクタ		コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法
				(税込)	(税抜)			
中セキ専用型式 (オート装置付き)	JIS 0S規格 (標準5P PDヒッチ) NTA、BF系 22～54ps	9487 470 00040	TX245TA-I	843,700	767,000	238	327	標準3P 0・1形
		9487 480 00040	TX245HTA-I	1,035,100	941,000		342	
		9488 089 00010	TX275ETA-I	1,266,100	1,151,000	271	370	
		9488 094 00010	TX315ETA-I	1,379,400	1,254,000	317	410	標準3P 0・1形
		9488 099 00010	TX345ETA-I	1,436,600	1,306,000	347	426	
	【5Pオート】5-TXC-ATN-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください							
	【トラクタのポイント】 TX : 手動 TX-H: 電動油圧開閉のみ TX-E: 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 ホイールの場合 後輪タイヤ外幅1300mm以上の場合、TX315以上を推奨 PDヒッチの場合、最下げ量不足の為、NT(A)465/453,483/45,48適応不可 セミクロの場合 TX315以上を推奨 PDヒッチの場合、最下げ量確保の為、取付穴を以下の様に変更してください ◆ロアリンク取付け穴を前穴に変更 BF29DC,35DC NT(A)335C,365C/253C～343C/28C～35C ◆リフトロッド取付け穴を中穴に変更 BF45DC NT(A)435C,465C/403C～483C/40C～48C							
【格納幅】		TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm)						
【配線のポイント】		H,E仕様の場合 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。 【注】ヘンカンハーネス 7560378 (BF用:BF25Dを除く)の使用はトラクタの取説を参照ください。						

サイバーハロー TXシリーズ クボタ専用型式

サイバーハロー



TX315



『カルコン』

適応トラクタ		コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法
				(税込)	(税抜)			
クボタ専用型式（オート装置付き）	JIS B規格 (特殊5P Aフレーム用) (W3P用) KL, SL系 KT, FT, ST系ホイル 22～54ps	FA000 65342	TX245-UA	843,700	767,000	238	319	特殊4P B形
		FA000 65347	TX245H-UA	1,035,100	941,000		334	
		FA000 65352	TX275E-UA	1,266,100	1,151,000	271	362	
		FA000 65357	TX315E-UA	1,379,400	1,254,000	317	402	特殊4P B形
		FA000 65361	TX345E-UA	1,436,600	1,306,000	347	418	
		【5Pオート】5-TXF-GLC装備/【注】トラクタ型式を明示ください						
	【トラクタのポイント】	KL, SL系パワクロの場合 【注】W3Pフレームに限る TX315以上を推奨 (格納幅の狭いTX245・275ではクローラとスタンドブラケット等と干渉する場合あり) KL, SL系ホイルの場合 後輪タイヤ外幅1300mm以上の場合、TX315以上を推奨 (格納幅の狭いTX245・275ではクローラとスタンドブラケット等と干渉する場合あり)						
	JIS B規格 (特殊5P Aフレーム用) KT, FT, ST系パワクロ 22～33ps	FA000 65343	TX245-UCA	843,700	767,000	238	326	特殊4P B形
		FA000 65348	TX245H-UCA	1,035,100	941,000		341	
		FA000 65353	TX275E-UCA	1,266,100	1,151,000	271	369	特殊4P B形
		【5Pオート】5-TXF-GLC装備/【注】トラクタ型式を明示ください						
	【トラクタのポイント】	UC: パワクロ用						
	JIS 0S規格 (W3P用) KL, SL系ホイル 22～54ps	FA000 65344	TX245TA-K	843,700	767,000	238	327	標準3P 0・1形
		FA000 65349	TX245HTA-K	1,035,100	941,000		342	
		FA000 65354	TX275ETA-K	1,266,100	1,151,000	271	370	標準3P 0・1形
FA000 65358		TX315ETA-K	1,379,400	1,254,000	317	410		
FA000 65362		TX345ETA-K	1,436,600	1,306,000	347	426		
【5Pオート】5-TXF-GLA-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください 【注】GL2桁系はオート接続部のストッパを廃止した為、適応不可								
【トラクタのポイント】	パワクロの場合 【注】W3Pはハローが下がらない為、適応不可（-UAを推奨）							
【仕様】	TX : 手動 TX-H: 電動油圧開閉のみ TX-E: 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式							
【格納幅】	TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm)							
【配線のポイント】	H,E仕様の場合 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。 【注】ヘンカンハーネス7560378(KL-Z/SL用)の使用はトラクタの取説を参照ください。							

サイバーハロー TXシリーズ ミツビシ専用型式

サイバーハロー



TX245



『カルコン』

適応トラクタ		コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法
				(税込)	(税抜)			
ミ ツ ビ シ 専 用 型 式 (オ ー ト 装 置 付 き)	JIS A2規格 (特殊5P スーパーヒッチ用)	32412 2B270	TX245-TA	843,700	767,000	238	323	特殊4P A2形
		32412 2B280	TX245H-TA	1,035,100	941,000		338	
	GS、XS系ホイール 22～33ps	32412 2B290	TX275E-TA	1,266,100	1,151,000	271	366	
	【5Pオート】5-TXC-GSR装備/【注】トラクタ型式を明示ください							
	JIS A1規格 (特殊5P スーパーヒッチ用)	32412 2A760	TX245-SCA	843,700	767,000	238	327	特殊4P A1形
		32412 2A770	TX245H-SCA	1,035,100	941,000		342	
	GSK系ハーフクローラ 【注】GSK21、23を除く	32412 2A780	TX275E-SCA	1,266,100	1,151,000	271	370	
	【5Pオート】5-TXC-THM-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください							
	【仕様】	TX : 手動 TX-H: 電動油圧開閉のみ TX-E: 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『カルコン』搭載(電池残量もひと目でわかります) カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」状態をLED表示機能(TX-E)、 誤作動防止機能を採用 延長レベラに上下角度調整採用、均平性の更なる向上 マスト上部に制御ボックスを配置、泥水による腐食の防止、受信感度の向上 センタクラッチ外周リング採用、異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減 ウルトラコネクタでガッチリ連結、各部の耐久性をアップ キャスト付きスタンド装備						
	【格納幅】	TX245・275(169cm)						
	【トラクタのポイント】	ハーフクローラの場合 【注】TX315以上を推奨 【注】GSK235,265/250/24にはスタンドスペーサキットが別途必要 (品名:TX3-THC コード番号:8080211)						
	【配線のポイント】	H,E仕様の場合 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。						

サイバーハロー TXシリーズ ミツビシ専用型式

サイバーハロー



TX315



『カルコン』

適応トラクタ		コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法	
				(税込)	(税抜)				
ミ ツ ビ シ 専 用 型 式 (オ ー ト 装 置 付 き)	JIS B規格	32412 2A810	TX245MUA	843,700	767,000	238	319	特殊4P 三菱B形	
	(特殊5P スーパーヒッチ用)	32412 2A820	TX245HMUA	1,035,100	941,000		334		
	(標準5P デュアルヒッチ用)	32412 2A830	TX275EMUA	1,266,100	1,151,000	271	362	特殊4P 三菱B形	
	GA、GM系	32412 2A840	TX315EMUA	1,379,400	1,254,000	317	402		
	22～54ps	32412 2A850	TX345EMUA	1,436,600	1,306,000	347	418		
	【5Pオート】5-TX3-GOP装備/【注】トラクタ型式を明示ください								
	JIS OS規格	32412 2A860	TX245TA-M	843,700	767,000	238	327	標準3P 0・1形	
	(標準5P スーパーヒッチ用)	32412 2A870	TX245HTA-M	1,035,100	941,000		342		
	(標準5P デュアルヒッチ用)	32412 2A880	TX275ETA-M	1,266,100	1,151,000	271	370	標準3P 0・1形	
	GA、GM系	32412 2A890	TX315ETA-M	1,379,400	1,254,000	317	410		
	22～54ps	32412 2A900	TX345ETA-M	1,436,600	1,306,000	347	426		
	【5Pオート】5-TX3-GXQ装備/【注】トラクタ型式を明示ください								
	【仕様】	TX : 手動 TX-H: 電動油圧開閉のみ TX-E: 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『カルコン』搭載(電池残量もひと目でわかります) カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」状態をLED表示機能(TX-E)、 誤作動防止機能を採用 サイバーハンドをセンタ部に採用(TX315・345) 延長レベラに上下角度調整採用、均平性の更なる向上 マスト上部に制御ボックスを配置、泥水による腐食の防止、受信感度の向上 センタクラッチ外周リング採用、異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減 ウルトラコネクタでガッチリ連結、各部の耐久性をアップ							
	【格納幅】	TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm)							
	【トラクタのポイント】	ホイルの場合 後輪タイヤ外幅1300mm以上の場合、TX315以上を推奨 (格納幅の狭いTX245・275ではトラクタ後輪とスタンドブラケット等と干渉する場合あり) ハーフクローラの場合 TX315以上を推奨 (格納幅の狭いTX245・275ではクローラとスタンドブラケット等と干渉する場合あり) 【注】GXK400,510/GXK401,511は、作業姿勢が取れない為、適応不可							
	【配線のポイント】	H,E仕様の場合 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。 【注】ヘンカンハーネス 7560378 (GA(K)3桁/GM用)の使用はトラクタの取説を参照ください							

サイバーハロー TXシリーズ ミツビシ専用型式

サイバーハロー



TX315



『カルコン』

適応トラクタ	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法	
			(税込)	(税抜)				
ミ ツ ビ シ 専 用 型 式 （ オ ー ト 装 置 付 き ）	JIS B規格 (特殊5P Aフレーム用) (W3P用) GJE系 22～54ps	32412 2B360	TX245-UA	843,700	767,000	238	319	特殊4P B形
		32412 2B370	TX245H-UA	1,035,100	941,000		334	
		32412 2B380	TX275E-UA	1,266,100	1,151,000		271	
		32412 2B390	TX315E-UA	1,379,400	1,254,000	317	402	特殊4P B形
		32412 2B400	TX345E-UA	1,436,600	1,306,000	347	418	
		【5Pオート】5-TXF-GLC装備/【注】トラクタ型式を明示ください						
	【トラクタのポイント】	ホイルGJE33の場合 【注】格納幅の狭いTX245・275のみW3Pフレームに限る ハーフクローラGJE33Kの場合 【注】W3Pフレームに限る						
	JIS 0S規格 (W3P用) GJE系ホイル 30～60ps	32412 2B310	TX245TA-K	843,700	767,000	238	327	標準3P 0・1形
		32412 2B320	TX245HTA-K	1,035,100	941,000		342	
		32412 2B330	TX275ETA-K	1,266,100	1,151,000		271	
		32412 2B340	TX315ETA-K	1,379,400	1,254,000	317	410	標準3P 0・1形
		32412 2B350	TX345ETA-K	1,436,600	1,306,000	347	426	
		【5Pオート】5-TXF-GLA-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください						
	【トラクタのポイント】	ハーフクローラGJE33Kの場合 【注】W3Pはハローが下がらない為、適応不可(-UAを推奨)						
	【仕様】	TX : 手動 TX-H: 電動油圧開閉のみ TX-E: 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『カルコン』搭載（電池残量もひと目でわかります） カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」状態をLED表示機能(TX-E)、 誤作動防止機能を採用 サイバーハンドをセンタ部に採用(TX315・345) 延長レベラに上下角度調整採用、均平性の更なる向上 マスト上部に制御ボックスを配置、泥水による腐食の防止、受信感度の向上 センタクラッチ外周リング採用、異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減 ウルトラコネクタでガッチリ連結、各部の耐久性をアップ						
	【格納幅】	TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm)						
	【配線のポイント】	H,E仕様の場合 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。 【注】ヘンカンハーネス 7560378 (GJE用)の使用はトラクタの取説を参照ください						
	【トラクタのポイント】	P. 17をご参照ください						

ヤンマー専用型式／サイバーハロー

ヤンマー専用型式（オート装置付き）

[illegible]