KOBASHI

2024.1-2024.12

2024

KOBASHI
農業機械価格表

都府県版

価格表について

1．本価格表の適用期間は2024年1月1日より2024年12月31日までとさせていただきます。尚、急激な市況の変動が生じた場合は、期間内においても価格を改定させて頂くこともありますので、ご容赦願います。

2．本価格表は2024年1月1日現在の販売機種が対象となっています。今後，モデルチェンジもしくは生産中止など記載内容に変更があった場合は、ご容赦願います。

3．トラクタ用作業機の荷姿および運賃につきましては、弊社負担の価格です。
但し、沖縄、離島については積出し港指定倉庫渡しになります。

4．機種・型式によっては，即納できない製品もございます。その都度ご相談を申し上げます。

5．本価格表の希望小売価格には消費税込みの総額表示と税抜き価格を表示しております。
（2024年1月現在消費税10%）
消費税に変動があった場合、
消費税込み価格は税率によって改定となりますので、ご容赦願います。

6．本価格表の型式に※の付いた型式は受注生産になりますので納期につきましては別途お問い合せください。

7．2024年1月価格表から廃止となった製品については、廃止明細の掲載はしておりません。（記載削除型式は廃止型式となります）

8．本価格表に該当する従来の価格表及び2023年12月以前発行の価格表資料は本価格表実施と同時に廃止致します。

お 願 い

■トラクタ作業機はトラクタにより、ジョイントの長さ・ヒッチ等が異なりますので、トラクタの名称及び型式を明示の上、ご発注の程お願い申し上げます。

■価格・その他についてご不明の点がありましたら最寄りの営業所までお問い合せください。

目　　次

代かき	ライナーハロー　PX.PJ	2
	ライナーハロー〔ヰセキ専用型式〕	3～4
	ライナーハロー〔クボタ専用型式〕	5～6
	ライナーハロー〔三菱専用型式〕	7～8
	ライナーハロー〔ヤンマー専用型式〕	9
	ライナーハロー　PLZ	10
	ライナーハロー用アタッチメント	11
	サイバーハロー　TX.TXF	12,20
	サイバーハロー〔ヰセキ専用型式〕	13,14,21
	サイバーハロー〔クボタ専用型式〕	15,22,23
	サイバーハロー〔三菱専用型式〕	16,17,24
	サイバーハロー〔ヤンマー専用型式〕	19,25
	サイバーハロー　TXE	26
	サイバーハロー　TXV.TXZ	27～29
	サイバーハロー　TXV.TXZ〔クボタ専用型式〕	30～31
	サイバーハロー用アタッチメント	32
あぜ塗り	オートあぜ塗り機［ガイア］XRS.XRM.XRV	33～37
	アゼローター［ダイナーリバース］RS,RM	38～43
	アゼローター　FL.ZR	44～45
	あぜ塗り機用アタッチメント	46～49
耕うん・砕土・整地	アースロータリ　FTF	50～52
	アースロータリ　FTE,FTV	53～55
	ハイパーロータリ　SJ.SF	56～59
	ハイパーロータリ　SE.SRV.SRZ	60～65
	アップカットロータリ　SUV	66
	スピードハローソニック　SHV	67
	ロータリ用アタッチメント	68～72
	ディスクローター　DS	73
	深耕ローター　UC.GS.GM	74～76
排水	溝掘機　RTR	77
	ドレーナ　DP	
管理	中耕ディスク　DC,HDR	78
	中耕ローター　CF	79
	中耕ローター　V.KM	80
	中耕ローター用アタッチメント	81
	フレールモア　FX.FF	82
	オフセットモア　OMF	83
収穫他	ねぎ収穫機　HGX	84
	公道走行アタッチメント	85～86
オート装置	オート装置〔ヰセキ専用型式〕	87～91
	オート装置〔クボタ専用型式〕	92～95
	オート装置〔三菱専用型式〕	96～107
	オート装置〔ヤンマー専用型式〕	108～119

コバシオートヒッチ装着システム

コバシでは、主な作業機にトラクタへの取付けがワンタッチで装着できるＪＩＳ標準オートヒッチを採用しています。このオートヒッチの装着方式は４セット・３セット・０セットの３種類があります。またヒッチ区分として中型トラクタ用Ｓタイプ、大型トラクタ用Ｌタイプの２種類があります。作業機の型式末尾に下記の記号がつきますのでご確認ください。

4セット（S、Lタイプ）

ロアリンク（左右）、トップリンクの３点とジョイントが同時に装着できる４点オート装着方式です。

3セット（S、Lタイプ）

３点リンクのみのオート装着方式でジョイントは従来通り手で装着します。なお、４セット用ジョイント等を別に購入いただければ４セットオートヒッチになります。

0セット（S、Lタイプ）

オートヒッチ、ジョイントは装備されていません。

オートヒッチの種類

名　称	装着方式	
4セット 標準4P オートヒッチ	ジョイントまで同時装着 オートヒッチ及びジョイント付き	−4S −4SD −4L
3セット 標準3P オートヒッチ	ジョイントのみ手で装着 オートヒッチ及びジョイント付き	−3S −3L
0セット	2台目用 4,3セットのオートチヒッチ及び ジョイントを使用	ー0S ー0L

ヒッチの区分

ヒッチの種類	トラクタ馬力	装着規格
Sヒッチ	50ps以下	標準3P 0.1形
Lヒッチ	50ps以上	〃　1.2形

注）トラクタの車格により適応馬力と異なる場合があります。

型式の見方

・SJ 160 T − 4 S
- ロータリ型式
- 4点オートヒッチです。
- Ｓタイプヒッチです。

・SF 180 SRT** − 0 S
- ロータリ型式
- オートヒッチ、ジョイントなしです。
- Ｓタイプヒッチです。

・SF 180ST* − 4 S
- ロータリ型式
- 4点オートヒッチです。
- Ｌタイプヒッチです。

・FTV 242 T − 4 L
- ロータリ型式
- 4点オートヒッチです。
- Lタイプヒッチです。

＊表示アルファベットの見方（注：種別によっては表記が異なる事があります。）

S　ホルダータイプ（Sがなければフランジタイプ）

R　リヤヒッチ付き（尾輪は別売り/Rがなければ前車輪）

ライナーハロー　PJ/PXシリーズ(16～51ps)

ライナーハロー

PX280

仕様	コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	作業幅(cm)	適応ﾄﾗｸﾀ(ps)	重量(kg)	装着方法	
Sヒッチタイプ（オート装置オプション）	731010	PX200T-4S	649,000	590,000	202	18～33	264	標準3P 0･1形	4セット
	731020	PX200T-3S	624,800	568,000			259		3セット
	731030	PX200T-0S	552,200	502,000			228		0セット
	732010	PX220T-4S	678,700	617,000	222	20～33	277	標準3P 0･1形	4セット
	732020	PX220T-3S	654,500	595,000			272		3セット
	732030	PX220T-0S	581,900	529,000			241		0セット
	733010	PX240T-4S	705,100	641,000	242	22～51	290	標準3P 0･1形	4セット
	733020	PX240T-3S	680,900	619,000			285		3セット
	733030	PX240T-0S	608,300	553,000			254		0セット
	735010	PX280T-4S	810,700	737,000	282	28～51	318	標準3P 0･1形	4セット
	735020	PX280T-3S	786,500	715,000			313		3セット
	735030	PX280T-0S	715,000	650,000			282		0セット
		オート装置はオプション							
	【仕様】	エプロン加圧により、砕土性・すき込み性を向上。 サイバーハンドによりタイヤ跡消し効果向上。 作業機両端にもサイバーハンド取付け可能。 砕土性能を高めたSC爪/すき込み性能を高める大型スプリングレーキ。 泥水の流れを制御する斜め延長レベラ採用。 延長レベラは上下角度調整機能により、細かな調整を可能とし隣接均平性能を向上。 標準オートヒッチ付き（4S.3S）/キャスタ付きスタンド装備							
	210010	PJ180T-4S	475,200	432,000	182	16～28	234	標準3P 0･1形	4セット
	210020	PJ180T-3S	449,900	409,000			229		3セット
	210030	PJ180T-0S	374,000	340,000			198		0セット
	211010	PJ200T-4S	506,000	460,000	202	18～33	247	標準3P 0･1形	4セット
	211020	PJ200T-3S	480,700	437,000			242		3セット
	211030	PJ200T-0S	403,700	367,000			211		0セット
	212010	PJ220T-4S	536,800	488,000	222	20～33	260	標準3P 0･1形	4セット
	212020	PJ220T-3S	511,500	465,000			255		3セット
	212030	PJ220T-0S	434,500	395,000			224		0セット
		オート装置はオプション							
	【仕様】	安価型モデル 砕土性能を高めたSC爪を採用。 標準オートヒッチ付き（4S.3S）/キャスタ付きスタンド装備							

ライナーハロー　PJ/PXシリーズ　イセキ専用型式

ライナーハロー

PX280

適応トラクタ		コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	作業幅(cm)	重量(kg)	装着方法
イセキ専用型式（オート装置付き）	JIS A1規格	9488 222 00000	**PX200-SA**	**565,400**	**514,000**	202	218	特殊4P A1形
	(特殊5P Dヒッチ用)	9488 225 00000	**PX220-SA**	**595,100**	**541,000**	222	231	
	NTA、BF系ホイル	9488 228 00000	**PX240-SA**	**621,500**	**565,000**	242	244	
	TH、RTS系ホイル	9488 231 00000	**PX280-SA**	**728,200**	**662,000**	282	272	
	【注】RTS235,255/23,25除く	9488 213 00000	**PJ180-SA**	**387,200**	**352,000**	182	188	特殊4P A1形
	16～51ps	9488 216 00000	**PJ200-SA**	**418,000**	**380,000**	202	201	
		9488 219 00000	**PJ220-SA**	**448,800**	**408,000**	222	214	
		【5Pオート】5-TXC-THM-1 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						
	【トラクタのポイント】	【注】RTS235,255/23,25ホイルの場合 ヒッチはSCヒッチを使用のこと。						
	JIS A1規格	9488 223 00000	**PX200-SCA**	**565,400**	**514,000**	202	223	特殊4P A1形
	(特殊5P Dヒッチ用)	9488 226 00000	**PX220-SCA**	**595,100**	**541,000**	222	236	
	NTA、BF系セミクロ	9488 229 00000	**PX240-SCA**	**621,500**	**565,000**	242	249	
	TH、RTS系セミクロ	9488 232 00000	**PX280-SCA**	**728,200**	**662,000**	282	277	
	RTS235,255/23,25ホイル	9488 214 00000	**PJ180-SCA**	**387,200**	**352,000**	182	193	特殊4P A1形
	16～51ps	9488 217 00000	**PJ200-SCA**	**418,000**	**380,000**	202	206	
		9488 220 00000	**PJ220-SCA**	**448,800**	**408,000**	222	219	
		【5Pオート】5-TXC-THM-1 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						
	【トラクタのポイント】	【注】RTS235,255/23,25ホイルの場合 ヒッチはSCヒッチを使用のこと。						
	【PXシリーズ】	エプロン加圧により、砕土性・すき込み性を向上。 サイバーハンドによりタイヤ跡消し効果向上。 作業機両端にもサイバーハンドを取付け可能。 両端から藁や土の吐出しを抑えることが可能.。 すき込み性能を高める大型スプリングレーキ 泥水の流れを制御する斜めレベラ採用。 延長レベラは上下角度調整機能により、細かな調整を可能とし隣接均平性能を向上。 砕土性能を高めたSC爪を採用						
	【PJシリーズ】	安価型モデル 砕土性能を高めたSC爪を採用						

ライナーハロー　PJ/PXシリーズ　ヰセキ専用型式

ライナーハロー

PX280

適応トラクタ		コードNo.	型　　式	希望小売価格(円) (税込)	希望小売価格(円) (税抜)	作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法
ヰセキ専用型式（オート装置付き）	JIS 0S規格 (標準5P　PDヒッチ用) NTA、BF系 16～51ps	9488 224 00000	**PX200TA-I**	**565,400**	**514,000**	202	228	標準3P 0･1形
		9488 227 00000	**PX220TA-I**	**595,100**	**541,000**	222	241	
		9488 230 00000	**PX240TA-I**	**621,500**	**565,000**	242	254	
		9488 233 00000	**PX280TA-I**	**728,200**	**662,000**	282	282	
		9488 215 00000	**PJ180TA-I**	**387,200**	**352,000**	182	198	標準3P 0･1形
		9488 218 00000	**PJ200TA-I**	**418,000**	**380,000**	202	211	
		9488 221 00000	**PJ220TA-I**	**448,800**	**408,000**	222	224	
		【5Pオート】5-TXC-ATN-1 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						

【PXシリーズ】　エプロン加圧により、砕土性・すき込み性を向上。
サイバーハンドによりタイヤ跡消し効果向上。
作業機両端にもサイバーハンドを取付け可能。
両端から藁や土の吐出しを抑えることが可能.。
砕土性能を高めたSC爪/スキ込み性能を高める大型スプリングレーキ
泥水の流れを制御する斜めレベラ採用。
延長レベラは上下角度調整機能により、細かな調整を可能とし隣接均平性能を向上。

【PJシリーズ】　安価型モデル
砕土性能を高めたSC爪を採用

【トラクタのポイント】　ホイルの場合
【注】PDヒッチの場合、最下げ量不足の為、NT(A)465/453,483/45,48適応不可。
セミクロの場合
【注】PDヒッチの場合、最下げ量確保の為、取付穴を以下の様に変更してください。
◆ロアリンク取付け穴を前穴に変更
BF29DC,35DC
NT(A)335C,365C/253C～343C/28C～35C
◆リフトロッド取付け穴を中穴に変更
BF45DC
NT(A)435C,465C/403C～483C/40C～48C

ライナーハロー　PJ/PXシリーズ　クボタ専用型式

ライナーハロー

PX280

適応トラクタ		コードNo.	型　　式	希望小売価格(円) (税込)	希望小売価格(円) (税抜)	作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法
クボタ専用型式（オート装置付き）	JIS 0S規格 (W3P用) KL、SL系ホイル 18～51ps	FA000 60472	**PX200TA-K**	**565,400**	**514,000**	202	228	標準3P 0･1形
		FA000 60476	**PX220TA-K**	**595,100**	**541,000**	222	241	
		FA000 60479	**PX240TA-K**	**621,500**	**565,000**	242	254	
		FA000 60482	**PX280TA-K**	**728,200**	**662,000**	282	282	
		FA000 60451	**PJ180TA-K**	**387,200**	**352,000**	182	198	標準3P 0･1形
		FA000 60455	**PJ200TA-K**	**418,000**	**380,000**	202	211	
		FA000 60459	**PJ220TA-K**	**448,800**	**408,000**	222	224	
		【5Pオート】5-TXF-GLA-1 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						

【PXシリーズ】　エプロン加圧により、砕土性・すき込み性を向上。
サイバーハンドによりタイヤ跡消し効果向上。
作業機両端にもサイバーハンドを取付け可能。
両端から藁や土の吐出しを抑えることが可能。
砕土性能を高めたSC爪/すき込み性能を高める大型スプリングレーキ
泥水の流れを制御する斜めレベラ採用。
延長レベラは上下角度調整機能により、細かな調整を可能とし隣接均平性能を向上。

【PJシリーズ】　安価型モデル
砕土性能を高めたSC爪を採用

【トラクタのポイント】　KL・SL系パワクロの場合
【注】W3Pはハローが下がらないため、適応不可。-UAを推奨。

ライナーハロー　PJ/PXシリーズ　クボタ専用型式

ライナーハロー

PJ200

適応トラクタ		コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	作業幅(cm)	重量(kg)	装着方法
クボタ専用型式（オート装置付き）	JIS A1規格	FA000 60469	**PX200KSA**	**565,400**	**514,000**	202	218	特殊4P A1形
	(特殊5P Aフレーム用)	FA000 60473	**PX220KSA**	**595,100**	**541,000**	222	231	
	KB、NB系	FA000 60450	**PJ180KSA**	**387,200**	**352,000**	182	188	特殊4P A1形
	16～33ps	FA000 60454	**PJ200KSA**	**418,000**	**380,000**	202	201	
		FA000 60458	**PJ220KSA**	**448,800**	**408,000**	222	214	
		【5Pオート】5-PJ-GBL 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						
	JIS B規格	FA000 60470	**PX200-UA**	**565,400**	**514,000**	202	218	特殊4P B形
	(特殊5P Aフレーム用)	FA000 60474	**PX220-UA**	**595,100**	**541,000**	222	231	
	(W3P用)	FA000 60477	**PX240-UA**	**621,500**	**565,000**	242	244	
	KL、SL系	FA000 60480	**PX280-UA**	**728,200**	**662,000**	282	272	
	KT、FT系ホイル	FA000 60448	**PJ180-UA**	**387,200**	**352,000**	182	188	特殊4P B形
	16～51ps	FA000 60452	**PJ200-UA**	**418,000**	**380,000**	202	201	
		FA000 60456	**PJ220-UA**	**448,800**	**408,000**	222	214	
		【5Pオート】5-TXF-GLC 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						
	【トラクタのポイント】	KL、SL系パワクロの場合 【注】W3Pフレームに限る。						
	JIS B規格	FA000 60471	**PX200-UCA**	**565,400**	**514,000**	202	223	特殊4P B形
	(特殊5P Aフレーム用)	FA000 60475	**PX220-UCA**	**595,100**	**541,000**	222	236	
	KT、FT系パワクロ	FA000 60478	**PX240-UCA**	**621,500**	**565,000**	242	249	
	16～51ps	FA000 60481	**PX280-UCA**	**728,200**	**662,000**	282	277	
		FA000 60449	**PJ180-UCA**	**387,200**	**352,000**	182	193	特殊4P B形
		FA000 60453	**PJ200-UCA**	**418,000**	**380,000**	202	206	
		FA000 60457	**PJ220-UCA**	**448,800**	**408,000**	222	219	
		【5Pオート】5-TXF-GLC 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						
	【トラクタのポイント】	UC：パワクロ用						
	【PXシリーズ】	エプロン加圧により、砕土性・すき込み性を向上。 サイバーハンドによりタイヤ跡消し効果向上。 作業機両端にもサイバーハンドを取付け可能。 両端から藁や土の吐出しを抑えることが可能。 砕土性能を高めたSC爪/すき込み性能を高める大型スプリングレーキ 泥水の流れを制御する斜めレベラ採用。 延長レベラは上下角度調整機能により、細かな調整を可能とし隣接 均平性能を向上。						
	【PJシリーズ】	安価型モデル 砕土性能を高めたSC爪を採用						

ライナーハロー　PJ/PXシリーズ　ミツビシ専用型式

ライナーハロー

PX240

適応トラクタ		コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	作業幅(cm)	重量(kg)	装着方法
ミツビシ専用型式（オート装置付き）	JIS B規格 (特殊5P スーパーヒッチ用) (標準5P デュアルヒッチ用) GA、GM系 16～51ps	32406 1E730	**PX200MUA**	**565,400**	**514,000**	202	218	特殊4P 三菱B形
		32406 1E770	**PX220MUA**	**595,100**	**541,000**	222	231	
		32406 1E810	**PX240MUA**	**621,500**	**565,000**	242	244	
		32406 1E830	**PX280MUA**	**728,200**	**662,000**	282	272	
		32406 1E600	**PJ180MUA**	**387,200**	**352,000**	182	188	特殊4P 三菱B形
		32406 1E640	**PJ200MUA**	**418,000**	**380,000**	202	201	
		32406 1E680	**PJ220MUA**	**448,800**	**408,000**	222	214	
		【5Pオート】5-TX3-GOP 装備/【注】トラクタの型式・制御・仕様を明示ください						
	JIS A2規格 (特殊5P スーパーヒッチ用) GS系ホイル 16～51ps	32406 1E700	**PX200-TA**	**565,400**	**514,000**	202	218	特殊4P A2形
		32406 1E740	**PX220-TA**	**595,100**	**541,000**	222	231	
		32406 1E780	**PX240-TA**	**621,500**	**565,000**	242	244	
		32406 1E580	**PJ180-TA**	**387,200**	**352,000**	182	188	特殊4P A2形
		32406 1E620	**PJ200-TA**	**418,000**	**380,000**	202	201	
		32406 1E660	**PJ220-TA**	**448,800**	**408,000**	222	214	
		【5Pオート】5-TX3-GSR 装備/【注】トラクタの型式・制御・仕様を明示ください						
	JIS 0S規格 (標準5P スーパーヒッチ用) (標準5P デュアルヒッチ用) GA、GM系 16～51ps	32406 1E720	**PX200TA-M**	**565,400**	**514,000**	202	228	標準3P 0･1形
		32406 1E760	**PX220TA-M**	**595,100**	**541,000**	222	241	
		32406 1E800	**PX240TA-M**	**621,500**	**565,000**	242	254	
		32406 1E820	**PX280TA-M**	**728,200**	**662,000**	282	282	
		32406 1E610	**PJ180TA-M**	**387,200**	**352,000**	182	198	標準3P 0･1形
		32406 1E650	**PJ200TA-M**	**418,000**	**380,000**	202	211	
		32406 1E690	**PJ220TA-M**	**448,800**	**408,000**	222	224	
		【5Pオート】5-TX3-GXQ 装備/【注】トラクタの型式・制御・仕様を明示ください						
	【PXシリーズ】	エプロン加圧により、砕土性・すき込み性を向上。 サイバーハンドによりタイヤ跡消し効果向上。 作業機両端にもサイバーハンドを取付け可能。 両端から藁や土の吐出しを抑えることが可能。 砕土性能を高めたSC爪/スキ込み性能を高める大型スプリングレーキ 泥水の流れを制御する斜めレベラ採用。 延長レベラは上下角度調整機能により、細かな調整を可能とし隣接均平性能を向上。						
	【PJシリーズ】	安価型モデル 砕土性能を高めたSC爪を採用						
	【トラクタのポイント】	【注】GXK400,510/GXK401,511は、作業姿勢が取れないため、適応不可						

ライナーハロー　PJ/PXシリーズ　ミツビシ専用型式

ライナーハロー

PX240

適応トラクタ		コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	作業幅(cm)	重量(kg)	装着方法
ミツビシ専用型式（オート装置付き）	JIS B規格 (特殊5P Aフレーム用) (W3P用) GJE系 16～51ps	32406 1F550	**PX200-UA**	**565,400**	**514,000**	202	218	特殊4P B形
		32406 1F570	**PX220-UA**	**595,100**	**541,000**	222	231	
		32406 1F590	**PX240-UA**	**621,500**	**565,000**	242	244	
		32406 1F610	**PX280-UA**	**728,200**	**662,000**	282	272	
		32406 1F510	**PJ200-UA**	**418,000**	**380,000**	202	201	特殊4P B形
		32406 1F530	**PJ220-UA**	**448,800**	**408,000**	222	214	
		【 5Pオート】5-TXF-GLC 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						
	【トラクタのポイント】	ハーフクローラGJE33Kの場合 【注】W3Pフレームに限る。						
	JIS A1規格 (特殊5P スーパーヒッチ用) GSK系ハーフクローラ 【注】GSK21、23を除く 16～51ps	32406 1E710	**PX200-SCA**	**565,400**	**514,000**	202	218	特殊4P A1形
		32406 1E750	**PX220-SCA**	**595,100**	**541,000**	222	231	
		32406 1E790	**PX240-SCA**	**621,500**	**565,000**	242	244	
		32406 1E590	**PJ180-SCA**	**387,200**	**352,000**	182	193	特殊4P A1形
		32406 1E630	**PJ200-SCA**	**418,000**	**380,000**	202	206	
		32406 1E670	**PJ220-SCA**	**448,800**	**408,000**	222	219	
		【 5Pオート】5-TXC-THM-1 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						
	JIS 0S規格 (W3P用) GJE系ホイル 16～51ps	32406 1F560	**PX200TA-K**	**565,400**	**514,000**	202	228	標準3P 0･1形
		32406 1F580	**PX220TA-K**	**595,100**	**541,000**	222	241	
		32406 1F600	**PX240TA-K**	**621,500**	**565,000**	242	254	
		32406 1F620	**PX280TA-K**	**728,200**	**662,000**	282	282	
		32406 1F520	**PJ200TA-K**	**418,000**	**380,000**	202	211	標準3P 0･1形
		32406 1F540	**PJ220TA-K**	**448,800**	**408,000**	222	224	
		【5Pオート】5-TXF-GLA-1 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						
	【トラクタのポイント】	ハーフクローラGJE33Kの場合 【注】W3Pフレームに限る。						
	【PXシリーズ】	エプロン加圧により、砕土性・すき込み性を向上。 サイバーハンドによりタイヤ跡消し効果向上。 作業機両端にもサイバーハンドを取付け可能。 両端から藁や土の吐出しを抑えることが可能。 砕土性能を高めたSC爪/スキ込み性能を高める大型スプリングレーキ 泥水の流れを制御する斜めレベラ採用。 延長レベラは上下角度調整機能により、細かな調整を可能とし隣接均平性能を向上。						
	【PJシリーズ】	安価型モデル 砕土性能を高めたSC爪を採用						

ライナーハロー　PJ/PXシリーズ　ヤンマー専用型式

ライナーハロー

PX240

適応トラクタ		仕　様	型　　式	希望小売価格(円) (税込)	希望小売価格(円) (税抜)	作業幅 (cm)	重量 (kg)	装着方法
ヤンマー専用型式（オート装置付き）	JIS A2規格 (特殊5P ヤンマークイック用) YT1、YT2、YT3系 16～51ps	DRH	**PX200-TA**	**565,400**	**514,000**	202	218	特殊4P A2形
		DRH	**PX220-TA**	**595,100**	**541,000**	222	231	
		DRH	**PX240-TA**	**621,500**	**565,000**	242	244	
		DRH	**PX280-TA**	**728,200**	**662,000**	282	272	
		DRH	**PJ180-TA**	**387,200**	**352,000**	182	188	特殊4P A2形
		DRH	**PJ200-TA**	**418,000**	**380,000**	202	201	
		DRH	**PJ220-TA**	**448,800**	**408,000**	222	214	
		【5Pオート】5-TXF-AFG装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						
	JIS 0S規格 (標準5P ヤンマークイック用) YT3系 16～51ps	DRH	**PX200TA-Y**	**565,400**	**514,000**	202	228	標準3P 0･1形
		DRH	**PX220TA-Y**	**595,100**	**541,000**	222	241	
		DRH	**PX240TA-Y**	**621,500**	**565,000**	242	254	
		DRH	**PX280TA-Y**	**728,200**	**662,000**	282	282	
		DRH	**PJ180TA-Y**	**387,200**	**352,000**	182	198	標準3P 0･1形
		DRH	**PJ200TA-Y**	**418,000**	**380,000**	202	211	
		DRH	**PJ220TA-Y**	**448,800**	**408,000**	222	224	
		【5Pオート】 5-TXC-AFJ-2装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						

【PXシリーズ】　エプロン加圧により、砕土性・すき込み性を向上。
サイバーハンドによりタイヤ跡消し効果向上。
作業機両端にもサイバーハンドを取付け可能。
両端から藁や土の吐出しを抑えることが可能。
砕土性能を高めたSC爪/すき込み性能を高める大型スプリングレーキ
泥水の流れを制御する斜めレベラ採用。
延長レベラは上下角度調整機能により、細かな調整を可能とし隣接均平性能を向上。

【PJシリーズ】　安価型モデル
砕土性能を高めたSC爪を採用

ライナーハロー　PLZシリーズ（50～100ps）

ライナーハロー

PLZ321

仕様	コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)（税込）	希望小売価格(円)（税抜）	作業幅(cm)	適応トラクタ(ps)	重量(kg)	装着方法	
S・Lヒッチタイプ（オート装置オプション）	710459	PLZ321T-4S	955,900	869,000	316	50～60	501	標準3P 1形	4セット
	710479	PLZ321T-0S	862,400	784,000			460		0セット
		（公道走行対応）							
	711451	PLZ321T-4SN	1,018,600	926,000	316	50～60	511	標準3P 1形	4セット
	711471	PLZ321T-0SN	925,100	841,000			470		0セット
		オート装置はオプション							
	【仕様】	KHCジョイント仕様							
	710411	PLZ321T-4L	968,000	880,000	316	50～80	523	標準3P 1･2形	4セット
	710421	PLZ321T-3L	944,900	859,000			516		3セット
	710431	PLZ321T-0L	862,400	784,000			460		0セット
	710611	PLZ361T-4L	1,026,300	933,000	356	65～100	561	標準3P 2形	4セット
	710621	PLZ361T-3L	1,003,200	912,000			554		3セット
	710631	PLZ361T-0L	920,700	837,000			498		0セット
		（公道走行対応）							
	711411	PLZ321T-4LN	1,030,700	937,000	316	50～80	533	標準3P 1･2形	4セット
	711421	PLZ321T-3LN	1,006,500	915,000			526		3セット
	711431	PLZ321T-0LN	925,100	841,000			470		0セット
	711611	PLZ361T-4LN	1,089,000	990,000	356	65～100	571	標準3P 2形	4セット
	711621	PLZ361T-3LN	1,064,800	968,000			564		3セット
	711631	PLZ361T-0LN	983,400	894,000			508		0セット
		オート装置はオプション							

【PLZシリーズ】 砕土性能を高めたSC爪/すき込み性能を高める大型スプリングレーキ
整流水抜きのエジェクターレベラ
泥水の流れを制御するサイバーフローコントロールを採用、均平性能がさらにアップ。
サイドカバーの大型化により隣接仕上がり性能向上。

標準オートヒッチ付き（4S,4L,3L）/キャスタ付きスタンド装備

【トラクタのポイント】【注】Sヒッチは、中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。

ライナーハロー用 アタッチメント

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	規格(単位)	適応作業機
あぜ際処理	アゼギワトウ	4980065	PLZ-AZL	15,180	13,800	左側	PLZ
		4980066	PLZ-AZR	15,180	13,800	右側	PLZ
		【仕様】	あぜ際処理				
延長レベラキット	延長レベラキット	4970184	PLR-RE2	61,380	55,800		PLZ
		【仕様】	左右の延長レベラを開閉するキット(左右2個セット)				
	コントロールキット	4970158	PLR1-RB	28,490	25,900		PLZ
		【仕様】	延長レベラ開閉、土寄せロックの2つの操作が行える コントロールキットで、トラクタ1台に1個必要です。				
	ハーネスキット	4910768	TX1-HJ	10,890	9,900		PLZ
		【仕様】	延長レベラキット及び土寄せ操作キットに必要なハーネス 【注】延長レベラの開閉には、延長レベラキット、コントロールキット ハーネスキットの3点が必要です。ご用命の際は3品共ご注文ください。				
	ハーネスBSキット	4970160	PLR1-BS	16,610	15,100		PLZ
		【仕様】	【注】アクセサリ電源が出ていないトラクタ用。バッテリからのハーネスです。				
土寄せ操作キット	土寄せ操作キット	4802077	PS8-RM6	45,650	41,500		PLZ
		【仕様】	レベラを土寄せロック(土引き)するキット				
	コントロールキット	4970158	PLR1-RB	28,490	25,900		PLZ
		【仕様】	延長レベラ開閉、土寄せロックの2つの操作が行える コントロールキットで、トラクタ1台に1個必要です。				
	ハーネスキット	4910768	TX1-HJ	10,890	9,900		PLZ
		【仕様】	延長レベラキット及び土寄せ操作キットに必要なハーネス。 【注】土寄せロック、解除には、土寄せ操作キット、コントロールキット ハーネスキットの3点が必要です。ご用命の際は3品共ご注文ください。				
	ハーネスBSキット	4970160	PLR1-BS	16,610	15,100		PLZ
		【仕様】	【注】アクセサリ電源が出ていないトラクタ用。バッテリからのハーネスです。				
レベラ調整	レベラスプリングキット	4980057	PLZ-LS	14,740	13,400		PLZ
		【仕様】	レベラを浮かせる効果のあるキット。(軽い土質に使用)				

【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ライナーハロー型式を明示の上ご注文ください。

サイバーハロー　TXシリーズ（22～54ps）

サイバーハロー

TX315

『カルコン』

仕様	コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	作業幅(cm)	適応トラクタ(ps)	重量(kg)	装着方法	
手動・電動油圧タイプ（オート装置オプション）	722115	TX245T-4S	930,600	846,000	238	22～33	363	標準3P 0･1形	4セット
	722135	TX245T-0S	831,600	756,000			327		0セット
	722145	TX245HT-4S	1,122,000	1,020,000	238	22～33	378	標準3P 0･1形	4セット
	722165	TX245HT-0S	1,023,000	930,000			342		0セット
	723145	TX275ET-4S	1,353,000	1,230,000	271	24～33	406	標準3P 0･1形	4セット
	723165	TX275ET-0S	1,254,000	1,140,000			370		0セット
	725145	TX315ET-4S	1,466,300	1,333,000	317	25～54	446	標準3P 0･1形	4セット
	725165	TX315ET-0S	1,367,300	1,243,000			410		0セット
	726145	TX345ET-4S	1,522,400	1,384,000	347	30～54	462	標準3P 0･1形	4セット
	726165	TX345ET-0S	1,423,400	1,294,000			426		0セット
		オート装置はオプション							

【TXシリーズ】　TX　：手動

TX-H：電動油圧開閉のみ

TX-E：電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式

コードレスリモコン『カルコン』搭載（電池残量もひと目でわかります）

カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」状態をLED表示機能(TX-E)、誤作動防止機能を採用。

サイバーハンドをセンタ部に採用。(TX315・345)

延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。

マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。

センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。

サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。

ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。

標準オートヒッチ付き(4S)/キャスタ付きスタンド装備

【格納幅】　TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm)

【トラクタのポイント】　【注】後輪タイヤ外幅1300mm以上の場合、TX315以上を推奨。

【配線のポイント】　H,E仕様の場合

【注】トラクタのバッテリから直接配線してください。

サイバーハロー　TXシリーズ（22～54ps）　ヰセキ専用型式

サイバーハロー

TX315

『カルコン』

	適応トラクタ	コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	作業幅(cm)	重量(kg)	装着方法
ヰセキ専用型式（オート装置付き）	JIS A1規格	9487 454 00040	**TX245-SA**	**843,700**	**767,000**	238	321	特殊4P A1形
	(特殊5P Dヒッチ)	9487 460 00040	**TX245H-SA**	**1,035,100**	**941,000**		336	
	NTA、BF系ホイル	9488 090 00010	**TX275E-SA**	**1,266,100**	**1,151,000**	271	364	
	TH、RTS系ホイル	9488 095 00010	**TX315E-SA**	**1,379,400**	**1,254,000**	317	404	
	【注】RTS235,255/23,25除く	9488 100 00010	**TX345E-SA**	**1,436,600**	**1,306,000**	347	420	
	22～54ps	【5Pオート】 5-TXC-THM-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						
	【トラクタのポイント】	【注】NTA、BF系ホイルの場合 後輪タイヤ外幅1300mm以上の場合、TX315以上を推奨。 格納幅の狭いTX245・275ではトラクタ後輪とスタンドブラケット等と干渉する場合あり。 【注】RTS235,255/23,25ホイルの場合 ヒッチはSCヒッチを使用のこと。						
	JIS A1規格	9487 496 00040	**TX245-SCA**	**843,700**	**767,000**	238	327	特殊4P A1形
	(特殊5P Dヒッチ)	9487 508 00040	**TX245H-SCA**	**1,035,100**	**941,000**		342	
	NTA、BF系セミクロ	9488 091 00010	**TX275E-SCA**	**1,266,100**	**1,151,000**	271	370	
	TH、RTS系セミクロ	9488 096 00010	**TX315E-SCA**	**1,379,400**	**1,254,000**	317	410	
	RTS235,255/23,25ホイル	9488 101 00010	**TX345E-SCA**	**1,436,600**	**1,306,000**	347	426	
	22～54ps	【5Pオート】 5-TXC-THM-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						
	【トラクタのポイント】	【注】NTA、BF系セミクロの場合 TX315以上を推奨。 格納幅の狭いTX245・275ではクローラとスタンドブラケット等と干渉する場合あり。 【注】TH、RTS系セミクロの場合 TX245・275を推奨。 TH235C,265C/253C/24Cにはスタンドスペーサキット TX3-THC(コード番号：8080211)が別途必要になります。 【注】RTS235,255/23,25ホイルの場合 ヒッチはSCヒッチを使用のこと。						
	【格納幅】	TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm)						
	【配線のポイント】	H,E仕様の場合 【注】トラクタのバッテリから直接配線してください。 【注】ヘンカンハーネス 7560378 (BF用：BF25Dを除く)の使用はトラクタの取説を参照ください。						

サイバーハロー TXシリーズ（22～54ps） ヰセキ専用型式

サイバーハロー

TX315

『カルコン』

	適応トラクタ	コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	作業幅(cm)	重量(kg)	装着方法
ヰセキ専用型式（オート装置付き）	JIS 0S規格	9487 470 00040	**TX245TA-I**	**843,700**	**767,000**	238	327	標準3P 0･1形
	(標準5P PDヒッチ)	9487 480 00040	**TX245HTA-I**	**1,035,100**	**941,000**		342	
	NTA、BF系	9488 089 00010	**TX275ETA-I**	**1,266,100**	**1,151,000**	271	370	
	22～54ps	9488 094 00010	**TX315ETA-I**	**1,379,400**	**1,254,000**	317	410	
		9488 099 00010	**TX345ETA-I**	**1,436,600**	**1,306,000**	347	426	
		【5Pオート】 5-TXC-ATN-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						

【トラクタのポイント】

TX　：手動

TX-H：電動油圧開閉のみ

TX-E：電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式

ホイルの場合

【注】後輪タイヤ外幅1300mm以上の場合、TX315以上を推奨。

【注】PDヒッチの場合、最下げ量不足の為、NT(A)465/453,483/45,48適応不可。

セミクロの場合

【注】TX315以上を推奨。

【注】PDヒッチの場合、最下げ量確保の為、取付穴を以下の様に変更してください。

◆ロアリンク取付け穴を前穴に変更

BF29DC,35DC

NT(A)335C,365C/253C～343C/28C～35C

◆リフトロッド取付け穴を中穴に変更

BF45DC

NT(A)435C,465C/403C～483C/40C～48C

【格納幅】 TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm)

【配線のポイント】 H,E仕様の場合

【注】トラクタのバッテリから直接配線してください。

サイバーハロー　TXシリーズ（22～54ps）　クボタ専用型式

サイバーハロー

TX315

『カルコン』

適応トラクタ		コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	作業幅(cm)	重量(kg)	装着方法
クボタ専用型式（オート装置付き）	JIS B規格	FA000 65342	**TX245-UA**	**843,700**	**767,000**	238	319	特殊4P B形
	(特殊5P Aフレーム用)	FA000 65347	**TX245H-UA**	**1,035,100**	**941,000**		334	
	(W3P用)	FA000 65352	**TX275E-UA**	**1,266,100**	**1,151,000**	271	362	
	KL、SL系	FA000 65357	**TX315E-UA**	**1,379,400**	**1,254,000**	317	402	特殊4P B形
	KT、FT系ホイル	FA000 65361	**TX345E-UA**	**1,436,600**	**1,306,000**	347	418	
	22～54ps	【 5Pオート】5-TXF-GLC 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						
	【トラクタのポイント】	KL、SL系パワクロの場合 【注】W3Pフレームに限る。 【注】TX315以上を推奨。 格納幅の狭いTX245・275ではクローラとスタンドブラケット等と干渉する場合あり。 KL、SL系ホイルの場合 【注】後輪タイヤ外幅1300mm以上の場合、TX315以上を推奨。 格納幅の狭いTX245・275ではトラクタ後輪とスタンドブラケット等と干渉する場合あり。						
	JIS B規格	FA000 65343	**TX245-UCA**	**843,700**	**767,000**	238	326	特殊4P B形
	(特殊5P Aフレーム用)	FA000 65348	**TX245H-UCA**	**1,035,100**	**941,000**		341	
	KT、FT系パワクロ	FA000 65353	**TX275E-UCA**	**1,266,100**	**1,151,000**	271	369	
	22～33ps	【5Pオート】5-TXF-GLC 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						
	【トラクタのポイント】	UC：パワクロ用						
	JIS 0S規格	FA000 65344	**TX245TA-K**	**843,700**	**767,000**	238	327	標準3P 0･1形
	(W3P用)	FA000 65349	**TX245HTA-K**	**1,035,100**	**941,000**		342	
	KL、SL系ホイル	FA000 65354	**TX275ETA-K**	**1,266,100**	**1,151,000**	271	370	
	22～54ps	FA000 65358	**TX315ETA-K**	**1,379,400**	**1,254,000**	317	410	標準3P 0･1形
		FA000 65362	**TX345ETA-K**	**1,436,600**	**1,306,000**	347	426	
		【5Pオート】5-TXF-GLA-1 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。 【注】GL2桁系はオート接合部のストッパを廃止したため、適応不可。						
	【トラクタのポイント】	パワクロの場合 【注】W3Pはハローが下がらないため、適応不可。-UAを推奨。						
	【TXシリーズ】	TX　：手動 TX-H：電動油圧開閉のみ TX-E：電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式						
	【格納幅】	TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm)						
	【配線のポイント】	H,E仕様の場合 【注】トラクタのバッテリから直接配線してください。 【注】ヘンカンハーネス 7560378 (KL-Z/SL用)の使用はトラクタの取説を参照ください。						

サイバーハロー　TXシリーズ（22～54ps）　ミツビシ専用型式

サイバーハロー

TX315

『カルコン』

	適応トラクタ	コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	作業幅(cm)	重量(kg)	装着方法
ミツビシ専用型式（オート装置付き）	JIS A2規格	32412 2B270	**TX245-TA**	**843,700**	**767,000**	238	323	特殊4P　A2形
	(特殊5P スーパーヒッチ用)	32412 2B280	**TX245H-TA**	**1,035,100**	**941,000**		338	
	GS系ホイル	32412 2B290	**TX275E-TA**	**1,266,100**	**1,151,000**	271	366	
	22～33ps	【5Pオート】 5-TX3-GSR装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						
	JIS A1規格	32412 2A760	**TX245-SCA**	**843,700**	**767,000**	238	327	特殊4P　A1形
	(特殊5P スーパーヒッチ用)	32412 2A770	**TX245H-SCA**	**1,035,100**	**941,000**		342	
	GSK系ハーフクローラ	32412 2A780	**TX275E-SCA**	**1,266,100**	**1,151,000**	271	370	
	【注】GSK21、23を除く	【5Pオート】 5-TXC-THM-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						

【TXシリーズ】 TX　:手動

TX-H:電動油圧開閉のみ

TX-E:電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式

コードレスリモコン『カルコン』搭載（電池残量もひと目でわかります）

カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」状態をLED表示機能(TX-E)、

誤作動防止機能を採用。

延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。

マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。

センタクラッチ外周リング採用。

異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。

サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。

ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。

キャスタ付きスタンド装備

【格納幅】 TX245・275(169cm)

【トラクタのポイント】 ハーフクローラの場合

【注】GSK235,265/250/24にはスタンドスペーサキット

TX3-THC(コード番号:8080211)が別途必要になります。

【配線のポイント】 H,E仕様の場合

【注】トラクタのバッテリから直接配線してください。

サイバーハロー　TXシリーズ（22～54ps）　ミツビシ専用型式

サイバーハロー

TX315

『カルコン』

適応トラクタ		コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	作業幅(cm)	重量(kg)	装着方法
ミツビシ専用型式（オート装置付き）	JIS B規格	32412 2A810	**TX245MUA**	**843,700**	**767,000**	238	319	特殊4P 三菱B形
	(特殊5P スーパーヒッチ用)	32412 2A820	**TX245HMUA**	**1,035,100**	**941,000**		334	
	(標準5P デュアルヒッチ用)	32412 2A830	**TX275EMUA**	**1,266,100**	**1,151,000**	271	362	
	GA、GM系	32412 2A840	**TX315EMUA**	**1,379,400**	**1,254,000**	317	402	
	22～54ps	32412 2A850	**TX345EMUA**	**1,436,600**	**1,306,000**	347	418	
		【5Pオート】 5-TX3-GOP装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						
	JIS 0S規格	32412 2A860	**TX245TA-M**	**843,700**	**767,000**	238	327	標準3P 0･1形
	(標準5P スーパーヒッチ用)	32412 2A870	**TX245HTA-M**	**1,035,100**	**941,000**		342	
	(標準5P デュアルヒッチ用)	32412 2A880	**TX275ETA-M**	**1,266,100**	**1,151,000**	271	370	
	GA、GM系	32412 2A890	**TX315ETA-M**	**1,379,400**	**1,254,000**	317	410	
	22～54ps	32412 2A900	**TX345ETA-M**	**1,436,600**	**1,306,000**	347	426	
		【5Pオート】 5-TX3-GXQ装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						

【TXシリーズ】 TX　：手動
TX-H：電動油圧開閉のみ
TX-E：電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式
コードレスリモコン『カルコン』搭載（電池残量もひと目でわかります）
カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」状態をLED表示機能(TX-E)、
誤作動防止機能を採用。
サイバーハンドをセンタ部に採用。(TX315・345)
延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。
マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。
センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。
サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。
ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。キャスタ付きスタンド装備

【格納幅】 TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm)

【トラクタのポイント】 【注】ホイルの場合
後輪タイヤ外幅1300mm以上の場合、TX315以上を推奨。
格納幅の狭いTX245・275ではトラクタ後輪とスタンドブラケット等と干渉する場合あり。
【注】ハーフクローラの場合
TX315以上を推奨。
格納幅の狭いTX245・275ではクローラとスタンドブラケット等と干渉する場合あり。
【注】GXK400,510/GXK401,511は、作業姿勢が取れないため、適応不可。

【配線のポイント】 H,E仕様の場合
【注】トラクタのバッテリから直接配線してください。
【注】ヘンカンハーネス 7560378 (GA(K)3桁/GM/GJE用)の使用はトラクタの取説を 参照ください。

サイバーハロー　TXシリーズ（22～54ps）　ミツビシ専用型式

サイバーハロー

TX315

『カルコン』

	適応トラクタ	コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	作業幅(cm)	重量(kg)	装着方法
ミツビシ専用型式（オート装置付き）	JIS B規格	32412 2B360	**TX245-UA**	**843,700**	**767,000**	238	319	特殊4P B形
	(特殊5P Aフレーム用)	32412 2B370	**TX245H-UA**	**1,035,100**	**941,000**		334	
	(W3P用)	32412 2B380	**TX275E-UA**	**1,266,100**	**1,151,000**	271	362	
	GJE系	32412 2B390	**TX315E-UA**	**1,379,400**	**1,254,000**	317	402	
	22～54ps	32412 2B400	**TX345E-UA**	**1,436,600**	**1,306,000**	347	418	
		【 5Pオート】 5-TXF-GLC 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						
	【トラクタのポイント】	ホイルGJE33の場合 【注】格納幅の狭いTX245・275のみW3Pフレームに限る。 ハーフクローラGJE33Kの場合 【注】W3Pフレームに限る。						
	JIS 0S規格	32412 2B310	**TX245TA-K**	**843,700**	**767,000**	238	327	標準3P 0･1形
	(W3P用)	32412 2B320	**TX245HTA-K**	**1,035,100**	**941,000**		342	
	GJE系ホイル	32412 2B330	**TX275ETA-K**	**1,266,100**	**1,151,000**	271	370	
	30～60ps	32412 2B340	**TX315ETA-K**	**1,379,400**	**1,254,000**	317	410	
		32412 2B350	**TX345ETA-K**	**1,436,600**	**1,306,000**	347	426	
		【5Pオート】 5-TXF-GLA-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						
	【トラクタのポイント】	ハーフクローラGJE33Kの場合 【注】W3Pはハローが下がらないため、適応不可。-UAを推奨。						
	【TXシリーズ】	TX　：手動 TX-H：電動油圧開閉のみ TX-E：電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『カルコン』搭載（電池残量もひと目でわかります） カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」状態をLED表示機能(TX-E)、 誤作動防止機能を採用。 サイバーハンドをセンタ部に採用。(TX315・345) 延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。 マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。 センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。 ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。キャスタ付きスタンド装備						
	【格納幅】	TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm)						
	【配線のポイント】	H,E仕様の場合 【注】トラクタのバッテリから直接配線してください。 【注】ヘンカンハーネス 7560378 (GA(K)3桁/GM/GJE用)の使用はトラクタの取説を 参照ください。						
	【トラクタのポイント】	P.17参照						

サイバーハロー　TXシリーズ（22～54ps）　ヤンマー専用型式

サイバーハロー

TX315

『カルコン』

	適応トラクタ	コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	作業幅(cm)	重量(kg)	装着方法
ヤンマー専用型式（オート装置付き）	JIS A2規格	DRV	**TX245-TA**	**843,700**	**767,000**	238	323	特殊4P　A2形
	(特殊5P ヤンマークイック用)	DRV	**TX245H-TA**	**1,035,100**	**941,000**		338	
	YT2,YT3系	DRV	**TX275E-TA**	**1,266,100**	**1,151,000**	271	366	
	22～54ps	DRV	**TX315E-TA**	**1,379,400**	**1,254,000**	317	406	
		DRV	**TX345E-TA**	**1,436,600**	**1,306,000**	347	422	
		【5Pオート】 5-TXF-AFG装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						
	JIS 0S規格	DRV	**TX245TA-Y**	**843,700**	**767,000**	238	327	標準3P 0･1形
	(標準5P ヤンマークイック用)	DRV	**TX245HTA-Y**	**1,035,100**	**941,000**		342	
	YT3系	DRV	**TX275ETA-Y**	**1,266,100**	**1,151,000**	271	370	
	22～54ps	DRV	**TX315ETA-Y**	**1,379,400**	**1,254,000**	317	410	
		DRV	**TX345ETA-Y**	**1,436,600**	**1,306,000**	347	426	
		【5Pオート】 5-TXC-AFJ-2装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						

【TXシリーズ】

TX　：手動

TX-H：電動油圧開閉のみ

TX-E：電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式

コードレスリモコン『カルコン』搭載（電池残量もひと目でわかります）

カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」状態をLED表示機能(TX-E)、

誤作動防止機能を採用。

サイバーハンドをセンタ部に採用。(TX315・345)

延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。

マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。

センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。

サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。

ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。

キャスタ付きスタンド装備

【格納幅】　TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm)

【トラクタのポイント】　【注】ホイルの場合

後輪タイヤ外幅1300mm以上の場合、TX315以上を推奨。

格納幅の狭いTX245・275ではトラクタ後輪とスタンドブラケット等と干渉する場合あり。

【注】YT3クラスのデルタの場合

TX315以上を推奨。

格納幅の狭いTX245・275ではクローラとスタンドブラケット等と干渉する場合あり。

【配線のポイント】　H,E仕様の場合

【注】トラクタのバッテリから直接配線してください。

【注】ヘンカンハーネス 7560378 (YT3A以降用)の使用はトラクタの取説を参照ください。

サイバーハロー　TXFシリーズ（30～60ps）

サイバーハロー

TXF415

『カルコン』

仕様	コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	作業幅(cm)	適応ﾄﾗｸﾀ(ps)	重量(kg)	装　着　方　法	
電動油圧タイプ	747145	TXF355T-4S	1,635,700	1,487,000	347	30～54	504	標準3P 0･1形	4セット
	747165	TXF355T-0S	1,537,800	1,398,000			468		0セット
	748145	TXF385T-4SD	1,772,100	1,611,000	375	37～60	528		4セット
	748165	TXF385T-0S	1,673,100	1,521,000		30～60	487		0セット
	749145	TXF415T-4SD	1,908,500	1,735,000	405	37～60	551		4セット
	749165	TXF415T-0S	1,809,500	1,645,000			510		0セット
	748045	TXF385T-4L	1,811,700	1,647,000	375	37～60	551	標準3P 1形	4セット
	748065	TXF385T-0L	1,700,600	1,546,000			493		0セット
	749045	TXF415T-4L	1,947,000	1,770,000	405	37～60	574		4セット
	749065	TXF415T-0L	1,835,900	1,669,000			516		0セット
		オート装置はオプション							
	748015	TXF385T-0LA	1,712,700	1,557,000	375	37～60	493	標準3P 1形	0セット
	749015	TXF415T-0LA	1,849,100	1,681,000	405	37～60	516		0セット
		5Pオート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							

【TXFシリーズ】　電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式
コードレスリモコン『充電LEDカルコン』搭載。キャビントラクタに限る。
カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」「加圧」状態をLED表示機能、誤作動防止機能を採用。
カルコンのパネルにレベリングアイコンを搭載。耕深状態の目安を手元で確認可能。
カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。
サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。
延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。
マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。
センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。
サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。
エコ・バランサ搭載により更に静かに、そしてクラッチなどの 結合部の消耗を低減。
ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。
標準オートヒッチ付き(4S、4SD)/キャスタ付きスタンド装備
【注】4SDはKHCジョイント仕様。

【格納幅】　TXF355～415(216cm)

【トラクタのポイント】　【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。
【注】TXF385T-4SDはKHCジョイント仕様のため、36ps以下のトラクタでジョイント切断が必要になる物があります。その場合ジョイントの有効長が足りなくなる場合がありますので36ps以下は適応不可になっています。
【注】ヘンカンハーネス 7560378 (大容量電源搭載車用)の使用はトラクタの取説を参照ください。

【配線のポイント】　【注】トラクタのバッテリから直接配線してください。

サイバーハロー　TXFシリーズ（30～60ps）　ヰセキ専用型式

サイバーハロー

TXF415

『カルコン』

適応トラクタ		コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)（税込）	希望小売価格(円)（税抜）	作業幅(cm)	重量(kg)	装着方法
ヰセキ専用型式（オート装置付き）	JIS A1規格　NTA、BF系	9488 075 00010	**TXF355-SA**	**1,549,900**	**1,409,000**	347	462	特殊4P　A1形
	(特殊5P　Dヒッチ用)	9488 081 00010	**TXF385-SA**	**1,685,200**	**1,532,000**	375	491	
	30～60ps	【5Pオート】 5-TXC-THM-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						
	JIS A1規格　NTA、BF系	9488 077 00010	**TXF355-SCA**	**1,549,900**	**1,409,000**	347	468	特殊4P　A1形
	(特殊5P　Dヒッチ用)	9488 083 00010	**TXF385-SCA**	**1,685,200**	**1,532,000**	375	487	
	セミクロ用延長ヒッチ	【5Pオート】 5-TXC-THM-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						
	JIS 0S規格　NTA、BF系	9488 074 00010	**TXF355TA-I**	**1,549,900**	**1,409,000**	347	468	標準3P 0･1形
	(標準5P PDヒッチ用)	9488 080 00010	**TXF385TA-I**	**1,685,200**	**1,532,000**	375	487	
	30～60ps	9488 086 00010	**TXF415TA-I**	**1,821,600**	**1,656,000**	405	510	
		【5Pオート】 5-TXC-ATN-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						

【TXFシリーズ】　電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式

コードレスリモコン『充電LEDカルコン』搭載。
充電中はリモコンが非防水となる為、キャビントラクタを推奨。
カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」「加圧」状態をLED表示機能、誤作動防止機能を採用。
カルコンのパネルにレベリングアイコンを搭載。耕深状態の目安を手元で確認可能。
カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。
サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。
延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。

マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。
センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。
サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。
ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。

キャスタ付きスタンド装備

【格納幅】　TXF355～415(216cm)

【配線のポイント】　【注】トラクタのバッテリから直接配線してください。
【注】ヘンカンハーネス 7560378 (BF用：BF25Dを除く)の使用はトラクタの取説を参照ください。

サイバーハロー　TXFシリーズ（30～60ps）　クボタ専用型式

サイバーハロー

TXF415

『カルコン』

	適応トラクタ	コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)（税込）	希望小売価格(円)（税抜）	作業幅(cm)	重量(kg)	装着方法
クボタ専用型式（オート装置付き）	JIS B規格　KL、SL系	FA000 65378	**TXF355-UA**	**1,549,900**	**1,409,000**	347	460	特殊4P　B形
	(特殊5P Aフレーム用)	FA000 65386	**TXF385-UA**	**1,685,200**	**1,532,000**	375	479	
	(W3P用)	FA000 65394	**TXF415-UA**	**1,821,600**	**1,656,000**	405	502	
	30～60ps	【5Pオート】 5-TXF-GLC装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						
	【トラクタのポイント】	パワクロの場合 【注】W3Pフレームに限る。						
	JIS 0S規格　KL、SL系	FA000 65377	**TXF355TA-K**	**1,549,900**	**1,409,000**	347	468	標準3P 0･1形
	(W3P用)	FA000 65385	**TXF385TA-K**	**1,685,200**	**1,532,000**	375	487	
	30～60ps	FA000 65393	**TXF415TA-K**	**1,821,600**	**1,656,000**	405	510	
		【5Pオート】 5-TXF-GLA-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください。 【注】GL2桁系はオート接合部のストッパを廃止したため、適応不可。						
	【トラクタのポイント】	パワクロの場合 【注】W3Pはハローが下がらないため、適応不可。-UAを推奨。						
	【TXFシリーズ】	電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『充電LEDカルコン』搭載。 充電中はリモコンが非防水となる為、キャビントラクタを推奨。 カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」「加圧」状態をLED表示機能、誤作動防止機能を採用。 カルコンのパネルにレベリングアイコンを搭載。耕深状態の目安を手元で確認可能。 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。 サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。 延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。 マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。 センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。 ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。 キャスタ付きスタンド装備						
	【格納幅】	TXF355～415(216cm)						
	【配線のポイント】	【注】トラクタのバッテリから直接配線してください。 【注】ヘンカンハーネス 7560378 (KL-Z/SL用)の使用はトラクタの取説を参照ください。						

サイバーハロー　TXFシリーズ　KAG2アプリ smart作業ナビ対応

サイバーハロー

TXF415

『KAG2,KSRU(トラクタ側別売り)』

	適応トラクタ	コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	作業幅(cm)	重量(kg)	装着方法
クボタ専用型式	JIS B規格　KL、SL系	FA000 77755	TXF355-UAG2	1,615,900	1,469,000	347	461	特殊4P　B形
	(特殊5P Aフレーム用)	FA000 77762	TXF385-UAG2	1,751,200	1,592,000	375	480	特殊4P　B形
	(W3P用)	FA000 77769	TXF415-UAG2	1,887,600	1,716,000	405	503	特殊4P　B形
	30～60ps	【5Pオート】 5-TXF-GLC装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						
	【トラクタのポイント】	パワクロの場合 【注】W3Pフレームに限る。						
	JIS 0S規格　KL、SL系	FA000 77754	TXF355TA-KG2	1,615,900	1,469,000	347	469	標準3P 0･1形
	(W3P用)	FA000 77761	TXF385TA-KG2	1,751,200	1,592,000	375	488	標準3P 0･1形
	30～60ps	FA000 77768	TXF415TA-KG2	1,887,600	1,716,000	405	511	標準3P 0･1形
		【5Pオート】 5-TXF-GLA-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください。 【注】GL2桁系はオート接合部のストッパを廃止したため、適応不可。						
	【トラクタのポイント】	パワクロの場合 【注】W3Pはハローが下がらないため、適応不可。-UAを推奨。						
	JIS 0S規格　KL、SL系	FA000 77752	TXF355T-4SG2	1,701,700	1,547,000	347	505	標準3P 0･1形
	(Sヒッチ用)	FA000 77753	TXF355T-0SG2	1,603,800	1,458,000	347	469	標準3P 0･1形
	30～60ps	FA000 77757	TXF385T-4SDG2	1,838,100	1,671,000	375	529	標準3P 0･1形
		FA000 77759	TXF385T-0SG2	1,739,100	1,581,000	375	488	標準3P 0･1形
		FA000 77764	TXF415T-4SDG2	1,974,500	1,795,000	405	552	標準3P 0･1形
		FA000 77766	TXF415T-0SG2	1,875,500	1,705,000	405	511	標準3P 0･1形
		オート装置はオプション						
	JIS 0L規格　KL、SL系	FA000 77758	TXF385T-4LG2	1,877,700	1,707,000	375	552	標準3P 1形
	(Lヒッチ用)	FA000 77756	TXF385T-0LG2	1,766,600	1,606,000	375	494	標準3P 1形
	37～60ps	FA000 77760	TXF385T-0LAG2	1,778,700	1,617,000	375	494	標準3P 1形
		FA000 77765	TXF415T-4LG2	2,013,000	1,830,000	405	575	標準3P 1形
		FA000 77763	TXF415T-0LG2	1,901,900	1,729,000	405	517	標準3P 1形
		FA000 77767	TXF415T-0LAG2	1,915,100	1,741,000	405	517	標準3P 1形
		A:【5Pオート】 5-TXF-GLA-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						
	【TXFシリーズ】	【注】 G2 ： KAG2アプリ smart作業ナビ対応 仕上がりを見える化、代かきの仕上がり状態を画面上に表示。 付属のKAG2専用アプリをKAGへインストールして使用します。 KAG2アプリ smart作業ナビを使用するには トラクタ側に別売りのKAG,KSRUが必要。 KAG2アプリ smart作業ナビ対応金具とアプリはサイバーハロー とのセット販売のみ。 オプション設定はありません。カルコンのレベリングアイコンは使用不可。 カルコンのレベリングアイコンは使用不可。他の仕様は各Gなし仕様と同じ。						
	【格納幅】	TXF355～415(216cm)						

サイバーハロー　TXFシリーズ（30～60ps）ミツビシ専用型式

サイバーハロー

TXF415

『カルコン』

	適応トラクタ	コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)（税込）	希望小売価格(円)（税抜）	作業幅(cm)	重量(kg)	装着方法
ミツビシ専用型式（オート装置付き）	JIS B規格　GA、GM系	32412 2B060	**TXF355-MUA**	**1,549,900**	**1,409,000**	347	460	特殊4P 三菱B形
	(特殊5P スーパーヒッチ用)	32412 2B110	**TXF385-MUA**	**1,685,200**	**1,532,000**	375	479	
	(標準5P デュアルヒッチ用)	【5Pオート】 5-TX3-GOP 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						
	JIS 0S規格　GA、GM系	32412 2B050	**TXF355TA-M**	**1,549,900**	**1,409,000**	347	468	標準3P 0･1形
	(標準5P スーパーヒッチ用)	32412 2B100	**TXF385TA-M**	**1,685,200**	**1,532,000**	375	487	
	(標準5P デュアルヒッチ用)	32412 2B140	**TXF415TA-M**	**1,821,600**	**1,656,000**	405	510	
	30～60ps	【5Pオート】 5-TX3-GXQ装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						
	JIS B規格　GJE系	32412 2B420	**TXF355-UA**	**1,549,900**	**1,409,000**	347	460	特殊4P　B形
	(特殊5P Aフレーム用)	32412 2B440	**TXF385-UA**	**1,685,200**	**1,532,000**	375	479	
	(W3P用)	【5Pオート】 5-TXF-GLC装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						
	【トラクタのポイント】	ハーフクローラGJE33Kの場合 【注】W3Pフレームに限る。						
	JIS 0S規格　GJE系	32412 2B410	**TXF355TA-K**	**1,549,900**	**1,409,000**	347	468	標準3P 0･1形
	(W3P用)	32412 2B430	**TXF385TA-K**	**1,685,200**	**1,532,000**	375	487	
	30～60ps	【5Pオート】 5-TXF-GLA-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						
	【トラクタのポイント】	ハーフクローラGJE33Kの場合 【注】W3Pはハローが下がらないため、適応不可。-UAを推奨。						
	【TXFシリーズ】	電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『充電LEDカルコン』搭載。キャビントラクタに限る。 カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」「加圧」状態をLED表示機能、誤作動防止機能を採用。 カルコンのパネルにレベリングアイコンを搭載。耕深状態の目安を手元で確認可能。 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。 サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。 延長レベラに上下角度調整採用。 均平性の更なる向上。 マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。 センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。 エコ・バランサ搭載により更に静かに、そしてクラッチなどの 結合部の消耗を低減。 ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。 キャスタ付きスタンド装備						
	【格納幅】	TXF355～415(216cm)						
	【トラクタのポイント】	【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 適応トラクタ代表型式(GA,GAK,GM)						
	【配線のポイント】	【注】トラクタのバッテリから直接配線してください。 【注】ヘンカンハーネス 7560378 (GA(K)3桁/GM/GJE用)の使用はトラクタの取説を参照ください。						

サイバーハロー　TXFシリーズ（30～60ps）ヤンマー専用型式

サイバーハロー

TXF415

『カルコン』

	適応トラクタ	コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)（税込）	希望小売価格(円)（税抜）	作業幅(cm)	重量(kg)	装着方法
ヤンマー専用型式（オート装置付き）	JIS A2規格　YT3系	DRV	**TXF355-TA**	**1,549,900**	**1,409,000**	347	464	特殊4P　A2形
	(特殊5P ヤンマークイック用)	DRV	**TXF385-TA**	**1,685,200**	**1,532,000**	375	483	
		【5Pオート】 5-TXF-AFG装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						
	JIS 0S規格　YT3系	DRV	**TXF355TA-Y**	**1,549,900**	**1,409,000**	347	468	標準3P 0･1形
	(標準5P ヤンマークイック用)	DRV	**TXF385TA-Y**	**1,685,200**	**1,532,000**	375	487	
	30～60ps	DRV	**TXF415TA-Y**	**1,821,600**	**1,656,000**	405	510	
		【5Pオート】 5-TXC-AFJ-2装備/【注】トラクタ型式を明示ください。						

【TXFシリーズ】

電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式
コードレスリモコン『充電LEDカルコン』搭載。キャビントラクタに限る。
カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」「加圧」状態をLED表示機能、
誤作動防止機能を採用。
カルコンのパネルにレベリングアイコンを搭載。耕深状態の目安を手元で確認可能。
カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。
サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。
延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。

マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。
センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。
サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。
エコ・バランサ搭載により更に静かに、そしてクラッチなどの 結合部の消耗を低減。
ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。

キャスタ付きスタンド装備

【格納幅】　TXF355～415(216cm)

【トラクタのポイント】　【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。
適応トラクタ代表型式(YT3)

【配線のポイント】　【注】トラクタのバッテリから直接配線してください。
【注】ヘンカンハーネス 7560378 (YT3A以降用)の使用はトラクタの取説を
参照ください。

サイバーハロー　TXEシリーズ（48～75ps）

サイバーハロー

TXE415

用途	コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	作業幅(cm)	適応ﾄﾗｸﾀ(ps)	重量(kg)	装　着　方　法	
電動油圧タイプ	802015	TXE415T-4L	1,936,000	1,760,000	405	48～75	584	標準3P 1･2形	4セット
	802035	TXE415T-0L	1,837,000	1,670,000			526		0セット
	803015	TXE445T-4L	2,024,000	1,840,000	435	48～75	619	標準3P 1･2形	4セット
	803035	TXE445T-0L	1,925,000	1,750,000			561		0セット
		オート装置はオプション							
	802055	TXE415T-0LA	1,859,000	1,690,000	405	48～75	526	標準3P 1･2形	0セット
	803055	TXE445T-0LA	1,947,000	1,770,000	435	48～75	561	標準3P 1･2形	0セット
		オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	FA000 77785	TXE415T-4LG2	2,002,000	1,820,000	405	48～75	585	標準3P 1･2形	4セット
	FA000 77786	TXE415T-0LG2	1,903,000	1,730,000			527		0セット
	FA000 77788	TXE445T-4LG2	2,090,000	1,900,000	435	48～75	620	標準3P 1･2形	4セット
	FA000 77789	TXE445T-0LG2	1,991,000	1,810,000			562		0セット
		オート装置はオプション							
	FA000 77787	TXE415T-0LAG2	1,925,000	1,750,000	405	48～75	527	標準3P 1･2形	0セット
	FA000 77790	TXE445T-0LAG2	2,013,000	1,830,000	435	48～75	562	標準3P 1･2形	0セット
		【5Pオート】5-TXF-GLA-1装備/【注】トラクタ型式を明示ください。							

【共通仕様】
電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式。『充電LEDカルコン』搭載。
カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」「加圧」状態をLED表示機能、誤作動防止機能を採用。
カルコンのパネルにレベリングアイコンを搭載。耕深状態の目安を手元で確認可能。
カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。
サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。延長レベラに上下角度調整採用。
マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。
センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。
サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。ウルトラコネクタでガッチリ連結。
標準オートヒッチ付き(4L)/キャスタ付きスタンド装備/KHCジョイント仕様

【G2仕様】
KAG2アプリ smart作業ナビ対応
『仕上がりを見える化』代かきの仕上がり状態を画面上に表示。
付属のKAG2専用アプリをKAG2へインストールして使用します。
KAG2アプリ smart作業ナビを使用するには
トラクタ側に別売りのKAG,KSRUが必要となります。
KAG2アプリ smart作業ナビ対応金具とアプリはサイバーハロー とのセット販売のみ。
カルコンのレベリングアイコンは使用できなくなります。

【移動幅】　TXE415(2195mm)/TXE445(2495mm)
【トラクタのポイント】　【注】適応トラクタは3.6t未満となります。
【配線のポイント】　【注】トラクタのバッテリから直接配線してください。

サイバーハロー　TXVシリーズ（48～100ps）

サイバーハロー

TXV415

『カルコン』

仕様	コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	作業幅(cm)	適応ﾄﾗｸﾀ(ps)	重量(kg)	装着方法	
外部油圧タイプ（オート装置オプション）	811015	**TXV385T-4L**	**2,200,000**	**2,000,000**	391	48～100	758	標準3P 1･2形	4セット
	811025	**TXV385T-3L**	**2,175,800**	**1,978,000**			751		3セット
	811035	**TXV385T-0L**	**2,090,000**	**1,900,000**			695		0セット
	812015	**TXV415T-4L**	**2,355,100**	**2,141,000**	415	48～100	770	標準3P 1･2形	4セット
	812025	**TXV415T-3L**	**2,329,800**	**2,118,000**			763		3セット
	812035	**TXV415T-0L**	**2,244,000**	**2,040,000**			707		0セット
	813015	**TXV445T-4L**	**2,527,800**	**2,298,000**	441	55～100	801	標準3P 1･2形	4セット
	813025	**TXV445T-3L**	**2,502,500**	**2,275,000**			794		3セット
	813035	**TXV445T-0L**	**2,416,700**	**2,197,000**			738		0セット
		オート装置はオプション							

【TXVシリーズ】 外部（複動）油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式
コードレスリモコン『充電カルコン』搭載　キャビントラクタに限る。
カルコンのパネルに『レベリングアイコン』『土寄せ』『加圧』をLEDで表示。
各状態を手元で確認可能。
カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。
サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。
マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。
ウルトラコネクタでガッチリ連結。
標準オートヒッチ付き（3L、4L）/キャスタ付きスタンド装備(キャスタφ150採用)

【格納幅】 TXV385・415・445(247cm)

【トラクタのポイント】 【注】外部(複動)油圧1系統が必要。
【注】TXVは大型トラクタ向けです。推奨トラクタ油圧揚力2t以上。

【油圧カプラのポイント】 【注】油圧カプラは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。
【注】油圧カプラはオスメス同一メーカーにそろえてください。

サイバーハロー　TXZシリーズ（70～145ps）

サイバーハロー

TXZ415

『カルコン』

仕様	コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	作業幅(cm)	適応ﾄﾗｸﾀ(ps)	重量(kg)	装着方法	
外部油圧タイプ（オート装置オプション）	824015	TXZ505T-4L	2,908,400	2,644,000	497	70～145	993	標準3P 2形	4セット
	824025	TXZ505T-3L	2,884,200	2,622,000			986		3セット
	824035	TXZ505T-0L	2,801,700	2,547,000			930		0セット
	825015	TXZ565T-4L	3,298,900	2,999,000	557	77～145	1061	標準3P 2形	4セット
	825025	TXZ565T-3L	3,274,700	2,977,000			1054		3セット
	825035	TXZ565T-0L	3,192,200	2,902,000			998		0セット
	826015	TXZ625T-4L	3,678,400	3,344,000	617	77～145	1162	標準3P 2形	4セット
	826025	TXZ625T-3L	3,654,200	3,322,000			1155		3セット
	826035	TXZ625T-0L	3,571,700	3,247,000			1099		0セット
		（公道走行対応）							
	824215	TXZ505T-4LN	2,973,300	2,703,000	497	70～145	1008	標準3P 2形	4セット
	824225	TXZ505T-3LN	2,949,100	2,681,000			1001		3セット
	824235	TXZ505T-0LN	2,866,600	2,606,000			945		0セット
	825215	TXZ565T-4LN	3,363,800	3,058,000	557	77～145	1076	標準3P 2形	4セット
	825225	TXZ565T-3LN	3,340,700	3,037,000			1069		3セット
	825235	TXZ565T-0LN	3,257,100	2,961,000			1013		0セット
	826215	TXZ625T-4LN	3,743,300	3,403,000	617	77～145	1177	標準3P 2形	4セット
	826225	TXZ625T-3LN	3,719,100	3,381,000			1170		3セット
	826235	TXZ625T-0LN	3,636,600	3,306,000			1114		0セット
		オート装置はオプション							

【TXZシリーズ】　外部（複動）油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式
コードレスリモコン『充電カルコン』搭載　キャビントラクタに限る。
カルコンのパネルに『レベリングアイコン』『土寄せ』『加圧』をLEDで表示。
各状態を手元で確認可能。
カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。
サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。
マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。
ウルトラコネクタでガッチリ連結。
標準オートヒッチ付き（3L、4L）/キャスタ付きスタンド装備(キャスタφ150採用)

【格納幅】　TXZ505(269cm)/TXZ565(299cm)/TXZ625(329cm)

【トラクタのポイント】　【注】外部(複動)油圧1系統が必要。
【注】TXZ 推奨トラクタ重量3t以上。

【油圧カプラのポイント】　【注】油圧カプラは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。
【注】油圧カプラはオスメス同一メーカーにそろえてください。

サイバーハローTXV/TXZシリーズ（48～145ps）

サイバーハロー

TXV415

『カルコン』

仕様	コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	作業幅(cm)	適応ﾄﾗｸﾀ(ps)	重量(kg)	装　着　方　法	
外部油圧タイプ（オート装置付き）	811055	TXV385T-0LA	2,114,200	1,922,000	391	48～100	695	標準3P 1･2形	
	812055	TXV415T-0LA	2,268,200	2,062,000	415	48～100	707		
	813055	TXV445T-0LA	2,440,900	2,219,000	441	55～100	738		
	824055	TXZ505T-0LA	2,824,800	2,568,000	497	70～145	930	標準3P 2形	
	825055	TXZ565T-0LA	3,216,400	2,924,000	557	77～145	998		
	826055	TXZ625T-0LA	3,594,800	3,268,000	617	77～145	1099		
		（公道走行対応）							
	824255	TXZ505T-0LAN	2,889,700	2,627,000	497	70～145	945	標準3P 2形	0セット
	825255	TXZ565T-0LAN	3,281,300	2,983,000	557	77～145	1013		
	826255	TXZ625T-0LAN	3,659,700	3,327,000	617	77～145	1114		
		オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。							

【TXV/TXZ　シリーズ】　外部（複動）油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式

コードレスリモコン『充電カルコン』搭載　キャビントラクタに限る。
カルコンのパネルに『レベリングアイコン』『土寄せ』『加圧』をLEDで表示。
各状態を手元で確認可能。
カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。
サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。
マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。
ウルトラコネクタでガッチリ連結。

標準オートヒッチ付き（3L、4L）/キャスタ付きスタンド装備(キャスタφ150採用)

【格納幅】　TXV385・415・445(247cm)/TXZ505(269cm)/TXZ565(299cm)/TXZ625(329cm)

【トラクタのポイント】
【注】外部(複動)油圧1系統が必要。
【注】TXVは大型トラクタ向けです。推奨トラクタ油圧揚力2t以上。
【注】TXZ 推奨トラクタ重量3t以上。

【油圧カプラのポイント】
【注】油圧カプラは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。
【注】油圧カプラはオスメス同一メーカーにそろえてください。

サイバーハロー TXV/TXZシリーズ KAG2アプリ smart作業ナビ対応

サイバーハロー

TXV415

『KAG2,KSRU(トラクタ側別売り)』

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	作業幅(cm)	適応トラクタ(ps)	重量(kg)	装着方法	
クボタ専用型式	FA000 77737	TXV385T-4LG2	2,266,000	2,060,000	391	48～100	759	標準3P 1･2形	4セット
	FA000 77738	TXV385T-3LG2	2,241,800	2,038,000			752		3セット
	FA000 77739	TXV385T-0LG2	2,156,000	1,960,000			696		0セット
	FA000 77741	TXV415T-4LG2	2,421,100	2,201,000	415	48～100	771	標準3P 1･2形	4セット
	FA000 77742	TXV415T-3LG2	2,395,800	2,178,000			764		3セット
	FA000 77743	TXV415T-0LG2	2,310,000	2,100,000			708		0セット
	FA000 77745	TXV445T-4LG2	2,593,800	2,358,000	441	55～100	802	標準3P 1･2形	4セット
	FA000 77746	TXV445T-3LG2	2,568,500	2,335,000			795		3セット
	FA000 77747	TXV445T-0LG2	2,482,700	2,257,000			739		0セット
	FA000 77770	TXZ505T-4LG2	2,974,400	2,704,000	497	70～145	994	標準3P 2形	4セット
	FA000 77771	TXZ505T-3LG2	2,950,200	2,682,000			987		3セット
	FA000 77772	TXZ505T-0LG2	2,867,700	2,607,000			931		0セット
	FA000 77774	TXZ565T-4LG2	3,364,900	3,059,000	557	77～145	1062	標準3P 2形	4セット
	FA000 77775	TXZ565T-3LG2	3,340,700	3,037,000			1055		3セット
	FA000 77776	TXZ565T-0LG2	3,258,200	2,962,000			999		0セット
	FA000 77778	TXZ625T-4LG2	3,744,400	3,404,000	617	77～145	1163	標準3P 2形	4セット
	FA000 77779	TXZ625T-3LG2	3,720,200	3,382,000			1156		3セット
	FA000 77780	TXZ625T-0LG2	3,637,700	3,307,000			1100		0セット
		オート装置はオプション							

【TXV/TXZ シリーズ】

【注】G2 : KAG2アプリsmart作業ナビ対応

仕上がりを見える化
代かきの仕上がり状態を画面上に表示。

付属のKAG2専用アプリをKAG2へインストールして使用します。
KAG2アプリsmart作業ナビを使用するには
トラクタ側に別売りのKAG2,KSRUが必要となります。

KAG2アプリsmart作業ナビ対応金具とアプリはサイバーハロー
とのセット販売のみ。オプション設定はありません。
カルコンのレベリングアイコンは使用できなくなります。
他の仕様は各Gなし仕様と同じ。
※KAGと互換性あり。

【格納幅】 TXV385・415・445(247cm)/TXZ505(269cm)/TXZ565(299cm)/TXZ625(329cm)

【トラクタのポイント】、【油圧カプラのポイント】 P27～28参照

サイバーハロー TXV/TXZシリーズ KAG2アプリ smart作業ナビ対応

サイバーハロー

TXV415

『KAG2,KSRU(トラクタ側別売り)』

仕様	コードNo.	型　　式	希望小売価格(円) (税込)	希望小売価格(円) (税抜)	作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装　着　方　法
クボタ専用型式（オート装置付き）	FA000 77740	**TXV385T-0LAG2**	**2,180,200**	**1,982,000**	391	48～100	696	標準3P 1･2形
	FA000 77744	**TXV415T-0LAG2**	**2,334,200**	**2,122,000**	415	48～100	708	
	FA000 77748	**TXV445T-0LAG2**	**2,506,900**	**2,279,000**	441	55～100	739	
	FA000 77773	**TXZ505T-0LAG2**	**2,890,800**	**2,628,000**	497	70～145	931	標準3P 2形
	FA000 77777	**TXZ565T-0LAG2**	**3,282,400**	**2,984,000**	557	77～145	999	
	FA000 77781	**TXZ625T-0LAG2**	**3,660,800**	**3,328,000**	617	77～145	1100	
		オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。						

【TXV/TXZ シリーズ】

【注】G2 : KAG2アプリsmart作業ナビ対応

仕上がりを見える化
代かきの仕上がり状態を画面上に表示。

付属のKAG2専用アプリをKAG2へインストールして使用します。
KAG2アプリsmart作業ナビを使用するには
トラクタ側に別売りのKAG2,KSRUが必要となります。

KAG2アプリsmart作業ナビ対応金具とアプリはサイバーハロー
とのセット販売のみ。オプション設定はありません。
カルコンのレベリングアイコンは使用できなくなります。

他の仕様は各Gなし仕様と同じ。
※KAGと互換性あり。

【格納幅】 TXV385・415・445(247cm)/TXZ505(269cm)/TXZ565(299cm)/TXZ625(329cm)

【トラクタのポイント】
【注】外部(複動)油圧1系統が必要。
【注】TXVは大型トラクタ向けです。推奨トラクタ油圧揚力2t以上。
【注】TXZ 推奨トラクタ重量3t以上。

【油圧カプラのポイント】
【注】油圧カプラは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。
【注】油圧カプラはオスメス同一メーカーにそろえてください。

サイバーハロー用 アタッチメント

用途	品　名	コードNo.	型　式	希望小売価格(円)		規　格（単位）	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
メンテナンスキット	クラッチCキット	4600230	TXF-CC	70,840	64,400		TX-3,TX-5, TXF-0,TXF-5
		【仕様】	1台分のクラッチC（中央爪軸部）を交換する為のキット 【内容】4600021 クラッチC 2個 4600022 ザカネ 2個 4600016 コーティングボルト 2個 9650002 ボアプラグ 2個 4910314 ジクツキシールキット 2個 【注】ｷｯﾄ販売につき単品部品の返品はお受けできません。				
	クラッチSキット	4600231	TXF-CS	50,160	45,600		TX-3,TX-5, TXF-0,TXF-5
		【仕様】	1台分のクラッチS（左右爪軸部）を交換する為のｷｯﾄ 【内容】4600024 クラッチS 2個 4600025 クッションラバー 2個 9011751 ボルト 8個 9210012 Sワッシャ 8個 【注】キット販売につき単品部品の返品はお受けできません。				
	レベラシテンボルトキット	4911048	TX5-LB	19,250	17,500		TX-3,TX-5
		【仕様】	エプロンとレベラーを連結するシテンボルト等を1台分まとめたキット 摩耗により発生する各レベラーのズレを改善します。 【注】キット販売につき単品部品の返品はお受けできません。				
	シテンボルトCキット	4600232	TXF-BC	5,390	4,900		TXF-0,TXF-5
		【仕様】	中央エプロンとレベラーを連結するシテンボルト等をまとめたキット 摩耗により発生する左右レベラーとのズレを改善します。 【注】キット販売につき単品部品の返品はお受けできません。				
	シテンボルトSキット	4600233	TXF-BS	8,470	7,700		TXF-0,TXF-5
		【仕様】	左右エプロンとレベラーを連結するシテンボルト等をまとめたキット 摩耗により発生する中央レベラーとのズレを改善します。 【注】キット販売につき単品部品の返品はお受けできません。				

オートあぜ塗り機〔スマートガイア〕XRS751(B)(26～45ps)

オートあぜ塗り機

XRS751

『コントローラ』

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	作業幅(cm)	適応トラクタ(ps)	重量(kg)	装着方法	
標準タイプ	394045	**XRS751T-4S**	**1,384,900**	**1,259,000**	75cm	26～45	377	標準3P 0･1形	4セット
	394055	**XRS751T-3S**	**1,358,500**	**1,235,000**			372		3セット
	394065	**XRS751T-0S**	**1,281,500**	**1,165,000**			341		0セット
	394075	**XRS751-S**	**1,348,600**	**1,226,000**	75cm	26～45	359	特殊4P A1形	
	394085	**XRS751-T**	**1,348,600**	**1,226,000**	75cm	26～45	359	特殊4P A2形	
	394095	**XRS751-U**	**1,348,600**	**1,226,000**	75cm	26～45	358	特殊4P B形	
	394495	**XRS751-MU**	**1,348,600**	**1,226,000**	75cm	26～45	358	特殊4P 三菱B形	
	【XRSシリーズ】	PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」 コントローラ:有線(ボイスオペレーション付き) ドラム:径75cm ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:20～30cm 天場処理ローター:付き 最大オフセット量845mm(シリンダ固定位置M)、935mm(位置L) 標準オートヒッチ付き(3S、4S)/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体、天場)							
低あぜタイプ	394245	**XRS751BT-4S**	**1,410,200**	**1,282,000**	75cm	26～45	385	標準3P 0･1形	4セット
	394255	**XRS751BT-3S**	**1,384,900**	**1,259,000**			380		3セット
	394265	**XRS751BT-0S**	**1,307,900**	**1,189,000**			349		0セット
	394275	**XRS751B-S**	**1,373,900**	**1,249,000**	75cm	26～45	367	特殊4P A1形	
	394285	**XRS751B-T**	**1,373,900**	**1,249,000**	75cm	26～45	366	特殊4P A2形	
	394295	**XRS751B-U**	**1,373,900**	**1,249,000**	75cm	26～45	365	特殊4P B形	
	394595	**XRS751B-MU**	**1,373,900**	**1,249,000**	75cm	26～45	365	特殊4P 三菱B形	
	【XRSシリーズ】	PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」 B:大径ローラ　低あぜ対応 コントローラ:有線(ボイスオペレーション付き) ドラム:径75cm ローラ:径216mm(大径ローラ) 適応あぜ高さ:15～25cm 天場処理ローター:付き 最大オフセット量845mm(シリンダ固定位置M)、935mm(位置L) 標準オートヒッチ付き(3S、4S)/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体、天場)							
	【トラクタのポイント】	【注】前輪倍速、水平制御装着車に限る。 軸距1600～1930mm/最小旋回半径2.0～2.5m 後輪タイヤ外幅1320～1550mm(シリンダ固定位置M)、1540～1730mm(位置L) (装着及びご使用については販売店の指導のもとに行ってください)							

オートあぜ塗り機〔スマートガイア〕XRS851（26～45ps）

オートあぜ塗り機

XRS851

『コントローラ』

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	規格 ドラム径	適応ﾄﾗｸﾀ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
高あぜタイプ	394046	**XRS851T-4S**	**1,412,400**	**1,284,000**	85cm	26～45	382	標準3P 0･1形	4セット
	394056	**XRS851T-3S**	**1,387,100**	**1,261,000**			377		3セット
	394066	**XRS851T-0S**	**1,310,100**	**1,191,000**			346		0セット
	394076	**XRS851-S**	**1,377,200**	**1,252,000**	85cm	26～45	364	特殊4P A1形	
	394086	**XRS851-T**	**1,377,200**	**1,252,000**	85cm	26～45	364	特殊4P A2形	
	394096	**XRS851-U**	**1,377,200**	**1,252,000**	85cm	26～45	363	特殊4P B形	
	394496	**XRS851M-U**	**1,377,200**	**1,252,000**	85cm	26～45	363	特殊4P 三菱B形	

【XRSシリーズ】 PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」

851：大径ドラム　高あぜ対応

コントローラ：有線(ボイスオペレーション付き)

ドラム：径85cm(大径ドラム)

ローラ：径140mm

適応あぜ高さ：25～35cm

天場処理ローター：付き

最大オフセット量845mm（シリンダ固定位置M）、935mm（位置L）

標準オートヒッチ付き（3S、4S）/キャスタ付きスタンド装備

シャーボルト10本組み付属(本体、天場)

【トラクタのポイント】 【注】前輪倍速、水平制御装着車に限る。

軸距1600～1930mm/最小旋回半径2.0～2.5m

後輪タイヤ外幅1320～1550mm（シリンダ固定位置M）、1540～1730mm（位置L）

（装着及びご使用については販売店の指導のもとに行ってください）

オートあぜ塗り機〔ガイア〕XRM771(B)(37～60ps)

オートあぜ塗り機

XRM771

『コントローラ』

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	作業幅(cm)	適応トラクタ(ps)	重量(kg)	装着方法	
標準タイプ	395017	**XRM771T-4L**	**1,643,400**	**1,494,000**	78cm	37～60	419	標準3P 1･2形	4セット
	395027	**XRM771T-3L**	**1,618,100**	**1,471,000**			411		3セット
	395037	**XRM771T-0L**	**1,530,100**	**1,391,000**			361		0セット
	395047	**XRM771T-4S**	**1,602,700**	**1,457,000**	78cm	37～60	387	標準3P 0･1形	4セット
	395057	**XRM771T-3S**	**1,578,500**	**1,435,000**			382		3セット
	395067	**XRM771T-0S**	**1,502,600**	**1,366,000**			351		0セット
	395097	**XRM771-U**	**1,568,600**	**1,426,000**	78cm	37～60	368	特殊4P B形	
	【XRMシリーズ】	PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」 コントローラ:有線(ボイスオペレーション付き) ドラム:径78cm(ドラムリング付き) ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:22～32cm 天場処理ローター:付き 最大オフセット量880mm(シリンダ固定位置M)、980mm(位置L) 標準オートヒッチ付き(3S、4S)(3L、4L)/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体、天場)							
低あぜタイプ	395217	**XRM771BT-4L**	**1,668,700**	**1,517,000**	78cm	37～60	426	標準3P 1･2形	4セット
	395227	**XRM771BT-3L**	**1,643,400**	**1,494,000**			418		3セット
	395237	**XRM771BT-0L**	**1,555,400**	**1,414,000**			368		0セット
	395247	**XRM771BT-4S**	**1,628,000**	**1,480,000**	78cm	37～60	395	標準3P 0･1形	4セット
	395257	**XRM771BT-3S**	**1,602,700**	**1,457,000**			390		3セット
	395267	**XRM771BT-0S**	**1,527,900**	**1,389,000**			359		0セット
	395297	**XRM771B-U**	**1,592,800**	**1,448,000**	78cm	37～60	375	特殊4P B形	
	【XRMシリーズ】	PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」 B:大径ドラム　低あぜ対応 コントローラ:有線(ボイスオペレーション付き) ドラム:径78cm(ドラムリング付き) ローラ:径216mm(大径ローラ) 適応あぜ高さ:17～27cm 天場処理ローター:付き 最大オフセット量880mm(シリンダ固定位置M)、980mm(位置L) 標準オートヒッチ付き(3S、4S)(3L、4L)/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体、天場)							
	【トラクタのポイント】	【注】前輪倍速、水平制御装着車に限る。 軸距1800～2100mm/最小旋回半径2.3～2.8m 後輪タイヤ外幅1450～1630mm(シリンダ固定位置M)、1540～1820mm(位置L) (装着及びご使用については販売店の指導のもとに行ってください)							

オートあぜ塗り機〔ガイア〕XRM871（37～60ps）

オートあぜ塗り機

XRM871

『コントローラ』

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)（税込）	希望小売価格(円)（税抜）	規格 ドラム径	適応ﾄﾗｸﾀ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
高あぜタイプ	395018	**XRM871T-4L**	**1,670,900**	**1,519,000**	88cm	37～60	424	標準3P 1･2形	4セット
	395028	**XRM871T-3L**	**1,645,600**	**1,496,000**			416		3セット
	395038	**XRM871T-0L**	**1,557,600**	**1,416,000**			366		0セット
	395048	**XRM871T-4S**	**1,630,200**	**1,482,000**	88cm	37～60	392	標準3P 0･1形	4セット
	395058	**XRM871T-3S**	**1,606,000**	**1,460,000**			387		3セット
	395068	**XRM871T-0S**	**1,530,100**	**1,391,000**			356		0セット
	395098	**XRM871-U**	**1,596,100**	**1,451,000**	88cm	37～60	373	特殊4P B形	

【XRMシリーズ】 PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」
871：大径ドラム　高あぜ対応

コントローラ：有線(ボイスオペレーション付き)
ドラム：径88cm(大径ドラム/ドラムリング付き)
ローラ：径140mm
適応あぜ高さ：27～37cm
天場処理ローター：付き
最大オフセット量880mm（シリンダ固定位置M）、980mm（位置L）

標準オートヒッチ付き（3S、4S）（3L、4L）/キャスタ付きスタンド装備
シャーボルト10本組み付属(本体,天場)

【トラクタのポイント】 【注】前輪倍速、水平制御装着車に限る。
軸距1800～2100mm/最小旋回半径2.3～2.8m
後輪タイヤ外幅1450～1630mm（シリンダ固定位置M）、1540～1820mm（位置L）
（装着及びご使用については販売店の指導のもとに行ってください）

オートあぜ塗り機〔ガイア〕XRV872（48～105ps）

オートあぜ塗り機

XRV872

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	規格 ドラム径	適応ﾄﾗｸﾀ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
標準・高あぜタイプ	399412	XRV872T-4L	2,387,000	2,170,000	88cm	48～105	503	標準3P 1･2形	4セット
	399432	XRV872T-0L	2,277,000	2,070,000			440		0セット

【XRVシリーズ】 PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」

コントローラ：ボイス機能付き有線コントローラ
ドラム：径88cm(ドラムリング付き)
ローラ：径140mm
適応あぜ高さ：22～37cm
追従式天場処理ローター：付き
最大オフセット量1100mm

大径ローラ(径216mm)標準装備/樹脂ローラオプション(標準ローラに後付けワンタッチ式)
ドラム電動油圧上下機構。

標準オートヒッチ付き(4L)/キャスタ付きスタンド装備
シャーボルト10本組み付属(本体、天場)

【トラクタのポイント】 【注】前輪倍速、水平制御装置車に限る(大型トラクタ向け)
軸距1900～2355mm/最小旋回半径2.5～4.4m
後輪タイヤ外幅1500～2000mm
（装着及びご使用については販売店の指導のもとに行ってください）

アゼローター〔ダイナーリバース〕RS752(B)（16～33ps）

アゼローター

RS752

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	規格 ドラム径	適応ﾄﾗｸﾀ(ps)	重量(kg)	装着方法	
標準タイプ	398612	RS752T-4S	825,000	750,000	75cm	16～33	273	標準3P 0･1形	4セット
	398622	RS752T-3S	800,800	728,000			268		3セット
	398632	RS752T-0S	729,300	663,000			237		0セット
	398642	RS752-1S	740,300	673,000	75cm	16～33	253	標準3P 0･1形	直装
	398652	RS752-S	740,300	673,000	75cm	16～33	250	特殊4P A1形	
	398662	RS752-T	740,300	673,000			249	特殊4P A2形	
	398672	RS752-U	740,300	673,000			248	特殊4P B形	
	398682	RS752-MU	740,300	673,000	75cm	16～33	248	特殊4P 三菱B形	
	【RSシリーズ】	手動 リバース/前進2段オフセット ドラム：径75cm ローラ：径140mm 適応あぜ高さ：20～30cm 天場処理ローター：なし 標準オートヒッチ付き（3S、4S）/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属（本体）							
低あぜタイプ	398617	RS752BT-4S	848,100	771,000	75cm	16～33	280	標準3P 0･1形	4セット
	398627	RS752BT-3S	825,000	750,000			275		3セット
	398637	RS752BT-0S	752,400	684,000			244		0セット
	398647	RS752B-1S	764,500	695,000	75cm	16～33	260	標準3P 0･1形	直装
	398657	RS752B-S	764,500	695,000	75cm	16～33	257	特殊4P A1形	
	398667	RS752B-T	764,500	695,000			256	特殊4P A2形	
	398677	RS752B-U	764,500	695,000			255	特殊4P B形	
	398687	RS752B-MU	764,500	695,000	75cm	16～33	255	特殊4P 三菱B形	
	【RSシリーズ】	手動 リバース/前進2段オフセット B：大径ローラ 低あぜ対応 ドラム：径75cm ローラ：径216mm(大径ローラ) 適応あぜ高さ：15～25cm 天場処理ローター：なし 標準オートヒッチ付き（3S、4S）/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属（本体）							

【トラクタのポイント】【注】後輪タイヤ外幅：1550mm以下

【注】-Sは全てのメーカーのA1形に対応していません。ヰセキ用です。装着するトラクタ型式をご確認ください。

アゼローター〔ダイナーリバース〕RS752C(B)（16～33ps）

アゼローター

RS752

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	規格 ドラム径	適応トラクタ(ps)	重量(kg)	装着方法	
標準タイプ	398812	**RS752CT-4S**	**908,600**	**826,000**	75cm	16～33	289	標準3P 0･1形	4セット
	398822	**RS752CT-3S**	**884,400**	**804,000**			284		3セット
	398832	**RS752CT-0S**	**812,900**	**739,000**			253		0セット
	398842	**RS752C-1S**	**825,000**	**750,000**	75cm	16～33	269	標準3P 0･1形	直装
	398852	**RS752C-S**	**825,000**	**750,000**	75cm	16～33	266	特殊4P A1形	
	398862	**RS752C-T**	**825,000**	**750,000**			265	特殊4P A2形	
	398872	**RS752C-U**	**825,000**	**750,000**			264	特殊4P B形	
	398882	**RS752C-MU**	**825,000**	**750,000**			264	特殊4P 三菱B形	
	【RSシリーズ】	手動 リバース/前進2段オフセット C：天場処理ローター付き ドラム：径75cm ローラ：径140mm 適応あぜ高さ：20～30cm 天場処理ローター：付き 標準オートヒッチ付き（3S、4S）/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属（本体、天場）							
低あぜタイプ	398817	**RS752CBT-4S**	**931,700**	**847,000**	75cm	16～33	296	標準3P 0･1形	4セット
	398827	**RS752CBT-3S**	**908,600**	**826,000**			291		3セット
	398837	**RS752CBT-0S**	**836,000**	**760,000**			260		0セット
	398847	**RS752CB-1S**	**848,100**	**771,000**	75cm	16～33	276	標準3P 0･1形	直装
	398857	**RS752CB-S**	**848,100**	**771,000**	75cm	16～33	273	特殊4P A1形	
	398867	**RS752CB-T**	**848,100**	**771,000**			272	特殊4P A2形	
	398877	**RS752CB-U**	**848,100**	**771,000**			271	特殊4P B形	
	398887	**RS752CB-MU**	**848,100**	**771,000**			271	特殊4P 三菱B形	
	【RSシリーズ】	手動 リバース/前進2段オフセット C：天場処理ローター付き B：大径ローラ 低あぜ対応 ドラム：径75cm ローラ：径216mm(大径ローラ) 適応あぜ高さ：15～25cm 天場処理ローター：付き 標準オートヒッチ付き（3S、4S）/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属（本体、天場）							

【トラクタのポイント】【注】後輪タイヤ外幅：1550mm以下

【注】-Sは全てのメーカーのA1形に対応していません。ヰセキ用です。装着するトラクタ型式をご確認ください。

アゼローター〔ダイナーリバース〕RS752F(B)（16～33ps）

アゼローター

RS752

『コントローラ』

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	規格 ドラム径	適応ﾄﾗｸﾀ(ps)	重量(kg)	装着方法	
標準タイプ	398912	RS752FT-4S	1,015,300	923,000	75cm	16～33	289	標準3P 0･1形	4セット
	398922	RS752FT-3S	992,200	902,000			284		3セット
	398932	RS752FT-0S	919,600	836,000			253		0セット
	398942	RS752F-1S	931,700	847,000	75cm	16～33	269	標準3P 0･1形	直装
	398952	RS752F-S	931,700	847,000	75cm	16～33	266	特殊4P A1形	
	398962	RS752F-T	931,700	847,000			265	特殊4P A2形	
	398972	RS752F-U	931,700	847,000			264	特殊4P B形	
	398982	RS752F-MU	931,700	847,000			264	特殊4P 三菱B形	
	【RSシリーズ】	F：電動油圧 リバース/前進オフセット/天場処理ローター付き コントローラ：有線 ドラム：径75cm ローラ：径140mm 適応あぜ高さ：20～30cm 標準オートヒッチ付き（3S、4S）/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属（本体、天場）							
低あぜタイプ	398917	RS752FBT-4S	1,039,500	945,000	75cm	16～33	296	標準3P 0･1形	4セット
	398927	RS752FBT-3S	1,015,300	923,000			291		3セット
	398937	RS752FBT-0S	943,800	858,000			260		0セット
	398947	RS752FB-1S	955,900	869,000	75cm	16～33	276	標準3P 0･1形	直装
	398957	RS752FB-S	955,900	869,000	75cm	16～33	273	特殊4P A1形	
	398967	RS752FB-T	955,900	869,000			272	特殊4P A2形	
	398977	RS752FB-U	955,900	869,000			271	特殊4P B形	
	398987	RS752FB-MU	955,900	869,000			271	特殊4P 三菱B形	
	【RSシリーズ】	F：電動油圧 リバース/前進オフセット/天場処理ローター付き B：大径ローラ 低あぜ対応 コントローラ：有線 ドラム：径75cm ローラ：径216mm(大径ローラ) 適応あぜ高さ：15～25cm 標準オートヒッチ付き（3S、4S）/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属（本体、天場）							
	【トラクタのポイント】	【注】後輪タイヤ外幅：1550mm以下							
	【配線のポイント】	【注】トラクタのバッテリから直接配線してください。							

【注】-Sは全てのメーカーのA1形に対応していません。ヰセキ用です。装着するトラクタ型式をご確認ください。

アゼローター〔ダイナーリバース〕RM752H(B)(25～60ps)

アゼローター

RM752

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	規格 ドラム径	適応ﾄﾗｸﾀ(ps)	重量(kg)	装着方法	
標準タイプ	397592	RM752HT-4SD	1,214,400	1,104,000	75cm	37～60	334	標準3P 0･1形	4セット
	397512	RM752HT-4S	1,190,200	1,082,000		25～51	329		4セット
	397532	RM752HT-0S	1,089,000	990,000		25～60	293		0セット
	397542	RM752H-1S	1,101,100	1,001,000	75cm	25～60	309	標準3P 0･1形	直装
	397552	RM752H-S	1,101,100	1,001,000	75cm	25～60	311	特殊4P A1形	
	397562	RM752H-T	1,101,100	1,001,000			310	特殊4P A2形	
	397572	RM752H-U	1,101,100	1,001,000			309	特殊4P B形	
	397582	RM752H-MU	1,101,100	1,001,000			309	特殊4P 三菱B形	
	【仕様】	H:電動油圧 リバース/前進オフセット 4SD:KHCジョイント(強力型)仕様 コントローラ:無線『カルコン』 ドラム:径75cm ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:20～30cm 天場処理ローター:なし 標準オートヒッチ付き(4S,4SD)/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体)							
低あぜタイプ	397597	RM752HBT-4SD	1,239,700	1,127,000	75cm	37～60	339	標準3P 0･1形	4セット
	397517	RM752HBT-4S	1,214,400	1,104,000		25～51	334		4セット
	397537	RM752HBT-0S	1,114,300	1,013,000		25～60	298		0セット
	397547	RM752HB-1S	1,126,400	1,024,000	75cm	25～60	314	標準3P 0･1形	直装
	397557	RM752HB-S	1,126,400	1,024,000	75cm	25～60	316	特殊4P A1形	
	397567	RM752HB-T	1,126,400	1,024,000			315	特殊4P A2形	
	397577	RM752HB-U	1,126,400	1,024,000			314	特殊4P B形	
	397587	RM752HB-MU	1,126,400	1,024,000			314	特殊4P 三菱B形	
	【仕様】	H:電動油圧 リバース/前進オフセット B:大径ローラ 低あぜ対応 4SD:KHCジョイント(強力型)仕様 コントローラ:無線『カルコン』 ドラム:径75cm ローラ:径216mm(大径ローラ) 適応あぜ高さ:15～25cm 天場処理ローター:なし 標準オートヒッチ付き(4S、4SD)/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体)							
	【トラクタのポイント】	【注】後輪タイヤ外幅:1860mm以下 【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。							
	【配線のポイント】	SL,YT3R,BF,GA車格のトラクタに限る。 【注】トラクタのバッテリから直接配線してください。							

アゼローター〔ダイナーリバース〕RM752F(B)(25～60ps)

アゼローター

RM752

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	規格 ドラム径	適応トラクタ(ps)	重量(kg)	装着方法	
標準タイプ	397692	RM752FT-4SD	1,265,000	1,150,000	75cm	37～60	362	標準3P 0･1形	4セット
	397612	RM752FT-4S	1,239,700	1,127,000		25～51	357		4セット
	397632	RM752FT-0S	1,139,600	1,036,000		25～60	321		0セット
	397642	RM752F-1S	1,151,700	1,047,000	75cm	25～60	337	標準3P 0･1形	直装
	397652	RM752F-S	1,151,700	1,047,000	75cm	25～60	339	特殊4P A1形	
	397662	RM752F-T	1,151,700	1,047,000			338	特殊4P A2形	
	397672	RM752F-U	1,151,700	1,047,000			337	特殊4P B形	
	397682	RM752F-MU	1,151,700	1,047,000			337	特殊4P 三菱B形	
	【仕様】	F:電動油圧 リバース/前進オフセット/追従式天場処理ローター付き 4SD:KHCジョイント(強力型)仕様 コントローラ:無線『カルコン』 ドラム:径75cm ローラ:径140mm 適応あぜ高さ:20～30cm 追従式天場処理ローターになり、畦ごとの高さ調整が不要(切削量の調整有)になりました。 標準オートヒッチ付き(4S、4SD)/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体、天場)							
低あぜタイプ	397697	RM752FBT-4SD	1,290,300	1,173,000	75cm	37～60	367	標準3P 0･1形	4セット
	397617	RM752FBT-4S	1,265,000	1,150,000		25～51	362		4セット
	397637	RM752FBT-0S	1,164,900	1,059,000		25～60	326		0セット
	397647	RM752FB-1S	1,177,000	1,070,000	75cm	25～60	342	標準3P 0･1形	直装
	397657	RM752FB-S	1,177,000	1,070,000	75cm	25～60	344	特殊4P A1形	
	397667	RM752FB-T	1,177,000	1,070,000			343	特殊4P A2形	
	397677	RM752FB-U	1,177,000	1,070,000			342	特殊4P B形	
	397687	RM752FB-MU	1,177,000	1,070,000			342	特殊4P 三菱B形	
	【仕様】	F:電動油圧 リバース/前進オフセット/追従式天場処理ローター付き 4SD:KHCジョイント(強力型)仕様 コントローラ:無線『カルコン』 ドラム:径75cm ローラ:径216mm(大径ローラ) 適応あぜ高さ:15～25cm 追従式天場処理ローターになり、畦ごとの高さ調整が不要(切削量の調整有)になりました。 標準オートヒッチ付き(4S、4SD)/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体、天場)							
	【トラクタのポイント】	【注】後輪タイヤ外幅:1860mm以下 【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。							
	【配線のポイント】	SL,YT3R,BF,GA車格のトラクタに限る。 【注】トラクタのバッテリから直接配線してください。							

アゼローター〔ダイナーリバース〕RM852H/RM852F（25～60ps）

アゼローター

RM852

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	規格 ドラム径	適応ﾄﾗｸﾀ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
高あぜタイプ	397792	RM852HT-4SD	1,243,000	1,130,000	85cm	37～60	339	標準3P 0･1形	4セット
	397712	RM852HT-4S	1,217,700	1,107,000		25～51	334		4セット
	397732	RM852HT-0S	1,116,500	1,015,000		25～60	298		0セット
	397742	RM852H-1S	1,129,700	1,027,000	85cm	25～60	314	標準3P 0･1形	直装
	397752	RM852H-S	1,129,700	1,027,000	85cm	25～60	316	特殊4P A1形	
	397762	RM852H-T	1,129,700	1,027,000			315	特殊4P A2形	
	397772	RM852H-U	1,129,700	1,027,000			314	特殊4P B形	
	397782	RM852H-MU	1,129,700	1,027,000	85cm	25～60	314	特殊4P 三菱B形	
	【仕様】	H：電動油圧　リバース/前進オフセット 852：大径ドラム　高あぜ対応 4SD:KHCジョイント（強力型）仕様 コントローラ：無線『カルコン』 ドラム：径85cm(大径ドラム)　　ローラ：径140mm 適応あぜ高さ：25～35cm　　天場処理ローター：なし 標準オートヒッチ付き（4S、4SD）/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体)							
	397892	RM852FT-4SD	1,292,500	1,175,000	85cm	37～60	367	標準3P 0･1形	4セット
	397812	RM852FT-4S	1,268,300	1,153,000		25～51	362		4セット
	397832	RM852FT-0S	1,167,100	1,061,000		25～60	326		0セット
	397842	RM852F-1S	1,179,200	1,072,000	85cm	25～60	342	標準3P 0･1形	直装
	397852	RM852F-S	1,179,200	1,072,000	85cm	25～60	344	特殊4P A1形	
	397862	RM852F-T	1,179,200	1,072,000			343	特殊4P A2形	
	397872	RM852F-U	1,179,200	1,072,000			342	特殊4P B形	
	397882	RM852F-MU	1,179,200	1,072,000	85cm	25～60	342	特殊4P 三菱B形	
	【仕様】	F：電動油圧　リバース/前進オフセット/追従式天場処理ローター付き 852：大径ドラム　高あぜ対応 4SD:KHCジョイント（強力型）仕様 コントローラ：無線『カルコン』 ドラム：径85cm(大径ドラム)　　ローラ：径140mm 適応あぜ高さ：25～35cm 追従式天場処理ローターになり、畦ごとの高さ調整が不要（切削量の調整有）になりました。 標準オートヒッチ付き（4S、4SD）/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体、天場)							
	【トラクタのポイント】	【注】後輪タイヤ外幅：1860mm以下 【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。							
	【配線のポイント】	SL,YT3R,BF,GA車格のトラクタに限る。 【注】トラクタのバッテリから直接配線してください。							

アゼローター FL750/FL850（26～60ps）

アゼローター

FL750

『コントローラ』

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	規格 ドラム径	適応ﾄﾗｸﾀ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
標準タイプ	386610	FL750T-4L	1,074,700	977,000	75cm	26～60	382	標準3P 1･2形	4セット
	386630	FL750T-0L	966,900	879,000			324		0セット
	386710	FL750T-4S	1,036,200	942,000	75cm	26～60	350	標準3P 0･1形	4セット
	386730	FL750T-0S	940,500	855,000			314		0セット
	386740	FL750-1S	952,600	866,000	75cm	26～60	330	標準3P 0･1形	直装
	386750	FL750-S	952,600	866,000	75cm	26～60	332	特殊4P A1形	
	386760	FL750-T	952,600	866,000			331	特殊4P A2形	
	386770	FL750-U	952,600	866,000			331	特殊4P B形	
	386780	FL750-MU	952,600	866,000	75cm	26～60	331	特殊4P 三菱B形	
	【仕様】	電動油圧 前進オフセット/天場処理ローター付き コントローラ：有線 ドラム：径75cm ローラ：径140mm 適応あぜ高さ：20～30cm 天場処理ローター：付き 標準オートヒッチ付き（3S、4S）/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)							
高あぜタイプ	386810	FL850T-4L	1,101,100	1,001,000	85cm	26～60	388	標準3P 1･2形	4セット
	386830	FL850T-0L	993,300	903,000			330		0セット
	386910	FL850T-4S	1,062,600	966,000	85cm	26～60	356	標準3P 0･1形	4セット
	386930	FL850T-0S	966,900	879,000			320		0セット
	386940	FL850-1S	979,000	890,000	85cm	26～60	336	標準3P 0･1形	直装
	386950	FL850-S	979,000	890,000	85cm	26～60	338	特殊4P A1形	
	386960	FL850-T	979,000	890,000			337	特殊4P A2形	
	386970	FL850-U	979,000	890,000			337	特殊4P B形	
	386980	FL850-MU	979,000	890,000	85cm	26～60	337	特殊4P 三菱B形	
	【仕様】	電動油圧 前進オフセット/天場処理ローター付き 850:大径ドラム 高あぜ対応 コントローラ：有線 ドラム：径85cm(大径ドラム) ローラ：径140mm 適応あぜ高さ：25～35cm 天場処理ローター：付き 天場処理ローター：付き							
	【トラクタのポイント】	【注】後輪タイヤ外幅：2000mm以下 【注】大型トラクタは適応馬力内でも仕様により装着できない場合がありますのでご注意ください。							
	【配線のポイント】	【注】トラクタのバッテリから直接配線してください。							

アゼローター ZR101（50～105ps）

アゼローター

ZR101

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	規格 ドラム径	適応ﾄﾗｸﾀ (ps)	重量 (kg)	装着方法	
高あぜタイプ	395811	※ZR101T-4L	1,981,100	1,801,000	105cm	50～105	561	標準3P 1･2形	4セット
	395821	※ZR101T-3L	1,955,800	1,778,000			554		3セット
	395831	※ZR101T-0L	1,868,900	1,699,000			498		0セット

【仕様】

【※印は受注生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください

外部(複動)油圧　前進オフセット

コントローラ：なし　トラクタ側サブコンレバーで操作

ドラム：径105cm

ローラ：径140mm

適応あぜ高さ：35～45cm

ローラ：径267mm（大径ローラ）

適応あぜ高さ：28～35cm

ローラ：なし

適応あぜ高さ：45cm以上ののり面

天場処理ローター：なし

標準オートヒッチ付き（3L、4L）/キャスタ付きスタンド装備

シャーボルト10本組み付属(本体)

【トラクタのポイント】

【注】後輪タイヤ外幅：2320mm以下

【注】外部(複動)油圧1系統が必要。

【油圧カプラのポイント】

【注】油圧カプラは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。

【注】油圧カプラはオスメス同一メーカーにそろえてください。

あぜ塗り機用 アタッチメント（ローラキット 他）

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	規格(単位)	適応作業機
中あぜ	中あぜキットA 	7662115	RKS-N01	45,650	41,500	φ500mm	AR-0M(一体ローラ)取付け不可 下記【注】以外
	【仕様】	中あぜ用ドラム 標準ローラの内側に取付けるタイプ ボルト止め 【注】AR750S/AR-1M/BR-0,1はローラの嵌め合いが逆のため取付け不可					
補助ドラム	補助ドラムキットA 	7662364	RKL-HDA	21,230	19,300	φ160mm	AR-0M(一体ローラ)取付け不可 以降の分割ローラに取付け可
	【仕様】	端部整形ドラム 標準ローラの先端に取付けるタイプ ボルト止め					
低あぜ対応	ローラキットBS 	7560503	XR1-RBS-01	38,500	35,000	φ216mm	AR-0M(一体ローラ)取付け不可 以降の分割ローラに取付け可
	【仕様】	大径ローラ 標準ローラの上から被せるタイプ ボルト止め 【注】旧型の12面ドラムタイプにはローラを強く押し付けないと取付きにくい場合があります。					
	ローラキットBS2 	7560504	XR1-RBS2-01	54,230	49,300	φ216× 内157mm＋外105mm	AR-0M(一体ローラ)取付け不可 以降の分割ローラに取付け可
	【仕様】	大径ローラ 2分割式 標準ローラの外側のローラを取外してから装着するタイプ					
	ローラキットBH 	7560627	XRV-RBH-02	44,990	40,900	φ216㎜	XRS/XRM/FL/RM-2 (ワンタッチタイプ)
	【仕様】	大径ローラ 標準ローラの上から被せるタイプ ワンタッチ着脱					
	樹脂ローラキット 	7560246	XR-RP01	38,940	35,400	約φ216㎜	AR-0M(一体ローラ)取付け不可 2006年以前の機種はドラム カバーに干渉する機種あり
	【仕様】	樹脂ローラ 標準ローラの上から被せるタイプ ボルト止め 【注】プレート1枚(コードNo.7560248)交換可、1台に8枚必要です。					
	樹脂ローラキットH	7560420	XRV-RPH	45,430	41,300	約φ216㎜	XRS/XRM/XRV/FL/RM-2 (ワンタッチタイプ)
	【仕様】	樹脂ローラ 標準ローラの上から被せるタイプ ワンタッチ着脱 【注】プレート1枚(コードNo.7560248)交換可、1台に8枚必要です。					

あぜ塗り機用 アタッチメント（ローラキット）

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)（税込）	希望小売価格(円)（税抜）	規格（単位）	適応作業機
ローラ（幅調整）	ローラキット A 	7560346	**XR1-RA**	**5,940**	**5,400**	φ140× 中間55㎜延長	AR-0M(一体ローラ)取付け不可 下記【注】以外
	【仕様】	延長ローラ 中間延長用 【注】AR750S/AR-1M/BR-0,1はローラの嵌め合いが逆のため取付け不可					
	ローラキット AS2 	7560348	**XR1-RAS2**	**22,770**	**20,700**	φ140× 内65㎜＋外55㎜	XRS/XRM/XRV/XR-1 RS-1,2/FL (RKL/RM/FR/RS-0)
	【仕様】	短尺ローラ スペーサ付き用 【注】( )機種は機番「51-」以降スペーサ付き 機番「50-」以前スペーサなし					
	ローラキット A2 	7663027	**RKS-RA03**	**23,320**	**21,200**	φ140× 内75mm＋外55mm	XR-0 (RKL/RM/FR/RS-0)
	【仕様】	短尺ローラ スペーサなし用 【注】( )機種は機番「51-」以降スペーサ付き 機番「50-」以前スペーサなし					
ローラ（標準仕様）	EXローラキット AS 	7560286	**XR1-RAS**	**18,150**	**16,500**	φ140× 内120/外121mm	XR-1/RS-1,2 (RKL/RM/FR/RS-0)
	【仕様】	標準ローラ 大径ローラBS、樹脂ローラ(ボルト止め)用 【注】( )機種の機番「51-」以降赤色のドラムボス、スペーサ付きに標準					
	EXローラキット AH 	7560418	**XRV-RAH**	**19,470**	**17,700**	φ140× 内120/外120mm	XRS/XRM/XRV/FL RM-2
	【仕様】	標準ローラ 大径ローラBH、樹脂ローラH(ワンタッチ着脱)用					

あぜ塗り機用 アタッチメント（ドラム耕深キット/延長ハーネス 他）

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	規格(単位)	適応作業機
耕深調整	ドラム耕深キット	7663226	FL-DK1	108,900	99,000		FL
	【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット 【注】FLの標準コントローラで使用します。					
		7663278	RM2-DK1	146,300	133,000		RM-2
	【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット。 【注】RM-2の標準コントローラで使用します。					
		7560784	XRS-DK1	180,400	164,000		XRS/XRM
	【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット 【注】XRS/XRMの標準コントローラで使用します。					
	ドラム耕深キットCE	7560652	XR-DC04	160,600	146,000	コントロールキット付き	XR-0(F)/XR-1
	【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット ドラム電動キットE、ハーネス、コントロールキット3点の組み合わせ 【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。					
	ドラム耕深キットE	7560651	XR-DH03	108,900	99,000		XR-0(F)/XR-1
	【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット ドラム電動キットE、ハーネス2点の組み合わせ コントロールキットをお持ちの場合はこちらをご用命ください。 【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。					
	ドラム電動キットE	7560650	XR-D03	99,000	90,000		XR-0(F)/XR-1
	【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット(シリンダと取付け金具のみ) 天場耕深キットCBをお持ちの方はこちらをご用命ください。 【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。					
	天場耕深キットCB	7560522	XR-TC04	178,200	162,000	コントロールキット付き	XRV/XR-0(F)/XR-1
	【仕様】	天場処理部の耕深調整を行うキット 天場電動キットB、ハーネス、コントロールキット3点の組み合わせ 【注】XRV/XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。					
	天場耕深キットB	7560371	XR-TH02	126,500	115,000		XR-0(F)/XR-1
	【仕様】	天場処理部の耕深調整を行うキット 天場電動キットB、ハーネス2点の組み合わせ コントロールキットをお持ちの場合はこちらをご用命ください。 【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。					
	天場電動キットB	7560370	XR-T02	116,600	106,000		XR-0(F)/XR-1
	【仕様】	天場処理部の耕深調整を行うキット。(シリンダと取付け金具のみ) ドラム耕深キットCEをお持ちの場合はこちらをご用命ください。 【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。					
ハーネス延長	延長ハーネスM	4910588	TX-EHM	6,490	5,900		
	【仕様】	3極～3極を1m延長するハーネス					

【注】アタッチメントは取付け金具の関係上、あぜ塗り機の型式を明示の上ご注文ください。

あぜ塗り機用 アタッチメント（散水キット）

用途	品　名	コードNo.	型　式	希望小売価格(円)（税込）	希望小売価格(円)（税抜）	規　格（単位）	適応作業機
散水	タンクキット3	8090124	SK-TANK3	110,000	100,000		
	間欠装置付き　32リットル トリツケキット(D～K)・コントロールキットD別売						
	トリツケキットD	8090048	SK-TKD	41,470	37,700		RS-1,2/FR/RM RKM/RKL
	トリツケキットF	8090050	SK-TKF	41,470	37,700		XR
	トリツケキットG	8090051	SK-TKG	41,470	37,700		ZR
	トリツケキットH	8090105	SK-TKH	41,470	37,700		XRV-0,1
	トリツケキットJ	8090111	SK-TKJ	41,470	37,700		XRS/XRM,XRV-2
	トリツケキットK	8090116	SK-TKK	41,470	37,700		FL
	【散水キット】	散水キットは、タンクキット3・トリツケキット(D～K)の2品で1台分になります。 ご用命の際は2品共ご注文ください。					
	コントロールキットD	7663173	BR0S-CB27	53,130	48,300	ヘンカンハーネス2付き	手動タイプ　他
	【配線のポイント】	【注】XR-0/FR-F(電動仕様)、その他手動仕様にはコントロールキットDが必要です。 XR-0/FR-F(電動仕様)の標準コントローラには散水ボタンはありません。 【注】XRS/XRM/XRV/XR-1/RM/RS-0,1,2/FL(電動仕様)は標準コントローラで使用できます。 標準コントローラに散水ボタン付きです。 【注】BR620/AR-0S/AR-0,1M/BR-DP/BR-0,1Sには散水キットは取付けできません。					
スクレーパ（土量向上）	スクレーパキット	7560948	XRM-H28M	7,700	7,000		XRS/XRM RM-2/FL
	スクレーパキット	7560949	XRV-H29V	7,700	7,000		XRV
	【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、あぜ塗り機の型式を明示の上ご注文ください。						

アースロータリ　FTFシリーズ（27～60ps）

アースロータリ

FTF202

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)（税込）	希望小売価格(円)（税抜）	作業幅(cm)	適応トラクタ(ps)	重量(kg)	装着方法	
フランジタイプ	168322	FTF182T-4S	1,185,800	1,078,000	180	35～51	480	標準3P 0･1形	4セット
	168332	FTF182T-0S	1,089,000	990,000			444		0セット
	168622	FTF202T-4SD	1,303,500	1,185,000	200	40～60	513		4セット
	168632	FTF202T-0S	1,183,600	1,076,000			472		0セット
	165922	FTF222T-4SD	1,339,800	1,218,000	220	45～60	546		4セット
	165932	FTF222T-0S	1,219,900	1,109,000			505		0セット
		オート装置はオプション							
	168312	FTF182T-4SA	1,234,200	1,122,000	180	35～51	480	標準3P 0･1形	4セット
	168612	FTF202T-4SDA	1,351,900	1,229,000	200	40～60	513		
	165912	FTF222T-4SDA	1,388,200	1,262,000	220	45～60	546		
		オート装備付き/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	【爪】	爪取付けフランジタイプ（2WAYゼット爪）/爪回転外径51cm（耕深12～18cm）							
	【仕様】	前車							
ホルダータイプ	164622	FTF202ST-4SD	1,303,500	1,185,000	200	40～60	506	標準3P 0･1形	4セット
	164632	FTF202ST-0S	1,183,600	1,076,000			465		0セット
	164922	FTF222ST-4SD	1,339,800	1,218,000	220	45～60	539		4セット
	164932	FTF222ST-0S	1,219,900	1,109,000			498		0セット
		オート装置はオプション							
	164612	FTF202ST-4SDA	1,351,900	1,229,000	200	40～60	506	標準3P 0･1形	4セット
	164912	FTF222ST-4SDA	1,388,200	1,262,000	220	45～60	539		
		オート装備付き/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	【爪】	爪取付けホルダータイプ（2WAYゼット爪）/爪回転外径50cm（耕深12～18cm）							
	【仕様】	前車							

【FTFシリーズ】　クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性を向上。（ガススプリング式）
コバシ独自の土付着防止機構『バイブロ・ウェーブ・カバー』を装備。
コバシ独自の専用設計『すきこみ爪』と『らせん配列爪軸』の採用により高い耕耘性能を発揮。
サイドディスクを標準装備し、耕深15～18cmの理想の深さを実現。
フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/
組みボルトの採用により耐久性、メンテナンス性が向上。

標準オートヒッチ付き（4S、4SD）/キャスタ付きスタンド装備
【注】FTF202、FTF222の4SDはKHCジョイント仕様。

【トラクタのポイント】　【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。
SL,YT3R,BF,GA車格のトラクタに限る。

アースロータリ　FTFシリーズ（27～60ps）

アースロータリ

FTF202

仕様	コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)（税込）	希望小売価格(円)（税抜）	作業幅(cm)	適応ﾄﾗｸﾀ(ps)	重量(kg)	装着方法	
リヤーヒッチタイプ	168122	FTF162RT-4S	1,139,600	1,036,000	160	27～41	449	標準3P 0･1形	4セット
	168132	FTF162RT-0S	1,043,900	949,000			413		0セット
	168422	FTF182RT-4S	1,173,700	1,067,000	180	35～51	477	標準3P 0･1形	4セット
	168432	FTF182RT-0S	1,078,000	980,000			441		0セット
	168722	FTF202RT-4SD	1,291,400	1,174,000	200	40～60	509	標準3P 0･1形	4セット
	168732	FTF202RT-0S	1,171,500	1,065,000			468		0セット
	166922	FTF222RT-4SD	1,327,700	1,207,000	220	45～60	547	標準3P 0･1形	4セット
	166932	FTF222RT-0S	1,207,800	1,098,000			506		0セット
		オート装置はオプション							
	168112	FTF162RT-4SA	1,188,000	1,080,000	160	27～41	449	標準3P 0･1形	4セット
	168412	FTF182RT-4SA	1,222,100	1,111,000	180	35～51	477		
	168712	FTF202RT-4SDA	1,339,800	1,218,000	200	40～60	509		
	166912	FTF222RT-4SDA	1,376,100	1,251,000	220	45～60	547		
		オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	【爪】	爪取付けフランジタイプ（2WAYゼット爪）/爪回転外径51cm（耕深12～18cm）							
	【仕様】	(R)リヤ―ヒッチ付き/【注】尾輪はオプション							

【FTFシリーズ】　クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性を向上。（ガススプリング式）
コバシ独自の土付着防止機構『バイブロ・ウェーブ・カバー』を装備。
コバシ独自の専用設計『すきこみ爪』と『らせん配列爪軸』の採用により高い耕耘性能を発揮。
サイドディスクを標準装備し、耕深15～18cmの理想の深さを実現。
フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/
組みボルトの採用により耐久性、メンテナンス性が向上。
標準オートヒッチ付き（4S、4SD）/キャスタ付きスタンド装備
【注】FTF202、FTF222の4SDはKHCジョイント仕様。

【トラクタのポイント】　【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。
SL,YT3R,BF,GA車格のトラクタに限る。

アースロータリ　FTFシリーズ（27～60ps）

アースロータリ

FTF202

仕様	コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)（税込）	希望小売価格(円)（税抜）	作業幅(cm)	適応ﾄﾗｸﾀ(ps)	重量(kg)	装着方法	
サイドカットエプロンタイプ	168522	FTF182VT-4S	1,177,000	1,070,000	180	35～51	470	標準3P 0･1形	4セット
	168532	FTF182VT-0S	1,081,300	983,000			434		0セット
	168822	FTF202VT-4SD	1,295,800	1,178,000	200	40～60	503	標準3P 0･1形	4セット
	168832	FTF202VT-0S	1,174,800	1,068,000			462		0セット
	167922	FTF222VT-4SD	1,332,100	1,211,000	220	45～60	536	標準3P 0･1形	4セット
	167932	FTF222VT-0S	1,211,100	1,101,000			495		0セット
		オート装置はオプション							
	168512	FTF182VT-4SA	1,225,400	1,114,000	180	35～51	470	標準3P 0･1形	4セット
	168812	FTF202VT-4SDA	1,344,200	1,222,000	200	40～60	503		
	167912	FTF222VT-4SDA	1,379,400	1,254,000	220	45～60	536		
		オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。							
	【爪】	爪取付けフランジタイプ（2WAYゼット爪）/爪回転外径51cm（耕深12～18cm）							
	【仕様】	(V)両サイドカットエプロン、リヤ―ヒッチ付き/【注】尾輪はオプション							

【FTFシリーズ】　クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性を向上。（ガススプリング式）
コバシ独自の土付着防止機構『バイブロ・ウェーブ・カバー』を装備。
コバシ独自の専用設計『すきこみ爪』と『らせん配列爪軸』の採用により高い耕耘性能を発揮。
サイドディスクを標準装備し、耕深15～18cmの理想の深さを実現。
フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/
組みボルトの採用により耐久性、メンテナンス性が向上。

標準オートヒッチ付き（4S、4SD）/キャスタ付きスタンド装備
【注】FTF202、FTF222の4SDはKHCジョイント仕様。

【トラクタのポイント】【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。
SL,YT3R,BF,GA車格のトラクタに限る。

アースロータリ　FTEシリーズ（48～90ps）

アースロータリ

FTE202

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)（税込）	希望小売価格(円)（税抜）	作業幅(cm)	適応トラクタ(ps)	重量(kg)	装着方法	
フランジタイプ	142012	FTE202T-4L	1,519,100	1,381,000	200	48～75	595	標準3P 1･2形	4セット
	142032	FTE202T-0L	1,412,400	1,284,000			537		0セット
	142312	FTE222T-4L	1,582,900	1,439,000	220	55～80	626	標準3P 2形	4セット
	142332	FTE222T-0L	1,476,200	1,342,000			563		0セット
	142612	FTE242T-4L	1,641,200	1,492,000	240	60～90	657	標準3P 2形	4セット
	142632	FTE242T-0L	1,535,600	1,396,000			594		0セット
		オート装置はオプション							
	142022	FTE202T-4LA	1,566,400	1,424,000	200	48～75	595	標準3P 1･2形	4セット
	142322	FTE222T-4LA	1,630,200	1,482,000	220	55～80	626	標準3P 2形	
	142622	FTE242T-4LA	1,688,500	1,535,000	240	60～90	657		
		オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。							
		（公道走行対応）							
	142642	FTE242T-4LN	1,703,900	1,549,000	240	60～90	667	標準3P 2形	4セット
	142662	FTE242T-0LN	1,598,300	1,453,000			604		0セット
	142652	FTE242T-4LAN	1,751,200	1,592,000	240	60～90	667	標準3P 2形	4セット
	【爪】	爪取付けフランジタイプ（2WAYゼット爪）/爪回転外径52cm（耕深12～18cm）							
	【仕様】	前車　標準オートヒッチ付き（4L）/キャスタ付きスタンド装備							
		【注】FTE202の4LはKHCジョイント仕様。							
ホルダータイプ	142512	FTE222ST-4L	1,582,900	1,439,000	220	55～80	620	標準3P 2形	4セット
	142532	FTE222ST-0L	1,476,200	1,342,000			557		0セット
	142812	FTE242ST-4L	1,641,200	1,492,000	240	60～90	645	標準3P 2形	4セット
	142832	FTE242ST-0L	1,535,600	1,396,000			582		0セット
		オート装置はオプション							
	142522	FTE222ST-4LA	1,630,200	1,482,000	220	55～80	620	標準3P 2形	4セット
	142822	FTE242ST-4LA	1,688,500	1,535,000	240	60～90	645		
		オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。							
		（公道走行対応）							
	142842	FTE242ST-4LN	1,703,900	1,549,000	240	60～90	655	標準3P 2形	4セット
	142862	FTE242ST-0LN	1,598,300	1,453,000			592		0セット
	142852	FTE242ST-4LAN	1,751,200	1,592,000	240	60～90	655	標準3P 2形	4セット
	【爪】	爪取付けホルダータイプ（2WAYゼット爪）/爪回転外径51cm（耕深12～18cm）							
	【仕様】	前車　標準オートヒッチ付き（4L）/キャスタ付きスタンド装備							

【トラクタのポイント】　【注】FTE202は必ず75ps以下のトラクタで使用してください。
MR600～700,YT460A～472A,TJV655～755(L仕様を除く),GV601～701車格のトラクタに限る。
【注】FTE222,242は必ず90ps以下のトラクタで使用してください。
MR600～900,YT460A～488R,TJV655～755,GV601～900車格のトラクタに限る。

アースロータリ FTEシリーズ（48～90ps）

アースロータリ

FTE202

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)（税込）	希望小売価格(円)（税抜）	作業幅(cm)	適応トラクタ(ps)	重量(kg)	装着方法	
リヤーヒッチタイプ	142112	FTE202RT-4L	1,519,100	1,381,000	200	48～75	608	標準3P 1･2形	4セット
	142132	FTE202RT-0L	1,412,400	1,284,000			550		0セット
	142412	FTE222RT-4L	1,582,900	1,439,000	220	55～80	639	標準3P 2形	4セット
	142432	FTE222RT-0L	1,476,200	1,342,000			576		0セット
	142712	FTE242RT-4L	1,641,200	1,492,000	240	60～90	670	標準3P 2形	4セット
	142732	FTE242RT-0L	1,535,600	1,396,000			607		0セット
		オート装置はオプション							
	142122	FTE202RT-4LA	1,566,400	1,424,000	200	48～75	608	標準3P 1･2形	4セット
	142422	FTE222RT-4LA	1,630,200	1,482,000	220	55～80	639	標準3P 2形	
	142722	FTE242RT-4LA	1,688,500	1,535,000	240	60～90	670		
		オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください							
		（公道走行対応）							
	142742	FTE242RT-4LN	1,703,900	1,549,000	240	60～90	680	標準3P 2形	4セット
	142762	FTE242RT-0LN	1,598,300	1,453,000			617		0セット
	142752	FTE242RT-4LAN	1,751,200	1,592,000	240	60～90	680	標準3P 2形	4セット
	【爪】	爪取付けフランジタイプ（2WAYゼット爪）/爪回転外径52cm（耕深12～18cm）							
	【仕様】	(R)リヤ―ヒッチ付き/【注】尾輪は設定なし							

【FTEシリーズ】 クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性向上（ガススプリング方式）
コバシ独自の土付着防止機構『バイブロ・ウェーブ・カバー』を装備。
コバシ独自の『ラセン配列』を採用により草やワラの巻き付きが少ない。
サイドディスク標準装備/耕深15～18cmと理想の深さを実現しました。
テーパローラベアリング/フローティングシール/組みボルト/鋳物チェンケースシューズ/
鋳物サポートシューズの採用によりメンテナンス性、耐久性がアップ。

標準オートヒッチ付き（4L）/キャスタ付きスタンド装備
【注】FTE202の4LはKHCジョイント仕様。

【トラクタのポイント】 【注】FTE202は必ず75ps以下のトラクタで使用してください。
MR600～700,YT460A～472A,TJV655～755(L仕様を除く),GV601～701車格のトラクタに限る。
【注】FTE222,242は必ず90ps以下のトラクタで使用してください。
MR600～900,YT460A～488R,TJV655～755,GV601～900車格のトラクタに限る。

アースロータリ FTVシリーズ（65～114ps）

アースロータリ

FTV242

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	作業幅(cm)	適応トラクタ(ps)	重量(kg)	装着方法	
フランジタイプ	143012	FTV242T-4L	1,975,600	1,796,000	240	65～114	851	標準3P 2形	4セット
	143022	FTV242T-3L	1,952,500	1,775,000			844		3セット
	143032	FTV242T-0L	1,871,100	1,701,000			788		0セット
	143212	FTV262T-4L	2,033,900	1,849,000	260	80～114	880	標準3P 2形	4セット
	143222	FTV262T-3L	2,010,800	1,828,000			873		3セット
	143232	FTV262T-0L	1,929,400	1,754,000			817		0セット
	143412	FTV282T-4L	2,092,200	1,902,000	280	90～114	910	標準3P 2形	4セット
	143422	FTV282T-3L	2,069,100	1,881,000			903		3セット
	143432	FTV282T-0L	1,987,700	1,807,000			847		0セット
	143052	FTV242-2L	1,941,500	1,765,000	240	65～114	860	標準3P 2形	
	143252	FTV262-2L	1,999,800	1,818,000	260	80～114	889	標準3P 2形	
	143452	FTV282-2L	2,057,000	1,870,000	280	90～114	919	標準3P 2形	
		（公道走行対応）							
	143062	FTV242T-4LN	2,037,200	1,852,000	240	65～114	861	標準3P 2形	4セット
	143072	FTV242T-3LN	2,014,100	1,831,000			854		3セット
	143082	FTV242T-0LN	1,932,700	1,757,000			798		0セット
	143262	FTV262T-4LN	2,095,500	1,905,000	260	80～114	890	標準3P 2形	4セット
	143272	FTV262T-3LN	2,072,400	1,884,000			883		3セット
	143282	FTV262T-0LN	1,991,000	1,810,000			827		0セット
	143462	FTV282T-4LN	2,153,800	1,958,000	280	90～114	920	標準3P 2形	4セット
	143472	FTV282T-3LN	2,130,700	1,937,000			913		3セット
	143482	FTV282T-0LN	2,049,300	1,863,000			857		0セット
	143092	FTV242-2LN	2,003,100	1,821,000	240	65～114	870	標準3P 2形	
	143292	FTV262-2LN	2,061,400	1,874,000	260	80～114	899	標準3P 2形	
	143492	FTV282-2LN	2,118,600	1,926,000	280	90～114	929	標準3P 2形	
		オート装置はオプション							

【爪】 爪取付けフランジタイプ（2WAYゼット爪）/爪回転外径55cm（耕深12～18cm）

【FTVシリーズ】 前車 クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性向上。（ガススプリング方式）
コバシ独自の土付着防止機構『バイブロ・ウェーブ・カバー』を装備。
コバシ独自の『ラセン配列爪軸』と『専用すき込み爪』の採用により草やワラの巻き付きが少ない。
サイドディスク標準装備/耕深15～18cmと理想の深さを実現しました。
フローティングシール/組みボルト/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ の採用により
メンテナンス性、耐久性がアップ。
標準オートヒッチ付き（3L、4L）

【トラクタのポイント】【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。

ハイパーロータリ　SJシリーズ（24～35ps）

ハイパーロータリ

SJ180

仕様	コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	作業幅(cm)	適応ﾄﾗｸﾀ(ps)	重量(kg)	装着方法	
フランジタイプ	511510	**SJ160T-4S**	**756,800**	**688,000**	160	24～35	353	標準3P 0･1形	4セット
	511530	**SJ160T-0S**	**662,200**	**602,000**			317		0セット
	512510	**SJ170T-4S**	**781,000**	**710,000**	170	26～35	369	標準3P 0･1形	4セット
	512530	**SJ170T-0S**	**686,400**	**624,000**			333		0セット
	513510	**SJ180T-4S**	**804,100**	**731,000**	180	28～35	379	標準3P 0･1形	4セット
	513530	**SJ180T-0S**	**709,500**	**645,000**			343		0セット
		オート装置はオプション							
	511570	**SJ160T-4SA**	**804,100**	**731,000**	160	24～35	353	標準3P 0･1形	4セット
	512570	**SJ170T-4SA**	**828,300**	**753,000**	170	26～35	369		
	513570	**SJ180T-4SA**	**851,400**	**774,000**	180	28～35	379		
		オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください							
	【爪】	爪取付けフランジタイプ/爪回転外径50cm（耕深12～15cm）							
ホルダータイプ	511710	**SJ160ST-4S**	**756,800**	**688,000**	160	24～35	331	標準3P 0･1形	4セット
	511730	**SJ160ST-0S**	**662,200**	**602,000**			295		0セット
	512710	**SJ170ST-4S**	**781,000**	**710,000**	170	26～35	342	標準3P 0･1形	4セット
	512730	**SJ170ST-0S**	**686,400**	**624,000**			306		0セット
	513710	**SJ180ST-4S**	**804,100**	**731,000**	180	28～35	354	標準3P 0･1形	4セット
	513730	**SJ180ST-0S**	**709,500**	**645,000**			318		0セット
		オート装置はオプション							
	511770	**SJ160ST-4SA**	**804,100**	**731,000**	160	24～35	331	標準3P 0･1形	4セット
	512770	**SJ170ST-4SA**	**828,300**	**753,000**	170	26～35	342		
	513770	**SJ180ST-4SA**	**851,400**	**774,000**	180	28～35	354		
		オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください							
	【爪】	（S）爪取付けホルダータイプ/爪回転外径51cm（耕深12～15cm）							

【SJシリーズ】　前車/ゲージ輪(スチール)

標準オートヒッチ付き（4S）/キャスタ付きスタンド(オプション)

ハイパーロータリ　SFシリーズ（30～60ps）

ハイパーロータリ

SF200

仕様	コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	作業幅(cm)	適応トラクタ(ps)	重量(kg)	装着方法	
フランジタイプ	501510	SF180T-4S	971,300	883,000	180	35～51	440	標準3P 0･1形	4セット
	501530	SF180T-0S	876,700	797,000			404		0セット
	502510	SF190T-4S	995,500	905,000	190	35～51	454	標準3P 0･1形	4セット
	502530	SF190T-0S	900,900	819,000			418		0セット
	503540	SF200T-4SD	1,042,800	948,000	200	40～60	469	標準3P 0･1形	4セット
	503530	SF200T-0S	924,000	840,000			428		0セット
	504540	SF220T-4SD	1,102,200	1,002,000	220	45～60	493	標準3P 0･1形	4セット
	504530	SF220T-0S	983,400	894,000			452		0セット
	【爪】	爪取付けフランジタイプ／爪回転外径50cm（耕深12～15cm）							
	501550	SF180T-4SA	1,019,700	927,000	180	35～51	440	標準3P 0･1形	4セット
	502550	SF190T-4SA	1,042,800	948,000	190	35～51	454		
	503560	SF200T-4SDA	1,090,100	991,000	200	40～60	469		
	504560	SF220T-4SDA	1,149,500	1,045,000	220	45～60	493		
		オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください							
	【爪】	爪取付けフランジタイプ／爪回転外径50cm（耕深12～15cm）							
ホルダータイプ	501710	SF180ST-4S	990,000	900,000	180	35～51	415	標準3P 0･1形	4セット
	501730	SF180ST-0S	894,300	813,000			379		0セット
	502710	SF190ST-4S	1,013,100	921,000	190	35～51	424	標準3P 0･1形	4セット
	502730	SF190ST-0S	918,500	835,000			388		0セット
	503740	SF200ST-4SD	1,060,400	964,000	200	40～60	443	標準3P 0･1形	4セット
	503730	SF200ST-0S	942,700	857,000			402		0セット
	504740	SF220ST-4SD	1,119,800	1,018,000	220	45～60	461	標準3P 0･1形	4セット
	504730	SF220ST-0S	1,001,000	910,000			420		0セット
	【爪】	爪取付けホルダータイプ／爪回転外径51cm（耕深12～15cm）							
	501750	SF180ST-4SA	1,037,300	943,000	180	35～51	415	標準3P 0･1形	4セット
	502750	SF190ST-4SA	1,060,400	964,000	190	35～51	424		
	503760	SF200ST-4SDA	1,107,700	1,007,000	200	40～60	443		
	504760	SF220ST-4SDA	1,167,100	1,061,000	220	45～60	461		
		オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください							
	【爪】	爪取付けホルダータイプ／爪回転外径51cm（耕深12～15cm）							

【SFシリーズ】　前車/補助スプリング付きゲージ輪(ゴムコーティング)/土付き防止シールドカバーゴム
サイドステンレス板/標準オートヒッチ付き（4S、4SD）/キャスタ付きスタンド装備
【注】SF200、SF220の4SDはKHCジョイント仕様。

【トラクタのポイント】【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。
SL,YT3R,BF,GA車格のトラクタに限る。

ハイパーロータリ　SFシリーズ（30～60ps）

ハイパーロータリ

SF200

仕様	コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	作業幅(cm)	適応ﾄﾗｸﾀ(ps)	重量(kg)	装着方法	
リヤーヒッチタイプ	501810	SF180SRT-4S	1,042,800	948,000	180	35～51	428	標準3P 0･1形	4セット
	501830	SF180SRT-0S	948,200	862,000			392		0セット
	502810	SF190SRT-4S	1,067,000	970,000	190	35～51	438	標準3P 0･1形	4セット
	502830	SF190SRT-0S	971,300	883,000			402		0セット
	503840	SF200SRT-4SD	1,114,300	1,013,000	200	40～60	457	標準3P 0･1形	4セット
	503830	SF200SRT-0S	995,500	905,000			416		0セット
	504840	SF220SRT-4SD	1,173,700	1,067,000	220	45～60	475	標準3P 0･1形	4セット
	504830	SF220SRT-0S	1,054,900	959,000			434		0セット
		オート装置はオプション							
	501850	SF180SRT-4SA	1,090,100	991,000	180	35～51	428	標準3P 0･1形	4セット
	502850	SF190SRT-4SA	1,114,300	1,013,000	190	35～51	438		
	503860	SF200SRT-4SDA	1,161,600	1,056,000	200	40～60	457		
	504860	SF220SRT-4SDA	1,221,000	1,110,000	220	45～60	475		
		オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください							
	【爪】	爪取付けホルダータイプ/爪回転外径51cm（耕深12～15cm）							

【仕様】 (R)リヤ―ヒッチ付き/【注】尾輪は設定なし/土付き防止シールドカバーゴム
サイドステンレス板
標準オートヒッチ付き（4S、4SD）/キャスタ付きスタンド装備
【注】SF200、SF220の4SDはKHCジョイント仕様。

【トラクタのポイント】【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。
SL,YT3R,BF,GA車格のトラクタに限る。

ハイパーロータリ　SFシリーズ（30～60ps）

ハイパーロータリ

SF200

仕様	コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	作業幅(cm)	適応ﾄﾗｸﾀ(ps)	重量(kg)	装　着　方　法	
礫地用（沖縄・離島向け）	501420	**SF180CT-3S**	**990,000**	**900,000**	180	35～51	432	標準3P 0･1形	3セット
	501430	**SF180CT-0S**	**918,500**	**835,000**			401		0セット
		オート装置はオプション							
	【爪】	爪取付けフランジタイプ（S爪）/爪回転外径49cm（耕深12～15cm）							
	【仕様】	C：前車 補助スプリング付きゲージ輪(ゴムコーティング)/土付き防止シールドカバーゴム サイドステンレス板/オートヒッチ付き(3S)/キャスタ付きスタンド装備 標準準オートヒッチ付き（3S）/キャスタ付きスタンド装備							

【トラクタのポイント】　【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。
SL,YT3R,BF,GA車格のトラクタに限る。

ハイパーロータリ　SEシリーズ（48～75ps）

ハイパーロータリ

SE200

仕様	コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	作業幅(cm)	適応ﾄﾗｸﾀ(ps)	重量(kg)	装着方法	
フランジタイプ	672910	SE200T-4L	1,166,000	1,060,000	200	48～75	531	標準3P 1・2形	4セット
	672930	SE200T-0L	1,064,800	968,000			473		0セット
	673910	SE220T-4L	1,208,900	1,099,000	220	55～75	557	標準3P 2形	4セット
	673930	SE220T-0L	1,107,700	1,007,000			499		0セット
	674910	SE240T-4L	1,252,900	1,139,000	240	60～75	582	標準3P 2形	4セット
	674930	SE240T-0L	1,150,600	1,046,000			524		0セット
		（公道走行対応）							
	674990	SE240T-4LN	1,312,300	1,193,000	240	60～75	592	標準3P 2形	4セット
	674960	SE240T-0LN	1,210,000	1,100,000			534		0セット
		オート装置はオプション							
	【爪】	爪取付けフランジタイプ／爪回転外径51cm（耕深12～15cm）							
	672970	SE200T-4LA	1,212,200	1,102,000	200	48～75	531	標準3P 1・2形	4セット
	673970	SE220T-4LA	1,255,100	1,141,000	220	55～75	557	標準3P 2形	
	674970	SE240T-4LA	1,298,000	1,180,000	240	60～75	582	標準3P 2形	
		（公道走行対応）							
	674940	SE240T-4LAN	1,357,400	1,234,000	240	60～75	592	標準3P 2形	4セット
		オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください							
	【爪】	爪取付けフランジタイプ／爪回転外径51cm（耕深12～15cm）							

【SEシリーズ】　前車　補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪
土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板
標準オートヒッチ付き（4L）/キャスタ付きスタンド装備
KHCジョイント仕様

【トラクタのポイント】【注】必ず75ps以下のトラクタで使用してください。
MR600～700,YT460A～472A,TJV655～755(L仕様を除く),GV601～701車格のトラクタに限る。

ハイパーロータリ　SEシリーズ（48～75ps）

ハイパーロータリ

SE200

仕様	コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)（税込）	希望小売価格(円)（税抜）	作業幅(cm)	適応ﾄﾗｸﾀ(ps)	重量(kg)	装着方法	
ホルダータイプ	672210	SE200ST-4L	1,166,000	1,060,000	200	48～75	516	標準3P 1・2形	4セット
	672230	SE200ST-0L	1,064,800	968,000			458		0セット
	673210	SE220ST-4L	1,208,900	1,099,000	220	55～75	537	標準3P 2形	4セット
	673230	SE220ST-0L	1,107,700	1,007,000			479		0セット
	674210	SE240ST-4L	1,252,900	1,139,000	240	60～75	560	標準3P 2形	4セット
	674230	SE240ST-0L	1,150,600	1,046,000			502		0セット
		（公道走行対応）							
	674290	SE240ST-4LN	1,312,300	1,193,000	240	60～75	570	標準3P 2形	4セット
	674260	SE240ST-0LN	1,210,000	1,100,000			512		0セット
		オート装置はオプション							
	【爪】	爪取付けホルダータイプ／爪回転外径52cm（耕深12～15cm）							
	672270	SE200ST-4LA	1,212,200	1,102,000	200	48～75	516	標準3P 1・2形	4セット
	673270	SE220ST-4LA	1,255,100	1,141,000	220	55～75	537	標準3P 2形	
	674270	SE240ST-4LA	1,298,000	1,180,000	240	60～75	560	標準3P 2形	
		（公道走行対応）							
	674240	SE240ST-4LAN	1,357,400	1,234,000	240	60～75	570	標準3P 2形	4セット
		オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください							
	【爪】	爪取付けホルダータイプ／爪回転外径52cm（耕深12～15cm）							

【SEシリーズ】　前車　補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪
土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板
標準オートヒッチ付き（4L）/キャスタ付きスタンド装備
KHCジョイント仕様

【トラクタのポイント】【注】必ず75ps以下のトラクタで使用してください。
MR600～700,YT460A～472A,TJV655～755(L仕様を除く),GV601～701車格のトラクタに限る。

ハイパーロータリ （フランジ） SRVシリーズ（60～114ps）

ハイパーロータリ

SRV260

仕様	コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	作業幅(cm)	適応ﾄﾗｸﾀ(ps)	重量(kg)	装着方法	
フランジタイプ	633910	SRV220T-4L	1,580,700	1,437,000	220	60～114	714	標準3P 2形	4セット
	633920	SRV220T-3L	1,557,600	1,416,000			707		3セット
	633930	SRV220T-0L	1,475,100	1,341,000			651		0セット
	634910	SRV240T-4L	1,651,100	1,501,000	240	70～114	750	標準3P 2形	4セット
	634920	SRV240T-3L	1,628,000	1,480,000			743		3セット
	634930	SRV240T-0L	1,545,500	1,405,000			687		0セット
	635910	SRV260T-4L	1,709,400	1,554,000	260	80～114	779	標準3P 2形	4セット
	635920	SRV260T-3L	1,686,300	1,533,000			772		3セット
	635930	SRV260T-0L	1,604,900	1,459,000			716		0セット
	636910	SRV280T-4L	1,804,000	1,640,000	280	90～114	808	標準3P 2形	4セット
	636920	SRV280T-3L	1,779,800	1,618,000			801		3セット
	636930	SRV280T-0L	1,698,400	1,544,000			745		0セット
		（公道走行対応）							
	634990	SRV240T-4LN	1,713,800	1,558,000	240	70～114	760	標準3P 2形	4セット
	634980	SRV240T-3LN	1,689,600	1,536,000			753		3セット
	634960	SRV240T-0LN	1,608,200	1,462,000			697		0セット
	635990	SRV260T-4LN	1,772,100	1,611,000	260	80～114	789	標準3P 2形	4セット
	635980	SRV260T-3LN	1,749,000	1,590,000			782		3セット
	635960	SRV260T-0LN	1,666,500	1,515,000			726		0セット
	636990	SRV280T-4LN	1,865,600	1,696,000	280	90～114	818	標準3P 2形	4セット
	636980	SRV280T-3LN	1,842,500	1,675,000			811		3セット
	636960	SRV280T-0LN	1,760,000	1,600,000			755		0セット
		オート装置はオプション							
	【爪】	爪取付けフランジタイプ（ハイパーゼット爪）/爪回転外径55cm（耕深12～15cm）							

【SRVシリーズ】 前車　ギヤ変速（4段）
補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪/トレッド調整式
土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板
フローティングシールを採用し、耐久性を向上
標準オートヒッチ付き（3L、4L）

【トラクタのポイント】 【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。

ハイパーロータリ （ホルダー） SRVシリーズ（60～115ps）

ハイパーロータリ

SRV260

仕様	コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)（税込）	希望小売価格(円)（税抜）	作業幅（cm）	適応トラクタ（ps）	重量（kg）	装　着　方　法	
ホルダータイプ	634310	SRV240KWT-4L	1,663,200	1,512,000	240	70～115	706	標準3P　2形	4セット
	634320	SRV240KWT-3L	1,640,100	1,491,000			699		3セット
	634330	SRV240KWT-0L	1,557,600	1,416,000			643		0セット
	635310	SRV260KWT-4L	1,721,500	1,565,000	260	80～115	731	標準3P　2形	4セット
	635320	SRV260KWT-3L	1,698,400	1,544,000			724		3セット
	635330	SRV260KWT-0L	1,615,900	1,469,000			668		0セット
	637310	SRV300KWT-4L	1,932,700	1,757,000	300	90～115	787	標準3P　2形	4セット
	637320	SRV300KWT-3L	1,908,500	1,735,000			780		3セット
	637330	SRV300KWT-0L	1,827,100	1,661,000			724		0セット
	639310	SRV350KWT-4L	2,283,600	2,076,000	350	90～115	843	標準3P　2形	4セット
	639320	SRV350KWT-3L	2,260,500	2,055,000			836		3セット
	639330	SRV350KWT-0L	2,178,000	1,980,000			780		0セット
		（公道走行対応）							
	634390	SRV240KWT-4LN	1,724,800	1,568,000	240	70～115	716	標準3P　2形	4セット
	634380	SRV240KWT-3LN	1,701,700	1,547,000			709		3セット
	634360	SRV240KWT-0LN	1,619,200	1,472,000			653		0セット
	635390	SRV260KWT-4LN	1,783,100	1,621,000	260	80～115	741	標準3P　2形	4セット
	635380	SRV260KWT-3LN	1,760,000	1,600,000			734		3セット
	635360	SRV260KWT-0LN	1,678,600	1,526,000			678		0セット
	637390	SRV300KWT-4LN	1,994,300	1,813,000	300	90～115	797	標準3P　2形	4セット
	637380	SRV300KWT-3LN	1,971,200	1,792,000			790		3セット
	637360	SRV300KWT-0LN	1,888,700	1,717,000			734		0セット
	639390	SRV350KWT-4LN	2,346,300	2,133,000	350	90～115	853	標準3P　2形	4セット
	639380	SRV350KWT-3LN	2,322,100	2,111,000			846		3セット
	639360	SRV350KWT-0LN	2,240,700	2,037,000			790		0セット
		オート装置はオプション							
	【爪】	爪取付けホルダータイプ（ハイパーゼット爪）/爪回転外径52cm（耕深12～15cm）							

【SRVシリーズ】　前車　ギヤ変速（4段）
補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪/トレッド調整式
土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板
フローティングシールを採用し、耐久性を向上
標準オートヒッチ付き（3L、4L）

【トラクタのポイント】　【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。

ハイパーロータリ　SRZシリーズ（90～135ps）

ハイパーロータリ

SRZ260

仕様	コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)（税込）	希望小売価格(円)（税抜）	作業幅(cm)	適応ﾄﾗｸﾀ(ps)	重量(kg)	装　着　方　法	
フランジタイプ	624910	SRZ240T-4L	2,060,300	1,873,000	240	90～135	826	標準3P　2形	4セット
	624920	SRZ240T-3L	2,037,200	1,852,000			819		3セット
	624930	SRZ240T-0L	1,956,900	1,779,000			763		0セット
	625910	SRZ260T-4L	2,139,500	1,945,000	260	90～135	861	標準3P　2形	4セット
	625920	SRZ260T-3L	2,116,400	1,924,000			854		3セット
	625930	SRZ260T-0L	2,035,000	1,850,000			798		0セット
	626910	SRZ280T-4L	2,218,700	2,017,000	280	95～135	896	標準3P　2形	4セット
	626920	SRZ280T-3L	2,195,600	1,996,000			889		3セット
	626930	SRZ280T-0L	2,115,300	1,923,000			833		0セット
		（公道走行対応）							
	624990	SRZ240T-4LN	2,121,900	1,929,000	240	90～135	836	標準3P　2形	4セット
	624980	SRZ240T-3LN	2,098,800	1,908,000			829		3セット
	624960	SRZ240T-0LN	2,018,500	1,835,000			773		0セット
	625990	SRZ260T-4LN	2,201,100	2,001,000	260	90～135	871	標準3P　2形	4セット
	625980	SRZ260T-3LN	2,178,000	1,980,000			864		3セット
	625960	SRZ260T-0LN	2,096,600	1,906,000			808		0セット
	626990	SRZ280T-4LN	2,280,300	2,073,000	280	95～135	906	標準3P　2形	4セット
	626980	SRZ280T-3LN	2,257,200	2,052,000			899		3セット
	626960	SRZ280T-0LN	2,176,900	1,979,000			843		0セット
		オート装置はオプション							

【爪】 爪取付けフランジタイプ（ハイパーゼットゼット爪）/爪回転外径58cm（深耕12cm～15cm）

【SRZシリーズ】 コバシ独自の『ラセン配列』により、土はけ性を改善し、作業能率を向上

【仕様】 PTO：1000回転用

前車　ギヤ変速（2段）

コバシ独自の『ラセン配列』により、土はけ性を改善し、作業能率を向上

土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板

標準オートヒッチ付き（3L、4L）

【トラクタのポイント】【注】PTO：1000回転仕様のトラクタに限る。

ハイパーロータリ　SRV-CV,SV（60～110ps）礫地用

ハイパーロータリ

SRV260

仕様	コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)（税込）	希望小売価格(円)（税抜）	作業幅(cm)	適応トラクタ(ps)	重量(kg)	装　着　方　法
礫地用（沖縄・離島向け）	632050	**SRV200CV-2L**	**1,779,800**	**1,618,000**	200	60～110	714	標準3P　2形
	633050	**SRV220CV-2L**	**1,839,200**	**1,672,000**	220	70～110	748	標準3P　2形
		オート装置は設定なし						
	【爪】	1フランジ6本爪配列（L爪）/爪回転外径57cm（耕深12～16cm）						
	【仕様】	スリップクラッチ付きジョイント						
	632150	**SRV200SV-2L**	**1,779,800**	**1,618,000**	200	60～110	706	標準3P　2形
	633150	**SRV220SV-2L**	**1,839,200**	**1,672,000**	220	70～110	739	標準3P　2形
		オート装置は設定なし						
	【爪】	1フランジ6本爪配列（S爪）/爪回転外径56cm（耕深12～16cm）						
	【仕様】	スリップクラッチ付きジョイント						
	【共通仕様】	前車　ギヤ変速（4段） 新型マストを採用し、ヒッチ部を強度アップ 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪/トレッド調整式 土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板 フローティングシールを採用し、耐久性を向上 2点オートヒッチ付き（2L）						

【トラクタのポイント】　【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。

アップカットロータリ　SUVシリーズ（50～100ps）

アップカットロータリ

SUV262

仕様	コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	作業幅(cm)	適応ﾄﾗｸﾀ(ps)	重量(kg)	装着方法	
アップカット（逆転）	602910	SUV200T-4L	1,471,800	1,338,000	200	50～100	700	標準3P 1･2形	4セット
	602920	SUV200T-3L	1,449,800	1,318,000			693		3セット
	602930	SUV200T-0L	1,369,500	1,245,000			637		0セット
	603910	SUV220T-4L	1,522,400	1,384,000	220	55～100	734	標準3P 1･2形	4セット
	603920	SUV220T-3L	1,499,300	1,363,000			727		3セット
	603930	SUV220T-0L	1,420,100	1,291,000			671		0セット
	604910	SUV240T-4L	1,573,000	1,430,000	240	70～100	782	標準3P 2形	4セット
	604920	SUV240T-3L	1,549,900	1,409,000			775		3セット
	604930	SUV240T-0L	1,469,600	1,336,000			719		0セット
	605910	SUV260T-4L	1,622,500	1,475,000	260	70～100	816	標準3P 2形	4セット
	605920	SUV260T-3L	1,599,400	1,454,000			809		3セット
	605930	SUV260T-0L	1,520,200	1,382,000			753		0セット
		（公道走行対応）							
	604990	SUV240T-4LN	1,632,400	1,484,000	240	70～100	792	標準3P　2形	4セット
	604980	SUV240T-3LN	1,610,400	1,464,000			785		3セット
	604960	SUV240T-0LN	1,530,100	1,391,000			729		0セット
	605990	SUV260T-4LN	1,683,000	1,530,000	260	70～100	826	標準3P　2形	4セット
	605980	SUV260T-3LN	1,659,900	1,509,000			819		3セット
	605960	SUV260T-0LN	1,580,700	1,437,000			763		0セット
		オート装置は設定なし							
	【爪】	爪取付けフランジタイプ（アップカットゼット爪）/爪回転外径52cm（深耕12cm～15cm）							

【SUVシリーズ】 前車　ギヤ変速（4段）
補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪/トレッド調整式
土付き防止のシールドカバーゴム・サイドステンレス板
ローター後方レーキ付き
鋳物チェンケースシューズ・サポートシューズ採用により耐久性アップ
組みボルト採用によりメンテナンス性アップ

標準オートヒッチ付き（4L、3L）

スピードハローソニック　SHVシリーズ（100～175ps）

スピードハローソニック

SHV320

仕様	コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	作業幅(cm)	適応ﾄﾗｸﾀ(ps)	重量(kg)	装　着　方　法	
フランジタイプ（6枚）	616960	※SHV280-1L	3,080,000	2,800,000	280	100～135	1381	標準3P　2･3形	直装
	618960	※SHV320-1L	3,520,000	3,200,000	320	115～175	1543	標準3P　2･3形	直装
		オート装置は設定なし							
	【※印は受注生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください 【爪】 1フランジ6本配列/両端外向き（ゼット爪）/爪回転外径52cm（耕深8～15cm） 【SHVシリーズ】 ギヤ変速（4段）　耕深調整（カゴローラー標準装備） 機体前面にディスクを配置 ゴムスプリング機構採用 シールドカバー2層構造 特殊爪配列を採用し、耕うん負荷を軽減								
公道走行対応	616910	※SHV280-1LN	3,138,300	2,853,000	280	100～135	1391	標準3P　2･3形	直装
	618910	※SHV320-1LN	3,578,300	3,253,000	320	115～175	1553	標準3P　2･3形	直装
		オート装置は設定なし							
	【※印は受注生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください 【爪】 1フランジ6本配列/両端外向き（ゼット爪）/爪回転外径52cm（耕深8～15cm） 【SHVシリーズ】 ギヤ変速（4段）　耕深調整（カゴローラー標準装備） 機体前面にディスクを配置 ゴムスプリング機構採用 シールドカバー2層構造 特殊爪配列を採用し、耕うん負荷を軽減								

【トラクタのポイント】　【注】トラクタ重量4t以上推奨。

中型ロータリ用 アタッチメント

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	規格(単位)	適応作業機
あぜ際処理	サイドディスク	4072880	SDK40KJM-R	62,810	57,100	右側	SJ/SF
		4072879	SDK40KJM-L	62,810	57,100	左側	SJ/SF
		【仕様】	あぜ際処理				
		4072887	SDK40FTF-R-2	69,300	63,000	右側	FTF
		【仕様】	エプロン跳ね上げ状態での作業不可のため、 ディスクの後方取付けは不可				
	サイドディスクS	4072894	SDK40S-KJM	105,600	96,000	右側	SJ/SF
		【仕様】	あぜ際処理/整形器付き				
	反転板付きディスク	4073150	KND4-P	64,900	59,000		SJ/SF
		【仕様】	あぜ際処理				
	サイドスキ	4070464	SS-M	54,230	49,300	右側	SJ/SF
		【仕様】	あぜ際処理				
マルチ	平畦マルチ	0010020	RML18M	295,900	269,000		SJ/SF
		【仕様】	畦幅(70～150cm)/畦高さ(5～10cm) エプロンを取付けたまま専用取付け金具で取付けるタイプ ※SF後車仕様は金具の取り付け不可				
		4072849	RML18X	293,700	267,000		SJ/SF FTF
		【仕様】	畦幅(70～150cm)/畦高さ(5～10cm) エプロンを取付けたままリヤ―ヒッチに取付けるタイプ/リヤーヒッチ別売				
	平高マルチ	4070041	PHMV19KJ	295,900	269,000		SJ/SF
		【仕様】	畦幅(70～175cm)/畦高さ(25cm) エプロンを取外して専用取付け金具で取付けるタイプ ※SF後車仕様は金具の取り付け不可				

【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ローター型式を明示の上ご注文ください。

中型ロータリ用 アタッチメント

用途	品　名	コードNo.	型　式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	規格(単位)	適応作業機
尾輪	尾輪キット	8054179	**BK-J2**	**69,300**	**63,000**		SJ/SF/FTF
		【仕様】	尾輪の仕組み左右と取付けブラケットのセット				
うね立て	リッジャ	4073213	**KR-R**	**107,800**	**98,000**	右側	底幅12.5～18.5cm 標準エプロン用
		4073212	**KR-L**	**107,800**	**98,000**	左側	底幅12.5～18.5cm 標準エプロン用
		【注】フレームパイプΦ89.1の機種に対応(SF,KJL,FTF) 【注】オートロータリとの併用使用不可					
	サイドリッジャ	4071496	**SR16R-KJ 【在庫販売】**	**78,100**	**71,000**	右側	底幅10～16cm 三ツ割エプロン用
		4071497	**SR16L-KJ 【在庫販売】**	**78,100**	**71,000**	左側	底幅10～16cm 三ツ割エプロン用
		【仕様】	リヤーヒッチに取り付けるタイプ/リヤーヒッチ別売 【注】アタッチメントは金具取付等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。				
ヒッチ	リヤーヒッチ	E060012	**RH16S1**	**77,000**	**70,000**	60角×137cm	SJ160
		E060013	**RH17S1**	**78,100**	**71,000**	60角×157cm	SJ170.180 SF180
		E060014	**RH19S1**	**80,300**	**73,000**	60角×177cm	SF190.200
		E060015	**RH22S1**	**81,400**	**74,000**	60角×197cm	SF220
		6550176	**RH17F1**	**78,100**	**71,000**	60角×157cm	FTF182
		6550177	**RH19F1**	**80,300**	**73,000**	60角×177cm	FTF202
		6550178	**RH21F1**	**81,400**	**74,000**	60角×197cm	FTF222

【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ローター型式を明示の上ご注文ください。

大型ロータリ用 アタッチメント

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	規格(単位)	適応作業機
うね立て	リッジャ	4073213	KR-R	107,800	98,000	右側	底幅12.5～18.5cm 標準エプロン用
		4073212	KR-L	107,800	98,000	左側	底幅12.5～18.5cm 標準エプロン用
		【注】フレームパイプΦ89.1の機種に対応(SE,KJF,FTE,SRV,KRV) 【注】オートロータリとの併用使用不可					
	サイドリッジャ	4071496	SR16R-KJ 【在庫販売】	78,100	71,000	右側	底幅10～16cm 三ツ割エプロン用
		4071497	SR16L-KJ 【在庫販売】	78,100	71,000	左側	底幅10～16cm 三ツ割エプロン用
		【仕様】	リヤーヒッチに取り付けるタイプ/リヤーヒッチ別売 【注】アタッチメントは金具取付等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。				
	スタンドセット	8052500	RS-KV	99,000	90,000		
		【仕様】	スタンドを取付けたまま、標準オートヒッチによる装着可能 キャスター付きスタンド 【注】SRV,FTV-2Lには、マッチング不良の為取付け不可 【注】サイドディスクを除く各種アタッチメント装着時は取付け不可				
取付ヒッチ	リヤーヒッチ (写真は RH-KR2) 	6560053	RH20E	81,400	74,000	60角×187	FTE202
		6560054	RH22E	81,400	74,000	60角×207	FTE222
		6560055	RH24E	81,400	74,000	60角×227	FTE242
		4073034	RH-KR2	92,400	84,000	60角×207	SRV/SRZ SUV/FTV
		【仕様】	ハンドル式高さ調整リヤーヒッチ 【注】SRZに取付ける場合は エンチョウプレートキットRH-E(4073054)が別途必要 【注】SRV,SRZ-2Lには,ボルトM16×70(9011969)6本,UナットM16(9290078)6個必要 【注】SUV適応作業幅280cmまで				

【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。S/SVヒッチでの装着不可。

大型ロータリ用 アタッチメント

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	規格(単位)	適応作業機
マルチ	平畦マルチ	4072849	**RML18X**	**293,700**	**267,000**		SE/SRV/SRZ FTE/FTV/SUV
	【仕様】	畦幅70～150cm/畦高さ5～10cm 適応作業幅(200～240cmに限る) エプロンを取付けたままリヤ―ヒッチに取付けるタイプ/リヤーヒッチ別売					
		4071242	**RML18C**	**295,900**	**269,000**		SE/SRV FTV
	【仕様】	畦幅70～150cm/畦高さ5～10cm 適応作業幅(200～240cmに限る) エプロンを取付けたまま専用取付け金具で取付けるタイプ 【注】SRV,SRZ-2Lには取付け部干渉のため取付け不可 SRZチェンスパン長く調整範囲から外れるため取付け不可					
	平高マルチ	4071168	**PHMV19C**	**295,900**	**269,000**		SE/SRV
	【仕様】	畦幅70～175cm/畦高さ25cm エプロンを取付けたまま専用取付け金具で取付けるタイプ エプロン跳ね上げ状態で作業します。 【注】SRV,SRZ-2Lには取付け部干渉のため取付け不可 SRZ適応耕幅なし 適応作業幅(～240cmまでに限る)					
		4071169	**PHMV22C**	**303,600**	**276,000**		SE/SRV
	【仕様】	畦幅70～205cm/畦高さ25cm 適応作業幅(220～280cmに限る) エプロンを取付けたまま専用取付け金具で取付けるタイプ エプロン跳ね上げ状態で作業します。 【注】SRV,SRZ-2Lには取付け部干渉のため取付け不可					

【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。S/SVヒッチでの装着不可。

大型ロータリ用 アタッチメント

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	規格(単位)	適応作業機
あぜ際処理	サイドディスク	4073066	SDK40FTE-R-3	69,300	63,000	右側	FTE【注1】
		4072881	SDK40KJF-L	62,810	57,100	左側	SE
		4072882	SDK40KJF-R	62,810	57,100	右側	SE
		4072943	SDK40KRV-L	69,300	63,000	左側	SRV
		4072944	SDK40KRV-R	69,300	63,000	右側	SRV/FTV【注1】
		4073056	SDK40KRZ-L	69,300	63,000	左側	SRZ
		4073057	SDK40KRZ-R	69,300	63,000	右側	SRZ
		【仕様】	【注1】FTE/FTVではエプロン跳ね上げ状態での作業は不可のため、ディスクの後方取付けは不可。				
	サイドディスクS（整形器付き）	4072895	SDK40S-KJF	105,600	96,000	右側	SE
		4072942	SDK40S-KRV	105,600	96,000	右側	SRV
		4073062	SDK40S-KRZ	105,600	96,000	右側	SRZ

【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。

ディスクローター　DSシリーズ(18～32ps)

ディスクローター

DS427

DS627

用途	コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	作業幅(cm)	適応トラクタ(ps)	重量(kg)	装着方法	
反転耕起	361115	**DS427T-4S**	**960,300**	**873,000**	148	18～24	348	標準3P 0･1形	4セット
	361125	**DS427T-3S**	**933,900**	**849,000**			338		3セット
	361135	**DS427T-0S**	**854,700**	**777,000**			307		0セット
	【仕様】	ディスク径(22インチ=559mm)×4連 標準オートヒッチ付き(3S、4S)/キャスタ付きスタンド装備							
	361315	**DS627T-4S**	**1,092,300**	**993,000**	198	24～32	417	標準3P 0･1形	4セット
	361325	**DS627T-3S**	**1,065,900**	**969,000**			407		3セット
	361335	**DS627T-0S**	**986,700**	**897,000**			376		0セット
	【仕様】	ディスク径(22インチ=559mm)×6連 標準オートヒッチ付き(3S、4S)/キャスタ付きスタンド装備							
	361145	**DS427-S**	**925,100**	**841,000**	148	18～24	317	特殊4P　A1形	
	361155	**DS427-T**	**925,100**	**841,000**				特殊4P　A2形	
	361165	**DS427-U**	**925,100**	**841,000**				特殊4P　B形	
	361175	**DS427-MU**	**925,100**	**841,000**				特殊4P　三菱B形	
	【仕様】	ディスク径(22インチ=559mm)×4連 キャスタ付きスタンド装備							
	361345	**DS627-S**	**1,057,100**	**961,000**	198	24～32	386	特殊4P　A1形	
	361355	**DS627-T**	**1,057,100**	**961,000**				特殊4P　A2形	
	361365	**DS627-U**	**1,057,100**	**961,000**				特殊4P　B形	
	361375	**DS627-MU**	**1,057,100**	**961,000**				特殊4P　三菱B形	
	【仕様】	ディスク径(22インチ=559mm)×6連 キャスタ付きスタンド装備							
	【保守の共通ポイント】	ディスク交換の目安 10%摩耗 ディスク径が約500mm以下になったら交換してください。							

深耕ローター ［逆転］ UCシリーズ（18～28ps）

深耕ローター



UC145

用途	コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	作業幅(cm)	適応ﾄﾗｸﾀ(ps)	重量(kg)	装着方法	
深耕（土壌改良）	392110	※ UC125T-4S	924,000	840,000	120	18～28	220	標準3P 0･1形	4セット
	392120	※ UC125T-3S	897,600	816,000			220		3セット
	392130	※ UC125T-0S	818,400	744,000			200		0セット
	392310	※ UC145T-4S	947,100	861,000	140	20～28	225	標準3P 0･1形	4セット
	392320	※ UC145T-3S	920,700	837,000			225		3セット
	392330	※ UC145T-0S	841,500	765,000			205		0セット
	392510	※ UC165T-4S	970,200	882,000	160	24～28	230	標準3P 0･1形	4セット
	392520	※ UC165T-3S	943,800	858,000			230		3セット
	392530	※ UC165T-0S	864,600	786,000			210		0セット
	392140	※ UC125-S	818,400	744,000	120	18～28	200	特殊4P　A1形	
	392340	※ UC145-S	841,500	765,000	140	20～28	205		
	392540	※ UC165-S	864,600	786,000	160	24～28	210		
	392150	※ UC125-T	818,400	744,000	120	18～28	200	特殊4P　A2形	
	392350	※ UC145-T	841,500	765,000	140	20～28	205		
	392550	※ UC165-T	864,600	786,000	160	24～28	210		
	392160	※ UC125-U	818,400	744,000	120	18～28	200	特殊4P　B形	
	392360	※ UC145-U	841,500	765,000	140	20～28	205		
	392560	※ UC165-U	864,600	786,000	160	24～28	210		
	392180	※ UC125-MU	818,400	744,000	120	18～28	200	特殊4P　三菱B形	
	392380	※ UC145-MU	841,500	765,000	140	20～28	205		
	392580	※ UC165-MU	864,600	786,000	160	24～28	210		
		オート装置は設定なし							
	【爪】	爪取付けホルダータイプ（スクイ爪）/耕深45cm							
	【仕様】	【※印は季節生産】 8月末までの受注分は12月生産 2月末までの受注分は6月生産 逆転センタードライブ 標準オートヒッチ付き（3S、4S）							
	【トラクタのポイント】	【注】微速付きトラクタに限る。 【注】-Uは一部作業姿勢が取れないトラクタがありますのでご注意ください。							

深耕ローター ［正転］ GSシリーズ（22～28ps）

深耕ローター

GS155

用途	コードNo.	型式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	作業幅(cm)	適応トラクタ(ps)	重量(kg)	装着方法	
深耕（土壌改良）	313010	※ GS125T-4S	871,200	792,000	120	22～28	230	標準3P 0･1形	4セット
	313020	※ GS125T-3S	844,800	768,000			230		3セット
	313030	※ GS125T-0S	765,600	696,000			210		0セット
	313710	※ GS155T-4S	908,600	826,000	150	25～28	250	標準3P 0･1形	4セット
	313720	※ GS155T-3S	882,200	802,000			250		3セット
	313730	※ GS155T-0S	803,000	730,000			230		0セット
	313040	※ GS125-S	765,600	696,000	120	22～28	210	特殊4P A1形	
	313740	※ GS155-S	803,000	730,000	150	25～28	230		
	313050	※ GS125-T	765,600	696,000	120	22～28	210	特殊4P A2形	
	313750	※ GS155-T	803,000	730,000	150	25～28	230		
	313060	※ GS125-U	765,600	696,000	120	22～28	210	特殊4P B形	
	313760	※ GS155-U	803,000	730,000	150	25～28	230		
	313080	※ GS125-MU	765,600	696,000	120	22～28	210	特殊4P 三菱B形	
	313780	※ GS155-MU	803,000	730,000	150	25～28	230		
		オート装置は設定なし							
	【爪】	爪取付けホルダータイプ（ゼット爪）/耕深45cm							
	【仕様】	【※印は季節生産】 8月末までの受注分は12月生産 2月末までの受注分は6月生産 正転センタードライブ 標準オートヒッチ付き（3S、4S）							
	【トラクタのポイント】	【注】微速付きトラクタに限る。 【注】-Uは一部作業姿勢が取れないトラクタがありますのでご注意ください。							

深耕ローター ［正転］ GMシリーズ（30～45ps）

深耕ローター

GM165

用途	コードNo.	型式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	作業幅(cm)	適応トラクタ(ps)	重量(kg)	装着方法	
深耕（土壌改良）	310610	※ GM165T-4S	1,194,600	1,086,000	160	30～45	355	標準3P 0･1形	4セット
	310620	※ GM165T-3S	1,168,200	1,062,000			355		3セット
	310630	※ GM165T-0S	1,089,000	990,000			335		0セット
	311510	※ GM185T-4S	1,225,400	1,114,000	180	30～45	375	標準3P 0･1形	4セット
	311520	※ GM185T-3S	1,199,000	1,090,000			375		3セット
	311530	※ GM185T-0S	1,119,800	1,018,000			355		0セット
	310640	※ GM165-S	1,089,000	990,000	160	30～45	335	特殊4P A1形	
	311540	※ GM185-S	1,119,800	1,018,000	180	30～45	355		
	310650	※ GM165-T	1,089,000	990,000	160	30～45	335	特殊4P A2形	
	311550	※ GM185-T	1,119,800	1,018,000	180	30～45	355		
	310660	※ GM165-U	1,089,000	990,000	160	30～45	335	特殊4P B形	
	311560	※ GM185-U	1,119,800	1,018,000	180	30～45	355		
	310670	※ GM165-MU	1,089,000	990,000	160	30～45	335	特殊4P 三菱B形	
	311570	※ GM185-MU	1,119,800	1,018,000	180	30～45	355		
		オート装置は設定なし							
	【爪】	爪取付けホルダータイプ（ゼット爪）/耕深50cm							
	【仕様】	【※印は季節生産】 8月末までの受注分は12月生産 2月末までの受注分は6月生産 正転センタードライブ 標準オートヒッチ付き（3S、4S）							
	【トラクタのポイント】	【注】微速付きトラクタに限る。 【注】-Uは一部作業姿勢が取れないトラクタがありますのでご注意ください。							

溝掘機　RTR(20～60ps) / シェークドレーナ　DP(20～45ps)

溝掘機

RTR301

シェークドレーナ

DP501

用途	コードNo.	型　　式	希望小売価格(円) (税込)	希望小売価格(円) (税抜)	作業幅 (cm)	適応ﾄﾗｸﾀ (ps)	重量 (kg)	装　着　方　法	
明きょ溝掘	360710	※ RTR301T-4S	907,500	825,000	深さ30	20～60	361	標準3P 0･1形	4セット
	360720	※ RTR301T-3S	881,100	801,000			359		3セット
	360730	※ RTR301T-0S	801,900	729,000			326		0セット
	360740	※ RTR301-1S	821,700	747,000	深さ30	20～60	348	標準3P 0･1形	直装

【仕様】【※印は季節生産】

7月末までの受注分は10月に生産

9月末までの受注分は12月に生産

2月末までの受注分は5月に生産

[反転リバース式溝掘機] 圃場の四隅まで機械掘りが行え、手掘りがいりません。

オフセット量：前進右側57cm、88cm、後進左側111cm / 地表幅35cm、溝底26cm、深さ30cm

アンダープレートを装備、溝底をきれいに仕上げる。

標準オートヒッチ付き（3S、4S）/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属

用途	コードNo.	型　　式	希望小売価格(円) (税込)	希望小売価格(円) (税抜)	作業幅 (cm)	適応ﾄﾗｸﾀ (ps)	重量 (kg)	装　着　方　法	
弾丸暗きょ	343910	※ DP501T-4S	506,000	460,000	深さ50	20～45	178	標準3P 0･1形	4セット
	343920	※ DP501T-3S	479,600	436,000			175		3セット
	343930	※ DP501T-0S	400,400	364,000			142		0セット
	343990	※ DP501-1S	420,200	382,000	深さ50	20～45	141	標準3P 0･1形	直装

【仕様】【※印は季節生産】

7月末までの受注分は10月生産

9月末までの受注分は12月生産

2月末までの受注分は5月生産

[シェークドレーナ] 心土破砕、弾丸暗きょ / 弾丸80mm

標準オートヒッチ付き（3S、4S） / キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト3本付属

中耕ディスク DC（16～98ps）/ 高速畝立てディスク HDR（37ps～60ps）

中耕ディスク

DC301

高速畝立てディスク

HDR200

用途	コードNo.	型式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	作業幅	適応トラクタ(ps)	重量(kg)	装着方法	
中耕・除草・培土	303400	※DC201	660,000	600,000	2連	16～33	227	標準3P 0･1形	直装
	303500	※DC201-A	673,200	612,000			228	特殊3P A1･A2形	
	303600	※DC201-B	673,200	612,000			228	特殊3P B形	
	303700	※DC201-MB	673,200	612,000			228	特殊3P 三菱B形	
	302600	※DC301	884,400	804,000	3連	21～60	288	標準3P 0･1形	直装
	302700	※DC301T-0S	884,400	804,000			285		0セット
	302800	※DC301-B	897,600	816,000			289	特殊3P B形	
	302900	※DC301-MB	897,600	816,000			289	特殊3P 三菱B形	
	301600	※DC501	1,650,000	1,500,000	5連	48～98	502	標準3P 1･2形	直装
	301700	※DC501T-0L	1,650,000	1,500,000			493		0セット
		（公道走行対応）							
	301640	※DC501-N	1,729,200	1,572,000	5連	48～98	514	標準3P 1･2形	直装
	301740	※DC501T-0LN	1,729,200	1,572,000	5連	48～98	505		0セット

【DCシリーズ】 【※印は季節生産】

11月末までの受注分は2月生産 3月末までの受注分は6月生産

ディスク式中耕除草機

高能率＆低燃費：作業速度4～6km/h

前列に平形ディスク、後列に花形ディスク採用。条間、作業速度

及び土壌条件に応じ、ディスクの取付け角度、花形ディスク横方向

取付け位置変更可 / チゼル付き(土が硬い時に使用)

DC201は条間65～85cmに対応 DC301/DC501は条間60～85cmに対応

キャスタ付きスタンド装備 / シャーボルト、ナット(Sワッシャ付き)各10個付属

ディスク径 350mm

【トラクタのポイント】 2畦以上またぐ作業の場合3連を推奨

ハイクリの適応トラクタは21～30PS

【保守のポイント】 ディスク交換の目安 5%摩耗

畝立て播種・培土	コードNo.	型式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	作業幅	適応トラクタ(ps)	重量(kg)	装着方法	
	305000	※HDR200	1,097,800	998,000	2畝	37～60	304	標準3P 1形	直装

【仕様】 【※印は季節生産】

高速畝立て播種：作業速度5～6km/h

【注】装着できる播種機は、アグリテクノサーチ製HUD-2に限る（別売）

条間60～85cmに対応

播種機を取り外すことで中耕培土作業が可能。(2条)

中耕ローター　CFシリーズ（12～25ps）

中耕ローター

CF206W

CF306W

用途	コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	作業幅	適応トラクタ(ps)	重量(kg)	装着方法	
中耕・培土	303900	※ CF206-1S	607,200	552,000	2連	12～25	180	標準3P　0形	直装
	303901	※ CF206-S	641,300	583,000			190	特殊4P　A1形	
	303902	※ CF206-T	641,300	583,000			193	特殊4P　A2形	
	303903	※ CF206-U	641,300	583,000			191	特殊4P　B形	
	【仕様】	【※印は季節生産】9月末までの受注分は12月生産　3月末までの受注分は6月生産 条間60～150cm/正逆転切換レバー方式 キャスタ付きスタンド装備/シャーピン5本付属							
	303920	※ CF206W-1S	676,500	615,000	2連	12～25	187	標準3P　0形	直装
	303921	※ CF206W-S	712,800	648,000			197	特殊4P　A1形	
	303922	※ CF206W-T	712,800	648,000			200	特殊4P　A2形	
	303923	※ CF206W-U	712,800	648,000			198	特殊4P　B形	
	【仕様】	【※印は季節生産】9月末までの受注分は12月生産　3月末までの受注分は6月生産 条間60～180cm（W仕様）/正逆転切換レバー方式 キャスタ付きスタンド装備/シャーピン5本付属							
	303930	※ CF206WB-1S	726,000	660,000	2連	12～25	200	標準3P　0形	直装
	303931	※ CF206WB-S	761,200	692,000			210	特殊4P　A1形	
	303932	※ CF206WB-T	761,200	692,000			213	特殊4P　A2形	
	303933	※ CF206WB-U	761,200	692,000			211	特殊4P　B形	
	【仕様】	【※印は季節生産】9月末までの受注分は12月生産　3月末までの受注分は6月生産 B：麦の土入れ仕様 条間60～180cm（W仕様）/正逆転切換レバー方式 キャスタ付きスタンド装備/シャーピン5本付属							
	303960	※ CF306W-1S	911,900	829,000	3連	18～25	241	標準3P　0形	直装
	303961	※ CF306W-S	947,100	861,000			251	特殊4P　A1形	
	303962	※ CF306W-T	947,100	861,000			254	特殊4P　A2形	
	303963	※ CF306W-U	947,100	861,000			252	特殊4P　B形	
	【仕様】	【※印は季節生産】9月末までの受注分は12月生産　3月末までの受注分は6月生産 条間60～90cm（W仕様）/正逆転切換レバー方式 キャスタ付きスタンド装備							

【注】-S,-Uは全てのメーカーのA1形、B形に対応していません。クボタ用です。装着するトラクタ型式を確認ください。

ハイパーカルチ V(40～90ps) / 中耕ローター KM(25～100ps)

ハイパーカルチ



V500N

中耕ローター



KM202

用途	コードNo.	型式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	作業幅(cm)	適応トラクタ(ps)	重量(kg)	装着方法	
中耕・培土	300480	※ V300-2L	1,243,000	1,130,000	3連	40～60	401	標準3P 1.2形	
	300980	※ V500-2L	1,610,400	1,464,000	5連	45～90	602	標準3P 2形	
		(公道走行対応)							
	300930	※ V500-2LN	1,689,600	1,536,000	5連	45～90	598	標準3P 2形	
	【仕様】	【※印は受注生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください 条間60～78cm 正転タイプ/2点オートヒッチ付き/ゴムコーティングホイル標準装備							
	300490	※ V300N-2L	1,372,800	1,248,000	3連	45～60	469	標準3P 1.2形	
	300990	※ V500N-2L	1,801,800	1,638,000	5連	60～90	687	標準3P 2形	
		(公道走行対応)							
	300940	※ V500N-2LN	1,881,000	1,710,000	5連	60～90	670	標準3P 2形	
	【仕様】	【※印は受注生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください 条間60～78cm 正転タイプ/2点オートヒッチ付き/ゴムコーティングホイル標準装備 V300Nはコールタ3本付き/シャーボルト3本付属 V500Nはコールタ5本付き/シャーボルト5本付属 日農早慣カマボコ培土器、平行リンク対応機種							
キビ管理(沖縄・離島向け)	309500	※ KM202K	1,309,000	1,190,000	2連	25～40	330	標準3P 1形	直装
	【仕様】	【※印は受注生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください 条間100～120cm 正転タイプ							
	306100	※ KM400	3,275,800	2,978,000	2連	70～100	825	標準3P 2形	直装
	【仕様】	【※印は受注生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください 条間120～150cm 正逆転(ジョイント差替え式) スリップクラッチ付きジョイント							

中耕ローター用 アタッチメント

用途	品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	規格(単位)	適応作業機
培土	プラスチック培土板	4070553	PM-F	28,490	25,900	1畝	CF202以降
		4072423	PMK-V	64,900	59,000	1畝(取付け金具付き)	V300,500
							
	大豆培土板	4071410	DBF	55,660	50,600	1畝	CF202以降
		4072424	DBK-V	86,900	79,000	1畝(取付け金具付き)	V300,500
							
	ニューイエロー培土器	4071278	MYF	21,340	19,400	1畝	CF202以降
							
	開閉2号培土板	4072422	SKR-V	64,900	59,000	1畝(取付け金具付き)	V300,500
							
麦土入	麦土入れキット	6330555	CF2-6T	92,400	84,000	2連分	CF205/CF206
		6330631	CF3-6T	74,800	68,000	2連分	CF305/CF306
爪軸	大豆キット	6330558	CF2-6D	45,100	41,000	2連分	CF205/CF206
		6330629	CF3-6D	62,810	57,100	3連分	CF305/CF306
	延長コーウンジクキット	6340036	V-C1	18,480	16,800	1連分	V300(N),500(N)
		【仕様】	ロータリーユニットの耕幅延長（1枚フランジ）				
保護	ディバイダキット	6340005	V-D3	25,630	23,300	3連左右セット	V300N
		6340006	V-D5	42,790	38,900	5連左右セット	V500N
		【仕様】	葉や枝の巻き込み防止				

【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、中耕ローター、ハイパーカルチ型式を明示の上ご注文ください。

フレールモア FX(17～51ps)/FF(17～60ps)

フレールモア

FX150

FF150

用途	コードNo.	型　式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	作業幅(cm)	適応トラクタ(ps)	重量(kg)	装着方法	
残茎・雑草刈り	328410	FX150T-4S	782,100	711,000	150	17～35	292	標準3P 0·1型	4セット
	328430	FX150T-0S	678,700	617,000			256	標準3P 0·1形	0セット
	328460	FX150-S	678,700	617,000			252	特殊3P A1形	
	328470	FX150-T	678,700	617,000			253	特殊3P A2形	
	328480	FX150-U	678,700	617,000			253	特殊3P B形	
	328490	FX150-MU	678,700	617,000			253	特殊4P 三菱B形	
	328510	FX180T-4S	936,100	851,000	180	28～51	311	標準3P 0·1型	4セット
	328530	FX180T-0S	833,800	758,000			275	標準3P 0·1形	0セット
	328560	FX180-S	833,800	758,000			271	特殊3P A1形	
	328570	FX180-T	833,800	758,000			272	特殊3P A2形	
	328580	FX180-U	833,800	758,000			272	特殊3P B形	
	328590	FX180-MU	833,800	758,000			272	特殊4P 三菱B形	
	【仕様】	オフセットなし センタータイプ チェン駆動式 爪:フレール爪 アップカット 尾輪:ノーパンクタイヤ 尾輪幅調整可能 標準オートヒッチ付き(4S)/キャスタ付きスタンド装備							
	329410	FF150T-4S	788,700	717,000	150	17～35	318	標準3P 0·1型	4セット
	329430	FF150T-0S	689,700	627,000			282		0セット
	329460	FF150-S	689,700	627,000			278	特殊3P A1形	
	329470	FF150-T	689,700	627,000			279	特殊3P A2形	
	329480	FF150-U	689,700	627,000			279	特殊3P B形	
	329490	FF150-MU	689,700	627,000			279	特殊4P 三菱B形	
	329510	FF180T-4S	887,700	807,000	180	28～51	348	標準3P 0·1型	4セット
	329530	FF180T-0S	788,700	717,000		28～60	312		0セット
	329540	FF180T-4SD	909,700	827,000		37～60	353		4セット
	329560	FF180-S	788,700	717,000		28～60	308	特殊3P A1形	
	329570	FF180-T	788,700	717,000			309	特殊3P A2形	
	329580	FF180-U	788,700	717,000			309	特殊3P B形	
	329590	FF180-MU	788,700	717,000			309	特殊4P 三菱B形	
	【仕様】	オフセットなし センタータイプ Vベルト駆動式 爪:フレール爪 アップカット ゲージローラ仕様 標準オートヒッチ付き(4S、4SD)/キャスタ付きスタンド装備							
	【注】-Uは一部作業姿勢が取れないトラクタがありますのでご注意ください。								

サイドガードキット	品　番	型　式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	型　式	備　考
	7530048	FF-SG	13,200	12,000	FF	コンクリート畦畔から作業機を保護する

オフセットモア　OMFシリーズ(33～60ps)

オフセットモア

OMF151

用途	コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)		作業幅	適応トラクタ	重量	装　着　方　法	
			(税込)	(税抜)	(cm)	(ps)	(kg)		
残茎・雑草刈り	327411	**OMF151T-4S**	**1,346,400**	**1,224,000**	150	33～50	397	標準3P　1形	4セット
	327431	**OMF151T-0S**	**1,246,300**	**1,133,000**		33～60	361	標準3P　1形	0セット
	327401	**OMF151-1S**	**1,258,400**	**1,144,000**			379		直装
	327441	**OMF151T-4SD**	**1,371,700**	**1,247,000**		37～60	402	標準3P　1形	4セット

【仕様】　電動無段階オフセット

電動無段階傾斜機構：上方70°　～下方55°

爪：フレール爪　アップカット

2重フラップ

後方ゲージローラー

標準オートヒッチ付き（4S、4SD）/キャスタ付きスタンド装備

4SD：KHCジョイント仕様

オプション

ウエイトトリツケキット　コード番号7550083　　※ウエイト別売

ウエイト　コード番号6431058　　※20kgウエイト1枚の部品番号

【トラクタのポイント】　【注】キャビン仕様トラクタに限る。

【注】トラクタ重量 1,600kg以上。

【注】トラクタ前部にフロントウェイト、作業機にサイドウェイトが必要になる場合があります。

【注】適応馬力内でも車格により装着できない場合がありますのでご注意ください。

【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。

SL,YT3R,BF,GA車格のトラクタに限る。

自走式野菜収穫機（ねぎ）

ねぎ収穫機

HGX100

用途	品　　名	コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)（税込）	希望小売価格(円)（税抜）	規　格 掘取幅	エンジン（種類）	エンジン（ｐｓ）	安全鑑定番　　号
ねぎ収穫	ねぎ収穫機	405150	※ HGX100	4,587,000	4,170,000	1条	ガソリン	6.0(最大8.0)	NARO19/165
		【仕様】　昇降式コンテナ台							
		405160	※ HGX100F	4,587,000	4,170,000	1条	ガソリン	6.0(最大8.0)	NARO19/165
		【仕様】　固定式コンテナ台							

【HGXシリーズ】
（ソフィ）

【※印は受注生産】
生産時期につきましては担当営業所にお問い合わせください。
「緊プロ開発商品」

公道走行対応キット

用途	品　　名	コードNo.	型　　式	希望小売価格(円) (税込)	希望小売価格(円) (税抜)	適応作業機
公道走行対応	Nキット	4073165	**N-R**	**94,600**	**86,000**	PX/PLZ FTE/FTV SE/SRV/SRZ SUV/SHV ※上記耕幅2.4m以上の機種対象
		【仕様】:外側表示板・全幅表示・車幅灯・ブラケットキット・ハーネス 				
		4073166	**N-TXZ**	**96,800**	**88,000**	TXZ
		【仕様】:外側表示板・全幅表示・車幅灯・後退灯・ブラケットキット・ハーネス 				
		4073167	**N-V**	**103,400**	**94,000**	V500(ハイパーカルチ)
		【仕様】:外側表示板・全幅表示・車幅灯・後退灯・ブラケットキット・ハーネス 				
		4073168	**N-DC**	**103,400**	**94,000**	DC501(中耕ディスク)
		【仕様】:外側表示板・全幅表示・車幅灯・後退灯・ブラケットキット・ハーネス 				

公道走行対応アタッチ

ラベルキット

トウカキット

ブラケットキット



ゼンハバヒョウジキット

用途	品　　名	コードNo.	型　　式	希望小売価格(円) (税込)	希望小売価格(円) (税抜)	適応作業機
公道走行対応	ラベルキット	4073119	**P-LABEL**	**15,510**	**14,100**	
	ブラケットキット	4073086	**P-R**	**64,900**	**59,000**	作業機全幅2.5m以上になる ロータリ、1本物ハロー ※Nキットでの購入推奨
		4073122	**P-TX**	**64,900**	**59,000**	TX-5 ※コンビ灯が隠れる場合
		4073091	**P-TXF**	**25,960**	**23,600**	TX-5 TXF-5
		4073093	**P-TXV**	**25,960**	**23,600**	TXV-5
		4073095	**P-TXZ**	**64,900**	**59,000**	TXZ-5 ※Nキットでの購入推奨
		4073127	**P-RSRM**	**25,960**	**23,600**	RS-2 RM-2 ※散水キット装着時使用
		4073098	**P-XR**	**25,960**	**23,600**	XRS-1、XRM-1、XRV-2 RM-2 FL-0 ZR-1
		4073129	**P-OMF**	**25,960**	**23,600**	OMF-0
		4073131	**P-CF**	**25,960**	**23,600**	CF-6 ※Nキットでの購入推奨
		4073133	**P-DC**	**64,900**	**59,000**	DC501 ※Nキットでの購入推奨
		4073138	**P-V**	**64,900**	**59,000**	V500
		4073140	**P-RTR**	**25,960**	**23,600**	RTR GS-5、GM-5、UC-5
	ゼンハバヒョウジキット	4073073	**P-W**	**25,960**	**23,600**	※取付には、上記ブラケットキットが 必要となります。※Nキットでの購入推奨
	トウカキット	4073120	**P-LAMP**	**110,000**	**100,000**	※取り付けには、上記ブラケットキットが必要となります。コンビネーションランプ取付の際は、加工が必要となります。

ISEKI

オート装置

オート装置　〔ヰセキ専用　S/Lヒッチ用　ロータリ用〕

用途	品名		コードNo.	型式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	適応トラクタ	適応作業機	備考
自動耕深	コバシ5Pオート	トラクタ側 標準5P	YKK8 100 02700	**5P-AT-N-1**	**31,350**	**28,500**	TH,RTS系 AT,NTA,BF系	JIS 0S/0L規格 (S/Lヒッチ兼用)	8100027
			YKK8 071 37900	**5P-AF333-J**	**22,660**	**20,600**	※TAC557,657 ※TAC555,655	JIS 0L規格 (Lヒッチ用)	8071379
			YKK8 100 03800	**5P-YT5-J**	**31,790**	**28,900**	※TAC1130	JIS 0L規格 (Lヒッチ用)	8100038
		作業機側 標準5P	YKK810006300	**5-SF-ATN**	**42,790**	**38,900**	TH,RTS系 AT,NTA,BF系	JIS 0S規格 (Sヒッチ用) SJ SF	8100063
			YKK8 071 56600	**5-KJF-ATN**	**39,270**	**35,700**	AT,NTA,BF系	JIS 0S規格 (Sヒッチ用) SE	8071566
			YKK8 071 61200	**5-KJF-AFJ-2**	**39,270**	**35,700**	※TAC557,657 ※TAC555,655	JIS 0L規格 (Lヒッチ用) SE	8071612
	レーザー台		YKK8 071 30100	**LE-K-MD**	**21,120**	**19,200**	レーザー仕様トラクタ	FTV SE/SRV	8071301
			YKK8 071 55200	**LE-TXL1**	**23,540**	**21,400**	レーザー仕様トラクタ	SRZ	8071552

【注】※印はOEMトラクタ用オート装置となります。

オート装置　〔ヰセキ専用　ロータリ用〕

用途	品名		コードNo.	型式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	適応トラクタ	適応作業機	備考
自動耕深	コバシ5Pオート	作業機側標準5P	YKK8 071 73900	**5-FTF-ATN**	**29,810**	**27,100**	AT,NTA,BF系	JIS 0S規格 (Sヒッチ用) FTF(前車)	8071739
			YKK8 071 74000	**5-FTFR-ATN**	**29,810**	**27,100**	AT,NTA,BF系	JIS 0S規格 (Sヒッチ用) FTF-R(後車) FTF-V(後車)	8071740
			YKK8 100 03000	**5-FTV-AFJ**	**38,390**	**34,900**	※TAC1130	JIS 0L規格 (Lヒッチ用) FTV SRV SRZ	8100030
			YKK8 100 04100	**5-FTE-ATN**	**29,810**	**27,100**	NTA,BF系	JIS 0L規格 (Lヒッチ用) FTE	8100041
			YKK8 071 96400	**5-FTF-AFJ-1**	**29,810**	**27,100**	※TAC557,657 ※TAC555,655	JIS 0L規格 (Lヒッチ用) FTE	8071964

【注】※印はOEMトラクタ用オート装置となります。

オート装置　〔ヰセキ専用　ロータリ用〕

用途	品　　名	コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	センサ式	YKK8 071 76200	**2-FTF-TA5S-1**	**35,530**	**32,300**	センサ式は全て	FTF(前車) FTF-R(後車) FTF-V(後車) FTE FTV ※2L仕様を除く	8071762
		YKK8 100 01100	**2-FTF-GSS**	**31,130**	**28,300**	※TAC553～753 ※TAC55～75	FTE	8100011
		YKK8 100 02800	**2-FTV-GSS**	**38,390**	**34,900**	※TAC653～1003 ※TAC65～100	FTV ※2L仕様を除く	8100028
		YKK8 100 06900	**2-TXV-TA5S-1**	**35,530**	**32,300**	センサ式は全て	SJ SF SE SRV SRZ ※2L仕様を除く	8100069
		YKK8 071 42700	**2-TZS-GSS-2**	**39,270**	**35,700**	※TAC553～1203 ※TAC45～120	SF SE SRV SRZ ※2L仕様を除く	8071427
		YKK8 071 55500	**2-TZS-GS180S**	**44,550**	**40,500**	※TAC1350 ※TAC1380	SRZ ※2L仕様を除く	8071555
	ワイヤ式	YKK8 071 08800	**3-PS7-TAW**	**27,060**	**24,600**	TA,TK系(メカ)	SJ SF	8071088
		YKK8 071 58500	**3-PS7-TMHSW-1**	**31,350**	**28,500**	TH系	SJ	8071585
		YKK8 071 35600	**3-PS7-X2W**	**27,280**	**24,800**	※TAC557,657 ※TAC555,655	SE	8071356
		YKK8 100 04000	**3-KRV-X3W**	**28,490**	**25,900**	TAC1130	SRV,SRZ ※2L仕様を除く	8100040
		YKK8 100 03900	**3-FTV-X3W**	**32,450**	**29,500**	TAC1130	FTV ※2L仕様を除く	8100039
		YKK8 071 55300	**3-PHN7-X2W**	**27,280**	**24,800**	※TAC805,1005	SRV SRZ ※2L仕様を除く	8071553
		YKK8 100 00300	**3-FTF-X2W**	**31,130**	**28,300**	※TAC557,657 ※TAC555～1005	FTE FTV ※2L仕様を除く	8100003

【注】※印はOEMトラクタ用オート装置となります。

オート装置　〔ヰセキ専用　ハロー用〕

用途	品　　名	コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	適応トラクタ	適応作業機	備考
自動耕深	作業機側 特殊5P	YKK8 071 50400	**5-TXC-THM-1**	**34,430**	**31,300**	TH,RTS系 AT,NTA,BF系	JIS A1規格 (特殊5P Dヒッチ用) PJ,PX−SA,−SCA TX,TXF−SA,−SCA	8071504
	コバシ5Pオート　作業機側 標準5P	YKK8 071 58300	**5-TXC-ATN-1**	**36,080**	**32,800**	TH,RTS系 AT,NTA,BF系	JIS 0S規格 (標5P PDヒッチ用) (Sヒッチ用) PJ,PX　TX,TXF 【注】TX38系は適応外	8071583
		YKK8 071 56900	**5-PLZ-AFJ-1**	**36,080**	**32,800**	※TAC557,657 ※TAC555,655	JIS 0L規格 (Lヒッチ用) PLZ	8071569
		YKK8 100 03200	**5-TXV-AFJ**	**38,390**	**34,900**	※TAC557,657 ※TAC555,655	JIS 0L規格 (Lヒッチ用) TXV	8100032
		YKK8 100 01700	**5-TXL1-AFJ-1**	**38,390**	**34,900**	※TAC1130	JIS 0L規格 (Lヒッチ用) TXZ	8100017
	ワイヤ式	YKK8 071 48000	**3-TXC-TAW**	**25,630**	**23,300**	TA,TK系(メカ)	TX	8071480
		YKK8 071 08800	**3-PS7-TAW**	**27,060**	**24,600**	TA,TK系(メカ)	PJ,PX	8071088
		YKK8 071 58500	**3-PS7-TMHSW-1**	**27,280**	**24,800**	TH系(メカ)	PJ,PX	8071585
		YKK8 071 60500	**3-PC7-TCW-1**	**31,350**	**28,500**	TPC系	PJ	8071605
		YKK8 071 35600	**3-PS7-X2W**	**27,280**	**24,800**	TAC557,657 TAC555,655	PLZ	8071356
		YKK8 071 35500	**3-PS7-X1W**	**27,280**	**24,800**	TAC805,1005	PLZ	8071355
		YKK8 100 03400	**3-TXV-X2W**	**32,450**	**29,500**	※TAC1130 ※TAC557,657 ※TAC555,655	TXV TXZ	8100034
		YKK8 100 03600	**3-TXV-X1W**	**22,000**	**20,000**	※TAC805,1005	TXV TXZ	8100036
	センサ式 	YKK8 100 06900	**2-TXV-TA5S-1**	**35,530**	**32,300**	センサ式は全て	PJ,PX,PLZ TX,TXF,TXE TXV,TXZ	8100069
		YKK8 071 42700	**2-TZS-GSS-2**	**39,270**	**35,700**	※TAC55～140 ※TAC553～1203	PLZ TXV,TXZ	8071427
		YKK8 071 55500	**2-TZS-GS180S**	**44,550**	**40,500**	※TAC1350 ※TAC1380	TXZ	8071555

【注】※印はOEMトラクタ用オート装置となります。

Kubota

オート装置

オート装置　〔クボタ専用　S/Lヒッチ用　ロータリ用〕

用途	品名		コードNo.	型式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	適応トラクタ	適応作業機	備考
自動耕深	コバシ5Pオート	トラクタ側 標準5P	FA000 30084	**5P-KLSL-A-1**	**24,750**	**22,500**	FT系 KL,SL系	JIS 0S/0L規格 (S/Lヒッチ兼用)	8071759
			FA000 30083	**5P-GMSL-A-1**	**21,890**	**19,900**	GM,MZ, SMZ,MR系	JIS 0L規格 (Lヒッチ用)	8071758
			【仕様】	クボタ純正ワイヤ使用					
			FA000 30081	**5P-KL21SL-A-1**	**24,750**	**22,500**	GL19～23 GL200～240 GL201～241	JIS 0S規格 (Sヒッチ用)	8071756
			FA000 30082	**5P-KL27SL-A-1**	**24,750**	**22,500**	上記以外のGL系	JIS 0S規格 (Sヒッチ用)	8071757
			【仕様】	コバシ付属ワイヤ使用					
	センサ式 		FA000 78362	**2-FTV-MS**	**59,400**	**54,000**	M100GE,110GE(PC) M100G,110G(PC) M90A～110A(PC) M85D～105D(PC) M90,100(PC) MD77～107(PC)	FTV ※2L仕様を除く	8100071
			FA000 78361	**2-TXZ-MS**	**59,400**	**54,000**	M100GE～135GE(PC) M100G～135G(PC) M90A～135A(PC) M85D～125D(PC) M90～125(PC) MD77～117(PC)	SRV SRZ ※2L仕様及び T無し3L仕様を除く	8100070
			FA000 32122	**2-FTF-GSS**	**31,130**	**28,300**	KG55～85	FTE	8100011
			J0640 00129	**2-TZS-GSS-2**	**39,270**	**35,700**	KG1000,1200 KG55～120	SE SRV/SRZ	8071427
			FA000 37127	**2-FTV-GSS**	**38,390**	**34,900**	KG1000 KG65～100	FTV	8100028

オート装置　〔クボタ専用　ロータリ用〕

用途	品名		コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
					(税込)	(税抜)			
自動耕深	コバシ5Pオート	作業機側標5P	FA000 66466	**5-SF-GLA**	**38,500**	**35,000**	FT系 GL,KL,SL系	JIS 0S規格 (Sヒッチ用) SJ SF	8100062
			FA000 17932	**5-KJF-GLA-2**	**36,080**	**32,800**	GL,KL,SL系 GM,MZ,MR系	JIS 0S/0L規格 (S/Lヒッチ兼用) SE	8071611
			FA000 30466	**5-FTF-GLA-1**	**27,170**	**24,700**	GL,KL,SL系 GM,MZ,MR系	JIS 0S/0L規格 (S/Lヒッチ兼用) FTF(前車) FTE	8071963
			FA000 27499	**5-FTFR-GLA**	**27,170**	**24,700**	GL,KL,SL系	JIS 0S規格 (Sヒッチ用) FTF-R(後車) FTF-V(後車)	8071736
			FA000 37075	**5-FTV-GLA**	**36,080**	**32,800**	GM,MZ, SMZ,MR系	JIS 0L規格 (Lヒッチ用) FTV SRV SRZ	8100029
	レーザー台		J0640 00089	**LE-K-MD**	**21,120**	**19,200**	レーザー仕様トラクタ	SE/SRV FTE/FTV	8071301
			FA000 07190	**LE-TXL1**	**23,540**	**21,400**	レーザー仕様トラクタ	SRZ	8071552

オート装置　〔クボタ専用　ハロー用〕

用途	品　　名	コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	適応トラクタ	適応作業機	備考
自動耕深	作業機側 特殊5P	FA000 60990	**5-PJ-GBL**	**70,400**	**64,000**	NB系	JIS A1規格 (Aフレーム用) PX,PJ-KSA	8100061
		FA000 47341	**5-TXF-GLC**	**24,090**	**21,900**	FT系 GL,KL,SL系 【注】GL2桁系は オート接合部の ストッパを廃止 した為、適応不可	JIS B規格 (Aフレーム用) (W3P用) PX,PJ-UA,UCA TX-UA,UCA TXF-UA	8100042
	コバシ5Pオート　作業機側 標準5P	FA000 77798	**5-TXF-GLA-1**	**29,810**	**27,100**	FT系 GL,KL,SL系	JIS 0S/0L規格 (W3P用) (S/Lヒッチ兼用) PX,PJ TX【注】38系は適応外 TXF,TXE-5	8100068
		FA000 43259	**5-TXV-GLA**	**31,460**	**28,600**	GM,MZ, SMZ,MR系	JIS 0L規格 (Aフレーム用) (Lヒッチ用) TXV	8100031
		FA000 30467	**5-TXL1-GLA-1**	**31,460**	**28,600**	GM,MZ, SMZ,MR系	JIS 0L規格 (Aフレーム用) (Lヒッチ用) TXZ	8100016
		FA000 07599	**5-PLZ-GLA-1**	**36,080**	**32,800**	GL,KL,SL系 GM,MZ, SMZ,MR系	JIS 0S/0L規格 (W3P用) (S/Lヒッチ兼用) PLZ	8071568
	センサ式 	FA000 78361	**2-TXZ-MS**	**59,400**	**54,000**	M100GE～135GE(PC) M100G～135G(PC) M90A～135A(PC) M85D～125D(PC) M90～125(PC) MD77～117(PC)	PLZ TXV TXZ	8100070
		J0640 00129	**2-TZS-GSS-2**	**39,270**	**35,700**	KG1000,1200 KG55～120	PLZ TXV/TXZ	8071427
	レーザー台	J0640 00089	**LE-K-MD**	**21,120**	**19,200**	レーザー仕様トラクタ	PLZ TXV	8071301
		FA000 07190	**LE-TXL1**	**23,540**	**21,400**	レーザー仕様トラクタ	TXZ	8071552

MITSUBISHI

オート装置

オート装置　〔ミツビシ専用　S/Lヒッチ用〕

用途	品名		コードNo.	型式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	適応トラクタ		適応作業機	備考
自動耕深	コバシ5Pオート	トラクタ側標準5P	32581 24230	5P-GO260-Q	47,080	42,800	GM系 GA系 GX-1/0系		JIS 0S/0L規格 (S/Lヒッチ兼用)	8071610
							GO-1/0系 GOE25		JIS 0S規格 (Sヒッチ用)	
			【注】Lヒッチ装着の場合はハーネスキットTXF-MHR(8100067)が別途必要							
			32581 25750	5P-KLSL-A-1	24,750	22,500	※GJE系		JIS 0S規格 (Sヒッチ用)	8071759
			32581 24000	5P-GOMAC-Q	47,080	42,800	GO26~34 GOK26,34 GX34~50 GMX500	MAC	JIS 0S規格 (Sヒッチ用)	8071524
			32581 24010	5P-GOPAC-Q	39,270	35,700	GO26~34 GOK26,34	PAC	JIS 0S規格 (Sヒッチ用)	8071525
			32581 24020	5P-GXPAC-Q	39,270	35,700	GX34~50 GMX500	PAC	JIS 0S規格 (Sヒッチ用)	8071526
			32581 24810	5P-GMSL-A-1	21,890	19,900	※GV系		JIS 0L規格 (Lヒッチ用)	8071758
			32581 23550	5P-AF333-J	22,660	20,600	※GCR551.651 ※GCR550.650		JIS 0L規格 (Lヒッチ用)	8071379
			32581 25450	5P-YT5-J	31,790	28,900	※GCR1130		JIS 0L規格 (Lヒッチ用)	8100038
			32581 25140	5P-X-J	30,470	27,700	※MT501~601	GU	JIS 0L規格 (Lヒッチ用)	8071402
			32581 25150	5P-XX-J	30,470	27,700	※MT400.460	GP	JIS 0S/0L規格 (S/Lヒッチ兼用)	8071403
			32581 25010	5P-AT-N-1	31,350	28,500	※GSK206~256 ※GSK205~265 ※GSK190~250 ※GSK20,24		JIS 0S規格 (Sヒッチ用)	8100027

【注】※印はOEMトラクタ用オート装置となります。

オート装置　〔ミツビシ専用　ロータリ用〕

用途	品名		コードNo.	型式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	適応トラクタ		適応作業機	備考
自動耕深	コバシ5Pオート	作業機側 標準5P	32581 28600	**5-SF-GXQ**	**42,790**	**38,900**	GM系,GA系 GO系,GX系 【注】GXK401.511 【注】GXK400.510		JIS 0S規格 (Sヒッチ用) SJ SF	8100066
			32581 25740	**5-SF-GLA**	**38,500**	**35,000**	GJE系		JIS 0S規格 (Sヒッチ用) SJ	8100062
			32581 25770	**5-SF-AFJ**	**42,790**	**38,900**	MT400,460	GP	JIS 0S規格 (Sヒッチ用) SF(前車)	8100064
			32581 25780	**5-SFR-AFJ**	**42,790**	**38,900**	MT400,460	GP	JIS 0S規格 (Sヒッチ用) SF-R(後車)	8100065
			32581 24610	**5-FTF-GXQ**	**32,450**	**29,500**	GM系,GA系,GX系 【注】GXK401.511 【注】GXK400.510		JIS 0S規格 (Sヒッチ用) FTF(前車)	8071742
			32581 24620	**5-FTFR-GXQ**	**32,450**	**29,500**	GM系 GA系 GO系 GX系		JIS 0S規格 (Sヒッチ用) FTF-R(後車) FTF-V(後車)	8071743
			32581 24620	**5-FTFR-GLA**	**27,170**	**24,700**	GJE系		JIS 0S規格 (Sヒッチ用) FTF-R(後車)	8071736
			32581 24860	**5-FTF-AFJ-1**	**29,810**	**27,100**	※MT400,460	GP	JIS 0S規格 (Sヒッチ用) FTF(前車)	8071964
			32581 25110	**5-FTFR-AFJ**	**29,810**	**27,100**	※MT400,460	GP	JIS 0S規格 (Sヒッチ用) FTF-R(後車) FTF-V(後車)	8071964
			32581 24510	**5-KJF-GLA-2**	**36,080**	**32,800**	GV(K)601~701 GV(K)60~70 GV(K)505~755 GV(K)500~750 GV49~75		JIS 0L規格 (Lヒッチ用) SE	8071611
			32581 24212	**5-KJF-AFJ-2**	**39,270**	**35,700**	GCR551.651 GCR550.650 MT501~601	GU	JIS 0L規格 (Lヒッチ用) SE	8071612

【注】GXK400.510/GXK401.511は、後車仕様のみの適応。(前車仕様は、前車とクローラが干渉するため適応不可)

【注】※印はOEMトラクタ用オート装置となります。

オート装置　〔ミツビシ専用　ロータリ用〕

用途	品　　名		コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)（税込）	希望小売価格(円)（税抜）	適応トラクタ		適　応 作業機	備考
自動耕深	ワイヤ式		32581 24750	**3-FTE-XW**	**32,450**	**29,500**	※MT501~601 ※MT651~901	GU GZ	FTE FTV ※2L仕様を除く	8100021
			32581 24850	**3-FTF-X2W**	**31,130**	**28,300**	※GCR551.651 ※GCR550.650 ※GCR1010 ※GCR800.1000		FTE FTV ※2L仕様を除く	8100003
			32581 24690	**3-FTF-GO6W**	**46,640**	**42,400**	MT271~331 MT331K MT286~336		FTF	8100008
			32581 24680	**3-FTF-GOXW**	**40,150**	**36,500**	GX34~50 MT338~508 MT337.367 MT335,365 MT285,305 GMX500	GX-8 GX-7 GX-5 旧GO	FTF	8100006
			32581 24670	**3-FTF-XXW**	**31,130**	**28,300**	※GO28~34 ※GOK34 ※MT400.460 ※MT520~720	GP GZ	FTF FTE	8100004
			32581 25240	**3-FTV-X3W**	**32,450**	**29,500**	※GCR1130		FTV ※2L仕様を除く	8100039
			32581 25250	**3-KRV-X3W**	**28,490**	**25,900**	※GCR1130		SRV SRZ	8100040
	コバシ５Ｐオート	作業機側 標準5P	32581 24760	**5-FTF-GLA-1**	**27,170**	**24,700**	※GV系		JIS 0L規格 (Lヒッチ用) FTE	8071963
			32581 25120	**5-FTV-GLA**	**36,080**	**32,800**	※GV系		JIS 0L規格 (Lヒッチ用) FTV SRV,SRZ	8100029
			32581 24860	**5-FTF-AFJ-1**	**29,810**	**27,100**	※GCR551.651 ※GCR550.650 ※MT501~601	GU	JIS 0L規格 (Lヒッチ用) FTE	8071964
			32581 25130	**5-FTV-AFJ**	**38,390**	**34,900**	※GCR1130		JIS 0L規格 (Lヒッチ用) FTV SRV,SRZ	8100030

【注】※印はOEMトラクタ用オート装置となります。

オート装置　〔ミツビシ専用　ロータリ用〕

用途	品　　名	コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	適応トラクタ		適　応 作業機	備考
自動耕深	ワイヤ式	32581 23840	**3-PS7-GOXW**	**32,890**	**29,900**	GX34~50 MT408~508 MT337.367 MT335,365 MT245~335 GMX500	 GX-8 GX-7 GX-5 旧GO	SJ SF	8071428
		32581 23750	**3-PS7-XXW**	**26,730**	**24,300**	※GOZ24~32 ※GO(K)26~34 ※MT400.460 ※MT520~720	GP GZ	SJ SF SE	8071281
		32581 23770	**3-PHN8-XW**	**30,470**	**27,700**	※MT501~601 ※MT651~751	GU GZ	SE	8071311
		32581 23510	**3-PS7-X2W**	**27,280**	**24,800**	※GCR551.651 ※GCR550.650		SE	8071356
		32581 23760	**3-PHN7-XXW**	**26,730**	**24,300**	※MT620,720	GZ	SRV ※2L仕様を除く	8071282
		32581 23700	**3-PHN7-XW**	**27,280**	**24,800**	※MT601 ※MT651~901	GU GZ	SRV SRZ ※2L仕様を除く	8071175
		32581 25250	**3-KRV-X3W**	**28,490**	**25,900**	※GCR1130		SRV SRZ ※2L仕様を除く	8100040
		32581 23530	**3-PHN7-X2W**	**27,280**	**24,800**	※GCR551.651 ※GCR550.650 ※GCR1010 ※GCR800.1000		SRV SRZ ※2L仕様を除く	8071553
		32581 23740	**3-PS7-XW**	**272,800**	**248,000**	GS252,GSE242 GS251,GS24 GS250 GS25		SJ	8071280
		32581 24390	**3-PS7-GJW**	**30,470**	**27,700**	GJ240 GJ24(D)~30(D)		SJ	8071680
		32581 23820	**3-KJM-GO6W**	**37,180**	**33,800**	MT251~331(K) MT246~336 MTM250~300 MTR250~300		SJ	8071426

【注】※印はOEMトラクタ用オート装置となります。

オート装置　〔ミツビシ専用　ロータリ用〕

用途	品　　名	コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)（税込）	希望小売価格(円)（税抜）	適応トラクタ	適応作業機	備考
自動耕深	センサ式 	32581 24640	**2-FTF-GS180S**	**31,130**	**28,300**	GM系 GA系 GO-1/0系 GX-1/0系 【注】GXK401,511 【注】GXK400,510	FTF	8100009
		32581 24650	**2-FTF-GS16S**	**31,130**	**28,300**	GO28~34 GOK34 GX34~50/GMX500	FTF	8100010
		32581 24660	**2-FTF-GSS**	**31,130**	**28,300**	MT271~331 MT331K MT286~336 MT338~508 MT337.367 GCR55~85 MKM45~85	FTF FTE	8100011
		32581 25030	**2-FTV-GSS**	**38,390**	**34,900**	GCR65~100 MKM65~100	FTV ※2L仕様を除く	8100028
		32581 24720	**2-FTE-MKMS**	**36,300**	**33,000**	※MKM550X~1150X ※MKM750~1150 ※MKM70~115	FTE FTV ※2L仕様を除く	8100022

【注】GXK400.510/GXK401.511は、後車仕様のみ適応。（前車仕様は、前車とクローラが干渉するため適応不可）

【注】※印はOEMトラクタ用オート装置となります。

オート装置　〔ミツビシ専用　ロータリ用〕

用途	品　　名	コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	適応トラクタ	適応作業機	備考
自動耕深	センサ式 	32581 24060	**2-TZS-GS180S**	**44,550**	**40,500**	GS-2/1/0系 GM系 GA系 GO-1/0系 GX-1/0系 GCR1380/GCR1350 GOE25 【注】GXK401,511 【注】GXK400,510	SJ SF SE SRV SRZ ※2L仕様を除く	8071555
		32581 23880	**2-TZS-GS16S**	**42,350**	**38,500**	GS25 GO26~34 GOK26.34 GX34~50/GMX500	SJ SF	8071465
		32581 25950	**2-TXV-TA5S-1**	**35,530**	**32,300**	※GSK256/GSK265 ※GSK250/GSK24	SJ	8100069
		32581 23830	**2-TZS-GSS-2**	**39,270**	**35,700**	MT241 MT240 MT251~331 MT251K.331K MT246~336 MT338~508 MT337.367 GCR55~120 MKM45~120	SJ SF SE SRV SRZ ※2L仕様を除く	8071427
		32581 25960	**2-TXZ-MS**	**59,400**	**54,000**	※GR系	SRV SRZ ※2L仕様を除く	8100070
		32581 23710	**MKM-TM**	**39,270**	**35,700**	※MKM550X~1150X ※MKM750~1150 ※MKM70~115	SE SRV SRZ ※2L仕様を除く	8071192
	レーザー台	32581 25050	**LE-TXL1**	**23,540**	**21,400**	レーザー仕様トラクタ	SRZ	8071552
		32581 23311	**LE-K-MD**	**21,120**	**19,200**	レーザー仕様トラクタ	SE/SRV FTE/FTV	8071301

【注】GXK400.510/GXK401.511は、後車仕様のみ適応。(前車仕様は、前車とクローラが干渉するため適応不可)

【注】※印はOEMトラクタ用オート装置となります。

オート装置　〔ミツビシ専用　ハロー用〕

用途	品　　名		コードNo.	型　　式	希望小売価格(円) (税込)	 (税抜)	適応トラクタ	適　応 作業機	備考
自動耕深	作業機側 特殊5P		32581 25720	**5-TXF-GLC**	**24,090**	**21,900**	※GJE系	JIS B規格　(W3P用) (Aフレーム用) PJ,PX-UA TX,TXF-UA	8100042
			32581 23990	**5-TXC-THM-1**	**34,430**	**31,300**	※GSK206~256 ※GSK205~265 ※GSK190~250 ※GSK20,24	JIS A1規格 (スーパーヒッチ用) PJ,PX-SCA TX-SCA	8071504
			32581 25430	**5-TX3-GSR**	**39,930**	**36,300**	GS182~252,GSE242 GS181~251,GSE24 GS180~250	(Aフレーム用) (スーパーヒッチ用) PJ,PX-TA TX-TA	8100059
			32581 25410	**5-TX3-GOP**	**43,120**	**39,200**	GM系 GA系 GO系 GJ系	JIS 三菱B規格 (スーパーヒッチ用) (デュアルヒッチ用) (Aフレーム用) TX,TXF-MUA	8100057
	コバシ5Pオート	作業機側 標準5P	32581 25420	**5-TX3-GXQ**	**44,440**	**40,400**	GM系 GA系 GO系 GX系	JIS 0S/0L規格 (スーパーヒッチ用) (デュアルヒッチ用) (S/Lヒッチ兼用) PJ,PX,TXF TX 【注】38系は適応外	8100058
			32581 24550	**5-TXC-ATN-1**	**36,080**	**32,800**	※GSK206~256 ※GSK205~265 ※GSK190~250	JIS 0S規格 (Sヒッチ用) PJ,PX,TX	8071583
			【注】GXK401.511/GXK400.510TXFのみ適応						
			32581 25980	**5-TXF-GLA-1**	**29,810**	**27,100**	※GJE系	JIS 0S規格 (W3P用) (Sヒッチ用) PJ,PX TX【注】38系は適応外 TXF	8100068
							※GV(K)601~701 ※GV(K)60~70 ※GV(K)505~755 ※GV(K)500~750 ※GV49~73	JIS 0L規格 (Aフレーム用) (Lヒッチ用) TXE	

【注】※印はOEMトラクタ用オート装置となります。

オート装置　〔ミツビシ専用　ハロー用〕

用途	品名		コードNo.	型式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	適応トラクタ		適応作業機	備考
自動耕深	コバシ5Pオート	作業機側標準5P	32581 25170	**5-TXV-GLA**	**31,460**	**28,600**	※GV系		JIS 0L規格 (Aフレーム用) (Lヒッチ用) TXV	8100031
			32581 24820	**5-TXL1-GLA-1**	**31,460**	**28,600**	※GV系		JIS 0L規格 (Aフレーム用) (Lヒッチ用) TXZ	8100016
			32581 24090	**5-PLZ-GLA-1**	**36,080**	**32,800**	※GV系		JIS 0L規格 (Aフレーム用) (Lヒッチ用) PLZ	8071568
			32581 25180	**5-TXV-AFJ**	**38,390**	**34,900**	※GCR551.651 ※GCR550.650 ※MT501~601	GU	JIS 0L規格 (Lヒッチ用) TXV	8100032
			32581 24830	**5-TXL1-AFJ-1**	**38,390**	**34,900**	※GCR1130		JIS 0L規格 (Lヒッチ用) TXZ	8100017
			32581 23540	**5-PLZ-AFJ-1**	**36,080**	**32,800**	※GCR551.651 ※GCR550.650 ※MT501~601	GU	JIS 0L規格 (Lヒッチ用) PLZ	8071569

【注】※印はOEMトラクタ用オート装置となります。

オート装置　〔ミツビシ専用　ハロー用〕

用途	品　　名	コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	適応トラクタ	適応作業機	備考
自動耕深	センサ式	32581 24060	**2-TZS-GS180S**	**44,550**	**40,500**	GS-2/1/0系 GM系 GA系 GO-1/0系 GX-1/0系 GCR1380/1350 GOE25 (GXK401.511/ GXK400.510 TXFのみ適応)	PJ,PX,PLZ TX,TXF TXZ	8071555
		32581 23830	**2-TZS-GSS-2**	**39,270**	**35,700**	MT161~241 MT170~240 MT231~331 MT251K.331K MT226~336 MT338~508 MT337.367 GCR55~140 MKM45~120	PJ,PX TX,TXF TXV TXZ	8071427
		32581 25950	**2-TXV-TA5S-1**	**35,530**	**32,300**	※GSK206~256 ※GSK205~265 ※GSK190~250 ※GSK20,24	PJ,PX TX	8100069
		32581 23880	**2-TZS-GS16S**	**42,350**	**38,500**	GS18~25/GO26~34 GOK26.34 GX34~50/GMX500	PJ,PX,PLZ TX,TXF	8071465
		32581 23710	**MKM-TM**	**39,270**	**35,700**	※MKM550X~1450X ※MKM750~1450 ※MKM70~140	PLZ TXV,TXZ	8071192
		32581 25960	**2-TXZ-MS**	**59,400**	**54,000**	※GR系	PLZ TXZ	8100070
	レーザー台	32581 25050	**LE-TXL1**	**23,540**	**21,400**	レーザー仕様トラクタ	TXZ	8071552
		32581 23311	**LE-K-MD**	**21,120**	**19,200**	レーザー仕様トラクタ	PLZ TXV	8071301

【注】※印はOEMトラクタ用オート装置となります。

オート装置　〔ミツビシ専用　ハロー用〕

用途	品　　名	コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	ワイヤ式	32581 25200	**3-TXV-X2W**	**32,450**	**29,500**	※GCR551.651 ※GCR550.650 ※GCR1130	TXV TXZ	8100034
		32581 25220	**3-TXV-X1W**	**22,000**	**20,000**	※GCR1010 ※GCR800.1000	TXV TXZ	8100036
		32581 25190	**3-TXV-XW**	**32,450**	**29,500**	※MT501~601 ※MT651~901	TXV TXZ	8100033
		32581 25210	**3-TXV-XXW**	**24,200**	**22,000**	※MT520~720	TXV	8100035
		32581 25350	**3-TXF-GOXW**	**38,390**	**34,900**	GX34~50/GMX500 MT338~508 MT337.367 MT335,365 MT265~305	TX,TXF	8100050
		32581 23840	**3-PS7-GOXW**	**32,890**	**29,900**	GX34~50/GMX500 MT338~508 MT337.367 MT335,365 MT225~305	PJ,PX PLZ	8071428
		32581 25440	**3-TX3-GJW**	**32,890**	**29,900**	GJ240 GJ24(D)~30(D)	TX	8100060
		32581 24390	**3-PS7-GJW**	**30,470**	**27,700**	GJ240 GJ24(D)~30(D)	PJ,PX	8071680
		32581 24950	**3-PS7-AFSW**	**20,460**	**18,600**	※GCR18,22	PJ,PX	8071122
		32581 23510	**3-PS7-X2W**	**27,280**	**24,800**	※GCR551,651 ※GCR550,650	PLZ	8071356
		32581 23520	**3-PS7-X1W**	**27,280**	**24,800**	※GCR800.1000	PLZ	8071355
		32581 23770	**3-PHN8-XW**	**30,470**	**27,700**	※MT501~601 ※MT651~901	PLZ	8071311

【注】※印はOEMトラクタ用オート装置となります。

オート装置　〔ミツビシ専用　ハロー用〕

用途	品　　名	コードNo.	型　　式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	ワイヤ式 (純正 ロータリあり)	32581 23740	**3-PS7-XW**	**27,280**	**24,800**	※GS182~252/GSE242 ※GS181~251/GSE24 ※GS180~250/GS18~25 ※GOZ24~32 ※GO26~34/GOK26.34 ※MT400.460	PJ,PX	8071280
		32581 25330	**3-TXF-XW**	**36,080**	**32,800**	※GS182~252/GSE242 ※GS181~251/GSE24 ※GS180~250/GS18~25 ※GOZ24~32 ※GO26~34/GOK26.34 ※MT400.460	TX,TXF	8100047
		32581 23770	**3-PHN8-XW**	**30,470**	**27,700**	※MT520~720	PLZ	8071311
	ワイヤ式 (純正 ロータリなし)	32581 23750	**3-PS7-XXW**	**26,730**	**24,300**	※GOZ24~32 ※GO26~34/GOK26.34 ※MT400.460 ※MT520~720	PJ,PX PLZ	8071281
		32581 25340	**3-TXF-XXW**	**32,890**	**29,900**	※GOZ24~32 ※GO26~34 ※GOK26.34 ※MT400.460	TX,TXF	8100048

【注】※印はOEMトラクタ用オート装置となります。

YANMAR

オート装置

オート装置　〔ヤンマー専用　S/Lヒッチ用〕

用途	品名		仕様	型式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	適応トラクタ	適応作業機	備考
自動耕深	コバシ5Pオート	トラクタ側標5P	DPCH	5P-EF-J-1	30,470	27,700	YT3系 EG300系 EG400系 EF300系 US535~545	JIS 0S規格 (Sヒッチ用)	8071702
							YT4系 US535~550 CT450~660	JIS 0L規格 (Lヒッチ用)	
			DPCH	5P-AF333-J	22,660	20,600	US261~601 US324~334 AF322~342 CT401,451 CT250~420	JIS 0S規格 (Sヒッチ用)	8071379
							EG48~83/EG58C.65C EG650~665/EG765~782 EF650~665/US401~601 CT551,651/CT552,652	JIS 0L規格 (Lヒッチ用)	
			DPCH	5P-YT5-J	31,790	28,900	YT345R~357R(D) YT345A~357A(D) YT345~357(D) YT5系	JIS 0L規格 (Lヒッチ用)	8100038
			DPCH	5P-RS-J	30,470	27,700	RS240~330 RS24~33	JIS 0S規格 (Sヒッチ用)	8071404
			DPCH	5P-X-J	30,470	27,700	AF645~665	JIS 0S/0L規格 (S/Lヒッチ兼用)	8071402
			DPCH	5P-XX-J	30,470	27,700	US32~50 US31~45 FX285~435 FX26~42 F395~605/F37.46 CT45.55	JIS 0S規格 (Sヒッチ用)	8071403
			DPCH	5P-FXS-J	30,470	27,700	AF210~400 AF22~35J F(X)215~265/FX30S F(X)22~24	JIS 0S規格 (Sヒッチ用)	8071401

オート装置　〔ヤンマー専用　ロータリ用〕

用途	品名		仕様	型式	希望小売価格(円) (税込)	希望小売価格(円) (税抜)	適応トラクタ	適応作業機	備考
自動耕深	コバシ5Pオート	作業機側 標準5P	DPCH	**5-SF-AFJ**	**42,790**	**38,900**	標準5Pは全て	JIS 0S規格 (Sヒッチ用) SJ SF(前車)	8100064
			DPCH	**5-SFR-AFJ**	**42,790**	**38,900**	標準5Pは全て	JIS 0S規格 (Sヒッチ用) SF-R(後車)	8100065
			DPCH	**5-FTF-AFJ-1**	**29,810**	**27,100**	標準5Pは全て	JIS 0S規格 (Sヒッチ用) FTF(前車)	8071964
							標準5Pは全て	JIS 0L規格 (Lヒッチ用) FTE	
			DPCH	**5-FTFR-AFJ**	**29,810**	**27,100**	標準5Pは全て	JIS 0S規格 (Sヒッチ用) FTF-R(後車) FTF-V(後車)	8071738
			DPCH	**5-KJF-AFJ-2**	**39,270**	**35,700**	標準5Pは全て	JIS 0L規格 (Lヒッチ用) SE	8071612
			DPCH	**5-FTV-AFJ**	**38,390**	**34,900**	標準5Pは全て	JIS 0L規格 (Lヒッチ用) FTV SRV SRZ ※2L仕様を除く	8100030

オート装置　〔ヤンマー専用　ロータリ用〕

用途	品　名	仕　様	型　式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	適応トラクタ	適応作業機	備考
自動耕深	ワイヤ式	DPCH	**3-FTF-X2W**	**31,130**	**28,300**	YT4系	FTE	8100003
						EG48~83/EG58C.65C EG650~665/EG765~782 EG97.105(C) EF650~665 EF880~895 US501~601 CT1010/CT801.1001 CT650~1050 CT552.652/CT551.651	FTE FTV	
		DPCH	**3-FTV-X3W**	**32,450**	**29,500**	YT4系 YT5系	FTV	8100039
		DPCH	**3-FTE-XW**	**32,450**	**29,500**	AF650~665/AF865~890 CT65~95	FTE FTV	8100021
		DPCH	**3-FTF-X1W**	**31,130**	**28,300**	US550 CT450~600	FTE	8100002
	センサ式	DPCH	**2-FTF-TA5S-1**	**35,530**	**32,300**	CT55H.65H.75H.85H (H:ハーフクローラ)	FTE FTV	8071762
	レーザー台	DRVA	**LE-K-MD**	**21,120**	**19,200**	レーザー仕様トラクタ	FTE,FTV	8071301

オート装置　〔ヤンマー専用　ロータリ用〕

用途	品　名	仕　様	型　式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	ワイヤ式	DPCH	**3-FTV-X3W**	**32,450**	**29,500**	YT3系	FTF(前車)	8100039
		DPCH	**3-FTF-X2W**	**31,130**	**28,300**	YT3系	FTF-R(後車) FTF-V(後車)	8100003
						EG328~334(C) EG437~453(C) EF328~342(V) AF328~342 US301~451 US328~334 CT401.451 CT280~420	FTF(前車) FTF-R(後車) FTF-V(後車)	
		DPCH	**3-FTF-X1W**	**31,130**	**28,300**	US535~545 CT450	FTF(前車) FTF-R(後車) FTF-V(後車)	8100002
		DPCH	**3-FTF-XXW**	**31,130**	**28,300**	US32~50 US31~45 FX285~435 FX28~42 F395~605/F37.46 CT45,55	FTF(前車) FTF-R(後車) FTF-V(後車)	8100004
		DPCH	**3-FTF-FXSW**	**31,130**	**28,300**	AF270~400 AF28~35J FX30S	FTF(前車) FTF-R(後車) FTF-V(後車)	8100005
	センサ式	DPCH	**2-FTF-DK**	**31,130**	**28,300**	FV270~430 F375.435	FTF(前車) FTF-R(後車) FTF-V(後車)	8100012

オート装置　〔ヤンマー専用　ロータリ用〕

用途	品　名	仕　様	型　式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	適応トラクタ	適応作業機	備考
自動耕深	ワイヤ式	DPCH	**3-PS7-FXSW**	**20,460**	**18,600**	AF224.226 AF250~400 AF24~35J F(X)255.265/F250 FF245/F(X)24/FX30S	SJ SF	8071049
		DPCH	**3-PS7-RSW**	**20,460**	**18,600**	RS240~330 RS24~33	SJ	8071081
		DPCH	**3-PS7-XXW**	**26,730**	**24,300**	US32~50 US31~45 FX285~435 FX28~42 F395~605/F37.46 CT45,55	SJ SF	8071281
	【仕様】コバシワイヤ受け装備							
	ワイヤ式	DPCH	**3-PS7-X1W**	**27,280**	**24,800**	YT2系 EG225~231(C).EG225N EG220~230 EF224~230 AF324~330 US535~550 CT261.301 CT226.230 CT450~600	SJ SF SE	8071355
		DPCH	**3-PS7-X2W**	**27,280**	**24,800**	YT3系	SF-R(後車)	8071356
						EG326~334(C) EG437~453(C) EF324~342(V) AF333~342 US261~601 US324~334 EG48~65(C) EG650~665/EF650~665 EG765~775 CT401.451/CT250~420 CT552,652/CT551,651	SJ SF SE	
		DPCH	**3-KRV-X3W**	**28,490**	**25,900**	YT3系	SJ SF(前車)	8100040
		DPCH	**3-PHN8-XW**	**30,470**	**27,700**	AF645~665 CT65,75	SF SE	8071311
	【仕様】ヤンマー純正ロータリーワイヤ受け仕様							

オート装置　〔ヤンマー専用　ロータリ用〕

用途	品　　名	仕　　様	型　　式	希望小売価格(円)		適応トラクタ	適応作業機	備考
				(税込)	(税抜)			
自動耕深	ワイヤ式	DPCH	**3-PHN7-X2W**	**27,280**	**24,800**	EG65~83/EG65C EG660,665/EG765~782 EG765~782 EG97.105(C) EF660,665 US601 CT652/CT.651 CT1010/CT801.1001 CT600~1050 EF880~895	SRV SRZ ※2L仕様を除く	8071553
		DPCH	**3-KRV-X3W**	**28,490**	**25,900**	YT4系 YT5系	SE SRV SRZ ※2L仕様を除く	8100040
		DPCH	**3-PHN7-XW**	**27,280**	**24,800**	AF865~890 CT65~120	SRV SRZ ※2L仕様を除く	8071175
		DPCH	**3-PHN7-XXW**	**26,730**	**24,300**	AF620,720	SRV ※2L仕様を除く	8071282
	センサ式	DPCH	**2-TXV-TA5S-1**	**35,530**	**32,300**	※CT55H.65H ※CT75H.85H	SE SRV ※2L仕様を除く	8100069
		DPCH	**2-TZS-GS180S**	**44,550**	**40,500**	CT1350 CT1380	SRZ ※2L仕様を除く	8071555
	レーザー台	DRVA	**LE-K-MD**	**21,120**	**19,200**	レーザー仕様トラクタ	SE/SRV	8071301
		ASKA	**LE-TXL1**	**23,540**	**21,400**	レーザー仕様トラクタ	SRZ	8071552

【注】※印はOEMトラクタ用オート装置となります。

オート装置　〔ヤンマー専用　ハロー用〕

用途	品名		仕様	型式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	適応トラクタ	適応作業機	備考
自動耕深	作業機側 特殊5P		DPCH	**5-TXF-AFG**	**36,080**	**32,800**	特殊5Pは全て	JIS A2規格 (特殊5P ヤンマークイック用) PJ,PX-TA TX-TA/TXF-TA	8100044
	コバシ5Pオート	作業機側 標準5P	DPCH	**5-PLZ-AFJ-1**	**36,080**	**32,800**	標準5Pは全て	JIS 0S/0L規格 (標準5P ヤンマークイック用) (S/Lヒッチ兼用) PLZ	8071569
			DPCH	**5-TXC-AFJ-2**	**36,080**	**32,800**	標準5Pは全て	JIS 0S規格 (標準5P ヤンマークイック用) (Sヒッチ用) PJ,PX TX 【注】38系は適応外 TXF JIS 0L規格 (Lヒッチ用) TXF TXE	8071718
			DPCH	**5-TXV-AFJ**	**38,390**	**34,900**	標準5Pは全て	JIS 0L規格 (Lヒッチ用) TXV	8100032
			DPCH	**5-TXL1-AFJ-1**	**38,390**	**34,900**	標準5Pは全て	JIS 0L規格 (Lヒッチ用) TXZ	8100017

用途	品　名	仕　様	型　式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	適応トラクタ	適応作業機	備考
自動耕深	ワイヤ式	DPCH	3-PS7-AFSW	20,460	18,600	EG116~122(C) EF116~122 AF116~120 CT118,122	PJ,PX	8071122
		DPCH	3-PS7-XW	27,280	24,800		PJ,PX	8071280
		【仕様】	純正ロータリーあり トラクタ:AF218~226/AF210~400/AF22~35J/F190~250/FX285~435 US32~50/US31~45/RS24~33/F395.475/CT45 純正ロータリーなし トラクタ:AF645					
		DPCH	3-PS7-X2W	27,280	24,800	YT3系 EG326~334(C) EG437~445(C) EF324~342(V)/AF333~342 US261~451/US324~334 CT250.280.340.420 CT401.451	PJ,PX	8071356
		【仕様】 純正ロータリーワイヤ受け使用						
		DPCH	3-PS7-FXSW	20,460	18,600	AF218~226 AF210~400/AF22~35J F190~250/F180~220 F(X)165~265/FF205~245 F(X)16~24/FX30S 【注】純正ロータリーなしの場合	PJ,PX	8071049
		DPCH	3-PS7-XXW	26,730	24,300	US32~50/US31~45 FX285~435/FX26~42 F395.475/F37.46/CT45 【注】純正ロータリーなしの場合	PJ,PX	8071281
		DPCH	3-PS7-X1W	27,280	24,800	YT1系,YT2系 EG221~231(C).EG225N EG220~230 EF220~230/AF322~330 US535~545/RS240~330 CT261.301/CT226.230 CT450 【注】RS240~330は 純正ロータリーありの場合	PJ,PX	8071355
		DPCH	3-PS7-RSW	20,460	18,600	RS240~330 RS24~33 【注】純正ロータリーなしの場合	PJ,PX	8071081
		【仕様】 コバシワイヤ受け装備						

オート装置　〔ヤンマー専用　ハロー用〕

用途	品　名	仕　様	型　式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	適応トラクタ	適応作業機	備考
自動耕深	ワイヤ式	DPCH	**3-TXF-XW**	**36,080**	**32,800**		TX,TXF	8100047
		【仕様】 純正ロータリー 純正ロータリーあり トラクタ:AF222~226/AF230~400/AF22~35J/F230,250 US32~50/US31~45/RS24~33/F395.475/CT45 純正ロータリーなし トラクタ:AF645						
		DPCH	**3-TXF-X2W**	**31,350**	**28,500**	YT3系 EG326~334(C) EG437~453(C) EF324~342(V)/AF333~342	TX,TXF	8100046
		【仕様】純正ロータリーワイヤ受け使用						
		DPCH	**3-TXF-FXSW**	**31,350**	**28,500**	AF222~226 AF210~400/AF22~35J F220/F230,250 F(X)235~265/FF225,245 F(X)22,24/FX30S 【注】純正ロータリーなしの場合	TX,TXF	8100049
		DPCH	**3-TXF-XXW**	**32,890**	**29,900**	US32~50/US31~45 FX285~435/FX26~42 F395~605/F37.46/CT45 【注】純正ロータリーなしの場合	TX,TXF	8100048
		DPCH	**3-TXF-X1W**	**31,350**	**28,500**	YT2系 EG221~231(C).EG225N EG220~230 EF220~230/AF322~330 US401,451/US535~545 US261~361/US324~334 RS240~330 CT261.301/CT226.230 CT250~420/CT401,451/CT450 【注】RS240~330は 純正ロータリーありの場合	TX,TXF	8100045
		【仕様】コバシワイヤ受け装備						

オート装置　〔ヤンマー専用　ハロー用〕

用途	品　名	仕　様	型　式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	適応トラクタ	適応作業機	備考
自動耕深	ワイヤ式	DPCH	**3-TXF-X2W**	**31,350**	**28,500**	YT460A~472A(D) YT463,470(D) EG48~65 EG58C,65C EG650~665 EF650~665 US401~601	TXE	8100046
		DPCH	**3-TXV-X1W**	**22,000**	**20,000**	EG97,105(C) EF880~895 US550 CT1010 CT801.1001 CT550~1050	TXV TXZ	8100036
		DPCH	**3-TXV-X2W**	**32,450**	**29,500**	YT5系 YT4系 EG48~83 EG58C.65C EG650~665 EF650~665 EG765~782 US501~601 CT552.652 CT551.651	TXV TXZ	8100034
		DPCH	**3-TXV-XW**	**32,450**	**29,500**		TXV TXZ	8100033
		【仕様】	純正ワイヤ受け使用 純正ロータリーあり トラクタ:AF650/AF520/F535/US50/CT55 純正ロータリーなし トラクタ:AF650.665/AF865~890/CT65~120					
		DPCH	**3-TXV-XXW**	**24,200**	**22,000**		TXV TXZ	8100035
		【仕様】	コバシワイヤ受け装備 純正ローターなし トラクタ:AF520~720/F535.605/US50/CT55					

オート装置　〔ヤンマー専用　ハロー用〕

用途	品　　名	仕　　様	型　　式	希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)	適応トラクタ	適応作業機	備考
自動耕深	ワイヤ式	DPCH	3-PS7-X2W	27,280	24,800	YT4系 YT3系 EG453(C) EG53~83 EG58C,65C EG765~782 EG650~665 EF650~665 US501~601 CT552,652 CT551,651	PLZ	8071356
		DPCH	3-PS7-X1W	27,280	24,800	EG97() EF880~895 US550 CT801,1001 CT550~1000	PLZ	8071355
		DPCH	3-PHN8-XW	30,470	27,700		PLZ	8071311
		【仕様】	純正ワイヤ受け使用 純正ロータリーあり トラクタ:AF650/AF520/F535/US50/CT55 純正ロータリーなし トラクタ:AF650.665/AF865~890/CT65~95					
		DPCH	3-PS7-XXW	26,730	24,300		PLZ	8071281
		【仕様】	コバシワイヤ受け装備 純正ローターなし トラクタ:AF520~720/F535.605/US50/CT55					
	センサ式	DPCH	2-TXV-TA5S-1	35,530	32,300	CT55H~85H (H:ハーフクローラ)	PLZ,TXE TXV,TXZ	8100069
		DPCH	2-TZS-GS180S	44,550	40,500	CT1350/CT1380	TXZ	8071555
		DPCH	2-TZS-GSS-2	39,270	35,700	CT1400	TXZ	8071427
		DPCH	2-PS7-DK	16,390	14,900	F705~905 V52~90/S455.480	TXV	8071053
	レーザー台	DRVA	LE-K-MD	21,120	19,200	レーザー仕様トラクタ	TXV,TXE,PLZ	8071301
		ASKA	LE-TXL1	23,540	21,400	レーザー仕様トラクタ	TXZ	8071552

2023年6月末日をもちまして下記の機種は生産終了致しました。
なお※印につきましては、備考の期日をもちまして生産終了致します。

機種品名	型式	備考

2023年12月補用部品供給年限終了機種、品名、型式

機種品名	型式
ハイパーロータリ	KRM-2シリーズ
ハイパーロータリ	KRL-2シリーズ
ハイパーロータリ	KRF-2シリーズ
ハイパーロータリ	KS-CVシリーズ
アゼローター	XR-1シリーズ
アゼローター	RKL-2シリーズ
ねぎ収穫機	HG100M