

SRZ MODEL

■主要諸元

型 式			機体寸法(mm)			機体 質量 (kg)	適応トラクタ kw(ps)	装着装置 の種類	標準 耕幅 (cm)	作業 速度 (km/h)	標準 耕深 (cm)	入力軸 回転速度 (r.p.m)	耕うん軸 回転速度 (r.p.m)	耕うん爪			作業 能率 (分/10a)	耕深 調節 機構	
			全長	全幅	全高									取付 方法	本数	回転外径 (cm)			
SRZ241		T-0L	1310		1120	798	66.2～103.0 (90～140)		240							48		9～17	
		T-3L	1630	2635	1285	854													
		T-4L	1630		1285	861													
SRZ261		T-0L	1310		1120	832	66.2～103.0 (90～140)	JIS標準 3P 2形	260							52		8～16	
		T-3L	1630	2835	1285	888													
		T-4L	1630		1285	895													
SRZ281	HS	T-0L	1310		1120	865	69.9～103.0 (95～140)		280	2.0～4.0	12～15	1000	195 予備 (296)	フランジ タイプ	56	58	8～15		前 ゲ ー ジ 輪
		T-3L	1630	3035	1285	921													
		T-4L	1630		1285	928													
SRZ241		-2L		2635		883	66.2～103.0(90～140)	標準 3P 2形	240						48		9～17		
SRZ261		-2L		2835		917	66.2～103.0(90～140)		260						52		8～16		
SRZ281		-2L	1375	3035	1270	950	69.9～103.0(95～140)		280						56		8～15		
SRZ301		-2L		3235		990	73.5～103.0(100～140)		300						60		7～14		
SRZ351		-2L		3735		1096	73.5～103.0(100～140)	標準3P 2・3N形	350						72		6～12		
SRZ241		T-0L	1310		1120	802	66.2～103.0 (90～140)		240							48		9～17	
		T-3L	1630	2635	1285	858													
		T-4L	1630		1285	865													
SRZ261		T-0L	1310		1120	836	66.2～103.0 (90～140)	JIS標準 3P 2形	260							52		8～16	
		T-3L	1630	2835	1285	892													
		T-4L	1630		1285	899													
SRZ281	KZ	T-0L	1310		1120	869	69.9～103.0 (95～140)		280	2.0～4.0	12～15	1000	195 予備 (296)	フランジ タイプ	56	58	8～15		前 ゲ ー ジ 輪
		T-3L	1630	3035	1285	925													
		T-4L	1630		1285	932													
SRZ241		-2L		2635		887	66.2～103.0(90～140)	標準 3P 2形	240						48		9～17		
SRZ261		-2L		2835		921	66.2～103.0(90～140)		260						52		8～16		
SRZ281		-2L	1375	3035	1270	955	69.9～103.0(95～140)		280						56		8～15		
SRZ301		-2L		3235		995	73.5～103.0(100～140)		300						60		7～14		
SRZ351		-2L		3735		1102	73.5～103.0(100～140)	標準3P 2・3N形	350						72		6～12		
SRZ241		T-0L	1310		1120	817	66.2～103.0 (90～140)		240							48		9～17	
		T-3L	1650	2635	1280	873													
		T-4L	1650		1280	880													
SRZ261		T-0L	1310		1120	853	66.2～103.0 (90～140)	JIS標準 3P 2形	260							52		8～16	
		T-3L	1650	2835	1280	909													
		T-4L	1650		1280	916													
SRZ281	E	T-0L	1310		1120	887	69.9～103.0 (95～140)		280	2.0～4.0	12～15	1000	195 予備 (296)	フランジ タイプ	56	60	8～15		前 ゲ ー ジ 輪
		T-3L	1650	3035	1280	943													
		T-4L	1650		1280	950													
SRZ241		-2L		2635		902	66.2～103.0(90～140)	標準 3P 2形	240						48		9～17		
SRZ261		-2L		2835		938	66.2～103.0(90～140)		260						52		8～16		
SRZ281		-2L	1390	3035	1270	972	69.9～103.0(95～140)		280						56		8～15		
SRZ301		-2L		3235		1014	73.5～103.0(100～140)		300						60		7～14		

※この主要諸元は改良のため予告なく変更する事があります。 ※装着ご使用については販売店のご指導のもとに行ってください。 ※ほ場条件により性能に差が出る場合があります。
※取り付けるトラクタによりフロントウェイトが必要になる場合があります。 ※主要諸元の表記は農業機械公正取引協議会の表示規約に基づいています。
※極はオプションになります。詳しくは販売店へお問い合わせください。

KOBASHI

コバシハイパーロータリ

HYPER™

SE
MODEL
48PS～75PS

SV
MODEL
60PS～106PS

SRV
MODEL
60PS～120PS

SRZ
MODEL
90PS～140PS



KOBASHI

小橋工業株式会社



http://www.kobashiindustries.com



安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ご使用の前には、十分に点検・整備をおこなってください。

HYPERTM

HYPER ROTARY SERIES

作業体系に合わせて使いやすいカタチをセレクト。



ギア変速なし



- 新設計の駆動系で高い強度と優れたメンテナンス性
- フレームの耐久性に優れたシールドカバー2層構造
- キャスタ付スタンド標準装備

SE MODEL


200.220.240.260

※新規に追加された耕幅

主要装備

- クイックアシスト
- シールドカバー2層構造
- ステンレスエプロン
- キャスタ付スタンド

● 装着方法／OL、4Lヒッチ



NEW

- 新設計の駆動系で高い強度と優れたメンテナンス性
- フレームの耐久性に優れたシールドカバー2層構造
- シングルミッション採用で、性能と価格のバランスを両立
- キャスタ付スタンド標準装備

SV MODEL

220.240.260.280


主要装備

- クイックアシスト
- 角型ヒッチビーム
- ステンレスエプロン
- スライド式広幅(20cm) ホイルゲージ
- シールドカバー2層構造
- キャスタ付スタンド

● 装着方法／OL、4Lヒッチ



ギア変速あり



- 60PSから幅広いトラクタに適用
- 豊富な耕うん爪のバリエーションであらゆる圃場に対応
- 高強度/高剛性の2層構造大型専用シールドカバー

SRV MODEL

220.240.260.280.300.350

※新規に追加された耕幅

主要装備

- クイックアシスト
- スライド式広幅(20cm) ホイルゲージ
- ステンレスエプロン
- シールドカバー2層構造
- PTO540回転仕様
- 角型ヒッチビーム

※キャスタ付スタンドはオプション(2Lは取り付け不可)

● 装着方法／OL、3L、4L、2Lヒッチ



- SRZ専用設計の駆動系(PTO1000回転仕様)
- 強度重視した専用の耕うん軸
- 大型の質量を支えるマストステー付き2Lヒッチ
- 高強度/高剛性の2層構造大型専用シールドカバー

SRZ MODEL

240.260.280.300.350

※新規に追加された耕幅

主要装備

- クイックアシスト
- 角型ヒッチビーム
- ステンレスエプロン
- スライド&グリスアップ式 広幅(25cm)ホイルゲージ
- シールドカバー2層構造
- PTO1000回転仕様

● 装着方法／OL、3L、4L、2Lヒッチ



● 耕うん爪



HS2596Z



HS2995Z



KZ2605



KZ2705



F2611Z



113EZ

フランジ/ナタ爪形状



SE2412Z



SE3012Z



HS2660Z



KZ3545

フランジ/S爪形状

ホルダ/ナタ爪形状

極 K I W A M I



HD2596



HD2995



HD3012

フランジ/ナタ爪形状

フランジ/S爪形状

SE	HS	KZ		F		H	HSW	KZW
SV	A	HS	KZ	E	H	HSW	KZW	
SRV	A	HS	KZ	E	S	HSW	KZW	
SRZ		HS	KZ	E				

オプション	オプション	オプション
	オプション	オプション
	オプション	オプション
	オプション	オプション

ROTARY BLADE LINE UP

・フランジ／4枚仕様
・ホルダ仕様

要求性能に合わせて最適な爪を選択

※爪のグラフは目安を示したものであり、厳密な数値を表したものではありません。



低燃費、高汎用な省力爪


水田向 畑向

HS2596Z

- ゼット合金：内張り
 - 爪回転外径：51cm
 - 耕深：12～15cm (11～14cm)
- ※（ ）内はSRV-Aに取り付けた場合の数値。

ナタ爪形状

●標準装備作業機型式
SE-HS/SV-Ace/SRV-Ace



折れにくく、高性能


水田向 畑向 ※石の多い圃場むけ

113EZ

- ゼット合金：外張り
 - 爪回転外径：58cm (60cm)
 - 耕深：12～15cm
- ※（ ）内はSRZ-Eに取り付けた場合の数値。

ナタ爪形状

●標準装備作業機型式
SV-E/SRV-E/SRZ-E



低燃費、高汎用な省力爪


水田向 畑向

HS2995Z

- ゼット合金：内張り
- 爪回転外径：55cm
- 耕深：12～15cm

ナタ爪形状

●標準装備作業機型式
SV-HS/SRV-HS/SRZ-HS



抜群の土揚げ性


水田向

HS2660Z

- ゼット合金：内張り
 - 爪回転外径：52cm (58cm)
 - 耕深：12～15cm
- ※（ ）内はSRV-HSWに取り付けた場合の数値。

ナタ爪形状

●標準装備作業機型式
SE-HSW/SV-HSW/SRV-HSW



すき込み重視の高性能爪


水田向 畑向

KZ2605

- ゼット合金：内張り
- 爪回転外径：51cm
- 耕深：12～15cm

ナタ爪形状

●標準装備作業機型式
SE-KZ



すき込みと土揚げの高バランス


水田向

KZ3545

- ゼット合金：内張り
- 爪回転外径：51cm
- 耕深：12～15cm

ナタ爪形状

●標準装備作業機型式
SE-KZW/SV-KZW/SRV-KZW



圃場の土質や水分、作物に最も適した性能

すき込み性能・砕土性能・土揚げ性能・耐久性などが選べるよう、
各爪を標準装備した仕様を新設。

はじめから要求性能に合った耕うん爪を選択できるようになりました。



すき込み重視の高性能爪


水田向 畑向

KZ2705

- ゼット合金：内張り
 - 爪回転外径：55cm (58cm)
 - 耕深：12～15cm
- ※（ ）内はSRZ-KZに取り付けた場合の数値。

ナタ爪形状

●標準装備作業機型式
SV-KZ/SRV-KZ/SRZ-KZ



優れた砕土性、快適形状で動力を低減


畑向

SE2412Z

- ゼット合金：外張り
- 爪回転外径：49cm
- 耕深：12～15cm

花形爪形状

●標準装備作業機型式
SE-H/SV-H



強力で草をすき込む


水田向 畑向

F2611Z

- ゼット合金：外張り
- 爪回転外径：52cm
- 耕深：12～15cm

ナタ爪形状

●標準装備作業機型式
SE-F



優れた砕土性、快適形状で動力を低減


畑向

SE3012Z

- ゼット合金：外張り
- 爪回転外径：52cm
- 耕深：12～15cm

花形爪形状


●標準装備作業機型式
SRV-S



オプション爪

極

K I W A M I




省力形状と圧倒的な耐摩耗性

水田向 畑向

HD2596/HD2995

- HD2596
 - ゼット合金：内張り
 - タングステン：外張り
- HD2995
- ゼット合金：外張り
 - タングステン：内張り

ナタ爪形状




優れた砕土性と圧倒的な耐摩耗性

畑向

HD3012

- ゼット合金：内張り
- タングステン：外張り

花形爪形状



HYPER ROTARY SERIES

装備一覧

■ ステンレスエプロン

全型式標準装備


土が付着しにくいステンレスを採用することで、整地性能を高め、錆の防止にもつながります。またボルト留め構造の採用により、簡単に交換メンテナンスいただけます。

・従来のエプロン



エプロン部分に付着した土が整地した箇所を荒らしてしまう。

・ステンレスエプロン



ステンレスが土の付着を防ぎキレイに整地します。

■ クイックアシスト

全型式標準装備

ガススプリングの作用でエプロンを跳ね上げるときの負担を約70%軽減し、メンテナンスが安全かつ楽に行えます。さらに、跳ね上げロック半自動解除機構付きで、誤作動を防止します。

約 **70%** 軽減



■ 角形ヒッチビームパイプ

剛性の高い角形のヒッチビームを装備。太い角形のヒッチビームが機体をしっかりと支えます。

SV SRV SRZ



■ 太い爪軸パイプ径

パイプの直径を太くすることによって、衝撃や振動に対する耐久性が向上し、外部からの力や負荷に対してもより強固な構造。

SV SRV SRZ



■ フローティングシール

チェーンケース内下部の軸受け部に外部から泥水、土砂などの侵入を防ぐフローティングシールを採用し軸受け部の劣化を防ぎます。

SE SV SRV



■ ステンレスマッドシールド

土や汚れがつきにくいステンレス製を採用。全面フラット構造で段差のないスムーズ設計により、土付着を抑制しメンテナンスが容易になりました。


SE SV SRV SRZ



■ 爪軸ラセン配列

爪をラセン状に均等配列しました。コバシ独自の理想的な配列で、すき込み性と低馬力・低振動を両立しています。


SE SV SRV SRZ



■ 新サイド構造

サイドカバーと大型延長エプロンによりチェーンケースの溝跡を埋め戻す性能が向上しました。エプロンシールドは開閉可能で吐出し土量を調整ができます。

SE SV SRV SRZ



■ スライド式ホイールゲージ

トラクタの輪距に合わせてホイールゲージ位置調整が可能。幅20cm*のホイールを両端から支える耐久性に優れた両持ちアーム形状。
※SRZは25cm幅でグリス注入式


SV SRV SRZ



■ エプロン形状

ヒンジ部分を強度アップし大きな一枚板の採用で溶接部分を減らしたスムーズ構造。継ぎ目が少なくメンテナンスが楽な設計になりました。

SE SV SRV SRZ



■ 鋳物シューズ

両端シューズ部分に摩耗に強い熱処理した鋳物を採用する事で耐久性が向上しました。

SE SV



■ キャスタ付スタンド

収納時の移動が楽になるキャスタ付スタンド。取り付け取り外しも簡単にできます。
※SRVはオプションにて装着可能
2Lは取り付け不可

SE SV SRV



■ シールドカバー2層構造

2層の構造にすることで高い剛性と耐久力を実現。跳ね石を受けても、表面が凸凹になりにくい設計にしました。

SE SV SRV SRZ



■ 跳ね上げロック

左右に配置された2カ所のレバーをそれぞれ上げるだけで、簡単にエプロンをしっかりとロックすることができます。

SE SV SRV SRZ

SE MODEL

■主要諸元																		
型 式		機体寸法(mm)			機体 質量 (kg)	適応トラクタ kw(ps)	装着装置 の種類	標準 耕幅 (cm)	作業 速度 (km/h)	標準 耕深 (cm)	入力軸 回転速度 (rpm)	耕うん軸 回転速度 (rpm)	耕うん爪			作業 能率 (分/10a)	耕深 調節 機構	
		全長	全幅	全高									取付 方法	本数	回転外径 (cm)			
SE201	HS	T-0L	1330	2235	1135	489(467)	35.3～55.2 (48～75)	JIS標準 3P 1・2形	200						40		10～20	前 ゲ ー ジ 輪
		T-4L (A)	1730		1215	547(525)												
T-0L		1330	2435	1135	514(492)	40.5～55.2 (55～75)	JIS標準 3P 2形	220	2.0～4.0	12～15	540	199	フランジ タイプ	44	51	10～19		
T-4L (A)		1730		1215	572(550)													
SE241		T-0L	1330	2635	1135	541(519)	44.1～55.2 (60～75)		240						48		9～17	
		T-4L (A)	1730		1215	599(577)												
SE201	KZ	T-0L	1330	2235	1135	492(470)	35.3～55.2 (48～75)	JIS標準 3P 1・2形	200						40		10～20	前 ゲ ー ジ 輪
		T-4L (A)	1730		1215	550(528)												
T-0L		1330	2435	1135	517(495)	40.5～55.2 (55～75)	JIS標準 3P 2形	220	2.0～4.0	12～15	540	199	フランジ タイプ	44	51	10～19		
T-4L (A)		1730		1215	575(553)													
SE241		T-0L	1330	2635	1135	545(523)	44.1～55.2 (60～75)		240						48		9～17	
		T-4L (A)	1730		1215	603(581)												
SE201	F	T-0L	1330	2235	1135	495(473)	35.3～55.2 (48～75)	JIS標準 3P 1・2形	200						40		10～20	前 ゲ ー ジ 輪
		T-4L (A)	1730		1215	553(531)												
T-0L		1330	2435	1135	520(498)	40.5～55.2 (55～75)	JIS標準 3P 2形	220	2.0～4.0	12～15	540	199	フランジ タイプ	44	52	10～19		
T-4L (A)		1730		1215	578(556)													
SE241		T-0L	1330	2635	1135	548(526)	44.1～55.2 (60～75)		240						48		9～17	
		T-4L (A)	1730		1215	606(584)												
SE201	H	T-0L	1330	2235	1135	490(468)	35.3～55.2 (48～75)	JIS標準 3P 1・2形	200						40		10～20	前 ゲ ー ジ 輪
		T-4L (A)	1730		1215	548(526)												
T-0L		1330	2435	1135	515(470)	40.5～55.2 (55～75)	JIS標準 3P 2形	220	2.0～4.0	12～15	540	199	フランジ タイプ	44	49	10～19		
T-4L (A)		1730		1215	573(493)													
SE241		T-0L	1330	2635	1135	542(520)	44.1～55.2 (60～75)		240						48		9～17	
		T-4L (A)	1730		1215	600(578)												
SE201	HSW	T-0L	1330	2235	1135	478(456)	35.3～55.2 (48～75)	JIS標準 3P 1・2形	200						44		10～20	前 ゲ ー ジ 輪
		T-4L (A)	1730		1215	536(514)												
T-0L		1330	2435	1135	500(478)	40.5～55.2 (55～75)		220	2.0～4.0	12～15	540	199	ホルダ タイプ	46	52	10～19		
T-4L (A)		1730		1215	558(536)											50	9～17	
SE241		T-0L	1330	2635	1135	525(503)	44.1～55.2 (60～75)	JIS標準 3P 2形	240									
		T-4L (A)	1730		1215	583(561)												
SE261		T-0L	1330	2835	1135	550(528)	44.1～55.2 (60～75)		260						56		8～16	
		T-4L (A)	1730		1215	608(586)												
SE201	KZW	T-0L	1330	2235	1135	472(450)	35.3～55.2 (48～75)	JIS標準 3P 1・2形	200						44		10～20	前 ゲ ー ジ 輪
		T-4L (A)	1730		1215	530(508)												
T-0L		1330	2435	1135	493(471)	40.5～55.2 (55～75)		220	2.0～4.0	12～15	540	199	ホルダ タイプ	46	51	10～19		
T-4L (A)		1730		1215	551(529)											50	9～17	
SE241		T-0L	1330	2635	1135	518(496)	44.1～55.2 (60～75)	JIS標準 3P 2形	240									
		T-4L (A)	1730		1215	576(554)												
SE261		T-0L	1330	2835	1135	542(520)	44.1～55.2 (60～75)		260						56		8～16	
		T-4L (A)	1730		1215	600(578)												

※この主要諸元は改良のため予告なく変更する事があります。 ※装着ご使用については販売店のご指導のもとに行ってください。 ※ほ場条件により性能に差が出る場合があります。
※取り付けるトラクタによりフロントウエイトが必要になる場合があります。 ※主要諸元の表記は農業機械公正取引協議会の表示規約に基づいています。
※T-4L(A):オート仕様ご注文の際はトラクタ型式を明示ください。 ※機体質量の()内質量はスタンドを除いた数値です。 極はオプションになります。詳しくは販売店へお問い合わせください。

公道走行備品 / オプション部品

運行速度

15km/h以下

・ラベルキット

緩和表示、反射ラベル、運行速度ラベル

・ブラケットキット

型式別で取り付けに必要な部品セット

・トウカキット

コンビネーションランプ、後退灯、車幅灯

・全幅表示キット

最外側表示板、全幅表示ラベル

品 名	型 式	SE				SV				SRV						SRZ			
	コードNo.	200	220	240	260	220	240	260	280	220	240	260	280	300	350	240	260	280	300
ラベルキット	4073119	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
★ Nキット	4073165	－	－	●	●	－	●	●	●	－	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ブラケットキット	4073086	－	－	●	●	－	●	●	●	－	●	●	●	●	●	●	●	●	●
トウカキット	4073120	－	－	●	●	－	●	●	●	－	●	●	●	●	●	●	●	●	●
全幅表示キット	4073073	－	－	●	●	－	●	●	●	－	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※実際に公道を走行する場合はトラクタの仕様によって走行条件が異なるためお近くの販社、ディーラーへお問い合わせください。
ラベルキットは全型式標準装備になります。 ★Nキットが標準装備されたN仕様の設定があります。(耕幅240以上)

SV MODEL

■主要諸元																		
型 式			機体寸法(mm)			機体 質量 (kg)	適応トラクタ kw(ps)	装着装置 の種類	標準 耕幅 (cm)	作業 速度 (km/h)	標準 耕深 (cm)	入力軸 回転速度 (rpm)	耕うん軸 回転速度 (rpm)	耕うん爪			作業 能率 (分/10a)	耕深 調節 機構
			全長	全幅	全高									取付 方法	本数	回転外径 (cm)		
SV221		T-0L	1385	2435	1150	596(562)	44.1～78.0		220						44		10～19	
		T-4L (A)	1775		1205	659(625)	(60～106)											
SV241		T-0L	1385	2635	1150	625(591)	51.5～78.0		240	2.0～4.0	12～15	540	194	フランジ タイプ	48	55	9～17	前 ゲ ー ジ 輪
		T-4L (A)	1775		1205	688(654)	(70～106)											
SV261	HS	T-0L	1385	2835	1150	664(630)	51.5～78.0	JIS標準 3P 2形	260						52		8～16	
		T-4L (A)	1775		1205	727(693)	(70～106)											
SV281		T-0L	1385	3035	1150	693(659)	58.8～78.0		280						56		8～15	
		T-4L (A)	1775		1205	756(722)	(80～106)											
SV221		T-0L	1385	2435	1150	602(568)	44.1～78.0		220						44		10～19	
		T-4L (A)	1775		1205	665(631)	(60～106)											
SV241		T-0L	1385	2635	1150	631(597)	51.5～78.0		240	2.0～4.0	12～15	540	194	フランジ タイプ	48	55	9～17	前 ゲ ー ジ 輪
		T-4L (A)	1775		1205	694(660)	(70～106)											
SV261	KZ	T-0L	1385	2835	1150	671(637)	51.5～78.0	JIS標準 3P 2形	260						52		8～16	
		T-4L (A)	1775		1205	734(700)	(70～106)											
SV281		T-0L	1385	3035	1150	700(666)	58.8～78.0		280						56		8～15	
		T-4L (A)	1775		1205	763(729)	(80～106)											
SV221		T-0L	1385	2435	1150	615(581)	44.1～78.0		220						44		10～19	
		T-4L (A)	1775		1205	678(644)	(60～106)											
SV241		T-0L	1385	2635	1150	646(612)	51.5～78.0		240	2.0～4.0	12～15	540	194	フランジ タイプ	48	58	9～17	前 ゲ ー ジ 輪
		T-4L (A)	1775		1205	709(675)	(70～106)											
SV261	E	T-0L	1385	2835	1150	686(652)	51.5～78.0	JIS標準 3P 2形	260						52		8～16	
		T-4L (A)	1775		1205	749(715)	(70～106)											
SV281		T-0L	1385	3035	1150	717(683)	58.8～78.0		280						56		8～15	
		T-4L (A)	1775		1205	780(746)	(80～106)											
SV221		T-0L	1385	2435	1150	585(551)	44.1～78.0		220						44		10～19	
		T-4L (A)	1775		1205	648(614)	(60～106)											
SV241		T-0L	1385	2635	1150	613(579)	51.5～78.0		240	2.0～4.0	12～15	540	194	フランジ タイプ	48	51	9～17	前 ゲ ー ジ 輪
		T-4L (A)	1775		1205	676(642)	(70～106)											
SV261	A	T-0L	1385	2835	1150	651(617)	51.5～78.0	JIS標準 3P 2形	260						52		8～16	
		T-4L (A)	1775		1205	714(680)	(70～106)											
SV281		T-0L	1385	3035	1150	679(645)	58.8～78.0		280						56		8～15	
		T-4L (A)	1775		1205	742(708)	(80～106)											
SV221		T-0L	1385	2435	1150	586(552)	44.1～78.0		220						44		10～19	
		T-4L (A)	1775		1205	649(615)	(60～106)											
SV241		T-0L	1385	2635	1150	614(580)	51.5～78.0		240	2.0～4.0	12～15	540	194	フランジ タイプ	48	49	9～17	前 ゲ ー ジ 輪
		T-4L (A)	1775		1205	677(643)	(70～106)											
SV261	H	T-0L	1385	2835	1150	652(618)	51.5～78.0	JIS標準 3P 2形	260						52		8～16	
		T-4L (A)	1775		1205	715(681)	(70～106)											
SV281		T-0L	1385	3035	1150	680(646)	58.8～78.0		280						56		8～15	
		T-4L (A)	1775		1205	743(709)	(80～106)											
SV221		T-0L	1385	2435	1150	570(536)	44.1～78.0		220						46		10～19	
		T-4L (A)	1775		1205	633(599)	(60～106)											
SV241		T-0L	1385	2635	1150	597(563)	51.5～78.0		240	2.0～4.0	12～15	540	194	ホルダ タイプ	50	52	9～17	前 ゲ ー ジ 輪
		T-4L (A)	1775		1205	660(626)	(70～106)											
SV261	HSW	T-0L	1385	2835	1150	635(601)	51.5～78.0	JIS標準 3P 2形	260						56		8～16	
		T-4L (A)	1775		1205	698(664)	(70～106)											
SV281		T-0L	1385	3035	1150	661(627)	58.8～78.0		280						60		8～15	
		T-4L (A)	1775		1205	724(690)	(80～106)											
SV221		T-0L	1385	2435	1150	567(533)	44.1～78.0		220						46		10～19	
		T-4L (A)	1775		1205	630(596)	(60～106)											
SV241		T-0L	1385	2635	1150	594(560)	51.5～78.0		240	2.0～4.0	12～15	540	194	ホルダ タイプ	50	51	9～17	前 ゲ ー ジ 輪
		T-4L (A)	1775		1205	657(623)	(70～106)											
SV261	KZW	T-0L	1385	2835	1150	631(597)	51.5～78.0	JIS標準 3P 2形	260						56		8～16	
		T-4L (A)	1775		1205	694(660)	(70～106)											
SV281		T-0L	1385	3035	1150	657(623)	58.8～78.0		280						60		8～15	
		T-4L (A)	1775		1205	720(686)	(80～106)											

SRV MODEL

■主要諸元																		
型 式			機体寸法(mm)			機体 質量 (kg)	適応トラクタ kw(ps)	装着装置 の種類	標準 耕幅 (cm)	作業 速度 (km/h)	標準 耕深 (cm)	入力軸 回転速度 (rpm)	耕うん軸 回転速度 (rpm)	耕うん爪			作業 能率 (分/10a)	耕深 調節 機構
			全長	全幅	全高									取付 方法	本数	回転外径 (cm)		
SRV221		T-0L	1315		1075	672												
		T-3L	1635	2435	1240	728	44.1～84.6 (60～115)		220						44		10～19	
		T-4L	1635		1240	735												
SRV241		T-0L	1315		1075	713												
		T-3L	1635	2635	1240	769	51.5～84.6 (70～115)		240						48		9～17	
		T-4L	1635		1240	776												
SRV261		T-0L	1315		1075	745												
		T-3L	1635	2835	1240	801	51.5～84.6 (70～115)	JIS標準 3P 2形	260						52		8～16	
		T-4L	1635		1240	808												
SRV281	HS	T-0L	1315		1075	775												前 ゲ ー ジ 輪
		T-3L	1635	3035	1240	831	58.8～84.6 (80～115)		280	2.0～4.0	12～15	540	予備 (232) (252) (297)	フランジ タイプ	56	55	8～15	
		T-4L	1635		1240	838												
SRV301		T-0L	1315		1075	813												
		T-3L	1635	3235	1240	869	66.2～84.6 (90～115)		300						60		7～14	
		T-4L	1635		1240	876												
SRV221		-2L		2435		749	44.1～84.6(60～115)		220						44		10～19	
SRV241		-2L		2635		790	51.5～84.6(70～115)		240						48		9～17	
SRV261		-2L	1390	2835	1215	822	51.5～84.6(70～115)	標準 3P 2形	260						52		8～16	
SRV281		-2L		3035		852	58.8～84.6(80～115)		280						56		8～15	
SRV301		-2L		3235		889	66.2～84.6(90～115)		300						60		7～14	
SRV221		T-0L	1315		1075	676												
		T-3L	1635	2435	1240	732	44.1～84.6 (60～115)		220						44		10～19	
		T-4L	1635		1240	739												
SRV241		T-0L	1315		1075	717												
		T-3L	1635	2635	1240	773	51.5～84.6 (70～115)		240						48		9～17	
		T-4L	1635		1240	780												
SRV261		T-0L	1315		1075	749												
		T-3L	1635	2835	1240	805	51.5～84.6 (70～115)	JIS標準 3P 2形	260						52		8～16	
		T-4L	1635		1240	812							197					前 ゲ ー ジ 輪
SRV281	KZ	T-0L	1315		1075	780												
		T-3L	1635	3035	1240	836	58.8～84.6 (80～115)		280	2.0～4.0	12～15	540	予備 (232) (252) (297)	フランジ タイプ	56	55	8～15	
		T-4L	1635		1240	843												
SRV301		T-0L	1315		1075	817												
		T-3L	1635	3235	1240	873	66.2～84.6 (90～115)		300						60		7～14	
		T-4L	1635		1240	880												
SRV221		-2L		2435		753	44.1～84.6(60～115)		220						44		10～19	
SRV241		-2L		2635		794	51.5～84.6(70～115)	標準 3P 2形	240						48		9～17	
SRV261		-2L	1390	2835	1215	826	51.5～84.6(70～115)		260						52		8～16	
SRV281		-2L		3035		857	58.8～84.6(80～115)		280						56		8～15	
SRV301		-2L		3235		894	66.2～84.6(90～115)		300						60		7～14	
SRV221		T-0L	1315		1075	690												
		T-3L	1655	2435	1230	746	44.1～84.6 (60～115)		220						44		10～19	
		T-4L	1315		1075	753												
SRV241		T-0L	1655		1230	732												
		T-3L	1315	2635	1075	788	51.5～84.6 (70～115)		240						48		9～17	
		T-4L	1655		1230	795		JIS標準 3P 2形										
SRV261	E	T-0L	1315		1075	765							197					前 ゲ ー ジ 輪
		T-3L	1655	2835	1230	821	51.5～84.6 (70～115)		260	2.0～4.0	12～15	540	予備 (232) (252) (297)	フランジ タイプ	52	58	8～16	
		T-4L	1315		1075	828												
SRV281		T-0L	1655		1230	798												
		T-3L	1315	3035	1075	854	58.8～84.6 (80～115)		280						56		8～15	
		T-4L	1655		1230	861												
SRV221		-2L		2435		767	44.1～84.6(60～115)		220						44		10～19	
SRV241		-2L		2635		809	51.5～84.6(70～115)	標準 3P 2形	240						48		9～17	
SRV261		-2L		2835	1210	842	51.5～84.6(70～115)		260						52		8～16	
SRV281		-2L		3035		875	58.8～84.6(80～115)		280						56		8～15	

※この主要諸元は改良のため予告なく変更する事があります。 ※装着ご使用については販売店のご指導のもとに行ってください。 ※ほ場条件により性能に差が出る場合があります。

※取り付けるトラクタによりフロントウエイトが必要になる場合があります。 ※主要諸元の表記は農業機械公正取引協議会の表示規約に基づいています。

※極はオプションになります。詳しくは販売店へお問い合わせください。

■主要諸元																		
型 式			機体寸法(mm)			機体 質量 (kg)	適応トラクタ kw(ps)	装着装置 の種類	標準 耕幅 (cm)	作業 速度 (km/h)	標準 耕深 (cm)	入力軸 回転速度 (rpm)	耕うん軸 回転速度 (rpm)	耕うん爪			作業 能率 (分/10a)	耕深 調節 機構
			全長	全幅	全高									取付 方法	本数	回転外径 (cm)		
SRV241		T-0L	1315		1075	698	51.5～84.6 (70～115)		240						48		7～17	
		T-3L	1595	2635	1250	754												
		T-4L	1595		1250	761												
SRV261		T-0L	1315		1075	728	51.5～84.6 (70～115)		260						52		7～16	
		T-3L	1595	2835	1250	784												
		T-4L	1595		1250	791												
SRV281	A	T-0L	1315		1075	758	58.8～84.6 (80～115)		280	2.0～5.0	11～14	540	214 予備 (197) (273) (297)	フランジ タイプ	56	51	6～15	前 ゲ ー ジ 輪
		T-3L	1595	3035	1250	814												
		T-4L	1595		1250	821												
SRV301		T-0L	1315		1075	794	66.2～84.6 (90～115)		300						60		6～14	
	T-3L	1595	3235	1250	850													
	T-4L	1595		1250	857													
SRV241		-2L		2635		775	51.5～84.6(70～115)		240						48		7～17	
SRV261		-2L		2835		805	51.5～84.6(70～115)	標準	260						52		7～16	
SRV281		-2L		3035		835	58.8～84.6(80～115)	3P 2形	280						56		6～15	
SRV301		-2L		3235		864	66.2～84.6(90～115)		300						60		6～14	
SRV221		-2L		2435		755	44.1～88.3(60～120)		220						44		10～19	
SRV241		-2L		2635		795	51.5～88.3(70～120)	標準 3P 2形	240	2.0～4.0	12～15	540	297 予備 (181) (197) (323)	フランジ タイプ	48	52	9～17	前 ゲ ー ジ 輪
SRV261	S	-2L	1375	2835	1215	826	51.5～88.3(70～120)		260						52		8～16	
SRV281		-2L		3035		857	58.8～88.3(80～120)		280						56		8～15	
SRV301		-2L		3235		894	66.2～88.3(90～120)		300						60		7～14	
SRV241		T-0L	1315		1075	659	44.1～84.6 (60～115)		240						50		9～17	
		T-3L	1610	2635	1250	715												
		T-4L	1610		1250	722												
SRV261		T-0L	1315		1075	688	51.5～84.6 (70～115)		260						56		8～16	
		T-3L	1610	2835	1250	744												
		T-4L	1610		1250	751												
SRV281	HSW	T-0L	1315		1075	714	58.8～84.6 (80～115)	JIS標準 3P 2形	280	2.0～4.0	12～15	540	197 予備 (232) (252) (297)	ホルダ タイプ	60	52	8～15	前 ゲ ー ジ 輪
		T-3L	1610	3035	1250	770												
		T-4L	1610		1250	777												
SRV301		T-0L	1315		1075	744	66.2～84.6 (90～115)		300						62		7～14	
	T-3L	1610	3235	1250	800													
	T-4L	1610		1250	807													
SRV351		T-0L	1315		1075	831	66.2～84.6 (90～115)		350						72		6～12	
		T-3L	1610	3735	1250	887												
		T-4L	1610		1250	894												
SRV241		T-0L	1315		1075	656	44.1～84.6 (60～115)		240						50		9～17	
		T-3L	1595	2635	1250	712												
		T-4L	1595		1250	719												
SRV261	KZW	T-0L	1315		1075	685	51.5～84.6 (70～115)	JIS標準 3P 2形	260	2.0～4.0	12～15	540	197 予備 (232) (252) (297)	ホルダ タイプ	56	51	8～16	前 ゲ ー ジ 輪
		T-3L	1595	2835	1250	741												
		T-4L	1595		1250	748												
SRV281		T-0L	1315		1075	710	58.8～84.6 (80～115)		280						60		8～15	
	T-3L	1595	3035	1250	766													
		T-4L	1595		1250	773												