


ハイパーロータリ SEシリーズ ハイパーゼット爪仕様

ハイパーロータリ




SE201

HS2596Z		低燃費、高汎用な省力爪	
砕土性	3.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>	
反転すき込み	3.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>	
低動力	5.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>	
耐摩耗性	3.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>	
折れにくさ	3.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>	
土抜け性	3.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>	

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)	672911	SE201HST-4L	1,250,700	1,137,000	200	48~75	547	標準3P 1・2形	4セット	
	672931	SE201HST-0L	1,149,500	1,045,000					0セット	
	673911	SE221HST-4L	1,283,700	1,167,000	220	55~75	572	標準3P 2形	4セット	
	673931	SE221HST-0L	1,182,500	1,075,000					0セット	
	674911	SE241HST-4L	1,326,600	1,206,000	240	60~75	599	標準3P 2形	4セット	
	674931	SE241HST-0L	1,225,400	1,114,000					0セット	
	オート装置はオプション									
		672971	SE201HST-4LA	1,296,900	1,179,000	200	48~75	547	標準3P 1・2形	4セット
		673971	SE221HST-4LA	1,329,900	1,209,000	220	55~75	572	標準3P 2形	
		674971	SE241HST-4LA	1,372,800	1,248,000	240	60~75	599	標準3P 2形	
オート装置付き【注】トラクタ型式を明示ください										
公道走行対応	674991	SE241HST-4LN	1,386,000	1,260,000	240	60~75	609	標準3P 2形	4セット	
	674961	SE241HST-0LN	1,284,800	1,168,000			551		0セット	
	オート装置はオプション									
	674941	SE241HST-4LAN	1,432,200	1,302,000	240	60~75	609	標準3P 2形	4セット	
オート装置付き【注】トラクタ型式を明示ください										
	【爪】	ハイパーゼット爪仕様 (HS2596Z) / 爪回転外径51cm (耕深12~15cm) 水田・畑向き								
	【仕様】	<p>前車仕様</p> <p>ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上</p> <p>コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善</p> <p>補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪</p> <p>土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド</p> <p>フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト</p> <p>幅広延長エプロンを採用</p> <p>標準オートヒッチ・ジョイント(4L)/キャスト付スタンド装備</p>								
	【トラクタのポイント】	【注】必ず75ps以下のトラクタで使用してください。 MR600~700, YT460A~472A, TJV655~755(L仕様を除く), GV601~701車格のトラクタに限る								

ハイパーロータリ SEシリーズ 快適ゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SE201

KZ2605

すき込み重視の高性能爪


碎土性	4.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
反転すき込み	4.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
低動力	4.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
耐摩耗性	3.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
折れにくさ	3.5	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
土抜け性	3.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)	672311	SE201KZT-4L	1,250,700	1,137,000	200	48~75	550	標準3P 1・2形	4セット	
	672331	SE201KZT-0L	1,149,500	1,045,000					0セット	
	673311	SE221KZT-4L	1,283,700	1,167,000	220	55~75	575	標準3P 2形	4セット	
	673331	SE221KZT-0L	1,182,500	1,075,000					0セット	
	674311	SE241KZT-4L	1,326,600	1,206,000	240	60~75	603	標準3P 2形	4セット	
	674331	SE241KZT-0L	1,225,400	1,114,000					0セット	
	オート装置はオプション									
		672371	SE201KZT-4LA	1,296,900	1,179,000	200	48~75	550	標準3P 1・2形	4セット
		673371	SE221KZT-4LA	1,329,900	1,209,000	220	55~75	575	標準3P 2形	
		674371	SE241KZT-4LA	1,372,800	1,248,000	240	60~75	603	標準3P 2形	
オート装置付き【注】トラクタ型式を明示ください										
公道走行対応	674391	SE241KZT-4LN	1,386,000	1,260,000	240	60~75	613	標準3P 2形	4セット	
	674361	SE241KZT-0LN	1,284,800	1,168,000			555		0セット	
	オート装置はオプション									
		674341	SE241KZT-4LAN	1,432,200	1,302,000	240	60~75	613	標準3P 2形	4セット
オート装置付き【注】トラクタ型式を明示ください										
	【爪】	快適ゼット爪(KZ2605)/爪回転外径51cm(耕深12~15cm)水田・畑向き								
	【仕様】	前車仕様 ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト 幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(4L)/キャスト付スタンド装備								
	【トラクタのポイント】	【注】必ず75ps以下のトラクタで使用してください。 MR600~700,YT460A~472A,TJV655~755(L仕様を除く),GV601~701車格のトラクタに限る								

耕うん・碎土・整地/ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SEシリーズ 強カゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SE201

F2611Z		強カに草をすき込む
砕土性	4.5	
反転すき込み	4.5	
低動力	3.0	
耐摩耗性	3.5	
折れにくさ	3.5	
土抜け性	2.5	

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)	672811	SE201FT-4L	1,250,700	1,137,000	200	48~75	553	標準3P 1・2形	4セット	
	672831	SE201FT-0L	1,149,500	1,045,000					0セット	
	673811	SE221FT-4L	1,283,700	1,167,000	220	55~75	578	標準3P 2形	4セット	
	673831	SE221FT-0L	1,182,500	1,075,000					0セット	
	674811	SE241FT-4L	1,326,600	1,206,000	240	60~75	616	標準3P 2形	4セット	
	674831	SE241FT-0L	1,225,400	1,114,000					0セット	
	オート装置はオプション									
		672871	SE201FT-4LA	1,296,900	1,179,000	200	48~75	553	標準3P 1・2形	4セット
		673871	SE221FT-4LA	1,329,900	1,209,000	220	55~75	578	標準3P 2形	
		674871	SE241FT-4LA	1,372,800	1,248,000	240	60~75	616	標準3P 2形	
オート装置付き【注】トラクタ型式を明示ください										
公道走行対応	674891	SE241FT-4LN	1,386,000	1,260,000	240	60~75	626	標準3P 2形	4セット	
	674861	SE241FT-0LN	1,284,800	1,168,000			558		0セット	
	オート装置はオプション									
	674841	SE241FT-4LAN	1,432,200	1,302,000	240	60~75	626	標準3P 2形	4セット	
オート装置付き【注】トラクタ型式を明示ください										
	【爪】	強カゼット爪(F2611Z)/爪回転外径52cm(耕深12~15cm)水田・畑向き								
	【仕様】	前車仕様 ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト 幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(4L)/キャスト付スタンド装備								
	【トラクタのポイント】	【注】必ず75ps以下のトラクタで使用してください。 MR600~700,YT460A~472A,TJV655~755(L仕様を除く),GV601~701車格のトラクタに限る								

ハイパーロータリ SEシリーズ Sゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SE201

SE2412Z

優れた碎土性、快適形状で
動力を低減


碎土性	5.0				
反転すき込み	3.0				
低動力	3.5				
耐摩耗性	4.5				
折れにくさ	5.0				
土抜け性	2.5				

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)	672711	SE201HT-4L	1,250,700	1,137,000	200	48~75	548	標準3P 1・2形	4セット	
	672731	SE201HT-0L	1,149,500	1,045,000					0セット	
	673711	SE221HT-4L	1,283,700	1,167,000	220	55~75	573	標準3P 2形	4セット	
	673731	SE221HT-0L	1,182,500	1,075,000					0セット	
	674711	SE241HT-4L	1,326,600	1,206,000	240	60~75	600	標準3P 2形	4セット	
	674731	SE241HT-0L	1,225,400	1,114,000					0セット	
	オート装置はオプション									
		672771	SE201HT-4LA	1,296,900	1,179,000	200	48~75	548	標準3P 1・2形	4セット
		673771	SE221HT-4LA	1,329,900	1,209,000	220	55~75	573	標準3P 2形	
		674771	SE241HT-4LA	1,372,800	1,248,000	240	60~75	600	標準3P 2形	
オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください										
公道走行対応	674791	SE241HT-4LN	1,386,000	1,260,000	240	60~75	610	標準3P 2形	4セット	
	674761	SE241HT-0LN	1,284,800	1,168,000			552		0セット	
	オート装置はオプション									
		674741	SE241HT-4LAN	1,432,200	1,302,000	240	60~75	610	標準3P 2形	4セット
オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください										
	【爪】	Sゼット爪(SE2412Z)/爪回転外径49cm(耕深12~15cm)畑向き								
	【仕様】	<p>前車仕様</p> <p>ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上</p> <p>コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善</p> <p>補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪</p> <p>土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド</p> <p>フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト</p> <p>幅広延長エプロンを採用</p> <p>標準オートヒッチ・ジョイント(4L)/キャスト付スタンド装備</p>								
	【トラクタのポイント】	【注】必ず75ps以下のトラクタで使用してください。 MR600~700,YT460A~472A,TJV655~755(L仕様を除く),GV601~701車格のトラクタに限る								

耕うん・碎土・整地/ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SEシリーズ ハイパーゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SE201

HS2660Z


抜群の土抜け性

碎土性	3.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
反転すき込み	3.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
低動力	5.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #333333;"></div>
耐摩耗性	3.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
折れにくさ	2.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div>
土抜け性	5.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #333333;"></div>

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
ホルダータイプ	672211	SE201HSWT-4L	1,250,700	1,137,000	200	48~75	536	標準3P 1・2形	4セット	
	672231	SE201HSWT-0L	1,149,500	1,045,000					0セット	
	673211	SE221HSWT-4L	1,283,700	1,167,000	220	55~75	558	標準3P 2形	4セット	
	673231	SE221HSWT-0L	1,182,500	1,075,000					0セット	
	674211	SE241HSWT-4L	1,326,600	1,206,000	240	60~75	583	標準3P 2形	4セット	
	674231	SE241HSWT-0L	1,225,400	1,114,000					0セット	
	675211	SE261HSWT-4L	1,381,600	1,256,000	260	60~75	608	標準3P 2形	4セット	
	675231	SE261HSWT-0L	1,280,400	1,164,000					0セット	
	オート装置はオプション									
		672271	SE201HSWT-4LA	1,296,900	1,179,000	200	48~75	536	標準3P 1・2形	4セット
	673271	SE221HSWT-4LA	1,329,900	1,209,000	220	55~75	558	標準3P 2形		
	674271	SE241HSWT-4LA	1,372,800	1,248,000	240	60~75	583			
	675271	SE261HSWT-4LA	1,427,800	1,298,000	260	60~75	608			
オート装置付き【注】トラクタ型式を明示ください										
公道走行対応	674291	SE241HSWT-4LN	1,386,000	1,260,000	240	60~75	593	標準3P 2形	4セット	
	674261	SE241HSWT-0LN	1,284,800	1,168,000					535	0セット
	675291	SE261HSWT-4LN	1,441,000	1,310,000	260	60~75	618	標準3P 2形	4セット	
	675261	SE261HSWT-0LN	1,339,800	1,218,000					560	0セット
	オート装置はオプション									
		674241	SE241HSWT-4LAN	1,432,200	1,302,000	240	60~75	593	標準3P 2形	4セット
	675241	SE261HSWT-4LAN	1,487,200	1,352,000	260	60~75	618			
オート装置付き【注】トラクタ型式を明示ください										
	【爪】	ハイパーゼット爪(HS2660Z)/爪回転外径52cm(耕深12~15cm)水田向き								
	【仕様】	前車仕様 ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト 幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(4L)/キャスト付スタンド装備								
	【トラクタのポイント】	【注】必ず75ps以下のトラクタで使用してください。 (MR600~700,YT460A~472A,TJV655~755(L仕様を除く),GV601~701車格のトラクタに限る)								

ハイパーロータリ SEシリーズ 快適ゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SE201

KZ3545		すき込みと土抜けの高バランス	
砕土性	3.5	<div style="width: 35%;"></div>	
反転すき込み	4.0	<div style="width: 40%;"></div>	
低動力	4.0	<div style="width: 40%;"></div>	
耐摩耗性	3.0	<div style="width: 30%;"></div>	
折れにくさ	2.0	<div style="width: 20%;"></div>	
土抜け性	4.5	<div style="width: 45%;"></div>	

仕様	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装着方法		
			(税込)	(税抜)						
ホルダータイプ	672611	SE201KZWT-4L	1,250,700	1,137,000	200	48~75	530	標準3P 1・2形	4セット	
	672631	SE201KZWT-0L	1,149,500	1,045,000					0セット	
	673611	SE221KZWT-4L	1,283,700	1,167,000	220	55~75	551	標準3P 2形	4セット	
	673631	SE221KZWT-0L	1,182,500	1,075,000					0セット	
	674611	SE241KZWT-4L	1,326,600	1,206,000	240	60~75	576	標準3P 2形	4セット	
	674631	SE241KZWT-0L	1,225,400	1,114,000					0セット	
	675611	SE261KZWT-4L	1,381,600	1,256,000	260	60~75	600	標準3P 2形	4セット	
	675631	SE261KZWT-0L	1,280,400	1,164,000					0セット	
	オート装置はオプション									
		672671	SE201KZWT-4LA	1,296,900	1,179,000	200	48~75	530	標準3P 1・2形	4セット
		673671	SE221KZWT-4LA	1,329,900	1,209,000	220	55~75	551	標準3P 2形	4セット
		674671	SE241KZWT-4LA	1,372,800	1,248,000	240	60~75	576		
	675671	SE261KZWT-4LA	1,427,800	1,298,000	260	60~75	600			
オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください										
公道走行対応	674691	SE241KZWT-4LN	1,386,000	1,260,000	240	60~75	586	標準3P 2形	4セット	
	674661	SE241KZWT-0LN	1,284,800	1,168,000					0セット	
	675691	SE261KZWT-4LN	1,441,000	1,310,000	260	60~75	610	標準3P 2形	4セット	
	675661	SE261KZWT-0LN	1,339,800	1,218,000					0セット	
	オート装置はオプション									
		674641	SE241KZWT-4LAN	1,432,200	1,302,000	240	60~75	586	標準3P 2形	4セット
	675641	SE261KZWT-4LAN	1,487,200	1,352,000	260	60~75	610			
オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください										
	【爪】	快適ゼット爪(KZ3545)/爪回転外径51cm(耕深12~15cm)水田向き								
	【仕様】	前車仕様 ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト 幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(4L)/キャスト付スタンド装備								
	【トラクタのポイント】	【注】必ず75ps以下のトラクタで使用してください。 MR600~700,YT460A~472A,TJV655~755(L仕様を除く),GV601~701車格のトラクタに限る								

耕うん・砕土・整地/ハイパーロータリ