

## PRICE LIST INDEX

## INDEX

|                |    |                 |             |
|----------------|----|-----------------|-------------|
| ▶ 02.代かき       | 02 | ライナーハロー         | PX.PJ       |
|                | 08 | ライナーハロー         | PLZ         |
|                | 10 | ライナーハロー用アタッチメント |             |
|                | 11 | サイバーハロー         | TX.TXF      |
|                | 20 | サイバーハロー         | TXV.TXZ     |
| ▶ 25.あぜ塗り      | 25 | ガイア             | XRS.XRM.XRV |
|                | 30 | ダイナーリバース        | RS.RM       |
|                | 36 | アゼローター          | FL.ZR       |
|                | 38 | あぜ塗り機用アタッチメント   |             |
| ▶ 42.耕うん・碎土・整地 | 42 | アースロータリ         | FTF.FTE.FTV |
|                | 50 | ロータリ            | SJ.SF       |
|                | 55 | ロータリ            | SE.SRV.SRZ  |
|                | 61 | アップカットロータリ      | SUV         |
|                | 62 | 中型ロータリ用アタッチメント  |             |
|                | 64 | 大型ロータリ用アタッチメント  |             |
|                | 67 | ディスクローター        | DS          |
|                | 68 | 深耕ローター          | UC.GS.GM    |
| ▶ 71.排水        | 71 | 溝掘機             | RTR         |
|                | 71 | ドレーナ            | DP          |
| ▶ 72.管理        | 72 | 中耕ディスク          | DC          |
|                | 73 | 中耕ローター          | CF.V.KM     |
|                | 75 | 中耕ローター用アタッチメント  |             |
|                | 76 | フレールモアー         | FX          |
|                | 77 | オフセットモアー        | OMF         |
| ▶ 78.野菜収穫      | 78 | ねぎ収穫機           | HGX         |
|                | 79 | 公道走行アタッチメント     |             |

価格表

Kubota  
トラクタ用

2022.1 ▶ 2022.12

## KOBASHI 農業機械希望小売価格表

消費税に変動があった場合、消費税込み価格は税率によって改定となりますので、ご容赦願います。

## 価格表について

1. 本価格表の適用期間は2022年1月1日より2022年12月31日までとさせていただきます。尚、急激な市況の変動が生じた場合は、期間内においても価格を改定させて頂くこともありますので、ご容赦願います。
2. 本価格表は2022年1月1日現在の販売機種が対象となっています。今後、モデルチェンジもしくは生産中止など記載内容に変更があった場合は、ご容赦願います。
3. トラクタ用作業機の荷姿および運賃につきましては、弊社負担の価格です。但し、沖縄・離島については積出し港指定倉庫渡しになります。
4. 機種・型式によっては、即納できない製品もございます。その都度ご相談を申し上げます。
5. 本価格表の希望小売価格には消費税込みの総額表示と税抜き価格を表示しております。  
(2022年1月現在消費税10%)  
消費税に変動があった場合、消費税込み価格は税率によって改定となりますので、ご容赦願います。
6. 本価格表の型式に※の付いた型式は受注生産になりますので納期につきましては別途お問い合わせください。
7. 2022年1月価格表から廃止となった製品については、廃止明細の掲載はしていません。(記載削除型式は廃止型式となります)
8. 本価格表に該当する従来の価格表及び2021年12月以前発行の価格表資料は本価格表実施と同時に廃止致します。

## お 願 い

- トラクタ作業機はトラクタにより、ジョイントの長さ・ヒッチ等が異なりますので、トラクタの名称及び型式を明示の上、ご発注の程お願い申し上げます。
- 価格・その他についてご不明の点がございましたら最寄りの営業所までお問い合わせください。

## 目 次

|                                           |                            |       |
|-------------------------------------------|----------------------------|-------|
| 代<br>か<br>き                               | ライナーハロー PX,PJ.PLZ/オート装置    | 2～9   |
|                                           | ライナーハロー用アタッチメント            | 10    |
|                                           | サイバーハロー TX.TXF/オート装置       | 11～19 |
|                                           | サイバーハロー TXV.TXZ/オート装置      | 20～24 |
| あ<br>ぜ<br>塗<br>り                          | オートあぜ塗り機 [ガイア] XRS.XRM.XRV | 25～29 |
|                                           | アゼローター [ダイナーリバース] RS       | 30～32 |
|                                           | アゼローター [ダイナーリバース] RM       | 33～35 |
|                                           | アゼローター FL.ZR               | 36～37 |
|                                           | あぜ塗り機用アタッチメント              | 38～41 |
| 耕<br>う<br>ん<br>・<br>砕<br>土<br>・<br>整<br>地 | アースロータリ FTF/オート装置          | 42～45 |
|                                           | アースロータリ FTE.FTV            | 46～48 |
|                                           | アースロータリ FTE.FTV/オート装置      | 49    |
|                                           | ロータリ SJ,SF/オート装置           | 50～53 |
|                                           | ロータリ SE,SRV,SRZ/オート装置      | 54～58 |
|                                           | アップカッターローター SUV            | 59    |
|                                           | 中型ロータリ用アタッチメント             | 60～61 |
|                                           | 大型ロータリ用アタッチメント             | 62～64 |
|                                           | ディスクローター DS                | 65    |
| 排<br>水                                    | 深耕ローター UC.GS.GM            | 66～68 |
|                                           | 溝掘機 RTR                    | 69    |
| 管<br>理                                    | ドレーナ DP                    | 69    |
|                                           | 中耕ディスク DC                  | 70    |
|                                           | 中耕ローター CF                  | 71    |
|                                           | 中耕ローター V.KM                | 72    |
|                                           | 中耕ローター用アタッチメント             | 73    |
|                                           | フレールモア FX                  | 74    |
| 野<br>菜<br>収<br>穫                          | オフセットモア OMF                | 75    |
|                                           | ねぎ収穫機 HG                   | 76    |
| 公<br>道<br>走<br>行                          | 公道走行アタッチメント                | 77    |

## コバシオートヒッチ装着システム

コバシでは、主な作業機にトラクタへの取付けがワンタッチで装着できる J I S 標準オートヒッチを採用しています。このオートヒッチの装着方式は4セット・3セット・0セットの3種類があります。またヒッチ区分として中型トラクタ用Sタイプ、大型トラクタ用Lタイプの2種類があります。作業機の型式末尾に下記の記号が付きまますのでご確認ください。

## 4セット(S、Lタイプ)

ロアリンク（左右）、トップリンクの3点とジョイントが同時に装着できる4点オート装着方式です。

### 3セット(S、Lタイプ)

3点リンクのみのオート装着方式でジョイントは従来通り手で装着します。なお、4セット用ジョイント等を別に購入いただければ4セットオートヒッチになります。

## 0セット(S、Lタイプ)

オートヒッチ、ジョイントは装備されていません。

## オートヒッチの種類

| 名 称                    | 装着方式                                |                    |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 4セット<br>標準4P<br>オートヒッチ | ジョイントまで同時装着<br>オートヒッチ及びジョイント付き      | -4S<br>-4SD<br>-4L |
| 3セット<br>標準3P<br>オートヒッチ | ジョイントのみ手で装着<br>オートヒッチ及びジョイント付き      | -3S<br>-3L         |
| 0セット                   | 2台目用<br>4,3セットのオートヒッチ及び<br>ジョイントを使用 | -0S<br>-0L         |

## ヒッチの区分

| ヒッチの種類 | トラクタ馬力 | 装着規格      |
|--------|--------|-----------|
| Sヒッチ   | 50ps以下 | 標準3P 0.1形 |
| Lヒッチ   | 50ps以上 | 〃 1.2形    |

注)トラクタの車格により適応馬力と異なる場合があります。

## 型式の見方

型式の読み方

・ SJ 160T      -      4 S

ローター型式      Sタイプヒッチです。

3点オートヒッチです。

・ SF 180ST      -      4 S

ローター型式      Sタイプヒッチです。

4点オートヒッチです。

**SF 180SRT**      -    **0 S**

ローター型式      オートヒッチ、ジョイントなしです。

Sタイプヒッチです。

**- SE 200T**

ローター型式

**- 4 L**

Lタイプヒッチです。  
4点オートヒッチです。

\* 表示アルファベットの見方(注:種別によっては表記が異なる事があります。)

S ホルダータイプ(Sがなければフランジタイプ)

R リヤヒッチ付き(尾輪は別売り/Rがなければ前車輪)

# クボタライナーハロー PJ,PX JIS A1形(特5P Aフレーム用)

ライナーハロー



PJ200KSA

ライナーハロー

| 適応トラクタ                        |                                | コードNo.                                                                                                                                                                                                           | 型 式      | 希望小売価格(円) |         | 作業幅<br>(cm) | 重量<br>(kg) | 装着方法    |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|-------------|------------|---------|
|                               |                                |                                                                                                                                                                                                                  |          | (税込)      | (税抜)    |             |            |         |
| JIS<br>A1形<br>(特5P<br>Aフレーム用) | JIS A1形<br>(特5P Aフレーム用)<br>NB系 | FA000 60469                                                                                                                                                                                                      | PX200KSA | 515,900   | 469,000 | 202         | 218        | 特4P A1形 |
|                               |                                | FA000 60473                                                                                                                                                                                                      | PX220KSA | 542,300   | 493,000 | 222         | 231        | 特4P A1形 |
|                               |                                | FA000 60450                                                                                                                                                                                                      | PJ180KSA | 335,500   | 305,000 | 182         | 188        | 特4P A1形 |
|                               |                                | FA000 60454                                                                                                                                                                                                      | PJ200KSA | 361,900   | 329,000 | 202         | 201        | 特4P A1形 |
|                               |                                | FA000 60458                                                                                                                                                                                                      | PJ220KSA | 388,300   | 353,000 | 222         | 214        | 特4P A1形 |
|                               | 【オート】                          | A:5Pオート(5-PJ-GBL)装備/【注】トラクタ型式を明示ください。                                                                                                                                                                            |          |           |         |             |            |         |
|                               | 【仕様】<br>PXシリーズ                 | エプロン加圧により、碎土性・すき込み性を向上。<br>サイバーハンドによりタイヤ跡消し効果向上。<br>作業機両端にもサイバーハンドを取付け可能。<br>両端から藁や土の吐出しを抑えることが可能になりました。<br><br>碎土性能を高めたSC爪/スキ込み性能を高める大型スプリングレーキ<br>泥水の流れを制御する斜めレベラ採用。<br>延長レベラは上下角度調整機能により、細かな調整を可能とし隣接均平性能を向上。 |          |           |         |             |            |         |
|                               | 【仕様】<br>PJシリーズ                 | 安価型モデル                                                                                                                                                                                                           |          |           |         |             |            |         |
|                               | 【共通仕様】                         | 代かき作業専用機<br><br>碎土性能を高めたSC爪を採用                                                                                                                                                                                   |          |           |         |             |            |         |

# クボタライナーハロー PJ,PX JIS B形(W3P,特5P Aフレーム用)

ライナーハロー



PX240-UA

ライナーハロー

| 適応トラクタ                            |                            | コードNo.                                                                                                                                                                                                           | 型 式      | 希望小売価格(円) |         | 作業幅<br>(cm) | 重量<br>(kg) | 装着方法   |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|-------------|------------|--------|
|                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                  |          | (税込)      | (税抜)    |             |            |        |
| JIS B形(W3P・特5P Aフレーム用) FT系 KL,SL系 | JIS B形<br>(W3P,特5P Aフレーム用) | FA000 60470                                                                                                                                                                                                      | PX200-UA | 515,900   | 469,000 | 202         | 218        | 特4P B形 |
|                                   |                            | FA000 60474                                                                                                                                                                                                      | PX220-UA | 542,300   | 493,000 | 222         | 231        | 特4P B形 |
|                                   | 18~51ps                    | FA000 60477                                                                                                                                                                                                      | PX240-UA | 566,500   | 515,000 | 242         | 244        | 特4P B形 |
|                                   | FT系                        | FA000 60480                                                                                                                                                                                                      | PX280-UA | 663,300   | 603,000 | 282         | 272        | 特4P B形 |
|                                   | KL,SL系                     | FA000 60448                                                                                                                                                                                                      | PJ180-UA | 335,500   | 305,000 | 182         | 188        | 特4P B形 |
|                                   |                            | FA000 60452                                                                                                                                                                                                      | PJ200-UA | 361,900   | 329,000 | 202         | 201        | 特4P B形 |
|                                   |                            | FA000 60456                                                                                                                                                                                                      | PJ220-UA | 388,300   | 353,000 | 222         | 214        | 特4P B形 |
|                                   | 【オート】                      | A: 5Pオート(5-TXF-GLC)装備/【注】トラクタ型式を明示ください。                                                                                                                                                                          |          |           |         |             |            |        |
|                                   | 【仕様】<br>PXシリーズ             | エプロン加圧により、碎土性・すき込み性を向上。<br>サイバーハンドによりタイヤ跡消し効果向上。<br>作業機両端にもサイバーハンドを取付け可能。<br>両端から藁や土の吐出しを抑えることが可能になりました。<br><br>碎土性能を高めたSC爪/スキ込み性能を高める大型スプリングレーキ<br>泥水の流れを制御する斜めレベラ採用。<br>延長レベラは上下角度調整機能により、細かな調整を可能とし隣接均平性能を向上。 |          |           |         |             |            |        |
|                                   | 【仕様】<br>PJシリーズ             | 安価型モデル                                                                                                                                                                                                           |          |           |         |             |            |        |
|                                   | 【共通仕様】                     | 代かき作業専用機<br><br>碎土性能を高めたSC爪を採用                                                                                                                                                                                   |          |           |         |             |            |        |
|                                   | 【トラクタのポイント】                | KL・SL系パワクロの場合<br>【注】W3Pフレームに限る。                                                                                                                                                                                  |          |           |         |             |            |        |

# クボタライナーハロー PJ,PX JIS 標3P 0,1形(Sヒッチ用)

ライナーハロー



PX280

ライナーハロー

| 適応トラクタ                        |                                    | コードNo.                                                                                                                                                                                                           | 型 式       | 希望小売価格(円) |         | 作業幅<br>(cm) | 重量<br>(kg) | 装着方法     |  |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-------------|------------|----------|--|
|                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                  |           | (税込)      | (税抜)    |             |            |          |  |
| JIS<br>標3P<br>0・1形<br>(Sヒッチ用) | JIS 標3P 0,1形<br>(Sヒッチ用)<br>18～51ps | FA000 60472                                                                                                                                                                                                      | PX200TA-K | 515,900   | 469,000 | 202         | 228        | 標3P 0.1形 |  |
|                               |                                    | FA000 60476                                                                                                                                                                                                      | PX220TA-K | 542,300   | 493,000 | 222         | 241        | 標3P 0.1形 |  |
|                               |                                    | FA000 60479                                                                                                                                                                                                      | PX240TA-K | 566,500   | 515,000 | 242         | 254        | 標3P 0.1形 |  |
|                               |                                    | FA000 60482                                                                                                                                                                                                      | PX280TA-K | 663,300   | 603,000 | 282         | 282        | 標3P 0.1形 |  |
|                               |                                    | FA000 60451                                                                                                                                                                                                      | PJ180TA-K | 335,500   | 305,000 | 182         | 198        | 標3P 0.1形 |  |
|                               |                                    | FA000 60455                                                                                                                                                                                                      | PJ200TA-K | 361,900   | 329,000 | 202         | 211        | 標3P 0.1形 |  |
|                               |                                    | FA000 60459                                                                                                                                                                                                      | PJ220TA-K | 388,300   | 353,000 | 222         | 224        | 標3P 0.1形 |  |
|                               | 【オート】                              | A-K:5Pオート(5-TXF-GLA)装備/【注】トラクタ型式を明示ください。                                                                                                                                                                         |           |           |         |             |            |          |  |
|                               | 【仕様】<br>PXシリーズ                     | エプロン加圧により、砕土性・すき込み性を向上。<br>サイバーハンドによりタイヤ跡消し効果向上。<br>作業機両端にもサイバーハンドを取付け可能。<br>両端から藁や土の吐出しを抑えることが可能になりました。<br><br>砕土性能を高めたSC爪/スキ込み性能を高める大型スプリングレーキ<br>泥水の流れを制御する斜めレベラ採用。<br>延長レベラは上下角度調整機能により、細かな調整を可能とし隣接均平性能を向上。 |           |           |         |             |            |          |  |
|                               | 【仕様】<br>PJシリーズ                     | 安価型モデル                                                                                                                                                                                                           |           |           |         |             |            |          |  |
|                               | 【共通仕様】                             | 代かき作業専用機<br><br>砕土性能を高めたSC爪を採用                                                                                                                                                                                   |           |           |         |             |            |          |  |
|                               | 【トラクタのポイント】                        | KL・SL系パワクロの場合<br>【注】W3Pはハローが下がらないため、適応不可。-UAを推奨。                                                                                                                                                                 |           |           |         |             |            |          |  |

# ライナーハロー PX(18～51ps) 中型トラクタ用

ライナーハロー



PX240

| 用途          | コードNo.      | 型 式                                                                                                                                                                                                                                                              | 希望小売価格(円) |         | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |      |
|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|----------------|------------|----------|------|
|             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                  | (税込)      | (税抜)    |             |                |            |          |      |
| 代<br>か<br>き | FA000 60436 | PX200T-4S                                                                                                                                                                                                                                                        | 591,800   | 538,000 | 202         | 18～33          | 264        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|             | FA000 60437 | PX200T-3S                                                                                                                                                                                                                                                        | 569,800   | 518,000 |             |                | 259        |          | 3セット |
|             | FA000 60438 | PX200T-0S                                                                                                                                                                                                                                                        | 503,800   | 458,000 |             |                | 228        |          | 0セット |
|             | FA000 60439 | PX220T-4S                                                                                                                                                                                                                                                        | 618,200   | 562,000 | 222         | 20～33          | 277        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|             | FA000 60440 | PX220T-3S                                                                                                                                                                                                                                                        | 596,200   | 542,000 |             |                | 272        |          | 3セット |
|             | FA000 60441 | PX220T-0S                                                                                                                                                                                                                                                        | 530,200   | 482,000 |             |                | 241        |          | 0セット |
|             | FA000 60442 | PX240T-4S                                                                                                                                                                                                                                                        | 642,400   | 584,000 | 242         | 22～51          | 290        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|             | FA000 60443 | PX240T-3S                                                                                                                                                                                                                                                        | 620,400   | 564,000 |             |                | 285        |          | 3セット |
|             | FA000 60444 | PX240T-0S                                                                                                                                                                                                                                                        | 554,400   | 504,000 |             |                | 254        |          | 0セット |
|             | FA000 60445 | PX280T-4S                                                                                                                                                                                                                                                        | 739,200   | 672,000 | 282         | 28～51          | 318        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|             | FA000 60446 | PX280T-3S                                                                                                                                                                                                                                                        | 717,200   | 652,000 |             |                | 313        |          | 3セット |
|             | FA000 60447 | PX280T-0S                                                                                                                                                                                                                                                        | 651,200   | 592,000 |             |                | 282        |          | 0セット |
| 【オート】       |             | オート装置はオプション                                                                                                                                                                                                                                                      |           |         |             |                |            |          |      |
| 【仕様】        |             | 代掻き作業専用機<br><br>エプロン加圧により、碎土性・すき込み性を向上。<br>サイバーハンドによりタイヤ跡消し効果向上。<br>作業機両端にもサイバーハンド取付け可能。両端から藁や土の吐出しを抑えることが可能になりました。<br>碎土性能を高めたSC爪/スキ込み性能を高める大型スプリングレーキ。<br>泥水の流れを制御する斜め延長レベラ採用。<br>延長レベラは上下角度調整機能により、細かな調整を可能とし隣接均平性能を向上。<br><br>標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備 |           |         |             |                |            |          |      |

ライナーハロー

# ライナーハロー PJ(16～33ps) 中型トラクタ用

ライナーハロー



PJ220

| 用途          | コードNo.      | 型 式              | 希望小売価格(円)      |                | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |      |
|-------------|-------------|------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|------------|----------|------|
|             |             |                  | (税込)           | (税抜)           |             |                |            |          |      |
| 代<br>か<br>き | FA000 60427 | <b>PJ180T-4S</b> | <b>411,400</b> | <b>374,000</b> | 182         | 16～28          | 234        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|             | FA000 60428 | <b>PJ180T-3S</b> | <b>389,400</b> | <b>354,000</b> |             |                | 229        |          | 3セット |
|             | FA000 60429 | <b>PJ180T-0S</b> | <b>323,400</b> | <b>294,000</b> |             |                | 182        |          | 0セット |
|             | FA000 60430 | <b>PJ200T-4S</b> | <b>437,800</b> | <b>398,000</b> | 202         | 18～33          | 247        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|             | FA000 60431 | <b>PJ200T-3S</b> | <b>415,800</b> | <b>378,000</b> |             |                | 242        |          | 3セット |
|             | FA000 60432 | <b>PJ200T-0S</b> | <b>349,800</b> | <b>318,000</b> |             |                | 211        |          | 0セット |
|             | FA000 60433 | <b>PJ220T-4S</b> | <b>464,200</b> | <b>422,000</b> | 222         | 20～33          | 260        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|             | FA000 60434 | <b>PJ220T-3S</b> | <b>442,200</b> | <b>402,000</b> |             |                | 255        |          | 3セット |
|             | FA000 60435 | <b>PJ220T-0S</b> | <b>376,200</b> | <b>342,000</b> |             |                | 224        |          | 0セット |

【オート】 オート装置はオプション

【仕様】

代かき作業専用機  
安価型モデル

碎土性能を高めたSC爪を採用。

標準オートヒッチ付き(4S,3S)/キャスタ付きスタンド装備

ライナーハロー



# クボタオート装置(PJ,PX)

| 用途       | 品 名          | コードNo.      | 型 式           | 希望小売価格(円)  |        | 適応トラクタ                            | 適応作業機                                          | 備考      |
|----------|--------------|-------------|---------------|------------|--------|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------|
|          |              |             |               | (税込)       | (税抜)   |                                   |                                                |         |
| 自動耕深     | 作業機側<br>特5P  | FA000 60990 | 5-PJ-GBL      | 60,500     | 55,000 | NB系                               | JIS A1形<br>(特5P<br>Aフレーム用)<br><br>PX,PJ-KSM    | 8100061 |
|          |              | FA000 47341 | 5-TXF-GLC     | 20,460     | 18,600 | FT系<br>KL,SL系                     | JIS B形<br>(W3P,特5P<br>Aフレーム用)<br><br>PX,PJ-KUA | 8100042 |
| コバシ5Pオート | トラクタ側<br>標5P | FA000 30084 | 5P-KLSL-A-1   | 21,010     | 19,100 | FT系<br>GL,KL,SL系                  | JIS 標3P<br>0,1形<br>(Sヒッチ用)                     | 8071759 |
|          |              | 【仕様】        |               | クボタ純正ワイヤ使用 |        |                                   |                                                |         |
|          |              | FA000 30081 | 5P-KL21SL-A-1 | 21,010     | 19,100 | GL21,23<br>GL200～240<br>GL201～241 | JIS 標3P<br>0,1形<br>(Sヒッチ用)                     | 8071756 |
|          |              | 【仕様】        |               | コバシ付属ワイヤ使用 |        |                                   |                                                |         |
|          |              | FA000 30082 | 5P-KL27SL-A-1 | 21,010     | 19,100 | 上記以外のGL系                          | JIS 標3P<br>0,1形<br>(Sヒッチ用)                     | 8071757 |
|          |              | 【仕様】        |               | コバシ付属ワイヤ使用 |        |                                   |                                                |         |
|          |              | FA000 47342 | 5-TXF-GLA     | 25,300     | 23,000 | FT系<br>GL,KL,SL系                  | JIS 標3P<br>0,1形<br>(Sヒッチ用)<br><br>PX,PJ        | 8100043 |

# ライナーハロー PLZ(50～100ps) 中型・大型トラクタ用

ライナーハロー




PLZ321T

ライナーハロー

| 用途                                   | コードNo.          | 型 式                                                                                                                                                                  | 希望小売価格(円) |         | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |      |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|----------------|------------|----------|------|
|                                      |                 |                                                                                                                                                                      | (税込)      | (税抜)    |             |                |            |          |      |
| 代<br>か<br>き<br>・<br>砕<br>土<br>整<br>地 | FA000 33782     | PLZ321T-4S                                                                                                                                                           | 897,600   | 816,000 | 316         | 50～60          | 501        | 標3P 1形   | 4セット |
|                                      | FA000 33783     | PLZ321T-0S                                                                                                                                                           | 809,600   | 736,000 |             |                | 460        |          | 0セット |
|                                      | 【オート】           | オート装置はオプション                                                                                                                                                          |           |         |             |                |            |          |      |
|                                      | 【仕様】            | KHCジョイント仕様                                                                                                                                                           |           |         |             |                |            |          |      |
|                                      | 【トラクタの<br>ポイント】 | 【注】Sヒッチは、中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。<br>適応トラクタ代表型式(SL,KL-Z)                                                                                                      |           |         |             |                |            |          |      |
|                                      | FA000 23371     | PLZ321T-4L                                                                                                                                                           | 908,600   | 826,000 | 316         | 50～80          | 519        | 標3P 1.2形 | 4セット |
|                                      | FA000 23372     | PLZ321T-3L                                                                                                                                                           | 886,600   | 806,000 |             |                | 514        |          | 3セット |
|                                      | FA000 23373     | PLZ321T-0L                                                                                                                                                           | 809,600   | 736,000 |             |                | 460        |          | 0セット |
|                                      | FA000 23374     | PLZ361T-4L                                                                                                                                                           | 963,600   | 876,000 | 356         | 65～100         | 557        | 標3P 2形   | 4セット |
|                                      | FA000 23375     | PLZ361T-3L                                                                                                                                                           | 941,600   | 856,000 |             |                | 552        |          | 3セット |
|                                      | FA000 23376     | PLZ361T-0L                                                                                                                                                           | 864,600   | 786,000 |             |                | 498        |          | 0セット |
|                                      | 【オート】           | オート装置はオプション                                                                                                                                                          |           |         |             |                |            |          |      |
|                                      | 【共通仕様】          | 砕土性能を高めたSC爪/スキ込み性能を高める大型スプリングレーキ。<br>整流水抜きのエジェクターレベラ<br>泥水の流れを制御するサイバーフローコントロールを採用、均平性能がさらにアップ。<br>サイドカバーの大型化により隣接仕上がり性能向上。<br><br>標準オートヒッチ付き(4S,4L,3L)/キャスト付きスタンド装備 |           |         |             |                |            |          |      |

# クボタオート装置 (PLZ)

| 用途                                                                                          | 品 名                      | コードNo.      | 型 式           | 希望小売価格(円)  |        | 適応トラクタ                                                                                                  | 適応作業機                                         | 備考      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|---------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|
|                                                                                             |                          |             |               | (税込)       | (税抜)   |                                                                                                         |                                               |         |
| 自動耕深                                                                                        | コバシ5Pオート<br>トラクタ側<br>標5P | FA000 30084 | 5P-KLSL-A-1   | 21,010     | 19,100 | KL,SL系                                                                                                  | JIS 標3P<br>0,1形<br>(Sヒッチ用)                    | 8071759 |
|                                                                                             |                          | 【仕様】        |               | クボタ純正ワイヤ使用 |        |                                                                                                         |                                               |         |
|                                                                                             |                          | FA000 30083 | 5P-GMSL-A-1   | 18,590     | 16,900 | GM,MZ,<br>SMZ,MR系                                                                                       | JIS 標3P<br>1,2形<br>(Lヒッチ用)                    | 8071758 |
|                                                                                             |                          | 【仕様】        |               | クボタ純正ワイヤ使用 |        |                                                                                                         |                                               |         |
|                                                                                             |                          | FA000 30082 | 5P-KL27SL-A-1 | 21,010     | 19,100 | GL系                                                                                                     | JIS 標3P<br>0,1形<br>(Sヒッチ用)                    | 8071757 |
|                                                                                             |                          | 【仕様】        |               | コバシ付属ワイヤ使用 |        |                                                                                                         |                                               |         |
|                                                                                             | 作業機側<br>標5P              | FA000 07599 | 5-PLZ-GLA-1   | 30,580     | 27,800 | GL,KL,SL系<br>GM,MZ,<br>SMZ,MR系                                                                          | JIS 標3P<br>0,1形/1,2形<br>(S/Lヒッチ兼用)<br><br>PLZ | 8071568 |
|                                                                                             |                          |             |               |            |        |                                                                                                         |                                               |         |
| センサ式<br> |                          | J0640 00058 | 2-PHN7-L15S   | 31,900     | 29,000 | M100G<br>M90A,100A<br>M85D,95D<br>M90,100(PC)<br>MD77~97(PC)<br>KM70~100D<br>MK60SK~100SK<br>MK40K~100K | PLZ                                           | 8071221 |
|                                                                                             |                          | J0640 00129 | 2-TZS-GSS-2   | 33,330     | 30,300 | KG1000<br>KG55~100                                                                                      | PLZ                                           | 8071427 |
|                                                                                             | レーザー台                    | J0640 00089 | LE-K-MD       | 17,930     | 16,300 | レーザー仕様トラクタ                                                                                              | PLZ                                           | 8071301 |


オート装置  
PLZ

# ライナーハロー用 アタッチメント

| 用途                                           | 品 名             | コードNo.      | 型 式                                                                                                   | 希望小売価格(円) |        | 規 格<br>(単位) | 適応作業機 |
|----------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------|-------|
|                                              |                 |             |                                                                                                       | (税込)      | (税抜)   |             |       |
| あぜ<br>際<br>処<br>理                            | アゼギワトウ          | J0990 00102 | PLZ-AZL                                                                                               | 12,870    | 11,700 | 左側          | PLZ   |
|                                              |                 | J0990 00103 | PLZ-AZR                                                                                               | 12,870    | 11,700 | 右側          | PLZ   |
|                                              |                 | 【仕様】        | あぜ際処理                                                                                                 |           |        |             |       |
| 延<br>長<br>レ<br>ベ<br>ラ<br>キ<br>ツ<br>ト         | 延長レベラ<br>キット    | FA000 24042 | PLR-RE2                                                                                               | 52,030    | 47,300 |             | PLZ   |
|                                              |                 | 【仕様】        | 左右の延長レベラを開閉するキット(左右2個セット)                                                                             |           |        |             |       |
|                                              | コントロール<br>キット   | FA000 19069 | PLR1-RB                                                                                               | 24,200    | 22,000 |             | PLZ   |
|                                              |                 | 【仕様】        | 延長レベラ開閉、土寄せロックの2つの操作が行える<br>コントロールキットで、トラクタ1台に1個必要です。                                                 |           |        |             |       |
|                                              | ハーネスキット         | FA000 29483 | TX1-HJ                                                                                                | 9,240     | 8,400  |             | PLZ   |
|                                              |                 | 【仕様】        | 延長レベラキット及び土寄せ操作キットに必要なハーネス<br>【注】延長レベラの開閉には、延長レベラキット、コントロールキット<br>ハーネスキットの3点が必要です。ご用命の際は3品共ご注文ください。   |           |        |             |       |
|                                              | ハーネスBS<br>キット   | FA000 19072 | PLR1-BS                                                                                               | 14,080    | 12,800 |             | PLZ   |
|                                              |                 | 【仕様】        | 【注】アクセサリ電源が出ていないトラクタ用。バッテリーからのハーネスです。                                                                 |           |        |             |       |
| 土<br>寄<br>せ<br>操<br>作<br>キ<br>ツ<br>ト         | 土寄せ操作<br>キット    | FA000 19063 | PS8-RM6                                                                                               | 38,720    | 35,200 |             | PLZ   |
|                                              |                 | 【仕様】        | レベラを土寄せロック(土引き)するキット                                                                                  |           |        |             |       |
|                                              | コントロール<br>キット   | FA000 19069 | PLR1-RB                                                                                               | 24,200    | 22,000 |             | PLZ   |
|                                              |                 | 【仕様】        | 延長レベラ開閉、土寄せロックの2つの操作が行える<br>コントロールキットで、トラクタ1台に1個必要です。                                                 |           |        |             |       |
|                                              | ハーネスキット         | FA000 29483 | TX1-HJ                                                                                                | 9,240     | 8,400  |             | PLZ   |
|                                              |                 | 【仕様】        | 延長レベラキット及び土寄せ操作キットに必要なハーネス。<br>【注】土寄せロック、解除には、土寄せ操作キット、コントロールキット<br>ハーネスキットの3点が必要です。ご用命の際は3品共ご注文ください。 |           |        |             |       |
|                                              | ハーネスBS<br>キット   | FA000 19072 | PLR1-BS                                                                                               | 14,080    | 12,800 |             | PLZ   |
|                                              |                 | 【仕様】        | 【注】アクセサリ電源が出ていないトラクタ用。バッテリーからのハーネスです。                                                                 |           |        |             |       |
| レ<br>ベ<br>ラ<br>調<br>整                        | レベラスプリング<br>キット | FA000 01571 | PLZ-LS                                                                                                | 12,540    | 11,400 |             | PLZ   |
|                                              |                 | 【仕様】        | レベラを浮かせる効果のあるキット。(軽い土質に使用)                                                                            |           |        |             |       |
| 【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ライナーハロー型式を明示の上ご注文ください。 |                 |             |                                                                                                       |           |        |             |       |

# サイバーハロー TX JIS B形(特5P Aフレーム用)FT系

サイバーハロー



TX315




『カルコン』

サイバーハロー

| 適応トラクタ                        |                                           | コードNo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 型 式               | 希望小売価格(円)        |                  | 作業幅<br>(cm) | 重量<br>(kg) | 装着方法   |
|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|------------|--------|
|                               |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | (税込)             | (税抜)             |             |            |        |
| JIS B形<br>(特5P Aフレーム用)<br>FT系 | JIS B 形<br>(特5P Aフレーム用)<br>22～30ps<br>FT系 | FA000 65342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>TX245-UA</b>   | <b>750,200</b>   | <b>682,000</b>   | 238         | 319        | 特4P B形 |
|                               |                                           | FA000 65347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>TX245H-UA</b>  | <b>919,600</b>   | <b>836,000</b>   | 238         | 334        | 特4P B形 |
|                               |                                           | FA000 65352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>TX275E-UA</b>  | <b>1,125,300</b> | <b>1,023,000</b> | 271         | 362        | 特4P B形 |
|                               |                                           | FA000 65343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>TX245-UCA</b>  | <b>750,200</b>   | <b>682,000</b>   | 238         | 326        | 特4P B形 |
|                               |                                           | FA000 65348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>TX245H-UCA</b> | <b>919,600</b>   | <b>836,000</b>   | 238         | 341        | 特4P B形 |
|                               |                                           | FA000 65353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>TX275E-UCA</b> | <b>1,125,300</b> | <b>1,023,000</b> | 271         | 369        | 特4P B形 |
|                               | 【オート】                                     | A: 5Pオート(5-TXF-GLC)装備/【注】トラクタ型式を明示ください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                  |                  |             |            |        |
|                               | 【仕様】                                      | TX : 手動<br>TX-H: 電動油圧開閉のみ<br>TX-E: 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式<br><br>コードレスリモコン『カルコン』搭載(電池残量もひと目でわかります)<br>カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」状態をLED表示機能(TX-E)、誤作動防止機能を採用。<br>延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。<br><br>マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。<br>センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。<br>サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。<br>ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。<br><br>キャスタ付きスタンド装備 |                   |                  |                  |             |            |        |
|                               | 【格納幅】                                     | TX245・275(169cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                  |                  |             |            |        |
|                               | 【トラクタのポイント】                               | U: ホイル用<br><br>UC: パワクロ用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                  |                  |             |            |        |
|                               | 【配線のポイント】                                 | H,E仕様の場合<br>【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                  |                  |             |            |        |

# サイバーハロー TX JIS B形 (W3P,特5P Aフレーム用) KL.SL系

サイバーハロー



TX315




『カルコン』

サイバーハロー

| 適応トラクタ                                          | コードNo.      | 型 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 希望小売価格(円) |           | 作業幅<br>(cm) | 重量<br>(kg) | 装着方法   |
|-------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|
|                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (税込)      | (税抜)      |             |            |        |
| JIS B形<br>(W3P,特5P Aフレーム用)<br>22～54ps<br>KL.SL系 | FA000 65342 | TX245-UA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 750,200   | 682,000   | 238         | 319        | 特4P B形 |
|                                                 | FA000 65347 | TX245H-UA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 919,600   | 836,000   | 238         | 334        | 特4P B形 |
|                                                 | FA000 65352 | TX275E-UA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,125,300 | 1,023,000 | 271         | 362        | 特4P B形 |
|                                                 | FA000 65357 | TX315E-UA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,225,400 | 1,114,000 | 317         | 402        | 特4P B形 |
|                                                 | FA000 65361 | TX345E-UA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,276,000 | 1,160,000 | 347         | 418        | 特4P B形 |
| (W3P・特5P Aフレーム用) KL・SL系                         | 【オート】       | A:5Pオート(5-TXF-GLC)装備/【注】トラクタ型式を明示ください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |             |            |        |
|                                                 | 【仕様】        | TX :手動<br>TX-H: 電動油圧開閉のみ<br>TX-E: 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式<br><br>コードレスリモコン『カルコン』搭載(電池残量もひと目でわかります)<br>カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」状態をLED表示機能(TX-E)、誤作動防止機能を採用。<br>サイバーハンドをセンタ部に採用。(TX315・345)<br>延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。<br><br>マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。<br>センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。<br>サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。<br>ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。<br><br>キャスタ付きスタンド装備 |           |           |             |            |        |
|                                                 | 【格納幅】       | TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |             |            |        |
|                                                 | 【トラクタのポイント】 | ホイルの場合<br>【注】後輪タイヤ外幅1300mm以上の場合、TX315以上を推奨。<br>【注】TX245・275ではトラクタ後輪とスタンドブラケット等が干渉する恐れあり。<br><br>パワクロの場合<br>【注】TX315以上を推奨。<br>【注】W3Pフレームに限る。                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |             |            |        |
|                                                 | 【配線のポイント】   | H,E仕様の場合<br>【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。<br>【注】ヘンカンハーネス 7560378 (KL-Z/SL用)の使用はトラクタの取説を参照ください。                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |             |            |        |

# サイバーハロー TX JIS 標3P 0,1形(Sヒッチ用)

サイバーハロー



TX315




『カルコン』

サイバーハロー

| 適応トラクタ                            |                                    | コードNo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 型 式        | 希望小売価格(円) |           | 作業幅<br>(cm) | 重量<br>(kg) | 装着方法     |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|----------|
|                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | (税込)      | (税抜)      |             |            |          |
| JIS<br>標3P<br>0,1<br>形<br>(Sヒッチ用) | JIS 標3P 0,1形<br>(Sヒッチ用)<br>22～54ps | FA000 65344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TX245TA-K  | 750,200   | 682,000   | 238         | 327        | 標3P 0.1形 |
|                                   |                                    | FA000 65349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TX245HTA-K | 919,600   | 836,000   | 238         | 342        | 標3P 0.1形 |
|                                   |                                    | FA000 65354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TX275ETA-K | 1,125,300 | 1,023,000 | 271         | 370        | 標3P 0.1形 |
|                                   |                                    | FA000 65358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TX315ETA-K | 1,225,400 | 1,114,000 | 317         | 410        | 標3P 0.1形 |
|                                   |                                    | FA000 65362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TX345ETA-K | 1,276,000 | 1,160,000 | 347         | 426        | 標3P 0.1形 |
|                                   | 【オート】                              | A-K:5Pオート(5-TXF-GLA)装備/【注】トラクタ型式を明示ください。<br>【注】GL2析系はオート接合部のストッパを廃止したため、適応不可。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |           |             |            |          |
|                                   | 【仕様】                               | TX : 手動<br>TX-H: 電動油圧開閉のみ<br>TX-E: 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式<br><br>コードレスリモコン『カルコン』搭載(電池残量もひと目でわかります)<br>カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」状態をLED表示機能(TX-E)、誤作動防止機能を採用。<br>サイバーハンドをセンタ部に採用。(TX315・345)<br>延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。<br><br>マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。<br>センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。<br>サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。<br>ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。<br><br>キャスト付きスタンド装備 |            |           |           |             |            |          |
|                                   | 【センタ幅】                             | TX245・275(145cm)/TX315・345(171cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |           |             |            |          |
|                                   | 【トラクタのポイント】                        | ホイルの場合<br>【注】後輪タイヤ外幅1300mm以上の場合、TX315以上を推奨。<br><br>パワクロの場合<br>【注】TX315以上を推奨。<br>【注】W3Pはハローが下がらないため、適応不可。-UAを推奨。                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |           |             |            |          |
|                                   | 【配線のポイント】                          | H,E仕様の場合<br>【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。<br>【注】ヘンカンハーネス 7560378 (KL-Z/SL用)の使用はトラクタの取説を参照ください。                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |             |            |          |

# サイバーハロー TX(22～54ps)

サイバーハロー



TX315



『カルコン』


サイバーハロー

| 用途          | コードNo.          | 型 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 希望小売価格(円) |           | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |      |  |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|----------|------|--|
|             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |          |      |  |
| 代<br>か<br>き | FA000 65340     | TX245T-4S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 827,200   | 752,000   | 238         | 22～33          | 363        | 標3P 0.1形 | 4セット |  |
|             | FA000 65341     | TX245T-0S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 739,200   | 672,000   |             |                | 327        |          | 0セット |  |
|             | FA000 65345     | TX245HT-4S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 996,600   | 906,000   | 238         | 22～33          | 378        | 標3P 0.1形 | 4セット |  |
|             | FA000 65346     | TX245HT-0S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 908,600   | 826,000   |             |                | 342        |          | 0セット |  |
|             | FA000 65350     | TX275ET-4S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,202,300 | 1,093,000 | 271         | 24～33          | 406        | 標3P 0.1形 | 4セット |  |
|             | FA000 65351     | TX275ET-0S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,114,300 | 1,013,000 |             |                | 370        |          | 0セット |  |
|             | FA000 65355     | TX315ET-4S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,302,400 | 1,184,000 | 317         | 25～54          | 446        | 標3P 0.1形 | 4セット |  |
|             | FA000 65356     | TX315ET-0S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,214,400 | 1,104,000 |             |                | 410        |          | 0セット |  |
|             | FA000 65359     | TX345ET-4S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,353,000 | 1,230,000 | 347         | 30～54          | 462        | 標3P 0.1形 | 4セット |  |
|             | FA000 65360     | TX345ET-0S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,265,000 | 1,150,000 |             |                | 426        |          | 0セット |  |
|             | 【オート】           | オート装置はオプション                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |             |                |            |          |      |  |
|             | 【仕様】            | TX : 手動<br>TX-H: 電動油圧開閉のみ<br>TX-E: 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式<br><br>コードレスリモコン『カルコン』搭載(電池残量もひと目でわかります)<br>カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」状態をLED表示機能、誤作動防止機能を採用。<br>サイバーハンドをセンタ部に採用。(TX315・345)<br>延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。<br><br>マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。<br>センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。<br>サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。<br>ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。<br><br>標準オートヒッチ付き(4S)/キャスト付きスタンド装備 |           |           |             |                |            |          |      |  |
|             | 【格納幅】           | TX245・275(169cm)/TX315・345(195cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |             |                |            |          |      |  |
|             | 【トラクタの<br>ポイント】 | 【注】後輪タイヤ外幅1300mm以上の場合、TX315以上を推奨。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |             |                |            |          |      |  |
|             | 【配線の<br>ポイント】   | H,E仕様の場合<br>【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。<br>【注】ヘンカンハーネス 7560378 (KL-Z/SL用)の使用はトラクタの取説を参照ください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |             |                |            |          |      |  |



# サイバーハロー TXF JIS B形(W3P,特5P Aフレーム用)KL,SL系

サイバーハロー



TXF415




『カルコン』

サイバーハロー

| 適応トラクタ                                     |                                               | コードNo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 型 式       | 希望小売価格(円) |           | 作業幅<br>(cm) | 重量<br>(kg) | 装着方法   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|
|                                            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | (税込)      | (税抜)      |             |            |        |
| JIS<br>B形<br>(W3P・特5P<br>Aフレーム用)<br>KL・SL系 | JIS B 形<br>(W3P,特5P Aフレーム用)<br>30～60ps/KL,SL系 | FA000 65378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TXF355-UA | 1,380,500 | 1,255,000 | 347         | 460        | 特4P B形 |
|                                            |                                               | FA000 65386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TXF385-UA | 1,501,500 | 1,365,000 | 375         | 479        | 特4P B形 |
|                                            |                                               | FA000 65394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TXF415-UA | 1,622,500 | 1,475,000 | 405         | 502        | 特4P B形 |
|                                            | 【オート】                                         | A:5Pオート(5-TXF-GLC)装備/【注】トラクタ型式を明示ください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |           |             |            |        |
|                                            | 【仕様】                                          | <p>電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式</p> <p>コードレスリモコン『充電LEDカルコン』搭載。<br/>充電中はリモコンが非防水となる為、キャビントラクタを推奨。</p> <p>カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」「加圧」状態をLED表示機能、誤作動防止機能を採用。<br/>カルコンのパネルにレベリングアイコンを搭載。<br/>耕深状態の目安を手元で確認可能。<br/>カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。<br/>エプロン加圧により均平性が向上。<br/>サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。<br/>延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。</p> <p>マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。<br/>センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。<br/>サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。<br/>ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。</p> <p>キャスト付きスタンド装備</p> |           |           |           |             |            |        |
|                                            | 【格納幅】                                         | TXF355～415(216cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |           |             |            |        |
|                                            | 【トラクタのポイント】                                   | <p>【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。<br/>適応トラクタ代表型式(SL,KL-Z)</p> <p>【注】GL系は適応不可。</p> <p>パワクロの場合<br/>【注】W3Pフレームに限る。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |           |             |            |        |
|                                            | 【配線のポイント】                                     | <p>【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。</p> <p>【注】ヘンカンハーネス 7560378 (KL-Z/SL用)の使用はトラクタの取説を参照ください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |           |             |            |        |

# サイバーハロー TXF JIS 標3P 0,1形(Sヒッチ用)

サイバーハロー



TXF415




『カルコン』

サイバーハロー

| 適応トラクタ                                                                                    |                                    | コードNo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 型 式        | 希望小売価格(円) |           | 作業幅<br>(cm) | 重量<br>(kg) | 装着方法     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|----------|--|
|                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | (税込)      | (税抜)      |             |            |          |  |
| J<br>I<br>S<br><br>標<br>3<br>P<br><br>0<br>,<br>1<br>形<br>(<br>S<br>ヒ<br>ッ<br>チ<br>用<br>) | JIS 標3P 0,1形<br>(Sヒッチ用)<br>30～60ps | FA000 65377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TXF355TA-K | 1,380,500 | 1,255,000 | 347         | 468        | 標3P 0.1形 |  |
|                                                                                           |                                    | FA000 65385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TXF385TA-K | 1,501,500 | 1,365,000 | 375         | 487        | 標3P 0.1形 |  |
|                                                                                           |                                    | FA000 65393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TXF415TA-K | 1,622,500 | 1,475,000 | 405         | 510        | 標3P 0.1形 |  |
|                                                                                           | 【オート】                              | A-K: 5Pオート(5-TXF-GLA) 装備/【注】トラクタ型式を明示ください。<br>【注】GL2桁系はオート接合部のストッパを廃止したため、適応不可。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |           |             |            |          |  |
|                                                                                           | 【仕様】                               | 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式<br><br>コードレスリモコン『充電LEDカルコン』搭載。<br>充電中はリモコンが非防水となる為、キャビントラクタを推奨。<br><br>カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」「加圧」状態をLED表示機能、<br>誤作動防止機能を採用。<br>カルコンのパネルにレベリングアイコンを搭載。<br>耕深状態の目安を手元で確認可能。<br>カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。<br>エプロン加圧により均平性が向上。<br>サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。<br>延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。<br><br>マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。<br>センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。<br>サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。<br>ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。<br><br>キャスト付きスタンド装備 |            |           |           |             |            |          |  |
|                                                                                           | 【格納幅】                              | TXF355～415(216cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |           |             |            |          |  |
|                                                                                           | 【トラクタのポイント】                        | 【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。<br>適応トラクタ代表型式(SL,KL-Z)<br><br>パワクロの場合<br>【注】W3Pはハローが下がらないため、適応不可。-UAを推奨。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |           |             |            |          |  |
|                                                                                           | 【配線のポイント】                          | 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。<br>【注】ヘンカンハーネス 7560378 (KL-Z/SL用)の使用はトラクタの取説を参照ください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |           |             |            |          |  |

# サイバーハロー TXF(30～60ps)

サイバーハロー



TXF415



『カルコン』

| 用途                              | コードNo.      | 型 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 希望小売価格(円) |           | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |      |
|---------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|----------|------|
|                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |          |      |
| 代<br>か<br>き                     | FA000 65375 | TXF355T-4S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,457,500 | 1,325,000 | 347         | 30～54          | 504        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                                 | FA000 65376 | TXF355T-0S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,369,500 | 1,245,000 |             |                | 468        |          | 0セット |
|                                 | FA000 65383 | TXF385T-4SD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,578,500 | 1,435,000 | 375         | 37～60          | 528        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                                 | FA000 65384 | TXF385T-0S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,490,500 | 1,355,000 | 375         | 30～60          | 487        | 標3P 0.1形 | 0セット |
|                                 | FA000 65391 | TXF415T-4SD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,699,500 | 1,545,000 | 405         | 37～60          | 551        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                                 | FA000 65392 | TXF415T-0S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,611,500 | 1,465,000 |             |                | 510        |          | 0セット |
|                                 | FA000 72975 | TXF385T-4L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,613,700 | 1,467,000 | 375         | 37～60          | 551        | 標3P 1型   | 4セット |
|                                 | FA000 72976 | TXF385T-0L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,514,700 | 1,377,000 |             |                | 493        |          | 0セット |
|                                 | FA000 72981 | TXF415T-4L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,734,700 | 1,577,000 | 405         | 37～60          | 574        |          | 4セット |
|                                 | FA000 72982 | TXF415T-0L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,635,700 | 1,487,000 |             |                | 516        |          | 0セット |
| 【オート】                           |             | オート装置はオプション                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |             |                |            |          |      |
| FA000 72974                     | TXF385T-0LA | 1,525,700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,387,000 | 375       | 37～60       | 493            | 標3P 1型     |          |      |
| FA000 72980                     | TXF415T-0LA | 1,646,700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,497,000 | 405       |             | 516            |            |          |      |
| 【5Pオート】 オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |             |                |            |          |      |
| 【仕様】                            |             | 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式<br>コードレスリモコン『充電LEDカルコン』搭載。<br>カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」「加圧」状態をLED表示機能、誤作動防止機能を採用。<br>カルコンのパネルにレベリングアイコンを搭載。耕深状態の目安を手元で確認可能。<br>カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。<br>サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。<br>延長レベラに上下角度調整採用。均平性の更なる向上。<br>マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。<br>センタクラッチ外周リング採用。異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上。<br>サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減。<br>エコ・バランス搭載により更に静かに、そしてクラッチなどの 結合部の消耗を低減。<br>ウルトラコネクタでガッチリ連結。各部の耐久性をアップ。<br>標準オートヒッチ付き(4S)/キャスト付きスタンド装備 |           |           |             |                |            |          |      |
| 【格納幅】                           |             | TXF355～415(216cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |             |                |            |          |      |
| 【トラクタの<br>ポイント】                 |             | 【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。<br>適応トラクタ代表型式(SL,KL-Z)<br>【注】TXF385T-4SD、TXF415T-4SDはKHCジョイント仕様のため、36ps以下のトラクタで<br>ジョイント切断が必要になる物があります。その場合ジョイントの有効長が<br>足りなくなる場合がありますので36ps以下は適応不可になっています。                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |             |                |            |          |      |
| 【配線の<br>ポイント】                   |             | 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。<br>【注】ヘンカンハーネス 7560378 (KL-Z/SL用)の使用はトラクタの取説を参照ください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |             |                |            |          |      |

サイバーハロー


# クボタオート装置(TX, TXF)

| 用途   | 品 名         | コードNo.       | 型 式           | 希望小売価格(円)   |        | 適応トラクタ                                                                | 適応作業機                                                           | 備考                         |         |
|------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|
|      |             |              |               | (税込)        | (税抜)   |                                                                       |                                                                 |                            |         |
| 自動耕深 | 特5Pオート      | FA000 47341  | 5-TXF-GLC     | 20,460      | 18,600 | FT系<br>KL,SL系                                                         | JIS B形<br>(W3P,特5P<br>Aフレーム用)<br><br>TX-UA,UCA<br>TXF-UA        | 8100042                    |         |
|      | コバシ5Pオート    | トラクタ側<br>標5P | FA000 30084   | 5P-KLSL-A-1 | 21,010 | 19,100                                                                | FT系<br>KL,SL系                                                   | JIS 標3P<br>0,1形<br>(Sヒッチ用) | 8071759 |
|      |             | 【仕様】         |               | クボタ純正ワイヤ使用  |        |                                                                       |                                                                 |                            |         |
|      |             | FA000 30081  | 5P-KL21SL-A-1 | 21,010      | 19,100 | GL21,23<br>GL200～240<br>GL201～241                                     | JIS 標3P<br>0,1形<br>(Sヒッチ用)                                      | 8071756                    |         |
|      |             | 【仕様】         |               | コバシ付属ワイヤ使用  |        |                                                                       |                                                                 |                            |         |
|      |             | FA000 30082  | 5P-KL27SL-A-1 | 21,010      | 19,100 | 上記以外のGL系                                                              | JIS 標3P<br>0,1形<br>(Sヒッチ用)                                      | 8071757                    |         |
|      |             | 【仕様】         |               | コバシ付属ワイヤ使用  |        |                                                                       |                                                                 |                            |         |
|      | 作業機側<br>標5P | FA000 47342  | 5-TXF-GLA     | 25,300      | 23,000 | FT系<br>GL,KL,SL系<br>【注】GL2桁系は<br>オート接合部の<br>ストッパを廃止<br>したため、<br>適応不可。 | JIS 標3P<br>0,1形<br>(Sヒッチ用)<br><br>PX,PJ<br><br>TX【注】38系<br>は適応外 | 8100043                    |         |

オート装置 TX・TXF

# サイバーハロー TXF KAGアプリ smart作業ナビ対応

サイバーハロー



TXF415




『KAG,KSRU(トラクタ側別売り)』

サイバーハロー

| 適応トラクタ                |                                                                           | コードNo.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 型 式          | 希望小売価格(円) |           | 作業幅<br>(cm) | 重量<br>(kg) | 装着方法     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|------------|----------|
|                       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | (税込)      | (税抜)      |             |            |          |
| KAGアプリ<br>smart作業ナビ対応 | JIS B 形<br>(W3P,特5P Aフレーム用)<br>30～60ps/KL,SL系<br><br>【オート】<br>【トラクタのポイント】 | FA000 65382                                                                                                                                                                                                                                                            | TXF355-UAG   | 1,433,300 | 1,303,000 | 347         | 461        | 特4P B形   |
|                       |                                                                           | FA000 65390                                                                                                                                                                                                                                                            | TXF385-UAG   | 1,554,300 | 1,413,000 | 375         | 480        | 特4P B形   |
|                       |                                                                           | FA000 65398                                                                                                                                                                                                                                                            | TXF415-UAG   | 1,675,300 | 1,523,000 | 405         | 503        | 特4P B形   |
|                       |                                                                           | A:5Pオート(5-TXF-GLC)装備/【注】トラクタ型式を明示ください。                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |           |             |            |          |
|                       |                                                                           | パワクロの場合:【注】W3Pフレームに限る。                                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |           |             |            |          |
|                       | JIS 標3P 0.1形<br>(Sヒッチ用)<br>30～60ps<br><br>【オート】<br>【トラクタのポイント】            | FA000 65381                                                                                                                                                                                                                                                            | TXF355TA-KG  | 1,433,300 | 1,303,000 | 347         | 469        | 標3P 0.1形 |
|                       |                                                                           | FA000 65389                                                                                                                                                                                                                                                            | TXF385TA-KG  | 1,554,300 | 1,413,000 | 375         | 488        | 標3P 0.1形 |
|                       |                                                                           | FA000 65397                                                                                                                                                                                                                                                            | TXF415TA-KG  | 1,675,300 | 1,523,000 | 405         | 511        | 標3P 0.1形 |
|                       |                                                                           | A-K:5Pオート(5-TXF-GLA)装備/【注】トラクタ型式を明示ください。                                                                                                                                                                                                                               |              |           |           |             |            |          |
|                       |                                                                           | 【注】GL2桁系はオート接合部のストッパを廃止したため、適応不可。                                                                                                                                                                                                                                      |              |           |           |             |            |          |
|                       | JIS 標3P 1形<br>(Lヒッチ用)<br><br>【オート】                                        | FA000 72979                                                                                                                                                                                                                                                            | TXF385T-0LAG | 1,578,500 | 1,435,000 | 375         | 493        | 標3P 1型   |
|                       |                                                                           | FA000 72985                                                                                                                                                                                                                                                            | TXF415T-0LAG | 1,699,500 | 1,545,000 | 405         | 516        |          |
|                       |                                                                           | 【5Pオート】 オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。                                                                                                                                                                                                                                        |              |           |           |             |            |          |
|                       | JIS 標3P 0.1形<br>(Sヒッチ用)<br>35～60ps                                        | FA000 65379                                                                                                                                                                                                                                                            | TXF355T-4SG  | 1,510,300 | 1,373,000 | 347         | 505        | 標3P 0.1形 |
|                       |                                                                           | FA000 65380                                                                                                                                                                                                                                                            | TXF355T-0SG  | 1,422,300 | 1,293,000 | 347         | 469        |          |
|                       |                                                                           | FA000 65387                                                                                                                                                                                                                                                            | TXF385T-4SDG | 1,631,300 | 1,483,000 | 375         | 529        |          |
|                       |                                                                           | FA000 65388                                                                                                                                                                                                                                                            | TXF385T-0SG  | 1,543,300 | 1,403,000 | 375         | 488        |          |
|                       |                                                                           | FA000 65395                                                                                                                                                                                                                                                            | TXF415T-4SDG | 1,752,300 | 1,593,000 | 405         | 552        |          |
|                       |                                                                           | FA000 65396                                                                                                                                                                                                                                                            | TXF415T-0SG  | 1,664,300 | 1,513,000 | 405         | 511        |          |
|                       | JIS 標3P 1形<br>(Lヒッチ用)<br>37～60ps<br><br>【オート】                             | FA000 72978                                                                                                                                                                                                                                                            | TXF385T-4LG  | 1,666,500 | 1,515,000 | 375         | 551        | 標3P 1型   |
|                       |                                                                           | FA000 72977                                                                                                                                                                                                                                                            | TXF385T-0LG  | 1,567,500 | 1,425,000 |             | 493        |          |
| FA000 72984           |                                                                           | TXF415T-4LG                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,787,500    | 1,625,000 | 405       | 574         |            |          |
| FA000 72983           |                                                                           | TXF415T-0LG                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,688,500    | 1,535,000 |           | 516         |            |          |
| オート装置はオプション           |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |           |           |             |            |          |
| 【共通仕様】                |                                                                           | 【注】 G : KAGアプリ smart作業ナビ対応<br>仕上がりが見える化<br>代かきの仕上がり状態を画面上に表示。<br>付属のKAG専用アプリをKAGへインストールして使用します。<br>KAGアプリ smart作業ナビを使用するには<br>トラクタ側に別売りのKAG,KSRUが必要となります。<br>KAGアプリ smart作業ナビ対応金具とアプリはサイバーハローとのセット販売のみ。オプション設定はありません。<br>カルコンのレベリングアイコンは使用できなくなります。<br>他の仕様は各Gなし仕様と同じ。 |              |           |           |             |            |          |

# サイバーハロー TXV, TXZ (48~145ps)

サイバーハロー



TXV415


『カルコン』

サイバーハロー

| 用途               | コードNo.      | 型 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 希望小売価格(円) |           | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |      |
|------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|----------|------|
|                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |          |      |
| 代<br>か<br>き      | FA000 65399 | TXV385T-4L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,963,500 | 1,785,000 | 391         | 48～100         | 758        | 標3P 1.2形 | 4セット |
|                  | FA000 65400 | TXV385T-3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,941,500 | 1,765,000 |             |                | 751        |          | 3セット |
|                  | FA000 65401 | TXV385T-0L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,864,500 | 1,695,000 |             |                | 695        |          | 0セット |
|                  | FA000 65409 | TXV415T-4L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,101,000 | 1,910,000 | 415         | 48～100         | 770        | 標3P 1.2形 | 4セット |
|                  | FA000 65410 | TXV415T-3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,079,000 | 1,890,000 |             |                | 763        |          | 3セット |
|                  | FA000 65411 | TXV415T-0L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,002,000 | 1,820,000 |             |                | 707        |          | 0セット |
|                  | FA000 65419 | TXV445T-4L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,255,000 | 2,050,000 | 441         | 55～100         | 801        | 標3P 1.2形 | 4セット |
|                  | FA000 65420 | TXV445T-3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,233,000 | 2,030,000 |             |                | 794        |          | 3セット |
|                  | FA000 65421 | TXV445T-0L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,156,000 | 1,960,000 |             |                | 738        |          | 0セット |
|                  | FA000 65429 | TXZ505T-4L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,700,500 | 2,455,000 | 497         | 70～145         | 993        | 標3P 2形   | 4セット |
|                  | FA000 65430 | TXZ505T-3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,678,500 | 2,435,000 |             |                | 986        |          | 3セット |
|                  | FA000 65431 | TXZ505T-0L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,601,500 | 2,365,000 |             |                | 930        |          | 0セット |
|                  | FA000 65439 | TXZ565T-4L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,063,500 | 2,785,000 | 557         | 77～145         | 1061       | 標3P 2形   | 4セット |
|                  | FA000 65440 | TXZ565T-3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,041,500 | 2,765,000 |             |                | 1054       |          | 3セット |
|                  | FA000 65441 | TXZ565T-0L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,964,500 | 2,695,000 |             |                | 998        |          | 0セット |
|                  | FA000 65449 | TXZ625T-4L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,415,500 | 3,105,000 | 617         | 77～145         | 1162       | 標3P 2形   | 4セット |
|                  | FA000 65450 | TXZ625T-3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,393,500 | 3,085,000 |             |                | 1155       |          | 3セット |
|                  | FA000 65451 | TXZ625T-0L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,316,500 | 3,015,000 |             |                | 1099       |          | 0セット |
| 【オート】            |             | オート装置はオプション                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |             |                |            |          |      |
| 【共通仕様】           |             | 外部(複動)油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式<br>コードレスリモコン『充電カルコン』搭載<br>充電中はリモコンが非防水となる為、キャビントラクタを推奨。<br>カルコンのパネルに『レベリングアイコン』『土寄せ』『加圧』をLEDで表示。<br>各状態を手元で確認可能。<br>カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。<br>サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。<br>マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。<br>ウルトラコネクタでガッチリ連結。<br>標準オートヒッチ付き(4L,3L)/キャスト付きスタンド装備(キャストφ 150採用) |           |           |             |                |            |          |      |
| 【格納幅】            |             | TXV385・415・445(247cm)/TXZ505(269cm)/TXZ565(299cm)/TXZ625(329cm)                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |             |                |            |          |      |
| 【トラクタの<br>ポイント】  |             | 【注】外部(複動)油圧1系統が必要。<br>【注】TXVは大型トラクタ向けです。推奨トラクタ油圧揚力2t以上。<br>【注】TXZ 推奨トラクタ重量3t以上。                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |             |                |            |          |      |
| 【油圧カブラ<br>のポイント】 |             | 【注】油圧カブラは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。<br>【注】油圧カブラはオスメス同一メーカーにそろえてください。                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |             |                |            |          |      |

# サイバーハローTXV, TXZ

サイバーハロー



TXV415


『カルコン』

サイバーハロー

| 用途          | コードNo.       | 型 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 希望小売価格(円) |           | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |      |
|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|----------|------|
|             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |          |      |
| 代<br>か<br>き | FA000 65403  | TXV385T-0LA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,886,500 | 1,715,000 | 391         | 48～100         | 695        | 標3P 1.2形 | 0セット |
|             | FA000 65413  | TXV415T-0LA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,024,000 | 1,840,000 | 415         | 48～100         | 707        | 標3P 1.2形 | 0セット |
|             | FA000 65423  | TXV445T-0LA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,178,000 | 1,980,000 | 441         | 55～100         | 738        | 標3P 1.2形 | 0セット |
|             | FA000 65433  | TXZ505T-0LA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,623,500 | 2,385,000 | 497         | 70～145         | 930        | 標3P 2形   | 0セット |
|             | FA000 65443  | TXZ565T-0LA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,986,500 | 2,715,000 | 557         | 77～145         | 998        | 標3P 2形   | 0セット |
|             | FA000 65453  | TXZ625T-0LA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,338,500 | 3,035,000 | 617         | 77～145         | 1099       | 標3P 2形   | 0セット |
|             | 【オート】        | オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |             |                |            |          |      |
|             | 【共通仕様】       | <p>外部(複動)油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式</p> <p>コードレスリモコン『充電カルコン』搭載<br/>充電中はリモコンが非防水となる為、キャビントラクタを推奨。</p> <p>カルコンのパネルに『レベリングアイコン』『土寄せ』『加圧』をLEDで表示。<br/>各状態を手元で確認可能。</p> <p>カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。</p> <p>サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。</p> <p>マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。</p> <p>ウルトラコネクタでガッチリ連結。</p> <p>キャスタ付きスタンド装備(キャスタφ150採用)</p> |           |           |             |                |            |          |      |
|             | 【格納幅】        | TXV385・415・445(247cm)/TXZ505(269cm)/TXZ565(299cm)/TXZ625(329cm)                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |             |                |            |          |      |
|             | 【トラクタのポイント】  | <p>【注】外部(複動)油圧1系統が必要。</p> <p>【注】TXVは大型トラクタ向けです。推奨トラクタ油圧揚力2t以上。</p> <p>【注】TXZ 推奨トラクタ重量3t以上。</p>                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |             |                |            |          |      |
|             | 【油圧カブラのポイント】 | <p>【注】油圧カブラは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。</p> <p>【注】油圧カブラはオスメス同一メーカーにそろえてください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |             |                |            |          |      |

# サイバーハロー TXV, TXZ KAGアプリ smart作業ナビ対応

サイバーハロー



TXV415



『KAG, KSRU(トラクタ側別売り)』


サイバーハロー

| 用途                    | コードNo.      | 型 式                                                                                                                                                                                                                                                                                | 希望小売価格(円) |           | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |      |
|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|----------|------|
|                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |          |      |
| KAGアプリ<br>smart作業ナビ対応 | FA000 65404 | TXV385T-4LG                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,016,300 | 1,833,000 | 391         | 48～100         | 759        | 標3P 1.2形 | 4セット |
|                       | FA000 65405 | TXV385T-3LG                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,994,300 | 1,813,000 |             |                | 752        |          | 3セット |
|                       | FA000 65406 | TXV385T-0LG                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,917,300 | 1,743,000 |             |                | 696        |          | 0セット |
|                       | FA000 65414 | TXV415T-4LG                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,153,800 | 1,958,000 | 415         | 48～100         | 771        | 標3P 1.2形 | 4セット |
|                       | FA000 65415 | TXV415T-3LG                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,131,800 | 1,938,000 |             |                | 764        |          | 3セット |
|                       | FA000 65416 | TXV415T-0LG                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,054,800 | 1,868,000 |             |                | 708        |          | 0セット |
|                       | FA000 65424 | TXV445T-4LG                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,307,800 | 2,098,000 | 441         | 55～100         | 802        | 標3P 1.2形 | 4セット |
|                       | FA000 65425 | TXV445T-3LG                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,285,800 | 2,078,000 |             |                | 795        |          | 3セット |
|                       | FA000 65426 | TXV445T-0LG                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,208,800 | 2,008,000 |             |                | 739        |          | 0セット |
|                       | FA000 65434 | TXZ505T-4LG                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,753,300 | 2,503,000 | 497         | 70～145         | 994        | 標3P 2形   | 4セット |
|                       | FA000 65435 | TXZ505T-3LG                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,731,300 | 2,483,000 |             |                | 987        |          | 3セット |
|                       | FA000 65436 | TXZ505T-0LG                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,654,300 | 2,413,000 |             |                | 931        |          | 0セット |
|                       | FA000 65444 | TXZ565T-4LG                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,116,300 | 2,833,000 | 557         | 77～145         | 1062       | 標3P 2形   | 4セット |
|                       | FA000 65445 | TXZ565T-3LG                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,094,300 | 2,813,000 |             |                | 1055       |          | 3セット |
|                       | FA000 65446 | TXZ565T-0LG                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,017,300 | 2,743,000 |             |                | 999        |          | 0セット |
|                       | FA000 65454 | TXZ625T-4LG                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,468,300 | 3,153,000 | 617         | 77～145         | 1163       | 標3P 2形   | 4セット |
|                       | FA000 65455 | TXZ625T-3LG                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,446,300 | 3,133,000 |             |                | 1156       |          | 3セット |
|                       | FA000 65456 | TXZ625T-0LG                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,369,300 | 3,063,000 |             |                | 1100       |          | 0セット |
|                       | 【オート】       | オート装置はオプション                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |             |                |            |          |      |
|                       | 【共通仕様】      | 【注】G : KAGアプリsmart作業ナビ対応<br><br>仕上がりが見える化<br>代かきの仕上がり状態を画面上に表示。<br><br>付属のKAG専用アプリをKAGへインストールして使用します。<br>KAGアプリsmart作業ナビを使用するには<br>トラクタ側に別売りのKAG,KSRUが必要となります。<br><br>KAGアプリsmart作業ナビ対応金具とアプリはサイバーハローとのセット販売のみ。オプション設定はありません。<br>カルコンのレベリングアイコンは使用できなくなります。<br><br>他の仕様は各Gなし仕様と同じ。 |           |           |             |                |            |          |      |



# サイバーハロー TXV, TXZ KAGアプリ smart作業ナビ対応

サイバーハロー



TXV415




『KAG, KSRU(トラクタ側別売り)』

| 用途              | コードNo.      | 型 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 希望小売価格(円) |           | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |      |
|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|----------|------|
|                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |          |      |
| KAG<br>アプリ      | FA000 65408 | TXV385T-0LAG                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,939,300 | 1,763,000 | 391         | 48～100         | 696        | 標3P 1.2形 | 0セット |
|                 | FA000 65418 | TXV415T-0LAG                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,076,800 | 1,888,000 | 415         | 48～100         | 708        | 標3P 1.2形 | 0セット |
|                 | FA000 65428 | TXV445T-0LAG                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,230,800 | 2,028,000 | 441         | 55～100         | 739        | 標3P 1.2形 | 0セット |
|                 | FA000 65438 | TXZ505T-0LAG                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,676,300 | 2,433,000 | 497         | 70～145         | 931        | 標3P 2形   | 0セット |
|                 | FA000 65448 | TXZ565T-0LAG                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,039,300 | 2,763,000 | 557         | 77～145         | 999        | 標3P 2形   | 0セット |
|                 | FA000 65458 | TXZ625T-0LAG                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,391,300 | 3,083,000 | 617         | 77～145         | 1100       | 標3P 2形   | 0セット |
| smart<br>作業ナビ対応 | 【オート】       | オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |             |                |            |          |      |
|                 | 【共通仕様】      | <p>【注】G : KAGアプリsmart作業ナビ対応</p> <p>仕上がりが見える化<br/>代かきの仕上がり状態を画面上に表示。</p> <p>付属のKAG専用アプリをKAGへインストールして使用します。<br/>KAGアプリsmart作業ナビを使用するには<br/>トラクタ側に別売りのKAG, KSRUが必要となります。</p> <p>KAGアプリsmart作業ナビ対応金具とアプリはサイバーハロー<br/>とのセット販売のみ。オプション設定はありません。<br/>カルコンのレベリングアイコンは使用できなくなります。</p> <p>他の仕様は各Gなし仕様と同じ。</p> |           |           |             |                |            |          |      |

サイバーハロー

# クボタオート装置(TXV・TXZ)

オート装置 TXV・TXZ

| 用途   | 品 名                                                                                         |                 | コードNo.      | 型 式          | 希望小売価格(円) |        | 適応トラクタ                                                                                                                      | 適応作業機                                 | 備考      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|
|      |                                                                                             |                 |             |              | (税込)      | (税抜)   |                                                                                                                             |                                       |         |
| 自動耕深 | コバシ5Pオート                                                                                    | トラクタ側<br>標5P    | FA000 30083 | 5P-GMSL-A-1  | 18,590    | 16,900 | GM,MZ,<br>SMZ,MR系                                                                                                           | JIS 標3P<br>1,2形<br>(Lヒッチ用)            | 8071758 |
|      |                                                                                             | 【仕様】 クボタ純正ワイヤ使用 |             |              |           |        |                                                                                                                             |                                       |         |
|      | 作業機側<br>標5P                                                                                 |                 | FA000 43259 | 5-TXV-GLA    | 26,730    | 24,300 | GM,MZ,<br>SMZ,MR系                                                                                                           | JIS 標3P<br>1,2形<br>(Lヒッチ用)<br><br>TXV | 8100031 |
|      |                                                                                             |                 | FA000 30467 | 5-TXL1-GLA-1 | 26,730    | 24,300 | GM,MZ,<br>SMZ,MR系                                                                                                           | JIS 標3P<br>1,2形<br>(Lヒッチ用)<br><br>TXZ | 8100016 |
|      | センサ式<br> |                 | J0640 00058 | 2-PHN7-L15S  | 31,900    | 29,000 | M100G~135G(PC)<br>M90A~135A(PC)<br>M85D~125D(PC)<br>M90~125(PC)<br>MD77~117(PC)<br>KM70D~120D<br>MK60SK~120SK<br>MK50K~120K | TXV<br>TXZ                            | 8071221 |
|      |                                                                                             |                 | J0640 00129 | 2-TZS-GSS-2  | 33,330    | 30,300 | KG1000,1200<br>KG55~120                                                                                                     | TXV<br>TXZ                            | 8071427 |
|      | レーザー台                                                                                       |                 | J0640 00089 | LE-K-MD      | 17,930    | 16,300 | レーザー仕様トラクタ                                                                                                                  | TXV                                   | 8071301 |
|      |                                                                                             |                 | FA000 07190 | LE-TXL1      | 20,020    | 18,200 | レーザー仕様トラクタ                                                                                                                  | TXZ                                   | 8071552 |

# オートあぜ塗り機〔スマートガイア〕XRS751(B)(26～45ps)

オートあぜ塗り機



XRS751T



『コントローラ』

| 用途                | コードNo.      | 型 式                                                                                                                                                                                                                                            | 希望小売価格(円)        |                  | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |      |
|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|------------|----------|------|
|                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                | (税込)             | (税抜)             |             |                |            |          |      |
| あ<br>ぜ<br>塗<br>り  | FA000 47947 | <b>XRS751T-4S</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>1,185,800</b> | <b>1,078,000</b> | 75cm        | 26～45          | 377        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                   | FA000 47948 | <b>XRS751T-3S</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>1,163,800</b> | <b>1,058,000</b> |             |                | 372        |          | 3セット |
|                   | FA000 47949 | <b>XRS751T-0S</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>1,097,800</b> | <b>998,000</b>   |             |                | 341        |          | 0セット |
|                   | FA000 47950 | <b>XRS751-S</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>1,155,000</b> | <b>1,050,000</b> | 75cm        | 26～45          | 359        | 特4P A1形  |      |
|                   | FA000 47951 | <b>XRS751-T</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>1,155,000</b> | <b>1,050,000</b> | 75cm        | 26～45          | 359        | 特4P A2形  |      |
|                   | FA000 47952 | <b>XRS751-U</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>1,155,000</b> | <b>1,050,000</b> | 75cm        | 26～45          | 358        | 特4P B形   |      |
| 【仕様】              |             | PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」<br><br>コントローラ: 有線(ボイスオペレーション付き)<br>ドラム: 径75cm<br>ローラ: 径140mm<br>適応あぜ高さ: 20～30cm<br>天場処理ローター: 付き<br>最大オフセット量845mm(シリンダ固定位置M)、935mm(位置L)<br>標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)                          |                  |                  |             |                |            |          |      |
|                   | FA000 47953 | <b>XRS751BT-4S</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>1,207,800</b> | <b>1,098,000</b> | 75cm        | 26～45          | 385        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                   | FA000 47954 | <b>XRS751BT-3S</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>1,185,800</b> | <b>1,078,000</b> |             |                | 380        |          | 3セット |
|                   | FA000 47955 | <b>XRS751BT-0S</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>1,119,800</b> | <b>1,018,000</b> |             |                | 349        |          | 0セット |
|                   | FA000 47956 | <b>XRS751B-S</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>1,177,000</b> | <b>1,070,000</b> | 75cm        | 26～45          | 367        | 特4P A1形  |      |
|                   | FA000 47957 | <b>XRS751B-T</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>1,177,000</b> | <b>1,070,000</b> | 75cm        | 26～45          | 366        | 特4P A2形  |      |
|                   | FA000 47958 | <b>XRS751B-U</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>1,177,000</b> | <b>1,070,000</b> | 75cm        | 26～45          | 365        | 特4P B形   |      |
| 【仕様】              |             | PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」<br>B: 大径ローラ 低あぜ対応<br><br>コントローラ: 有線(ボイスオペレーション付き)<br>ドラム: 径75cm<br>ローラ: 径216mm(大径ローラ)<br>適応あぜ高さ: 15～25cm<br>天場処理ローター: 付き<br>最大オフセット量845mm(シリンダ固定位置M)、935mm(位置L)<br>標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場) |                  |                  |             |                |            |          |      |
| 【トラクタの<br>共通ポイント】 |             | <b>【注】</b> 前輪倍速、水平制御装着車に限る。<br>軸距1600～1930mm/最小旋回半径2.0～2.5m<br>後輪タイヤ外幅1320～1550mm(シリンダ固定位置M)、1540～1730mm(位置L)<br>(装着及びご使用については販売店の指導のもとに行ってください)                                                                                               |                  |                  |             |                |            |          |      |

ガイ  
ア

# オートあぜ塗り機〔スマートガイア〕XRS851(26～45ps)

オートあぜ塗り機



XRS851T



『コントローラ』

| 用途               | コードNo.      | 型 式               | 希望小売価格(円)                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |      |
|------------------|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------|------------|----------|------|
|                  |             |                   | (税込)                                                                                                                                                                                                                                              | (税抜)             |             |                |            |          |      |
| あ<br>ぜ<br>塗<br>り | FA000 47959 | <b>XRS851T-4S</b> | <b>1,210,000</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1,100,000</b> | 85cm        | 26～45          | 382        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                  | FA000 47960 | <b>XRS851T-3S</b> | <b>1,188,000</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1,080,000</b> |             |                | 377        |          | 3セット |
|                  | FA000 47961 | <b>XRS851T-0S</b> | <b>1,122,000</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1,020,000</b> |             |                | 346        |          | 0セット |
|                  | FA000 47962 | <b>XRS851-S</b>   | <b>1,179,200</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1,072,000</b> | 85cm        | 26～45          | 364        | 特4P A1形  |      |
|                  | FA000 47963 | <b>XRS851-T</b>   | <b>1,179,200</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1,072,000</b> | 85cm        | 26～45          | 364        | 特4P A2形  |      |
|                  | FA000 47964 | <b>XRS851-U</b>   | <b>1,179,200</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1,072,000</b> | 85cm        | 26～45          | 363        | 特4P B形   |      |
| 【仕様】             |             |                   | PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」<br>851:大径ドラム 高あぜ対応<br><br>コントローラ:有線(ボイスオペレーション付き)<br>ドラム:径85cm(大径ドラム)<br>ローラ:径140mm<br>適応あぜ高さ:25～35cm<br>天場処理ローター:付き<br>最大オフセット量845mm(シリンダ固定位置M)、935mm(位置L)<br><br>標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備<br>シャーボルト10本組み付属(本体,天場) |                  |             |                |            |          |      |
| 【トラクタのポイント】      |             |                   | 【注】前輪倍速、水平制御装着車に限る。<br>軸距1600～1930mm/最小旋回半径2.0～2.5m<br>後輪タイヤ外幅1320～1550mm(シリンダ固定位置M)、1540～1730mm(位置L)<br>(装着及びご使用については販売店の指導のもとに行ってください)                                                                                                          |                  |             |                |            |          |      |

# オートあぜ塗り機〔ガイア〕XRM771(B)(37～60ps)

オートあぜ塗り機



XRM771T



『コントローラ』

| 用途                | コードNo.      | 型 式                                                                                                                                                                                                                                                         | 希望小売価格(円) |           | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |      |
|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|----------|------|
|                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                             | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |          |      |
| あ<br>ぜ<br>塗<br>り  | FA000 47965 | XRM771T-4L                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,443,200 | 1,312,000 | 78cm        | 37～60          | 419        | 標3P 1.2形 | 4セット |
|                   | FA000 47966 | XRM771T-3L                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,421,200 | 1,292,000 |             |                | 411        |          | 3セット |
|                   | FA000 47967 | XRM771T-0L                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,344,200 | 1,222,000 |             |                | 361        |          | 0セット |
|                   | FA000 47968 | XRM771T-4S                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,408,000 | 1,280,000 | 78cm        | 37～60          | 387        | 標3P 1形   | 4セット |
|                   | FA000 47969 | XRM771T-3S                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,386,000 | 1,260,000 |             |                | 382        |          | 3セット |
|                   | FA000 47970 | XRM771T-0S                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,320,000 | 1,200,000 |             |                | 351        |          | 0セット |
|                   | FA000 47973 | XRM771-U                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,377,200 | 1,252,000 | 78cm        | 37～60          | 368        | 特4P B形   |      |
|                   | 【仕様】        | PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」<br>コントローラ: 有線(ボイスオペレーション付き)<br>ドラム: 径78cm(ドラムリング付き)<br>ローラ: 径140mm<br>適応あぜ高さ: 22～32cm<br>天場処理ローター: 付き<br>最大オフセット量880mm(シリンダ固定位置M)、980mm(位置L)<br>標準オートヒッチ付き(4S.3S)(4L.3L)/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体.天場)                          |           |           |             |                |            |          |      |
|                   | FA000 47974 | XRM771BT-4L                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,465,200 | 1,332,000 | 78cm        | 37～60          | 426        | 標3P 1.2形 | 4セット |
|                   | FA000 47975 | XRM771BT-3L                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,443,200 | 1,312,000 |             |                | 418        |          | 3セット |
|                   | FA000 47976 | XRM771BT-0L                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,366,200 | 1,242,000 |             |                | 368        |          | 0セット |
|                   | FA000 47977 | XRM771BT-4S                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,430,000 | 1,300,000 | 78cm        | 37～60          | 395        | 標3P 1形   | 4セット |
|                   | FA000 47978 | XRM771BT-3S                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,408,000 | 1,280,000 |             |                | 390        |          | 3セット |
|                   | FA000 47979 | XRM771BT-0S                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,342,000 | 1,220,000 |             |                | 359        |          | 0セット |
|                   | FA000 47982 | XRM771B-U                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,399,200 | 1,272,000 | 78cm        | 37～60          | 375        | 特4P B形   |      |
|                   | 【仕様】        | PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」<br>B: 大径ドラム 低あぜ対応<br>コントローラ: 有線(ボイスオペレーション付き)<br>ドラム: 径78cm(ドラムリング付き)<br>ローラ: 径216mm(大径ローラ)<br>適応あぜ高さ: 17～27cm<br>天場処理ローター: 付き<br>最大オフセット量880mm(シリンダ固定位置M)、980mm(位置L)<br>標準オートヒッチ付き(4S.3S)(4L.3L)/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体.天場) |           |           |             |                |            |          |      |
| 【トラクタの<br>共通ポイント】 |             | <b>【注】</b> 前輪倍速、水平制御装着車に限る。<br>軸距1800～2100mm/最小旋回半径2.3～2.8m<br>後輪タイヤ外幅1450～1630mm(シリンダ固定位置M)、1540～1820mm(位置L)<br>(装着及びご使用については販売店の指導のもとに行ってください)                                                                                                            |           |           |             |                |            |          |      |

ガイ  
ア

# オートあぜ塗り機〔ガイア〕 XRM871(37～60ps)

オートあぜ塗り機



XRM871T



『コントローラ』

| 用途               | コードNo.      | 型 式                                                                                                                                                                                                                                                               | 希望小売価格(円) |           | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |      |
|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|----------|------|
|                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |          |      |
| あ<br>ぜ<br>塗<br>り | FA000 47983 | XRM871T-4L                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,467,400 | 1,334,000 | 88cm        | 37～60          | 424        | 標3P 1.2形 | 4セット |
|                  | FA000 47984 | XRM871T-3L                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,445,400 | 1,314,000 |             |                | 416        |          | 3セット |
|                  | FA000 47985 | XRM871T-0L                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,368,400 | 1,244,000 |             |                | 366        |          | 0セット |
|                  | FA000 47986 | XRM871T-4S                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,432,200 | 1,302,000 | 88cm        | 37～60          | 392        | 標3P 1形   | 4セット |
|                  | FA000 47987 | XRM871T-3S                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,410,200 | 1,282,000 |             |                | 387        |          | 3セット |
|                  | FA000 47988 | XRM871T-0S                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,344,200 | 1,222,000 |             |                | 356        |          | 0セット |
|                  | FA000 47991 | XRM871-U                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,401,400 | 1,274,000 | 88cm        | 37～60          | 373        | 特4P B形   |      |
| 【仕様】             |             | PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」<br>871:大径ドラム 高あぜ対応<br><br>コントローラ:有線(ボイスオペレーション付き)<br>ドラム:径88cm(大径ドラム/ドラムリング付き)<br>ローラ:径140mm<br>適応あぜ高さ:27～37cm<br>天場処理ローター:付き<br>最大オフセット量880mm(シリンダ固定位置M)、980mm(位置L)<br><br>標準オートヒッチ付き(4S,3S)(4L,3L)/キャスタ付きスタンド装備<br>シャーボルト10本組み付属(本体,天場) |           |           |             |                |            |          |      |
| 【トラクタの<br>ポイント】  |             | 【注】前輪倍速、水平制御装着車に限る。<br>軸距1800～2100mm/最小旋回半径2.3～2.8m<br>後輪タイヤ外幅1450～1630mm(シリンダ固定位置M)、1540～1820mm(位置L)<br>(装着及びご使用については販売店の指導のもとに行ってください)                                                                                                                          |           |           |             |                |            |          |      |

ガイア

# オートあぜ塗り機〔ガイア〕XRV872 (48～105ps)

オートあぜ塗り機



XRV872

| 用途               | コードNo.          | 型 式                                                                                                                                                                                                                                                                              | 希望小売価格(円) |           | 規 格<br>ドラム径 | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |      |
|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|----------|------|
|                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |          |      |
| あ<br>ぜ<br>塗<br>り | FA000 60425     | XRV872T-4L                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,134,000 | 1,940,000 | 88cm        | 48～105         | 503        | 標3P 1.2形 | 4セット |
|                  | FA000 60426     | XRV872T-0L                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,035,000 | 1,850,000 |             |                | 440        |          | 0セット |
|                  | 【仕様】            | PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」<br><br>コントローラ:ボイス機能付き有線コントローラ<br>ドラム:径88cm(ドラムリング付き)<br>ローラ:径140mm<br>適応あぜ高さ:22～37cm<br>追従式天場処理ローター:付き<br>最大オフセット量1100mm<br><br>大径ローラ(径216mm)標準装備/樹脂ローラオプション(標準ローラに後付けワンタッチ式)<br>ドラム電動油圧上下機構。<br><br>標準オートヒッチ付き(4L)/キャスト付きスタンド装備<br>シャーボルト10本組み付属(本体,天場) |           |           |             |                |            |          |      |
|                  | 【トラクタの<br>ポイント】 | 【注】前輪倍速、水平制御装置車に限る(大型トラクタ向け)<br>軸距1900～2330mm/最小旋回半径2.5～4.4m<br>後輪タイヤ外幅1500～2000mm<br>(装着及びご使用については販売店の指導のもとに行ってください)                                                                                                                                                            |           |           |             |                |            |          |      |

ガイア

# アゼローター〔ダイナーリバース〕RS752(B)(16～33ps)

アゼローター



RS752T

| 用途               | コードNo.            | 型 式                                                                                                                                                                  | 希望小売価格(円)      |                | 規 格<br>ドラム径 | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |      |
|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|------------|----------|------|
|                  |                   |                                                                                                                                                                      | (税込)           | (税抜)           |             |                |            |          |      |
| あ<br>ぜ<br>塗<br>り | FA000 47842       | <b>RS752T-4S</b>                                                                                                                                                     | <b>759,000</b> | <b>690,000</b> | 75cm        | 16～33          | 270        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                  | FA000 47844       | <b>RS752T-3S</b>                                                                                                                                                     | <b>737,000</b> | <b>670,000</b> |             |                | 268        |          | 3セット |
|                  | FA000 47846       | <b>RS752T-0S</b>                                                                                                                                                     | <b>671,000</b> | <b>610,000</b> |             |                | 235        |          | 0セット |
|                  | FA000 47848       | <b>RS752-1S</b>                                                                                                                                                      | <b>682,000</b> | <b>620,000</b> | 75cm        | 16～33          | 255        | 3P 0.1形  | 直装   |
|                  | FA000 47850       | <b>RS752-S</b>                                                                                                                                                       | <b>682,000</b> | <b>620,000</b> | 75cm        | 16～33          | 248        | 特4P A1形  |      |
|                  | FA000 47852       | <b>RS752-T</b>                                                                                                                                                       | <b>682,000</b> | <b>620,000</b> | 75cm        | 16～33          | 247        | 特4P A2形  |      |
|                  | FA000 47854       | <b>RS752-U</b>                                                                                                                                                       | <b>682,000</b> | <b>620,000</b> | 75cm        | 16～33          | 246        | 特4P B形   |      |
|                  | 【仕様】              | 手動 リバース/前進2段オフセット<br><br>ドラム:径75cm<br>ローラ:径140mm<br>適応あぜ高さ:20～30cm<br>天場処理ローター:なし<br><br>標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスタ付きスタンド装備<br>シャーボルト10本組み付属(本体)                         |                |                |             |                |            |          |      |
|                  | FA000 47843       | <b>RS752BT-4S</b>                                                                                                                                                    | <b>781,000</b> | <b>710,000</b> | 75cm        | 16～33          | 277        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                  | FA000 47845       | <b>RS752BT-3S</b>                                                                                                                                                    | <b>759,000</b> | <b>690,000</b> |             |                | 275        |          | 3セット |
|                  | FA000 47847       | <b>RS752BT-0S</b>                                                                                                                                                    | <b>693,000</b> | <b>630,000</b> |             |                | 242        |          | 0セット |
|                  | FA000 47849       | <b>RS752B-1S</b>                                                                                                                                                     | <b>704,000</b> | <b>640,000</b> | 75cm        | 16～33          | 262        | 3P 0.1形  | 直装   |
|                  | FA000 47851       | <b>RS752B-S</b>                                                                                                                                                      | <b>704,000</b> | <b>640,000</b> | 75cm        | 16～33          | 255        | 特4P A1形  |      |
|                  | FA000 47853       | <b>RS752B-T</b>                                                                                                                                                      | <b>704,000</b> | <b>640,000</b> | 75cm        | 16～33          | 254        | 特4P A2形  |      |
|                  | FA000 47855       | <b>RS752B-U</b>                                                                                                                                                      | <b>704,000</b> | <b>640,000</b> | 75cm        | 16～33          | 253        | 特4P B形   |      |
|                  | 【仕様】              | 手動 リバース/前進2段オフセット<br>B:大径ローラ 低あぜ対応<br><br>ドラム:径75cm<br>ローラ:径216mm(大径ローラ)<br>適応あぜ高さ:15～25cm<br>天場処理ローター:なし<br><br>標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスタ付きスタンド装備<br>シャーボルト10本組み付属(本体) |                |                |             |                |            |          |      |
|                  | 【トラクタの<br>共通ポイント】 | 【注】後輪タイヤ外幅:1550mm以下                                                                                                                                                  |                |                |             |                |            |          |      |



# アゼローター〔ダイナーリバース〕RS752C(B) (16～33ps)

アゼローター



RS752CT

| 用途                | コードNo.      | 型 式                                                                                                                                                                                 | 希望小売価格(円)      |                | 規 格<br>ドラム径 | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |      |
|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|------------|----------|------|
|                   |             |                                                                                                                                                                                     | (税込)           | (税抜)           |             |                |            |          |      |
| あ<br>ぜ<br>塗<br>り  | FA000 47856 | <b>RS752CT-4S</b>                                                                                                                                                                   | <b>836,000</b> | <b>760,000</b> | 75cm        | 16～33          | 286        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                   | FA000 47858 | <b>RS752CT-3S</b>                                                                                                                                                                   | <b>814,000</b> | <b>740,000</b> |             |                | 284        |          | 3セット |
|                   | FA000 47860 | <b>RS752CT-0S</b>                                                                                                                                                                   | <b>748,000</b> | <b>680,000</b> |             |                | 251        |          | 0セット |
|                   | FA000 47862 | <b>RS752C-1S</b>                                                                                                                                                                    | <b>759,000</b> | <b>690,000</b> | 75cm        | 16～33          | 271        | 3P 0.1形  | 直装   |
|                   | FA000 47864 | <b>RS752C-S</b>                                                                                                                                                                     | <b>759,000</b> | <b>690,000</b> | 75cm        | 16～33          | 264        | 特4P A1形  |      |
|                   | FA000 47866 | <b>RS752C-T</b>                                                                                                                                                                     | <b>759,000</b> | <b>690,000</b> | 75cm        | 16～33          | 263        | 特4P A2形  |      |
|                   | FA000 47868 | <b>RS752C-U</b>                                                                                                                                                                     | <b>759,000</b> | <b>690,000</b> | 75cm        | 16～33          | 262        | 特4P B形   |      |
| 【仕様】              |             | 手動 リバース/前進2段オフセット<br>C:天場処理ローター付き<br><br>ドラム:径75cm<br>ローラ:径140mm<br>適応あぜ高さ:20～30cm<br>天場処理ローター:付き<br>標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスタ付きスタンド装備<br>シャーボルト10本組み付属(本体,天場)                         |                |                |             |                |            |          |      |
|                   | FA000 47857 | <b>RS752CBT-4S</b>                                                                                                                                                                  | <b>858,000</b> | <b>780,000</b> | 75cm        | 16～33          | 293        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                   | FA000 47859 | <b>RS752CBT-3S</b>                                                                                                                                                                  | <b>836,000</b> | <b>760,000</b> |             |                | 291        |          | 3セット |
|                   | FA000 47861 | <b>RS752CBT-0S</b>                                                                                                                                                                  | <b>770,000</b> | <b>700,000</b> |             |                | 258        |          | 0セット |
|                   | FA000 47863 | <b>RS752CB-1S</b>                                                                                                                                                                   | <b>781,000</b> | <b>710,000</b> | 75cm        | 16～33          | 278        | 3P 0.1形  | 直装   |
|                   | FA000 47865 | <b>RS752CB-S</b>                                                                                                                                                                    | <b>781,000</b> | <b>710,000</b> | 75cm        | 16～33          | 271        | 特4P A1形  |      |
|                   | FA000 47867 | <b>RS752CB-T</b>                                                                                                                                                                    | <b>781,000</b> | <b>710,000</b> | 75cm        | 16～33          | 270        | 特4P A2形  |      |
|                   | FA000 47869 | <b>RS752CB-U</b>                                                                                                                                                                    | <b>781,000</b> | <b>710,000</b> | 75cm        | 16～33          | 269        | 特4P B形   |      |
| 【仕様】              |             | 手動 リバース/前進2段オフセット<br>C:天場処理ローター付き<br>B:大径ローラ 低あぜ対応<br><br>ドラム:径75cm<br>ローラ:径216mm(大径ローラ)<br>適応あぜ高さ:15～25cm<br>天場処理ローター:付き<br>標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスタ付きスタンド装備<br>シャーボルト10本組み付属(本体,天場) |                |                |             |                |            |          |      |
| 【トラクタの<br>共通ポイント】 |             | 【注】後輪タイヤ外幅:1550mm以下                                                                                                                                                                 |                |                |             |                |            |          |      |

ダイナーリバース

# アゼローター〔ダイナーリバース〕RS752F(B) (16～33ps)

アゼローター



RS752FT



『コントローラ』

| 用途                | コードNo.      | 型 式                                                                                                                                                                                        | 希望小売価格(円) |         | 規 格<br>ドラム径 | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |      |
|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|----------------|------------|----------|------|
|                   |             |                                                                                                                                                                                            | (税込)      | (税抜)    |             |                |            |          |      |
| あ<br>ぜ<br>塗<br>り  | FA000 47870 | RS752FT-4S                                                                                                                                                                                 | 935,000   | 850,000 | 75cm        | 16～33          | 286        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                   | FA000 47872 | RS752FT-3S                                                                                                                                                                                 | 913,000   | 830,000 |             |                | 284        |          | 3セット |
|                   | FA000 47874 | RS752FT-0S                                                                                                                                                                                 | 847,000   | 770,000 |             |                | 251        |          | 0セット |
|                   | FA000 47876 | RS752F-1S                                                                                                                                                                                  | 858,000   | 780,000 | 75cm        | 16～33          | 271        | 3P 0.1形  | 直装   |
|                   | FA000 47878 | RS752F-S                                                                                                                                                                                   | 858,000   | 780,000 | 75cm        | 16～33          | 264        | 特4P A1形  |      |
|                   | FA000 47880 | RS752F-T                                                                                                                                                                                   | 858,000   | 780,000 | 75cm        | 16～33          | 263        | 特4P A2形  |      |
|                   | FA000 47882 | RS752F-U                                                                                                                                                                                   | 858,000   | 780,000 | 75cm        | 16～33          | 262        | 特4P B形   |      |
| 【仕様】              |             | F:電動油圧 リバース/前進オフセット/天場処理ローター付き<br><br>コントローラ:有線<br>ドラム:径75cm<br>ローラ:径140mm<br>適応あぜ高さ:20～30cm<br>天場処理ローター:付き<br>標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)                         |           |         |             |                |            |          |      |
|                   | FA000 47871 | RS752FBT-4S                                                                                                                                                                                | 957,000   | 870,000 | 75cm        | 16～33          | 293        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                   | FA000 47873 | RS752FBT-3S                                                                                                                                                                                | 935,000   | 850,000 |             |                | 291        |          | 3セット |
|                   | FA000 47875 | RS752FBT-0S                                                                                                                                                                                | 869,000   | 790,000 |             |                | 258        |          | 0セット |
|                   | FA000 47877 | RS752FB-1S                                                                                                                                                                                 | 880,000   | 800,000 | 75cm        | 16～33          | 278        | 3P 0.1形  | 直装   |
|                   | FA000 47879 | RS752FB-S                                                                                                                                                                                  | 880,000   | 800,000 | 75cm        | 16～33          | 271        | 特4P A1形  |      |
|                   | FA000 47881 | RS752FB-T                                                                                                                                                                                  | 880,000   | 800,000 | 75cm        | 16～33          | 270        | 特4P A2形  |      |
|                   | FA000 47883 | RS752FB-U                                                                                                                                                                                  | 880,000   | 800,000 | 75cm        | 16～33          | 269        | 特4P B形   |      |
| 【仕様】              |             | F:電動油圧 リバース/前進オフセット/天場処理ローター付き<br>B:大径ローラ 低あぜ対応<br><br>コントローラ:有線<br>ドラム:径75cm<br>ローラ:径216mm(大径ローラ)<br>適応あぜ高さ:15～25cm<br>天場処理ローター:付き<br>標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場) |           |         |             |                |            |          |      |
| 【トラクタの<br>共通ポイント】 |             | 【注】後輪タイヤ外幅:1550mm以下                                                                                                                                                                        |           |         |             |                |            |          |      |
| 【配線の<br>共通ポイント】   |             | 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。<br>【注】ヘンカンハーネス 7560378 (KL-Z/SL用)の使用はトラクタの取説を参照ください。                                                                                                            |           |         |             |                |            |          |      |

# アゼローター〔ダイナーリバース〕RM752H(B)(25～60ps)

アゼローター



RM752H

| 用途               | コードNo.            | 型 式                                                                                                                                                                                                            | 希望小売価格(円) |         | 規 格<br>ドラム径 | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |      |
|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|----------------|------------|----------|------|
|                  |                   |                                                                                                                                                                                                                | (税込)      | (税抜)    |             |                |            |          |      |
| あ<br>ぜ<br>塗<br>り | FA000 60483       | RM752HT-4S                                                                                                                                                                                                     | 1,039,500 | 945,000 | 75cm        | 25～51          | 329        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                  | FA000 60487       | RM752HT-0S                                                                                                                                                                                                     | 951,500   | 865,000 | 75cm        | 25～60          | 293        | 標3P 0.1形 | 0セット |
|                  | FA000 60489       | RM752H-1S                                                                                                                                                                                                      | 962,500   | 875,000 | 75cm        | 25～60          | 309        | 3P 0.1形  | 直装   |
|                  | FA000 60739       | RM752HT-4SD                                                                                                                                                                                                    | 1,061,500 | 965,000 | 75cm        | 37～60          | 334        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                  | FA000 60491       | RM752H-S                                                                                                                                                                                                       | 962,500   | 875,000 | 75cm        | 25～60          | 311        | 特4P A1形  |      |
|                  | FA000 60493       | RM752H-T                                                                                                                                                                                                       | 962,500   | 875,000 | 75cm        | 25～60          | 310        | 特4P A2形  |      |
|                  | FA000 60495       | RM752H-U                                                                                                                                                                                                       | 962,500   | 875,000 | 75cm        | 25～60          | 309        | 特4P B形   |      |
|                  | 【仕様】              | H:電動油圧 リバース/前進オフセット<br>4SD:KHCジョイント(強力型)仕様<br><br>コントローラ:無線『カルコン』<br>ドラム:径75cm      ローラ:径140mm<br>適応あぜ高さ:20～30cm<br>天場処理ローター:なし<br>標準オートヒッチ付き(4S,4SD)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体)                           |           |         |             |                |            |          |      |
|                  | FA000 60484       | RM752HBT-4S                                                                                                                                                                                                    | 1,061,500 | 965,000 | 75cm        | 25～51          | 334        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                  | FA000 60488       | RM752HBT-0S                                                                                                                                                                                                    | 973,500   | 885,000 | 75cm        | 25～60          | 298        | 標3P 0.1形 | 0セット |
|                  | FA000 60490       | RM752HB-1S                                                                                                                                                                                                     | 984,500   | 895,000 | 75cm        | 25～60          | 314        | 3P 0.1形  | 直装   |
|                  | FA000 60740       | RM752HBT-4SD                                                                                                                                                                                                   | 1,083,500 | 985,000 | 75cm        | 37～60          | 339        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                  | FA000 60492       | RM752HB-S                                                                                                                                                                                                      | 984,500   | 895,000 | 75cm        | 25～60          | 316        | 特4P A1形  |      |
|                  | FA000 60494       | RM752HB-T                                                                                                                                                                                                      | 984,500   | 895,000 | 75cm        | 25～60          | 315        | 特4P A2形  |      |
|                  | FA000 60496       | RM752HB-U                                                                                                                                                                                                      | 984,500   | 895,000 | 75cm        | 25～60          | 314        | 特4P B形   |      |
|                  | 【仕様】              | H:電動油圧 リバース/前進オフセット<br>B:大径ローラ 低あぜ対応<br>4SD:KHCジョイント(強力型)仕様<br><br>コントローラ:無線『カルコン』<br>ドラム:径75cm      ローラ:径216mm(大径ローラ)<br>適応あぜ高さ:15～25cm      天場処理ローター:なし<br>標準オートヒッチ付き(4S,4SD)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体) |           |         |             |                |            |          |      |
|                  | 【トラクタの<br>共通ポイント】 | 【注】後輪タイヤ外幅:1860mm以下<br>中型トラクタ用 大型トラクタ装着不可                                                                                                                                                                      |           |         |             |                |            |          |      |
|                  | 【配線の<br>共通ポイント】   | 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。<br>【注】ヘンカンハーネス 7560378 (KL-Z/SL用)の使用はトラクタの取説を参照ください。                                                                                                                                |           |         |             |                |            |          |      |
|                  | 【6P】              | -4S,-0S,-4SD,-U仕様には6Pキットの設定があります。                                                                                                                                                                              |           |         |             |                |            |          |      |

ダイナーリバース

# アゼローター〔ダイナーリバース〕RM752F(B)(25～60ps)

アゼローター



RM752F

| 用途   | コードNo.            | 型 式                                                                                                                                                                                                                                                        | 希望小売価格(円) |           | 規 格<br>ドラム径 | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |      |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|----------|------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                            | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |          |      |
| あぜ塗り | FA000 60497       | RM752FT-4S                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,083,500 | 985,000   | 75cm        | 25～51          | 357        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|      | FA000 60501       | RM752FT-0S                                                                                                                                                                                                                                                 | 995,500   | 905,000   | 75cm        | 25～60          | 321        | 標3P 0.1形 | 0セット |
|      | FA000 60503       | RM752F-1S                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,006,500 | 915,000   | 75cm        | 25～60          | 337        | 3P 0.1形  | 直装   |
|      | FA000 60741       | RM752FT-4SD                                                                                                                                                                                                                                                | 1,105,500 | 1,005,000 | 75cm        | 37～60          | 362        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|      | FA000 60505       | RM752F-S                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,006,500 | 915,000   | 75cm        | 25～60          | 339        | 特4P A1形  |      |
|      | FA000 60507       | RM752F-T                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,006,500 | 915,000   | 75cm        | 25～60          | 338        | 特4P A2形  |      |
|      | FA000 60509       | RM752F-U                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,006,500 | 915,000   | 75cm        | 25～60          | 337        | 特4P B形   |      |
|      | 【仕様】              | F:電動油圧 リバース/前進オフセット/追従式天場処理ローター付き<br>4SD:KHCジョイント(強力型)仕様<br><br>コントローラ:無線『カルコン』<br>ドラム:径75cm      ローラ:径140mm<br>適応あぜ高さ:20～30cm<br>追従式天場処理ローターになり、畦ごとの高さ調整が不要(切削量の調整は必要)になりました。<br>標準オートヒッチ付き(4S,4SD)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)                     |           |           |             |                |            |          |      |
|      | FA000 60498       | RM752FBT-4S                                                                                                                                                                                                                                                | 1,105,500 | 1,005,000 | 75cm        | 25～51          | 362        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|      | FA000 60502       | RM752FBT-0S                                                                                                                                                                                                                                                | 1,017,500 | 925,000   | 75cm        | 25～60          | 326        | 標3P 0.1形 | 0セット |
|      | FA000 60504       | RM752FB-1S                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,028,500 | 935,000   | 75cm        | 25～60          | 342        | 3P 0.1形  | 直装   |
|      | FA000 60742       | RM752FBT-4SD                                                                                                                                                                                                                                               | 1,127,500 | 1,025,000 | 75cm        | 37～60          | 367        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|      | FA000 60506       | RM752FB-S                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,028,500 | 935,000   | 75cm        | 25～60          | 344        | 特4P A1形  |      |
|      | FA000 60508       | RM752FB-T                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,028,500 | 935,000   | 75cm        | 25～60          | 343        | 特4P A2形  |      |
|      | FA000 60510       | RM752FB-U                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,028,500 | 935,000   | 75cm        | 25～60          | 342        | 特4P B形   |      |
|      | 【仕様】              | F:電動油圧 リバース/前進オフセット/追従式天場処理ローター付き<br>B:大径ローラ 低あぜ対応<br>4SD:KHCジョイント(強力型)仕様<br>コントローラ:無線『カルコン』<br>ドラム:径75cm      ローラ:径216mm(大径ローラ)<br>適応あぜ高さ:15～25cm<br>追従式天場処理ローターになり、畦ごとの高さ調整が不要(切削量の調整は必要)になりました。<br>標準オートヒッチ付き(4S,4SD)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場) |           |           |             |                |            |          |      |
|      | 【トラクタの<br>共通ポイント】 | 【注】後輪タイヤ外幅:1860mm以下<br>中型トラクタ用 大型トラクタ装着不可                                                                                                                                                                                                                  |           |           |             |                |            |          |      |
|      | 【配線の<br>共通ポイント】   | 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。<br>【注】ヘンカンハーネス 7560378 (KL-Z/SL用)の使用はトラクタの取説を参照ください。                                                                                                                                                                            |           |           |             |                |            |          |      |
|      | 【6P】              | -4S,-0S,-4SD,-U仕様には6Pキットの設定があります。                                                                                                                                                                                                                          |           |           |             |                |            |          |      |

ダイナーリバース

# アゼローター〔ダイナーリバース〕RM852H/RM852F(25～60ps)

アゼローター



RM852

| 用途               | コードNo.            | 型 式                                                                                                                                                                                                                                                     | 希望小売価格(円) |           | 規 格<br>ドラム径 | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |      |
|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|----------|------|
|                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |          |      |
| あ<br>ぜ<br>塗<br>り | FA000 60511       | RM852HT-4S                                                                                                                                                                                                                                              | 1,063,700 | 967,000   | 85cm        | 25～51          | 334        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                  | FA000 60513       | RM852HT-0S                                                                                                                                                                                                                                              | 975,700   | 887,000   | 85cm        | 25～60          | 298        | 標3P 0.1形 | 0セット |
|                  | FA000 60514       | RM852H-1S                                                                                                                                                                                                                                               | 986,700   | 897,000   | 85cm        | 25～60          | 314        | 3P 0.1形  | 直装   |
|                  | FA000 60743       | RM852HT-4SD                                                                                                                                                                                                                                             | 1,085,700 | 987,000   | 85cm        | 37～60          | 339        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                  | FA000 60515       | RM852H-S                                                                                                                                                                                                                                                | 986,700   | 897,000   | 85cm        | 25～60          | 316        | 特4P A1形  |      |
|                  | FA000 60516       | RM852H-T                                                                                                                                                                                                                                                | 986,700   | 897,000   | 85cm        | 25～60          | 315        | 特4P A2形  |      |
|                  | FA000 60517       | RM852H-U                                                                                                                                                                                                                                                | 986,700   | 897,000   | 85cm        | 25～60          | 314        | 特4P B形   |      |
|                  | 【仕様】              | H:電動油圧 リバース/前進オフセット<br>852:大径ドラム 高あぜ対応<br>4SD:KHCジョイント(強力型)仕様<br><br>コントローラ:無線『カルコン』<br>ドラム:径85cm(大径ドラム) ローラ:径140mm<br>適応あぜ高さ:25～35cm 天場処理ローター:なし<br>標準オートヒッチ付き(4S,4SD)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体)                                                  |           |           |             |                |            |          |      |
|                  | FA000 60460       | RM852FT-4S                                                                                                                                                                                                                                              | 1,107,700 | 1,007,000 | 85cm        | 25～51          | 362        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                  | FA000 60462       | RM852FT-0S                                                                                                                                                                                                                                              | 1,019,700 | 927,000   | 85cm        | 25～60          | 326        | 標3P 0.1形 | 0セット |
|                  | FA000 60463       | RM852F-1S                                                                                                                                                                                                                                               | 1,030,700 | 937,000   | 85cm        | 25～60          | 342        | 3P 0.1形  | 直装   |
|                  | FA000 60744       | RM852FT-4SD                                                                                                                                                                                                                                             | 1,129,700 | 1,027,000 | 85cm        | 37～60          | 367        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                  | FA000 60464       | RM852F-S                                                                                                                                                                                                                                                | 1,030,700 | 937,000   | 85cm        | 25～60          | 344        | 特4P A1形  |      |
|                  | FA000 60465       | RM852F-T                                                                                                                                                                                                                                                | 1,030,700 | 937,000   | 85cm        | 25～60          | 343        | 特4P A2形  |      |
|                  | FA000 60466       | RM852F-U                                                                                                                                                                                                                                                | 1,030,700 | 937,000   | 85cm        | 25～60          | 342        | 特4P B形   |      |
|                  | 【仕様】              | F:電動油圧 リバース/前進オフセット/追従式天場処理ローター付き<br>852:大径ドラム 高あぜ対応<br>4SD:KHCジョイント(強力型)仕様<br>コントローラ:無線『カルコン』<br>ドラム:径85cm(大径ドラム) ローラ:径140mm<br>適応あぜ高さ:25～35cm<br>追従式天場処理ローターになり、畦ごとの高さ調整が不要(切削量の調整は必要)になりました。<br>標準オートヒッチ付き(4S,4SD)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場) |           |           |             |                |            |          |      |
|                  | 【トラクタの<br>共通ポイント】 | 【注】後輪タイヤ外幅:1860mm以下<br>中型トラクタ用 大型トラクタ装着不可                                                                                                                                                                                                               |           |           |             |                |            |          |      |
|                  | 【配線の<br>共通ポイント】   | 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。<br>【注】ヘンカンハーネス 7560378 (KL-Z/SL用)の使用はトラクタの取説を参照ください。                                                                                                                                                                         |           |           |             |                |            |          |      |
|                  | 【6P】              | -4S,-0S,-4SD,-U仕様には6Pキットの設定があります。                                                                                                                                                                                                                       |           |           |             |                |            |          |      |

ダイナーリバース

# アゼローター FL750/850(26～60ps)

アゼローター



FL750T



『コントローラ』

| 用途               | コードNo.            | 型 式                                                                                                                                                                                    | 希望小売価格(円) |         | 規 格<br>ドラム径 | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |      |
|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|----------------|------------|----------|------|
|                  |                   |                                                                                                                                                                                        | (税込)      | (税抜)    |             |                |            |          |      |
| あ<br>ぜ<br>塗<br>り | FA000 51824       | FL750T-4L                                                                                                                                                                              | 990,000   | 900,000 | 75cm        | 26～60          | 384        | 標3P 1.2形 | 4セット |
|                  | FA000 51825       | FL750T-0L                                                                                                                                                                              | 891,000   | 810,000 |             |                | 326        |          | 0セット |
|                  | FA000 51826       | FL750T-4S                                                                                                                                                                              | 954,800   | 868,000 | 75cm        | 26～60          | 352        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                  | FA000 51827       | FL750T-0S                                                                                                                                                                              | 866,800   | 788,000 |             |                | 316        |          | 0セット |
|                  | FA000 51828       | FL750-1S                                                                                                                                                                               | 877,800   | 798,000 | 75cm        | 26～60          | 332        | 3P 0.1形  | 直装   |
|                  | FA000 51829       | FL750-S                                                                                                                                                                                | 877,800   | 798,000 | 75cm        | 26～60          | 334        | 特4P A1形  |      |
|                  | FA000 51830       | FL750-T                                                                                                                                                                                | 877,800   | 798,000 | 75cm        | 26～60          | 333        | 特4P A2形  |      |
|                  | FA000 51831       | FL750-U                                                                                                                                                                                | 877,800   | 798,000 | 75cm        | 26～60          | 333        | 特4P B形   |      |
|                  | 【仕様】              | 電動油圧 前進オフセット/天場処理ローター付き<br><br>コントローラ: 有線<br>ドラム: 径75cm<br>ローラ: 径140mm<br>適応あぜ高さ: 20～30cm<br>天場処理ローター: 付き<br>標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)                       |           |         |             |                |            |          |      |
|                  | FA000 51832       | FL850T-4L                                                                                                                                                                              | 1,014,200 | 922,000 | 85cm        | 26～60          | 390        | 標3P 1.2形 | 4セット |
|                  | FA000 51833       | FL850T-0L                                                                                                                                                                              | 915,200   | 832,000 |             |                | 332        |          | 0セット |
|                  | FA000 51834       | FL850T-4S                                                                                                                                                                              | 979,000   | 890,000 | 85cm        | 26～60          | 358        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                  | FA000 51835       | FL850T-0S                                                                                                                                                                              | 891,000   | 810,000 |             |                | 322        |          | 0セット |
|                  | FA000 51836       | FL850-1S                                                                                                                                                                               | 902,000   | 820,000 | 85cm        | 26～60          | 338        | 3P 0.1形  | 直装   |
|                  | FA000 51837       | FL850-S                                                                                                                                                                                | 902,000   | 820,000 | 85cm        | 26～60          | 340        | 特4P A1形  |      |
|                  | FA000 51838       | FL850-T                                                                                                                                                                                | 902,000   | 820,000 | 85cm        | 26～60          | 339        | 特4P A2形  |      |
|                  | FA000 51839       | FL850-U                                                                                                                                                                                | 902,000   | 820,000 | 85cm        | 26～60          | 339        | 特4P B形   |      |
|                  | 【仕様】              | 電動油圧 前進オフセット/天場処理ローター付き<br>850:大径ドラム 高あぜ対応<br>コントローラ: 有線<br>ドラム: 径85cm(大径ドラム)<br>ローラ: 径140mm<br>適応あぜ高さ: 25～35cm<br>天場処理ローター: 付き<br>標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場) |           |         |             |                |            |          |      |
|                  | 【トラクタの<br>共通ポイント】 | 【注】後輪タイヤ外幅: 2000mm以下                                                                                                                                                                   |           |         |             |                |            |          |      |
|                  | 【配線の<br>共通ポイント】   | 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。<br>【注】ヘンカンハーネス 7560378 (KL-Z/SL用)の使用はトラクタの取説を参照ください。                                                                                                        |           |         |             |                |            |          |      |

# アゼローター ZR101(50～105ps)

アゼローター










ZR101T

| 用途               | コードNo.           | 型 式                                                                                                                                                                                                                                                                          | 希望小売価格(円) |           | 規 格<br>ドラム径 | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |      |
|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|----------|------|
|                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |          |      |
| あ<br>ぜ<br>塗<br>り | FA000 53023      | ZR101T-4L                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,749,000 | 1,590,000 | 105cm       | 50～105         | 561        | 標3P 1.2形 | 4セット |
|                  | FA000 53022      | ZR101T-3L                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,727,000 | 1,570,000 |             |                | 554        |          | 3セット |
|                  | FA000 53021      | ZR101T-0L                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,650,000 | 1,500,000 |             |                | 498        |          | 0セット |
|                  | 【仕様】             | 【*季節生産】<br>10月末までの受注分は2月生産<br>外部(複動)油圧 前進オフセット<br><br>コントローラ:なし トラクタ側サブコンレバーで操作<br>ドラム:径105cm<br>ローラ:径140mm<br>適応あぜ高さ:35～45cm<br>ローラ:径267mm(大径ローラ)<br>適応あぜ高さ:28～35cm<br>ローラ:なし<br>適応あぜ高さ:45cm以上ののり面<br>天場処理ローター:なし<br><br>標準オートヒッチ付き(4L3L)/キャスト付きスタンド装備<br>シャーボルト10本組み付属(本体) |           |           |             |                |            |          |      |
|                  | 【トラクタの<br>ポイント】  | 【注】後輪タイヤ外幅:2320mm以下<br>【注】外部(複動)油圧1系統が必要。                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |             |                |            |          |      |
|                  | 【油圧カブラ<br>のポイント】 | 【注】油圧カブラは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。<br>【注】油圧カブラはオスメス同一メーカーにそろえてください。                                                                                                                                                                                                          |           |           |             |                |            |          |      |






アゼローター

# あぜ塗り機用 アタッチメント(ローラキット 他)

| 用途    | 品 名                                                                                                  | コードNo.      | 型 式         | 希望小売価格(円) |        | 規 格<br>(単位)                | 適応作業機                                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
|       |                                                                                                      |             |             | (税込)      | (税抜)   |                            |                                                     |
| 中あぜ   | 中あぜキットA<br>         | J0430 00224 | RKS-N01     | 38,720    | 35,200 | φ 500mm                    | AR-0M(一体ローラ)取付け不可<br>下記【注】以外                        |
|       | 【仕様】 中あぜ用ドラム<br>標準ローラの内側に取付けるタイプ<br>ボルト止め<br>【注】AR750S/AR-1M/BR-0,1はローラの嵌め合いが逆のため取付け不可               |             |             |           |        |                            |                                                     |
| 補助ドラム | 補助ドラム<br>キットA<br>   | J0430 00324 | RKL-HDA     | 18,040    | 16,400 | φ 160mm                    | AR-0M(一体ローラ)取付け不可<br>以降の分割ローラに取付け可                  |
|       | 【仕様】 端部整形ドラム<br>標準ローラの先端に取付けるタイプ<br>ボルト止め                                                            |             |             |           |        |                            |                                                     |
| 低あぜ対応 | ローラキット<br>BS<br>   | FA000 30976 | XR1-RBS-01  | 32,670    | 29,700 | φ 216mm                    | AR-0M(一体ローラ)取付け不可<br>以降の分割ローラに取付け可                  |
|       | 【仕様】 大径ローラ<br>標準ローラの上から被せるタイプ<br>ボルト止め<br>【注】旧型の12面ドラムタイプにはローラを強く押し付けないと取付にくい場合があります。                |             |             |           |        |                            |                                                     |
|       | ローラ<br>キットBS2<br> | FA000 30972 | XR1-RBS2-01 | 45,980    | 41,800 | φ 216 ×<br>内157mm + 外105mm |                                                     |
|       | 【仕様】 大径ローラ<br>2分割式<br>標準ローラの外側のローラを取外してから装着するタイプ                                                     |             |             |           |        |                            |                                                     |
|       | ローラキット<br>BH<br>  | FA000 33190 | XRV-RBH-02  | 38,170    | 34,700 | φ 216mm                    | XRS/XRM/FL<br>(ワンタッチタイプ)                            |
|       | 【仕様】 大径ローラ<br>標準ローラの上から被せるタイプ<br>ワンタッチ着脱                                                             |             |             |           |        |                            |                                                     |
|       | 樹脂ローラ<br>キット<br>  | FA000 17657 | XR-RP01     | 33,000    | 30,000 | 約 φ 216mm                  | AR-0M(一体ローラ)取付け不可<br>2006年以前の機種はドラム<br>カバーに干渉する機種あり |
|       | 【仕様】 樹脂ローラ<br>標準ローラの上から被せるタイプ<br>ボルト止め<br>【注】プレート1枚(コードNo.7560248)、1台に8枚必要です。                        |             |             |           |        |                            |                                                     |
|       | 樹脂ローラ<br>キットH<br> | FA000 30779 | XRV-RPH     | 38,500    | 35,000 | 約 φ 216mm                  | XRS/XRM/XRV/FL<br>(ワンタッチタイプ)                        |
|       | 【仕様】 樹脂ローラ<br>標準ローラの上から被せるタイプ<br>ワンタッチ着脱<br>【注】プレート1枚(コードNo.7560248)、1台に8枚必要です。                      |             |             |           |        |                            |                                                     |



# あぜ塗り機用 アタッチメント(ローラキット)

| 用途            | 品 名                                                                                                   | コードNo.      | 型 式             | 希望小売価格(円)                                                                  |               | 規 格<br>(単位)            | 適応作業機                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------------|
|               |                                                                                                       |             |                 | (税込)                                                                       | (税抜)          |                        |                                                   |
| ローラ<br>(幅調整)  | ローラキット<br>A<br>      | FA000 24044 | <b>XR1-RA</b>   | <b>5,060</b>                                                               | <b>4,600</b>  | φ 140 ×<br>中間55mm延長    | AR-0M(一体ロー)取付け不可<br>下記【注】以外                       |
|               |                                                                                                       |             | 【仕様】            | 延長ローラ<br>中間延長用<br><br>【注】AR750S/AR-1M/BR-0,1はローラの嵌め合いが逆のため取付け不可            |               |                        |                                                   |
|               | ローラキット<br>AS2<br>    | FA000 24047 | <b>XR1-RAS2</b> | <b>19,360</b>                                                              | <b>17,600</b> | φ 140 ×<br>内65mm＋外55mm | XRS/XRM/XRV/XR-1<br>RS-1,2/FL<br>(RKL/RM/FR/RS-0) |
|               |                                                                                                       |             | 【仕様】            | 短尺ローラ<br>スペーサ付き用<br><br>【注】( )機種は機番「51-」以降スペーサ付き<br>機番「50-」以前スペーサなし        |               |                        |                                                   |
|               | ローラキット<br>A2<br>   | FA000 26662 | <b>RKS-RA03</b> | <b>19,800</b>                                                              | <b>18,000</b> | φ 140 ×<br>内75mm＋外55mm | XR-0<br>(RKL/RM/FR/RS-0)                          |
|               |                                                                                                       |             | 【仕様】            | 短尺ローラ<br>スペーサなし用<br><br>【注】( )機種は機番「51-」以降スペーサ付き<br>機番「50-」以前スペーサなし        |               |                        |                                                   |
| ローラ<br>(標準仕様) | EXローラキット<br>AS<br> | FA000 23384 | <b>XR1-RAS</b>  | <b>15,400</b>                                                              | <b>14,000</b> | φ 140 ×<br>内120/外121mm | XR-1/RS-1,2<br>(RKL/RM/FR/RS-0)                   |
|               |                                                                                                       |             | 【仕様】            | 標準ローラ<br>大径ローラBS、樹脂ローラ(ボルト止め)用<br><br>【注】( )機種の機番「51-」以降赤色のドラムボス、スペーサ付きに標準 |               |                        |                                                   |
|               | EXローラキット<br>AH<br> | FA000 30884 | <b>XRV-RAH</b>  | <b>16,500</b>                                                              | <b>15,000</b> | φ 140 ×<br>内120/外120mm | XRS/XRM/XRV/FL                                    |
|               |                                                                                                       |             | 【仕様】            | 標準ローラ<br>大径ローラBH、樹脂ローラH(ワンタッチ着脱)用                                          |               |                        |                                                   |

# あぜ塗り機用 アタッチメント(ドラム耕深キット/延長ハーネス 他)

| 用途                         | 品 名                                                                                               | コードNo.                                                                                         | 型 式                                                                                                        | 希望小売価格(円)        |         | 規 格<br>(単位) | 適応作業機            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------|------------------|
|                            |                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                            | (税込)             | (税抜)    |             |                  |
| 耕<br>深<br>調<br>整           | ドラム耕深<br>キット<br> | FA000 51664                                                                                    | FL-DK1                                                                                                     | 93,170           | 84,700  |             | FL               |
|                            |                                                                                                   | 【仕様】                                                                                           | ドラムの耕深調整を行うキット<br>【注】FLの標準コントローラで使用します。                                                                    |                  |         |             |                  |
|                            |                                                                                                   | FA000 61513                                                                                    | RM2-DK1                                                                                                    | 124,300          | 113,000 |             | RM-2             |
|                            |                                                                                                   | 【仕様】                                                                                           | ドラムの耕深調整を行うキット。<br>【注】RM-2の標準コントローラで使用します。                                                                 |                  |         |             |                  |
|                            |                                                                                                   | FA000 38136                                                                                    | XRS-DK1                                                                                                    | 152,900          | 139,000 |             | XRS/XRM          |
|                            |                                                                                                   | 【仕様】                                                                                           | ドラムの耕深調整を行うキット<br>【注】XRS/XRMの標準コントローラで使用します。                                                               |                  |         |             |                  |
|                            | ドラム耕深<br>キットCE                                                                                    | FA000 33588                                                                                    | XR-DC04                                                                                                    | 136,400          | 124,000 | コントロールキット付き | XR-0(F)/XR-1     |
|                            |                                                                                                   | 【仕様】                                                                                           | ドラムの耕深調整を行うキット<br>ドラム電動キットE、ハーネス、コントロールキット3点の組み合わせ<br>【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。                         |                  |         |             |                  |
|                            | ドラム耕深<br>キットE                                                                                     | FA000 33589                                                                                    | XR-DH03                                                                                                    | 93,170           | 84,700  |             | XR-0(F)/XR-1     |
|                            |                                                                                                   | 【仕様】                                                                                           | ドラムの耕深調整を行うキット<br>ドラム電動キットE、ハーネス2点の組み合わせ<br>コントロールキットをお持ちの場合はこちらをご用命ください。<br>【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。  |                  |         |             |                  |
| ア<br>ゼ<br>ア<br>タ<br>ッ<br>チ | ドラム電動<br>キットE                                                                                     | FA000 33590                                                                                    | XR-D03                                                                                                     | 84,700           | 77,000  |             | XR-0(F)/XR-1     |
|                            |                                                                                                   | 【仕様】                                                                                           | ドラムの耕深調整を行うキット(シリンダと取付け金具のみ)<br>天場耕深キットCBをお持ちの方はこちらをご用命ください。<br>【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。               |                  |         |             |                  |
|                            | 天場耕深<br>キットCB                                                                                     | FA000 31548                                                                                    | XR-TC04                                                                                                    | 151,800          | 138,000 | コントロールキット付き | XRV/XR-0(F)/XR-1 |
|                            |                                                                                                   | 【仕様】                                                                                           | 天場処理部の耕深調整を行うキット<br>天場電動キットB、ハーネス、コントロールキット3点の組み合わせ<br>【注】XRV/XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。                    |                  |         |             |                  |
|                            | 天場耕深<br>キットB                                                                                      | FA000 27160                                                                                    | XR-TH02                                                                                                    | 107,690          | 97,900  |             | XR-0(F)/XR-1     |
|                            |                                                                                                   | 【仕様】                                                                                           | 天場処理部の耕深調整を行うキット<br>天場電動キットB、ハーネス2点の組み合わせ<br>コントロールキットをお持ちの場合はこちらをご用命ください。<br>【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。 |                  |         |             |                  |
|                            | 天場電動<br>キットB                                                                                      | FA000 27159                                                                                    | XR-T02                                                                                                     | 99,220           | 90,200  |             | XR-0(F)/XR-1     |
|                            |                                                                                                   | 【仕様】                                                                                           | 天場処理部の耕深調整を行うキット。(シリンダと取付け金具のみ)<br>ドラム耕深キットCEをお持ちの場合はこちらをご用命ください。<br>【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用できません。          |                  |         |             |                  |
|                            | ハ<br>ー<br>ネ<br>ス<br>延<br>長                                                                        | 延長ハーネスM<br> | FA000 19916                                                                                                | TX-EHM           | 5,500   | 5,000       |                  |
|                            |                                                                                                   |                                                                                                | 【仕様】                                                                                                       | 3極～3極を1m延長するハーネス |         |             |                  |

【注】アタッチメントは取付け金具の関係上、あぜ塗り機の型式を明示の上ご注文ください。

# あぜ塗り機用 アタッチメント(散水キット)

| 用途                                          | 品 名                                                                                          | コードNo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 型 式        | 希望小売価格(円) |        | 規 格<br>(単位)        | 適応作業機                       |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|--------------------|-----------------------------|
|                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | (税込)      | (税抜)   |                    |                             |
| 散<br>水                                      | タンクキット2<br> | FA000 60989                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SK-TANK2-2 | 93,500    | 85,000 |                    |                             |
|                                             | 間欠装置付き 30リットル<br>トリツケキット(A～K)・コントロールキットD別売                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |        |                    |                             |
|                                             | トリツケキットA                                                                                     | FA000 19719                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SK-TKA     | 35,200    | 32,000 |                    | BR-M                        |
|                                             | トリツケキットD                                                                                     | FA000 19722                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SK-TKD     | 35,200    | 32,000 | ヘンカンハーネス(アゼ)<br>付き | RS-1,2/FR/RM-1,2<br>RKM/RKL |
|                                             | トリツケキットE                                                                                     | FA000 19723                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SK-TKE     | 35,200    | 32,000 |                    | RS-0                        |
|                                             | トリツケキットF                                                                                     | FA000 19724                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SK-TKF     | 35,200    | 32,000 |                    | XR                          |
|                                             | トリツケキットG                                                                                     | FA000 19725                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SK-TKG     | 35,200    | 32,000 |                    | ZR                          |
|                                             | トリツケキットH                                                                                     | FA000 31549                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SK-TKH     | 35,200    | 32,000 |                    | XRV                         |
|                                             | トリツケキットJ                                                                                     | FA000 37619                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SK-TKJ     | 35,200    | 32,000 |                    | XRS/XRM/XRV-2               |
|                                             | トリツケキットK                                                                                     | FA000 51665                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SK-TKK     | 35,200    | 32,000 |                    | FL                          |
| 【散水キット】                                     |                                                                                              | 散水キットは、タンクキット2・トリツケキット(A～K)の2品で1台分になります。<br>ご用命の際は2品共ご注文ください。                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |        |                    |                             |
| コントロール<br>キットD                              |                                                                                              | FA000 36164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BR0S-CB27  | 45,100    | 41,000 | ヘンカンハーネス2<br>付き    | 手動タイプ 他                     |
| 【配線の<br>ポイント】                               |                                                                                              | 【注】XR-0/FR-F(電動仕様)、その他手動仕様にはコントロールキットDが必要です。<br>XR-0/FR-F(電動仕様)の標準コントローラには散水ボタンはありません。<br><br>【注】XRS/XRM/XRV/XR-1/RM/RS-0,1,2/FL(電動仕様)は標準コントローラで使用できます。<br>標準コントローラに散水ボタン付きです。<br><br>【注】機種によってはマルチコントローラで使用する場合<br>ヘンカンハーネス(アゼ) (コード No.7662030) が別途必要になります。<br><br>【注】BR620/AR-0S/AR-0,1M/BR-DP/BR-0,1Sには散水キットは取付けできません。 |            |           |        |                    |                             |
| 【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、あぜ塗り機の型式を明示の上ご注文ください。 |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |        |                    |                             |

# アースロータリ FTF (27～60ps) 中型トラクタ用

コバシロータリ



FTF222T

| 用途                                             | コードNo.            | 型 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 希望小売価格(円) |           | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法   |      |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|-----------|------|
|                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |           |      |
| 耕<br>う<br>ん<br>砕<br>土<br>・<br>す<br>き<br>込<br>み | FA00066310        | FTF182T-4SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,127,500 | 1,025,000 | 180         | 35～51          | 479        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                                                | FA00066311        | FTF202T-4SDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,235,300 | 1,123,000 | 200         | 40～60          | 512        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                                                | FA00066312        | FTF222T-4SDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,268,300 | 1,153,000 | 220         | 45～60          | 545        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                                                | 【オート】             | A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |             |                |            |           |      |
|                                                | 【爪】               | 爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～18cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |             |                |            |           |      |
|                                                | 【仕様】              | 前車                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |             |                |            |           |      |
|                                                | FA00066313        | FTF202ST-4SDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,235,300 | 1,123,000 | 200         | 40～60          | 508        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                                                | FA00066314        | FTF222ST-4SDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,268,300 | 1,153,000 | 220         | 45～60          | 541        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                                                | 【オート】             | A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |             |                |            |           |      |
|                                                | 【爪】               | 爪取付けホルダータイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径50cm(耕深12～18cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |             |                |            |           |      |
|                                                | 【仕様】              | 前車                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |             |                |            |           |      |
|                                                | FA00066315        | FTF162RT-4SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,085,700 | 987,000   | 160         | 27～41          | 448        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                                                | FA00066316        | FTF182RT-4SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,116,500 | 1,015,000 | 180         | 35～51          | 476        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                                                | FA00066317        | FTF202RT-4SDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,224,300 | 1,113,000 | 200         | 40～60          | 508        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                                                | FA00066318        | FTF222RT-4SDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,257,300 | 1,143,000 | 220         | 45～60          | 546        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                                                | 【オート】             | A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |             |                |            |           |      |
|                                                | 【爪】               | 爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～18cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |             |                |            |           |      |
|                                                | 【仕様】              | (R)リヤーヒッチ付き/【注】尾輪はオプション                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |             |                |            |           |      |
|                                                | FA00066289        | FTF182VT-4SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,119,800 | 1,018,000 | 180         | 35～51          | 470        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                                                | FA00066290        | FTF202VT-4SDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,227,600 | 1,116,000 | 200         | 40～60          | 503        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                                                | FA00066291        | FTF222VT-4SDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,260,600 | 1,146,000 | 220         | 45～60          | 536        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                                                | 【オート】             | A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |             |                |            |           |      |
|                                                | 【爪】               | 爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～18cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |             |                |            |           |      |
|                                                | 【仕様】              | (V)両サイドカットエプロン、リヤーヒッチ付き/【注】尾輪はオプション                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |             |                |            |           |      |
|                                                | 【共通仕様】            | <p>クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性を向上。(ガススプリング式)</p> <p>コバシ独自の土付着防止機構『バイブロ・ウェーブ・カバー』を装備。</p> <p>コバシ独自の専用設計『すきこみ爪』と『らせん配列爪軸』の採用により高い耕耘性能を発揮。</p> <p>サイドディスクを標準装備し、耕深15～18cmの理想の深さを実現。</p> <p>フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組みボルトの採用により耐久性、メンテナンス性が向上。</p> <p>標準オートヒッチアーム付き(4SA)/キャスト付きスタンド装備</p> <p>【注】FTF202、FTF222の4SDAはKHCジョイント仕様。</p> |           |           |             |                |            |           |      |
|                                                | 【トラクタの<br>共通ポイント】 | 【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |             |                |            |           |      |

# アースロータリ FTF (27～60ps) 中型トラクタ用

コバシロータリ



FTF222T

| 用途                                             | コードNo.            | 型 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 希望小売価格(円) |           | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法   |      |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|-----------|------|
|                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |           |      |
| 耕<br>う<br>ん<br>砕<br>土<br>・<br>す<br>き<br>込<br>み | FA00066301        | FTF182T-4S                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,083,500 | 985,000   | 180         | 35～51          | 479        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                                                | FA00066292        | FTF182T-0S                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 995,500   | 905,000   |             |                | 443        |           | 0セット |
|                                                | FA00066302        | FTF202T-4SD                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,191,300 | 1,083,000 | 200         | 40～60          | 512        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                                                | FA00066293        | FTF202T-0S                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,081,300 | 983,000   |             |                | 471        |           | 0セット |
|                                                | FA00066303        | FTF222T-4SD                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,224,300 | 1,113,000 | 220         | 45～60          | 545        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                                                | FA00066294        | FTF222T-0S                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,114,300 | 1,013,000 |             |                | 504        |           | 0セット |
|                                                | 【オート】             | オート装置はオプション                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |             |                |            |           |      |
|                                                | 【爪】               | 爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～18cm)                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |             |                |            |           |      |
|                                                | 【仕様】              | 前車                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |             |                |            |           |      |
|                                                | FA00066304        | FTF202ST-4SD                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,191,300 | 1,083,000 | 200         | 40～60          | 508        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                                                | FA00066295        | FTF202ST-0S                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,081,300 | 983,000   |             |                | 464        |           | 0セット |
|                                                | FA00066305        | FTF222ST-4SD                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,224,300 | 1,113,000 | 220         | 45～60          | 541        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                                                | FA00066296        | FTF222ST-0S                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,114,300 | 1,013,000 |             |                | 497        |           | 0セット |
|                                                | 【オート】             | オート装置はオプション                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |             |                |            |           |      |
|                                                | 【爪】               | 爪取付けホルダータイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径50cm(耕深12～18cm)                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |             |                |            |           |      |
|                                                | 【仕様】              | 前車                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |             |                |            |           |      |
|                                                | 【共通仕様】            | クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性を向上。(ガススプリング式)<br>コバシ独自の土付着防止機構『バイブロ・ウェーブ・カバー』を装備。<br>コバシ独自の専用設計『すきこみ爪』と『らせん配列爪軸』の採用により高い耕耘性能を発揮。<br>サイドディスクを標準装備し、耕深15～18cmの理想の深さを実現。<br>フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/<br>組みボルトの採用により耐久性、メンテナンス性が向上。<br><br>標準オートヒッチアーム付き(4SA)/キャスト付きスタンド装備<br>【注】FTF202、FTF222の4SAはKHCジョイント仕様。 |           |           |             |                |            |           |      |
|                                                | 【トラクタの<br>共通ポイント】 | 【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。<br>適応トラクタ代表型式(SL,KL-Z)                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |             |                |            |           |      |

アースロータリ

# アースロータリ FTF (27～60ps) 中型トラクタ用


コバシロータリ



FTF222T

| 用途                                             | コードNo.            | 型 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 希望小売価格(円) |           | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法   |      |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|-----------|------|
|                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |           |      |
| 耕<br>う<br>ん<br>砕<br>土<br>・<br>す<br>き<br>込<br>み | FA00066306        | FTF162RT-4S                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,041,700 | 947,000   | 160         | 27～41          | 448        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                                                | FA00066297        | FTF162RT-0S                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 953,700   | 867,000   |             |                | 412        |           | 0セット |
|                                                | FA00066307        | FTF182RT-4S                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,072,500 | 975,000   | 180         | 35～51          | 476        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                                                | FA00066298        | FTF182RT-0S                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 984,500   | 895,000   |             |                | 412        |           | 0セット |
|                                                | FA00066308        | FTF202RT-4SD                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,180,300 | 1,073,000 | 200         | 40～60          | 508        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                                                | FA00066299        | FTF202RT-0S                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,070,300 | 973,000   |             |                | 467        |           | 0セット |
|                                                | FA00066309        | FTF222RT-4SD                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,213,300 | 1,103,000 | 220         | 45～60          | 546        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                                                | FA00066300        | FTF222RT-0S                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,103,300 | 1,003,000 |             |                | 505        |           | 0セット |
|                                                | 【オート】             | オート装置はオプション                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |             |                |            |           |      |
|                                                | 【爪】               | 爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～18cm)                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |             |                |            |           |      |
|                                                | 【仕様】              | (R)リヤーヒッチ付き/【注】尾輪はオプション                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |             |                |            |           |      |
|                                                | FA00066286        | FTF182VT-4S                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,075,800 | 978,000   | 180         | 35～51          | 470        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                                                | FA00066283        | FTF182VT-0S                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 987,800   | 898,000   |             |                | 434        |           | 0セット |
|                                                | FA00066287        | FTF202VT-4SD                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,183,600 | 1,076,000 | 200         | 40～60          | 503        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                                                | FA00066284        | FTF202VT-0S                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,073,600 | 976,000   |             |                | 462        |           | 0セット |
|                                                | FA00066288        | FTF222VT-4SD                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,216,600 | 1,106,000 | 220         | 45～60          | 536        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                                                | FA00066285        | FTF222VT-0S                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,106,600 | 1,006,000 |             |                | 495        |           | 0セット |
|                                                | 【オート】             | オート装置はオプション                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |             |                |            |           |      |
|                                                | 【爪】               | 爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～18cm)                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |             |                |            |           |      |
|                                                | 【仕様】              | (V)両サイドカットエプロン、リヤーヒッチ付き/【注】尾輪はオプション                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |             |                |            |           |      |
|                                                | 【共通仕様】            | クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性を向上。(ガススプリング式)<br>コバシ独自の土付着防止機構『バイブロ・ウェーブ・カバー』を装備。<br>コバシ独自の専用設計『すきこみ爪』と『らせん配列爪軸』の採用により高い耕耘性能を発揮。<br>サイドディスクを標準装備し、耕深15～18cmの理想の深さを実現。<br>フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/<br>組みボルトの採用により耐久性、メンテナンス性が向上。<br><br>標準オートヒッチアーム付き(4SDA)/キャスト付きスタンド装備<br>【注】FTF202、FTF222の4SDAはKHCジョイント仕様。 |           |           |             |                |            |           |      |
|                                                | 【トラクタの<br>共通ポイント】 | 【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。<br>適応トラクタ代表型式(SL,KL-Z)                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |             |                |            |           |      |

# クボタオート装置(FTF)

| 用途   | 品 名                                                                                         |  | コードNo.          | 型 式           | 希望小売価格(円) |        | 適応トラクタ                   | 適応作業機                                              | 備考      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|---------------|-----------|--------|--------------------------|----------------------------------------------------|---------|
|      |                                                                                             |  |                 |               | (税込)      | (税抜)   |                          |                                                    |         |
| 自動耕深 | コバシ5Pオート<br>トラクタ側<br>標5P                                                                    |  | FA000 30084     | 5P-KLSL-A-1   | 21,010    | 19,100 | KL,SL系                   | JIS 標3P<br>0,1形<br>(Sヒッチ用)                         | 8071759 |
|      |                                                                                             |  | 【仕様】 クボタ純正ワイヤ使用 |               |           |        |                          |                                                    |         |
|      |                                                                                             |  | FA000 30082     | 5P-KL27SL-A-1 | 21,010    | 19,100 | GL系                      | JIS 標3P<br>0,1形<br>(Sヒッチ用)                         | 8071757 |
|      |                                                                                             |  | 【仕様】 コバシ付属ワイヤ使用 |               |           |        |                          |                                                    |         |
|      | 作業機側<br>標5P                                                                                 |  | FA000 30466     | 5-FTF-GLA-1   | 23,100    | 21,000 | GL,KL,SL系                | JIS 標3P<br>0,1形<br>(Sヒッチ用)<br><br>FTF-T            | 8071963 |
|      |                                                                                             |  | FA000 27499     | 5-FTFR-GLA    | 23,100    | 21,000 | GL,KL,SL系                | JIS 標3P<br>0,1形<br>(Sヒッチ用)<br><br>FTF-RT<br>FTF-VT | 8071736 |
|      | センサ式<br> |  | FA000 27853     | 2-FTF-L15S    | 26,400    | 24,000 | L1-275～325<br>L1-285～455 | FTF-T<br>FTF-RT<br>FTF-VT                          | 8100013 |

オート装置  
FTF

# アースロータリ FTE (48～90ps) 大型トラクタ用

コバシロータリ



FTE242T

| 用途                                             | コードNo.     | 型 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 希望小売価格(円) |           | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法   |      |  |
|------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|-----------|------|--|
|                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |           |      |  |
| 耕<br>う<br>ん<br>砕<br>土<br>・<br>す<br>き<br>込<br>み | FA00066266 | FTE202T-4LA                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,458,600 | 1,326,000 | 200         | 48～75          | 595        | 標準3P 1・2形 | 4セット |  |
|                                                | FA00066267 | FTE222T-4LA                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,518,000 | 1,380,000 | 220         | 55～80          | 626        | 標準3P 2形   | 4セット |  |
|                                                | FA00066268 | FTE242T-4LA                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,573,000 | 1,430,000 | 240         | 60～90          | 675        | 標準3P 2形   | 4セット |  |
|                                                | 【オート】      | A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |             |                |            |           |      |  |
|                                                | 【爪】        | 爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～18cm)                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |             |                |            |           |      |  |
|                                                | 【仕様】       | 前車                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |             |                |            |           |      |  |
|                                                | FA00066269 | FTE222ST-4LA                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,518,000 | 1,380,000 | 220         | 55～80          | 620        | 標準3P 2形   | 4セット |  |
|                                                | FA00066270 | FTE242ST-4LA                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,573,000 | 1,430,000 | 240         | 60～90          | 645        | 標準3P 2形   | 4セット |  |
|                                                | 【オート】      | A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |             |                |            |           |      |  |
|                                                | 【爪】        | 爪取付けホルダータイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径50cm(耕深12～18cm)                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |             |                |            |           |      |  |
|                                                | 【仕様】       | 前車                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |             |                |            |           |      |  |
|                                                | FA00066271 | FTE202RT-4LA                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,458,600 | 1,326,000 | 200         | 48～75          | 608        | 標準3P 1・2形 | 4セット |  |
|                                                | FA00066272 | FTE222RT-4LA                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,518,000 | 1,380,000 | 220         | 55～80          | 639        | 標準3P 2形   | 4セット |  |
|                                                | FA00066273 | FTE242RT-4LA                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,573,000 | 1,430,000 | 240         | 60～90          | 670        | 標準3P 2形   | 4セット |  |
|                                                | 【オート】      | A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |             |                |            |           |      |  |
|                                                | 【爪】        | 爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～18cm)                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |             |                |            |           |      |  |
|                                                | 【仕様】       | (R)リヤーヒッチ付き/【注】尾輪はオプション                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |             |                |            |           |      |  |
|                                                | 【共通仕様】     | <p>クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性を向上。(ガススプリング式)</p> <p>コバシ独自の土付着防止機構『バイブロ・ウェーブ・カバー』を装備。</p> <p>コバシ独自の専用設計『すきこみ爪』と『らせん配列爪軸』の採用により高い耕耘性能を発揮。</p> <p>サイドディスクを標準装備し、耕深15～18cmの理想の深さを実現。</p> <p>フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/<br/>組みボルトの採用により耐久性、メンテナンス性が向上。</p> <p>標準オートヒッチアーム付き(4LA)/キャスト付きスタンド装備</p> |           |           |             |                |            |           |      |  |



# アースロータリ FTE (48～90ps) 大型トラクタ用

コバシロータリ




FTE242T

| 用途                                             | コードNo.            | 型 式                                                                                                                                                                                                                                                                               | 希望小売価格(円) |           | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法   |      |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|-----------|------|
|                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |           |      |
| 耕<br>う<br>ん<br>砕<br>土<br>・<br>す<br>き<br>込<br>み | FA00066258        | FTE202T-4L                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,414,600 | 1,286,000 | 200         | 48～75          | 595        | 標準3P 1・2形 | 4セット |
|                                                | FA00066250        | FTE202T-0L                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,315,600 | 1,196,000 |             |                | 537        |           | 0セット |
|                                                | FA00066259        | FTE222T-4L                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,474,000 | 1,340,000 | 220         | 55～80          | 626        | 標準3P 2形   | 4セット |
|                                                | FA00066251        | FTE222T-0L                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,375,000 | 1,250,000 |             |                | 563        |           | 0セット |
|                                                | FA00066260        | FTE242T-4L                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,529,000 | 1,390,000 | 240         | 60～90          | 657        | 標準3P 2形   | 4セット |
|                                                | FA00066252        | FTE242T-0L                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,430,000 | 1,300,000 |             |                | 594        |           | 0セット |
|                                                | 【オート】             | オート装置はオプション                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |             |                |            |           |      |
|                                                | 【爪】               | 爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深12～18cm)                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |             |                |            |           |      |
|                                                | 【仕様】              | 前車                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |             |                |            |           |      |
|                                                | FA00066263        | FTE222ST-0L                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,375,000 | 1,250,000 | 220         | 55～80          | 557        | 標準3P 2形   | 0セット |
|                                                | FA00066262        | FTE242ST-4L                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,529,000 | 1,390,000 | 240         | 60～90          | 645        | 標準3P 2形   | 4セット |
|                                                | FA00066254        | FTE242ST-0L                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,430,000 | 1,300,000 |             |                | 582        |           | 0セット |
|                                                | 【オート】             | オート装置はオプション                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |             |                |            |           |      |
|                                                | 【爪】               | 爪取付けホルダータイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深12～18cm)                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |             |                |            |           |      |
|                                                | 【仕様】              | 前車                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |             |                |            |           |      |
|                                                | FA00066263        | FTE202RT-4L                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,414,600 | 1,286,000 | 200         | 48～75          | 608        | 標準3P 1・2形 | 4セット |
|                                                | FA00066255        | FTE202RT-0L                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,315,600 | 1,196,000 |             |                | 550        |           | 0セット |
|                                                | FA00066264        | FTE222RT-4L                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,474,000 | 1,340,000 | 220         | 55～80          | 639        | 標準3P 2形   | 4セット |
|                                                | FA00066256        | FTE222RT-0L                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,375,000 | 1,250,000 |             |                | 576        |           | 0セット |
|                                                | FA00066265        | FTE242RT-4L                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,529,000 | 1,390,000 | 240         | 60～90          | 670        | 標準3P 2形   | 4セット |
|                                                | FA00066257        | FTE242RT-0L                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,430,000 | 1,300,000 |             |                | 607        |           | 0セット |
|                                                | 【共通仕様】            | クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性向上(ガススプリング方式)<br>コバシ独自の土付着防止機構『バイブロ・ウェーブ・カバー』を装備。<br>コバシ独自の『ラセン配列』を採用により草やワラの巻き付きが少ない。<br>サイドディスク標準装備/耕深15～18cmと理想の深さを実現しました。<br>テーパローラベアリング/フローティングシール/組みボルト/鋳物チェーンケースシューズ/<br>鋳物サポートシューズの採用によりメンテナンス性、耐久性がアップ。<br><br>標準オートヒッチアーム付き(4L)/キャスト付きスタンド装備 |           |           |             |                |            |           |      |
|                                                | 【トラクタの<br>共通ポイント】 | 【注】必ず適応馬力内のトラクタで使用してください。車格によっては装着できないものがあります。<br>適応トラクタ代表型式(YT4シリーズ)                                                                                                                                                                                                             |           |           |             |                |            |           |      |

アースロータリ

# アースロータリ FTV (65～113ps) 大型トラクタ用


コバシロータリ



FTV242T

| 用途                                             | コードNo.      | 型 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 希望小売価格(円) |           | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法 |      |  |
|------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|---------|------|--|
|                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |         |      |  |
| 耕<br>う<br>ん<br>砕<br>土<br>・<br>す<br>き<br>込<br>み | FA00066280  | FTV242T-4L                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,870,000 | 1,700,000 | 240         | 65～113         | 852        | 標準3P 2形 | 4セット |  |
|                                                | FA00066277  | FTV242T-3L                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,848,000 | 1,680,000 |             |                | 845        |         | 3セット |  |
|                                                | FA00066274  | FTV242T-0L                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,771,000 | 1,610,000 |             |                | 788        |         | 0セット |  |
|                                                | FA00066281  | FTV262T-4L                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,925,000 | 1,750,000 | 260         | 80～113         | 881        | 標準3P 2形 | 4セット |  |
|                                                | FA00066278  | FTV262T-3L                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,903,000 | 1,730,000 |             |                | 874        |         | 3セット |  |
|                                                | FA00066275  | FTV262T-0L                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,826,000 | 1,660,000 |             |                | 817        |         | 0セット |  |
|                                                | FA00066282  | FTV282T-4L                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,980,000 | 1,800,000 | 280         | 90～113         | 911        | 標準3P 2形 | 4セット |  |
|                                                | FA00066279  | FTV282T-3L                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,958,000 | 1,780,000 |             |                | 904        |         | 3セット |  |
|                                                | FA00066276  | FTV282T-0L                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,881,000 | 1,710,000 |             |                | 847        |         | 0セット |  |
|                                                | 【オート】       | オート装置はオプション                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |             |                |            |         |      |  |
|                                                | 【爪】         | 爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径55cm(耕深12～18cm)                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |             |                |            |         |      |  |
|                                                | 【仕様】        | <p>前車</p> <p>クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性向上。(ガススプリング方式)</p> <p>コバシ独自の土付着防止機構『バイブロ・ウェーブ・カバー』を装備。</p> <p>コバシ独自の『ラセン配列爪軸』と『専用すき込み爪』の採用により草やワラの巻き付きが少ない。</p> <p>サイドディスク標準装備/耕深15～18cmと理想の深さを実現しました。</p> <p>フローティングシール/組みボルト/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズの採用によりメンテナンス性、耐久性がアップ。</p> <p>標準オートヒッチアーム付き(4L.3L)</p> |           |           |             |                |            |         |      |  |
|                                                | 【トラクタのポイント】 | 【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |             |                |            |         |      |  |

# クボタオート装置(FTE・FTV)

| 用途   | 品 名                                                                                         | コードNo.          | 型 式         | 希望小売価格(円) |        | 適応トラクタ                                                                                                                            | 適応作業機                                        | 備考      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|
|      |                                                                                             |                 |             | (税込)      | (税抜)   |                                                                                                                                   |                                              |         |
| 自動耕深 | コバシ5Pオート<br>トラクタ側<br>標5P                                                                    | FA000 30083     | 5P-GMSL-A-1 | 18,590    | 16,900 | GM,MZ,<br>SMZ,MR系                                                                                                                 | JIS 標3P<br>1,2形<br>(Lヒッチ用)                   | 8071758 |
|      |                                                                                             | 【仕様】 クボタ純正ワイヤ使用 |             |           |        |                                                                                                                                   |                                              |         |
|      | 作業機側<br>標5P                                                                                 | FA000 30466     | 5-FTF-GLA-1 | 23,100    | 21,000 | GM,MZ,<br>MR系                                                                                                                     | JIS 標3P<br>1,2形<br>(Lヒッチ用)<br><br>FTE        | 8071963 |
|      |                                                                                             | FA000 37075     | 5-FTV-GLA   | 30,580    | 27,800 | GM,MZ,<br>SMZ,MR系                                                                                                                 | JIS 標3P<br>1,2形<br>(Lヒッチ用)<br><br>FTV        | 8100029 |
|      | センサ式<br> | FA000 27853     | 2-FTF-L15S  | 26,400    | 24,000 | M100G~110G<br>M90A~110A(PC)<br>M85D~105D(PC)<br>M90~100(PC)<br>MD77~107(PC)<br>KM70D~100D<br>MK80SK,100SK<br>MK60SK<br>MK50K~110K | JIS 標3P<br>1,2形<br>(Lヒッチ用)<br><br>FTE<br>FTV | 8100013 |
|      |                                                                                             | FA000 32122     | 2-FTF-GSS   | 26,400    | 24,000 | KG55~75                                                                                                                           | FTE                                          | 8100011 |
|      |                                                                                             | FA000 37127     | 2-FTV-GSS   | 32,560    | 29,600 | KG1000<br>KG65~100                                                                                                                | FTV                                          | 8100028 |
|      | レーザー台                                                                                       | J0640 00089     | LE-K-MD     | 17,930    | 16,300 | レーザー仕様トラクタ                                                                                                                        | FTE,FTV                                      | 8071301 |

# コバシロータリ SJ(24～35ps) 中型トラクタ用〔ハイパーロータリ〕

コバシロータリ



SJ180

| 用途                    | コードNo.     | 型 式                                            | 希望小売価格(円) |         | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法   |      |
|-----------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|----------------|------------|-----------|------|
|                       |            |                                                | (税込)      | (税抜)    |             |                |            |           |      |
| 耕<br>う<br>ん<br>砕<br>土 | FA00066434 | SJ160T-4S                                      | 704,000   | 640,000 | 160         | 24～35          | 353        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                       | FA00066435 | SJ160T-0S                                      | 616,000   | 560,000 |             |                | 317        |           | 0セット |
|                       | FA00066436 | SJ170T-4S                                      | 726,000   | 660,000 | 170         | 26～35          | 369        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                       | FA00066437 | SJ170T-0S                                      | 638,000   | 580,000 |             |                | 333        |           | 0セット |
|                       | FA00066438 | SJ180T-4S                                      | 748,000   | 680,000 | 180         | 28～35          | 379        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                       | FA00066439 | SJ180T-0S                                      | 660,000   | 600,000 |             |                | 343        |           | 0セット |
|                       | 【オート】      | オート装置はオプション                                    |           |         |             |                |            |           |      |
|                       | 【爪】        | 爪取付けフランジタイプ(快適爪)/爪回転外径50cm(耕深12～15cm)          |           |         |             |                |            |           |      |
|                       | FA00066440 | SJ160ST-4S                                     | 704,000   | 640,000 | 160         | 24～35          | 331        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                       | FA00066441 | SJ160ST-0S                                     | 616,000   | 560,000 |             |                | 295        |           | 0セット |
|                       | FA00066442 | SJ170ST-4S                                     | 726,000   | 660,000 | 170         | 26～35          | 342        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                       | FA00066443 | SJ170ST-0S                                     | 638,000   | 580,000 |             |                | 306        |           | 0セット |
|                       | FA00066444 | SJ180ST-4S                                     | 748,000   | 680,000 | 180         | 28～35          | 354        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                       | FA00066445 | SJ180ST-0S                                     | 660,000   | 600,000 |             |                | 318        |           | 0セット |
|                       | 【オート】      | オート装置はオプション                                    |           |         |             |                |            |           |      |
|                       | 【爪】        | 爪取付けホルダータイプ(快適爪)/爪回転外径51cm(耕深12～15cm)          |           |         |             |                |            |           |      |
|                       | FA00066446 | SJ160T-4SA                                     | 748,000   | 680,000 | 160         | 24～35          | 353        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                       | FA00066447 | SJ170T-4SA                                     | 770,000   | 700,000 | 170         | 26～35          | 369        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                       | FA00066448 | SJ180T-4SA                                     | 792,000   | 720,000 | 180         | 28～35          | 379        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                       | 【オート】      | A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。                     |           |         |             |                |            |           |      |
|                       | 【爪】        | 爪取付けフランジタイプ(快適爪)/爪回転外径50cm(耕深12～15cm)          |           |         |             |                |            |           |      |
|                       | FA00066449 | SJ160ST-4SA                                    | 748,000   | 680,000 | 160         | 24～35          | 331        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                       | FA00066450 | SJ170ST-4SA                                    | 770,000   | 700,000 | 170         | 26～35          | 342        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                       | FA00066451 | SJ180ST-4SA                                    | 792,000   | 720,000 | 180         | 28～35          | 354        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                       | 【オート】      | A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。                     |           |         |             |                |            |           |      |
|                       | 【爪】        | 爪取付けホルダータイプ(快適爪)/爪回転外径51cm(耕深12～15cm)          |           |         |             |                |            |           |      |
|                       | 【共通仕様】     | 前車/ゲージ輪【スチール】/オートヒッチ付き(4S)<br>キャスタースタンド(オプション) |           |         |             |                |            |           |      |

中  
型  
ハ  
イ  
パ  
ー

# コバシロータリ SF(35～60ps) 中型トラクタ用〔ハイパーロータリ〕

コバシロータリ



SF200

| 用途                    | コードNo.     | 型 式          | 希望小売価格(円)                                                                                       |         | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法   |      |  |
|-----------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------|------------|-----------|------|--|
|                       |            |              | (税込)                                                                                            | (税抜)    |             |                |            |           |      |  |
| 耕<br>う<br>ん<br>砕<br>土 | FA00066408 | SF180T-4S    | 902,000                                                                                         | 820,000 | 180         | 35～51          | 440        | 標準3P 0・1形 | 4セット |  |
|                       | FA00066409 | SF180T-0S    | 814,000                                                                                         | 740,000 |             |                | 404        |           | 0セット |  |
|                       | FA00066410 | SF190T-4S    | 924,000                                                                                         | 840,000 | 190         | 35～51          | 454        | 標準3P 0・1形 | 4セット |  |
|                       | FA00066411 | SF190T-0S    | 836,000                                                                                         | 760,000 |             |                | 418        |           | 0セット |  |
|                       | FA00066412 | SF200T-4SD   | 968,000                                                                                         | 880,000 | 200         | 40～60          | 469        | 標準3P 0・1形 | 4セット |  |
|                       | FA00066413 | SF200T-0S    | 858,000                                                                                         | 780,000 |             |                | 428        |           | 0セット |  |
|                       | FA00066414 | SF220T-4SD   | 1,023,000                                                                                       | 930,000 | 220         | 45～60          | 493        | 標準3P 0・1形 | 4セット |  |
|                       | FA00066415 | SF220T-0S    | 913,000                                                                                         | 830,000 |             |                | 452        |           | 0セット |  |
|                       | 【爪】        |              | 爪取付けフランジタイプ(快適ゼット爪)/爪回転外径50cm(耕深12～15cm)                                                        |         |             |                |            |           |      |  |
|                       | FA00066416 | SF180ST-4S   | 918,500                                                                                         | 835,000 | 180         | 35～51          | 415        | 標準3P 0・1形 | 4セット |  |
|                       | FA00066417 | SF180ST-0S   | 830,500                                                                                         | 755,000 |             |                | 379        |           | 0セット |  |
|                       | FA00066418 | SF190ST-4S   | 940,500                                                                                         | 855,000 | 190         | 35～51          | 424        | 標準3P 0・1形 | 4セット |  |
|                       | FA00066419 | SF190ST-0S   | 852,500                                                                                         | 775,000 |             |                | 388        |           | 0セット |  |
|                       | FA00066420 | SF200ST-4SD  | 984,500                                                                                         | 895,000 | 200         | 40～60          | 443        | 標準3P 0・1形 | 4セット |  |
|                       | FA00066421 | SF200ST-0S   | 874,500                                                                                         | 795,000 |             |                | 402        |           | 0セット |  |
|                       | FA00066422 | SF220ST-4SD  | 1,039,500                                                                                       | 945,000 | 220         | 45～60          | 461        | 標準3P 0・1形 | 4セット |  |
|                       | FA00066423 | SF220ST-0S   | 929,500                                                                                         | 845,000 |             |                | 420        |           | 0セット |  |
|                       | 【爪】        |              | 爪取付けホルダータイプ(快適ゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～15cm)                                                        |         |             |                |            |           |      |  |
|                       | 【共通仕様】     |              | 前車/補助スプリング付きゲージ輪(ゴムコーティング)/土付き防止シールドカバーゴム<br>サイドステンレス板/オートヒッチ付き(4S)/キャスト付きスタンド装備<br>オート装置はオプション |         |             |                |            |           |      |  |
|                       | FA00066424 | SF180SRT-4S  | 968,000                                                                                         | 880,000 | 180         | 35～51          | 428        | 標準3P 0・1形 | 4セット |  |
|                       | FA00066425 | SF180SRT-0S  | 880,000                                                                                         | 800,000 |             |                | 392        |           | 0セット |  |
|                       | FA00066426 | SF190SRT-4S  | 990,000                                                                                         | 900,000 | 190         | 35～51          | 438        | 標準3P 0・1形 | 4セット |  |
|                       | FA00066427 | SF190SRT-0S  | 902,000                                                                                         | 820,000 |             |                | 402        |           | 0セット |  |
|                       | FA00066428 | SF200SRT-4SD | 1,034,000                                                                                       | 940,000 | 200         | 40～60          | 457        | 標準3P 0・1形 | 4セット |  |
|                       | FA00066429 | SF200SRT-0S  | 924,000                                                                                         | 840,000 |             |                | 416        |           | 0セット |  |
|                       | FA00066430 | SF220SRT-4SD | 1,089,000                                                                                       | 990,000 | 220         | 45～60          | 475        | 標準3P 0・1形 | 4セット |  |
|                       | FA00066431 | SF220SRT-0S  | 979,000                                                                                         | 890,000 |             |                | 434        |           | 0セット |  |
|                       | 【爪】        |              | 爪取付けホルダータイプ(快適ゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～15cm)                                                        |         |             |                |            |           |      |  |
|                       | 【共通仕様】     |              | リヤーヒッチつき/【注】尾輪はオプション/土付き防止シールドカバーゴム/サイドステンレス版<br>オートヒッチ付き(4S)/キャスト付きスタンド装備<br>オート装置はオプション       |         |             |                |            |           |      |  |

中型ハイパー

# コバシロータリ SF(35～60ps) 中型トラクタ用〔ハイパーロータリ〕

コバシロータリ



SF200

| 用途                    | コードNo.     | 型 式                                                                                             | 希望小売価格(円) |           | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法   |      |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|-----------|------|
|                       |            |                                                                                                 | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |           |      |
| 耕<br>う<br>ん<br>砕<br>土 | FA00066452 | SF180T-4SA                                                                                      | 946,000   | 860,000   | 180         | 35～51          | 440        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                       | FA00066453 | SF190T-4SA                                                                                      | 968,000   | 880,000   | 190         | 35～51          | 454        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                       | FA00066454 | SF200T-4SDA                                                                                     | 1,012,000 | 920,000   | 200         | 40～60          | 469        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                       | FA00066455 | SF220T-4SDA                                                                                     | 1,067,000 | 970,000   | 220         | 45～60          | 493        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                       | 【オート】      | A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。                                                                      |           |           |             |                |            |           |      |
|                       | 【爪】        | 爪取付けフランジタイプ(快適ゼット爪)/爪回転外径50cm(耕深12～15cm)                                                        |           |           |             |                |            |           |      |
|                       | FA00066456 | SF180ST-4SA                                                                                     | 962,500   | 875,000   | 180         | 35～51          | 415        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                       | FA00066457 | SF190ST-4SA                                                                                     | 984,500   | 895,000   | 190         | 35～51          | 424        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                       | FA00066458 | SF200ST-4SDA                                                                                    | 1,028,500 | 935,000   | 200         | 40～60          | 443        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                       | FA00066459 | SF220ST-4SDA                                                                                    | 1,083,500 | 985,000   | 220         | 45～60          | 461        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                       | 【オート】      | A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。                                                                      |           |           |             |                |            |           |      |
|                       | 【爪】        | 爪取付けホルダータイプ(快適ゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～15cm)                                                        |           |           |             |                |            |           |      |
|                       | 【共通仕様】     | 前車/補助スプリング付きゲージ輪(ゴムコーティング)/土付き防止シールドカバーゴム<br>サイドステンレス板/オートヒッチ付き(4S)/キャスタ付きスタンド装備<br>オート装置はオプション |           |           |             |                |            |           |      |
|                       | FA00066460 | SF180SRT-4SA                                                                                    | 1,012,000 | 920,000   | 180         | 35～51          | 428        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                       | FA00066461 | SF190SRT-4SA                                                                                    | 1,034,000 | 940,000   | 190         | 35～51          | 428        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                       | FA00066462 | SF200SRT-4SDA                                                                                   | 1,078,000 | 980,000   | 200         | 40～60          | 457        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                       | FA00066463 | SF220SRT-4SDA                                                                                   | 1,133,000 | 1,030,000 | 220         | 45～60          | 475        | 標準3P 0・1形 | 4セット |
|                       | 【オート】      | A: オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。                                                                      |           |           |             |                |            |           |      |
|                       | 【爪】        | 爪取付けホルダータイプ(快適ゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～15cm)                                                        |           |           |             |                |            |           |      |
|                       | 【共通仕様】     | リヤーヒッチ付き/【注】尾輪はオプション/土付き防止シールドカバーゴム/サイドステンレス版<br>オートヒッチ付き(4S)/キャスタ付きスタンド装備                      |           |           |             |                |            |           |      |

# コバシロータリ SF-C(35～60ps) 中型トラクタ用 礫地用

コバシロータリ



SF180CT

| 用途               | コードNo.     | 型 式                                                                                       | 希望小売価格(円) |         | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法   |      |
|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|----------------|------------|-----------|------|
|                  |            |                                                                                           | (税込)      | (税抜)    |             |                |            |           |      |
| 礫地用<br>(沖縄・離島向け) | FA00066432 | SF180CT-3S                                                                                | 918,500   | 835,000 | 180         | 35～51          | 432        | 標準3P 0・1形 | 3セット |
|                  | FA00066433 | SF180CT-0S                                                                                | 852,500   | 775,000 |             |                | 398        |           | 0セット |
|                  | 【オート】      | オート装置はオプション                                                                               |           |         |             |                |            |           |      |
|                  | 【爪】        | 爪取付けフランジタイプ(S爪)/爪回転外径49cm(耕深12～15cm)                                                      |           |         |             |                |            |           |      |
|                  | 【仕様】       | C:前車/補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪<br>土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板<br><br>標準オートヒッチ付き(3S)/キャスタ付きスタンド装備 |           |         |             |                |            |           |      |

中型ハイパー

# クボタオート装置(SJ・SF)

| 用途   | 品 名         |              | コードNo.        | 型 式         | 希望小売価格(円) |                                   | 適応トラクタ                                       | 適応作業機                      | 備考      |
|------|-------------|--------------|---------------|-------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|---------|
|      |             |              |               |             | (税込)      | (税抜)                              |                                              |                            |         |
| 自動耕深 | コバシ5Pオート    | トラクタ側<br>標5P | FA000 30084   | 5P-KLSL-A-1 | 21,010    | 19,100                            | FT系<br>KL,SL系                                | JIS 標3P<br>0,1形<br>(Sヒッチ用) | 8071759 |
|      |             | 【仕様】         | クボタ純正ワイヤ使用    |             |           |                                   |                                              |                            |         |
|      |             | FA000 30081  | 5P-KL21SL-A-1 | 21,010      | 19,100    | GL19～23<br>GL200～240<br>GL201～241 | JIS 標3P<br>0,1形<br>(Sヒッチ用)                   | 8071756                    |         |
|      |             | 【仕様】         | コバシ付属ワイヤ使用    |             |           |                                   |                                              |                            |         |
|      |             | FA000 30082  | 5P-KL27SL-A-1 | 21,010      | 19,100    | 上記以外のGL系                          | JIS 標3P<br>0,1形<br>(Sヒッチ用)                   | 8071757                    |         |
|      |             | 【仕様】         | コバシ付属ワイヤ使用    |             |           |                                   |                                              |                            |         |
|      | 作業機側<br>標5P | FA00066466   | 5-SF-GLA      | 32,670      | 29,700    | FT系<br>GL,KL,SL系                  | JIS 標3P<br>0,1形<br>(Sヒッチ用)<br><br>KJM<br>KJL | 8100062                    |         |

オート装置  
中型



# コバシロータリ SE(48～75ps)中・大型トラクタ用〔ハイパーロータリ〕

コバシロータリ




SE200

| 用途                    | コードNo.          | 型 式                                                                                                         | 希望小売価格(円) |           | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法   |      |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|-----------|------|
|                       |                 |                                                                                                             | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |           |      |
| 耕<br>う<br>ん<br>砕<br>土 | FA00065799      | SE200T-4L                                                                                                   | 1,135,200 | 1,032,000 | 200         | 48～75          | 531        | 標準3P 1・2形 | 4セット |
|                       | FA00065800      | SE200T-0L                                                                                                   | 1,036,200 | 942,000   |             |                | 473        |           | 0セット |
|                       | FA00065805      | SE220T-4L                                                                                                   | 1,177,000 | 1,070,000 | 220         | 55～75          | 557        | 標準3P 2形   | 4セット |
|                       | FA00065806      | SE220T-0L                                                                                                   | 1,078,000 | 980,000   |             |                | 499        |           | 0セット |
|                       | FA00065811      | SE240T-4L                                                                                                   | 1,218,800 | 1,108,000 | 240         | 60～75          | 582        | 標準3P 2形   | 4セット |
|                       | FA00065812      | SE240T-0L                                                                                                   | 1,119,800 | 1,018,000 |             |                | 524        |           | 0セット |
|                       | 【オート】           | オート装置はオプション                                                                                                 |           |           |             |                |            |           |      |
|                       | 【爪】             | 爪取付けフランジタイプ(ハイパーゼット爪)/爪回転外径50cm(耕深12～15cm)                                                                  |           |           |             |                |            |           |      |
|                       | FA00065796      | SE200ST-4L                                                                                                  | 1,135,200 | 1,032,000 | 200         | 48～75          | 531        | 標準3P 1・2形 | 4セット |
|                       | FA00065797      | SE200ST-0L                                                                                                  | 1,036,200 | 942,000   |             |                | 473        |           | 0セット |
|                       | FA00065802      | SE220ST-4L                                                                                                  | 1,177,000 | 1,070,000 | 220         | 55～75          | 557        | 標準3P 2形   | 4セット |
|                       | FA00065803      | SE220ST-0L                                                                                                  | 1,078,000 | 980,000   |             |                | 499        |           | 0セット |
|                       | FA00065808      | SE240ST-4L                                                                                                  | 1,218,800 | 1,108,000 | 240         | 60～75          | 582        | 標準3P 2形   | 4セット |
|                       | FA00065809      | SE240ST-0L                                                                                                  | 1,119,800 | 1,018,000 |             |                | 524        |           | 0セット |
|                       | 【オート】           | オート装置はオプション                                                                                                 |           |           |             |                |            |           |      |
|                       | 【爪】             | 爪取付けホルダータイプ(ハイパーゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～15cm)                                                                  |           |           |             |                |            |           |      |
|                       | FA00065801      | SE200T-4LA                                                                                                  | 1,179,200 | 1,072,000 | 200         | 48～75          | 531        | 標準3P 1・2形 | 4セット |
|                       | FA00065807      | SE220T-4LA                                                                                                  | 1,221,000 | 1,110,000 | 220         | 55～75          | 557        | 標準3P 2形   | 4セット |
|                       | FA00065813      | SE240T-4LA                                                                                                  | 1,262,800 | 1,148,000 | 240         | 60～75          | 582        | 標準3P 2形   | 4セット |
|                       | 【オート】           | A:オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。                                                                                   |           |           |             |                |            |           |      |
|                       | 【爪】             | 爪取付けフランジタイプ(ハイパーゼット爪)/爪回転外径50cm(耕深12～15cm)                                                                  |           |           |             |                |            |           |      |
|                       | FA00065798      | SE200ST-4LA                                                                                                 | 1,179,200 | 1,072,000 | 200         | 48～75          | 531        | 標準3P 1・2形 | 4セット |
|                       | FA00065804      | SE220ST-4LA                                                                                                 | 1,221,000 | 1,110,000 | 220         | 55～75          | 557        | 標準3P 2形   | 4セット |
|                       | FA00065810      | SE240ST-4LA                                                                                                 | 1,262,800 | 1,148,000 | 240         | 60～75          | 582        | 標準3P 2形   | 4セット |
|                       | 【オート】           | A:オート装備/【注】トラクタ型式を明示ください。                                                                                   |           |           |             |                |            |           |      |
|                       | 【爪】             | 爪取付けホルダータイプ(ハイパーゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～15cm)                                                                  |           |           |             |                |            |           |      |
|                       | 【共通仕様】          | 前車<br>補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪<br>土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板<br><br>標準オートヒッチ付き(4S,4L)/キャスト付きスタンド装備<br>KHCジョイント仕様 |           |           |             |                |            |           |      |
|                       | 【トラクタの<br>ポイント】 | 【注】必ず75ps以下のトラクタで使用してください。車格によっては装着できないものがあります。                                                             |           |           |             |                |            |           |      |

大型ハイパー

# コバシロータリ SRV(60～115ps)大型トラクタ用[ハイパーロータリ]

コバシロータリ



SRV260

| 用途                    | コードNo.                                                                   | 型 式                                        | 希望小売価格(円) |           | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法 |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|---------|------|
|                       |                                                                          |                                            | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |         |      |
| 耕<br>う<br>ん<br>砕<br>土 | FA00065827                                                               | SRV220T-4L                                 | 1,485,000 | 1,350,000 | 220         | 60～113         | 714        | 標3P 2形  | 4セット |
|                       | FA00065828                                                               | SRV220T-3L                                 | 1,463,000 | 1,330,000 |             |                | 707        |         | 3セット |
|                       | FA00065829                                                               | SRV220T-0L                                 | 1,386,000 | 1,260,000 |             |                | 651        |         | 0セット |
|                       | FA00065834                                                               | SRV240T-4L                                 | 1,551,000 | 1,410,000 | 240         | 70～113         | 750        | 標3P 2形  | 4セット |
|                       | FA00065835                                                               | SRV240T-3L                                 | 1,529,000 | 1,390,000 |             |                | 743        |         | 3セット |
|                       | FA00065836                                                               | SRV240T-0L                                 | 1,452,000 | 1,320,000 |             |                | 687        |         | 0セット |
|                       | FA00065841                                                               | SRV260T-4L                                 | 1,606,000 | 1,460,000 | 260         | 80～113         | 779        | 標3P 2形  | 4セット |
|                       | FA00065835                                                               | SRV240T-3L                                 | 1,529,000 | 1,390,000 | 240         | 70～113         | 743        | 標3P 2形  | 3セット |
|                       | FA00065836                                                               | SRV240T-0L                                 | 1,452,000 | 1,320,000 |             |                | 687        |         | 0セット |
|                       | FA00065845                                                               | SRV280T-4L                                 | 1,694,000 | 1,540,000 | 280         | 90～113         | 808        | 標3P 2形  | 4セット |
|                       | FA00065846                                                               | SRV280T-3L                                 | 1,672,000 | 1,520,000 |             |                | 801        |         | 3セット |
|                       | FA00065847                                                               | SRV280T-0L                                 | 1,595,000 | 1,450,000 |             |                | 745        |         | 0セット |
|                       | 【オート】                                                                    | オート装置はオプション                                |           |           |             |                |            |         |      |
|                       | 【爪】                                                                      | 爪取付けフランジタイプ(ハイパーゼット爪)/爪回転外径50cm(耕深12～15cm) |           |           |             |                |            |         |      |
|                       | FA00065831                                                               | SRV240KWT-4L                               | 1,562,000 | 1,420,000 | 240         | 70～115         | 706        | 標3P 2形  | 4セット |
|                       | FA00065832                                                               | SRV240KWT-3L                               | 1,540,000 | 1,400,000 |             |                | 699        |         | 3セット |
|                       | FA00065833                                                               | SRV240KWT-0L                               | 1,463,000 | 1,330,000 |             |                | 643        |         | 0セット |
|                       | FA00065838                                                               | SRV260KWT-4L                               | 1,617,000 | 1,470,000 | 260         | 80～115         | 731        | 標3P 2形  | 4セット |
|                       | FA00065839                                                               | SRV260KWT-3L                               | 1,595,000 | 1,450,000 |             |                | 724        |         | 3セット |
|                       | FA00065840                                                               | SRV260KWT-0L                               | 1,518,000 | 1,380,000 |             |                | 668        |         | 0セット |
| FA00065849            | SRV300KWT-4L                                                             | 1,815,000                                  | 1,650,000 | 300       | 90～115      | 787            | 標3P 2形     | 4セット    |      |
| FA00065850            | SRV300KWT-3L                                                             | 1,793,000                                  | 1,630,000 |           |             | 780            |            | 3セット    |      |
| FA00065851            | SRV300KWT-0L                                                             | 1,716,000                                  | 1,560,000 |           |             | 724            |            | 0セット    |      |
| FA00065849            | SRV300KWT-4L                                                             | 1,815,000                                  | 1,650,000 |           |             | 787            |            | 4セット    |      |
| FA00065850            | SRV300KWT-3L                                                             | 1,793,000                                  | 1,630,000 |           |             | 780            |            | 3セット    |      |
| FA00065851            | SRV300KWT-0L                                                             | 1,716,000                                  | 1,560,000 |           |             | 724            |            | 0セット    |      |
| FA00065852            | SRV350KWT-4L                                                             | 2,145,000                                  | 1,950,000 | 350       | 90～115      | 843            | 標3P 2形     | 4セット    |      |
| FA00065853            | SRV350KWT-3L                                                             | 2,123,000                                  | 1,930,000 |           |             | 836            |            | 3セット    |      |
| FA00065854            | SRV350KWT-0L                                                             | 2,046,000                                  | 1,860,000 |           |             | 780            |            | 0セット    |      |
| 【オート】                 | オート装置はオプション                                                              |                                            |           |           |             |                |            |         |      |
| 【爪】                   | 爪取付けホルダータイプ(ハイパーゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～15cm)                               |                                            |           |           |             |                |            |         |      |
| 【共通仕様】                | 前車 ギヤ変速(4段)<br>補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪/トレッド調整式<br>土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板 |                                            |           |           |             |                |            |         |      |
| 【トラクタの                | 【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。                              |                                            |           |           |             |                |            |         |      |

大型ハイパー

# コバシロータリ SRV-A(70~113ps)大型トラクタ用〔ハイパーロータリ エー

コバシロータリ




SRV260A

| 用途                    | コードNo.          | 型 式                                                                                                                                                                                                                  | 希望小売価格(円) |           | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法 |      |  |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|---------|------|--|
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                      | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |         |      |  |
| 耕<br>う<br>ん<br>砕<br>土 | FA00065859      | SRV240AT-4L                                                                                                                                                                                                          | 1,562,000 | 1,420,000 | 240         | 70～113         | 736        | 標3P 2形  | 4セット |  |
|                       | FA00065860      | SRV240AT-3L                                                                                                                                                                                                          | 1,540,000 | 1,400,000 |             |                | 729        |         | 3セット |  |
|                       | FA00065861      | SRV240AT-0L                                                                                                                                                                                                          | 1,463,000 | 1,330,000 |             |                | 673        |         | 0セット |  |
|                       | FA00065864      | SRV260AT-4L                                                                                                                                                                                                          | 1,617,000 | 1,470,000 | 260         | 80～113         | 764        | 標3P 2形  | 4セット |  |
|                       | FA00065865      | SRV260AT-3L                                                                                                                                                                                                          | 1,595,000 | 1,450,000 |             |                | 757        |         | 3セット |  |
|                       | FA00065866      | SRV260AT-0L                                                                                                                                                                                                          | 1,518,000 | 1,380,000 |             |                | 701        |         | 0セット |  |
|                       | FA00065871      | SRV280AT-4L                                                                                                                                                                                                          | 1,705,000 | 1,550,000 | 280         | 90～113         | 792        | 標3P 2形  | 4セット |  |
|                       | FA00065872      | SRV280AT-3L                                                                                                                                                                                                          | 1,683,000 | 1,530,000 |             |                | 785        |         | 3セット |  |
|                       | FA00065873      | SRV280AT-0L                                                                                                                                                                                                          | 1,606,000 | 1,460,000 |             |                | 729        |         | 0セット |  |
|                       | 【オート】           | オート装置はオプション                                                                                                                                                                                                          |           |           |             |                |            |         |      |  |
|                       | 【爪】             | 爪取付けフランジタイプ(ハイパーゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深10～13cm)                                                                                                                                                                           |           |           |             |                |            |         |      |  |
|                       | 【仕様】            | ハイパーエース<br>A仕様:浅耕作業に最適な爪を装着することで、作業能率向上を実現。<br>コバシ独自の『ラセン配列』により、土はけ性を改善し、作業能率を向上。<br><br>前車 ギヤ変速(4段)<br>補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪/トレッド調整式<br>土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板<br>フローティングシールを採用し、耐久性を向上。<br><br>標準オートヒッチ付き(4L・3L) |           |           |             |                |            |         |      |  |
|                       | 【トラクタの<br>ポイント】 | 【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。                                                                                                                                                                          |           |           |             |                |            |         |      |  |

# コバシロータリ SRZ(90~135ps) 大型トラクタ用〔ハイパーロータリ〕

コバシロータリ




SRZ260

| 用途                    | コードNo.      | 型 式                                                                                                                                                               | 希望小売価格(円) |           | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法 |      |  |
|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|---------|------|--|
|                       |             |                                                                                                                                                                   | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |         |      |  |
| 耕<br>う<br>ん<br>砕<br>土 | FA00065814  | SRZ240T-4L                                                                                                                                                        | 1,961,300 | 1,783,000 | 240         | 90～135         | 826        | 標3P 2形  | 4セット |  |
|                       | FA00065815  | SRZ240T-3L                                                                                                                                                        | 1,939,300 | 1,763,000 |             |                | 819        |         | 3セット |  |
|                       | FA00065816  | SRZ240T-0L                                                                                                                                                        | 1,862,300 | 1,693,000 |             |                | 763        |         | 0セット |  |
|                       | FA00065817  | SRZ260T-4L                                                                                                                                                        | 2,036,100 | 1,851,000 | 260         | 90～135         | 861        | 標3P 2形  | 4セット |  |
|                       | FA00065818  | SRZ260T-3L                                                                                                                                                        | 2,014,100 | 1,831,000 |             |                | 854        |         | 3セット |  |
|                       | FA00065819  | SRZ260T-0L                                                                                                                                                        | 1,937,100 | 1,761,000 |             |                | 798        |         | 0セット |  |
|                       | FA00065821  | SRZ280T-4L                                                                                                                                                        | 2,112,000 | 1,920,000 | 280         | 95～135         | 896        | 標3P 2形  | 4セット |  |
|                       | FA00065822  | SRZ280T-3L                                                                                                                                                        | 2,090,000 | 1,900,000 |             |                | 889        |         | 3セット |  |
|                       | FA00065823  | SRZ280T-0L                                                                                                                                                        | 2,013,000 | 1,830,000 |             |                | 833        |         | 0セット |  |
|                       | 【オート】       | オート装置はオプション                                                                                                                                                       |           |           |             |                |            |         |      |  |
|                       | 【爪】         | 爪取付けフランジタイプ/爪回転外径50cm(耕深12～15cm)                                                                                                                                  |           |           |             |                |            |         |      |  |
|                       | 【仕様】        | PTO:1000回転用<br><br>前車 ギヤ変速(2段)<br>コバシ独自の『ラセン配列』により、土はけ性を改善し、作業能率を向上<br>補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪/トレッド調整式/グリスアップ式<br>土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板<br><br>標準オートヒッチ付き(4L・3L) |           |           |             |                |            |         |      |  |
|                       | 【トラクタのポイント】 | 【注】PTO:1000回転仕様のトラクタに限る。                                                                                                                                          |           |           |             |                |            |         |      |  |

大型ハイパー

# コバシロータリ SRV-CV,SV(60～110ps)大型トラクタ礫地用

コバシロータリ




SRV220CV

| 用途               | コードNo.            | 型 式                                                                                                                                              | 希望小売価格(円) |           | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法 |  |
|------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|---------|--|
|                  |                   |                                                                                                                                                  | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |         |  |
| 礫地用<br>(沖縄・離島向け) | FA00065855        | SRV200CV-2L                                                                                                                                      | 1,672,000 | 1,520,000 | 200         | 60～110         | 714        | 標3P 2形  |  |
|                  | FA00065857        | SRV220CV-2L                                                                                                                                      | 1,727,000 | 1,570,000 | 220         | 70～110         | 748        | 標3P 2形  |  |
|                  | 【オート】             | オート装置は設定なし                                                                                                                                       |           |           |             |                |            |         |  |
|                  | 【爪】               | 1フランジ6本爪配列(L爪)/爪回転外径57cm(耕深12～16cm)                                                                                                              |           |           |             |                |            |         |  |
|                  | 【仕様】              | スリップクラッチ付きジョイント                                                                                                                                  |           |           |             |                |            |         |  |
|                  | FA00065856        | SRV200SV-2L                                                                                                                                      | 1,672,000 | 1,520,000 | 200         | 60～110         | 706        | 標3P 2形  |  |
|                  | FA00065858        | SRV220SV-2L                                                                                                                                      | 1,727,000 | 1,570,000 | 220         | 70～110         | 739        | 標3P 2形  |  |
|                  | 【オート】             | オート装置は設定なし                                                                                                                                       |           |           |             |                |            |         |  |
|                  | 【爪】               | 1フランジ6本爪配列(S爪)/爪回転外径56cm(耕深12～16cm)                                                                                                              |           |           |             |                |            |         |  |
|                  | 【仕様】              | スリップクラッチ付きジョイント                                                                                                                                  |           |           |             |                |            |         |  |
|                  | 【共通仕様】            | 前車 ギヤ変速(4段)<br>新型マストを採用し、ヒッチ部を強度アップ<br>補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪/トレッド調整式<br>土付き防止のシールドカバーゴム・サイド樹脂板<br>フローティングシールを採用し、耐久性を向上。<br><br>2点オートヒッチ付き(2L) |           |           |             |                |            |         |  |
|                  | 【トラクタの<br>共通ポイント】 | 【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨。                                                                                                      |           |           |             |                |            |         |  |


大型ハイパー

# クボタオート装置 (SE・SRV・SRZ)

| 用途   | 品 名                                                                                         |              | コードNo.      | 型 式           | 希望小売価格(円)  |        | 適応トラクタ                                                                                                                      | 適応作業機                                   | 備考      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|
|      |                                                                                             |              |             |               | (税込)       | (税抜)   |                                                                                                                             |                                         |         |
| 自動耕深 | コバシ5Pオート                                                                                    | トラクタ側<br>標5P | FA000 30084 | 5P-KLSL-A-1   | 21,010     | 19,100 | KL,SL系                                                                                                                      | JIS 標3P<br>0,1形<br>(Sヒッチ用)              | 8071759 |
|      |                                                                                             |              | 【仕様】        |               | クボタ純正ワイヤ使用 |        |                                                                                                                             |                                         |         |
|      |                                                                                             |              | FA000 30083 | 5P-GMSL-A-1   | 18,590     | 16,900 | GM,MZ,<br>SMZ,MR系                                                                                                           | JIS 標3P<br>1,2形<br>(Lヒッチ用)              | 8071758 |
|      |                                                                                             |              | 【仕様】        |               | クボタ純正ワイヤ使用 |        |                                                                                                                             |                                         |         |
|      |                                                                                             |              | FA000 30082 | 5P-KL27SL-A-1 | 21,010     | 19,100 | GL系                                                                                                                         | JIS 標3P<br>0,1形<br>(Sヒッチ用)              | 8071757 |
|      |                                                                                             |              | 【仕様】        |               | コバシ付属ワイヤ使用 |        |                                                                                                                             |                                         |         |
|      | 作業機側<br>標5P                                                                                 |              | FA000 17932 | 5-KJF-GLA-2   | 30,580     | 27,800 | GL,KL,SL系<br>GM,MZ,MR系                                                                                                      | JIS 標3P<br>0,1形<br>(S/Lヒッチ兼用)<br><br>SE | 8071611 |
|      |                                                                                             |              | FA000 37075 | 5-FTV-GLA     | 30,580     | 27,800 | GM,MZ,<br>SMZ,MR系                                                                                                           | JIS 標3P<br>1,2形<br>(Lヒッチ用)<br><br>SRV   | 8100029 |
|      | センサ式<br> |              | J0640 00058 | 2-PHN7-L15S   | 31,900     | 29,000 | M100G~135G(PC)<br>M90A~135A(PC)<br>M85D~125D(PC)<br>M90~125(PC)<br>MD77~117(PC)<br>KM70D~120D<br>MK60SK~120SK<br>MK40K~120K | SE<br>SRV/SRZ<br><br>SE<br>SRV/SRZ      | 8071221 |
|      |                                                                                             |              | J0640 00129 | 2-TZS-GSS-2   | 33,330     | 30,300 | KG1000,1200<br>KG55~120                                                                                                     | SE/SRV/SRZ                              | 8071427 |
|      | レーザー台                                                                                       |              | J0640 00089 | LE-K-MD       | 17,930     | 16,300 | レーザー仕様トラクタ                                                                                                                  | SE/SRV                                  | 8071301 |
|      |                                                                                             |              | FA000 07190 | LE-TXL1       | 20,020     | 18,200 | レーザー仕様トラクタ                                                                                                                  | SRZ/KRZ                                 | 8071552 |

# コバシロータリ SUV(50～100ps)大型トラクタ用〔アップカット〕

## アップカットロータリ



SUV280

| 用途                              | コードNo.     | 型 式                                                                                                                                                                             | 希望小売価格(円) |           | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法   |      |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|-----------|------|
|                                 |            |                                                                                                                                                                                 | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |           |      |
| 耕<br>う<br>ん<br>砕<br>土<br>整<br>地 | FA00065879 | SUV200T-4L                                                                                                                                                                      | 1,420,100 | 1,291,000 | 200         | 50～100         | 700        | 標準3P 1・2形 | 4セット |
|                                 | FA00065880 | SUV200T-3L                                                                                                                                                                      | 1,398,100 | 1,271,000 |             |                | 693        |           | 3セット |
|                                 | FA00065881 | SUV200T-0L                                                                                                                                                                      | 1,321,100 | 1,201,000 |             |                | 637        |           | 0セット |
|                                 | FA00065883 | SUV220T-4L                                                                                                                                                                      | 1,468,500 | 1,335,000 | 220         | 55～100         | 734        | 標準3P 1・2形 | 4セット |
|                                 | FA00065884 | SUV220T-3L                                                                                                                                                                      | 1,446,500 | 1,315,000 |             |                | 727        |           | 3セット |
|                                 | FA00065885 | SUV220T-0L                                                                                                                                                                      | 1,369,500 | 1,245,000 |             |                | 671        |           | 0セット |
|                                 | FA00065887 | SUV240T-4L                                                                                                                                                                      | 1,516,900 | 1,379,000 | 240         | 70～100         | 782        | 標準3P 2形   | 4セット |
|                                 | FA00065888 | SUV240T-3L                                                                                                                                                                      | 1,494,900 | 1,359,000 |             |                | 775        |           | 3セット |
|                                 | FA00065889 | SUV240T-0L                                                                                                                                                                      | 1,417,900 | 1,289,000 |             |                | 719        |           | 0セット |
|                                 | FA00065891 | SUV260T-4L                                                                                                                                                                      | 1,565,300 | 1,423,000 | 260         | 70～100         | 816        | 標準3P 2形   | 4セット |
|                                 | FA00065892 | SUV260T-3L                                                                                                                                                                      | 1,543,300 | 1,403,000 |             |                | 809        |           | 3セット |
|                                 | FA00065893 | SUV260T-0L                                                                                                                                                                      | 1,466,300 | 1,333,000 |             |                | 753        |           | 0セット |
|                                 | 【オート】      | オート装置は設定なし                                                                                                                                                                      |           |           |             |                |            |           |      |
|                                 | 【爪】        | 爪取付けフランジタイプ(アップカットゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深12～15cm)                                                                                                                                    |           |           |             |                |            |           |      |
|                                 | 【仕様】       | 前車 ギヤ変速(4段)<br>補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪/トレッド調整式<br>土付き防止のシールドカバーゴム・サイドステンレス板<br>ロータリ後方レーキ付き<br>鋳物チェンケースシューズ・サポートシューズ採用により耐久性アップ<br>組みボルト採用によりメンテナンス性アップ<br><br>標準オートヒッチ付き(4L・3L) |           |           |             |                |            |           |      |

ア  
ッ  
プ  
カ  
ッ  
ト  
ロ  
ー  
タ  
リ

# 中型ロータリ用 アタッチメント

| 用途    | 品 名                                                                                                  | コードNo.      | 型 式                                                                                 | 希望小売価格(円) |         | 規 格<br>(単位) | 適応作業機        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|--------------|
|       |                                                                                                      |             |                                                                                     | (税込)      | (税抜)    |             |              |
| うね立て  | 3連リッジヤ                                                                                               | J0430 00172 | R4-J3                                                                               | 151,800   | 138,000 | 3畦          | SJ/SF        |
|       |                     | 【仕様】        | 底幅12×表幅42×深さ25cm<br>※SF後車仕様は金具の取り付け不可                                               |           |         |             |              |
| あぜ際処理 | サイドディスク<br>         | FA000 37054 | SDK40KJM-R                                                                          | 53,240    | 48,400  | 右側          | SJ/SF        |
|       |                                                                                                      | FA000 37053 | SDK40KJM-L                                                                          | 53,240    | 48,400  | 左側          | SJ/SF        |
|       |                                                                                                      | 【仕様】        | あぜ際処理                                                                               |           |         |             |              |
|       |                                                                                                      | FA000 37061 | SDK40FTF-R-2                                                                        | 59,290    | 53,900  | 右側          | FTF          |
|       |                                                                                                      | 【仕様】        | エプロン跳ね上げ状態での作業不可のため、ディスクの後方取付けは不可                                                   |           |         |             |              |
|       | サイドディスクS<br>        | FA000 37071 | SDK40S-KJM                                                                          | 89,540    | 81,400  | 右側          | SJ/SF        |
|       |                                                                                                      | 【仕様】        | あぜ際処理/整形器付き                                                                         |           |         |             |              |
|       | 反転板付き<br>ディスク<br> | FA000 68506 | KND-4P                                                                              | 55,000    | 50,000  | 右側          | SJ/SF        |
|       |                                                                                                      | 【仕様】        | あぜ際処理                                                                               |           |         |             |              |
|       | サイドスキ<br>         | J0430 00058 | SS-M                                                                                | 45,980    | 41,800  | 右側          | SJ/SF        |
|       |                                                                                                      | 【仕様】        | あぜ際処理                                                                               |           |         |             |              |
| マルチ   | 平畦マルチ<br>         | 74090 18220 | RML18M                                                                              | 250,800   | 228,000 |             | SJ/SF        |
|       |                                                                                                      | 【仕様】        | 畦幅(70～150cm)/畦高さ(5～10cm)<br>エプロンを取付けたまま専用取付け金具で取付けるタイプ<br>※SF後車仕様は金具の取り付け不可         |           |         |             |              |
|       |                                                                                                      | FA000 29799 | RML18X                                                                              | 249,700   | 227,000 |             | SJ/SF<br>FTF |
|       |                                                                                                      | 【仕様】        | 畦幅(70～150cm)/畦高さ(5～10cm)<br>エプロンを取付けたままリヤーヒッチに取付けるタイプ/リヤーヒッチ別売<br>※SF後車仕様は金具の取り付け不可 |           |         |             |              |
|       | 平高マルチ<br>         | FA000 27587 | PHMV19KJ                                                                            | 250,800   | 228,000 |             | SJ/SF        |
|       |                                                                                                      | 【仕様】        | 畦幅(70～175cm)/畦高さ(25cm)<br>エプロンを取外して専用取付け金具で取付けるタイプ<br>※SF後車仕様は金具の取り付け不可             |           |         |             |              |

【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。



# 中型ロータリ用 アタッチメント

| 用途                                                                                          | 品 名                                                                                        | コードNo.      | 型 式                   | 希望小売価格(円) |        | 規 格<br>(単位) | 適応作業機              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------|--------|-------------|--------------------|
|                                                                                             |                                                                                            |             |                       | (税込)      | (税抜)   |             |                    |
| 尾輪                                                                                          | 尾輪キット<br> | FA000 34443 | BK-J2                 | 59,290    | 53,900 |             | SJ/SF/FTF          |
|                                                                                             |                                                                                            | 【仕様】        | 尾輪の仕組み左右と取付けブラケットのセット |           |        |             |                    |
| リヤーヒッチ<br> |                                                                                            | FA000 67990 | RH16S                 | 66,000    | 60,000 | 60角 × 137   | SJ160              |
|                                                                                             |                                                                                            | FA000 67991 | RH17S                 | 66,000    | 60,000 | 60角 × 157   | SJ170.180<br>SF180 |
|                                                                                             |                                                                                            | FA000 67992 | RH19S                 | 66,000    | 60,000 | 60角 × 177   | SF190.200          |
|                                                                                             |                                                                                            | FA000 67993 | RH22S                 | 69,300    | 63,000 | 60角 × 197   | SF220              |
|                                                                                             |                                                                                            | FA000 27581 | RH17F                 | 66,000    | 60,000 | 60角 × 157   | FTF182             |
|                                                                                             |                                                                                            | FA000 27582 | RH19F                 | 66,000    | 60,000 | 60角 × 177   | FTF202             |
|                                                                                             |                                                                                            | FA000 43555 | RH21F                 | 69,300    | 63,000 | 60角 × 197   | FTF222             |

【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。

# 大型ロータリ用 アタッチメント

| 用途                                                                                            | 品 名                                                                                                              | コードNo.                                                                                                                                                  | 型 式      | 希望小売価格(円) |         | 規 格<br>(単位) | 適応作業機             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|-------------|-------------------|
|                                                                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |          | (税込)      | (税抜)    |             |                   |
| うね立て                                                                                          | うね立器<br>                        | J0430 00200                                                                                                                                             | R60D     | 59,290    | 53,900  | 1 畦         | SE/SRV/SRZ        |
|                                                                                               | 【仕様】                                                                                                             | 底幅18×表幅60×深さ30cm<br>リヤーヒッチに取付けるタイプ/リヤーヒッチ別売                                                                                                             |          |           |         |             |                   |
|                                                                                               | 片培土器<br>                        | FA000 43670                                                                                                                                             | KR20-C-2 | 188,100   | 171,000 | 左右セット       | SE/SRV            |
|                                                                                               | 【仕様】                                                                                                             | 底幅12×表幅30×深さ25cm/適応作業幅(200cmに限る)<br>専用取付け金具で取付けるタイプ<br>【注】SRV-2Lには、ボルトM16×70(9011969)2本,UナットM16(9290078)2個必要                                            |          |           |         |             |                   |
|                                                                                               |                                                                                                                  | FA000 43671                                                                                                                                             | KR24-C-2 | 188,100   | 171,000 | 左右セット       | SE/SRV/SRZ        |
|                                                                                               | 【仕様】                                                                                                             | 底幅12×表幅30×深さ25cm/適応作業幅(220～240cmに限る)<br>専用取付け金具で取付けるタイプ<br>【注】SRV,SRZ-2Lには、ボルトM16×70(9011969)2本,UナットM16(9290078)2個必要                                    |          |           |         |             |                   |
|                                                                                               |                                                                                                                  | FA000 37448                                                                                                                                             | KR-CR-1  | 149,600   | 136,000 | 右側          | SE/SRV/SRZ        |
|                                                                                               | 【仕様】                                                                                                             | 底幅12×表幅30×深さ25cm/ 適応作業幅(200～240cmに限る)<br>専用取付け金具で取付けるタイプ<br>【注】SRV,SRZ-2Lには、ボルトM16×70(9011969)2本,UナットM16(9290078)2個必要                                   |          |           |         |             |                   |
| 3連リッジヤ<br> |                                                                                                                  | FA000 37449                                                                                                                                             | R4-C3-1  | 161,700   | 147,000 | 3 畦         | SE/SRV/SRZ        |
|                                                                                               | 【仕様】                                                                                                             | 底幅12×表幅42×深さ25cm/適応作業幅(200～240cmに限る)<br>専用取付け金具で取付けるタイプ<br>【注】SRV,SRZ-2Lには、ボルトM16×70(9011969)2本,UナットM16(9290078)2個必要                                    |          |           |         |             |                   |
|                                                                                               | リヤーヒッチ<br>(写真は<br>RH-KR2)<br> | FA000 30639                                                                                                                                             | RH20E    | 69,300    | 63,000  | 60角×187     | FTE202/SE200      |
|                                                                                               |                                                                                                                  | FA000 30640                                                                                                                                             | RH22E    | 69,300    | 63,000  | 60角×207     | FTE222/SE220      |
| 取<br>付<br>ヒ<br>ッ<br>チ                                                                         |                                                                                                                  | FA000 30641                                                                                                                                             | RH24E    | 69,300    | 63,000  | 60角×227     | FTE242/SE240      |
|                                                                                               |                                                                                                                  | FA000 37441                                                                                                                                             | RH-KR2   | 78,650    | 71,500  | 60角×207     | SE/SRV/SRZ<br>SUV |
|                                                                                               | 【仕様】                                                                                                             | ハンドル式高さ調整リヤーヒッチ<br>【注】SRZに取付ける場合は エンチョウプレートキットRH-E(4073054)が<br>別途必要<br>【注】SRV,SRZ-2Lには、ボルトM16×70(9011969)6本,UナットM16(9290078)6個必要<br>【注】SUV適応作業幅280cmまで |          |           |         |             |                   |
|                                                                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |          |           |         |             |                   |

【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。S/SVヒッチでの装着不可。

# 大型ロータリ用 アタッチメント

| 用途          | 品 名                                                                                          | コードNo.                                                                                                                                    | 型 式                                                                               | 希望小売価格(円) |         | 規 格<br>(単位) | 適応作業機             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|-------------------|
|             |                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                   | (税込)      | (税抜)    |             |                   |
| マルチ         | <br>平畦マルチ   | FA000 29799                                                                                                                               | RML18X                                                                            | 249,700   | 227,000 |             | SE/SRV/SRZ<br>SUV |
|             |                                                                                              | 【仕様】                                                                                                                                      | 畦幅70～150cm/畦高さ5～10cm<br>適応作業幅(200～240cmに限る)<br>エプロンを取付けたままリヤーヒッチに取付けるタイプ/リヤーヒッチ別売 |           |         |             |                   |
|             |                                                                                              | J0430 00133                                                                                                                               | RML18C                                                                            | 250,800   | 228,000 |             | SE/SRV<br>FTV     |
|             | 【仕様】                                                                                         | 畦幅70～150cm/畦高さ5～10cm<br>適応作業幅(200～240cmに限る)<br>エプロンを取付けたまま専用取付け金具で取付けるタイプ<br>【注】SRV,SRZ-2Lには取付け部干渉のため取付け不可<br>SRZチェンスパン長く調整範囲から外れるため取付け不可 |                                                                                   |           |         |             |                   |
|             | <br>平高マルチ | J0430 00134                                                                                                                               | PHMV19C                                                                           | 250,800   | 228,000 |             | SE/SRV            |
| 【仕様】        |                                                                                              | 畦幅70～175cm/畦高さ25cm<br>エプロンを取付けたまま専用取付け金具で取付けるタイプ<br>エプロン跳ね上げ状態で作業します。<br>【注】SRV,SRZ-2Lには取付け部干渉のため取付け不可<br>SRZ適応耕幅なし<br>適応作業幅(～240cmまでに限る) |                                                                                   |           |         |             |                   |
| J0430 00135 |                                                                                              | PHMV22C                                                                                                                                   | 257,400                                                                           | 234,000   |         | SE/SRV/SRZ  |                   |
| 【仕様】        |                                                                                              | 畦幅70～205cm/畦高さ25cm<br>適応作業幅(220～280cmに限る)<br>エプロンを取付けたまま専用取付け金具で取付けるタイプ<br>エプロン跳ね上げ状態で作業します。<br>【注】SRV,SRZ-2Lには取付け部干渉のため取付け不可             |                                                                                   |           |         |             |                   |

【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。S/SVヒッチでの装着不可。

# 大型ロータリ用 アタッチメント

| 用途                    | 品 名                                                                                                        | コードNo.      | 型 式                                              | 希望小売価格(円) |        | 規 格<br>(単位) | 適応作業機       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-----------|--------|-------------|-------------|
|                       |                                                                                                            |             |                                                  | (税込)      | (税抜)   |             |             |
| あ<br>ぜ<br>際<br>処<br>理 | サイドディスク<br>               | FA000 56942 | SDK40FTE-R-3                                     | 59,290    | 53,900 | 右側          | FTE【注1】     |
|                       |                                                                                                            | FA000 37055 | SDK40KJF-L                                       | 53,240    | 48,400 | 左側          | SE          |
|                       |                                                                                                            | FA000 37056 | SDK40KJF-R                                       | 53,240    | 48,400 | 右側          | SE          |
|                       |                                                                                                            | FA000 37064 | SDK40KRV-L                                       | 59,290    | 53,900 | 左側          | SRV         |
|                       |                                                                                                            | FA000 37065 | SDK40KRV-R                                       | 59,290    | 53,900 | 右側          | SRV/FTV【注1】 |
|                       |                                                                                                            | FA000 40871 | SDK40KRZ-L                                       | 59,290    | 53,900 | 左側          | SRZ         |
|                       |                                                                                                            | FA000 40872 | SDK40KRZ-R                                       | 59,290    | 53,900 | 右側          | SRZ         |
|                       |                                                                                                            | 【仕様】        | 【注1】FTE/FTVではエプロン跳ね上げ状態での作業は不可のため、ディスクの後方取付けは不可。 |           |        |             |             |
|                       | サイドディスクS<br>(整形器付き)<br> | FA000 37072 | SDK40S-KJF                                       | 89,540    | 81,400 | 右側          | SE          |
|                       |                                                                                                            | FA000 37074 | SDK40S-KRV                                       | 89,540    | 81,400 | 右側          | SRV         |
|                       |                                                                                                            | FA000 40873 | SDK40S-KRZ                                       | 89,540    | 81,400 | 右側          | SRZ         |
|                       |                                                                                                            |             |                                                  |           |        |             |             |

【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。

# ディスクローター DS(18～32ps)

ディスクローター




DS627T

| 用途               | コードNo.          | 型 式                                                         | 希望小売価格(円) |         | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |      |
|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|----------------|------------|----------|------|
|                  |                 |                                                             | (税込)      | (税抜)    |             |                |            |          |      |
| 反<br>転<br>耕<br>起 | FA000 04235     | DS427T-4S                                                   | 800,800   | 728,000 | 148         | 18～24          | 348        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                  | FA000 04236     | DS427T-3S                                                   | 778,800   | 708,000 |             |                | 338        |          | 3セット |
|                  | FA000 04237     | DS427T-0S                                                   | 712,800   | 648,000 |             |                | 307        |          | 0セット |
|                  | 【仕様】            | ディスク径(22インチ=559mm)×4連<br><br>標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備 |           |         |             |                |            |          |      |
|                  | FA000 04238     | DS627T-4S                                                   | 910,800   | 828,000 | 198         | 24～32          | 417        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                  | FA000 04239     | DS627T-3S                                                   | 888,800   | 808,000 |             |                | 407        |          | 3セット |
|                  | FA000 04240     | DS627T-0S                                                   | 822,800   | 748,000 |             |                | 376        |          | 0セット |
|                  | 【仕様】            | ディスク径(22インチ=559mm)×6連<br><br>標準オートヒッチ付き(4S.3S)/キャスト付きスタンド装備 |           |         |             |                |            |          |      |
|                  | FA000 33763     | DS427-S                                                     | 771,100   | 701,000 | 148         | 18～24          | 317        | 特4P A1形  |      |
|                  | FA000 33765     | DS427-T                                                     | 771,100   | 701,000 | 148         | 18～24          | 317        | 特4P A2形  |      |
|                  | FA000 04241     | DS427-U                                                     | 771,100   | 701,000 | 148         | 18～24          | 317        | 特4P B形   |      |
|                  | 【仕様】            | ディスク径(22インチ=559mm)×4連<br><br>キャスト付きスタンド装備                   |           |         |             |                |            |          |      |
|                  | FA000 33764     | DS627-S                                                     | 881,100   | 801,000 | 198         | 24～32          | 386        | 特4P A1形  |      |
|                  | FA000 33766     | DS627-T                                                     | 881,100   | 801,000 | 198         | 24～32          | 386        | 特4P A2形  |      |
|                  | FA000 04242     | DS627-U                                                     | 881,100   | 801,000 | 198         | 24～32          | 386        | 特4P B形   |      |
|                  | 【仕様】            | ディスク径(22インチ=559mm)×6連<br><br>キャスト付きスタンド装備                   |           |         |             |                |            |          |      |
|                  | 【保守の<br>共通ポイント】 | ディスク交換の目安 10%摩耗<br>ディスク径が約500mm以下になったら交換してください。             |           |         |             |                |            |          |      |

デ  
ィ  
ス  
ク

# 深耕ローター [逆転] UC (18～28ps)

深耕ローター




UC145T

| 用途           | コードNo.      | 型 式             | 希望小売価格(円)                                                                                                       |         | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |      |  |
|--------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------|------------|----------|------|--|
|              |             |                 | (税込)                                                                                                            | (税抜)    |             |                |            |          |      |  |
| 深耕<br>(土壌改良) | J0400 00001 | ※ UC125T-4S     | 770,000                                                                                                         | 700,000 | 120         | 18～28          | 220        | 標3P 0.1形 | 4セット |  |
|              | J0400 00002 | ※ UC125T-3S     | 748,000                                                                                                         | 680,000 |             |                | 220        |          | 3セット |  |
|              | J0400 00003 | ※ UC125T-0S     | 682,000                                                                                                         | 620,000 |             |                | 200        |          | 0セット |  |
|              | J0400 00004 | ※ UC145T-4S     | 789,800                                                                                                         | 718,000 | 140         | 20～28          | 225        | 標3P 0.1形 | 4セット |  |
|              | J0400 00005 | ※ UC145T-3S     | 767,800                                                                                                         | 698,000 |             |                | 225        |          | 3セット |  |
|              | J0400 00006 | ※ UC145T-0S     | 701,800                                                                                                         | 638,000 |             |                | 205        |          | 0セット |  |
|              | J0400 00007 | ※ UC165T-4S     | 808,500                                                                                                         | 735,000 | 160         | 24～28          | 230        | 標3P 0.1形 | 4セット |  |
|              | J0400 00008 | ※ UC165T-3S     | 786,500                                                                                                         | 715,000 |             |                | 230        |          | 3セット |  |
|              | J0400 00009 | ※ UC165T-0S     | 720,500                                                                                                         | 655,000 |             |                | 210        |          | 0セット |  |
|              | J0400 00060 | ※ UC125-S       | 682,000                                                                                                         | 620,000 | 120         | 18～28          | 200        | 特4P A1形  |      |  |
|              | J0400 00061 | ※ UC145-S       | 701,800                                                                                                         | 638,000 | 140         | 20～28          | 205        |          |      |  |
|              | J0400 00062 | ※ UC165-S       | 720,500                                                                                                         | 655,000 | 160         | 24～28          | 210        |          |      |  |
|              | J0400 00072 | ※ UC125-T       | 682,000                                                                                                         | 620,000 | 120         | 18～28          | 200        | 特4P A2形  |      |  |
|              | J0400 00073 | ※ UC145-T       | 701,800                                                                                                         | 638,000 | 140         | 20～28          | 205        |          |      |  |
|              | J0400 00074 | ※ UC165-T       | 720,500                                                                                                         | 655,000 | 160         | 24～28          | 210        |          |      |  |
|              | J0400 00031 | ※ UC125-U       | 682,000                                                                                                         | 620,000 | 120         | 18～28          | 200        | 特4P B形   |      |  |
|              | J0400 00032 | ※ UC145-U       | 701,800                                                                                                         | 638,000 | 140         | 20～28          | 205        |          |      |  |
|              | J0400 00033 | ※ UC165-U       | 720,500                                                                                                         | 655,000 | 160         | 24～28          | 210        |          |      |  |
|              |             | 【オート】           | オート装置は設定なし                                                                                                      |         |             |                |            |          |      |  |
|              |             | 【爪】             | 爪取付けホルダータイプ(スクイ爪)/耕深45cm                                                                                        |         |             |                |            |          |      |  |
|              |             | 【仕様】            | 【※印は季節生産】<br>8月末までの受注分は12月生産<br>2月末までの受注分は6月生産<br><br>逆転センタードライブ<br><br>標準オートヒッチ付き(4S.3S)                       |         |             |                |            |          |      |  |
|              |             | 【トラクタの<br>ポイント】 | 【注】微速付きトラクタに限る。<br><br>【注】-Uは一部作業姿勢が取れないトラクタがありますのでご注意ください。<br>GT19,21,23/T22/T200,220,240/KT20,22,24/KL/SL(低床) |         |             |                |            |          |      |  |

# 深耕ローター [正転] GS (22～28ps)

深耕ローター



GS155T

| 用途           | コードNo.      | 型 式                                                                                                             | 希望小売価格(円) |         | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |      |  |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|----------------|------------|----------|------|--|
|              |             |                                                                                                                 | (税込)      | (税抜)    |             |                |            |          |      |  |
| 深耕<br>(土壌改良) | J0400 00019 | ※ GS125T-4S                                                                                                     | 726,000   | 660,000 | 120         | 22～28          | 230        | 標3P 0.1形 | 4セット |  |
|              | J0400 00020 | ※ GS125T-3S                                                                                                     | 704,000   | 640,000 |             |                | 230        |          | 3セット |  |
|              | J0400 00021 | ※ GS125T-0S                                                                                                     | 638,000   | 580,000 |             |                | 210        |          | 0セット |  |
|              | J0400 00022 | ※ GS155T-4S                                                                                                     | 757,900   | 689,000 | 150         | 25～28          | 250        | 標3P 0.1形 | 4セット |  |
|              | J0400 00023 | ※ GS155T-3S                                                                                                     | 735,900   | 669,000 |             |                | 250        |          | 3セット |  |
|              | J0400 00024 | ※ GS155T-0S                                                                                                     | 669,900   | 609,000 |             |                | 230        |          | 0セット |  |
|              | J0400 00054 | ※ GS125-S                                                                                                       | 638,000   | 580,000 | 120         | 22～28          | 210        | 特4P A1形  |      |  |
|              | J0400 00055 | ※ GS155-S                                                                                                       | 669,900   | 609,000 | 150         | 25～28          | 230        |          |      |  |
|              | J0400 00066 | ※ GS125-T                                                                                                       | 638,000   | 580,000 | 120         | 22～28          | 210        | 特4P A2形  |      |  |
|              | J0400 00067 | ※ GS155-T                                                                                                       | 669,900   | 609,000 | 150         | 25～28          | 230        |          |      |  |
|              | J0400 00049 | ※ GS125-U                                                                                                       | 638,000   | 580,000 | 120         | 22～28          | 210        | 特4P B形   |      |  |
|              | J0400 00050 | ※ GS155-U                                                                                                       | 669,900   | 609,000 | 150         | 25～28          | 230        |          |      |  |
|              | 【オート】       | オート装置は設定なし                                                                                                      |           |         |             |                |            |          |      |  |
|              | 【爪】         | 爪取付けホルダータイプ(ゼット爪)/耕深45cm                                                                                        |           |         |             |                |            |          |      |  |
|              | 【仕様】        | 【※印は季節生産】<br>8月末までの受注分は12月生産<br>2月末までの受注分は6月生産<br><br>正転センタードライブ<br><br>標準オートヒッチ付き(4S.3S)                       |           |         |             |                |            |          |      |  |
|              | 【トラクタのポイント】 | 【注】微速付きトラクタに限る。<br><br>【注】-Uは一部作業姿勢が取れないトラクタがありますのでご注意ください。<br>GT19,21,23/T22/T200,220,240/KT20,22,24/KL/SL(低床) |           |         |             |                |            |          |      |  |

# 深耕ローター [正転] GM (30～45ps)

深耕ローター



GM165T

| 用途           | コードNo.          | 型 式                                                                                       | 希望小売価格(円) |         | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |      |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|----------------|------------|----------|------|
|              |                 |                                                                                           | (税込)      | (税抜)    |             |                |            |          |      |
| 深耕<br>(土壌改良) | J0400 00025     | ※ GM165T-4S                                                                               | 995,500   | 905,000 | 160         | 30～45          | 355        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|              | J0400 00026     | ※ GM165T-3S                                                                               | 973,500   | 885,000 |             |                | 355        |          | 3セット |
|              | J0400 00027     | ※ GM165T-0S                                                                               | 907,500   | 825,000 |             |                | 335        |          | 0セット |
|              | J0400 00028     | ※ GM185T-4S                                                                               | 1,021,900 | 929,000 | 180         | 30～45          | 375        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|              | J0400 00029     | ※ GM185T-3S                                                                               | 999,900   | 909,000 |             |                | 375        |          | 3セット |
|              | J0400 00030     | ※ GM185T-0S                                                                               | 933,900   | 849,000 |             |                | 355        |          | 0セット |
|              | J0400 00056     | ※ GM165-S                                                                                 | 907,500   | 825,000 | 160         | 30～45          | 335        | 特4P A1形  |      |
|              | J0400 00057     | ※ GM185-S                                                                                 | 933,900   | 849,000 | 180         | 30～45          | 355        |          |      |
|              | J0400 00068     | ※ GM165-T                                                                                 | 907,500   | 825,000 | 160         | 30～45          | 335        | 特4P A2形  |      |
|              | J0400 00069     | ※ GM185-T                                                                                 | 933,900   | 849,000 | 180         | 30～45          | 355        |          |      |
|              | J0400 00039     | ※ GM165-U                                                                                 | 907,500   | 825,000 | 160         | 30～45          | 335        | 特4P B形   |      |
|              | J0400 00040     | ※ GM185-U                                                                                 | 933,900   | 849,000 | 180         | 30～45          | 355        |          |      |
|              | 【オート】           | オート装置は設定なし                                                                                |           |         |             |                |            |          |      |
|              | 【爪】             | 爪取付けホルダータイプ(ゼット爪)/耕深50cm                                                                  |           |         |             |                |            |          |      |
|              | 【仕様】            | 【※印は季節生産】<br>8月末までの受注分は12月生産<br>2月末までの受注分は6月生産<br><br>正転センタードライブ<br><br>標準オートヒッチ付き(4S.3S) |           |         |             |                |            |          |      |
|              | 【トラクタの<br>ポイント】 | 【注】微速付きトラクタに限る。<br><br>【注】-Uは一部作業姿勢が取れないトラクタがありますのでご注意ください。<br>KL/SL(低床)                  |           |         |             |                |            |          |      |



# 溝掘機 RTR(20～60ps) / ドレーナ DP(20～45ps)

溝掘機



RTR301

シェークドレーナ



DP501

| 用途                    | コードNo.      | 型 式                                                                                                                                                                                                                                                                   | 希望小売価格(円) |         | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法  |      |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|----------------|------------|----------|------|
|                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                       | (税込)      | (税抜)    |             |                |            |          |      |
| 明<br>き<br>よ<br>溝<br>掘 | FA000 03349 | ※ RTR301T-4S                                                                                                                                                                                                                                                          | 756,800   | 688,000 | 深さ30        | 20～60          | 361        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                       | FA000 03350 | ※ RTR301T-3S                                                                                                                                                                                                                                                          | 734,800   | 668,000 |             |                | 359        |          | 3セット |
|                       | FA000 03351 | ※ RTR301T-0S                                                                                                                                                                                                                                                          | 668,800   | 608,000 |             |                | 326        |          | 0セット |
|                       | FA000 03352 | ※ RTR301-1S                                                                                                                                                                                                                                                           | 685,300   | 623,000 | 深さ30        | 20～60          | 348        | 3P 0.1形  | 直装   |
|                       | 【仕様】        | <b>【※印は季節生産】</b><br>7月末までの受注分は10月に生産<br>9月末までの受注分は12月に生産<br>2月末までの受注分は5月に生産<br><br>[反転リバース式溝掘機] 圃場の四隅まで機械掘りが行え、手掘りがいりません。<br>オフセット量: 前進右側57cm、88cm、後進左側111cm / 地表幅35cm、溝底26cm、深さ30cm<br>アンダープレートを装備、溝底をきれいに仕上げる。<br><br>標準オートヒッチ付き(3S. 4S)/キャスト付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属 |           |         |             |                |            |          |      |
| 弾<br>丸<br>暗<br>き<br>よ | J1400 00001 | ※ DP501T-4S                                                                                                                                                                                                                                                           | 422,400   | 384,000 | 深さ50        | 20～45          | 178        | 標3P 0.1形 | 4セット |
|                       | J1400 00002 | ※ DP501T-3S                                                                                                                                                                                                                                                           | 400,400   | 364,000 |             |                | 175        |          | 3セット |
|                       | J1400 00003 | ※ DP501T-0S                                                                                                                                                                                                                                                           | 334,400   | 304,000 |             |                | 142        |          | 0セット |
|                       | J1400 00004 | ※ DP501-1S                                                                                                                                                                                                                                                            | 350,900   | 319,000 | 深さ50        | 20～45          | 141        | 3P 0形    | 直装   |
|                       | 【仕様】        | <b>【※印は季節生産】</b><br>7月末までの受注分は10月生産<br>9月末までの受注分は12月生産<br>2月末までの受注分は5月生産<br><br>[シェークドレーナ] 心土破碎、弾丸暗きよ / 弾丸80mm<br>標準オートヒッチ付き(3S.4S) / キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト3本付属                                                                                                         |           |         |             |                |            |          |      |

# 中耕ディスク DC201/DC30/DC501

中耕ディスク



DC301



DC201



DC501

中耕  
ディスク

| 用途                | コードNo.      | 型 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 希望小売価格(円) |           | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法   |      |
|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|-----------|------|
|                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |           |      |
| 中耕・除草・培土          | FA000 26546 | ※ DC201                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 550,000   | 500,000   | 2連          | 16～33          | 227        | 3P 0.1形   | 直装   |
|                   | FA000 26547 | ※ DC201-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 561,000   | 510,000   | 2連          | 16～33          | 228        | 特3P A1.2形 |      |
|                   | FA000 26548 | ※ DC201-B                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 561,000   | 510,000   | 2連          | 16～33          | 228        | 特3P B形    |      |
|                   | FA000 22510 | ※ DC301                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 737,000   | 670,000   | 3連          | 21～60          | 288        | 3P 0.1形   | 直装   |
|                   | FA000 22511 | ※ DC301T-OS                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 737,000   | 670,000   | 3連          | 21～60          | 285        | 標3P 0.1形  | 0セット |
|                   | FA000 26545 | ※ DC301-B                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 748,000   | 680,000   | 3連          | 21～60          | 289        | 特3P B形    |      |
|                   | FA000 29811 | ※ DC501                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,375,000 | 1,250,000 | 5連          | 48～98          | 502        | 3P 1.2形   | 直装   |
|                   | FA000 29812 | ※ DC501T-OL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,375,000 | 1,250,000 | 5連          | 48～98          | 493        | 標3P 1.2形  | 0セット |
| 【仕様】              |             | <b>【※印は季節生産】</b><br>11月末までの受注分は2月生産<br>3月末までの受注分は6月生産<br><br>ディスク式中耕除草機<br>高能率&低燃費:作業速度4～6km/h<br>前列に平形ディスク、後列に花形ディスク採用。条間、作業速度<br>及び土壌条件に応じ、ディスクの取付け角度、花形ディスク横方向<br>取付け位置変更可 / チゼル付き(土が硬い時に使用)<br><br>DC201は条間65～85cmに対応<br>DC301/DC501は条間60～85cmに対応<br><br>キャスタ付きスタンド装備<br>シャーボルト、ナット(Sワッシャ付き)各10個付属<br>ディスク径 350mm |           |           |             |                |            |           |      |
| 【トラクタの<br>共通ポイント】 |             | <b>【注】FTハイクリアランストラクタ マッチング情報</b><br>トラクタ型式末尾<br>HN/HT装着可/直装タイプに限る(ヒッチをハイクリトラクタ対応位置に組み替え時)<br>Z/NE装着不可/全てのヒッチ<br><br><b>【注】JB13X-HC,GR16装着不可</b>                                                                                                                                                                       |           |           |             |                |            |           |      |
| 【保守の<br>ポイント】     |             | ディスク交換の目安 5%摩耗<br>ディスク径が約330mm以下になったら交換してください。                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |             |                |            |           |      |

# 中耕ローター CF(12~25ps)

中耕ローター



CF206W




CF306W

| 用途                                                         | コードNo.      | 型 式                                                                                                                             | 希望小売価格(円) |         | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法 |    |
|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|----------------|------------|---------|----|
|                                                            |             |                                                                                                                                 | (税込)      | (税抜)    |             |                |            |         |    |
| 中耕・<br>培土                                                  | FA000 04243 | ※ CF206-1S                                                                                                                      | 506,000   | 460,000 | 2連          | 12～25          | 180        | 3P 0形   | 直装 |
|                                                            | FA000 04244 | ※ CF206-S                                                                                                                       | 534,600   | 486,000 | 2連          | 12～25          | 190        | 特4P A1形 |    |
|                                                            | FA000 33749 | ※ CF206-T                                                                                                                       | 534,600   | 486,000 | 2連          | 12～25          | 193        | 特4P A2形 |    |
|                                                            | FA000 04245 | ※ CF206-U                                                                                                                       | 534,600   | 486,000 | 2連          | 12～25          | 191        | 特4P B形  |    |
|                                                            | 【仕様】        | 【※印は季節生産】 9月末までの受注分は12月生産 3月末までの受注分は6月生産<br>条間60～150cm/正逆転切換レバー方式<br>キャスト付きスタンド装備/シャープピン5本付属                                    |           |         |             |                |            |         |    |
|                                                            | FA000 04246 | ※ CF206W-1S                                                                                                                     | 564,300   | 513,000 | 2連          | 12～25          | 187        | 3P 0形   | 直装 |
|                                                            | FA000 04247 | ※ CF206W-S                                                                                                                      | 594,000   | 540,000 | 2連          | 12～25          | 197        | 特4P A1形 |    |
|                                                            | FA000 33750 | ※ CF206W-T                                                                                                                      | 594,000   | 540,000 | 2連          | 12～25          | 200        | 特4P A2形 |    |
|                                                            | FA000 04248 | ※ CF206W-U                                                                                                                      | 594,000   | 540,000 | 2連          | 12～25          | 198        | 特4P B形  |    |
|                                                            | 【仕様】        | 【※印は季節生産】 9月末までの受注分は12月生産 3月末までの受注分は6月生産<br>条間60～180cm(W仕様)/正逆転切換レバー方式<br>キャスト付きスタンド装備/シャープピン5本付属                               |           |         |             |                |            |         |    |
|                                                            | FA000 04249 | ※ CF206WB-1S                                                                                                                    | 605,000   | 550,000 | 2連          | 12～25          | 200        | 3P 0形   | 直装 |
|                                                            | FA000 04250 | ※ CF206WB-S                                                                                                                     | 634,700   | 577,000 | 2連          | 12～25          | 210        | 特4P A1形 |    |
|                                                            | FA000 33751 | ※ CF206WB-T                                                                                                                     | 634,700   | 577,000 | 2連          | 12～25          | 213        | 特4P A2形 |    |
|                                                            | FA000 04251 | ※ CF206WB-U                                                                                                                     | 634,700   | 577,000 | 2連          | 12～25          | 211        | 特4P B形  |    |
|                                                            | 【仕様】        | 【※印は季節生産】 9月末までの受注分は12月生産 3月末までの受注分は6月生産<br>B:麦の土入れ仕様<br>条間60～180cm(W仕様)/正逆転切換レバー方式<br>キャスト付きスタンド装備/シャープピン5本付属                  |           |         |             |                |            |         |    |
|                                                            | FA000 04252 | ※ CF306W-1S                                                                                                                     | 760,100   | 691,000 | 3連          | 18～25          | 241        | 3P 0形   | 直装 |
|                                                            | FA000 28751 | ※ CF306W-S                                                                                                                      | 789,800   | 718,000 | 3連          | 18～25          | 251        | 特4P A1形 |    |
|                                                            | FA000 28752 | ※ CF306W-T                                                                                                                      | 789,800   | 718,000 | 3連          | 18～25          | 254        | 特4P A2形 |    |
|                                                            | FA000 28753 | ※ CF306W-U                                                                                                                      | 789,800   | 718,000 | 3連          | 18～25          | 252        | 特4P B形  |    |
|                                                            | 【仕様】        | 【※印は季節生産】 9月末までの受注分は12月生産 3月末までの受注分は6月生産<br>条間60～90cm(W仕様)/正逆転切換レバー方式<br>キャスト付きスタンド装備                                           |           |         |             |                |            |         |    |
|                                                            | FA000 04253 | ※ CF316K                                                                                                                        | 771,100   | 701,000 | 3連          | 16             | 230        | 緊プロ 特4P |    |
|                                                            | 【仕様】        | 【※印は季節生産】 9月末までの受注分は12月生産 3月末までの受注分は6月生産<br>条間60～85cm(W仕様)/正逆転切換レバー方式<br>ハイクリアランストラクタ専用/適応トラクタ: GR16-60,GR16-75<br>キャスト付きスタンド装備 |           |         |             |                |            |         |    |
| 【注】-S,-Uは全てのメーカーのA1形、B形に対応していません。クボタ用です。HN/HT装着可。Z/NE装着不可。 |             |                                                                                                                                 |           |         |             |                |            |         |    |

中耕ローター

# ハイパーカルチ V(40~90ps) / 中耕ローター KM(25~100ps)

ハイパーカルチ







V500N

中耕ローター

| 用途                | コードNo.      | 型 式                                                                                                                                                                                  | 希望小売価格(円) |           | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法 |      |    |
|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|---------|------|----|
|                   |             |                                                                                                                                                                                      | (税込)      | (税抜)      |             |                |            |         |      |    |
| 中耕・培土             | FA000 13877 | ※ V300-2L                                                                                                                                                                            | 1,036,200 | 942,000   | 3連          | 40~60          | 401        | 3P      | 1.2形 |    |
|                   | FA000 13879 | ※ V500-2L                                                                                                                                                                            | 1,342,000 | 1,220,000 | 5連          | 45~90          | 602        | 3P      | 2形   |    |
|                   | 【仕様】        | 【※印は季節生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。<br>条間60~78cm<br>正転タイプ/2点オートヒッチ付き/ゴムコーティングホイール標準装備                                                                                              |           |           |             |                |            |         |      |    |
|                   | FA000 13878 | ※ V300N-2L                                                                                                                                                                           | 1,144,000 | 1,040,000 | 3連          | 45~60          | 469        | 3P      | 1.2形 |    |
|                   | FA000 13880 | ※ V500N-2L                                                                                                                                                                           | 1,501,500 | 1,365,000 | 5連          | 60~90          | 687        | 3P      | 2形   |    |
|                   | 【仕様】        | 【※印は季節生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。<br>条間60~78cm<br>正転タイプ/2点オートヒッチ付き/ゴムコーティングホイール標準装備<br><br>V300Nはコールドタ3本付き/シャーボルト3本付属<br>V500Nはコールドタ5本付き/シャーボルト5本付属<br><br>日農早慣カマボコ培土器、平行リンク対応機種 |           |           |             |                |            |         |      |    |
| キビ管理<br>(沖縄・離島向け) | J0560 00001 | ※ KM202K                                                                                                                                                                             | 1,091,200 | 992,000   | 2連          | 25~40          | 330        | 3P      | 1形   | 直装 |
|                   | 【仕様】        | 【※印は受注生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。<br>条間100~120cm<br>正転タイプ                                                                                                                        |           |           |             |                |            |         |      |    |
|                   | J0410 00001 | ※ KM400                                                                                                                                                                              | 2,730,200 | 2,482,000 | 2連          | 70~100         | 825        | 3P      | 2形   | 直装 |
|                   | 【仕様】        | 【※印は受注生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。<br>条間120~150cm<br>正逆転(ジョイント差替え式)<br>スリックラッチ付きジョイント                                                                                             |           |           |             |                |            |         |      |    |

# 中耕ローター用 アタッチメント

中耕  
アタ  
ッチ

| 用途                                                  | 品 名                                                                                 | コードNo.      | 型 式                    | 希望小売価格(円)                                                                           |        | 規 格<br>(単位) | 適応作業機          |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|
|                                                     |                                                                                     |             |                        | (税込)                                                                                | (税抜)   |             |                |
| 培 土                                                 | プラスチック<br>培土板                                                                       | J0430 00011 | PM-F                   | 24,200                                                                              | 22,000 | 1畦          | CF202以降        |
|                                                     |    | FA000 14335 | PMK-V                  | 55,660                                                                              | 50,600 | 1畦(取付け金具付き) | V300,500       |
|                                                     |                                                                                     |             |                        |    |        |             |                |
|                                                     | 大豆培土板                                                                               | J0430 00209 | DBF                    | 47,190                                                                              | 42,900 | 1畦          | CF202以降        |
|                                                     |    | FA000 14336 | DBK-V                  | 73,810                                                                              | 67,100 | 1畦(取付け金具付き) | V300,500       |
|                                                     |                                                                                     |             |                        |    |        |             |                |
|                                                     | ニューイエロー<br>培土器                                                                      | J0440 00002 | MYF                    | 18,150                                                                              | 16,500 | 1畦          | CF202以降        |
|                                                     |  |             |                        |  |        |             |                |
|                                                     | 開閉2号培土板                                                                             | FA000 14337 | SKR-V                  | 55,660                                                                              | 50,600 | 1畦(取付け金具付き) | V300,500       |
|                                                     |  |             |                        |  |        |             |                |
| 麦 土 入                                               | 麦土入れキット                                                                             | FA000 08400 | CF2-6T                 | 78,980                                                                              | 71,800 | 2連分         | CF205/CF206    |
|                                                     |                                                                                     | FA000 08401 | CF3-6T                 | 64,130                                                                              | 58,300 | 2連分         | CF305/CF306    |
| 爪 軸                                                 | 大豆キット                                                                               | FA000 08402 | CF2-6D                 | 38,280                                                                              | 34,800 | 2連分         | CF205/CF206    |
|                                                     |                                                                                     | FA000 08403 | CF3-6D                 | 53,240                                                                              | 48,400 | 3連分         | CF305/CF306    |
|                                                     | 延長コーウンジク<br>キット                                                                     | FA000 15895 | V-C1                   | 15,730                                                                              | 14,300 | 1畦          | V300(N),500(N) |
|                                                     |  | 【仕様】        | ロータリーユニットの耕幅延長(1枚フランジ) |                                                                                     |        |             |                |
| 保 護                                                 | ディバイダキット                                                                            | FA000 15899 | V-D3                   | 21,780                                                                              | 19,800 | 3連左右セット     | V300N          |
|                                                     |  | FA000 15900 | V-D5                   | 36,300                                                                              | 33,000 | 5連左右セット     | V500N          |
|                                                     |                                                                                     | 【仕様】        | 葉や枝の巻き込み防止             |                                                                                     |        |             |                |
| 【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、中耕ローター、ハイパーカルチ型式を明示の上ご注文ください。 |                                                                                     |             |                        |                                                                                     |        |             |                |

# フレールモア FXシリーズ(17～51ps)

フレールモアー




FX150

フレールモア

| 用途                              | コードNo.     | 型 式             | 希望小売価格(円)                                                                                       |         | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法   |      |  |
|---------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------|------------|-----------|------|--|
|                                 |            |                 | (税込)                                                                                            | (税抜)    |             |                |            |           |      |  |
| 残<br>茎<br>・<br>雑<br>草<br>刈<br>り | FA00068983 | FX150T-4S       | 668,800                                                                                         | 608,000 | 150         | 17～35          | 292        | 標準3P 0・1型 | 4セット |  |
|                                 | FA00068984 | FX150T-0S       | 580,800                                                                                         | 528,000 |             |                | 256        | 標準3P 0・1形 | 0セット |  |
|                                 | FA00068985 | FX150-S         | 580,800                                                                                         | 528,000 |             |                | 252        | 特殊3P A1   |      |  |
|                                 | FA00068986 | FX150-T         | 580,800                                                                                         | 528,000 |             |                | 253        | 特殊3P A2   |      |  |
|                                 | FA00068987 | FX150-U         | 580,800                                                                                         | 528,000 |             |                | 253        | 特殊3P B形   |      |  |
|                                 | FA00068988 | FX150-MU        | 580,800                                                                                         | 528,000 |             |                | 253        |           |      |  |
|                                 | FA00068989 | FX180T-4S       | 800,800                                                                                         | 728,000 | 180         | 28～51          | 311        | 標準3P 0・1型 | 4セット |  |
|                                 | FA00068990 | FX180T-0S       | 712,800                                                                                         | 648,000 |             |                | 275        | 標準3P 0・1形 | 0セット |  |
|                                 | FA00068991 | FX180-S         | 712,800                                                                                         | 648,000 |             |                | 271        | 特殊3P A1   |      |  |
|                                 | FA00068992 | FX180-T         | 712,800                                                                                         | 648,000 |             |                | 272        | 特殊3P A2   |      |  |
|                                 | FA00068993 | FX180-U         | 712,800                                                                                         | 648,000 |             |                | 272        | 特殊3P B形   |      |  |
|                                 | FA00068994 | FX180-MU        | 712,800                                                                                         | 648,000 |             |                | 272        |           |      |  |
|                                 |            | 【仕様】            | オフセット:なし センタータイプ<br>爪:フレール爪 アップカット<br>尾輪:ノーパンクタイヤ<br>尾輪幅調整可能<br><br>標準オートヒッチ付き(4S)/キャスタ付きスタンド装備 |         |             |                |            |           |      |  |
|                                 |            | 【トラクタの<br>ポイント】 | 【注】-Uは一部作業姿勢が取れないトラクタがありますのでご注意ください。                                                            |         |             |                |            |           |      |  |

# オフセットモア

オフセットモア



OMF151T

オフセットモア

| 用途                              | コードNo.          | 型 式                                                                                                                                                                       | 希望小売価格(円)                                                                                                                                                                                                                            |           | 作業幅<br>(cm) | 適応トラクタ<br>(ps) | 重量<br>(kg) | 装 着 方 法 |      |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|------------|---------|------|
|                                 |                 |                                                                                                                                                                           | (税込)                                                                                                                                                                                                                                 | (税抜)      |             |                |            |         |      |
| 残<br>茎<br>・<br>雑<br>草<br>刈<br>り | FA00068996      | OMF151T-4S                                                                                                                                                                | 1,181,400                                                                                                                                                                                                                            | 1,074,000 | 150         | 33～50          | 397        | 標準3P 1形 | 4セット |
|                                 | FA00068997      | OMF151T-0S                                                                                                                                                                | 1,093,400                                                                                                                                                                                                                            | 994,000   |             | 33～60          | 361        |         | 0セット |
|                                 | FA00068995      | OMF151-1S                                                                                                                                                                 | 1,104,400                                                                                                                                                                                                                            | 1,004,000 |             |                | 379        |         | 直装   |
|                                 | FA00068998      | OMF151T-4SD                                                                                                                                                               | 1,203,400                                                                                                                                                                                                                            | 1,094,000 |             | 37～60          | 402        |         | 4セット |
|                                 |                 | 【仕様】                                                                                                                                                                      | 電動無段階オフセット<br>電動無段階傾斜機構: 上方70° ～下方55°<br><br>爪: フレール爪 アップカット<br>2重フラップ<br>後方ゲージローラー<br><br>標準オートヒッチ付き(4S,4SD)/キャスタ付きスタンド装備<br>4SD: KHCジョイント仕様<br><br>オプション<br>ウエイトトリツケキット コード番号7550083 ※ウエイト別売<br>ウエイト コード番号6431058 ※20kgウエイト1枚の部品番号 |           |             |                |            |         |      |
|                                 | 【トラクタの<br>ポイント】 | 【注】キャビン仕様トラクタに限る。<br>【注】トラクタ重量 1,600kg以上。<br>【注】トラクタ前部にフロントウエイト、作業機にサイドウエイトが必要になる場合があります。<br>【注】適応馬力内でも車格により装着できない場合がありますのでご注意ください。<br>【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 |                                                                                                                                                                                                                                      |           |             |                |            |         |      |

# 自走式野菜収穫機(ねぎ)

ねぎ収穫機



HGX100

| 用途        | 品 名            | コードNo.      | 型 式                                                           | 希望小売価格(円) |           | 規 格<br>掘取幅 | エンジン<br>(種類) | エンジン<br>(ps) | 安全鑑定<br>番 号 |
|-----------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|-------------|
|           |                |             |                                                               | (税込)      | (税抜)      |            |              |              |             |
| ねぎ<br>収 穫 | ねぎ収穫機<br>(ソフィ) | FA000 63877 | ※ HGX100                                                      | 4,587,000 | 4,170,000 | 1条         | ガソリン         | 6.0(最大8.0)   | NARO19/165  |
|           |                | 【仕様】        | 昇降式コンテナ台                                                      |           |           |            |              |              |             |
|           |                | FA00066361  | ※ HGX100F                                                     | 4,587,000 | 4,170,000 | 1条         | ガソリン         | 6.0(最大8.0)   | NARO19/165  |
|           |                | 【仕様】        | 固定式コンテナ台                                                      |           |           |            |              |              |             |
|           |                | 【仕様】        | <b>【※印は受注生産】</b><br>生産時期につきましては担当営業所にお問い合わせください。<br>「緊プロ開発商品」 |           |           |            |              |              |             |

収 穫 機



# 公道走行対応




ラベルキット



トウカキット



ブラケットキット



ゼンハバヒョウジキット

| 用途     | 品 名                                          | コードNo.      | 型 式     | 希望小売価格(円) |        | 適応作業機                                     | 備考      |
|--------|----------------------------------------------|-------------|---------|-----------|--------|-------------------------------------------|---------|
|        |                                              |             |         | (税込)      | (税抜)   |                                           |         |
| 公道走行対応 | ラベルキット                                       | FA000-62938 | P-LABEL | 13,200    | 12,000 |                                           | 4073119 |
|        | ブラケットキット                                     | FA000-62932 | P-R     | 55,000    | 50,000 | 作業機全幅2.5m以上になる<br>ロータリ、1本物ハロー             | 4073086 |
|        |                                              | FA000 64306 | P-TX    | 55,000    | 50,000 | TX-5<br>* コンビ灯が隠れる場合                      | 4073122 |
|        |                                              | FA000-62933 | P-TXF   | 22,000    | 20,000 | TX-5, TXF-5                               | 4073091 |
|        |                                              | FA000-62934 | P-TXV   | 22,000    | 20,000 | TXV-5                                     | 4073093 |
|        |                                              | FA000-62935 | P-TXZ   | 55,000    | 50,000 | TXZ-5                                     | 4073095 |
|        |                                              | FA000 64307 | P-RSRM  | 22,000    | 20,000 | RS-2, RM-2<br>* 散水キット装着時使用                | 4073127 |
|        |                                              | FA000-62936 | P-XR    | 22,000    | 20,000 | XRS-1, XRM-1, XRV-2<br>RM-2<br>FL-0, ZR-1 | 4073098 |
|        |                                              | FA000 64308 | P-OMF   | 22,000    | 20,000 | OMF-0                                     | 4073129 |
|        |                                              | FA000 64309 | P-CF    | 22,000    | 20,000 | CF-6                                      | 4073131 |
|        |                                              | FA000 64310 | P-DC    | 55,000    | 50,000 | DC501                                     | 4073133 |
|        |                                              | FA000 64311 | P-V     | 55,000    | 50,000 | V500                                      | 4073138 |
|        |                                              | FA000 64312 | P-RTR   | 22,000    | 20,000 | RTR<br>GS-5, GM-5UC-5                     | 4073140 |
|        | ゼンハバヒョウジキット                                  | FA000-62937 | P-W     | 22,000    | 20,000 | ※取り付けには、上記ブラケット<br>キットが必要となります。           | 4073073 |
|        | トウカキット                                       | FA000-62939 | P-LAMP  | 93,500    | 85,000 | ※取り付けには、上記ブラケット<br>キットが必要となります。           | 4073120 |
|        | 【注】 公道走行には条件によって必要な部品が異なりますので、詳細は担当者へ確認ください。 |             |         |           |        |                                           |         |

公道走行対応  
アタッチメント

2021年6月末日をもちまして下記の機種は生産終了致しました。  
なお※印につきましては、備考の期日をもちまして生産終了致します。

| 機種品名    | 型式        | 備考            |
|---------|-----------|---------------|
| フレールモア  | FMシリーズ    | 2021 年6月末生産終了 |
| オフセットモア | OMF-0シリーズ | 2021 年6月末生産終了 |

2021年12月補用部品供給年限終了機種、品名、型式

| 機種品名     | 型式        |
|----------|-----------|
| ライムソワー   | FD-7シリーズ  |
| コンポキャスト  | KCC-2シリーズ |
| サイバーハロー  | TXAシリーズ   |
| ハイパーロータリ | KJF-2シリーズ |

## 弊社ホームページから価格表、パーツリストを閲覧する方法

販売店・JAの皆様につきましては、以下の方法で弊社ホームページから各価格表・パーツリストを閲覧（ダウンロード）することが可能です。

- 1 弊社ホームページにアクセス <http://www.kobashiindustries.com>
- 2 上段メニュー「ログイン」を選択
- 3 ユーザー名(名前)に kobashi を入力      ユーザー名:
- 4 パスワードに kkkkkk を入力      パスワード:  ← kを6回

以上で、ダウンロードページへアクセスできます。

※コバシ農業機械希望小売価格表(都府県版・北海道版)については  
上段メニュー「サポート」を選択後  
「価格表」を選択いただくと  
ダウンロードページへアクセスできます。



QRコードからアクセスできます。

# KOBASHI

小橋工業株式会社

<http://www.kobashiindustries.com>

### 【北海道営業所】

〒071-1248 北海道上川郡鷹栖町8線西2号6番

TEL 0166-49-0070      FAX 0166-87-4600

### 【岡山営業所】

〒701-0165 岡山市北区大内田727

TEL 086-250-1833      FAX 086-292-2788

### 【東北営業所】

〒024-0004 岩手県北上市村崎野13地割35-1

TEL 0197-71-1160      FAX 0197-71-1162

### 【九州営業所】

〒861-2236 熊本県上益城郡益城町広崎1586-8 2F

TEL 096-286-0202      FAX 096-287-1090

### 【関東営業所】

〒321-3325 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台47-1

TEL 028-687-1600      FAX 028-687-1112

### 【耕うん爪営業所】

〒701-0292 岡山市南区中畦684番地

TEL 086-298-3291      FAX 086-298-3360

## KOBASHI 農業機械 希望小売価格表

2022.1 ▶ 2022.12

刈り払いトラクタ用