

The background of the entire page is a high-contrast, red-tinted photograph of various agricultural machines. In the upper left, a portion of a combine harvester is visible, with the 'KOBASHI' logo on its side. Below it, a large, complex piece of machinery, possibly a tillage implement or a large harrow, dominates the lower half of the image. It features multiple metal plates and components, with 'KOBASHI' and 'HYPER' visible on different parts. The overall image has a strong industrial and agricultural feel, with the red color scheme being a prominent design choice.

KOBASHI

2025.1 - 2025.12

2025

KOBASHI 農業機械価格表

北海道版

価格表について

1. 本価格表の適用期間は2025年1月1日より2025年12月31日までとさせていただきます。尚、急激な市況の変動が生じた場合は、期間内においても価格を改定させて頂くこともありますので、ご容赦願います。
2. 本価格表は2025年1月1日現在の販売機種が対象となっています。今後、モデルチェンジもしくは生産中止など記載内容に変更があった場合は、ご容赦願います。
3. トラクタ作業機の荷姿および運賃につきましては、弊社負担の価格です。但し、沖縄、離島については積出し港指定倉庫渡しになります。
4. 機種・型式によっては、即納できない製品もございます。その都度ご相談を申し上げます。
5. 本価格表の希望小売価格には消費税込みの総額表示と税抜き価格を表示しております。
(2025年1月 現在消費税10%)
消費税に変動があった場合、消費税込み価格は税率によって改定となりますので、ご容赦願います。
6. 本価格表の型式に※の付いた型式は受注生産になりますので納期につきましては別途お問い合わせください。
7. 2025年1月 価格表から廃止となった製品については、廃止明細の掲載はしていません。（記載削除型式は廃止型式となります）
8. 本価格表に該当する従来の価格表及び2024年12月以前発行の価格表資料は本価格表実施と同時に廃止致します。

お 願 い

- トラクタ作業機はトラクタにより、ジョイントの長さ・ヒッチ等が異なりますので、トラクタの名称及び型式を明示の上、ご発注の程お願い申し上げます。
- 価格・その他についてご不明の点がございましたら最寄りの営業所までお問い合わせください。

目 次		
耕 う ん ・ 砕 土 ・ 整 地	アースロータリ FTF.FTE.FTV	2～4
	ハイパーロータリ SJ.SF	5
	ハイパーロータリ SE	6～9
	ハイパーロータリ SV	10～14
	ハイパーロータリ SRV	15～25
	ハイパーロータリ SRZ	26～32
	スピードハローソニック SHV	33
	アップカットロータリ SUV	34
代 か き	深耕ローター GS.GM	35
	ライナーハロー PX.PLZ	36
	サイバーハロー TX.TXF.TXE	37～39
	サイバーハロー TXV.TXZ	40～43
塗 あ り ぜ	サイバーハロー〔クボタ専用型式〕	44～47
	オートあぜ塗り機〔ガイア〕 XRS.XRM.XRV	48
管 理	アゼローター RM.FLZR	49
	中耕ローター CF . 中耕ディスク DC	50
	中耕ディスク HDR . 中耕ローター V . 溝堀機 RTR	51
	フレールモア FX.FF	52
収 野 穫 菜	オフセットモアOMF	53
	ねぎ収穫機 HGX	54
ア タ ッ チ メ ン ト	中型ロータリ用アタッチメント	55
	大型ロータリ用アタッチメント	56～60
	ライナーハロー用アタッチメント	61
	あぜ塗り機用アタッチメント	62～65
走 公 行 道	中耕ローター用/ハイパーカルチ用アタッチメント	66
	公道走行アタッチメント	67～68

コバシオートヒッチ装着システム

コバシでは、主な作業機にトラクタへの取付けがワンタッチで装着できる J I S 標準オートヒッチを採用しています。このオートヒッチの装着方式は4セット・3セット・0セットの3種類があります。またヒッチ区分として中型トラクタ用Sタイプ、大型トラクタ用Lタイプの2種類があります。作業機の型式末尾に下記の記号がつきますのでご確認ください。

4セット(S、Lタイプ)

ロアリンク（左右）、トップリンクの3点とジョイントが同時に装着できる4点オート装着方式です。

3セット(S、Lタイプ)

3点リンクのみのオート装着方式でジョイントは従来通り手で装着します。
なお、4セット用ジョイント等を別に購入いただければ4セットオートヒッチになります。

0セット(S、Lタイプ)

オートヒッチ、ジョイントは装備されていません。

オートヒッチの種類


名 称	装着方式	
4セット 標準4P オートヒッチ	ジョイントまで同時装着 オートヒッチ及びジョイント付き	-4S -4SD -4L
3セット 標準3P オートヒッチ	ジョイントのみ手で装着 オートヒッチ及びジョイント付き	-3S -3L
0セット	2台目用 4,3セットのオートチヒッチ及び ジョイントを使用	-0S -0L

ヒッチの区分

ヒッチの種類	トラクタ馬力	装着規格
Sヒッチ	50ps以下	標準3P 0・1形
Lヒッチ	50ps以上	" 1・2形

注)トラクタの車格により適応馬力と異なる場合があります。

型式の見方



アースロータリ FTFシリーズ(33～60ps)

アースロータリ



FTF202

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
フ ラ ン ジ タ イ プ (4 枚)	168322	FTF182T-4S	1,185,800	1,078,000	180	33～51	480	標準3P 0・1形	4セット
	168332	FTF182T-0S	1,089,000	990,000			444		0セット
	168622	FTF202T-4SD	1,303,500	1,185,000	200	40～60	513		4セット
	168632	FTF202T-0S	1,183,600	1,076,000			472		0セット
	165922	FTF222T-4SD	1,339,800	1,218,000	220	45～60	546		4セット
	165932	FTF222T-0S	1,219,900	1,109,000			505		0セット
	オート装置はオプション								
	168312	FTF182T-4SA	1,234,200	1,122,000	180	33～51	480	標準3P 0・1形	4セット
	168612	FTF202T-4SDA	1,351,900	1,229,000	200	40～60	513		
	165912	FTF222T-4SDA	1,388,200	1,262,000	220	45～60	546		
	オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください								
	【爪】	1フランジ4本配列(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～18cm)							
	【仕様】	前車仕様 クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性を向上(ガススプリング式) コバシ独自の土付着防止機構『バイプロ・ウェーブ・カバー』を装備 コバシ独自の専用設計『すきこみ爪』と『ラセン配列爪軸』の採用により高い耕耘性能を発揮 サイドディスクを標準装備し、耕深15～18cmの理想の深さを実現 フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/ 組みボルトの採用により耐久性、メンテナンス性が向上 標準オートヒッチアーム付き(4S、4SA)/キャスタ付きスタンド装備 【注】FTF202、FTF222の4SD、4SDAはKHCジョイント仕様							
	【トラクタの ポイント】	【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 SL,YT3R,BF,GA車格のトラクタに限る							

アースロータリ FTEシリーズ(48～90ps)

アースロータリ



FTE242

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フ ラ ン ジ タ イ プ (4 枚)	142012	FTE202T-4L	1,519,100	1,381,000	200	48～75	595	標準3P 1・2形	4セット	
	142032	FTE202T-0L	1,412,400	1,284,000			537		0セット	
	142312	FTE222T-4L	1,582,900	1,439,000	220	55～80	626	標準3P 2形	4セット	
	142332	FTE222T-0L	1,476,200	1,342,000			563		0セット	
	142612	FTE242T-4L	1,641,200	1,492,000	240	60～90	657	標準3P 2形	4セット	
	142632	FTE242T-0L	1,535,600	1,396,000			594		0セット	
		オート装置はオプション								
	142022	FTE202T-4LA	1,566,400	1,424,000	200	48～75	595	標準3P 1・2形	4セット	
	142322	FTE222T-4LA	1,630,200	1,482,000	220	55～80	626	標準3P 2形	4セット	
	142622	FTE242T-4LA	1,688,500	1,535,000	240	60～90	657	標準3P 2形	4セット	
	オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。									
公 道 走 行 対 応	142642	FTE242T-4LN	1,703,900	1,549,000	240	60～90	667	標準3P 2形	4セット	
	142662	FTE242T-0LN	1,598,300	1,453,000			604		0セット	
		オート装置はオプション								
	142652	FTE242T-4LAN	1,751,200	1,592,000	240	60～90	667	標準3P 2形	4セット	
		オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。								
	【爪】	1フランジ4本配列(2WAYゼット爪)/爪回転外径51cm(耕深12～18cm)								
	【仕様】	前車仕様 クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性向上(ガススプリング方式) コバシ独自の土付着防止機構『バイプロ・ウェーブ・カバー』を装備 コバシ独自の『ラセン配列』を採用により草やワラの巻き付きを軽減 サイドディスク標準装備/耕深15～18cmと理想の深さを実現 テーパローラベアリング/フローティングシール/組みボルト/鋳物チェーンケースシューズ/ 鋳物サポートシューズの採用によりメンテナンス性、耐久性がアップ 標準オートヒッチ付き(4L)/キャスト付きスタンド装備 【注】FTE202の4LはKHCジョイント仕様								
	【トラクタの ポイント】	【注】FTE202は必ず75ps以下のトラクタで使用してください。 MR600～700,YT460A～472A,TJV655～755(L仕様を除く),GV601～701車格のトラクタに限る 【注】FTE222,242は必ず90ps以下のトラクタで使用してください。 MR600～900,YT460A～488R,TJV655～755,GV601～900車格のトラクタに限る								

アースロータリ FTVシリーズ(65～114ps)

アースロータリ



FTV242

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
フランジタイプ (4枚)	143012	FTV242T-4L	1,975,600	1,796,000	240	65～114	851	標準3P 2形	4セット
	143022	FTV242T-3L	1,952,500	1,775,000			844		3セット
	143032	FTV242T-0L	1,871,100	1,701,000			788		0セット
	143212	FTV262T-4L	2,033,900	1,849,000	260	80～114	880	標準3P 2形	4セット
	143222	FTV262T-3L	2,010,800	1,828,000			873		3セット
	143232	FTV262T-0L	1,929,400	1,754,000			817		0セット
	143412	FTV282T-4L	2,092,200	1,902,000	280	90～114	910	標準3P 2形	4セット
	143422	FTV282T-3L	2,069,100	1,881,000			903		3セット
	143432	FTV282T-0L	1,987,700	1,807,000			847		0セット
	143052	FTV242-2L	1,941,500	1,765,000	240	65～114	860	標準3P 2形	
	143252	FTV262-2L	1,999,800	1,818,000	260	80～114	889	標準3P 2形	
	143452	FTV282-2L	2,057,000	1,870,000	280	90～114	919	標準3P 2形	
公道走行対応	143062	FTV242T-4LN	2,037,200	1,852,000	240	65～114	861	標準3P 2形	4セット
	143072	FTV242T-3LN	2,014,100	1,831,000			854		3セット
	143082	FTV242T-0LN	1,932,700	1,757,000			798		0セット
	143262	FTV262T-4LN	2,095,500	1,905,000	260	80～114	890	標準3P 2形	4セット
	143272	FTV262T-3LN	2,072,400	1,884,000			883		3セット
	143282	FTV262T-0LN	1,991,000	1,810,000			827		0セット
	143462	FTV282T-4LN	2,153,800	1,958,000	280	90～114	920	標準3P 2形	4セット
	143472	FTV282T-3LN	2,130,700	1,937,000			913		3セット
	143482	FTV282T-0LN	2,049,300	1,863,000			857		0セット
	143092	FTV242-2LN	2,003,100	1,821,000	240	65～114	870	標準3P 2形	
	143292	FTV262-2LN	2,061,400	1,874,000	260	80～114	899	標準3P 2形	
	143492	FTV282-2LN	2,118,600	1,926,000	280	90～114	929	標準3P 2形	
		オート装置はオプション(3L、4L)/オート装置の設定なし(2L)							
	【爪】	爪取付けフランジタイプ(2WAYゼット爪)/爪回転外径55cm(耕深12～18cm)							
	【仕様】	前車仕様 クイックアシスト機構を採用し、エプロンのはね上げ操作性向上(ガススプリング方式) コバシ独自の土付着防止機構『バイブロ・ウェーブ・カバー』を装備 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』と『専用すき込み爪』の採用により草やワラの巻き付きが軽減 サイドディスク標準装備/耕深15～18cmと理想の深さを実現 フローティングシール/組みボルト/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ の採用によりメンテナンス性、耐久性がアップ 標準オートヒッチアーム付き(3L、4L)							
【トラクタのポイント】	【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚力3t以上のトラクタ推奨								

ハイパーロータリ SJ/SFシリーズ(24～60ps)

ハイパーロータリ



SJ180




SF200

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フ ラ ン ジ タ イ プ (4 枚)	511510	SJ160T-4S	756,800	688,000	160	24～35	353	標準3P 0・1形	4セット	
	512510	SJ170T-4S	781,000	710,000	170	26～35	369			
	513510	SJ180T-4S	804,100	731,000	180	28～35	379			
		オート装置はオプション								
	511570	SJ160T-4SA	804,100	731,000	160	24～35	353	標準3P 0・1形	4セット	
	512570	SJ170T-4SA	828,300	753,000	170	26～35	369			
	513570	SJ180T-4SA	851,400	774,000	180	28～35	379			
		オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。								
	【爪】	1フランジ4本配列(快適爪)/爪回転外径49cm(耕深12～15cm)								
	【SJシリーズ】	前車仕様/ゲージ輪(スチール) 標準オートヒッチ付き(4S)/キャスト付きスタンド(オプション)								
	501510	SF180T-4S	971,300	883,000	180	33～51	440	標準3P 0・1形	4セット	
	502510	SF190T-4S	995,500	905,000	190	35～51	454			
	503540	SF200T-4SD	1,042,800	948,000	200	40～60	469			
	504540	SF220T-4SD	1,102,200	1,002,000	220	45～60	493			
		オート装置はオプション								
	501550	SF180T-4SA	1,019,700	927,000	180	33～51	440	標準3P 0・1形	4セット	
	502550	SF190T-4SA	1,042,800	948,000	190	35～51	454			
	503560	SF200T-4SDA	1,090,100	991,000	200	40～60	469			
	504560	SF220T-4SDA	1,149,500	1,045,000	220	45～60	493			
		オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。								
	【爪】	1フランジ4本配列(快適ゼット爪)/爪回転外径50cm(耕深12～15cm)								
	【SFシリーズ】	前車仕様/補助スプリング付きゲージ輪(ゴムコーティング)/土付き防止シールドカバーゴム サイドステンレス板/オートヒッチ付き(4S、4SD)/キャスト付きスタンド装備 【注】SF200、SF220の4SDはKHCジョイント仕様								
	【トラクタの ポイント】	【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 SL,YT3R,BF,GA車格のトラクタに限る								

ハイパーロータリ SEシリーズ ハイパーゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SE201

HS2596Z


低燃費、高汎用な省力爪

碎土性	3.0				
反転すき込み	3.0				
低動力	5.0				
耐摩耗性	3.0				
折れにくさ	3.0				
土抜け性	3.5				

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
フ ラ ン ジ タ イ プ (4 枚)	672911	SE201HST-4L	1,250,700	1,137,000	200	48～75	547	標準3P 1・2形	4セット
	672931	SE201HST-0L	1,149,500	1,045,000			489		0セット
	673911	SE221HST-4L	1,283,700	1,167,000	220	55～75	572	標準3P 2形	4セット
	673931	SE221HST-0L	1,182,500	1,075,000			514		0セット
	674911	SE241HST-4L	1,326,600	1,206,000	240	60～75	599	標準3P 2形	4セット
	674931	SE241HST-0L	1,225,400	1,114,000			541		0セット
		オート装置はオプション							
	672971	SE201HST-4LA	1,296,900	1,179,000	200	48～75	547	標準3P 1・2形	4セット
	673971	SE221HST-4LA	1,329,900	1,209,000	220	55～75	572	標準3P 2形	4セット
	674971	SE241HST-4LA	1,372,800	1,248,000	240	60～75	599	標準3P 2形	4セット
	オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください								
公 道 走 行 対 応	674991	SE241HST-4LN	1,386,000	1,260,000	240	60～75	609	標準3P 2形	4セット
	674961	SE241HST-0LN	1,284,800	1,168,000			551		0セット
		オート装置はオプション							
	674941	SE241HST-4LAN	1,432,200	1,302,000	240	60～75	609	標準3P 2形	4セット
	オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください								
	【爪】	ハイパーゼット爪仕様(HS2596Z)/爪回転外径51cm(耕深12～15cm) 水田・畑向き							
	【仕様】	前車仕様 ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト 幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(4L)/キャスト付スタンド装備							
	【トラクタの ポイント】	【注】必ず75ps以下のトラクタで使用してください。 MR600～700,YT460A～472A,TJV655～755(L仕様を除く),GV601～701車格のトラクタに限る							

ハイパーロータリ SEシリーズ 快適ゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SE201

KZ2605

すき込み重視の高性能爪


碎土性	4.5	
反転すき込み	4.5	
低動力	4.0	
耐摩耗性	3.5	
折れにくさ	3.5	
土抜け性	3.0	

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フ ラ ン ジ タ イ プ (4 枚)	672311	SE201KZT-4L	1,250,700	1,137,000	200	48～75	550	標準3P 1・2形	4セット	
	672331	SE201KZT-0L	1,149,500	1,045,000			492		0セット	
	673311	SE221KZT-4L	1,283,700	1,167,000	220	55～75	575	標準3P 2形	4セット	
	673331	SE221KZT-0L	1,182,500	1,075,000			517		0セット	
	674311	SE241KZT-4L	1,326,600	1,206,000	240	60～75	603	標準3P 2形	4セット	
	674331	SE241KZT-0L	1,225,400	1,114,000			545		0セット	
		オート装置はオプション								
	672371	SE201KZT-4LA	1,296,900	1,179,000	200	48～75	550	標準3P 1・2形	4セット	
	673371	SE221KZT-4LA	1,329,900	1,209,000	220	55～75	575	標準3P 2形	4セット	
	674371	SE241KZT-4LA	1,372,800	1,248,000	240	60～75	603	標準3P 2形	4セット	
	オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください									
公 道 走 行 対 応	674391	SE241KZT-4LN	1,386,000	1,260,000	240	60～75	613	標準3P 2形	4セット	
	674361	SE241KZT-0LN	1,284,800	1,168,000			555		0セット	
		オート装置はオプション								
	674341	SE241KZT-4LAN	1,432,200	1,302,000	240	60～75	613	標準3P 2形	4セット	
		オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください								
	【爪】	快適ゼット爪(KZ2605)/爪回転外径51cm(耕深12～15cm)水田・畑向き								
	【仕様】	前車仕様 ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト 幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(4L)/キャスト付スタンド装備								
	【トラクタの ポイント】	【注】必ず75ps以下のトラクタで使用してください。 MR600～700,YT460A～472A,TJV655～755(L仕様を除く),GV601～701車格のトラクタに限る								

耕うん・碎土・整地／ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SEシリーズ 強力ゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SE201

F2611Z


強力に草をすき込む

碎土性	4.5	
反転すき込み	4.5	
低動力	3.0	
耐摩耗性	3.5	
折れにくさ	3.5	
土抜け性	2.5	

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
フ ラ ン ジ タ イ プ (4 枚)	672811	SE201FT-4L	1,250,700	1,137,000	200	48～75	553	標準3P 1・2形	4セット
	672831	SE201FT-0L	1,149,500	1,045,000			495		0セット
	673811	SE221FT-4L	1,283,700	1,167,000	220	55～75	578	標準3P 2形	4セット
	673831	SE221FT-0L	1,182,500	1,075,000			520		0セット
	674811	SE241FT-4L	1,326,600	1,206,000	240	60～75	616	標準3P 2形	4セット
	674831	SE241FT-0L	1,225,400	1,114,000			548		0セット
		オート装置はオプション							
	672871	SE201FT-4LA	1,296,900	1,179,000	200	48～75	553	標準3P 1・2形	4セット
	673871	SE221FT-4LA	1,329,900	1,209,000	220	55～75	578	標準3P 2形	4セット
	674871	SE241FT-4LA	1,372,800	1,248,000	240	60～75	616	標準3P 2形	4セット
		オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください							
公 道 走 行 対 応	674891	SE241FT-4LN	1,386,000	1,260,000	240	60～75	626	標準3P 2形	4セット
	674861	SE241FT-0LN	1,284,800	1,168,000			558		0セット
		オート装置はオプション							
	674841	SE241FT-4LAN	1,432,200	1,302,000	240	60～75	626	標準3P 2形	4セット
		オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください							
	【爪】	強力ゼット爪 (F2611Z)/爪回転外径52cm(耕深12～15cm) 水田・畑向き							
	【仕様】	前車仕様 ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト 幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(4L)/キャスト付スタンド装備							
	【トラクタの ポイント】	【注】必ず75ps以下のトラクタで使用してください。 MR600～700,YT460A～472A,TJV655～755(L仕様を除く),GV601～701車格のトラクタに限る							

ハイパーロータリ SEシリーズ Sゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SE201

SE2412Z

優れた砕土性、快適形状で
動力を低減


砕土性	5.0								
反転すき込み	3.0								
低動力	3.5								
耐摩耗性	4.5								
折れにくさ	5.0								
土抜け性	2.5								

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フ ラ ン ジ タ イ プ (4 枚)	672711	SE201HT-4L	1,250,700	1,137,000	200	48～75	548	標準3P 1・2形	4セット	
	672731	SE201HT-0L	1,149,500	1,045,000			490		0セット	
	673711	SE221HT-4L	1,283,700	1,167,000	220	55～75	573	標準3P 2形	4セット	
	673731	SE221HT-0L	1,182,500	1,075,000			515		0セット	
	674711	SE241HT-4L	1,326,600	1,206,000	240	60～75	600	標準3P 2形	4セット	
	674731	SE241HT-0L	1,225,400	1,114,000			542		0セット	
		オート装置はオプション								
	672771	SE201HT-4LA	1,296,900	1,179,000	200	48～75	548	標準3P 1・2形	4セット	
	673771	SE221HT-4LA	1,329,900	1,209,000	220	55～75	573	標準3P 2形	4セット	
	674771	SE241HT-4LA	1,372,800	1,248,000	240	60～75	600	標準3P 2形	4セット	
	オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください									
公 道 走 行 対 応	674791	SE241HT-4LN	1,386,000	1,260,000	240	60～75	610	標準3P 2形	4セット	
	674761	SE241HT-0LN	1,284,800	1,168,000			552		0セット	
		オート装置はオプション								
	674741	SE241HT-4LAN	1,432,200	1,302,000	240	60～75	610	標準3P 2形	4セット	
		オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください								
	【爪】	Sゼット爪(SE2412Z)/爪回転外径49cm(耕深12～15cm)畑向き								
	【仕様】	前車仕様 ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト 幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(4L)/キャスト付スタンド装備								
	【トラクタの ポイント】	【注】必ず75ps以下のトラクタで使用してください。 MR600～700,YT460A～472A,TJV655～755(L仕様を除く),GV601～701車格のトラクタに限る								

耕うん・砕土・整地／ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SVシリーズ ハイパーゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SV281

HS2995Z


低燃費、高汎用な省力爪

碎土性	3.0				
反転すき込み	3.0				
低動力	5.0				
耐摩耗性	3.0				
折れにくさ	3.0				
土抜け性	3.5				

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
フ ラ ン ジ タ イ プ (4 枚)	655411	SV221HST-4L	1,489,400	1,354,000	220	60～106	659	標準3P 2形	4セット
	655431	SV221HST-0L	1,383,800	1,258,000			596		0セット
	656411	SV241HST-4L	1,532,300	1,393,000	240	70～106	688	標準3P 2形	4セット
	656431	SV241HST-0L	1,426,700	1,297,000			625		0セット
	657411	SV261HST-4L	1,587,300	1,443,000	260	70～106	727	標準3P 2形	4セット
	657431	SV261HST-0L	1,481,700	1,347,000			664		0セット
	658411	SV281HST-4L	1,642,300	1,493,000	280	80～106	756	標準3P 2形	4セット
	658431	SV281HST-0L	1,536,700	1,397,000			693		0セット
	オート装置はオプション								
	655471	SV221HST-4LA	1,531,200	1,392,000	220	60～106	659	標準3P 2形	4セット
	656471	SV241HST-4LA	1,574,100	1,431,000	240	70～106	688	標準3P 2形	4セット
	657471	SV261HST-4LA	1,629,100	1,481,000	260	70～106	727	標準3P 2形	4セット
	658471	SV281HST-4LA	1,684,100	1,531,000	280	80～106	756	標準3P 2形	4セット
	オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください								
公 道 走 行 対 応	656491	SV241HST-4LN	1,593,900	1,449,000	240	70～106	698	標準3P 2形	4セット
	656461	SV241HST-0LN	1,488,300	1,353,000			635		0セット
	657491	SV261HST-4LN	1,648,900	1,499,000	260	70～106	737	標準3P 2形	4セット
	657461	SV261HST-0LN	1,543,300	1,403,000			674		0セット
	658491	SV281HST-4LN	1,703,900	1,549,000	280	80～106	766	標準3P 2形	4セット
	658461	SV281HST-0LN	1,598,300	1,453,000			703		0セット
	オート装置はオプション								
	656441	SV241HST-4LAN	1,635,700	1,487,000	240	70～106	698	標準3P 2形	4セット
	657441	SV261HST-4LAN	1,690,700	1,537,000	260	70～106	737	標準3P 2形	4セット
	658441	SV281HST-4LAN	1,745,700	1,587,000	280	80～106	766	標準3P 2形	4セット
	オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください								
【仕様】	【爪】	ハイパーゼット爪(HS2995Z)/爪回転外径55cm(深耕12～15cm)水田・畑向き							
	前車仕様 ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト 幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(4L)/キャスタ付スタンド装備								
【トラクタのポイント】		大型トラクタ(MR,YT4R,TJV,GV車格以下)のトラクタに限る							

ハイパーロータリ SV(エース)シリーズ ハイパーゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SV281

HS2596Z


低燃費、高汎用な省力爪

碎土性	3.0				
反転すき込み	3.0				
低動力	5.0				
耐摩耗性	3.0				
折れにくさ	3.0				
土抜け性	3.5				

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)	655511	SV221AT-4L	1,489,400	1,354,000	220	60～106	648	標準3P 2形	4セット	
	655531	SV221AT-0L	1,383,800	1,258,000			585		0セット	
	656511	SV241AT-4L	1,532,300	1,393,000	240	70～106	676	標準3P 2形	4セット	
	656531	SV241AT-0L	1,426,700	1,297,000			613		0セット	
	657511	SV261AT-4L	1,587,300	1,443,000	260	70～106	714	標準3P 2形	4セット	
	657531	SV261AT-0L	1,481,700	1,347,000			651		0セット	
	658511	SV281AT-4L	1,642,300	1,493,000	280	80～106	742	標準3P 2形	4セット	
	658531	SV281AT-0L	1,536,700	1,397,000			679		0セット	
			オート装置はオプション							
	655571	SV221AT-4LA	1,531,200	1,392,000	220	60～106	648	標準3P 2形	4セット	
	656571	SV241AT-4LA	1,574,100	1,431,000	240	70～106	676	標準3P 2形	4セット	
	657571	SV261AT-4LA	1,629,100	1,481,000	260	70～106	714	標準3P 2形	4セット	
	658571	SV281AT-4LA	1,684,100	1,531,000	280	80～106	742	標準3P 2形	4セット	
		オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください								
公道 走行 対応	656591	SV241AT-4LN	1,593,900	1,449,000	240	70～106	686	標準3P 2形	4セット	
	656561	SV241AT-0LN	1,488,300	1,353,000			623		0セット	
	657591	SV261AT-4LN	1,648,900	1,499,000	260	70～106	724	標準3P 2形	4セット	
	657561	SV261AT-0LN	1,543,300	1,403,000			661		0セット	
	658591	SV281AT-4LN	1,703,900	1,549,000	280	80～106	752	標準3P 2形	4セット	
	658561	SV281AT-0LN	1,598,300	1,453,000			689		0セット	
			オート装置はオプション							
	656541	SV241AT-4LAN	1,635,700	1,487,000	240	70～106	686	標準3P 2形	4セット	
	657541	SV261AT-4LAN	1,690,700	1,537,000	260	70～106	724	標準3P 2形	4セット	
	658541	SV281AT-4LAN	1,745,700	1,587,000	280	80～106	752	標準3P 2形	4セット	
		オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください								
	【爪】	ハイパーゼット爪(HS2596Z)/爪回転外径51cm(深耕11～14cm)水田・畑向き								
	【仕様】	前車仕様 ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト 幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(4L)/キャスタ付スタンド装備								
【トラクタのポイント】		大型トラクタ(MR,YT4R,TJV,GV車格以下)のトラクタに限る								

ハイパーロータリ SVシリーズ 快適ゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SV281

KZ2705		すき込み重視の高性能爪	
砕土性	4.5		
反転すき込み	4.5		
低動力	4.0		
耐摩耗性	3.5		
折れにくさ	3.5		
土抜け性	3.0		

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フ ラ ン ジ タ イ プ (4 枚)	655311	SV221KZT-4L	1,489,400	1,354,000	220	60～106	665	標準3P 2形	4セット	
	655331	SV221KZT-0L	1,383,800	1,258,000			602		0セット	
	656311	SV241KZT-4L	1,532,300	1,393,000	240	70～106	694	標準3P 2形	4セット	
	656331	SV241KZT-0L	1,426,700	1,297,000			631		0セット	
	657311	SV261KZT-4L	1,587,300	1,443,000	260	70～106	734	標準3P 2形	4セット	
	657331	SV261KZT-0L	1,481,700	1,347,000			671		0セット	
	658311	SV281KZT-4L	1,642,300	1,493,000	280	80～106	763	標準3P 2形	4セット	
	658331	SV281KZT-0L	1,536,700	1,397,000			700		0セット	
			オート装置はオプション							
	655371	SV221KZT-4LA	1,531,200	1,392,000	220	60～106	665	標準3P 2形	4セット	
	656371	SV241KZT-4LA	1,574,100	1,431,000	240	70～106	694	標準3P 2形	4セット	
	657371	SV261KZT-4LA	1,629,100	1,481,000	260	70～106	734	標準3P 2形	4セット	
658371	SV281KZT-4LA	1,684,100	1,531,000	280	80～106	763	標準3P 2形	4セット		
		オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください								
公 道 走 行 対 応	656391	SV241KZT-4LN	1,593,900	1,449,000	240	70～106	704	標準3P 2形	4セット	
	656361	SV241KZT-0LN	1,488,300	1,353,000			641		0セット	
	657391	SV261KZT-4LN	1,648,900	1,499,000	260	70～106	744	標準3P 2形	4セット	
	657361	SV261KZT-0LN	1,543,300	1,403,000			681		0セット	
	658391	SV281KZT-4LN	1,703,900	1,549,000	280	80～106	773	標準3P 2形	4セット	
	658361	SV281KZT-0LN	1,598,300	1,453,000			710		0セット	
			オート装置はオプション							
	656341	SV241KZT-4LAN	1,635,700	1,487,000	240	70～106	704	標準3P 2形	4セット	
	657341	SV261KZT-4LAN	1,690,700	1,537,000	260	70～106	744	標準3P 2形	4セット	
	658341	SV281KZT-4LAN	1,745,700	1,587,000	280	80～106	773	標準3P 2形	4セット	
			オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください							
		【爪】	快適ゼット爪(KZ2705)/爪回転外径55cm(耕深12～15cm)水田・畑向き							
【仕様】		前車仕様 ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト 幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(4L)/キャスタ付スタンド装備								
【トラクタのポイント】		大型トラクタ(MR,YT4R,TJV,GV車格以下)のトラクタに限る								

ハイパーロータリ SVシリーズ 強力ゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SV281

113EZ


折れにくく、高性能

砕土性	4.5								
反転すき込み	4.5								
低動力	3.5								
耐摩耗性	4.0								
折れにくさ	5.0								
土抜け性	2.5								

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
フランジタイプ (4枚)	655811	SV221ET-4L	1,489,400	1,354,000	220	60～106	678	標準3P 2形	4セット
	655831	SV221ET-0L	1,383,800	1,258,000			615		0セット
	656811	SV241ET-4L	1,532,300	1,393,000	240	70～106	709	標準3P 2形	4セット
	656831	SV241ET-0L	1,426,700	1,297,000			646		0セット
	657811	SV261ET-4L	1,587,300	1,443,000	260	70～106	749	標準3P 2形	4セット
	657831	SV261ET-0L	1,481,700	1,347,000			686		0セット
	658811	SV281ET-4L	1,642,300	1,493,000	280	80～106	780	標準3P 2形	4セット
	658831	SV281ET-0L	1,536,700	1,397,000			717		0セット
	オート装置はオプション								
	655871	SV221ET-4LA	1,531,200	1,392,000	220	60～106	678	標準3P 2形	4セット
	656871	SV241ET-4LA	1,574,100	1,431,000	240	70～106	709	標準3P 2形	4セット
	657871	SV261ET-4LA	1,629,100	1,481,000	260	70～106	749	標準3P 2形	4セット
	658871	SV281ET-4LA	1,684,100	1,531,000	280	80～106	780	標準3P 2形	4セット
	オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください								
公道走行対応	656891	SV241ET-4LN	1,593,900	1,449,000	240	70～106	719	標準3P 2形	4セット
	656861	SV241ET-0LN	1,488,300	1,353,000			656		0セット
	657891	SV261ET-4LN	1,648,900	1,499,000	260	70～106	759	標準3P 2形	4セット
	657861	SV261ET-0LN	1,543,300	1,403,000			696		0セット
	658891	SV281ET-4LN	1,703,900	1,549,000	280	80～106	790	標準3P 2形	4セット
	658861	SV281ET-0LN	1,598,300	1,453,000			727		0セット
	オート装置はオプション								
	656841	SV241ET-4LAN	1,635,700	1,487,000	240	70～106	719	標準3P 2形	4セット
	657841	SV261ET-4LAN	1,690,700	1,537,000	260	70～106	759	標準3P 2形	4セット
	658841	SV281ET-4LAN	1,745,700	1,587,000	280	80～106	790	標準3P 2形	4セット
	オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください								
	【爪】	強力ゼット爪(113EZ)/爪回転外径58cm(耕深12～15cm)石の多い水田・畑向き							
	【仕様】	前車仕様 ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト 幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(4L)/キャスタ付スタンド装備							
【トラクタのポイント】		大型トラクタ(MR,YT4R,TJV,GV車格以下)のトラクタに限る							

ハイパーロータリ SVシリーズ Sゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SV281

SE2412Z


優れた碎土性、快適形状で
動力を低減

碎土性	5.0								
反転すき込み	3.0								
低動力	3.5								
耐摩耗性	4.5								
折れにくさ	5.0								
土抜け性	2.5								

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)	655711	SV221HT-4L	1,489,400	1,354,000	220	60～106	649	標準3P 2形	4セット	
	655731	SV221HT-0L	1,383,800	1,258,000			586		0セット	
	656711	SV241HT-4L	1,532,300	1,393,000	240	70～106	677	標準3P 2形	4セット	
	656731	SV241HT-0L	1,426,700	1,297,000			614		0セット	
	657711	SV261HT-4L	1,587,300	1,443,000	260	70～106	715	標準3P 2形	4セット	
	657731	SV261HT-0L	1,481,700	1,347,000			652		0セット	
	658711	SV281HT-4L	1,642,300	1,493,000	280	80～106	743	標準3P 2形	4セット	
	658731	SV281HT-0L	1,536,700	1,397,000			680		0セット	
			オート装置はオプション							
	655771	SV221HT-4LA	1,531,200	1,392,000	220	60～106	649	標準3P 2形	4セット	
	656771	SV241HT-4LA	1,574,100	1,431,000	240	70～106	677	標準3P 2形	4セット	
	657771	SV261HT-4LA	1,629,100	1,481,000	260	70～106	715	標準3P 2形	4セット	
	658771	SV281HT-4LA	1,684,100	1,531,000	280	80～106	743	標準3P 2形	4セット	
			オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください							
公道 走行 対応	656791	SV241HT-4LN	1,593,900	1,449,000	240	70～106	687	標準3P 2形	4セット	
	656761	SV241HT-0LN	1,488,300	1,353,000			624		0セット	
	657791	SV261HT-4LN	1,648,900	1,499,000	260	70～106	725	標準3P 2形	4セット	
	657761	SV261HT-0LN	1,543,300	1,403,000			662		0セット	
	658791	SV281HT-4LN	1,703,900	1,549,000	280	80～106	753	標準3P 2形	4セット	
	658761	SV281HT-0LN	1,598,300	1,453,000			690		0セット	
			オート装置はオプション							
	656741	SV241HT-4LAN	1,635,700	1,487,000	240	70～106	687	標準3P 2形	4セット	
	657741	SV261HT-4LAN	1,690,700	1,537,000	260	70～106	725	標準3P 2形	4セット	
	658741	SV281HT-4LAN	1,745,700	1,587,000	280	80～106	753	標準3P 2形	4セット	
		オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください								
	【爪】	Sゼット爪(SE2412Z)/爪回転外径49cm(耕深12～15cm)畑向き								
	【仕様】	前車仕様 ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト 幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(4L)/キャスタ付スタンド装備								
【トラクタのポイント】		大型トラクタ(MR,YT4R,TJV,GV車格以下)のトラクタに限る								

ハイパーロータリ SRVシリーズ ハイパーゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRV281

HS2995Z


低燃費、高汎用な省力爪

碎土性	3.0				
反転すき込み	3.0				
低動力	5.0				
耐摩耗性	3.0				
折れにくさ	3.0				
土抜け性	3.5				

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フ ラ ン ジ タ イ プ (4 枚)	633911	SRV221HST-4L	1,694,000	1,540,000	220	60～115	735	標準3P 2形	4セット	
	633921	SRV221HST-3L	1,670,900	1,519,000			728		3セット	
	633931	SRV221HST-0L	1,588,400	1,444,000			672		0セット	
	634911	SRV241HST-4L	1,749,000	1,590,000	240	70～115	776	標準3P 2形	4セット	
	634921	SRV241HST-3L	1,725,900	1,569,000			769		3セット	
	634931	SRV241HST-0L	1,643,400	1,494,000			713		0セット	
	635911	SRV261HST-4L	1,804,000	1,640,000	260	70～115	808	標準3P 2形	4セット	
	635921	SRV261HST-3L	1,780,900	1,619,000			801		3セット	
	635931	SRV261HST-0L	1,698,400	1,544,000			745		0セット	
	636911	SRV281HST-4L	1,859,000	1,690,000	280	80～115	838	標準3P 2形	4セット	
	636921	SRV281HST-3L	1,835,900	1,669,000			831		3セット	
	636931	SRV281HST-0L	1,753,400	1,594,000			775		0セット	
	637911	SRV301HST-4L	1,976,700	1,797,000	300	90～115	876	標準3P 2形	4セット	
	637921	SRV301HST-3L	1,953,600	1,776,000			869		3セット	
	637931	SRV301HST-0L	1,871,100	1,701,000			813		0セット	
		オート装置はオプション								
		【爪】	ハイパーゼット爪(HS2995Z)/爪回転外径55cm(耕深12～15cm)水田・畑向き							
		【仕様】	前車仕様/ギヤ変速(4段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりはね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)/キャスト付きスタンド(オプション品)							
	【トラクタのポイント】		【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚量3t以上のトラクタ推奨							

ハイパーロータリ SRVシリーズ ハイパーゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRV281

HS2995Z


低燃費、高汎用な省力爪

碎土性	3.0				
反転すき込み	3.0				
低動力	5.0				
耐摩耗性	3.0				
折れにくさ	3.0				
土抜け性	3.5				

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)公道走行 対応 キット付き	634991	SRV241HST-4LN	1,810,600	1,646,000	240	70～115	786	標準3P 2形	4セット	
	634981	SRV241HST-3LN	1,787,500	1,625,000			779		3セット	
	634961	SRV241HST-0LN	1,705,000	1,550,000			723		0セット	
	635991	SRV261HST-4LN	1,865,600	1,696,000	260	70～115	818	標準3P 2形	4セット	
	635981	SRV261HST-3LN	1,842,500	1,675,000			811		3セット	
	635961	SRV261HST-0LN	1,760,000	1,600,000			755		0セット	
	636991	SRV281HST-4LN	1,920,600	1,746,000	280	80～115	848	標準3P 2形	4セット	
	636981	SRV281HST-3LN	1,897,500	1,725,000			841		3セット	
	636961	SRV281HST-0LN	1,815,000	1,650,000			785		0セット	
	637991	SRV301HST-4LN	2,038,300	1,853,000	300	90～115	886	標準3P 2形	4セット	
	637981	SRV301HST-3LN	2,015,200	1,832,000			879		3セット	
	637961	SRV301HST-0LN	1,932,700	1,757,000			823		0セット	
		オート装置はオプション								
	【爪】	ハイパーゼット爪(HS2995Z)/爪回転外径55cm(耕深12～15cm)水田・畑向き								
	【仕様】	前車仕様/ギヤ変速(4段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)/キャスト付きスタンド(オプション品)								
	【トラクタのポイント】 【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚量3t以上のトラクタ推奨									

ハイパーロータリ SRVシリーズ ハイパーゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRV281

HS2995Z

低燃費、高汎用な省力爪


砕土性	3.0				
反転すき込み	3.0				
低動力	5.0				
耐摩耗性	3.0				
折れにくさ	3.0				
土抜け性	3.5				

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法
			(税込)	(税抜)				
フランジタイプ (4枚)	633951	SRV221HS-2L	1,694,000	1,540,000	220	60～115	749	標準3P 2形
	634951	SRV241HS-2L	1,749,000	1,590,000	240	70～115	790	標準3P 2形
	635951	SRV261HS-2L	1,804,000	1,640,000	260	70～115	822	標準3P 2形
	636951	SRV281HS-2L	1,859,000	1,690,000	280	80～115	852	標準3P 2形
	637951	SRV301HS-2L	1,976,700	1,797,000	300	90～115	889	標準3P 2形
	オート装置は設定なし							
	634901	SRV241HS-2LN	1,810,600	1,646,000	240	70～115	800	標準3P 2形
	635901	SRV261HS-2LN	1,865,600	1,696,000	260	70～115	832	標準3P 2形
	636901	SRV281HS-2LN	1,920,600	1,746,000	280	80～115	862	標準3P 2形
	637901	SRV301HS-2LN	2,038,300	1,853,000	300	90～115	899	標準3P 2形
	オート装置は設定なし(公道走行対応キット付き)							
	【爪】	ハイパーゼット爪(HS2995Z)/爪回転外径55cm(耕深12～15cm)水田・畑向き						
	【仕様】	前車仕様/ギヤ変速(4段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 2点オートヒッチ付き(2L)						
【トラクタのポイント】			【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚量3t以上のトラクタ推奨					

耕うん・砕土・整地／ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SRV(エース)シリーズ ハイパーゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRV281

HS2596Z


低燃費、高汎用な省力爪

碎土性	3.0				
反転すき込み	3.0				
低動力	5.0				
耐摩耗性	3.0				
折れにくさ	3.0				
土抜け性	3.5				

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フ ラ ン ジ タ イ プ (4 枚)	634511	SRV241AT-4L	1,749,000	1,590,000	240	70～115	761	標準3P 2形	4セット	
	634521	SRV241AT-3L	1,725,900	1,569,000			754		3セット	
	634531	SRV241AT-0L	1,643,400	1,494,000			698		0セット	
	635511	SRV261AT-4L	1,804,000	1,640,000	260	70～115	791	標準3P 2形	4セット	
	635521	SRV261AT-3L	1,780,900	1,619,000			784		3セット	
	635531	SRV261AT-0L	1,698,400	1,544,000			728		0セット	
	636511	SRV281AT-4L	1,859,000	1,690,000	280	80～115	821	標準3P 2形	4セット	
	636521	SRV281AT-3L	1,835,900	1,669,000			814		3セット	
	636531	SRV281AT-0L	1,753,400	1,594,000			758		0セット	
	637511	SRV301AT-4L	1,976,700	1,797,000	300	90～115	857	標準3P 2形	4セット	
	637521	SRV301AT-3L	1,953,600	1,776,000			850		3セット	
	637531	SRV301AT-0L	1,871,100	1,701,000			794		0セット	
		オート装置はオプション								
	634551	SRV241A-2L	1,749,000	1,590,000	240	70～115	775	標準3P 2形		
	635551	SRV261A-2L	1,804,000	1,640,000	260	70～115	805	標準3P 2形		
	636551	SRV281A-2L	1,859,000	1,690,000	280	80～115	835	標準3P 2形		
	637551	SRV301A-2L	1,976,700	1,797,000	300	90～115	864	標準3P 2形		
		オート装置は設定なし								
	【爪】	ハイパーゼット爪(HS2596Z)/爪回転外径51cm(耕深11～14cm)水田・畑向き								
	【仕様】	前車仕様/ギヤ変速(4段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)/2点オートヒッチ付き(2L) キャスタ付きスタンド(オプション)【注】2L仕様は設定なし								
【トラクタのポイント】	【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚量3t以上のトラクタ推奨									

ハイパーロータリ SRV(エース)シリーズ ハイパーゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRV281

HS2596Z


低燃費、高汎用な省力爪

碎土性	3.0				
反転すき込み	3.0				
低動力	5.0				
耐摩耗性	3.0				
折れにくさ	3.0				
土抜け性	3.5				

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)公道走行対応 キット付き	634591	SRV241AT-4LN	1,810,600	1,646,000	240	70～115	771	標準3P 2形	4セット	
	634581	SRV241AT-3LN	1,787,500	1,625,000			764		3セット	
	634561	SRV241AT-0LN	1,705,000	1,550,000			708		0セット	
	635591	SRV261AT-4LN	1,865,600	1,696,000	260	70～115	801	標準3P 2形	4セット	
	635581	SRV261AT-3LN	1,842,500	1,675,000			794		3セット	
	635561	SRV261AT-0LN	1,760,000	1,600,000			738		0セット	
	636591	SRV281AT-4LN	1,920,600	1,746,000	280	80～115	831	標準3P 2形	4セット	
	636581	SRV281AT-3LN	1,897,500	1,725,000			824		3セット	
	636561	SRV281AT-0LN	1,815,000	1,650,000			768		0セット	
	637591	SRV301AT-4LN	2,038,300	1,853,000	300	90～115	867	標準3P 2形	4セット	
	637581	SRV301AT-3LN	2,015,200	1,832,000			860		3セット	
	637561	SRV301AT-0LN	1,932,700	1,757,000			804		0セット	
		オート装置はオプション								
	634501	SRV241A-2LN	1,810,600	1,646,000	240	70～115	785	標準3P 2形		
	635501	SRV261A-2LN	1,865,600	1,696,000	260	70～115	815	標準3P 2形		
	636501	SRV281A-2LN	1,920,600	1,746,000	280	80～115	845	標準3P 2形		
	637501	SRV301A-2LN	2,038,300	1,853,000	300	90～115	874	標準3P 2形		
		オート装置は設定なし								
	【爪】	ハイパーゼット爪(HS2596Z)/爪回転外径51cm(耕深11～14cm)水田・畑向き								
	【仕様】	前車仕様/ギヤ変速(4段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)/2点オートヒッチ付き(2L) キャスタ付きスタンド(オプション)【注】2L仕様は設定なし								
【トラクタのポイント】	【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚量3t以上のトラクタ推奨									

ハイパーロータリ SRVシリーズ 快適ゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRV281

KZ2705


すき込み重視の高性能爪

砕土性	4.5	
反転すき込み	4.5	
低動力	4.0	
耐摩耗性	3.5	
折れにくさ	3.5	
土抜け性	3.0	

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フ ラ ン ジ タ イ プ (4 枚)	633311	SRV221KZT-4L	1,694,000	1,540,000	220	60～115	739	標準3P 2形	4セット	
	633321	SRV221KZT-3L	1,670,900	1,519,000			732		3セット	
	633331	SRV221KZT-0L	1,588,400	1,444,000			676		0セット	
	634311	SRV241KZT-4L	1,749,000	1,590,000	240	70～115	780	標準3P 2形	4セット	
	634321	SRV241KZT-3L	1,725,900	1,569,000			773		3セット	
	634331	SRV241KZT-0L	1,643,400	1,494,000			717		0セット	
	635311	SRV261KZT-4L	1,804,000	1,640,000	260	70～115	812	標準3P 2形	4セット	
	635321	SRV261KZT-3L	1,780,900	1,619,000			805		3セット	
	635331	SRV261KZT-0L	1,698,400	1,544,000			749		0セット	
	636311	SRV281KZT-4L	1,859,000	1,690,000	280	80～115	843	標準3P 2形	4セット	
	636321	SRV281KZT-3L	1,835,900	1,669,000			836		3セット	
	636331	SRV281KZT-0L	1,753,400	1,594,000			780		0セット	
	637311	SRV301KZT-4L	1,976,700	1,797,000	300	90～115	880	標準3P 2形	4セット	
	637321	SRV301KZT-3L	1,953,600	1,776,000			873		3セット	
	637331	SRV301KZT-0L	1,871,100	1,701,000			817		0セット	
		オート装置はオプション								
		633351	SRV221KZ-2L	1,694,000	1,540,000	220	60～115	753	標準3P 2形	
		634351	SRV241KZ-2L	1,749,000	1,590,000	240	70～115	794	標準3P 2形	
		635351	SRV261KZ-2L	1,804,000	1,640,000	260	70～115	826	標準3P 2形	
		636351	SRV281KZ-2L	1,859,000	1,690,000	280	80～115	857	標準3P 2形	
		637351	SRV301KZ-2L	1,976,700	1,797,000	300	90～115	894	標準3P 2形	
		オート装置の設定なし								
		【爪】	快適ゼット爪(KZ2705)/爪回転外径55cm(耕深12～15cm) 水田・畑向き							
		【仕様】	前車仕様/ギヤ変速(4段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)/2点オートヒッチ付き(2L) キャスタ付きスタンド(オプション)【注】2L仕様は設定なし							
	【トラクタのポイント】	【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚量3t以上のトラクタ推奨								

ハイパーロータリ SRVシリーズ 快適ゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRV281

KZ2705

すき込み重視の高性能爪


砕土性	4.5	
反転すき込み	4.5	
低動力	4.0	
耐摩耗性	3.5	
折れにくさ	3.5	
土抜け性	3.0	

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フ ラ ン ジ タ イ プ (4枚)公道走行 対応 キット 付き	634391	SRV241KZT-4LN	1,810,600	1,646,000	240	70～115	790	標準3P 2形	4セット	
	634381	SRV241KZT-3LN	1,787,500	1,625,000			783		3セット	
	634361	SRV241KZT-0LN	1,705,000	1,550,000			727		0セット	
	635391	SRV261KZT-4LN	1,865,600	1,696,000	260	70～115	822	標準3P 2形	4セット	
	635381	SRV261KZT-3LN	1,842,500	1,675,000			815		3セット	
	635361	SRV261KZT-0LN	1,760,000	1,600,000			759		0セット	
	636391	SRV281KZT-4LN	1,920,600	1,746,000	280	80～115	853	標準3P 2形	4セット	
	636381	SRV281KZT-3LN	1,897,500	1,725,000			846		3セット	
	636361	SRV281KZT-0LN	1,815,000	1,650,000			790		0セット	
	637391	SRV301KZT-4LN	2,038,300	1,853,000	300	90～115	890	標準3P 2形	4セット	
	637381	SRV301KZT-3LN	2,015,200	1,832,000			883		3セット	
	637361	SRV301KZT-0LN	1,932,700	1,757,000			827		0セット	
		オート装置はオプション								
	634301	SRV241KZ-2LN	1,810,600	1,646,000	240	70～115	804	標準3P 2形		
	635301	SRV261KZ-2LN	1,865,600	1,696,000	260	70～115	836	標準3P 2形		
	636301	SRV281KZ-2LN	1,920,600	1,746,000	280	80～115	867	標準3P 2形		
	637301	SRV301KZ-2LN	2,038,300	1,853,000	300	90～115	904	標準3P 2形		
		オート装置の設定なし								
	【爪】	快適ゼット爪(KZ2705)/爪回転外径55cm(耕深12～15cm) 水田・畑向き								
	【仕様】	前車仕様/ギヤ変速(4段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)/2点オートヒッチ付き(2L) キャスタ付きスタンド(オプション)【注】2L仕様は設定なし								
【トラクタのポイント】	【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚量3t以上のトラクタ推奨									

耕うん・砕土・整地／ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SRVシリーズ 強カゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRV281

113EZ


折れにくく、高性能

砕土性	4.5						
反転すき込み	4.5						
低動力	3.5						
耐摩耗性	4.0						
折れにくさ	5.0						
土抜け性	2.5						

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フ ラ ン ジ タ イ プ (4 枚)	633711	SRV221ET-4L	1,694,000	1,540,000	220	60～115	753	標準3P 2形	4セット	
	633721	SRV221ET-3L	1,670,900	1,519,000			746		3セット	
	633731	SRV221ET-0L	1,588,400	1,444,000			690		0セット	
	634711	SRV241ET-4L	1,749,000	1,590,000	240	70～115	795	標準3P 2形	4セット	
	634721	SRV241ET-3L	1,725,900	1,569,000			788		3セット	
	634731	SRV241ET-0L	1,643,400	1,494,000			732		0セット	
	635711	SRV261ET-4L	1,804,000	1,640,000	260	70～115	828	標準3P 2形	4セット	
	635721	SRV261ET-3L	1,780,900	1,619,000			821		3セット	
	635731	SRV261ET-0L	1,698,400	1,544,000			765		0セット	
	636711	SRV281ET-4L	1,859,000	1,690,000	280	80～115	861	標準3P 2形	4セット	
	636721	SRV281ET-3L	1,835,900	1,669,000			854		3セット	
	636731	SRV281ET-0L	1,753,400	1,594,000			798		0セット	
		オート装置はオプション								
	633751	SRV221EZ-2L	1,694,000	1,540,000	220	60～115	767	標準3P 2形		
	634751	SRV241EZ-2L	1,749,000	1,590,000	240	70～115	809	標準3P 2形		
	635751	SRV261EZ-2L	1,804,000	1,640,000	260	70～115	842	標準3P 2形		
	636751	SRV281EZ-2L	1,859,000	1,690,000	280	80～115	875	標準3P 2形		
		オート装置の設定なし								
	【爪】	強力ゼット爪(113EZ)/爪回転外径58cm(耕深12～15cm)石の多い水田・畑向き								
	【仕様】	前車仕様/ギヤ変速(4段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)/2点オートヒッチ付き(2L) キャスタ付きスタンド(オプション)【注】2L仕様は設定なし								
【トラクタのポイント】	【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚量3t以上のトラクタ推奨									

ハイパーロータリ SRVシリーズ 強力ゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRV281

113EZ

折れにくく、高性能


砕土性	4.5							
反転すき込み	4.5							
低動力	3.5							
耐摩耗性	4.0							
折れにくさ	5.0							
土抜け性	2.5							

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フランジタイプ (4枚)公道走行対応 キット付き	634791	SRV241ET-4LN	1,810,600	1,646,000	240	70～115	805	標準3P 2形	4セット	
	634781	SRV241ET-3LN	1,787,500	1,625,000			798		3セット	
	634761	SRV241ET-0LN	1,705,000	1,550,000			742		0セット	
	635791	SRV261ET-4LN	1,865,600	1,696,000	260	70～115	838	標準3P 2形	4セット	
	635781	SRV261ET-3LN	1,842,500	1,675,000			831		3セット	
	635761	SRV261ET-0LN	1,760,000	1,600,000			775		0セット	
	636791	SRV281ET-4LN	1,920,600	1,746,000	280	80～115	871	標準3P 2形	4セット	
	636781	SRV281ET-3LN	1,897,500	1,725,000			864		3セット	
	636761	SRV281ET-0LN	1,815,000	1,650,000			808		0セット	
		オート装置はオプション								
	634701	SRV241EZ-2LN	1,810,600	1,646,000	240	70～115	819	標準3P 2形		
	635701	SRV261EZ-2LN	1,865,600	1,696,000	260	70～115	852	標準3P 2形		
	636701	SRV281EZ-2LN	1,920,600	1,746,000	280	80～115	885	標準3P 2形		
		オート装置の設定なし								
	【爪】	強力ゼット爪(113EZ)/爪回転外径58cm(耕深12～15cm)石の多い水田・畑向き								
	【仕様】	前車仕様/ギヤ変速(4段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)/2点オートヒッチ付き(2L) キャスタ付きスタンド(オプション)【注】2L仕様は設定なし								
【トラクタのポイント】		【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚量3t以上のトラクタ推奨								

耕うん・砕土・整地／ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SRVシリーズ Sゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRV281

SE3012Z


優れた碎土性、快適形状で
動力を低減

碎土性	5.0						
反転すき込み	3.0						
低動力	3.0						
耐摩耗性	5.0						
折れにくさ	5.0						
土抜け性	2.0						

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法
			(税込)	(税抜)				
フランジタイプ (4枚)	633451	SRV221S-2L	1,694,000	1,540,000	220	60~120	755	標準3P 2形
	634451	SRV241S-2L	1,749,000	1,590,000	240	70~120	795	標準3P 2形
	635451	SRV261S-2L	1,804,000	1,640,000	260	70~120	826	標準3P 2形
	636451	SRV281S-2L	1,859,000	1,690,000	280	80~120	857	標準3P 2形
	637451	SRV301S-2L	1,976,700	1,797,000	300	90~120	894	標準3P 2形
	オート装置の設定なし							
	634201	SRV241S-2LN	1,810,600	1,646,000	240	70~120	805	標準3P 2形
	635201	SRV261S-2LN	1,865,600	1,696,000	260	70~120	836	標準3P 2形
	636201	SRV281S-2LN	1,920,600	1,746,000	280	80~120	867	標準3P 2形
	637201	SRV301S-2LN	2,038,300	1,853,000	300	90~120	904	標準3P 2形
	オート装置は設定なし(公道走行対応キット付き)							
	【爪】	Sゼット爪(SE3012Z)/爪回転外径52cm(耕深12~15cm)畑向き						
	【仕様】	前車仕様/ギヤ変速(4段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪 トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド フローティングシール/鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 2点オートヒッチ付き(2L)						
【トラクタのポイント】			【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚量3t以上のトラクタ推奨					

ハイパーロータリ SRV-HJ/Jシリーズ Sゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRV281


SE2412Z

優れた碎土性、快適形状で
動力を低減

碎土性	5.0						
反転すき込み	3.0						
低動力	3.5						
耐摩耗性	4.5						
折れにくさ	5.0						
土抜け性	2.5						

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法
			(税込)	(税抜)				
フランジタイプ (6枚)	635651	SRV261HJ-2L	1,863,400	1,694,000	260	70~120	880	標準3P 2形
	636651	SRV281HJ-2L	1,918,400	1,744,000	280	80~120	914	標準3P 2形
	637651	SRV301HJ-2L	2,036,100	1,851,000	300	90~120	954	標準3P 2形
	635601	SRV261HJ-2LN	1,925,000	1,750,000	260	70~120	890	標準3P 2形
	636601	SRV281HJ-2LN	1,980,000	1,800,000	280	80~120	924	標準3P 2形
	637601	SRV301HJ-2LN	2,097,700	1,907,000	300	90~120	964	標準3P 2形
		(公道走行対応キット付き)						
	【爪】	Sゼット爪(SE2412Z)/爪回転外径51cm(耕深12~15cm)畑向き						

ハイパーロータリ



SRV281

SE3012Z

優れた碎土性、快適形状で
動力を低減

碎土性	5.0						
反転すき込み	3.0						
低動力	3.0						
耐摩耗性	5.0						
折れにくさ	5.0						
土抜け性	2.0						

フランジタイプ (6枚)	632851	SRV201J-2L	1,698,400	1,544,000	200	60~120	776	標準3P 2形
	633851	SRV221J-2L	1,753,400	1,594,000	220	60~120	812	標準3P 2形
	634851	SRV241J-2L	1,808,400	1,644,000	240	70~120	856	標準3P 2形
	635851	SRV261J-2L	1,863,400	1,694,000	260	70~120	892	標準3P 2形
	636851	SRV281J-2L	1,918,400	1,744,000	280	80~120	927	標準3P 2形
	634801	SRV241J-2LN	1,870,000	1,700,000	240	70~120	866	標準3P 2形
	635801	SRV261J-2LN	1,925,000	1,750,000	260	70~120	902	標準3P 2形
	636801	SRV281J-2LN	1,980,000	1,800,000	280	80~120	937	標準3P 2形
		(公道走行対応キット付き)						
	【爪】	Sゼット爪(SE3012Z)/爪回転外径54cm(耕深12~15cm)畑向き						

【共通仕様】


オート装置は設定なし
前車仕様/ギヤ変速(4段)
ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上
コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善
補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪
トレッド調整式/20cmの幅広ホイール採用
土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド
フローティングシール/鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト
テーパローラベアリング/幅広延長エプロンを採用
2点オートヒッチ付き(2L)

【トラクタのポイント】

【注】播種機等、重量級アタッチメントを装着する場合は、油圧揚量3t以上のトラクタ推奨

ハイパーロータリ SRZシリーズ ハイパーゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRZ351

HS2995Z

低燃費、高汎用な省力爪

砕土性	3.0				
反転すき込み	3.0				
低動力	5.0				
耐摩耗性	3.0				
折れにくさ	3.0				
土抜け性	3.5				

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
フ ラ ン ジ タ イ プ (4 枚)	624911	SRZ241HST-4L	2,167,000	1,970,000	240	90～140	861	標準3P 2形	4セット
	624921	SRZ241HST-3L	2,143,900	1,949,000			854		3セット
	624931	SRZ241HST-0L	2,063,600	1,876,000			798		0セット
	625911	SRZ261HST-4L	2,231,900	2,029,000	260	90～140	895	標準3P 2形	4セット
	625921	SRZ261HST-3L	2,208,800	2,008,000			888		3セット
	625931	SRZ261HST-0L	2,128,500	1,935,000			832		0セット
	626911	SRZ281HST-4L	2,321,000	2,110,000	280	95～140	928	標準3P 2形	4セット
	626921	SRZ281HST-3L	2,297,900	2,089,000			921		3セット
	626931	SRZ281HST-0L	2,217,600	2,016,000			865		0セット
公 道 走 行 対 応	624971	SRZ241HST-4LN	2,228,600	2,026,000	240	90～140	871	標準3P 2形	4セット
	624981	SRZ241HST-3LN	2,205,500	2,005,000			864		3セット
	624961	SRZ241HST-0LN	2,125,200	1,932,000			808		0セット
	625971	SRZ261HST-4LN	2,293,500	2,085,000	260	90～140	905	標準3P 2形	4セット
	625981	SRZ261HST-3LN	2,270,400	2,064,000			898		3セット
	625961	SRZ261HST-0LN	2,190,100	1,991,000			842		0セット
	626971	SRZ281HST-4LN	2,382,600	2,166,000	280	95～140	938	標準3P 2形	4セット
	626981	SRZ281HST-3LN	2,359,500	2,145,000			931		3セット
	626961	SRZ281HST-0LN	2,279,200	2,072,000			875		0セット
		オート装置はオプション							
	【爪】	ハイパーゼット爪(HS2995Z)/爪回転外径58cm(耕深12～15cm)水田・畑向き							
	【仕様】	PTO:1000回転用 前車仕様/ギヤ変速(2段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪(グリス注入口付) トレッド調整式/25cmの幅広ホイル採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド 鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)							
【トラクタのポイント】		【注】PTO:1000回転仕様のトラクタに限る							

ハイパーロータリ SRZシリーズ ハイパーゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRZ351

HS2995Z

低燃費、高汎用な省力爪


砕土性	3.0				
反転すき込み	3.0				
低動力	5.0				
耐摩耗性	3.0				
折れにくさ	3.0				
土抜け性	3.5				

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法
			(税込)	(税抜)				
フランジタイプ (4枚)	624951	SRZ241HS-2L	2,063,600	1,876,000	240	90~140	883	標準3P 2形
	625951	SRZ261HS-2L	2,128,500	1,935,000	260	90~140	917	標準3P 2形
	626951	SRZ281HS-2L	2,217,600	2,016,000	280	95~140	950	標準3P 2形
	627951	SRZ301HS-2L	2,398,000	2,180,000	300	100~140	990	標準3P 2形
	629951	SRZ351HS-2L	2,533,300	2,303,000	350	100~140	1096	標準3P 2・3N形
	オート装置の設定なし							
	624901	SRZ241HS-2LN	2,125,200	1,932,000	240	90~140	893	標準3P 2形
	625901	SRZ261HS-2LN	2,190,100	1,991,000	260	90~140	927	標準3P 2形
	626901	SRZ281HS-2LN	2,279,200	2,072,000	280	95~140	960	標準3P 2形
	627901	SRZ301HS-2LN	2,459,600	2,236,000	300	100~140	1000	標準3P 2形
	629901	SRZ351HS-2LN	2,594,900	2,359,000	350	100~140	1106	標準3P 2・3N形
	オート装置の設定なし(公道走行対応キット付き)							
	【爪】	ハイパーゼット爪(HS2995Z)/爪回転外径58cm(耕深12~15cm)水田・畑向き						
	【仕様】	PTO:1000回転用 前車仕様/ギヤ変速(2段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪(グリス注入口付) トレッド調整式/25cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド 鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパーローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 2点オートヒッチ付き(2L)						
【トラクタのポイント】			【注】PTO:1000回転仕様のトラクタに限る					

耕うん・砕土・整地／ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SRZシリーズ 快適ゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRZ351

KZ2705


すき込み重視の高性能爪

碎土性	4.5	
反転すき込み	4.5	
低動力	4.0	
耐摩耗性	3.5	
折れにくさ	3.5	
土抜け性	3.0	

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フ ラ ン ジ タ イ プ (4 枚)	624311	SRZ241KZT-4L	2,167,000	1,970,000	240	90～140	865	標準3P 2形	4セット	
	624321	SRZ241KZT-3L	2,143,900	1,949,000			858		3セット	
	624331	SRZ241KZT-0L	2,063,600	1,876,000			802		0セット	
	625311	SRZ261KZT-4L	2,231,900	2,029,000	260	90～140	899	標準3P 2形	4セット	
	625321	SRZ261KZT-3L	2,208,800	2,008,000			892		3セット	
	625331	SRZ261KZT-0L	2,128,500	1,935,000			836		0セット	
	626311	SRZ281KZT-4L	2,321,000	2,110,000	280	95～140	932	標準3P 2形	4セット	
	626321	SRZ281KZT-3L	2,297,900	2,089,000			925		3セット	
	626331	SRZ281KZT-0L	2,217,600	2,016,000			869		0セット	
	オート装置はオプション									
	624351	SRZ241KZ-2L	2,063,600	1,876,000	240	90～140	887	標準3P 2形		
	625351	SRZ261KZ-2L	2,128,500	1,935,000	260	90～140	921	標準3P 2形		
	626351	SRZ281KZ-2L	2,217,600	2,016,000	280	95～140	955	標準3P 2形		
	627351	SRZ301KZ-2L	2,398,000	2,180,000	300	100～140	995	標準3P 2形		
	629351	SRZ351KZ-2L	2,533,300	2,303,000	350	100～140	1102	標準3P 2・3N形		
	オート装置は設定なし									
【爪】	快適ゼット爪 (KZ2705) / 爪回転外径58cm (耕深12～15cm) 水田・畑向き									
【仕様】	PTO:1000回転用 前車仕様/ギヤ変速(2段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪(グリス注入口付) トレッド調整式/25cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド 鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)/2点オートヒッチ付き(2L)									
【トラクタのポイント】	【注】PTO:1000回転仕様のトラクタに限る									

ハイパーロータリ SRZシリーズ 快適ゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRZ351


KZ2705		すき込み重視の高性能爪	
砕土性	4.5		
反転すき込み	4.5		
低動力	4.0		
耐摩耗性	3.5		
折れにくさ	3.5		
土抜け性	3.0		

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フ ラ ン ジ タ イ プ (4枚)公道走行 対応 キ ッ ト 付 き	624371	SRZ241KZT-4LN	2,228,600	2,026,000	240	90～140	875	標準3P 2形	4セット	
	624381	SRZ241KZT-3LN	2,205,500	2,005,000			868		3セット	
	624361	SRZ241KZT-0LN	2,125,200	1,932,000			812		0セット	
	625371	SRZ261KZT-4LN	2,293,500	2,085,000	260	90～140	909	標準3P 2形	4セット	
	625381	SRZ261KZT-3LN	2,270,400	2,064,000			902		3セット	
	625361	SRZ261KZT-0LN	2,190,100	1,991,000			846		0セット	
	626371	SRZ281KZT-4LN	2,382,600	2,166,000	280	95～140	942	標準3P 2形	4セット	
	626381	SRZ281KZT-3LN	2,359,500	2,145,000			935		3セット	
	626361	SRZ281KZT-0LN	2,279,200	2,072,000			879		0セット	
		オート装置はオプション								
	624301	SRZ241KZ-2LN	2,125,200	1,932,000	240	90～140	897	標準3P 2形		
	625301	SRZ261KZ-2LN	2,190,100	1,991,000	260	90～140	931	標準3P 2形		
	626301	SRZ281KZ-2LN	2,279,200	2,072,000	280	95～140	965	標準3P 2形		
	627301	SRZ301KZ-2LN	2,459,600	2,236,000	300	100～140	1005	標準3P 2形		
	629301	SRZ351KZ-2LN	2,594,900	2,359,000	350	100～140	1112	標準3P 2・3N形		
		オート装置は設定なし								
	【爪】	快適ゼット爪(KZ2705)/爪回転外径58cm(耕深12～15cm)水田・畑向き								
	【仕様】	PTO:1000回転用 前車仕様/ギヤ変速(2段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪(グリス注入口付) トレッド調整式/25cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド 鋳物チェーンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパーローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)/2点オートヒッチ付き(2L)								
【トラクタのポイント】		【注】PTO:1000回転仕様のトラクタに限る								

耕うん・砕土・整地／ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SRZシリーズ 強力ゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRZ351

113EZ

折れにくく、高性能

砕土性	4.5				
反転すき込み	4.5				
低動力	3.5				
耐摩耗性	4.0				
折れにくさ	5.0				
土抜け性	2.5				

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
フ ラ ン ジ タ イ プ (4 枚)	624711	SRZ241ET-4L	2,167,000	1,970,000	240	90～140	880	標準3P 2形	4セット	
	624721	SRZ241ET-3L	2,143,900	1,949,000			873		3セット	
	624731	SRZ241ET-0L	2,063,600	1,876,000			817		0セット	
	625711	SRZ261ET-4L	2,231,900	2,029,000	260	90～140	916	標準3P 2形	4セット	
	625721	SRZ261ET-3L	2,208,800	2,008,000			909		3セット	
	625731	SRZ261ET-0L	2,128,500	1,935,000			853		0セット	
	626711	SRZ281ET-4L	2,321,000	2,110,000	280	95～140	950	標準3P 2形	4セット	
	626721	SRZ281ET-3L	2,297,900	2,089,000			943		3セット	
	626731	SRZ281ET-0L	2,217,600	2,016,000			887		0セット	
		オート装置はオプション								
	624751	SRZ241E-2L	2,063,600	1,876,000	240	90～140	902	標準3P 2形		
	625751	SRZ261E-2L	2,128,500	1,935,000	260	90～140	938	標準3P 2形		
	626751	SRZ281E-2L	2,217,600	2,016,000	280	95～140	972	標準3P 2形		
	627751	SRZ301E-2L	2,398,000	2,180,000	300	100～140	1014	標準3P 2形		
		オート装置は設定なし								
	【爪】	強力ゼット爪(113EZ)/爪回転外径60cm(耕深12～15cm)石の多い水田・畑向き								
	【仕様】	PTO:1000回転用 前車仕様/ギヤ変速(2段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪(グリス注入口付) トレッド調整式/25cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド 鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)/2点オートヒッチ付き(2L)								
【トラクタのポイント】		【注】PTO:1000回転仕様のトラクタに限る								

ハイパーロータリ SRZシリーズ 強力ゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRZ351

113EZ

折れにくく、高性能

砕土性	4.5	
反転すき込み	4.5	
低動力	3.5	
耐摩耗性	4.0	
折れにくさ	5.0	
土抜け性	2.5	

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
フランジタイプ (4枚)公道走行 対応 キット 付き	624771	SRZ241ET-4LN	2,228,600	2,026,000	240	90～140	890	標準3P 2形	4セット
	624781	SRZ241ET-3LN	2,205,500	2,005,000			883		3セット
	624761	SRZ241ET-0LN	2,125,200	1,932,000			827		0セット
	625771	SRZ261ET-4LN	2,293,500	2,085,000	260	90～140	926	標準3P 2形	4セット
	625781	SRZ261ET-3LN	2,270,400	2,064,000			919		3セット
	625761	SRZ261ET-0LN	2,190,100	1,991,000			863		0セット
	626771	SRZ281ET-4LN	2,382,600	2,166,000	280	95～140	960	標準3P 2形	4セット
	626781	SRZ281ET-3LN	2,359,500	2,145,000			953		3セット
	626761	SRZ281ET-0LN	2,279,200	2,072,000			897		0セット
		オート装置はオプション							
	624701	SRZ241E-2LN	2,125,200	1,932,000	240	90～140	912	標準3P 2形	
	625701	SRZ261E-2LN	2,190,100	1,991,000	260	90～140	948	標準3P 2形	
	626701	SRZ281E-2LN	2,279,200	2,072,000	280	95～140	982	標準3P 2形	
	627701	SRZ301E-2LN	2,459,600	2,236,000	300	100～140	1024	標準3P 2形	
		オート装置は設定なし							
	【爪】	強力ゼット爪(113EZ)/爪回転外径60cm(耕深12～15cm)石の多い水田・畑向き							
	【仕様】	PTO:1000回転用 前車仕様/ギヤ変速(2段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪(グリス注入口付) トレッド調整式/25cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド 鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 標準オートヒッチ・ジョイント(3L、4L)/2点オートヒッチ付き(2L)							
【トラクタのポイント】		【注】PTO:1000回転仕様のトラクタに限る							

耕うん・砕土・整地／ハイパーロータリ

ハイパーロータリ SRZ-Jシリーズ Sゼット爪仕様

ハイパーロータリ



SRZ351

SE3012Z

優れた碎土性、快適形状で
動力を低減

碎土性	5.0				
反転すき込み	3.0				
低動力	3.0				
耐摩耗性	5.0				
折れにくさ	5.0				
土抜け性	2.0				

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法
			(税込)	(税抜)				
フ ラ ン ジ タ イ プ (6 枚)	626851	SRZ281J-2L	2,277,000	2,070,000	280	95~160	1041	標準3P 2形
	627851	SRZ301J-2L	2,525,600	2,296,000	300	100~160	1086	標準3P 2形
	629851	SRZ351J-2L	2,660,900	2,419,000	350	100~160	1180	標準3P 2・3N形
	オート装置の設定なし							
	626801	SRZ281J-2LN	2,338,600	2,126,000	280	95~160	1051	標準3P 2形
	627801	SRZ301J-2LN	2,587,200	2,352,000	300	100~160	1096	標準3P 2形
	629801	SRZ351J-2LN	2,722,500	2,475,000	350	100~160	1190	標準3P 2・3N形
	オート装置の設定なし(公道走行対応キット付き)							
	【爪】	Sゼット爪(SE3012Z)/爪回転外径56cm(耕深12~15cm)畑向き						
	【仕様】	PTO:1000回転用 前車仕様/ギヤ変速(2段) ステンレスエプロン採用、クイックアシスト機構によりエプロンの跳ね上げ操作性を向上 コバシ独自の『ラセン配列爪軸』を採用し、草やワラの巻き付きを改善 補助スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪(グリス注入口付) トレッド調整式/25cmの幅広ホイール採用 土付き防止シードカバーゴム/サイドステンレスマッドシールド 鋳物チェンケースシューズ/鋳物サポートシューズ/組ボルト テーパーローラベアリング/幅広延長エプロンを採用 2点オートヒッチ付き(2L)						
【トラクタのポイント】			【注】PTO:1000回転仕様のトラクタに限る					

スピードハローソニック SHV(100～175ps)

スピードハローソニック



SHV320

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
フランジタイプ (6枚)	616960	※ SHV280-1L	3,080,000	2,800,000	280	100～135	1381	標準3P 2・3形	直装
	618960	※ SHV320-1L	3,520,000	3,200,000	320	115～175	1543	標準3P 2・3形	直装
		オート装置は設定なし							
	【爪】	1フランジ6本配列/両端外向き(ゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深8～15cm)							
	【仕様】	ギヤ変換(4段)/耕深調整(カゴローラー標準装備) 機体前面にディスクを配置 ゴムスプリング機構採用 シールドカバー2層構造 特殊爪配列を採用し、耕うん負荷を軽減							
公道走行対応	616910	※ SHV280-1LN	3,138,300	2,853,000	280	100～135	1391	標準3P 2・3形	直装
	618910	※ SHV320-1LN	3,578,300	3,253,000	320	115～175	1553	標準3P 2・3形	直装
		オート装置は設定なし							
	【爪】	1フランジ6本配列/両端外向き(ゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深8～15cm)							
	【仕様】	ギヤ変換(4段)/耕深調整(カゴローラー標準装備) 機体前面にディスクを配置 ゴムスプリング機構採用 シールドカバー2層構造 特殊爪配列を採用し、耕うん負荷を軽減							
【トラクタのポイント】		【注】トラクタ重量4t以上推奨							

アップカッター[逆転] SUVシリーズ(50～150ps)

アップカッター



SUV260

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法
			(税込)	(税抜)				
フランジタイプ・逆転	602950	SUV200-2L	1,437,700	1,307,000	200	50～100	672	標準3P 1・2形
	603950	SUV220-2L	1,488,300	1,353,000	220	55～100	706	
	604950	SUV240-2L	1,537,800	1,398,000	240	70～100	754	標準3P 2形
	605950	SUV260-2L	1,588,400	1,444,000	260	70～100	788	
	606950	SUV280-2L	1,639,000	1,490,000	280	80～100	821	
	607900	SUV300-2L	2,567,400	2,334,000	300	100～150	1049	標準3P 2・3形
	オート装置は設定なし							
	604900	SUV240-2LN	1,598,300	1,453,000	240	70～100	764	標準3P 1・2形
	605900	SUV260-2LN	1,648,900	1,499,000	260	70～100	798	標準3P 2形
	606900	SUV280-2LN	1,699,500	1,545,000	280	80～100	831	
	607910	SUV300-2LN	2,627,900	2,389,000	300	100～150	1059	標準3P 2・3形
	オート装置は設定なし(公道走行対応キット付き)							
	【仕様】	前車仕様/ギヤ変速(4段) 1フランジ4本配列/両端外向き(アップカッターゼット爪)/爪回転外径52cm(耕深12～15cm) 補助輪スプリング付きゲージ輪/ゴムコーティング輪/トレッド調整式 土付き防止のシールドカバーゴム・サイドステンレス板/ロータリ後方レーキ付き 鋳物チェーンケースシューズ・サポートシューズ採用により耐久性アップ 組みボルト採用によりメンテナンス性アップ 2点オートヒッチ付き(2L)						

深耕ローター GS/GMシリーズ(22～45ps)

深耕ローター



GS155



GM185

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
深耕 (土壌改良)	313020	※ GS125T-3S	844,800	768,000	120	22～28	230	標準3P 0・1形	3セット
	313720	※ GS155T-3S	882,200	802,000	150	25～28	250	標準3P 0・1形	3セット
	オート装置は設定なし								
	【爪】	爪取付けホルダータイプ(ゼット爪)/耕深45cm							
	【仕様】	【※印は受注生産】 8月末までの受注分は12月生産 2月末までの生産分は6月生産 正転センタードライブ 標準オートヒッチ付き(3S)							
	310620	※ GM165T-3S	1,168,200	1,062,000	160	30～45	355	標準3P 0・1形	3セット
	311520	※ GM185T-3S	1,199,000	1,090,000	180	30～45	375	標準3P 0・1形	3セット
	オート装置は設定なし								
	【爪】	爪取付けホルダータイプ(ゼット爪)/耕深45cm							
	【仕様】	【※印は受注生産】 8月末までの受注分は12月生産 2月末までの生産分は6月生産 正転センタードライブ 標準オートヒッチ付き(3S)							
【トラクタのポイント】		【注】微速付きトラクタ用に限る							

ライナーハロー PX/PLZシリーズ(28~100ps)

ライナーハロー



PX280



PLZ321TA2

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
S ヒ ッ チ タ イ プ	735020	PX280T-3S	786,500	715,000	282	28~51	313	標準3P 0・1形	3セット
		オート装置はオプション 【PXシリーズ】 エプロン加圧により、碎土性・すき込み性を向上 サイバーハンドによりタイヤ跡消し効果向上 作業機両端にもサイバーハンド取付け可能 両端から藁や土の吐出しを抑えることが可能 碎土性能を高めたSC爪を使用 すき込み性能を高める大型スプリングレーキ 泥水の流れを制御する斜め延長レベラ採用 延長レベラは上下角度調整機能により、細かな調整を可能とし隣接均平性能を向上 標準オートヒッチ付き(3S)/キャスト付きスタンド装備							
L ヒ ッ チ タ イ プ	710495	PLZ321TA2-3L	980,100	891,000	316	50~80	510	標準3P 1・2形	3セット
	710695	PLZ361TA2-3L	1,038,400	944,000	356	65~100	548	標準3P 2形	3セット
		オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください							
	711495	PLZ321TA2-3LN	1,041,700	947,000	316	50~80	526	標準3P 1・2形	3セット
	711695	PLZ361TA2-3LN	1,100,000	1,000,000	356	65~100	564	標準3P 2形	3セット
		オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください(公道走行対応キット付き)							
		【PLZシリーズ】 碎土性能を高めたSC爪を採用 スキ込み性能を高める大型スプリングレーキ 整流水抜きのエジェクターレベラ 泥水の流れを制御するサイバーフローコントロールを採用、均平性能がさらにアップ サイドカバーの大型化により隣接仕上がり性能向上 標準オートヒッチ付き(3L)/キャスト付きスタンド装備							

サイバーハロー TXシリーズ(24～54ps)

サイバーハロー



TX315



『カルコン』

仕様	コードNo・	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
電動 油圧 タイプ	723145	TX275ET-4S	1,353,000	1,230,000	271	24～33	406	標準3P 0・1形	4セット
	723165	TX275ET-0S	1,254,000	1,140,000			370		0セット
	725145	TX315ET-4S	1,466,300	1,333,000	317	25～54	446	標準3P 0・1形	4セット
	725165	TX315ET-0S	1,367,300	1,243,000			410		0セット
	726145	TX345ET-4S	1,522,400	1,384,000	347	30～54	462	標準3P 0・1形	4セット
	726165	TX345ET-0S	1,423,400	1,294,000			426		0セット
		オート装置はオプション							
	【仕様】	TX-E: 電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『カルコン』搭載(電池残量もひと目でわかります) カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」状態をLED表示機能、誤作動防止機能を採用 サイバーハンドをセンタ部に採用(TX315・TX345) 延長レベラに上下角度調整採用均平性の更なる向上 マスト上部に制御ボックスを配置、泥水による腐食の防止、受信感度の向上 センタクラッチ外周リング採用/異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減 ウルトラコネクタでガッチリ連結、各部の耐久性をアップ 標準オートヒッチ付き(4S)/キャスト付きスタンド装備							
	【格納幅】	TX275(169cm)/TX315・TX345(195cm)							
	【トラクタの ポイント】	【注】後輪タイヤ外幅1300mm以上の場合、TX315以上を推奨							
	【配線の ポイント】	H,E仕様の場合 【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。 【注】ヘンカンハーネス 7560378 (大容量電源搭載車用)の使用はトラクタの取説を参照ください							

サイバーハロー TXFシリーズ(30～60ps)

サイバーハロー



TXF415



『カルコン』

仕様	コードNo・	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
電動 油圧 タイプ	747145	TXF355T-4S	1,635,700	1,487,000	347	30～54	504	標準3P 0・1形	4セット	
	747165	TXF355T-0S	1,537,800	1,398,000			468		0セット	
	748145	TXF385T-4SD	1,772,100	1,611,000	375	37～60	528		4セット	
	748165	TXF385T-0S	1,673,100	1,521,000		30～60	487		0セット	
	749145	TXF415T-4SD	1,908,500	1,735,000	405	37～60	551		4セット	
	749165	TXF415T-0S	1,809,500	1,645,000			510		0セット	
	748045	TXF385T-4L	1,811,700	1,647,000	375	37～60	551	標準3P 1形	4セット	
	748065	TXF385T-0L	1,700,600	1,546,000			493		0セット	
	749045	TXF415T-4L	1,947,000	1,770,000	405	37～60	574		4セット	
	749065	TXF415T-0L	1,835,900	1,669,000		37～60	516		0セット	
	オート装置はオプション									
	748025	TXF385T-4LA2	1,850,200	1,682,000	375	37～60	551	標準3P 1形	4セット	
	749025	TXF415T-4LA2	1,985,500	1,805,000	405	37～60	574	標準3P 1形	4セット	
	5Pオート(トラクタ側・作業機側) 装備【注】トラクタ型式を明示ください									
	748015	TXF385T-0LA	1,712,700	1,557,000	375	37～60	493	標準3P 1形	0セット	
	749015	TXF415T-0LA	1,849,100	1,681,000	405	37～60	516	標準3P 1形	0セット	
	5Pオート(作業機側) 装備【注】トラクタ型式を明示ください									
【仕様】	電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式/『充電LEDカルコン』搭載 カルコンにワンタッチ開閉、「土寄せ」「加圧」状態をLED表示機能、誤作動防止機能を採用 カルコンのパネルにレベリングアイコンを搭載、耕深状態の目安を手元で確認可能 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能、エプロン加圧により均平性が向上 サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用/ 延長レベラに上下角度調整採用 マスト上部に制御ボックスを配置、泥水による腐食の防止、受信感度の向上 センタクラッチ外周リング採用、異物巻き付きを防止し連結性能及び耐久性を向上 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減/ ウルトラコネクタでガッチリ連結 標準オートヒッチ付き(4L)/キャスト付きスタンド装備 【注】4SDはKHCジョイント仕様									
【格納幅】	TXF355～415(216cm)									
【トラクタの ポイント】	【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 【注】TXF385T-4SDはKHCジョイント仕様のため、36ps以下のトラクタでジョイント切断が 必要になる物があります。その場合ジョイントの有効長が足りなくなる場合が ありますので36ps以下は適応不可になっています。 【注】ヘンカンハーネス 7560378 (大容量電源搭載車用)の使用はトラクタの取説を参照ください									
【配線のポイント】	【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。									

サイバーハロー TXEシリーズ(48～75ps)

サイバーハロー



TXE415



『カルコン』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
電動 油圧 タイプ	802035	TXE415T-0L	1,837,000	1,670,000	405	48～75	526	標準3P 1・2形	0セット
	802015	TXE415T-4L	1,936,000	1,760,000			584		4セット
	803035	TXE445T-0L	1,925,000	1,750,000	435	48～75	561	標準3P 1・2形	0セット
	803015	TXE445T-4L	2,024,000	1,840,000			619		4セット
	オート装置はオプション								
	802065	TXE415T-4LA2	1,974,500	1,795,000	405	48～75	584	標準3P 1・2形	4セット
	803065	TXE445T-4LA2	2,062,500	1,875,000	435	48～75	619		
	5Pオート(トラクタ側・作業機側)装備【注】トラクタ型式を明示ください								
	802055	TXE415T-0LA	1,859,000	1,690,000	405	48～75	526	標準3P 1・2形	0セット
	803055	TXE445T-0LA	1,947,000	1,770,000	435	48～75	561		
	5Pオート(作業機側)装備/【注】トラクタ型式を明示ください								
	【仕様】	電動油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『充電LEDカルコン』搭載 充電中はリモコンが非防水となる為、キャビントラクタを推奨 カルコンにワンタッチ開閉、 『土寄せ』『加圧』状態をLEDで表示機能、誤作動防止機能を採用 カルコンのパネルにレベリングアイコンを搭載、耕深状態の目安を手元で確認可能 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能、エプロン加圧により均平性が向上 サイバーハンドをセンター部に採用 延長レベラに上下角度調整採用、均平性の更なる向上 マスト上部に制御ボックスを配置、泥水による腐食の防止、受信感度の向上 センタクラッチ外周リングを採用異物巻きつきを防止し、連結性能及び耐久性を向上 サイドクラッチ部の音消しゴムによる異音の低減 ウルトラコネクタでガッチリ連結、各部の耐久性をアップ 標準オートヒッチ付き(4L)/キャスタ付きスタンド装備							
【格納幅】	TXE415(220cm)/TXE445(250cm)								
【トラクタの ポイント】	【注】適応トラクタは3.6t未満								
【配線の ポイント】	【注】トラクタのバッテリーから直接配線してください。								

サイバーハロー TXVシリーズ(48～106ps)

サイバーハロー



TXV415



『カルコン』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
外部油圧タイプ	811015	TXV385T-4L	2,200,000	2,000,000	391	48～100	758	標準3P 1・2形	4セット
	811025	TXV385T-3L	2,175,800	1,978,000			751		3セット
	811035	TXV385T-0L	2,090,000	1,900,000			695		0セット
	812015	TXV415T-4L	2,355,100	2,141,000	415	48～100	770	標準3P 1・2形	4セット
	812025	TXV415T-3L	2,329,800	2,118,000			763		3セット
	812035	TXV415T-0L	2,244,000	2,040,000			707		0セット
	813015	TXV445T-4L	2,527,800	2,298,000	441	55～100	801	標準3P 1・2形	4セット
	813025	TXV445T-3L	2,502,500	2,275,000			794		3セット
	813035	TXV445T-0L	2,416,700	2,197,000			738		0セット
	814015	TXV505T-4L	2,784,100	2,531,000	497	55～106	903	標準3P 2形	4セット
	814025	TXV505T-3L	2,758,800	2,508,000			896		3セット
	814035	TXV505T-0L	2,673,000	2,430,000			840		0セット
		オート装置はオプション							
公道走行対応	814215	TXV505T-4LN	2,849,000	2,590,000	497	55～106	918	標準3P 2形	4セット
	814225	TXV505T-3LN	2,823,700	2,567,000			911		3セット
	814235	TXV505T-0LN	2,737,900	2,489,000			855		0セット
		オート装置はオプション							
	【仕様】	外部(複動)油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『充電カルコン』搭載 充電中はリモコンが非防水の為、キャビントラクタを推奨 カルコンのパネルに『レベリングアイコン』『土寄せ』『加圧』をLEDで表示 各状態を手元で確認可能 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能、エプロン加圧により均平性が向上 サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用 マスト上部に制御ボックスを配置、泥水による腐食の防止、受信感度の向上 ウルトラコネクタでガッチリ連結 標準オートヒッチ付き(3L、4L)/キャスト付きスタンド装備(キャストφ150採用)							
	【格納幅】	TXV385・415・445(247cm)/TXV505(269cm)							
【トラクタのポイント】	【注】外部(複動)油圧1系統が必要 【注】推奨トラクタ油圧揚力2t以上								
【油圧カプラのポイント】	【注】油圧カプラは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。 【注】油圧カプラはオスメス同一メーカーにそろえてください。								

サイバーハロー TXZシリーズ(70～145ps)

サイバーハロー



TXZ505



『カルコン』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
外部油圧タイプ	824015	TXZ505T-4L	2,908,400	2,644,000	497	70～145	993	標準3P 2形	4セット
	824025	TXZ505T-3L	2,884,200	2,622,000			986		3セット
	824035	TXZ505T-0L	2,801,700	2,547,000			930		0セット
	825015	TXZ565T-4L	3,298,900	2,999,000	557	77～145	1061	標準3P 2形	4セット
	825025	TXZ565T-3L	3,274,700	2,977,000			1054		3セット
	825035	TXZ565T-0L	3,192,200	2,902,000			998		0セット
	826015	TXZ625T-4L	3,678,400	3,344,000	617	77～145	1162	標準3P 2形	4セット
	826025	TXZ625T-3L	3,654,200	3,322,000			1155		3セット
	826035	TXZ625T-0L	3,571,700	3,247,000			1099		0セット
		オート装置はオプション							
公道走行対応	824215	TXZ505T-4LN	2,973,300	2,703,000	497	70～145	1008	標準3P 2形	4セット
	824225	TXZ505T-3LN	2,949,100	2,681,000			1001		3セット
	824235	TXZ505T-0LN	2,866,600	2,606,000			945		0セット
	825215	TXZ565T-4LN	3,363,800	3,058,000	557	77～145	1076	標準3P 2形	4セット
	825225	TXZ565T-3LN	3,340,700	3,037,000			1069		3セット
	825235	TXZ565T-0LN	3,257,100	2,961,000			1013		0セット
	826215	TXZ625T-4LN	3,743,300	3,403,000	617	77～145	1177	標準3P 2形	4セット
	826225	TXZ625T-3LN	3,719,100	3,381,000			1170		3セット
	826235	TXZ625T-0LN	3,636,600	3,306,000			1114		0セット
		オート装置はオプション							
	【仕様】	外部(複動)油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『充電カルコン』搭載(キャビントラクタに限る) カルコンのパネルに『レベリングアイコン』『土寄せ』『加圧』をLEDで表示 各状態を手元で確認可能 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能、エプロン加圧により均平性が向上 サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用 マスト上部に制御ボックスを配置、泥水による腐食の防止、受信感度の向上 ウルトラコネクタでガッチリ連結 標準オートヒッチ付き(3L、4L)/キャスト付きスタンド装備(キャストφ150採用)							
	【格納幅】	TXZ505(269cm)/TXZ565(299cm)/TXZ625(329cm)							
	【トラクタのポイント】	【注】外部(複動)油圧1系統が必要 【注】TXZ 推奨トラクタ重量3t以上							
	【油圧カプラのポイント】	【注】油圧カプラは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。 【注】油圧カプラはオスメス同一メーカーにそろえてください。							

サイバーハロー TXV/TXZシリーズ(48～145ps)

サイバーハロー



TXV415



『カルコン』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
外部油圧タイプ	811055	TXV385T-0LA	2,114,200	1,922,000	391	48～100	695	標準3P 1・2形	0セット
	812055	TXV415T-0LA	2,268,200	2,062,000	415	48～100	707		
	813055	TXV445T-0LA	2,440,900	2,219,000	441	55～100	738		
	814055	TXV505T-0LA	2,697,200	2,452,000	497	55～106	840	標準3P 2形	0セット
	824055	TXZ505T-0LA	2,824,800	2,568,000	497	70～145	930	標準3P 2形	0セット
	825055	TXZ565T-0LA	3,216,400	2,924,000	557	77～145	998		
	826055	TXZ625T-0LA	3,594,800	3,268,000	617	77～145	1099		
公道走行対応	814255	TXV505T-0LAN	2,762,100	2,511,000	497	55～106	855	標準3P 2形	0セット
	824255	TXZ505T-0LAN	2,889,700	2,627,000	497	70～145	945	標準3P 2形	0セット
	825255	TXZ565T-0LAN	3,281,300	2,983,000	557	77～145	1013		
	826255	TXZ625T-0LAN	3,659,700	3,327,000	617	77～145	1114		
	オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください								
	【仕様】	外部(複動)油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 コードレスリモコン『充電カルコン』搭載 (充電中はリモコンが非防水となる為、キャビントラクタを推奨) カルコンのパネルに『レベリングアイコン』『土寄せ』『加圧』をLEDで表示 各状態を手元で確認可能 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能、エプロン加圧により均平性が向上 サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用 マスト上部に制御ボックスを配置、泥水による腐食の防止、受信感度の向上 ウルトラコネクタでガッチリ連結 キャスタ付きスタンド装備(キャスタφ150採用)							
	【格納幅】	TXV385・415・445(247cm)/TXV505(269cm)/TXZ505(269cm)/TXZ565(299cm)/TXZ625(329cm)							
	【トラクタのポイント】	【注】外部(複動)油圧1系統が必要 【注】TXV 推奨トラクタ油圧揚力2t以上 【注】TXZ 推奨トラクタ重量3t以上							
	【油圧カプラのポイント】	【注】油圧カプラは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。 【注】油圧カプラはオスメス同一メーカーにそろえてください。							

サイバーハロー TXV/TXZシリーズ(48～145ps)

サイバーハロー




TXV415

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
外部油圧タイプ	811075	TXV385T-4LA2C	2,249,500	2,045,000	391	48～100	758	標準3P 1・2形	4セット	
	812075	TXV415T-4LA2C	2,404,600	2,186,000	415	48～100	770		4セット	
	813075	TXV445T-4LA2C	2,577,300	2,343,000	441	55～100	801		4セット	
	814065	TXV505T-4LA2C	2,833,600	2,576,000	497	55～106	903	標準3P 2形	4セット	
	824075	TXZ505T-4LA2C	2,955,700	2,687,000	497	70～145	993	標準3P 2形	4セット	
	825075	TXZ565T-4LA2C	3,346,200	3,042,000	557	77～145	1061		4セット	
	826075	TXZ625T-4LA2C	3,725,700	3,387,000	617	77～145	1162		4セット	
			5Pオート(トラクタ側・作業機側)装備【注】トラクタ型式を明示ください 標準オートヒッチ付き(4L)							
	811045	TXV385T-3LA2C	2,225,300	2,023,000	391	48～100	751	標準3P 1・2形	3セット	
	812045	TXV415T-3LA2C	2,379,300	2,163,000	415	48～100	763		3セット	
	813045	TXV445T-3LA2C	2,552,000	2,320,000	441	55～100	794		3セット	
	814045	TXV505T-3LA2C	2,808,300	2,553,000	497	55～106	896	標準3P 2形	3セット	
	824045	TXZ505T-3LA2C	2,931,500	2,665,000	497	70～145	986	標準3P 2形	3セット	
	825045	TXZ565T-3LA2C	3,322,000	3,020,000	557	77～145	1054		3セット	
	826045	TXZ625T-3LA2C	3,701,500	3,365,000	617	77～145	1155		3セット	
			5Pオート(トラクタ側・作業機側)装備【注】トラクタ型式を明示ください 標準オートヒッチ付き(3L)							
	【仕様】	油圧カプラキット標準装備 キャスタ付きスタンド装備(キャスタφ150採用) 他仕様は各C無し仕様と同じ								
	【トラクタのポイント】	【注】外部(複動)油圧1系統が必要 【注】TXV 推奨トラクタ油圧揚力2t以上 【注】TXZ 推奨トラクタ重量3t以上								

サイバーハロー TXF/TXEシリーズ KAG2アプリ smart作業ナビ対応

サイバーハロー



TXF415



『KAG2,KSRU(トラクタ側別売り)』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
電動 油圧 タイプ	FA000 77752	TXF355T-4SG2	1,701,700	1,547,000	347	30～54	505	標準3P 0・1形	4セット	
	FA000 77753	TXF355T-0SG2	1,603,800	1,458,000			469		0セット	
	FA000 77757	TXF385T-4SDG2	1,838,100	1,671,000	375	37～60	529	標準3P 0・1形	4セット	
	FA000 77759	TXF385T-0SG2	1,739,100	1,581,000		30～60	488		0セット	
	FA000 77764	TXF415T-4SDG2	1,974,500	1,795,000	405	37～60	552	標準3P 0・1形	4セット	
	FA000 77766	TXF415T-0SG2	1,875,500	1,705,000			511		0セット	
	FA000 77758	TXF385T-4LG2	1,877,700	1,707,000	375	37～60	552	標準3P 1形	4セット	
	FA000 77756	TXF385T-0LG2	1,766,600	1,606,000		30～60	494		0セット	
	FA000 77765	TXF415T-4LG2	2,013,000	1,830,000	405	37～60	575	標準3P 1形	4セット	
	FA000 77763	TXF415T-0LG2	1,901,900	1,729,000			517		0セット	
	オート装置はオプション									
	FA000 82268	TXF385T-4LA2G2	1,916,200	1,742,000	375	37～60	552	標準3P 1形	4セット	
	FA000 77760	TXF385T-0LAG2	1,778,700	1,617,000			475		0セット	
	FA000 82270	TXF415T-4LA2G2	2,051,500	1,865,000	405	37～60	575	標準3P 1形	4セット	
	FA000 77767	TXF415T-0LAG2	1,915,100	1,741,000			517		0セット	
	オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください									
	FA000 77785	TXE415T-4LG2	2,002,000	1,820,000	405	48～75	585	標準3P 1・2形	4セット	
	FA000 77786	TXE415T-0LG2	1,903,000	1,730,000			527		0セット	
	FA000 77788	TXE445T-4LG2	2,090,000	1,900,000	435	48～75	620	標準3P 1・2形	4セット	
	FA000 77789	TXE445T-0LG2	1,991,000	1,810,000			562		0セット	
	オート装置はオプション									
	FA000 82264	TXE415T-4LA2G2	2,040,500	1,855,000	405	48～75	585	標準3P 1・2形	4セット	
	FA000 77787	TXE415T-0LAG2	1,925,000	1,750,000			526		0セット	
	FA000 82266	TXE445T-4LA2G2	2,128,500	1,935,000	435	48～75	620	標準3P 1・2形	4セット	
	FA000 77790	TXE445T-0LAG2	2,013,000	1,830,000			562		0セット	
	オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください									
【仕様】	G2: KAG/KAG2アプリ smart作業ナビ対応 『仕上がりが見える化』 代かきの仕上がり状態を画面上に表示 付属の専用アプリをKAG/KAG2へインストールして使用 smart作業ナビを使用するには、トラクタ側に別売りのKAG,KSRUが必要です。 smart作業ナビ対応金具とアプリはサイバーハローとのセット販売のみ(オプション設定なし) カルコンのレベリングアイコンは使用できなくなります。 ※その他の仕様は各G2なし仕様と同じ									

サイバーハロー TXV/TXZシリーズ KAG2アプリ smart作業ナビ対応

サイバーハロー



TXV415



『KAG2,KSRU(トラクタ側別売り)』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
外部油圧タイプ	FA000 77737	TXV385T-4LG2	2,266,000	2,060,000	391	48～100	759	標準3P 1・2形	4セット
	FA000 77738	TXV385T-3LG2	2,241,800	2,038,000			752		3セット
	FA000 77739	TXV385T-0LG2	2,156,000	1,960,000			699		0セット
	FA000 77741	TXV415T-4LG2	2,421,100	2,201,000	415	48～100	771	標準3P 1・2形	4セット
	FA000 77742	TXV415T-3LG2	2,395,800	2,178,000			764		3セット
	FA000 77743	TXV415T-0LG2	2,310,000	2,100,000			708		0セット
	FA000 77745	TXV445T-4LG2	2,593,800	2,358,000	441	55～100	802	標準3P 1・2形	4セット
	FA000 77746	TXV445T-3LG2	2,568,500	2,335,000			795		3セット
	FA000 77747	TXV445T-0LG2	2,482,700	2,257,000			739		0セット
	FA000 82286	TXV505T-4LG2	2,850,100	2,591,000	497	55～106	904	標準3P 2形	4セット
	FA000 82287	TXV505T-3LG2	2,824,800	2,568,000			897		3セット
	FA000 82288	TXV505T-0LG2	2,739,000	2,490,000			841		0セット
		オート装置はオプション							
	FA000 77740	TXV385T-0LAG2	2,180,200	1,982,000	391	48～100	696	標準3P 1・2形	0セット
	FA000 77744	TXV415T-0LAG2	2,334,200	2,122,000	415	48～100	708	標準3P 1・2形	0セット
	FA000 77748	TXV445T-0LAG2	2,506,900	2,279,000	441	55～100	739	標準3P 1・2形	0セット
	FA000 82290	TXV505T-0LAG2	2,763,200	2,512,000	497	55～106	841	標準3P 2形	0セット
		オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください							
公道走行対応	FA000 82292	TXV505T-4LG2N	2,915,000	2,650,000	497	55～106	919	標準3P 2形	4セット
	FA000 82293	TXV505T-3LG2N	2,889,700	2,627,000			912		3セット
	FA000 82294	TXV505T-0LG2N	2,803,900	2,549,000			856		0セット
		オート装置はオプション							
	FA000 82296	TXV505T-0LAG2N	2,828,100	2,571,000	497	55～106	856	標準3P 2形	0セット
	オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください								
	【仕様】	G2: KAG/KAG2アプリ smart作業ナビ対応 『仕上がりが見える化』 代かきの仕上がり状態を画面上に表示 付属の専用アプリをKAG/KAG2へインストールして使用 smart作業ナビを使用するには、トラクタ側に別売りのKAG,KSRUが必要です。 smart作業ナビ対応金具とアプリはサイバーハローとのセット販売のみ(オプション設定なし) カルコンのレベリングアイコンは使用できなくなります。 ※その他の仕様は各G2なし仕様と同じ							

代かき／サイバーハロー

サイバーハロー TXV/TXZシリーズ KAG2アプリ smart作業ナビ対応

サイバーハロー



TXV415



『KAG2,KSRU(トラクタ側別売り)』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
外部油圧タイプ	FA000 77770	TXZ505T-4LG2	2,974,400	2,704,000	497	70～145	994	標準3P 2形	4セット	
	FA000 77771	TXZ505T-3LG2	2,950,200	2,682,000			987		3セット	
	FA000 77772	TXZ505T-0LG2	2,867,700	2,607,000			931		0セット	
	FA000 77774	TXZ565T-4LG2	3,364,900	3,059,000	557	77～145	1062	標準3P 2形	4セット	
	FA000 77775	TXZ565T-3LG2	3,340,700	3,037,000			1055		3セット	
	FA000 77776	TXZ565T-0LG2	3,258,200	2,962,000			999		0セット	
	FA000 77778	TXZ625T-4LG2	3,744,400	3,404,000	617	77～145	1163	標準3P 2形	4セット	
	FA000 77779	TXZ625T-3LG2	3,720,200	3,382,000			1156		3セット	
	FA000 77780	TXZ625T-0LG2	3,637,700	3,307,000			1100		0セット	
		オート装置はオプション								
	FA000 77773	TXZ505T-0LAG2	2,890,800	2,628,000	497	70～145	931	標準3P 2形	0セット	
	FA000 77777	TXZ565T-0LAG2	3,282,400	2,984,000	557	77～145	999	標準3P 2形	0セット	
FA000 77781	TXZ625T-0LAG2	3,660,800	3,328,000	617	77～145	1100	標準3P 2形	0セット		
	オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください									
公道走行対応	FA000 78631	TXZ505T-4LG2N	3,039,300	2,763,000	497	70～145	1009	標準3P 2形	4セット	
	FA000 78632	TXZ505T-3LG2N	3,015,100	2,741,000			1002		3セット	
	FA000 78633	TXZ505T-0LG2N	2,932,600	2,666,000			946		0セット	
	FA000 78635	TXZ565T-4LG2N	3,429,800	3,118,000	557	77～145	1077	標準3P 2形	4セット	
	FA000 78636	TXZ565T-3LG2N	3,405,600	3,096,000			1070		3セット	
	FA000 78637	TXZ565T-0LG2N	3,323,100	3,021,000			1014		0セット	
	FA000 78639	TXZ625T-4LG2N	3,809,300	3,463,000	617	77～145	1178	標準3P 2形	4セット	
	FA000 78640	TXZ625T-3LG2N	3,785,100	3,441,000			1171		3セット	
	FA000 78641	TXZ625T-0LG2N	3,702,600	3,366,000			1115		0セット	
		オート装置はオプション								
	FA000 78634	TXZ505T-0LAG2N	2,955,700	2,687,000	497	70～145	946	標準3P 2形	0セット	
	FA000 78638	TXZ565T-0LAG2N	3,347,300	3,043,000	557	77～145	1014	標準3P 2形	0セット	
FA000 78642	TXZ625T-0LAG2N	3,725,700	3,387,000	617	77～145	1115	標準3P 2形	0セット		
	オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください									
	【仕様】	G2:KAG/KAG2アプリ smart作業ナビ対応 『仕上がりが見える化』 代かきの仕上がり状態を画面上に表示 付属の専用アプリをKAG/KAG2へインストールして使用 smart作業ナビを使用するには、トラクタ側に別売りのKAG,KSRUが必要です。 smart作業ナビ対応金具とアプリはサイバーハローとのセット販売のみ(オプション設定なし) カルコンのレベリングアイコンは使用できなくなります。 ※その他の仕様は各G2なし仕様と同じ								

サイバーハロー TXV/TXZシリーズ KAG2アプリ smart作業ナビ対応

サイバーハロー



TXV415



『KAG2,KSRU(トラクタ側別売り)』

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
外部油圧タイプ	FA000 82252	TXV385T-4LA2CG2	2,315,500	2,105,000	391	48～100	759	標準3P 1・2形	4セット
	FA000 82254	TXV415T-4LA2CG2	2,470,600	2,246,000	415	48～100	771	標準3P 1・2形	4セット
	FA000 82256	TXV445T-4LA2CG2	2,643,300	2,403,000	441	55～100	802	標準3P 1・2形	4セット
	FA000 82291	TXV505T-4LA2CG2	2,899,600	2,636,000	497	55～106	904	標準3P 2形	4セット
	FA000 82299	TXZ505T-4LA2CG2	3,021,700	2,747,000	497	70～145	994	標準3P 2形	4セット
	FA000 82259	TXZ565T-4LA2CG2	3,412,200	3,102,000	557	77～145	1062	標準3P 2形	4セット
	FA000 82262	TXZ625T-4LA2CG2	3,791,700	3,447,000	617	77～145	1163	標準3P 2形	4セット
	5Pオート(トラクタ側・作業機側)装備【注】トラクタ型式を明示ください 標準オートヒッチ付き(4L)								
	FA000 77749	TXV385T-3LA2CG2	2,291,300	2,083,000	391	48～100	751	標準3P 1・2形	3セット
	FA000 77750	TXV415T-3LA2CG2	2,445,300	2,223,000	415	48～100	763	標準3P 1・2形	3セット
	FA000 77751	TXV445T-3LA2CG2	2,618,000	2,380,000	441	55～100	794	標準3P 1・2形	3セット
	FA000 82289	TXV505T-3LA2CG2	2,874,300	2,613,000	497	55～106	897	標準3P 2形	3セット
	FA000 77782	TXZ505T-3LA2CG2	2,997,500	2,725,000	497	70～145	986	標準3P 2形	3セット
	FA000 77783	TXZ565T-3LA2CG2	3,388,000	3,080,000	557	77～145	1054	標準3P 2形	3セット
	FA000 77784	TXZ625T-3LA2CG2	3,767,500	3,425,000	617	77～145	1155	標準3P 2形	3セット
	5Pオート(トラクタ側・作業機側)装備【注】トラクタ型式を明示ください 標準オートヒッチ付き(3L)								
	【仕様】	C :油圧カプラキット標準装備 G2: KAG/KAG2アプリ smart作業ナビ対応 『仕上がりが見える化』 代かきの仕上がり状態を画面上に表示 付属の専用アプリをKAG/KAG2へインストールして使用 smart作業ナビを使用するには、トラクタ側に別売りのKAG,KSRUが必要です。 smart作業ナビ対応金具とアプリはサイバーハローとのセット販売のみ(オプション設定なし) カルコンのレベリングアイコンは使用できなくなります。 ※その他の仕様は各Cなし、G2なし仕様と同じ							

代かき／サイバーハロー

オートあぜ塗り機 ガイアシリーズ(26～105ps)

オートあぜ塗り機

※樹脂ローラはオプションです



XRS851



XRM871



XRV872

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法		
			(税込)	(税抜)						
あ ぜ 塗 り	394056	XRS851T-3S	1,387,100	1,261,000	85cm	26～45	377	標準3P 0・1形	3セット	
	394066	XRS851T-0S	1,310,100	1,191,000			346		0セット	
	395028	XRM871T-3L	1,645,600	1,496,000	88cm	37～60	416	標準3P 1・2形	3セット	
	395038	XRM871T-0L	1,557,600	1,416,000			366		0セット	
	395058	XRM871T-3S	1,606,000	1,460,000	88cm	37～60	387	標準3P 0・1形	3セット	
	395068	XRM871T-0S	1,530,100	1,391,000			356		0セット	
	【仕様】	PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」 コントローラ:有線(ボイスオペレーション付き) 天場処理ローター:付き XRS:ドラム:径85cm/適応あぜ高さ: 25～35cm 最大オフセット量845mm(シリンダ固定位置M)、935mm(位置L) XRM:ドラム:径88cm(ドラムリング付き)/適応あぜ高さ 27～37cm 最大オフセット量880mm(シリンダ固定位置M)、980mm(位置L) 標準オートヒッチ付き(3S、3L)/キャスト付きスタンド装備/ シャーボルト10本組み付属(本体,天場)								
	【トラクタの ポイント】	【注】前輪倍速、水平制御装着車に限る／50馬力未満のトラクタは条件に応じたウエイトが必要 XRS:軸距1600～1930mm/XRM:軸距1800～2100mm XRS:最小旋回半径2.0～2.5m/XRM:最小旋回半径2.3～2.8m XRS:後輪タイヤ外幅1320～1550mm(シリンダ固定位置M)、1540～1730mm(位置L) XRM:後輪タイヤ外幅1450～1630mm(シリンダ固定位置M)、1540～1820mm(位置L)								
	399412	XRV872T-4L	2,387,000	2,170,000	88cm	48～105	503	標準3P 1・2形	4セット	
	399432	XRV872T-0L	2,277,000	2,070,000			440		0セット	
【仕様】	PTO駆動油圧/自動制御装置「ガイアマチック」 コントローラ:無線『充電カルコン』『充電ホルダ(ボイスナビ付き)』 ドラム:径88cm(ドラムリング付き)/適応あぜ高さ:22～37cm 天場処理ローター:付き 最大オフセット量1075mm 大径ローラ(径216mm)標準装備/樹脂ローラオプション(標準ローラに後付けワンタッチ式) ドラム外部油圧上下機構、レベリングアイコン付き 標準オートヒッチ付き(4L)/キャスト付きスタンド装備/ シャーボルト10本組み付属(本体,天場)									
【トラクタの ポイント】	【注】前輪倍速、水平制御装着車に限る(中型トラクタ除く) 軸距1900～2250mm/最小旋回半径2.5～3.5m/後輪タイヤ外幅1500～2000mm (装着及びご使用については販売店の指導のもとに行ってください)									

アゼローター RM/FL/ZRシリーズ(25～105ps)

アゼローター



RM852



FL850



ZR101

用途	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 ドラム径	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
あ ぜ 塗 り	397712	RM852HT-4S	1,217,700	1,107,000	85cm	25～51	334	標準3P 0・1形	4セット
	397812	RM852FT-4S	1,268,300	1,153,000			362		4セット
	【仕様】	H: 電動油圧 リバース/前進オフセット/天場処理ローター: なし/シャーボルト10本組み付属(本体) F: 電動油圧 リバース/前進オフセット/天場処理ローター: 付き/シャーボルト10本組み付属(本体,天場) コントローラ: 無線『カルコン』 ドラム: 径85cm(大径ドラム)/ローラ: 径140mm/適応あぜ高さ: 25～35cm 標準オートヒッチ付き(4S)/キャスタ付きスタンド装備							
	386810	FL850T-4L	1,101,100	1,001,000	85cm	26～60	388	標準3P 1・2形	4セット
	386910	FL850T-4S	1,062,600	966,000	85cm	26～60	356	標準3P 0・1形	4セット
	【仕様】	電動油圧 前進オフセット/天場処理ローター: 付き/コントローラ: 有線 ドラム: 径85cm/ローラ: 径140mm/適応あぜ高さ: 25～35cm 標準オートヒッチ付き(4L、4S)/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体,天場)							
	【トラクタの 共通ポイント】	【注】RM 後輪タイヤ外幅: 1760mm以下 【注】FL 後輪タイヤ外幅: 2000mm以下							
	395811	※ ZR101T-4L	1,981,100	1,801,000	105cm	50～105	561	標準3P 1・2形	4セット
	395821	※ ZR101T-3L	1,955,800	1,778,000			554		3セット
	395831	※ ZR101T-0L	1,868,900	1,699,000			498		0セット
395841	※ ZR101T-4LC	1,992,100	1,811,000	105cm	50～105	561	標準3P 1・2形	4セット	
395851	※ ZR101T-3LC	1,966,800	1,788,000			554		3セット	
395861	※ ZR101T-0LC	1,879,900	1,709,000			498		0セット	
【仕様】	C: 油圧カブラ標準装備 外部(複動)油圧 前進オフセット/天場処理ローター: なし コントローラ: なし トラクタ側サブコンレバーで操作 ドラム: 径105cm ローラ: 径140mm 適応あぜ高さ: 35～45cm ローラ: 径267mm 適応あぜ高さ: 28～35cm ローラ: なし 適応あぜ高さ: 45cm以上ののり面 標準オートヒッチ付き(3L、4L)/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属(本体)								
【トラクタの ポイント】	【注】後輪タイヤ外幅: 2320mm以下 【注】外部(複動)油圧1系統が必要								
【油圧カブラ のポイント】	【注】油圧カブラは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。 【注】油圧カブラはオスメス同一メーカーにそろえてください。								

あぜ塗り／アゼローター

中耕ローター CFシリーズ/中耕ディスク DCシリーズ

中耕ローター



CF306W

中耕ディスク



DC301

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
中耕・除草・培土	303900	※ CF206-1S	607,200	552,000	2連	12～25	180	標準3P 0形	直装
	【仕様】	【※印は季節生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 条間60～150cm/正逆転切換レバー方式/キャスタ付きスタンド装備 シャープピン5本付属							
	303920	※ CF206W-1S	676,500	615,000	2連	12～25	187	標準3P 0形	直装
	【仕様】	【※印は季節生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 条間60～180cm(W仕様)/正逆転切換レバー方式/キャスタ付きスタンド装備 シャープピン5本付属							
	303960	※ CF306W-1S	911,900	829,000	3連	18～25	241	標準3P 0形	直装
	【仕様】	【※印は季節生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください。 条間60～90cm(W仕様)/正逆転切換レバー方式/キャスタ付きスタンド装備							
	302600	※ DC301	884,400	804,000	3連	17～60	288	標準3P 0・1形	直装
	301600	※ DC501	1,650,000	1,500,000	5連	48～98	502	標準3P 1・2形	直装
	301700	※ DC501T-0L	1,650,000	1,500,000			493		0セット
	301640	※ DC501-N	1,729,200	1,572,000	5連	48～98	514	標準3P 1・2形	直装
	301740	※ DC501T-0LN	1,729,200	1,572,000			505		0セット
		(公道走行対応キット付き)							
	【仕様】	【※印は受注生産】 11月末までの受注分は2月生産 3月末までの受注分は6月生産 ディスク式中耕除草機 高能率&低燃費:作業速度4～6km/h 前列に平形ディスク、後列に花形ディスク採用 条間、作業速度及び土壌条件に応じ、ディスクの取付け角度、花形ディスク横方向 取付け位置変更可 / チゼル付き(土が硬い時に使用) 条間60～85cmに対応 キャスタ付きスタンド装備 シャープボルト、ナット(Sワッシャ付き)各10個付属							
	【トラクタの ポイント】	2畦以上またぐ作業の場合、3連を推奨 ハイクリの適応トラクタは17～30ps							
	【保守のポイント】	ディスク交換の目安 5%摩耗							

高速畝立てディスク HDR / ハイパーカルチ V / 溝堀機 RTR

高速畝立てディスク

ハイパーカルチ

溝堀機



HDR200



V500N



RTR301

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
中耕・除草・培土	305000	※ HDR200	1,097,800	998,000	2畝	37～60	304	標準3P 1形	直装
	【仕様】	【※印は季節生産】 11月末までの受注分は2月生産 3月末までの受注分は6月生産 高速畝立て播種: 作業速度5～6km/h 【注】装着できる播種機は、アグリテクノリサーチ製HUD-2に限る(別売り) 前列に平形ディスク、後列に花形ディスク採用 条間、作業速度及び土壌条件に応じ、ディスクの取付け角度、花形ディスク横方向 取付け位置変更可/チゼル付き(土が硬い時に使用) 条間60～85cmに対応 播種機を取り外すことで中耕培土作業が可能(2条) キャスタ付きスタンド装備							
ばれいしよ専用培土	300490	※ V300N-2L	1,372,800	1,248,000	3連	45～60	445	標準3P 1・2形	
	300990	※ V500N-2L	1,801,800	1,638,000	5連	60～90	662	標準3P 2形	
	300930	※ V500-2LN	1,689,600	1,536,000	5連	45～90	598	標準3P 2形	
	300940	※ V500N-2LN	1,881,000	1,710,000	5連	60～90	670		
		(公道走行対応キット付き)							
	【仕様】	【※印は季節生産】 9月末までの受注分は12月生産/1月末までの受注分は4月生産 条間60～78cm 正転タイプ/2点オートヒッチ付き/ゴムコーティングホイール標準装備 V300Nはコールドタ3本付/シャーボルト3本付属 V500Nはコールドタ5本付/シャーボルト5本付属 日農早慣カマボコ培土器、平行リンク対応機種							
明きよ溝掘	360740	※ RTR301-1S	821,700	747,000	深さ30	20～60	348	標準3P 0・1形	直装
	360720	※ RTR301T-3S	881,100	801,000			359		3セット
	【仕様】	【※印は受注生産】生産時期につきましては担当営業所へお問い合わせください 〔反転リバース式溝堀機〕圃場の四隅まで機械掘りが行え、手掘りがいりません オフセット量: 前進右側57cm、88cm、後進左側111cm/地表幅35cm、溝底26cm、深さ30cm アンダープレートを装備、溝底をきれいに仕上げる 標準オートヒッチ付き(3S)/キャスタ付きスタンド装備/シャーボルト10本組み付属							

フレールモア FXシリーズ(17～51ps)/FFシリーズ(17～60ps)

フレールモア



FX150



FF150

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
残 茎 ・ 雑 草 刈 り	328410	FX150T-4S	782,100	711,000	150	17～35	292	標準3P 0・1型	4セット
	328430	FX150T-0S	678,700	617,000			256		0セット
	328510	FX180T-4S	936,100	851,000	180	28～51	311		4セット
	328530	FX180T-0S	833,800	758,000			275		0セット
	【仕様】	オフセットなし センタータイプ チェン駆動 爪:フレール爪 アップカット 尾輪:ノーパンクタイヤ 尾輪幅調整可能 標準オートヒッチ付き(4S)/キャスト付きスタンド装備							
	329410	FF150T-4S	788,700	717,000	150	17～35	318	標準3P 0・1型	4セット
	329430	FF150T-0S	689,700	627,000			282		0セット
	329510	FF180T-4S	887,700	807,000	180	28～51	348		4セット
	329530	FF180T-0S	788,700	717,000		28～60	312		0セット
	329540	FF180T-4SD	909,700	827,000		37～60	353		4セット
	【仕様】	オフセットなし センタータイプ Vベルト駆動 爪:フレール爪 アップカット ゲージローラ仕様 標準オートヒッチ付き(4S、4SD)/キャスト付きスタンド装備							
【注】低床仕様など、特殊オートヒッチ(A1,A2,B)装着では作業姿勢が取れない場合がありますのでご注意ください。									
サ イ ド ガ ー ド キ ャ ッ ト	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		適応作業機	備 考			
	(税込)	(税抜)							
	7530048	FF-SG	13,200	12,000	FF	コンクリート畦畔から 作業機を保護する			

オフセットモア OMFシリーズ(33～60ps)

オフセットモア



OMF151

仕様	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		作業幅 (cm)	適応トラクタ (ps)	重量 (kg)	装 着 方 法	
			(税込)	(税抜)					
残 茎 ・ 雑 草 刈 り	327411	OMF151T-4S	1,346,400	1,224,000	150	33～50	397	標準3P 1形	4セット
	327431	OMF151T-0S	1,246,300	1,133,000		33～60	361		0セット
	327401	OMF151-1S	1,258,400	1,144,000			379		直装
	327441	OMF151T-4SD	1,371,700	1,247,000		37～60	402		4セット
		【仕様】	電動無段階オフセット 電動無段階傾斜機構: 上方70° ～下方55° 爪:フレール爪 アップカット 2重フラップ 後方ゲージローラー 標準オートヒッチ付き(4S、4SD)/キャスタ付きスタンド装備 4SD: KHCジョイント仕様 オプション: ウェイトトリツケキット コード番号7550083 ※ウェイト別売 オプション: ウェイト コード番号6431058 ※20kgウェイト1枚						
	【トラクタの ポイント】	【注】キャビン仕様トラクタに限る(簡易キャビン不可) 【注】トラクタ重量 1,600kg以上 【注】トラクタ前部にフロントウェイト、作業機にサイドウェイトが必要になる場合があります。 【注】適応馬力内でも車格により装着できない場合がありますのでご注意ください。 【注】中型トラクタ向けのため、大型トラクタには使用しないでください。 (SL,YT3R,BF,GA車格のトラクタに限る)							

自走式野菜収穫機(ねぎ)

ねぎ収穫機



HGX100

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 掘取幅	エンジン (種類)	エンジン (ps)	安全鑑定 番 号
				(税込)	(税抜)				
ねぎ 収 穫	ねぎ収穫機	405150	※ HGX100	4,587,000	4,170,000	1条	ガソリン	6.0(最大8.0)	NARO19/165
			昇降式コンテナ台仕様						
		405160	※ HGX100F	4,587,000	4,170,000	1条	ガソリン	6.0(最大8.0)	NARO19/165
			固定式コンテナ台仕様						
	【仕様】	【※印は受注生産】 生産時期につきましては担当営業所にお問い合わせください。 「緊プロ開発商品」							

中型ロータリ用 アタッチメント

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
ヒ ッ チ	リヤーヒッチ 	E060012	RH16S1	77,000	70,000	60角×137cm	SJ160
		E060013	RH17S1	78,100	71,000	60角×157cm	SJ170.180.SF180
		E060014	RH19S1	80,300	73,000	60角×177cm	SF190.200
		E060015	RH22S1	81,400	74,000	60角×197cm	SF220
		6550176	RH17F1	78,100	71,000	60角×157cm	FTF182
		6550177	RH19F1	80,300	73,000	60角×177cm	FTF202
		6550178	RH21F1	81,400	74,000	60角×197cm	FTF222
あ ぜ 際 処 理	サイドディスク 	4072880	SDK40KJM-R	62,810	57,100	右側	SJ/SF
		4072879	SDK40KJM-L	62,810	57,100	左側	SJ/SF
		【仕様】	あぜ際処理				
		4072887	SDK40FTF-R-2	69,300	63,000	右側	FTF
		【仕様】	エプロン跳ね上げ状態での作業不可のため、ディスクの後方取付けは不可				
マ ル チ	平畦マルチ 	0010020	RML18M	295,900	269,000		SJ/SF
		【仕様】	畦幅(70～150cm)/畦高さ(5～10cm) エプロンを取付けたまま専用取付け金具で取付けるタイプ ※SF後車仕様は金具の取り付け不可				
		4072849	RML18X	293,700	267,000		SJ/SF/FTF
		【仕様】	畦幅(70～150cm)/畦高さ(5～10cm) エプロンを取付けたままリヤーヒッチに取付けるタイプ/リヤーヒッチ別売				
	平高マルチ 	4070041	PHMV19KJ	295,900	269,000		SJ/SF
		【仕様】	畦幅(70～175cm)/畦高さ(25cm) エプロンを取外して専用取付け金具で取付けるタイプ ※SF後車仕様は金具の取り付け不可				

【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。


大型ロータリ用 アタッチメント

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
マルチ 	平畦マルチ	4072849	RML18X	293,700	267,000		SE/SV/SRV/SRZ FTE/FTV/SUV
	【仕様】	畦幅70～150cm/畦高さ5～10cm 適応作業幅(180～240cmに限る) エプロンを取付けたままリヤーヒッチに取付けるタイプ(リヤーヒッチ別売)					
	4071242	RML18C	295,900	269,000		SE/SV/SRV FTV	
	【仕様】	畦幅70～150cm/畦高さ5～10cm 適応作業幅(180～240cmに限る) エプロンを取付けたまま専用取付け金具で取付けるタイプ 【注】FTV-2L,SRV-2Lは取付け部干渉のため取付け不可					
平高マルチ 	平高マルチ	4071168	PHMV19C	295,900	269,000		SE/SV/SRV
	【仕様】	畦幅70～175cm/畦高さ25cm 適応作業幅(～240cmまでに限る) エプロンを取付けたまま専用取付け金具で取付けるタイプ エプロン跳ね上げ状態で作業します。 【注】SRV-2Lは取付け部干渉のため取付け不可					
	4071169	PHMV22C	303,600	276,000		SE/SV/SRV/SRZ	
	【仕様】	畦幅70～205cm/畦高さ25cm 適応作業幅(220～280cmに限る) エプロンを取付けたまま専用取付け金具で取付けるタイプ エプロン跳ね上げ状態で作業します。 【注】SRV-2L,SRZ-2Lは取付け部干渉のため取付け不可					
【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。S/SVヒッチでの装着不可							

大型ロータリ用 アタッチメント

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
スタン ド	スタンドセット	8052500	RS-KV	99,000	90,000		SRV/FTV
		【仕様】	キャスター付きスタンド スタンドを取付けたまま、標準オートヒッチによる装着可能 【注】SRV-2L、FTV-2Lはマッチング不良の為取付け不可 【注】サイドディスクを除く各種アタッチメント装着時は取付け不可				
ヒ ッ チ	リヤーヒッチ 	6560053	RH20E	81,400	74,000	60角 × 187cm	FTE202、SE201
		6560054	RH22E	81,400	74,000	60角 × 207cm	FTE222、SE221
		6560055	RH24E	81,400	74,000	60角 × 227cm	FTE242、SE241
		4073034	RH-KR2	92,400	84,000	60角 × 207cm	SE/SV/SRV/SRZ SUV/FTV 【注】適応作業機幅 200cm以上
		4070286	RH-KR2-2	101,200	92,000	60角 × 227cm	SV/SRV/SRZ SUV/FTV 【注】適応作業機幅 240cm以上
		【仕様】	ハンドル式高さ調整リヤーヒッチ 【注】SRZに取付ける場合にはエンチョウプレートキットRH-E(4073054)が別途必要 【注】SRV-2L, SRZ-2Lには、ボルトM16×70(9011969)6本, UナットM16(9290078)6個必要 【注】KRU180, 240, 260は取付け部干渉のため取付け不可				

大型ロータリ用 アタッチメント

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
あ ぜ 際 処 理	サイドディスク 	4073056	SDK40KRZ-L	69,300	63,000	左側	SRZ
		4073057	SDK40KRZ-R	69,300	63,000	右側	SRZ
		4072870	SDK40KB-L	62,810	57,100	左側	KB-E
		4072868	SDK40KB-R	62,810	57,100	右側	KB-E
		4072943	SDK40KRV-L	69,300	63,000	左側	SV/SRV
		4072944	SDK40KRV-R	69,300	63,000	右側	SV/SRV/FTV【注】
		4072881	SDK40KJF-L	62,810	57,100	左側	SE-0
		4072882	SDK40KJF-R	62,810	57,100	右側	SE-0
		4070541	SDK40SE1-L	69,300	63,000	左側	SE-1
		4070542	SDK40SE1-R	69,300	63,000	右側	SE-1
		4073066	SDK40FTE-R-3	69,300	63,000	右側	FTE【注】
	サイドディスク LRセット 	4073261	SDK40KRV-LR	138,600	126,000		SV/SRV/FTV【注】
		4073262	SDK40KRZ-LR	138,600	126,000		SRZ
		4073283	SDK40SE-LR	138,600	126,000		SE-1
		【仕様】	【注】FTE.FTVではエプロン跳ね上げ状態での作業は不可の為、ディスクの後方取付けは不可				
踏 圧 防 止	コールタ Assy.L,R 	5630457	DJE-L	58,520	53,200		KRE/KRF-2
		D030049	PJV-L	58,520	53,200		SRV/FTV
		D040038	DJZ-L	58,520	53,200		SRZ
		5630458	DJE-R	58,520	53,200		KRE/KRF-2
		D030052	PJV-R	58,520	53,200		SRV/FTV
		D040039	DJZ-R	58,520	53,200		SRZ
	コールタ LRセット 	D073144	PJV-LR	117,040	106,400		SRV/FTV
		D083039	DJZ-LR	117,040	106,400		SRZ
		【仕様】	左右2本づつのコールタをトラクタのタイヤ幅に合わせて取付け、タイヤ跡を膨軟にし、踏圧を防止します。				
			【注】カゴローラとセットで使用します。				
			【注】2L仕様のみ取付け可				

【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文ください。

大型ロータリ用 アタッチメント

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
カゴローラ【注】2Lのみ	カゴローラキット (ネジタイプ)	4073241	CKR-VH250	506,770	460,700	ローラ幅246cm	SRV/SRZ/FTV
		4073242	CKR-VH270	526,570	478,700	ローラ幅266cm	SRV/SRZ/FTV
		4073243	CKR-VH290	546,370	496,700	ローラ幅286cm	SRV/SRZ/FTV
		4073244	CKR-VH310	565,070	513,700	ローラ幅306cm	SRV/SRZ/FTV
		4073245	CKR-VH330	584,870	531,700	ローラ幅326cm	SRV/SRZ/FTV
	カゴローラキット (1本シリンダタイプ)	4073246	CKR-VO250	715,000	650,000	ローラ幅246cm	SRV/SRZ/FTV
		4073247	CKR-VO270	734,800	668,000	ローラ幅266cm	SRV/SRZ/FTV
		4073248	CKR-VO290	754,600	686,000	ローラ幅286cm	SRV/SRZ/FTV
		4073249	CKR-VO310	773,300	703,000	ローラ幅306cm	SRV/SRZ/FTV
		4073250	CKR-VO330	793,100	721,000	ローラ幅326cm	SRV/SRZ/FTV
	カゴローラキット (ネジタイプ)	4073251	CKR-EUH250	506,770	460,700	ローラ幅246cm	SUV
		4073252	CKR-EUH270	526,570	478,700	ローラ幅266cm	SUV
		4073253	CKR-EUH290	546,370	496,700	ローラ幅286cm	SUV
		4073254	CKR-EUH310	565,070	513,700	ローラ幅306cm	SUV
		4073255	CKR-EUH330	584,870	531,700	ローラ幅326cm	SUV
	カゴローラキット (1本シリンダタイプ)	4073256	CKR-EUO250	715,000	650,000	ローラ幅246cm	SUV
		4073257	CKR-EUO270	734,800	668,000	ローラ幅266cm	SUV
		4073258	CKR-EUO290	754,600	686,000	ローラ幅286cm	SUV
		4073259	CKR-EUO310	773,300	703,000	ローラ幅306cm	SUV
		4073260	CKR-EUO330	793,100	721,000	ローラ幅326cm	SUV
	【仕様】	トリツケカナグキット/ローラキット/シリンダキット(油圧)またはネジキット(手動)のキットとなります。 高さの目安となるゲージキット装備 シリンダキットは油圧上下調整式/トラクタ外部油圧(複動) 【注】油圧カプラ1/2オス装備					
	油圧シリンダ 2本タイプ	4070471	EKR310RE-C	715,000	650,000	ローラ幅306cm	SRV281/SRZ281 SUV280
		4070472	EKR330RE-C	770,000	700,000	ローラ幅326cm	SRV301/SRZ301 SUV300
		4070473	EKR380RE-C	825,000	750,000	ローラ幅376cm	SRZ351
	【仕様】	油圧上下調整式/トラクタ外部油圧(複動) トリツケカナグキット(油圧シリンダ含む)/ローラキットを含む型式です 高さの目安となるゲージキット装備 【注】油圧カプラ1/2オス装備					
	両端アーム タイプ	4072956	DKR310RE	557,700	507,000	ローラ幅306cm	SRV280(2Lのみ)
		4072957	DKR330RE	602,800	548,000	ローラ幅326cm	SRV300
	【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ロータリ型式を明示の上ご注文下さい。						

大型ロータリ用 アタッチメント








用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
カゴローラ【注】2Lのみ	カゴローラキット、 サイドディスクLRセット (ネジタイプ)	4073263	CKR25H-SDK-SRV	645,370	586,700	ローラ幅246cm	SRV
		4073264	CKR27H-SDK-SRV	665,170	604,700	ローラ幅266cm	SRV
		4073265	CKR29H-SDK-SRV	684,970	622,700	ローラ幅286cm	SRV
		4073266	CKR31H-SDK-SRV	703,670	639,700	ローラ幅306cm	SRV
		4073267	CKR33H-SDK-SRV	723,470	657,700	ローラ幅326cm	SRV
	カゴローラキット、 サイドディスクLRセット (1本シリンダタイプ)	4073268	CKR25O-SDK-SRV	853,600	776,000	ローラ幅246cm	SRV
		4073269	CKR27O-SDK-SRV	873,400	794,000	ローラ幅266cm	SRV
		4073270	CKR29O-SDK-SRV	893,200	812,000	ローラ幅286cm	SRV
		4073271	CKR31O-SDK-SRV	911,900	829,000	ローラ幅306cm	SRV
		4073272	CKR33O-SDK-SRV	931,700	847,000	ローラ幅326cm	SRV
	カゴローラキット、 サイドディスクLRセット (ネジタイプ)	4070493	CKR27H-SDK-SRZ	665,170	604,700	ローラ幅266cm	SRZ
		4070494	CKR29H-SDK-SRZ	684,970	622,700	ローラ幅286cm	SRZ
		4073273	CKR31H-SDK-SRZ	703,670	639,700	ローラ幅306cm	SRZ
		4073274	CKR33H-SDK-SRZ	723,470	657,700	ローラ幅326cm	SRZ
	カゴローラキット、 サイドディスクLRセット (1本シリンダタイプ)	4070495	CKR27O-SDK-SRZ	873,400	794,000	ローラ幅266cm	SRZ
		4070496	CKR29O-SDK-SRZ	893,200	812,000	ローラ幅286cm	SRZ
		4073275	CKR31O-SDK-SRZ	911,900	829,000	ローラ幅306cm	SRZ
		4073276	CKR33O-SDK-SRZ	931,700	847,000	ローラ幅326cm	SRZ
	【仕様】	カゴローラキット(CKR)/サイドディスクLRセット のキットとなります。 シリンダキットは油圧上下調整式/トラクタ外部油圧(複動) 【注】油圧カプラ1/2オス装備					
	カゴローラ、 サイドディスクLRセット (2本シリンダタイプ)	4073277	EKR31-SDK-SRV	853,600	776,000	ローラ幅306cm	SRV
		4073278	EKR33-SDK-SRV	908,600	826,000	ローラ幅326cm	SRV
		4073279	EKR31-SDK-SRZ	853,600	776,000	ローラ幅306cm	SRZ
		4073280	EKR33-SDK-SRZ	908,600	826,000	ローラ幅326cm	SRZ
		4073281	EKR38-SDK-SRZ	963,600	876,000	ローラ幅376cm	SRZ
	【仕様】	カゴローラ(EKR)/サイドディスクLRセット のキットとなります。 シリンダキットは油圧上下調整式/トラクタ外部油圧(複動) 【注】油圧カプラは付属していません。					

ライナーハロー用 アタッチメント






用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
あぜ際処理	アゼギワトウ	4980065	PLZ-AZL	15,180	13,800	左側	PLZ
		4980066	PLZ-AZR	15,180	13,800	右側	PLZ
		【仕様】	あぜ際処理				
延長レベラキット	延長レベラキット	4970184	PLR-RE2	61,380	55,800		PLZ
		【仕様】	左右の延長レベラを開閉するキット(左右2個セット)				
	コントロールキット	4970158	PLR1-RB	28,490	25,900		PLZ
		【仕様】	延長レベラ開閉、土寄せロックの2つの操作が行えるコントロールキットで、トラクタ1台に1個必要です。				
	ハーネスキット	4910768	TX1-HJ	10,890	9,900		PLZ
		【仕様】	延長レベラキット及び土寄せ操作キットに必要なハーネス 【注】延長レベラの開閉には、延長レベラキット、コントロールキット ハーネスキットの3点が必要です。ご用命の際は3品共ご注文ください。				
	ハーネスBSキット	4970160	PLR1-BS	16,610	15,100		PLZ
		【仕様】	【注】アクセサリ電源が出ていないトラクタ用。バッテリーからのハーネスです。				
土寄せ操作キット	土寄せ操作キット	4802077	PS8-RM6	45,650	41,500		PLZ
		【仕様】	レベラを土寄せロック(土引き)するキット				
	コントロールキット	4970158	PLR1-RB	28,490	25,900		PLZ
		【仕様】	延長レベラ開閉、土寄せロックの2つの操作が行えるコントロールキットで、トラクタ1台に1個必要です。				
	ハーネスキット	4910768	TX1-HJ	10,890	9,900		PLZ
		【仕様】	延長レベラキット及び土寄せ操作キットに必要なハーネス。 【注】土寄せロック、解除には、土寄せ操作キット、コントロールキット ハーネスキットの3点が必要です。ご用命の際は3品共ご注文ください。				
	ハーネスBSキット	4970160	PLR1-BS	16,610	15,100		PLZ
		【仕様】	【注】アクセサリ電源が出ていないトラクタ用。バッテリーからのハーネスです。				
レベラ調整	レベラスプリングキット	4980057	PLZ-LS	14,740	13,400		PLZ
		【仕様】	レベラを浮かせる効果のあるキット。(軽い土質に使用)				

【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、ライナーハロー型式を明示の上ご注文ください。

あぜ塗り機用 アタッチメント(ローラキット 他)

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
中あぜ	中あぜキットA	7662115	RKS-N01	45,650	41,500	φ 500mm	AR-0M(一体ローラ)取付け不可 下記【注】以外
		【仕様】	中あぜ用ドラム 標準ローラの内側に取付けるタイプ ボルト止め 【注】AR750S/AR-1M/BR-0,1はローラの嵌め合いが逆のため取付け不可				
補助ドラム	補助ドラム キットA	7662364	RKL-HDA	21,230	19,300	φ 160mm	AR-0M(一体ローラ)取付け不可 以降の分割ローラに取付け可
		【仕様】	端部整形ドラム 標準ローラの先端に取付けるタイプ ボルト止め				
低あぜ対応	ローラキット BS	7560503	XR1-RBS-01	38,500	35,000	φ 216mm	AR-0M(一体ローラ)取付け不可 以降の分割ローラに取付け可
		【仕様】	大径ローラ 標準ローラの上から被せるタイプ ボルト止め 【注】旧型の12面ドラムタイプにはローラを強く押し付けないと取付きにくい場合があります。				
	ローラ キットBS2	7560504	XR1-RBS2-01	54,230	49,300	φ 216 × 内157mm＋外105mm	AR-0M(一体ローラ)取付け不可 以降の分割ローラに取付け可
		【仕様】	大径ローラ 2分割式 標準ローラの外側のローラを取外してから装着するタイプ				
	ローラキット BH	7560627	XRV-RBH-02	44,990	40,900	φ 216mm	XRS/XRM/FL (ワンタッチタイプ)
		【仕様】	大径ローラ 標準ローラの上から被せるタイプ ワンタッチ着脱				
	樹脂ローラ キット	7560246	XR-RP01	38,940	35,400	約 φ 216mm	AR-0M(一体ローラ)取付け不可 2006年以前の機種はドラム カバーに干渉する機種あり
		【仕様】	樹脂ローラ 標準ローラの上から被せるタイプ ボルト止め 【注】プレート1枚(コードNo.7560248)交換可、1台に8枚必要です。				
	樹脂ローラ キットH	7560420	XRV-RPH	45,430	41,300	約 φ 216mm	XRS/XRM/XRV/FL (ワンタッチタイプ)
		【仕様】	樹脂ローラ 標準ローラの上から被せるタイプ ワンタッチ着脱 【注】プレート1枚(コードNo.7560248)交換可、1台に8枚必要です。				

あぜ塗り機用 アタッチメント(ローラキット)

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
ローラ (幅調整)	ローラキット A 	7560346	XR1-RA	5,940	5,400	φ 140 × 中間55mm延長	AR-0M(一体ロー)取付け不可 下記【注】以外
		【仕様】	延長ローラ 中間延長用 【注】AR750S/AR-1M/BR-0,1はローラの嵌め合いが逆のため取付け不可				
	ローラキット AS2 	7560348	XR1-RAS2	22,770	20,700	φ 140 × 内65mm + 外55mm	XRS/XRM/XRV/XR-1 RS-1,2/FL (RKL/RM/FR/RS-0)
		【仕様】	短尺ローラ スペーサ付き用 【注】()機種は機番「51-」以降スペーサ付き 機番「50-」以前スペーサなし				
	ローラキット A2 	7663027	RKS-RA03 【在庫販売】	23,320	21,200	φ 140 × 内75mm + 外55mm	XR-0 (RKL/RM/FR/RS-0)
		【仕様】	短尺ローラ スペーサなし用 【注】()機種は機番「51-」以降スペーサ付き 機番「50-」以前スペーサなし				
ローラ (標準仕様)	EXローラキット AS 	7560286	XR1-RAS	18,150	16,500	φ 140 × 内120/外121mm	XR-1/RS-1,2 (RKL/RM/FR/RS-0)
		【仕様】	標準ローラ 大径ローラBS、樹脂ローラ(ボルト止め)用 【注】()機種の機番「51-」以降赤色のドラムボス、スペーサ付きに標準				
	EXローラキット AH 	7560418	XRV-RAH	19,470	17,700	φ 140 × 内120/外120mm	XRS/XRM/XRV/FL RM-2
		【仕様】	標準ローラ 大径ローラBH、樹脂ローラH(ワンタッチ着脱)用				

あぜ塗り機用 アタッチメント(ドラム耕深キット/延長ハーネス 他)

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
耕 深 調 整	ドラム耕深 キット 	7663226	FL-DK1	108,900	99,000		FL
		【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット 【注】FLの標準コントローラを使用				
		7663278	RM2-DK1	146,300	133,000		RM-2
		【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット 【注】RM-2の標準コントローラを使用				
		7560784	XRS-DK1	180,400	164,000		XRS/XRM
		【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット 【注】XRS/XRMの標準コントローラを使用				
	ドラム耕深 キットE	7560651	XR-DH03	108,900	99,000		XR-0(F)/XR-1
		【仕様】	ドラムの耕深調整を行うキット ドラム電動キットE、ハーネス2点の組み合わせ コントロールキットをお持ちの場合はこちらをご用命ください。 【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用不可				
	天場耕深 キットCB	7560522	XR-TC04	178,200	162,000	コントロールキット付き	XR-V/XR-0(F)/XR-1
		【仕様】	天場処理部の耕深調整を行うキット 天場電動キットB、ハーネス、コントロールキット3点の組み合わせ 【注】XR-V/XR-0,1の標準コントローラでは使用不可				
	天場耕深 キットB	7560371	XR-TH02	126,500	115,000		XR-0(F)/XR-1
		【仕様】	天場処理部の耕深調整を行うキット 天場電動キットB、ハーネス2点の組み合わせ コントロールキットをお持ちの場合はこちらをご用命ください。 【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用不可				
	天場電動 キットB	7560370	XR-T02	116,600	106,000		XR-0(F)/XR-1
		【仕様】	天場処理部の耕深調整を行うキット(シリンダと取付け金具のみ) ドラム耕深キットCEをお持ちの場合はこちらをご用命ください。 【注】XR-0,1の標準コントローラでは使用不可				
ハ ー ネ ス 延 長	延長ハーネス M 	4910588	TX-EHM	6,490	5,900		
		【仕様】	3極～3極を1m延長するハーネス				

【注】アタッチメントは取付け金具の関係上、あぜ塗り機の型式を明示の上ご注文ください。

あぜ塗り機用 アタッチメント(散水キット 他)

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
散水	タンクキット3 	8090124	SK-TANK3	110,000	100,000		
	間欠装置付き 32リットル トリツケキット(D~K)・コントロールキットD別売						
	トリツケキットD	8090048	SK-TKD	41,470	37,700		RS-1,2/FR/RM RKM/RKL
	トリツケキットF	8090050	SK-TKF	41,470	37,700		XR
	トリツケキットG	8090051	SK-TKG	41,470	37,700		ZR
	トリツケキットH	8090105	SK-TKH	41,470	37,700		XRV-0,1
	トリツケキットJ	8090111	SK-TKJ	41,470	37,700		XRS/XRM,XRV-2
	トリツケキットK	8090116	SK-TKK	41,470	37,700		FL
	【散水キット】	散水キットは、タンクキット3・トリツケキット(D~K)の2品で1台分になります。 ご用命の際は2品共ご注文ください。					
	コントロール キットD	7663173	BR0S-CB27	53,130	48,300	ヘンカンハーネス2付き	手動タイプ 他
(スクレーパ 土量向上)	【配線の ポイント】	【注】XR-0/FR-F(電動仕様)、その他手動仕様にはコントロールキットDが必要です。 XR-0/FR-F(電動仕様)の標準コントローラには散水ボタンはありません。 【注】XRS/XRM/XRV/XR-1/RM/RS-0,1,2/FL(電動仕様)は標準コントローラで使用できます。 標準コントローラに散水ボタン付きです。 【注】BR620/AR-0S/AR-0,1M/BR-DP/BR-0,1SIには散水キットは取付けできません。					
	スクレーパ キット	7560948	XRM-H28M	7,700	7,000		XRS/XRM RM-2/FL
		7560949	XRV-H29V	7,700	7,000		XRV
【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、あぜ塗り機の型式を明示の上ご注文ください。							

中耕ローター/ハイパーカルチ用 アタッチメント

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		規 格 (単位)	適応作業機
				(税込)	(税抜)		
培 土	プラスチック 培土板	4070553	PM-F	28,490	25,900	1畝	CF202以降
		4072423	PMK-V	64,900	59,000	1畝(取付け金具付き)	V300.500
							
V 用 爪 軸	延長コーウンジク キット 	6340036	V-C1	18,480	16,800	1連分	V300(N).500(N)
		【仕様】	ローターユニットの耕幅延長(1枚フランジ)				
V 用 培 土	早慣カマボコ 培土器 	4072418	SKR-75	45,100	41,000	1畝	V300N.500N
		【仕様】	早期一発培土、慣行時期培土(萌芽期等)に適しています。				
	カマボコ培土器 	4072419	KR-725	40,700	37,000	1畝	V300N.500N
		【仕様】	慣行時期培土(萌芽期等)に適しています。				
取 付 け 金 具	ヘイコウリンク 	4072420	KN-SV	46,200	42,000	1畝	V300N.500N
		【仕様】	(早慣)カマボコ培土器用取付け金具				
保 護	ディバイダキット 	6340005	V-D3	25,630	23,300	3連左右セット	V300N
		6340006	V-D5	42,790	38,900	5連左右セット	V500N
		【仕様】	葉や枝の巻き込み防止				

【注】アタッチメントは取付け金具等の関係上、中耕ローター、ハイパーカルチ型式を明示の上ご注文ください。

公道走行対応 キット

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		適応作業機
				(税込)	(税抜)	
公道走行対応	Nキット	4073165	N-R	94,600	86,000	PX/PLZ・FTE/FTV SE/SV/SRV/SRZ・SUV/SHV ※上記耕幅2.4m以上の機種対象
		【仕様】: 外側表示板・全幅表示・車幅灯・ブラケットキット・ハーネス				
						
		4073238	N-TXV505	96,800	88,000	TXV505のみ
		【仕様】: 外側表示板・全幅表示・車幅灯・後退灯・ブラケットキット・ハーネス				
						
		4073166	N-TXZ	96,800	88,000	TXZ
		【仕様】: 外側表示板・全幅表示・車幅灯・後退灯・ブラケットキット・ハーネス				
						
		4073167	N-V	103,400	94,000	V500(ハイパーカルチ)
		【仕様】: 外側表示板・全幅表示・車幅灯・後退灯・ブラケットキット・ハーネス				
						
		4073168	N-DC	103,400	94,000	D501(中耕ディスク)
		【仕様】: 外側表示板・全幅表示・車幅灯・後退灯・ブラケットキット・ハーネス				
						


公道走行対応 アタッチメント



ラベルキット



トウカキット



ブラケットキット



ゼンハバヒョウジキット

用途	品 名	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		適応作業機
				(税込)	(税抜)	
公道走行対応	ラベルキット	4073119	P-LABEL	15,510	14,100	
	ブラケットキット	4073086	P-R	64,900	59,000	作業機全幅2.5m超になる ロータリ、1本物ハロー ※Nキットでの購入推奨
		4073122	P-TX	64,900	59,000	TX-5 ※コンビ灯が隠れる場合 ※コンビ灯、後退灯用ブラケット
		4073091	P-TXF	25,960	23,600	TX-5、TXF-5 ※後退灯用ブラケット
		4073093	P-TXV	25,960	23,600	TXV-5 (TXV505を除く) ※後退灯用ブラケット
		4073237	P-TXV505	64,900	59,000	TXV505のみ ※Nキットでの購入推奨
		4073095	P-TXZ	64,900	59,000	TXZ-5 ※Nキットでの購入推奨
		4073127	P-RSRM	25,960	23,600	RS-2、RM-2 ※右コンビ灯、後退灯用ブラケット (散水タンクで隠れる場合)
		4073098	P-XR	25,960	23,600	XRS-1、XRM-1、XRV-2 RM-2、FL-0、ZR-1 ※後退灯用ブラケット
		4073129	P-OMF	25,960	23,600	OMF-1 ※後退灯用ブラケット
		4073131	P-CF	25,960	23,600	CF-6 ※後退灯用ブラケット
		4073133	P-DC	64,900	59,000	DC501 ※Nキットでの購入推奨
		4073138	P-V	64,900	59,000	V500 ※Nキットでの購入推奨
		4073140	P-RTR	25,960	23,600	RTR、GS-5、GM-5、UC-5 ※後退灯用ブラケット
	ゼンハバヒョウジキット	4073073	P-W	25,960	23,600	※取付には上記ブラケットキットが 必要となります。※Nキットでの購入推奨
	トウカキット	4073120	P-LAMP	110,000	100,000	※取付には上記ブラケットが必要と なります。コンビネーションランプ 取付の際は、加工が必要となります。

2024年6月末日をもちまして下記の機種は生産終了致しました。
なお※印につきましては、備考の期日をもちまして生産終了致します。

機種品名	型式	備考
ハイパーロータリ	SE-0シリーズ	
ハイパーロータリ	SRV-0シリーズ	
ハイパーロータリ	SRZ-0シリーズ	

2024年12月補用部品供給年限終了機種、品名、型式

機種品名	型式
アースロータリ	FTF-0シリーズ
コバシロータリ	KJD-0シリーズ
コバシロータリ	KH-5シリーズ
コバシロータリ	KRE-2シリーズ
パディーハロー	PC-8シリーズ
サイバーハロー	TXM-6シリーズ
サイバーハロー	TXL-6シリーズ
ライムソー	FD-08シリーズ
ブロードキャスト	KBC-0シリーズ
コンポキャスト	KCC-3シリーズ
カンショハーベスタ	HP600MA・HS700D-K